

わが国における高レベル放射性廃棄物 地層処分の技術的信頼性

一地層処分研究開発第2次取りまとめ一 分冊1 わが国の地質環境



本資料の全部または一部を複写・複製・転載する場合は、下記にお問い合わせください。 〒319-1194 茨城県那珂郡東海村村松4番地49 核燃料サイクル開発機構 技術展開部 技術協力課 <u>.</u>

Inquires about copyright and reproduction should be addressed to:

Technical Cooperation Section,

Technology Management Division,

Japan Nuclear Cycle Development Institute

4-49 Muramatsu, Naka-gun, Ibaraki 319-1194,

Japan

© 核燃料サイクル開発機構(Japan Nuclear Cycle Development Institute)1999

わが国における高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性 -地層処分研究開発第2次取りまとめ-「分冊1 わが国の地質環境」正誤表

頁	行	誤	正
II- 9	図 2.2-2	T.A.	T.A.(海溝軸)
II-46	下2	(Okada, 1995 による)	削除
II-48	上1	河村 淳	川村 淳
ПІ-17	図 3.2-7	(羽出山ほか, 1993)	(羽出山ほか, 1993) は(a)の参考文献
III-43	上13	(柳澤ほか, 1988)	(4.3.3 参照)
III-71	表 3.4-3	(5) サイクル機構(1999b)	削除

.

まえがき

平成9年4月に公表された原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会報告書 「高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について」(以下,「専 門部会報告書」という)に従い,核燃料サイクル開発機構(以下,その前身である動 力炉・核燃料開発事業団の双方を総称して「サイクル機構」という)は関連する研究 機関等の協力を得て,地層処分研究開発の第2次取りまとめを進めてきた。

第2次取りまとめは、1992年に公表した第1次取りまとめの成果を受けて、わが国 における地層処分の技術的信頼性を示すとともに、2000年を目安に設立される実施主 体が処分事業を進めるうえでの処分予定地の選定、安全基準の策定の技術的拠り所を 与えるものであり、国の評価を経て 2000年以降の研究開発を具体化するうえで重要 なものと位置づけられている。

わが国においては,1984年の原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会報告書によっ て,研究開発にあたり岩石の種類を特定することなく幅広い地質環境を対象とするこ ととされている。また地層処分に関する安全規制上の基準については現在準備段階に ある。これらのことから第2次取りまとめは,専門部会報告書に示された技術的課題 に対する科学的知見を積み重ねることによって,わが国の地層処分概念を一般的に検 討しその成立性を概括的に論じたものであり,地層処分計画を研究開発の段階から実 施段階に進めることについての技術的な判断材料となることを意図している。

取りまとめにあたっては,研究開発の成果を積極的に公開し,技術的内容について 個々に評価を受けるとともに,取りまとめの過程においても種々の機会を利用して国 内外から広く意見を求めてきた。平成9年9月には,第2次取りまとめに向け,関係 研究機関等の協力を一層進めるため,日本原子力研究所,地質調査所,防災科学技術 研究所,電力中央研究所,原子力環境整備センター,電気事業連合会,高レベル事業 推進準備会,核燃料サイクル開発機構の各機関および大学の専門家による「地層処分 研究開発協議会」が発足した。この協議会のもとに設けられた検討部会とタスク フォースにおいて,ほぼ毎月1回の頻度で詳細な技術的検討が進められ,その成果は 適宜第2次取りまとめに反映されてきた。なお,地層処分研究開発の基盤となる深部 地質環境の科学的研究については,地球科学分野の専門家による地層科学研究検討会 および部会等の場において,最新の科学的・技術的な知見に基づく詳細な分析を行っ たうえで,その成果を反映した。

第2次取りまとめの過程で,平成10年9月および平成11年4月の2度にわたり, 研究開発の進捗をドラフトとして中間的に整理し,原子力委員会原子力バックエンド 対策専門部会に報告するとともに公表した。さらに,これにあわせて地層処分研究開 発報告会の開催,ホームページへの掲載を行い,関係する幅広い分野の専門家等の 方々からご意見をいただきながら,取りまとめを進めてきた。また,専門部会報告書 の指針に従い,ドラフトの段階で経済協力開発機構・原子力機関(OECD/NEA)によ る国際レビューを受けるとともに,ワークショップ等を通じて海外の専門家とも技術 的な内容について意見交換を行った。

このように地層処分研究開発協議会をはじめとして,多くの方々のご意見,ご協力 をいただき,これらを反映して,このたび第2次取りまとめの報告書「わが国におけ る高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性-地層処分研究開発第2次取りま とめ-」(以下,報告書の呼称として「第2次取りまとめ」という)を作成した。第 2次取りまとめは,全体の成果を取りまとめた総論レポートと,専門部会報告書に示 された3つの主要な研究開発分野の各々に対応する分冊1「わが国の地質環境」,分 冊2「地層処分の工学技術」および分冊3「地層処分システムの安全評価」から構成 した。本報告書はこのうちの分冊1「わが国の地質環境」であり,わが国の地質環境 に関する総論レポートでの記述内容を科学的・技術的に裏づける観点から,地質環境 条件の調査研究ならびにその基盤となる深部地質環境の科学的研究として実施した 内容と,得られた結果などの事実関係を示すことに重点を置いて取りまとめた。

本分冊の取りまとめにおいては,総論レポートで記述した内容の根拠となる個々の 研究成果の品質を示すとともに,総論レポートでは割愛した調査研究の手法などに関 する情報を補完することに留意し,調査や試験の結果だけでなく実施内容にも透明性 をもたせるように心がけた。ただし,すべての研究項目にわたって細部まで記述する ことは量的に困難であるため,適宜,個々の研究に関する公開文献を示した。また, 研究開発全体としての統合化は総論レポートに委ね,本分冊では,追跡性を重視する 観点から,わが国の地質環境に関する重要な研究領域を設定したうえで,各研究領域 ごとに,課題,実施内容と結果ならびに成果を取りまとめた。

要 約

わが国における地層処分のコンセプトは、安定な場所を選んだうえで、そこに人 エバリアと天然バリア(岩盤)からなる多重のバリアシステムを構築することによ り、長期にわたる安全性を確保するものである。地層処分の安全確保にとって地質 環境には、「長期にわたって安定な場所であること」と「そこの岩盤と地下水が、 多重バリアシステムに適した性質であること」が求められる。本分冊では、このよ うな地層処分にとって適切な地質環境が、わが国に存在する可能性を検討するため の科学的・技術的な根拠となる情報や知見を整理した。

本分冊は,全5章から構成されている。この章構成は,総論レポートとの対応, 専門部会報告書に示された第2次取りまとめの課題の構成,およびサイクル機構に おける従来からの調査研究の枠組みを勘案して設定した。

第1章では、地層処分における地質環境の役割、わが国の地質環境の特徴、地質環 境条件の調査研究の進め方などを整理した。本章は、第 II 章以降で具体的な調査研 究の成果を記述するのに先立ち、第2次取りまとめにおける地質環境条件の調査研 究の課題を明確にしておくことを目的として、「地層処分の概念から議論を起こ し」「わが国の地質学的な特徴を概観し」「これまでの調査研究の進展や国による 評価、指針の経緯をたどった」ものである。内容的には、総論レポート第 III 章の 「3.1 地層処分にとって重要な地質環境条件」をより詳細化したものとなっている。 個々の調査研究における実施内容や結果を参照する場合には、第 II 章以降の該当箇 所に直接アクセスしていただきたい。

第 II 章および第 III 章では,地質環境条件の調査研究における大きな研究課題であ る「地質環境の長期安定性に関する研究」と「地質環境の特性に関する研究」につ いて記述した。各章は,それぞれ,総論レポート第 III 章の「3.2 わが国における地 質環境の長期安定性」および「3.3 わが国における地質環境の特性」を技術的にサポ ートするとともに,各研究領域に対して専門部会報告書に示された第2次取りまと めへの個別課題に応える観点で取りまとめた。第 II 章では,「地層処分にとって安 定な地質環境がわが国に存在し得ることを示す」ための科学的な根拠を整備する観 点から,変動要因としての火山活動や断層活動などの天然現象の特徴や地質環境へ の影響に関して,現在までに得られた知見や情報を,調査研究の手法とともに取り まとめた。第 III 章では,「地層処分の観点から,わが国の深部地質環境の一般的な 性質を把握する」ため,多重バリアシステムにとって重要な岩盤や地下水の特性を 対象に実施した調査の内容と,それによって得られた知見や情報をまとめた。

第 IV 章には、地質環境に関する調査の進め方や調査技術・機器の開発の現状など

i

を整理した。整理に際しては,総論レポート第 VI 章の「6.3 処分予定地選定に資す るための技術的拠り所」の基盤となる現状の要素技術・機器のカタログおよびそれ らを用いた標準的な調査手法としての活用を念頭に置いた。

第 V 章では,東濃ウラン鉱床などにおけるナチュラルアナログ研究について記述 した。これは,専門部会報告書にも示されているように,ナチュラルアナログ研究 には第 II 章~第 IV 章の各章にまたがる課題が含まれていることに対応して,別途, 章を起こしたものである。本章では,総論レポート第 III 章の「3.4 地質環境に関す るナチュラルアナログ研究の事例」を補完するための知見を整理した。

これら各章の検討を通じて,地層処分の場として適切な地質環境が,わが国においても選定し得るとの見通しを得た。各章の主要な内容を,以下にまとめる。

1. 第 | 章(地層処分とわが国の地質環境)

1) 地層処分にとって重要な地質環境条件

地層処分による安全確保の仕組みにおいて,地質環境には,まず,処分場として 確保した岩盤空間が長期にわたって十分に安定であること(地質環境の長期安定 性),次いで,人工バリアの設置環境および天然バリアとして,岩盤とそこに含ま れる地下水の物理的・化学的性質(地質環境の特性)が適切であることが要求され る。ここで,地層処分の場として具体的に着目している地質環境は,

-日本列島およびその周辺海域における,

-深度数百mから1,000m程度までの,

-数 km 四方の水平的広がりを有する,

岩盤である。

地質環境の長期安定性に関しては,地下深部の地質環境に影響を及ぼす可能性の ある天然現象に着目し,それらの特徴や影響の程度を把握することが重要である。 処分地の選定に際しては,地質環境に急激な変化,あるいは緩慢ではあるが累積的 な変化をもたらすような天然現象によって,多重バリアシステムの性能が著しく損 なわれることのないような場所を選ぶことが前提となる。

そのうえで、人工バリアの設置環境として重要な岩盤の熱や力学に関する特性お よび地下水の動きや水質に着目する必要がある。また、天然バリアの機能としては、 これらに加えて、岩盤中での地下水を媒体とする物質の移動・遅延が重要となる。 地層処分の実施に際しては、これらの地質環境の特性を十分に把握したうえで、こ れに応じて人工バリアや処分施設を設計・施工することにより、多重バリアシステ ムとしての最適化が図られる。 2) 日本列島の地質学的な特徴

地層処分の観点からわが国の地質環境を理解するうえで,まず,日本列島の特徴 を把握しておくことが重要である。

日本列島は、アジア大陸の東縁部に沿って細長く延びる弧状列島であり、太平洋 側から2つの海洋プレートが日本列島の下に沈み込んでいる。このような日本列島 周辺におけるプレートの配置やその運動様式に支配されて、列島上には火山地域が 帯状に分布し、また、活発な断層活動や隆起・沈降運動が認められる。これが、と くに安定大陸にある欧米諸国と比較した、日本列島の第一の特徴である。

このような天然現象の活動を背景とした日本列島の特徴は,これを構成する地形 や地質にも現われている。山地が多く起伏に富む地形,数多くの火山とその噴出物 の広い分布,さまざまな種類の地層や岩体が構成する地質などは,わが国の地質環 境を理解するうえで考慮すべき重要な特徴といえる。そのほか,比較的温暖な気候 や豊富な降水量,周囲を海に囲まれた島国であるといった地理的条件も,とくに地 下水の動きや性質をとらえるうえで重要である。わが国では一般に地下水の水位が 高く,岩盤は地表付近まで地下水に満たされている。また,沿岸地域では,内陸か らもたらされた降水起源の水と海水とが接している。

3) 地質環境条件の調査研究

地層処分の研究開発においては,対象とする地域や岩石の種類を特定せずに幅広 く進めることが,従来からの国の方針となっている。

これを踏まえ、サイクル機構では、わが国の岩石および地下水の性質や主要な天 然現象の特徴などを広く理解する観点から、地球科学の各分野に蓄積されている情 報の収集と分析を進めてきた。ただし、既存の情報の多くは地層処分の観点から取 得されたものではないため、地下深部における地下水の動きや水質、あるいは岩盤 中での物質の移動に関する精度の高い情報は限られている。このため、深部地質環 境に対する理解を深めていくことを目標に、地層処分研究開発の基盤となる科学的 な研究(地層科学研究)として、岐阜県の東濃地域および岩手県の釜石鉱山におい て、地下坑道やボーリングなどを利用した研究を実施してきた。

また,地層科学研究のもうひとつの柱として,地質環境の長期安定性にとって重要な天然現象の活動の特徴や地質環境への影響などを把握することを目標に,現地調査や年代測定を主体とした事例研究を進めてきた。

地層科学研究を基盤としつつ,わが国の地質環境を幅広くとらえて進めるべき当 面の研究開発においては,以下の2点が地質環境に関する研究の大きな課題となる。

- ①深部地質環境に影響を及ぼす可能性のある天然現象について,現在の地形や地質に残された記録などを整理・分析することにより,過去の活動に認められる傾向や地域性に基づいて将来の活動を類推し,地層処分にとって十分に安定な地質環境がわが国に存在する可能性を示す。
- ②わが国の地質環境を幅広くとらえたうえで、地球科学や土木工学などの分野に蓄. 積されている情報を整理・分析し、また、東濃地域や釜石鉱山での研究によって 得られる実測データとあわせて比較・検討することにより、地層処分にとって重 要な岩盤および地下水の一般的な性質をまとめる。

2. 第 || 章 (わが国における地質環境の長期安定性)

1) 地質環境の長期安定性に影響を及ぼす可能性のある天然現象

処分システムが所期の安全性能を発揮するためには、地層処分の場となる地質環境が、期待される環境条件や機能を長期にわたって維持することが必要である。そのためには、地質環境に変化をもたらすさまざまな天然現象によって、処分システムの性能が著しく損なわれることのないよう、十分に安定な場所を選び、また、想定される変化を見込んで適切な工学的対策を施すことが重要である。この観点から、わが国で考慮すべき天然現象は、①地震・断層活動、②火山・火成活動、③隆起・ 沈降・侵食および④気候・海水準変動である。

2) 将来予測の考え方

将来における天然現象の活動を予測的に評価するための基本的な手法は,過去を 踏まえた外挿である。各天然現象の過去における活動様式や変動の規模あるいはそ れらの時間的・空間的な変化を理解することにより,過去から現在に継続する変化 の延長として将来の姿が類推される。現在の地質や地形に残された過去の天然現象 の活動履歴を追跡していけば,過去から現在までの変化の中に一定の傾向や規則性 を見い出すことができ,これに基づき将来における天然現象の活動の可能性や変動 の規模などを推測することができる。

地層処分の安全性を評価すべき時間枠については,現在のところ具体的な数字は 設定されていない。ただし,地質環境の長期安定性の評価に関する時間スケールに ついては,「過去数十万年程度」の地質学的な記録をもとに,「将来十万年程度」 の変化を検討することが期待されている。地球の歴史の中で最も新しい地質時代で ある第四紀(約 170 万年前~現在),とくに最近の数十万年程度については,過去 における天然現象の活動の痕跡が現在の地質や地形に比較的良好に保存されており, 年代に関する情報も豊富である。また,プレートの配置やその相対運動が支配する 日本列島のテクトニクスの場において,地殻の応力状態などの変動は,数十万年~ 数百万年という地質学的な時間の中で,一定の傾向を保ちつつ進行していく。した がって,将来十万年程度における天然現象の活動を評価する場合には,過去数十万 年程度における活動の様式や変動傾向が,同様に継続していくとみなすことが妥当 と考えられる。

3) 安定な地質環境の存在

地質環境の長期安定性に影響を及ぼす可能性のある天然現象については,現象の 種類や地域によって得られる情報の量や精度に違いはあるものの,おおむね過去数 十万年まで遡って,活動の場所や変動の規模を追跡することができた。また,天然 現象によっては,過去数百万年における活動の特徴や傾向を推定することができた。 これらの結果に基づき,十万年程度の将来にわたって,天然現象の活動やその影響 が十分に小さいと期待できる場(安定な地質環境)を見い出すことができる。

すなわち,火山活動や断層活動のように偏在性が強い現象や局所的な現象につい ては,将来にわたって活動が起こりそうな場所を限定できることから,個々の地域 において想定される影響の程度や範囲を人工バリアの性能との関係で把握し,そこ から十分に離す,あるいは,それを考慮して処分施設や人工バリアを設計すること が可能である。また,日本列島における火山や活断層の分布およびそれらの影響に 関する現状の知見によれば,火山活動および断層活動による影響が十分に小さいと みなせる地域はわが国にも広く存在しているといえる。

一方,隆起・侵食および気候・海水準変動については,将来における変動の速度 や幅が推定できることから,一部の影響の著しい地域を避けたうえで,個々の地域 において想定される変動の規模を考慮して,処分場の深度を設定するなどの対応を とることができる。

安定な地質環境の存在やその選定の方法を検討する観点から,各天然現象につい て得られた主な知見を以下にまとめる。

1) 地震・断層活動

断層活動による処分システムへの影響としては,岩盤の破断・破砕やこれにとも なう地下水移行経路の形成などが想定される。このうち,岩盤が広範囲にわたって 破断・破砕されるような場所,すなわち主要な活断層の周辺は,処分地の選定に際 して避けるべきである。

わが国における主な断層活動は,過去数十万年程度にわたり,既存の活断層帯に おいて同様の活動様式で繰り返し起こっており,この間,地殻応力場はおおむね安 定して持続してきたとみなすことができる。このことから,十万年程度の将来につ いては,現在までと同様の活動が継続するものとして,断層活動を評価することが 妥当と考えられる。わが国における主な活断層の分布はおおむね把握されているが, とくに広い沖積平野など伏在活断層の存在が考えられる地域や海域などについては, ボーリングや物理探査などを用いた地下構造調査によって,活断層の有無や分布を 確認する必要がある。

断層活動によって岩盤が破断・破砕された領域(断層破砕帯)の幅は,数 m~数 百 m である。ただし,大規模な断層では 2km 程度にわたって,断層の生成過程で生 じたと思われる変位や小断層が認められる例もある。また,一部の逆断層帯では, 断層面が数 km 程度にわたって移動したことも報告されている。地層処分の実施に際 しては,個々の活断層について,このような影響の程度と範囲を人工バリアの変形 性能や処分施設の設計との関係で評価し,処分場の位置やレイアウトを検討する必 要がある。なお,地震動については,そもそも地下深部での影響は小さく,十分な 設計対応が可能と考えられる。

②火山·火成活動

火山活動による処分システムへの影響としては、マグマの貫入・噴出による廃棄 体の破壊や地表への放出、マグマからの放熱や地下水への熱水・火山ガスの混入な どが想定される。これらの現象、とくにマグマの貫入・噴出などが起こりそうな地 域は、処分地の選定に際して避けるべきである。

わが国における火山活動は、プレートの配置やその沈み込み角度などに支配され た顕著な偏在性を有する。とくに、第四紀においては、火山活動の場に大きな変化 は認められず、限定された地域内において、新たな火山の形成を含む活動が繰り返 されている。したがって、十万年程度の将来については、このような過去百万年以 上にわたって継続している活動の延長として、火山活動の場を評価することが妥当 と考えられる。なお、第四紀よりも古い時代の火山噴出物の分布によれば、過去数 百万年以上にわたって、日本列島における大局的な火山活動の場は変わっていない。 このことは、数百万年の時間スケールにおいても、日本列島のテクトニクスは大き くは変わらない(プレート沈み込みの方向や速度などが多少変化しても、火山活動 の場を大きく変えるほどではない)ことを意味している。その一方で、現在も海底 の拡大や新たなプレートの沈み込みなどが生じている地域もある。そのような地域 では、将来における火山活動やそのほかの天然現象について、慎重な検討が必要と なる。

火山の周辺では,地下に存在するマグマや高温岩体からの熱による地温の上昇や 揮発成分の混入による地下水の水質変化などが起こっている。全国規模の地温勾配 図やいくつかの火山地域での事例研究によれば,そのような影響が及ぶ範囲は,火 山の噴出中心から数 km~20km 程度までである。個々の地域においては,このよう な火山活動による影響の程度と範囲を人工バリアの熱特性や処分施設の設計との関 係で評価し、適切な距離を確保することが重要である。

③隆起·沈降·侵食

隆起・侵食による処分システムへの影響としては,処分場の露出が,まず心配される。これについては,隆起・侵食の規模や速度を地域ごとに把握し,処分地の選定に際しては,活断層や火山と同様に,変動の激しい地域を避けるべきである。露 出には至らなくても,時間の経過とともに処分場の深度や地表部の状況は変化する。 このような影響は,予想される隆起・侵食の程度を考慮して,十分な深度に廃棄体 を埋設することにより限定できる。

隆起・沈降運動は、時間の経過とともに累積していく現象であり、日本列島にお ける山地や平野の形成は、広域的な隆起や沈降が長期にわたって継続した結果とみ なすことができる。日本列島における隆起・沈降は、主にプレート運動に起因する 地殻応力場に対応して、地域ごとに一定の傾向に沿って継続・累積している。この ような変動の傾向は、地域差はあるものの、少なくとも過去数十万年を通じて継続 しており、今後も同様に継続すると考えられる。したがって、十万年程度の将来に ついては、地域ごとの特徴を踏まえて過去の変動を外挿することにより、想定すべ き変動量を設定することができる。過去の変動量は段丘面の高度変化などから推定 されており、一部の山岳地帯や半島先端部を除く多くの地域で、長期的な隆起の速 度は 50m/十万年以下である。

一方,侵食については,ダムの堆砂量や段丘などの地形面を刻む谷の容積などから,その速度が推定されている。これらによれば,山地の中心部では侵食速度が年間1mmを越えるところも多いが,丘陵や平野の大部分では年間0.5mm以下である。 なお,河川においては,後述する氷期-間氷期の気候変動サイクルに対応して,河床の侵食と埋積を繰り返しつつ,次第に谷底が下刻されていく。過去数十万年間の 平均的な下刻の速度は河川ごとにほぼ一定で,その地域の隆起速度を反映している。

以上のように,隆起・侵食については,個々の地域における変動量がおおむね推 定できるため,一部の山岳地帯や半島先端部などの変動の著しい地域を避けたうえ で,予想される影響を考慮して処分場を設計し,その妥当性を性能評価により確認 することができる。

④気候·海水準変動

気候・海水準変動による処分システムへの影響としては,表層での水収支や海水 準の変動にともなう地下水の流動と水質の変化および侵食速度の変化が想定される。 また,寒冷化にともなう山岳氷河の発達や岩盤の凍結などの影響が考えられる。 地球規模での気候・海水準変動については、過去数十万年以上にわたる、約十万 年周期の氷期-間氷期サイクルが確認されており、その間、海水準は現在に比べて +数 m~-120m 程度の範囲内にあったことが、酸素同位体比の変動や海岸段丘の高度 などから解析されている。

日本列島周辺における年平均気温は,現在比-8℃から,現在比+2~+3℃の範囲で 変動し,また,氷期における年降水量は,現在の5~7割程度であったと推定される。 現在は間氷期のピークを少し過ぎた時期にあり,氷期一間氷期サイクルに従えば, 今後十万年程度の間は,地球全体が次第に寒冷化し,海水準は低下していくと予想 される。

以上のように,気候・海水準変動については,将来に想定される変化の幅を見込んで,その影響を解析的に評価することができる。その際,地球温暖化などの,より短期的な変動を包含した評価を行うことも可能である。

第|||章(わが国における地質環境の特性)

1) 多重バリアシステムにとって重要な地質環境の特性

多重バリアシステムを基本とする地層処分の安全確保において,地質環境には, 人工バリアにとって適切な設置環境を提供するとともに,それ自体が天然バリアと して機能することが求められる。このうち,人工バリアの性能にとっては,地質環 境中での物質の溶解や運搬を支配する地下水の流動とその地球化学的な特性が重要 である。オーバーパックの腐食やガラスおよび核種の溶解を抑制する観点からは, 地下水の性質が還元的でその動きが遅いことが好ましい条件となる。また,人工バ リアの設計・施工にとっては,岩盤の熱および力学に関する特性が重要であり,地 下空洞の安定性や温度環境を維持する観点から,場としての地温や地圧が低く異方 性が少ないことが好ましい条件となる。これらは,岩盤自体の熱伝導性や強度など の物性とあわせて評価する必要がある。一方,天然バリアの機能にとっては,岩盤 中における地下水を媒体とした物質の移動・遅延に関与する間隙の構造や化学的な 性質が重要である。

以上のように、多重バリアシステムにとって重要な地質環境の特性は、①地下水 の流動特性、②地下水の地球化学特性、③岩盤の熱特性・力学特性、④岩盤中での 物質移動特性として、とらえることができる。

2) 深部地質環境の一般的な特性

多重バリアシステムにとって重要な地質環境特性については、これまでの調査研 究により、わが国における一般的な傾向を概略的に把握するとともに、それらに基 づき、人工バリアの設置環境や天然バリアとしての機能を検討し得るとの見通しを 得た。すなわち,わが国の深部地下水は一般に動きが遅く還元的な状態にあると考 え得ることや,地温が十分に低く地圧も均質に近いような深部岩盤がわが国にも広 く存在し得ること,などが確認できた。

地下深部の地質環境の特性について,これまでに得られた主な知見を以下にまと める。

地下水の流動特性

岩盤中に含まれる地下水の動きは,主に動水勾配と岩盤自体の透水性に支配され ている。このうち,動水勾配は地形に強く依存するが,地下深部の岩盤中では,局 所的な地形の影響が少ないため,地表付近に比べて動水勾配は緩やかになる。また, 深度が増加するにしたがって地圧が大きくなるため,一般に割れ目や鉱物粒子間の 間隙が減少し,岩盤の透水性も地表付近に比べて小さくなると考えられる。

全国各地の井戸データなどから地表付近の動水勾配(地下水面の勾配)を求めた 結果によれば,地表付近の動水勾配は地形勾配に強く支配されており,低地 (0.008),台地(0.016),丘陵地(0.035),山地(0.061)の順に大きくなる(カ ッコ内の数字は,各地形ごとの平均値)。一方,東濃地域における深層ボーリング での実測結果では,地下深部の動水勾配は地表付近の地下水面の勾配に比べて小さ くなることが確認された。

岩盤の透水性については、土木工学などの分野に蓄積されている文献データと東 濃地域および釜石鉱山で得られた地下深部についての実測データとの比較・検討が なされた。その結果によれば、岩盤の透水性は岩石の種類や場所によって異なるが、 断層破砕帯や割れ目集中帯を除くと、地下深部の岩盤としての平均的な透水係数は、 おおむね 10⁻¹⁰~10⁻⁷ m s⁻¹の範囲にある。

②地下水の地球化学特性

地下水の水質は,起源となった水の性質とその水と岩石との化学反応(溶解・沈 殿やイオン交換など)によって形成される。わが国においては,海岸付近では海水 起源の地下水,火山地域ではマグマ起源の地下水の存在が考えられる。ただし,火 山やその周辺を除けば,マグマによる地下水への影響は排除できる。

降水を起源とする地下水については、東濃地域や釜石鉱山で得られた実測データ に基づき、その地球化学特性を把握するとともに、水一岩石反応試験や化学平衡論 による理論計算とあわせて、水質形成機構を検討した。降水を起源とする地下水の 水質形成に寄与する主要な反応は、長石類や方解石の溶解、粘土鉱物と地下水との イオン交換反応などである。これらの反応により地下水の水質は、地表付近で Na⁺、 Ca²⁺および HCO₃ に富み,地下深部にいくにしたがって Ca²⁺ が減少して Na⁺, HCO₃ が増加する。同時に pH は酸性から弱アルカリ性に変化する。また,堆積岩では深度 数十 m,花崗岩では深度数百 m 程度で,還元性の地下水が形成されている。地下水 の還元に寄与する反応としては,硫黄や鉄を含む鉱物との酸化還元反応および微生 物による有機物の分解反応などがある。

一方,海水を起源とする地下水については,情報が限られているものの,沿岸地域での研究事例から,地下深部での水質は Na⁺, Cl⁻に富み,降水を起源とする地下水と同様の反応により還元状態にあると考え得る。

③岩盤の熱特性・力学特性

岩盤の熱および力学に関する特性は,場としての特性(地温や応力の状態)と岩 石自体の物性(熱伝導率や強度など)に分けられる。

地温については,地温勾配の全国分布図が作成されている。これによれば,火山 地域を除く大部分の地域で,地温勾配はおおむね 5℃/100m 以下(平均的には 3℃ /100m 前後)である。

初期応力に関しては、文献データと東濃地域および釜石鉱山での実測例との比 較・検討を行った。その結果によれば、地下深部での鉛直応力は、ほぼ土かぶり圧 に等しく、鉛直応力と水平応力との比は地下浅部ではばらつくものの、深度が大き くなるにしたがって1前後に近づく。

一方,岩石の主要な物性についても,土木工学などの分野に蓄積されている文献 データを,東濃地域および釜石鉱山で得られた実測データとあわせて,岩種ごとに 整理した。処分場を建設する際には,対象となる岩盤の物性やその場の応力状態な どに応じて,レイアウトや施工方法の最適化が図られる。いずれにしても,わが国 の多くの地域において,地下数百 m~1,000m の深度に処分場を建設することは,工 学的に十分可能と考えられる。

なお,東濃鉱山および釜石鉱山において,坑道掘削前後における岩盤物性の変化 などを観測し,発破掘削によって周辺の岩盤の強度などが変化する範囲は,坑道壁 面から 1m 程度までであることを確認した。処分システムの設計・施工や性能評価に おいては,このような掘削影響領域に対して十分な注意が必要となる。

④岩盤中での物質移動特性

地下水を媒体とした物質の移動については、地下水の動きだけでなく、濃度勾配 によって物質が岩盤のマトリクス中を拡散する現象や、鉱物の表面に吸着するよう な現象にも注目する必要がある。すなわち,岩盤中での物質移動特性を理解するた めには,主要な移行経路となる地質構造要素に着目して,その物理的な構造と化学 的な性質をとらえることが重要である。

物理的な構造に関しては、従来より、多くの鉱山やトンネルでの経験から、花崗 岩などの緻密な岩盤では、岩盤中に発達した割れ目のネットワーク構造が支配的な 移行経路となり、一方、大きな割れ目が発達しにくい新しい堆積岩では、粒子間の 間隙が主要な移行経路となると考えられてきた。東濃鉱山および釜石鉱山での詳細 な観察や試験では、これらに加えて、鉱物のへき開や鉱物中の微小割れ目などが、 移行経路として重要な役割を果たすことが確認された。また、花崗岩においては、 割れ目表面から数十 mm 程度まで、マトリクス拡散が生じていることが実際に観察 された。

一方,化学的な性質としては,移行経路に存在する粘土鉱物および雲母や黄鉄鉱 などの鉄含有鉱物は,石英,長石類,方解石などに比べて,一般に物質を吸着する 能力が高いことがわかっている。なお,東濃ウラン鉱床を対象としたナチュラルア ナログ研究では,天然ウランは,黄鉄鉱などの鉱物粒子中の微小割れ目,雲母鉱物 のへき開,炭質物の表面や粘土鉱物が充填したマトリクス中に濃集していることが 観察された。

4. 第Ⅳ章(地質環境調査技術)

1) サイト選定の要件

地層処分のためのサイトの選定は、2000 年を目処に設立される処分事業の実施主 体が行うこととされている。また、その選定プロセスについては、①処分候補地の 選定、②処分予定地の選定および③処分地の選定の3つの段階が想定されており、 処分予定地の選定段階には予備的調査が、また、処分地の選定段階には地下施設を 利用したサイト特性調査が行われることとされている。わが国の地質環境の特徴や 諸外国の事例などに基づき、サイト選定における技術的判断の拠り所とすべき地質 環境上の要件として、以下の項目を整理した。

①断層活動および火山活動によって処分システムの性能が損なわれないこと

この要件を満たす場所は、活断層や火山が分布する地域から十分に離すことによ り確保できる。わが国では、主要な活断層や第四紀の火山の分布が把握されており、 候補地を選定する段階に、それらの影響範囲を見込んで距離を確保することが可能 である。また、予定地選定の段階には、ボーリングや物理探査あるいは年代測定な どの手法を用いて、活動の履歴や岩盤および地下水の性状などを調べることにより、 影響の有無や程度を実際に確認できる。 ②隆起・侵食によって廃棄体が地表付近に接近しないこと

この要件は、廃棄体を埋設する深度との関係において、廃棄体を隔離すべき期間 に予想される隆起・侵食の規模が十分に小さい場所を選ぶことによって満足される。 わが国では、隆起・侵食の地域的な傾向が把握されているため、候補地を選定する 段階に、隆起・侵食が著しい地域をあらかじめ避けることができる。また、予定地 選定の段階には、個々の地域の情報に基づいて、より詳細な分析が可能となる。そ の際には、気候・海水準変動の影響を加味することも必要である。

③岩盤の規模が十分であり、地下資源が存在しないこと

対象とすべき岩盤が,必要な規模の処分施設を建設するうえで十分な空間的な広 がりを有することや,将来における人間侵入の動機となるような地下資源が存在し ない場所であることも,重要な地質環境上の要件となる。これらの要件についても, 地質図や鉱床分布図などの既存の情報に基づいて十分に検討することが可能であり, 現地調査の段階には直接確認できる。

④岩盤と地下水の性質が適切であること

サイトの岩盤や地下水の特性は、地下施設を利用したサイト特性調査と、そこで 得られるデータを用いた処分システムの設計・性能評価によって最終的に確認され る。ただし、このようなサイトでの具体的なデータの取得に先立って、その地域の 地質・地形的な特徴に基づき、岩盤や地下水の性質をある程度予測しておくことは 可能である。また、サイト特性調査に入る前の予備的な調査として、ボーリングな どが実施できれば、サイトの岩盤や地下水の適性について相当の見通しを得ること ができる。とくに、地下水の動きや酸化還元状態、地温、応力状態などは、人工バ リアの設置環境として重要な地質環境条件であるため、サイト選定のできるだけ早 い段階で確認しておくことが望まれる。

2) 地質環境調査技術の開発

地質環境の調査は、土木工学や資源探査などで実用化されている技術の適用が可能 な反面、従来の地下調査に比べて、①より大きな深度(1,000m程度)までの岩盤と そこに含まれる地下水を対象としている、②長期の評価に反映するため、より精度 の高い情報が必要となる、などの特徴を有する。また、①地質・地質構造、②地下 水の流動特性、③地下水の地球化学特性、④岩盤の熱特性・力学特性、⑤岩盤中で の物質移動特性など、多様な情報を取得することが要求される。

サイクル機構においては,既存技術の動向や地層処分の観点から必要となる地質 環境データの質や精度を吟味したうえで,①広域にわたる深部地下水の流動特性や 地球化学特性に関するデータを取得するための地下水調査機器の製作と,②地下坑 道周辺の詳細な地質構造や掘削影響領域の性状などを計測するための物理探査技術 の高度化,に重点を置いて技術開発を進めてきた。また,これらの技術を東濃地域 や釜石鉱山での研究に活用することを通じて,適用性の確認や複数の手法の比較検 討などを行ってきた。その結果,地下深部の地下水流動や物質移動の評価に必要な 地質環境データを取得するための機器や手法など,サイトでの地質環境調査の基盤 となる要素技術については,おおむね整備することができた。主な点を以下にまと める。

地下水調査機器の開発

深度 1,000m までのボーリング孔を利用して,岩盤の透水係数などを原位置で精度 良く計測する水理試験装置,深部の還元的な雰囲気や被圧状態を維持したまま地下 水を採取する装置,および地下水の pH や酸化還元電位を原位置で計測する装置など を開発した。また,坑道内で利用できる地下水調査機器として,ボーリング孔間で の水理試験装置,坑道の近傍に適用できる水理試験装置,水質連続モニタリング装 置などを開発した。これらにより,広域かつ長期にわたる地下水の動きやこれを媒 体とする核種の移行,あるいは,オーバーパックの腐食速度や核種の溶解速度など を評価するために必要な地質環境データの取得が可能である。

②物理探查技術の高度化

地層・岩体の境界や断層・割れ目帯の分布など,地層処分にとって重要な地質構造を,調査の進展に応じた適切な精度で効率的に把握する観点から,物理探査技術の整備を図った。とくに,地下水の移行経路として重要な断層・割れ目帯の分布や 坑道周辺の岩盤の物性などを効率良く把握するため,東濃鉱山や釜石鉱山の地下坑 道内での試験を通じて,高精度の物理探査手法(トモグラフィー技術など)の有効 性の確認や解析手法の高度化を行った。また,東濃地域での地質構造調査や断層活 動に関する事例研究などを通じて,広域を対象とした空中からの調査,より精密な 地表での調査,ボーリング孔を利用した調査などに活用可能な各種物理探査手法の 適用性を検討した。

そのほか,地下水調査に用いるためのボーリングの掘削技術やボーリングを利用 した力学試験技術,坑道掘削による周辺岩盤への影響の程度や範囲を評価するため の掘削影響評価手法,坑道周辺岩盤中での物質の移動を評価するためのトレーサー 試験技術などを整備した。

5. 第V章(地質環境に関するナチュラルアナログ研究)

地質環境が長期にわたって安定してきた実例を示す観点から,東濃ウラン鉱床に おけるナチュラルアナログ研究のこれまでの成果をまとめた。

東濃ウラン鉱床は、約1千万年前に形成されて以来、地震・断層活動や隆起・沈

降,侵食・堆積,気候・海水準変動などを被ってきたにもかかわらず,現在まで保存されてきた。とくに,鉱床が断層で破断され上下に 30m ずれている部分においても,ウランが移動した形跡は認められない。このことは,鉱床周辺の地質環境が長期にわたって地球化学的に安定な状態を維持し,その結果,ウランが地下水中に溶け出してしまうような状況に至らなかったためと解釈される。

実際に,鉱床内のウランとその娘核種はほぼ放射平衡状態にあることから,少な くとも過去数十万~百万年間にわたって,それらの核種が同じ場所に固定されてき たといえる。なお,ウランの高濃集部と低濃集部とを比較検討した結果によれば, ウランの濃集の度合いは,必ずしもウランを固定する能力の大小を表わすものでは ない。むしろ地下深部の地質環境は,ウラン鉱床の有無にかかわらず,本来的にウ ランなどの核種を固定する潜在的な能力を持ち合わせていると考えられる。

まえがき

要約

第1章 地層処分とわが国の地質環境	I-	1
1.1 地層処分における地質環境の役割	I-	1
1) 地層処分の概念と安全確保の仕組み	I-	1
2) 地質環境に期待される役割	I-	2
3) 地質環境の長期安定性	I-	3
4) 重要な地質環境の特性	I-	4
1.2 わが国の地質環境の特徴	I-	5
1) 地質学的な位置づけ	I-	5
2) 地質の分布	I-	6
3) 地理的な条件	I-	6
1.3 地質環境条件の調査研究	I-	7
1.3.1 調査研究の進め方	I-	7
1) 基本的な考え方	. I-	7
2) 調査研究の方法	I-	8
1.3.2 国による評価と課題の設定	I-	9
1) 第1次取りまとめに対する国の評価	I-	9
2) 第1次取りまとめ以降の調査研究	I-	10
3) 第2次取りまとめの目標と課題	I-	11
参考文献	I-	13
		_
用 草 わか国における地質境項の長期安定性	11-	1
2.1 地質環境の長期安定性に関する研究	II-	1
2.1.1 地質環境の長期安定性に影響を及ぼす天然現象	II-	1
2.1.2 将来における天然現象の予測的評価	II-	3
参考文献	II-	5
2.2 日本列島におけるテクトニクス	II-	6
2.2.1 日本列島および周辺海域のプレート運動	II-	6
2.2.2 プレートシステムの転換	II-	8
2.2.3 ネオテクトニクス	11-	10
1) 千島弧	II-	11

2) 東北日本弧	II-	11
3) 伊豆-小笠原弧	II-	11
4) 西南日本弧	II-	11
5) 琉球弧	II-	12
参考文献	II-	13
· · ·		
2.3 地震・断層活動	II-	16
2.3.1 わが国における断層活動の特徴	II-	16
1) 活断層の活動履歴	II-	16
(1) 活動の継続性	II-	16
(2) 活動期間	II-	19
2) 活断層の地域性	II-	19
(1) 活断層分布図	II-	19
(2) 活断層の分布とタイプ	II-	20
(3) 活断層区	II-	23
3) 活断層の活動場の拡大	II-	28
(1) 幅の拡大	II-	28
(2) 長さの伸長	II-	31
(3) 活断層帯の例	II-	31
4) 活断層以外の断層活動	II-	33
2.3.2 地震・断層活動が地質環境に及ぼす影響	II-	34
1) 断層活動が地質環境に及ぼす影響	II-	34
(1) 力学的影響	II-	34
(2) 熱的影響	II-	37
(3) 水理学的影響	II-	38
(4) 地球化学的影響	II-	40
2) わが国における地震活動による影響	II-	42
(1)わが国の地震活動	II-	42
(2) 地震が地質環境に及ぼす影響	II-	42
2.3.3 まとめ	II-	45
参考文献	II-	48
2.4 火山・火成活動	II-	54
241 わが国における火山活動の特徴	П.	54
1) 第四紀水山とテクトニックセッティング	11- 11-	54
(1) 東日本火山帯	11- 11-	54
(2) 西日本火山帯	II-	56
(3) 火山帯とプレートの配置	 II-	57
2) 火山体の地下構造	II-	57
(1) 物理探査によるマグマ供給系の空間的構造	II-	58

3) 第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- (1) 第四紀火山方タログ II- (2) 日本列島における第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- (3) 火山地域・火山列における第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- (4) 火山活動の地関性とその将来予測 II- 2.4.2 火山活動が地質環境に及ぼす影響 II- 1) 第四紀火山と地温勾配分布 II- (1) 坑井温度データの収集と地温勾配図の作成 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (1) 新道に少元熟伝導モデルによる地下温度の算定 II- (1) 釣直 ー次元熱伝導モデルによる地下温度構造 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2) 熱漠の寿命と地下温度構造 II- (1) 熱運 (マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱減の方命と地下温度構造 II- (1) 熱直 ー次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (1) 敷直の治の見辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 次山北およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 水山北北北市 (3) 海岸の変動が取 II- (4) 第四紀の沈降 II- (2) 海岸の変動検拭 II- (1) 隆起・沈降・侵食 II- (2) 海岸の変動検拭 II- (1) 隆起・沈降・侵食 II- <t< th=""><th>II- 58</th><th>(2) マグマ供給系の空間的構造とテクトニクス</th></t<>	II- 58	(2) マグマ供給系の空間的構造とテクトニクス
(1) 第回紀火山カタログ II- (2) 日本列島における第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- (3) 火山地域・火山列における第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- (4) 火山活動の規則性とその将来予測 II- 2.4.2 火山活動が地質環境に及ばす影響 II- 1) 第四紀火山と地温勾配分布 II- (1) 坑井温度データの収集と地温勾配図の作成 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (2) 地下温度構造 II- (1) 始直 - 次元線伝導モデルによる地下温度構造 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (1) 熱頭の寿命と地下温度構造 II- (1) 熱頭の寿命と地下温度構造 II- (2) 激烈の寿命と地下温度構造 II- (1) 熱節 (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 外面 - 次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と小さやな影響 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量 II- (2) 地球運動の解析式 II- (1) 隆起・沈降運動の解析式	II- 60	3) 第四紀火山活動の時間的・空間的変化
(2) 日本列島における第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- (3) 火山地域・火山列における第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- (3) 火山港動の規則性とその将来予測 II- 1) 第四紀火山と地温勾配分布 II- (1) 坑井温度データの収集と地温勾配図の作成 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (1) 鉛直 一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (1) 鉛直 一次元級伝導モデルによる地下温度構造 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2) 次山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (1) 新慮(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 次山およびその周辺地域における温泉常女 II- (1) 新加高の先行を追える熱水対流系の大きさ II- (1) 外面と次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 次山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 有力者による熱的影響 II- (4) 貧力者による熱的影響 II- (5) 黄足を引くな降 II- (1) 隆起・沈降・侵食 II- (2) 白地の変動様式 II- (1) 隆起・沈降 II- (2) 海岸の変動様式 II- (3) 優良 <td>II- 60</td> <td>(1) 第四紀火山カタログ</td>	II- 60	(1) 第四紀火山カタログ
(3) 火山地域・火山列における第四紀火山活動の時間的・空間的変化 II- 4) 火山活動の規則性とその将来予測 II- 2.4.2 火山活動が地質環境に及ぼす影響 II- 1) 第四紀火山と地温勾配分布 II- (1) 坑井温度デー夕の収集と地温勾配図の作成 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (1) 第直度構造 II- (2) 地下温度構造 II- (1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2) 拠示温度構造を支配する要因 II- (1) 熱面(グマ溜まり)のモデル II- (2) 火山およびその周辺地域における温度構造 II- (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 激素の化学組成 II- (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 洗山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 妻と次降 II- (4) 素しび降・侵食 II- (5) 費人会 II- (1) 隆起・沈降 II- (2) 山北北北市本観の変動が構成 II- (3) 海岸の変動構成 II- (4) 第四紀の沈降 II-	II- 60	(2) 日本列島における第四紀火山活動の時間的・空間的変化
4) 火山活動の規則性とその将来予測 II- 2.4.2 火山活動が地質環境に及ぼす影響 II- 1) 第四紀火山と地温勾配分布 II- (1) 坑井温度データの収集と地温勾配図の作成 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度構造 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 熱源(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 熱面(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱水が流系 II- (1) 動直-次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (3) 御声の変の周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 貫く II- (4) 第次方案になる熱的影響 II- (5) 大降・侵食 II- (1) 隆起・沈降 II- (2) 小山の変動様式 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (1) 隆起・沈降運動の消費 II- (1) 隆起・沈降運動の発表式 II- <tr< td=""><td>]変化 II- 66</td><td>(3) 火山地域・火山列における第四紀火山活動の時間的・空間的変化</td></tr<>]変化 II- 66	(3) 火山地域・火山列における第四紀火山活動の時間的・空間的変化
2.4.2 火山活動が地質環境に及ぼす影響 II- 1)第四紀火山と地温勾配分布 II- (1)坑井温度データの収集と地温勾配図の作成 II- (2)日本列島における高温異常域 II- (3)火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (1)鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (2)火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2)火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (1)敷源(マグマ溜まり)のモデル II- (2)熬源の寿命と地下温度構造 II- (1)敷面一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (1)鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (1)敷面の安元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2)流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2)流体流動速度での周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1)火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1)火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 貫くによる熱的影響 II- (4) 算の次配における隆起・沈降・侵食の特徴 II- (5) 海岸の変動様式 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 施定・沈降運動の解析法 II- (3)海岸の変動様式 II- (4)第四紀の沈降 II- (5)海岸の変動ポロセス II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2)海岸の等速隆起 II- <td>· II- 66</td> <td>4) 火山活動の規則性とその将来予測</td>	· II- 66	4) 火山活動の規則性とその将来予測
1)第四紀火山と地温勾配分布 II- (1)坑井温度データの収集と地温勾配図の作成 II- (2)日本列島における高温異常域 II- (3)火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (1)鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (2)火山およびその周辺地域における地下温度内算定 II- (2)火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2)火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2)熱源の寿命と地下温度構造 II- (1)敷面-次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2)流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2)流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2)火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1)火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3)貫入岩による熱的影響 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (1)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)炭麦とめ II- (3)重し、沈降・侵食 II- (1)隆起・沈降・侵食の特法 II- (1)隆起・沈降 II- (2)地の変動様式 II- (3)海岸の姿動様式 II- (4)第四紀の沈降 II- (1)東北日本弧の変動プロセス II- (1)侵食速の分布 II-	II- 70	2.4.2 火山活動が地質環境に及ぼす影響
(1) 坑井温度データの収集と地温勾配図の作成 II- (2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (1) 始直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度の算定 II- (1) 熱面(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱療の寿命と地下温度構造 II- (2) 熱療の寿命と地下温度構造 II- (2) 熱療の寿命と地下温度構造 II- (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (1) 少山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 費力による熱的影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (5) 海岸の変動様式 II- (1) 摩北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (3) 侵食 II- (4) 第四紀の沈降 II- (5) 海岸の等速隆起 II- (6) 貴山の変動がな II-	II- 72	1) 第四紀火山と地温勾配分布
(2) 日本列島における高温異常域 II- (3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (2) 地下温度構造 II- (1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (3) 地下温度構造 II- (2) 水山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (2) 蒸譲の寿命と地下温度構造 II- (2) 蒸縮の寿命と地下温度構造 II- (2) 蒸額の寿命と地下温度構造 II- (2) 蒸縮の寿命と地下温度構造 II- (2) 蒸縮の寿命と地下温度構造 II- (2) 蒸縮の寿命と地下温度構造 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 貫くたい降 II- (4) 算したい降 II- (5) 酵素・沈降・侵食 II- (1) 隆起・沈降 II- (2) 海岸の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の変動様式 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (3) 侵食 II- (4) 第四紀の変動学が内容 II- <	II- 72	(1) 坑井温度データの収集と地温勾配図の作成
(3) 火山およびその周辺地域の地温勾配 II- (1) 敏直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (3) 地下温度構造を支配する要因 II- (1) 熱源(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (3) 水力治気での周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 有人当によびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (4) 算人当による熱的影響 II- (5) 養太し、沈降・侵食 II- (1) 隆起・沈降・侵食 II- (1) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 海岸の変動様式 II- (3) 海岸の等速隆起 II- (4) 第四紀の沈降 II- (5) 優貴 II- (6) 貴妻医の将来予測 II- (1) 慶志・沈降の将来予測 II- (1) 長走のの弥融	II- 73	(2) 日本列島における高温異常域
2)地下温度構造 II- (1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 II- (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (3)地下温度構造を支配する要因 II- (1)熱源(マグマ溜まり)のモデル II- (2)熱源の寿命と地下温度構造 II- (2)熱源の寿命と地下温度構造 II- (2)熱源の寿命と地下温度構造 II- (2)熱源の寿命と地下温度構造 II- (2)熱液の赤し地下温度構造 II- (2)熱液の赤し地下温度構造 II- (2)熱液の赤し地下温度構造 II- (2)熱液の赤し地下温度構造 II- (2)熱液の赤し地域の熱流気の大きさ II- (2)火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)火山北なびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3)貫入岩による熱的影響 II- (4)算力によび降・侵食 II- (5)整正、沈降・侵食 II- (1)隆起・沈降 II- (1)隆起・沈降 II- (1)隆起・沈降 II- (1)隆起・沈降 II- (1)隆起・沈降の将来予測 II- (2)施足の影響 II- (1)東北日本弧の変動様式 II- (1)東北日本弧の変動ブロセス II- (2) 福全の予定 II- (2) 福全の方中	II- 75	(3) 火山およびその周辺地域の地温勾配
 (1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定 (2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 3) 地下温度構造を支配する要因 (1) 熱源(マグマ溜まり)のモデル (2) 熱源の寿命と地下温度構造 (4) 熱水対流系 (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ (3) 熱水の化学組成 (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 (3) 貫入岩による熱的影響 (1) 隆起・沈降・侵食 (1) 隆起・沈降 (1) 隆起・沈降 (2) 山地の変動様式 (3) 海岸の変動様式 (4) 第四紀の沈降 (1) 東北日本弧の変動プロセス (1) 優兌 (1) 侵食 (2) 海岸の等速隆起 (1) 侵食速度の分布 (2) 侵令のプロセス (3) 得合 (4) 保全 (4) 保全 (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	II- 75	2) 地下温度構造
(2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造 II- (3) 地下温度構造を支配する要因 II- (1) 熱源(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 熱直(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 鉛直(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 鉛直(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 鉛直(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (3) 海大びその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 海上の参動影響 II- (4) 第四紀・沈降 II- (5) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降を侵食の特徴 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (1) 東北日本弧の変動が成果 II- (2) 海岸の等速隆起 II- (3) 侵食 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 協食の等速隆起 II- (3) 侵食 II- (4) 偽自動のプロセス II- (5) 侵食 II- (6)	II- 75	(1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定
3)地下温度構造を支配する要因 II- (1)熱源(マグマ溜まり)のモデル II- (2)熱源の寿命と地下温度構造 II- (1)鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (1)鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2)流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (1)火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1)火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 黄とびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2)火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 小山北の変動影響 II- (1)隆起・沈降・侵食 II- (1)隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 海岸の変動様式 II- (1)康起・沈降運動の解析法 II- (2)海岸の変動様式 II- (1)東上日本弧の変動プロセス II- (2)海岸の等速隆起 II- (1)侵食 II- (2) 海岸の等速隆起 II- (2) 得合のプロセス II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 得合のプロセス II-	II- 76	(2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造
(1) 熱源(マグマ溜まり)のモデル II- (2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 次山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 小山まびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 海岸の変動影響 II- (1) 隆起・沈降・侵食 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 海岸の変動様式 II- (1) 慶良速度和 II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食のプロセス II- (2) 侵食ののプロセス II- (2) 侵食のプロセス II-	II- 80	3) 地下温度構造を支配する要因
(2) 熱源の寿命と地下温度構造 II- 4) 熱水対流系 II- (1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- 6) 貫入岩による熱的影響 II- 2.4.3 まとめ II- 参考文献 II- 2.5.1 わが国における隆起・沈降・侵食の特徴 II- 1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (3) 侵食 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食のプロセス II-	II- 80	(1) 熱源(マグマ溜まり)のモデル
4) 熱水対流系 II- (1) 鉛直 - 次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (3) 貫入岩による熱的影響 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 2.5.1 わが国における隆起・沈降・侵食の特徴 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (2) 海岸の等速隆起 II- (3) 複合の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食ののプロセス II- (3) 侵食 II- (4) 後回総の ジェ II- (5) 復良 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食ののプロセス II- (3) 侵食の II- (4) 役 II- (5) 侵食 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食ののプロセス II- (3) 侵食の II- (4) 侵食ののプロセス II-	II- 82	(2) 熱源の寿命と地下温度構造
(1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定 II- (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- 2.4.3 まとめ II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 1) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (1) 座起・沈降の将来予測 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 得合のプロセス II- (2) 得合のプロセス II-	II- 88	4) 熱水対流系
(2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ II- 5) 熱水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- 6) 貫入岩による熱的影響 II- 2.4.3 まとめ II- 次春文献 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 1) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降 II- (2) 山地の変動様式 II- (1) 隆起・沈降 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 得合のプロセス II-	II- 88	(1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定
5) 熱水の化学組成 II- (1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- 6) 貫入岩による熱的影響 II- 2.4.3 まとめ II- 参考文献 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 1) 隆起・沈降・侵食 II- 1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食のプロセス II-	II- 91	(2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ
(1) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- (2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- 6) 貫入岩による熱的影響 II- 2.4.3 まとめ II- 参考文献 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 1. を超・沈降・侵食 II- 1. 陸起・沈降・侵食 II- 1. 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- 3) 侵食 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食のプロセス II-	· II- 91	5) 熱水の化学組成
(2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響 II- 6) 貫入岩による熱的影響 II- 2.4.3 まとめ II- 参考文献 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 1) 隆起・沈降 II- 1) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (1) 侵食 II- (1) 侵食 II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食 II- (2) 得食のプロセス II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 得食のプロセス II-	II- 91	(1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成
6) 貫入岩による熱的影響 II- 2.4.3 まとめ II- 参考文献 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 1) 隆起・沈降 II- 1) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (3) 侵食 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食のプロセス II-	II- 96	(2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響
2.4.3 まとめ II- 参考文献 II- 2.5 隆起・沈降・侵食 II- 2.5.1 わが国における隆起・沈降・侵食の特徴 II- 1) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 良食 原起・沈降の将来予測 (1) 良食 II- (2) 海岸のの分布 II- (2) 侵食のプロセス II-	II- 99	6) 貫入岩による熱的影響
参考文献II-2.5 隆起・沈降・侵食II-2.5.1 わが国における隆起・沈降・侵食の特徴II-1) 隆起・沈降II-(1) 隆起・沈降運動の解析法II-(2) 山地の変動様式II-(3) 海岸の変動様式II-(4) 第四紀の沈降II-(1) 東北日本弧の変動プロセスII-(2) 海岸の等速隆起II-(3) 浸食II-(1) 侵食速度の分布II-	II- 104	2.4.3 まとめ
2.5 隆起・沈降・侵食 II- 2.5.1 わが国における隆起・沈降・侵食の特徴 II- 1) 隆起・沈降 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食のプロセス II-	II- 107	参考文献
2.5 隆起・沈降・侵良 II- 2.5.1 わが国における隆起・沈降・侵食の特徴 II- 1)隆起・沈降 II- (1)隆起・沈降運動の解析法 II- (2)山地の変動様式 II- (3)海岸の変動様式 II- (4)第四紀の沈降 II- (1)東北日本弧の変動プロセス II- (1)東北日本弧の変動プロセス II- (1)侵食速度の分布 II- (2)侵食のプロセス II-	11 113	
2.5.1 わか国における隆起・沈降・侵食の特徴 II- 1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (1) 隆起・沈降運動の解析法 II- (2) 山地の変動様式 II- (3) 海岸の変動様式 II- (4) 第四紀の沈降 II- (2) 隆起・沈降の将来予測 II- (1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (1) 侵食速度の分布 II- (2) 侵食のプロセス II-	II- 113	
1) 隆起・沈降II-(1) 隆起・沈降運動の解析法II-(2) 山地の変動様式II-(3) 海岸の変動様式II-(4) 第四紀の沈降II-(4) 第四紀の沈降II-(1) 東北日本弧の変動プロセスII-(1) 東北日本弧の変動プロセスII-(2) 海岸の等速隆起II-(1) 侵食速度の分布II-(2) 侵食のプロセスII-	II- 113	2.5.1 わか国における隆起·沈降·侵良の特徴
(1) 陸起・花陸運動の麻祈法II-(2) 山地の変動様式II-(3) 海岸の変動様式II-(4) 第四紀の沈降II-(2) 隆起・沈降の将来予測II-(1) 東北日本弧の変動プロセスII-(2) 海岸の等速隆起II-(3) 侵食II-(1) 侵食速度の分布II-(2) 侵食のプロセスII-	II- 113 II 112	
(2) 山地の変動様式II-(3) 海岸の変動様式II-(4) 第四紀の沈降II-(2) 隆起・沈降の将来予測II-(1) 東北日本弧の変動プロセスII-(2) 海岸の等速隆起II-(3) 侵食II-(1) 侵食速度の分布II-(2) 侵食のプロセスII-	II- 113 II 115	(1) 産地・ル産連期の脾材法
(3) 海岸の変動禄氏II-(4) 第四紀の沈降II-2) 隆起・沈降の将来予測II-(1) 東北日本弧の変動プロセスII-(2) 海岸の等速隆起II-(3) 侵食II-(1) 侵食速度の分布II-(2) 侵食のプロセスII-	II- 115 II 119	(2) 山地の変動様式 (3) 海岸の亦動様式
(1) 第回記の近岸II-2) 隆起・沈降の将来予測II-(1) 東北日本弧の変動プロセスII-(2) 海岸の等速隆起II-3) 侵食II-(1) 侵食速度の分布II-(2) 侵食のプロセスII-	II- 118 II- 123	(J) (毎月の)友則(秋) (4) 笹田紀の)女路
(1) 東北日本弧の変動プロセス II- (2) 海岸の等速隆起 II- (3) 侵食 II- (1) 侵食速度の分布 II-	II- 125 II- 131	2) 路起·沈路の将本予測
(1) 未記日本(10) 友助) 日 ビハ II-1 (2) 海岸の等速隆起 II-1 3) 侵食 II-1 (1) 侵食速度の分布 II-1 (2) 侵食のプロセス II-1	II- 131 II- 131	(1) 東北日太初の変動プロセス
3) 侵食 II-1 (1) 侵食速度の分布 II-1 (2) 侵食のプロセス II-1	II- 137	(2) 海岸の等速隆起
(1) 侵食速度の分布 II- 1 (2) 侵食のプロセス II- 1	II- 139	3) 侵食
(2) 侵食のプロセス II-	II- 139	(1) 侵食速度の分布
	II- 148	(2) 侵食のプロセス
2.5.2 隆起・沈降・侵食が地質環境に及ぼす影響	II- 155	2.5.2 隆起・沈降・侵食が地質環境に及ぼす影響

1) 直接的影響	II- 155
2) 間接的影響	II- 156
(1) 水理学的な影響	II- 156
(2) 地球化学的な影響	II- 156
2.5.3 まとめ	II- 157
参考文献	II- 160
2.6 気候・海水準変動	II- 168
2.6.1 気候・海水準変動の特徴	II- 168
1) 気候・海水準変動の解析法	II- 168
2) 第四紀の気候・海水準変動	II- 171
3) 最終氷期以降の気候・海水準変動	II- 171
4) 気候・海水準変動のメカニズム	II- 175
5) 気候・海水準変動の将来予測	II- 175
2.6.2 気候・海水準変動が地質環境に及ぼす影響	II- 175
1) 永久凍土の影響	II- 178
(1) 最終氷期における永久凍土の分布	II- 178
(2) 永久凍土の形成深度	II- 178
(3) 永久凍土の成長にともなう水理条件の変化	II- 181
(4) 凍結による岩盤の劣化	II- 181
(5) 熱収縮による岩盤の劣化	· II- 183
2) 侵食作用への影響	II- 184
3) 水理・水質への影響	II- 184
(1) 動水勾配への影響	II- 184
(2) 海・陸境界の移動	II- 185
(3) 流路の変化	II- 185
4) 地球温暖化の影響	II- 185
2.6.3 まとめ	II- 186
参考文献	II- 189
第111章 わが国における地質環境の特性	III- 1

3.1 地質環境の特性に関する研究	III-	1
3.1.1 地層処分にとって重要な地質環境の特性	III-	1
1) 地質構造	III-	3
2) 地下水の流動特性	III-	3
3) 地下水の地球化学特性	III-	4
4) 岩盤の熱特性・力学特性	III-	5
5) 岩盤中での物質移動特性	III-	5
3.1.2 地質環境の特性に関する情報の整理	III-	5

3.2.1 わが国にわける地員構造の特徴
3.2.2 移行経路として重要な地質構造要素 III- 9
1) 初生的構造要因による移行経路 III- 9
2) 二次的構造要因における移行経路 III- 12
3.2.3 割れ目に関する実測データ III- 15
1)割れ目のスケールと方向分布 III- 15
2) 割れ目形状 III- 15
3)割れ目半径分布 III- 16
4)割れ目頻度分布 III- 16
5)割れ目の空間分布 III- 18
6)割れ目の透水量係数分布 III- 18
参考文献 III- 21
3.3 地下水の流動特性 III- 26
3.3.1 わが国における地下深部の地下水流動特性 III- 26
1) 地下深部の動水勾配 III- 27
2) 地下深部の岩盤における透水性 III- 30
3) 塩水/淡水境界 III- 35
3.3.2 地下深部の地下水流動特性に関する調査・解析事例 III- 39
1) 東濃地域における広域地下水流動研究 III- 40
(1) 調査・解析領域の設定III- 40
(2) 地下水流動特性の評価手法の概要 III- 40
(3) 水理特性データの取得III- 42
(4) 水理地質構造モデルの構築III- 44
(5) 地下水流動解析とその検証III- 45
2) 東濃地域における立坑掘削にともなう地下水流動影響調査 III- 45
(1) 調査・解析領域の設定 III- 45
(2) 地下水流動特性の評価手法の概要 III- 45
(3) 水坦特性アータの取得 III- 47 III- 47 III- 47
(4) 小理地資構道セナルの構築 III- 4/ (5) 地工业法動解告上その検討 III 50
(3) 地下小弧動件例とての快祉 III-30 3) 父子幼山になける位道田辺の地下水运動調本 III-50
(1) 角烈性岩般における抗道周辺の水理学的特性 III_54
(2) 亀裂性岩般におけるチデル化毛汁の適田性の検証 III- 54
(3) 亀裂性岩盤中の地下水流動特性の調査・解析手注 Ш- 56
333 年とめ III- 58
3.4 地下水の地球化学特性 111- 66
3.4.1 わが国における地下水の地球化学特性 III- 66

1) 降水起源の地下水の地球化学特性	III- 67
2) 海水起源の地下水の地球化学特性	III- 67
3.4.2 深部地下水の地球化学特性に関する調査・解析事例	III- 72
1) 東濃地域	III- 75
(1) 堆積岩中の地下水の地球化学特性とその形成プロセス	III- 75
(2) 花崗岩中の地下水の地球化学特性とその形成プロセス	III- 79
2) 釜石鉱山	III- 83
(1) 花崗岩中の地下水の地球化学特性	III- 83
(2) 地下水の水質形成プロセス	III- 83
3.4.3 深部地下水中のコロイド・有機物・微生物に関する研究事例	III- 87
1) コロイド	III- 88
2) 有機物	III- 88
3) 微生物	III- 89
3.4.4 まとめ	III- 92
参考文献	III- 96
3.5 岩般の熱・力学的た特性	III- 100
	III 100
	HI- 100
	III- 100 III- 101
(2) 比埶	· III- 101
(3) 線膨張係数	III- 101
(4) 熱物性の深度依存性	III- 101
2) 地温勾配	III- 101
3.5.2 地下深部における岩盤の力学特性	III- 107
1) 岩盤の力学物性	III- 107
(1)物性值の統計学的検討	III- 108
(2) 物性値の相関	III- 115
(3)物性値の深度依存性	III- 118
2) 岩盤の初期応力	III- 121
3) 岩盤の時間依存挙動	III- 123
3.5.3 坑道掘削による影響の調査・解析事例	III- 126
1) 東濃鉱山における掘削影響試験	III- 127
(1) 立坑における掘削影響試験	III- 127
(2) 水平坑道における掘削影響試験	III- 129
2) 釜石鉱山における掘削影響試験	III- 132
(1) 地下 260m における掘削影響試験	III- 135
(2) 地下 730m における掘削影響試験	III- 135
3.5.4 まとめ	III- 139
参考文献	III- 143

3.6 岩盤中での物質移動特性	III- 147
3.6.1 岩盤中での物質移動に関する調査・解析事例	III- 147
1) 東濃地域における物質移動調査・解析	III- 147
(1) 岩盤中の微視的移行経路	III- 147
(2) 化学的遅延(収着/鉱物化)	III- 149
(3) 化学的遅延(共沈)	III- 153
(4) コロイドによる核種の移行	III- 154
2) 釜石鉱山における物質移動調査・解析	III- 154
(1) 岩盤中の微視的移行経路	III- 154
(2) 物理的遅延(マトリクス拡散)	III- 158
(3) 化学的遅延(収着)	III- 158
3.6.2 まとめ	III- 161
参考文献	III- 164
·	

第 IV 章 地質環境調査技術	· IV-	1
4.1 処分地の選定と地質環境調査	IV-	1
4.1.1 サイト選定のプロセス	IV-	2
1) 処分候補地の選定	IV-	2
2) 処分予定地の選定	IV-	3
3) 処分地の選定	IV-	3
4.1.2 サイト選定の要件	IV-	3
1) 要件の抽出	IV-	3
2) サイト選定の可否にかかわる地質環境の要件	IV-	4
(1) 地質環境の長期安定性に関する要件	IV-	4
(2) 処分場の建設可能性に関する要件	IV-	5
(3) 人間侵入に関する要件	IV-	6
3) サイト選定において考慮すべき地質環境条件	IV-	6
(1) 人工バリアの設置環境として考慮すべき地質環境条件	IV-	6
(2) 天然バリアとして重要な地質環境条件	IV-	8
4.1.3 地質環境の調査	IV-	9
1) 調査の進め方	IV-	9
(1) 文献調査	IV-	9
(2) 地上からの調査	IV-	13
(3) 地下施設を利用した調査	IV-	15
2) 調査技術の開発	IV-	16
参考文献	IV-	18
42 重要な地質環境特性に関する調査手法	ÍV-	20
	1 V - 13 7	20
4.2.1 地質・地質構造に関する調査	IV-	20
4.2.2 地下水の流動特性に関する調査	IV-	22

4.2.3 地下水の地球化学特性に関する調査	IV- 23
4.2.4 岩盤の熱特性・力学特性に関する調査	IV- 24
4.2.5 岩盤中での物質移動特性に関する調査	IV- 25
4.2.6 研究サイトにおける地質環境調査の事例	IV- 26
1) ボーリング孔を利用した地質環境調査	IV- 26
(1) 調査のアプローチ	IV- 26
(2) ボーリング地点の選定	IV- 27
(3) ボーリング孔を利用した調査の手順	IV- 28
(4) ボーリング孔の掘削に求められる条件	IV- 29
(5) 岩芯の採取	IV- 31
(6) 水理試験	IV- 31
(7) 地下水の採水	IV- 34
2) 地下坑道での地質環境調査	IV- 35
(1) 地質構造調査	IV- 35
(2) 物理探查	IV- 36
	IV- 36
(4) 岩盤力字特性調査 (5) 始節投影性性調査	IV- 38
(3) 物質移動特性調査 2) 対目所出し接張出なせたこれが理論調本せた	IV- 39
5) 結晶貝石と堆積石に入りる地負泉児調査技術 (1) は目所出に対すて調本	IV- 41
(1) 和相貝石に刈りる詞道 (2) 世徒史に計えて調本	IV- 41
(4) 堆積石に刈りる調査 会老文献	· IV- 41 IV- 47
多与 文瞅	1 - +/
4.3 主要な地質環境調査技術	IV- 48
4.3.1 地質・地質構造に関する調査技術	IV- 48
1) 空中からの概査	IV- 48
(1) リモートセンシング	IV- 48
(2) 空中電磁探查	IV- 49
(3) 空中磁気探查	IV- 51
(4) 空中放射能(ィ線)探査	IV- 52
2) 地上からの調査	IV- 53
(1) 地質調査	IV- 54
(2) 重力探查	IV- 55
(3) 反射法地震探查	IV- 55
(4) 海上首波探査	IV- 56
	IV- 58
(9) 比抵机法电风床宜 (7) 同长注地象探太	IV- 60 IV/ 41
(1) 出加広地蔵床宜 3) ボーリングみを利用した調本	IV- 01 IV/ 61
5/ か ワンクれて作用した詞語 (1) 励田姶富	IV- 01 IV/ 61
(4) 初生(7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	IV = 01 IV = 63
(3) ボアホールレーダー調査	IV- 63
	., 00

(4) ハイドロフォンVSP調査	IV-	64
(5) 岩芯を利用した地質・鉱物学的調査	IV-	66
4) 地下施設を利用した調査	IV-	66
(1) 坑道における割れ目調査	IV-	66
(2) ジオトモグラフィー調査	IV-	67
(3) ボアホールレーダー調査	IV-	68
4.3.2 地下水の流動特性に関する調査技術	IV-	73
1) 地上からの調査	IV-	73
(1) 表層水理観測システム	IV-	73
2) ボーリング孔を利用した調査	IV-	73
(1) 1,000m 対応水理試験装置	IV-	73
(2) 1,000m 対応揚水試験装置	IV-	75
(3) 地下水流向流速計	IV-	77
(4) フローメーター検層	IV-	77
(5) MPシステム, 1,000m 対応地下水の長期モニタリング装置	IV-	78
(6) 岩芯を用いた透水試験	IV-	80
3) 地下施設を利用した調査	IV-	81
(1) 水理学的ゆるみ領域計測装置	IV-	81
(2) 孔間水理試験装置	IV-	82
(3) 動燃式JFT試験装置	IV-	83
(4) 低圧ルジオン水理試験装置	IV-	84
(5) 間隙水圧測定装置	· IV-	84
(6) 蒸発量測定装置	IV-	86
4.3.3 地下水の地球化学特性に関する調査技術	IV-	87
1) 地上からの調査	IV-	87
(1) 表層水の採水・分析	IV-	87
2) ボーリング孔を利用した調査	IV-	87
(1) パッカー式地下水サンプラー	IV-	87
(2) MPシステム	IV-	88
(3) 1,000m 対応地下水の地球化学調査機器	IV-	89
(4) 地球化学検層ユニット	IV-	90
3) 地下施設を利用した調査	IV-	91
(1) 坑道内採水装置	IV-	91
(2) 水質連続モニタリング装置	IV-	92
4.3.4 岩盤の熱特性・力学特性に関する調査技術	IV-	93
1) ボーリング孔を利用した調査	IV-	93
(1) 原位置初期応力測定	IV-	93
(2) 孔内載荷試験	IV-	94
(3) 温度検層	IV-	95
(4) 岩芯を用いた応力測定	IV-	95
(5) 岩芯を用いた力学特性測定	IV-	96
2) 地下施設を利用した調査(掘削影響試験)	IV-	97
(1) 岩盤変位測定	IV-	97

(2) AE計測	IV- 99
(3) 振動計測	IV- 100
4.3.5 岩盤中の物質移動に関する調査技術	IV- 102
1) 原位置トレーサー試験	IV-102
2) 原位置レジン注入試験	IV- 103
3) 拡散/収着試験	IV- 104
4.3.6 ボーリング技術	IV- 105
1) ボーリング技術の現状	IV- 105
2) 掘削工法	IV- 106
(1) ワイヤーライン工法	IV- 106
(2) 先端駆動式	IV- 107
(3) 逆循環工法	IV- 107
(4) 三重管掘削工法(逆循環三重管ワイヤーライン工法)	IV- 107
3) 保孔技術	IV- 108
(1) ケーシング	IV- 108
(2) セメンティング	IV- 108
(3) 部分保孔	IV- 108
4.3.7 分析技術	IV- 110
1) 地下水試料の分析手法	IV- 110
(1) 主要溶存化学成分(陽イオン)	IV-111
(2) 主要溶存化学成分(陰イオン)	. IV- 111
(3) 微量元素	IV- 111
(4) 溶存ガス	IV- 111
(5) 同位体分析	IV- 111
(6) 地下水の酸化還元電位	IV-112
(7) コロイド	IV- 112
(8) 有機物	IV- 112
	IV-112
2) 岩石・地下水試料の年代測定法	IV-112
(1) カリワムーアルコン法とアルコンーアルコン法 (2) ルビジウィーストロンズウィオ	IV-112
$(2) \mu \in \mathcal{I} \cup \mathcal{I}$	IV-113
(3) (777+F774) = (7774)	IV-113
(4) トリテリム法 (5) ¹⁴ C 社	IV-113 IV-113
(5) C 法 (6) ³⁶ C1 法	IV- 114
(7) 非故財亚銜注	IV-114 IV-114
(7) \mathcal{F}_{MM} 利于国伍 (8) フィッション・トラック (FT) 注	IV-114
(9) 勢ルミネッセンス (TL) 法	IV-114
(10) 電子スピン共鳴(ESR) 法	IV- 114
参考文献	IV- 116
4.4 まとめ	IV- 124

参考文献

IV- 127

第∨章 地質環境に関するナチュラルアナログ研究	V-	1
5.1 ナチュラルアナログ研究の概要	V-	1
5.2 ナチュラルアナログ研究の事例	V-	2
5.2.1 天然ウラン系列核種の移行・遅延に関する研究	V-	2
1) 東濃ウラン鉱床	V-	2
2) オクロウラン鉱床	V-	4
3) クンガラウラン鉱床	V-	5
5.2.2 マトリクス拡散に関する研究	V-	5
5.3 まとめ	V-	6
参考文献	V-	8

.

あとがき

図リスト

図 1.1-1	地層処分において考慮すべき天然現象と岩盤中での現象・作用	I-	2
図 1.2-1	わが国の地形と地下水	I-	7
図 1.3-1	地層処分研究開発と地層科学研究	I-	9
図 2.1-1	地質環境の長期安定性にとって重要な天然現象	II-	2
図 2.2-1	日本列島とその周辺のプレート	II-	7
図 2.2-2	日本列島周辺のプレート境界域の地殻構造	II-	9
図 2.3-1	主な活断層の垂直変位量と年代値との関係	II-	18
図 2.3-2	活断層分布図	II-	21
図 2.3-3	単位面積あたりに分布する活断層の長さの密度図	II-	22
図 2.3-4	活断層の変位による地殻水平歪速度比較分布図	II-	24
図 2.3-5	活断層タイプ別分布図	II-	25
図 2.3-6	水平面内での最大主応力の軌跡	II-	26
図 2.3-7	活断層区	II-	27
図 2.3-8	「活断層帯」の例	II-	30
図 2.3-9	逆断層の地下構造(千屋断層の例)	II-	32
図 2.3-10	活断層破砕帯の模式断面図	II-	35
図 2.3-11	断層の累積変位量と破砕帯の幅の関係	II-	36
図 2.3-12	茂住-祐延断層の調査坑道における地下水調査	II-	39
図 2.3-13	兵庫県南部地震後の湧水および水位低下地点と湧水,井戸水の 化学組成	II-	41
図 2 3-14	鉛直アレー観測における最大加速度の単幅特性	ΤΤ_	11
⊠ 2.3-14	理論歪み量と水圧変化との関係	П-	46
図 2.4-1	日本列島周辺のプレート配置と第四紀火山の分布	II-	55
図 2.4-2	第四紀火山カタログの例(羊蹄)	II-	61
図 2.4-3a	第四紀火山における体積の頻度分布	II-	62
図 2.4-3b	第四紀火山における活動期間の頻度分布	П-	62
図 2.4-4a	日本列島における第四紀火山の時空分布(東日本)	II-	63
図 2.4-4b	日本列島における第四紀火山の時空分布(西日本)	II-	64
図 2.4-5	東北日本における各時代の火山フロント	П-	65
図 2.4-6	仙岩火山地域における第四紀火山(噴出中心)の出現年代	П-	67
図 2 <i>1</i> 7	(白動所知十つ) 後期中新冊~鮮新冊以降の水山岩類おとび深成岩類の分布	۲ ۲	60
山 4.4-1	「区内」「初郎」は「村和郎がに、ノハリク想のより休成クタッノル」	11 .	しフ

図 2.4-8	新たに出現した火山から最も近い既存火山までの距離 (仙岩地域)	II-	71
図 2.4-9	新たに出現した火山から最も近い既存火山までの距離	II-	71
図 2.4-10	日本列島の地温勾配コンター図	II-	74
図 2.4-11	火山の噴出中心からの距離と地温勾配の関係		75
図 2.4-12a	地下温度分布断面図(北海道)	II-	77
図 2.4-12b	地下温度構造断面図(東北)	II-	78
図 2.4-12c	地下温度構造断面図(九州)	II-	79
図 2.4-13	熱源(マグマ溜まり)のモデル	II-	81
図 2.4-14a	マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case1)	II-	84
図 2.4-14b	マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case2)	II-	85
図 2.4-14c	マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case3)	П-	86
図 2.4-14d	マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case4)	II-	87
図 2.4-15	豊肥,仙岩,栗駒地熱地域における熱水対流系の断面図	II-	89
図 2.4-16	流体流動速度の算定に用いた鉛直一次元浸透流モデル	II-	90
図 2.4-17	仙岩地域における各坑井の流体流動速度分布	II-	92
図 2.4-18	豊肥地域における各坑井の流体流動速度分布	II-	93
図 2.4-19	東北地方における温泉水の pH の分布	II-	94
図 2.4-20	九州地方における温泉水の pH の分布	· II-	95
図 2.4-21	仙岩火山地域における各火山の噴出中心から温泉までの距離と 温泉水の pH	II-	97
図 2.4-22	火山の噴出中心から温泉までの距離と温泉水のアニオン インデックス	II-	97
図 2.4-23	火山の噴出中心からの距離と ³ He/ ⁴ He比	II-	98
図 2.4-24	各火山の噴出中心から温泉までの距離と温泉水の pH	II-	100
図 2.4-25	各火山の平均的な熱流量と pH4.8 未満の酸性温泉が分布する 範囲	Ш-	101
図 2.4-26	貫入岩体周辺の母岩中の鉱物年代と岩体からの距離	II-	101
図 2.4-27	高浜黒岩火道周辺の地質および試料採取地点	II-	103
図 2.4-28	高浜黒岩火道からの距離と周辺母岩中の鉱物年代	II-	105
図 2.4-29	ジルコン,アパタイトのFT年代およびトラック長の短縮率	II-	105
	から推定した高浜黒岩火道形成後の周辺母岩の温度		
図 2.5-1	日本列島の変動のタイプ	II-	119
図 2.5-2	最終間氷期最盛期に形成された段丘の旧汀線高度のあらまし	II-	120
	(単位 m) と各地の変動様式		
図 2.5-3	タイプ別の海岸の隆起速度	II-	122

図 2.5-4	三陸海岸北部(タイプC)の約 32 万年前の旧汀線高度(m)	II- 125
図 2.5-5	四国室戸半島周辺(タイプD)の約 12.5 万年前の旧汀線	II- 125
	高度(m)	
図 2.5-6	鮮新・更新世盆地の地域区分	П- 126
図 2.5-7a	第四紀堆積盆における 1Ma 以降の地下層準の深度と年代	II- 127
図 2.5-7b	主要な平野における累積沈降量	II- 128
図 2.5-8	庄内平野の第四紀層基底の等深線図(単位 m)	II- 132
図 2.5-9	東北日本の地質構造	II- 133
図 2.5-10	東北日本の地殻の歪分布	П- 134
図 2.5-11	東北日本弧の地殻応力プロファイルと地殻変動データ	II- 136
図 2.5-12	海岸段丘の年代と高度からみた隆起速度	II- 138
図 2.5-13	侵食速度と基準高度分散量および地質との関係	II- 142
図 2.5-14	侵食速度と降水量との関係	II- 142
図 2.5-15	基準高度分散量から計算した全国の侵食速度の分布	II- 143
図 2.5-16	平均標高と基準高度分散量の関係	II- 144
図 2.5-17	高度分散量から求めた山地ごとの侵食速度	II- 146
図 2.5-18	隆起と侵食が同時にはたらく条件下での,さまざまな隆起	II- 147
	速度に対応する山地の平均高度の変化図	
図 2.5-19	完新世における岩石海岸の侵食速度の変遷	II- 150
図 2.5-20	侵食速度に関する調査対象地域	П- 151
図 2.5-21	段丘などの形成年代と形成後の平均的な侵食量	II- 152
図 2.5-22	下末吉段丘における隆起量(速度)と平均侵食深(速度)の	II- 152
	関係	
図 2.5-23	河川による下刻のプロセス	II- 154
図 2.6-1	35 万年前以降の海水準変動	II- 170
図 2.6-2	約30万年前以降の酸素同位体比の変動曲線と氷期・間氷期の	II- 170
	定義	
図 2.6-3	最近 500 万年間の酸素同位体比(δ ¹⁸ O)の変動	II- 172
図 2.6-4	過去2万年間の海水準変動	П- 173
図 2.6-5	最終氷期最寒冷期の海岸線と年平均気温	II- 174
図 2.6-6a	日本における過去 10 万年間の気温および平均降水量の変動	II- 176
図 2.6-6b	日本における過去 10 万年間の気温および平均降水量の変動	II- 177
図 2.6-7	永久凍土の厚さと年平均気温	II- 179
図 2.6-8	約2万年前の永久凍土と氷河の分布	II- 180
図 2.6-9a	年平均気温が1万年で14℃低下する場合の永久凍土の成長	П- 182
図 2.6-9b	図 9a におけるの土中温度分布の経時変化	II- 182
図 2.6-10	グリーンランドの氷床コアに見られるダンスガード-	II- 187

エシガーサイクル

図 3.1-1	多重バリアシステムにとって重要な地質環境の特性	III-	2
図 3.2-1	地層処分の観点からみたわが国の地質構造	III-	10
図 3.2-2	移行経路として重要な地質構造要素	III-	10
図 3.2-3	結晶質岩ボーリング試料に認められる割れ目構造	III-	13
図 3.2-4	岩種ごとの露頭調査による割れ目頻度	III-	13
図 3.2-5	釜石原位置試験場で認められる主な割れ目写真	III-	14
図 3.2-6	釜石原位置試験場で確認される主な割れ目構造	III-	14
図 3.2-7	花崗岩における割れ目方位のステレオ投影図	III-	17
図 3.2-8	菊間地下石油備蓄基地における割れ目・断層分布図	III-	17
図 3.2-9	花崗岩における割れ目頻度分布	III-	19
図 3.2-10	釜石鉱山 KD-90 坑道北側のコンパートメント構造	III-	19
図 3.2-11	透水量係数分布	III-	20
図 3.3-1	地下水流動の概念	III-	26
図 3.3-2	地形別動水勾配分布(文献調査結果)	III-	28
図 3.3-3	東濃地域を対象とした地下水流動解析結果における動水勾配の 頻度分布	III-	29
図 3.3-4	地形勾配と動水勾配の関係	III-	31
図 3.3-5	各ボーリング孔および文献調査の透水係数頻度分布	III-	33
図 3.3-6	深度と透水係数の関係(花崗岩)	III-	34
図 3.3-7	透水係数と割れ目本数の関係	III-	36
図 3.3-8	海水と淡水におけるガイベン-ヘルツベルグの関係	III-	38
図 3.3-9	東濃地域における広域の地下水流動研究例	III-	41
図 3.3-10	東濃鉱山周辺における調査・解析領域の概要	III-	46
図 3.3-11	表層水理観測の概要	III-	48
図 3.3-12	東濃鉱山周辺における地下水流動調査・解析領域の水理地質 構造モデル	III-	51
図 3.3-13	間隙水圧観測孔におけるピエゾ水頭分布	III-	52
図 3.3-14	第2立坑内への地下水湧水量の時間的変化の予測値と実測値の 比較	III-	53
図 3.3-15	第2立坑からの距離と水頭低下量の関係(標高 160~162m の 範囲)	III-	53
図 3.3-16	Don-Chan モデルにおける三次元管路網の構築	III-	56
図 3.3-17	Don-Chan モデルによるトレーサー試験のシミュレーション 結果と実測値の比較	III-	57

図 3.4-1	降水起源と考えられる地下水の深度別ヘキサダイアグラム	III- 68
図 3.4-2	水質形成モデル構築のための基本的アプローチ	III- 76
図 3.4-3	東濃地域における調査地点	III- 78
図 3.4-4	東濃地域における堆積岩中の地下水の水質変化	III- 78
図 3.4-5	東濃地域における深部花崗岩の鉱物変質跡	III- 80
図 3.4-6	鉄と硫黄の化学種の酸化還元ダイアグラム	III- 82
図 3.4-7	東濃地域における花崗岩中の地下水の水質変化	III- 82
図 3.4-8	東濃地域における深部地下水の地球化学的性質	III- 84
図 3.4-9	釜石地域における坑道位置図と調査地点	III- 85
図 3.4-10	釜石地域における地下水の同位体組成	III- 85
図 3.4-11	釜石地域における地下水の水質変化	III- 85
図 3.4-12	栗橋花崗閃緑岩体中の地下水に対する鉱物の安定度解析	III- 93
図 3.4-13	東濃地域の堆積岩中の地下水から回収されたコロイド粒子	III- 93
図 3.4-14	東濃地域の花崗岩深部で観察された微生物	III- 93
図 3.5-1	熱伝導率の頻度分布図	III- 103
図 3.5-2	熱伝導率の箱ひげ図	III- 103
図 3.5-3	熱伝導率の確率密度分布	III- 103
図 3.5-4	比熱の頻度分布図	III- 104
図 3.5-5	比熱の箱ひげ図	III- 104
図 3.5-6	比熱の確率密度分布	III- 104
図 3.5-7	線膨張係数の頻度分布図	III- 105
図 3.5-8	線膨張係数の箱ひげ図	III- 105
図 3.5-9	線膨張係数の確率密度分布	III- 105
図 3.5-10	熱物性の深度依存性	III- 106
図 3.5-11	日本の地温勾配図	III- 108
図 3.5-12	有効間隙率の頻度分布図	III- 110
図 3.5-13	有効間隙率の箱ひげ図	III- 110
図 3.5-14	有効間隙率の確率密度分布	III- 110
図 3.5-15	一軸圧縮強度の頻度分布図	III- 111
図 3.5-16	一軸圧縮強度の箱ひげ図	III- 111
図 3.5-17	一軸圧縮強度の確率密度分布	III- 111
図 3.5-18	弾性係数の頻度分布図	III- 112
図 3.5-19	弾性係数の箱ひげ図	III- 112
図 3.5-20	弾性係数の確率密度分布	III- 11 2
図 3.5-21	ポアソン比の頻度分布図	III- 113
図 3.5-22	ポアソン比の箱ひげ図	III- 113

図 3.5-23	ポアソン比の確率密度分布	III- 113
図 3.5-24	引張強度の頻度分布図	III- 114
図 3.5-25	引張強度の箱ひげ図	III- 114
図 3.5-26	引張強度の確率密度分布	III- 114
図 3.5-27	せん断強度の頻度分布図	III- 116
図 3.5-28	せん断強度の箱ひげ図	III- 116
図 3.5-29	せん断強度の確率密度分布	III- 116
図 3.5-30	内部摩擦角の頻度分布図	III- 117
図 3.5-31	内部摩擦角の箱ひげ図	III- 117
図 3.5-32	内部摩擦角の確率密度分布	III- 1.17
図 3.5-33	物性の相関関係(一軸圧縮強度とほかの物性)	III- 119
図 3.5-34	物性値と深度の関係	I ∏- 120
図 3.5-35	初期応力データ	III- 122
図 3.5-36	東濃鉱山における初期応力測定のレイアウトと結果	III- 124
図 3.5-37	釜石鉱山における初期応力測定のレイアウトと結果	III- 124
図 3.5-38	東濃鉱山の地質および坑道展開図	III- 128
図 3.5-39	立坑掘削影響試験の概要	Ш- 128
図 3.5-40	第2立坑B断面での孔内載荷試験の結果	III- 130
図 3.5-41	第2立坑B断面での透水試験の結果	III- 130
図 3.5-42	立坑掘削にともなうひずみ計測(実測と解析結果の比較)	[·] III- 130
図 3.5-43	発破掘削による試験の概要(東濃鉱山北延 NATM 坑道)	III- 131
図 3.5-44	機械掘削による試験の概要(東濃鉱山北延 NATM 坑道)	III- 131
図 3.5-45	東濃鉱山における弾性波を利用した調査の結果	III- 133
図 3.5-46	機械掘削時の間隙水圧と透水係数の変化(東濃鉱山北延 NATM	III- 133
	坑道)	
図 3.5-47	有限要素法解析のモデルと入力データ(東濃鉱山北延 NATM 坑道)	III- 134
図 3.5-48	有限要素法による弾塑性解析結果と実測値の比較(東濃鉱山	III- 134
	北延 NATM 坑道)	
図 3.5-49	釜石鉱山 550mレベル坑道における試験概要	III- 136
図 3.5-50	釜石鉱山 KD-89 坑道掘削前後の透水係数および変形係数の変化	III- 136
図 3.5-51	釜石鉱山 250mレベル坑道における試験概要	III- 138
図 3.5-52	弾性波屈折法の結果(釜石鉱山 250m レベル坑道)	Ш- 138
図 3.5-53	釜石鉱山における Pac-ex の計測結果	III- 140
図 3.5-54	坑道掘削の事後解析結果(釜石鉱山 250m レベル坑道)	III- 140
図 3.5-55	坑道周辺の地質環境の概念図(割れ目系岩盤の例)	III- 142
図 3.6-1	東濃鉱山および周辺地域の地質概要と研究実施地点	III- 148
図 3.6-2	堆積岩中における天然ウランの濃集	III- 148
----------	---	----------
図 3.6-3	堆積岩中における物質の微視的移行経路	III- 150
図 3.6-4	堆積岩中の鉄含有鉱物にともなう天然ウランの濃集	III- 152
図 3.6-5	堆積岩類およびその構成鉱物のウラン収着能力	III- 152
図 3.6-6	堆積岩における天然ウランの地球化学プロセス	III- 155
図 3.6-7	土岐花崗岩体中の高透水性割れ目近傍における鉄および天然 ウラン系列核種の分布プロファイル	III- 155
図 3.6-8	結晶質岩中の高透水性割れ目近傍における連結間隙ネットワーク	III- 157
図 3.6-9	結晶質岩中における物質の微視的移行経路	III- 157
図 3.6-10	結晶質岩中の高透水性割れ目近傍における連結間隙の頻度と サイズ	III- 159
図 3.6-11	結晶質岩中の物質移行経路の概念モデル	III- 159
図 3.6-12	栗橋花崗閃緑岩体中の高透水性割れ目近傍における天然ウラン	III- 160
	系列核種の分布プロファイル	
図 3.6-13	結晶質岩中の高透水性割れ目におけるコールドトレーサーの遅延	III- 162
図 4.1-1	ボーリング孔や地下坑道を利用した地質環境の調査	IV- 2
図 4.1-2	地質環境調査フローの例	IV- 10
図 4.2-1	地質・地質構造に関する主な調査項目と調査手法	IV- 21
図 4.2-2	地下水の流動特性に関する主な調査項目と調査機器	IV- 23
図 4.2-3	地下水の地球化学特性に関する主な調査項目と調査機器	IV- 24
図 4.2-4	岩盤の熱特性・力学特性に関する主な調査項目と調査手法	IV- 25
図 4.2-5	岩盤中での物質移動特性に関する主な調査項目と調査手法	IV- 26
図 4.2-6	ボーリング地点の選定例	IV- 28
図 4.2-7	トリプルコアチューブ概念図	IV- 31
図 4.3-1	東濃地域を対象としたリニアメント解析結果	IV- 50
🗵 4.3-2	空中電磁探査の概念図	IV- 50
図 4.3-3	全国の空中磁気図(IGRF残差磁気図)	IV- 52
図 4.3-4	放射線探査による開口亀裂帯の検出例	IV- 53
図 4.3-5	重力探査の実施例(ブーゲー異常の勾配図)	IV- 55
図 4.3-6	三次元反射法断面図の例	IV- 56
図 4.3-7	S波反射法断面図の例	IV- 57
🗵 4.3-8	海上音波探査結果の例	IV- 57
図 4.3-9	陸域ー浅海域を対象とした反射法断面図の例	IV- 58
図 4.3-10	MT法による比抵抗断面図の例	IV- 59
図 4.3-11	CSAMT法による調査の例	IV- 59

.

図 4.3-12	TDEM法による調査の例	IV- 60
図 4.3-13	比抵抗法電気探査の例	IV- 60
図 4.3-14	屈折法地震探查	IV- 61
図 4.3-15	物理検層の概念図	IV- 62
図 4.3.16	ボアホールテレビカメラを用いた調査	IV- 64
図 4.3-17	ボアホールレーダー調査(クロスホール調査)	IV- 65
図 4.3-18	ハイドロフォンVSP調査	IV- 65
図 4.3-19	トンネルを利用したジオトモグラフィー調査の例	IV- 69
図 4.3-20	坑道を利用したジオトモグラフィー調査の例	IV- 70
図 4.3-21	ボーリング孔間水理試験と比抵抗トモグラフィーを	IV- 71
	組み合わせた調査の例	
図 4.3-22	シングルホールレーダー調査の例(釜石鉱山)	IV- 72
図 4.3-23	シングルホールレーダー調査と柱状図の組み合わせの例	IV- 72
図 4.3-24	表層水理観測システム	IV- 73
図 4.3-25	1,000m 対応水理試験装置	IV- 75
図 4.3-26	1,000m 対応揚水試験装置の概念図	IV- 76
図 4.3-27	地下水流向流速計の概念図	IV- 77
図 4.3-28	フローメーター検層概念図	IV- 78
図 4.3-29	MPシステム概念図	IV- 79
図 4.3-30	1,000m 対応地下水の長期モニタリング装置の概念図	IV- 80
図 4.3-31	室内透水試験装置の概念図	IV- 81
図 4.3-32	水理学的ゆるみ領域計測装置の概念図	IV- 82
図 4.3-33	孔間水理試験装置の概念図	IV- 83
図 4.3-34	動燃式JFT試験装置の概念図	IV- 84
図 4.3-35	低圧ルジオン水理試験装置の概念図	IV- 85
図 4.3-36	間隙水圧測定装置	IV- 85
図 4.3-37	蒸発量測定装置の概念図	IV- 86
図 4.3-38	パッカー式地下水サンプラーの概念図	IV- 88
図 4.3-39	1,000m 対応地下水の地球化学特性調査機器の概念図	IV- 90
図 4.3-40	坑道内採水装置の概念図(東濃鉱山)	IV- 91
図 4.3-41	水質連続モニタリング装置の概念図	IV- 92
図 4.3-42	応力解放法の測定概念図	IV- 93
図 4.3-43	エラストメーター	IV- 94
図 4.3-44	ККТ	IV- 94
図 4.3-45	割れ目のせん断試験装置の概念図	IV- 97
図 4.3-46	ジョイント変位計測装置	IV- 99
図 4.3-47	AE計測の概念図	IV- 100
図 4.3-48	原位置コールドトレーサー試験の概念図	IV- 102

図 4.3-49	原位置レジン注入試験の概念図	IV- 103
図 4.3-50	ワイヤーライン工法	IV- 107
図 4.3-51	三重管掘削工法の概念図	IV- 108
図 4.3-52	部分保孔技術の概念図	IV- 109
図 4.3-53	地下水の分析法(主要溶存化学成分,微量元素)	IV- 110
図 4.3-54	地下水の分析法(溶存ガス,同位体)	IV- 110

図 5.2-1 東濃ウラン鉱床と月吉断層中でのウラン濃度プロファイル V- 3

.

表リスト

表 2.3-1	内陸の主な被害地震に対応する地表地震断層	II-	17
表 2.3-2	活断層区とその中での断層の特性	II-	29
表 2.5-1	隆起・沈降運動の解析法の比較	II-	116
表 2.5-2	褶曲断層山脈の隆起速度の例	II-	116
表 2.5-3	逆断層地塊の隆起速度の例	II-	119
表 2.5-4	横ズレ断層地塊の隆起速度の例	II-	119
表 2.5-5	曲隆山地の隆起速度の例	II-	124
表 2.5-6	各地の隆起速度の例	II-	124
表 2.5-7	相模湾周辺の隆起速度	II-	129
表 2.5-8	主な平野の沈降量(その1)	II-	129
表 2.5-8	主な平野の沈降量(その2)	II-	130
表 2.5-9	侵食の種類	II-	145
表 2.5-10	日本の平均侵食速度	II-	145
表 2.5-11	沖積層の体積などから推定した流域の侵食速度	II-	145
表 2.5-12	海岸の後退速度	II-	149
表 2.5-13	調査地域と侵食速度	II-	149
表 2.5-14	調査地域と下刻速度	II-	158
表 2.5-15	岩石の風化(溶食・剥落)速度	II-	158
表 2.6-1	第四紀の主な古気候指標	II-	169
志 2 1 1	地質理培の性性に関する情報の教理	TTT	6
1X J.1-1	地員味現の特任に因りる旧報の登埋	111-	0
表 3.3-1	断層破砕帯の透水係数	III-	32
表 3.3-2	年度別水収支一覧	III-	49
主 2 4 1	は自用声連基本の深刻基下水の基本化学組み	ттт	60
衣 3.4-1	吸呈宗朱儀地域の休部地下水の地域化子組成	111-	09 70
衣 3.4-2	金石鉱山にわりる地衣小・地下小の小貨わよい回位体分析結末	111-	70
衣 3.4-3		111-	71
衣 3.4-4	広原地域にわりる地下水の北子祖成 北海営帽延期社におけて地下水の地球化学的地球	111-	73
衣 3.4-5	北海道幌処地域における地下水の地球化学的性質	111-	74
衣 3.4-6	R 辰 地 域 い 地 ト 水 お よ ひ ノ ミ ン 酸 (HA), フ ル ホ 酸 (FA) 中 の () 母 号 一 志 連 庄	III-	90

表 3.5-1	岩盤の諸特性統計量一覧表	III- 1	02
表 4.1-1	サイト選定における地質環境上の要件	IV-	4
表 4.1-2	サイト選定にともなう地質環境調査のプロセスの例(その1)	IV-	11
表 4.1-2	サイト選定にともなう地質環境調査のプロセスの例(その2)	IV-	12
表 4.2-1	水理試験項目(間隙水圧の測定)	IV-	33
表 4.2-2	水理試験項目(透水試験)	IV-	33
表 4.2-3	透水試験測定範囲	IV-	33
表 4.2-4	透水係数による採水装置の適用範囲の目安	IV-	35
表 4.2-5	物理探査の適用性評価結果	IV-	36
表 4.2-6	単孔式透水試験の適用性評価結果	IV-	37
表 4.2-7	原位置力学試験の適用性評価結果	IV-	38
表 4.2-8	地質環境調査技術一覧(その1)	IV-	43
表 4.2-8	地質環境調査技術一覧(その2)	IV-	44
表 4.2-8	地質環境調査技術一覧(その3)	IV-	45
表 4.2-8	地質環境調査技術一覧(その4)	IV-	46

表 4.3-1 岩石・地下水を対象とする主な年代測定法 IV-115

第|章

地層処分と地質環境

.

第1章 地層処分とわが国の地質環境

1.1 地層処分における地質環境の役割

1) 地層処分の概念と安全確保の仕組み

わが国における地層処分の概念は、安定な状態にガラス固化した廃棄物を、地下深 部の安定した地質環境中に、人工的な安全対策を施したうえで埋設することにより、 長期にわたって人間の生活環境から隔離し、将来の世代にも廃棄物による影響が及ば ないようにすることである。ここで、地質環境とは、地層処分の場としての地下の環 境を指し、具体的には岩盤とそこに含まれる地下水からなる。空間的には、深度数百 mから 1,000m 程度で、数 km 四方の水平的広がりを想定している。地層処分された廃 棄物が人間やその生活環境(以下、人間環境)に影響を及ぼす可能性としては、大別 して、2つの道筋(シナリオ)が想定されている。

ひとつは,廃棄物と人間環境との物理的な距離が接近することによって,廃棄物の 影響が人間に及ぶことを想定したもので,これに至る道筋を「接近シナリオ」と呼ん でいる。このシナリオにおいては,火山の噴火による廃棄物の放出や地盤の急激な隆 起・侵食にともなう処分場の露出などが想定される。

もうひとつは,廃棄物から漏洩した放射性核種が地下水を介して人間環境へ運ばれ ることを想定したもので,これに至る道筋を「地下水シナリオ」と呼んでいる。この シナリオにおいては,核種の溶解などを支配する化学的な反応と地下水の動き,およ びそれらにともなう核種の移行が重要なプロセスとなる。

このようなシナリオとして想定される廃棄物による影響が,長期にわたって人間環 境に及ばないようにするため,地層処分においては,火山活動や地殻変動などの影響 が小さい安定な地域や岩盤を選定したうえで,そこに適切な多重バリアシステム(人 間が作り上げる「人工バリア」の安全防護機能と地質環境が本来的に備える「天然バ リア」としての隔離性・包蔵性を最適に組み合わせた多層の防護システム)を構築す るという対策がとられる。具体的には,ガラス固化した廃棄物(ガラス固化体)を金 属製の容器(オーバーパック)に密封したうえで,岩盤の空洞内に粘土(緩衝材)で 包み込んで埋設することが考えられている。

また,地層処分の長期的な安全性については,上記のシナリオをさらに具体化した いくつかのケースを設定したうえで,各ケースにおいて想定される影響がモデルと データを用いたシミュレーション解析によって評価される。すなわち,多重バリアシ ステムを構成する地質環境(岩盤と地下水),人工材(ガラス,オバーパック,緩衝 材)および放射性核種(核分裂生成物や超ウラン元素)の性質や挙動を,現場での調 査試験や室内実験などに基づく適切なデータとモデルで表現し,これらを用いて長期 間にわたる放射性核種の移行や人間環境への影響が数値解析によって示される。

2) 地質環境に期待される役割

「安定な地質環境を選んだうえで、そこに適切な多重バリアシステムを構築する」 という地層処分の安全確保の仕組みにおいて、地質環境には以下のような役割が期待 される(図 1.1-1)。

第1の役割は,廃棄物を物理的に隔離すること,とくに,人間環境との間に長期に わたって十分な距離を維持することである。このためには,埋設した廃棄物を地表付 近に接近させるような事象や岩盤の破壊をもたらすような事象による重大な影響を 被らないように,処分場の位置や深度を適切に選定することが重要である。



図 1.1-1 地層処分において考慮すべき天然現象(上)と岩盤中での現象・作用(下)

第2の役割は、人工バリアに適した設置環境を提供することである。人工バリアが 十分な性能を発揮するためには、その周辺の地下水や岩盤の性質が人工バリアの品質 維持にとって好ましく、かつ、それが長期にわたって安定していることが要求され る。ただし、その一方で、処分地の地質環境条件に応じて、適切に人工バリアや処分 施設を設計・施工することも重要である。 第3の役割は,天然バリアとしての働きである。これは,人工バリア内に閉じ込め られていた放射性核種が地質環境中に漏洩した場合でも,地下水自体の動きが緩慢で あることによって,また,移行経路となる岩盤中の割れ目や粒子間間隙における鉱物 との相互作用などによって,地下水を媒体とした核種の移行が遅延され,あるいは移 行する過程で核種が分散,希釈されるという,地質環境が本来的に備えた機能による ものである。

地質環境が以上の役割を果たすためには、まず、地層処分の場として確保した空間 が長期にわたって十分に安定であること(以下、地質環境の長期安定性という)、次 いで、人工バリアの設置環境および天然バリアとして、岩盤とそこに含まれる地下水 の物理的・化学的性質(以下、地質環境の特性という)が適切であることが求められ る。深部地質環境中においては、地表付近に比べて、日常的な意味での天災や人災を 被り難いものの、長期の間にはさまざまな天然現象の活動やその影響が想定される。 また、岩盤や地下水を媒体とする物理的・化学的な現象・作用が進行している(図 1.1-1)。

3) 地質環境の長期安定性

地層処分システムが所期の安全性能を発揮するためには,地層処分の場となる地質 環境が,期待される環境条件や機能を長期にわたって維持することが必要である。地 質環境の長期安定性に関する研究においては,地質環境に変化をもたらす可能性のあ る天然現象に着目し,それらの特徴や地質環境への影響を把握することが重要とな る。とくに,わが国は太平洋をとりまく変動帯に位置していることから,その特徴で ある火山活動や断層活動などに対して十分な注意が必要となる。地層処分の実施に際 しては,地質環境に急激な変化,あるいは緩慢ではあるが累積的な変化をもたらすよ うな天然現象によって,地層処分システムの性能が著しく損なわれることのないよ う,安定な場所を選び,また,想定される変化を見込んで適切な工学的対策を施すこ とが重要である。この観点から考慮すべき天然現象としては,第 II 章で述べるように ①地震・断層活動,②火山・火成活動,③隆起・沈降・侵食および④気候・海水準変 動が,わが国においては重要である(以下,本報告書における「天然現象」はこれら を指す)。

これらの天然現象については、第1次取りまとめ(動燃事業団,1992)によってわ が国における特徴の概略が整理され、これに基づき、将来における天然現象の活動を 評価し得るとの見通しが示されている。すなわち、専門部会報告書(原子力委員会原 子力バックエンド対策専門部会、1997)にも述べられているように、地震・断層活動 や火山・火成活動のように急激な天然現象は比較的限られた範囲で起こっているた め、それらの活動の規則性に基づいて将来における影響範囲を推論することができ、 一方、隆起・沈降・侵食および気候・海水準変動のような天然現象については、広域 にわたる比較的精確な地質学的な記録をもとに,将来の変化や影響の程度を推測する ことができると考えられる。これらを科学的根拠に基づいて適切に行うことにより, 天然現象による著しい影響が及ばないような安定な地質環境を選定し,あるいは想定 される影響を考慮して必要な対策を講じることが可能となる。

ここで述べる地質環境の長期安定性は,廃棄物を埋設した場の地質環境が長期にわ たって全く不変であることを意味しているわけではない。地下水や岩盤の性質が長期 の間にある程度変化することを考慮に入れても、地質環境が地層処分において期待さ れる役割を果たすことができれば,その地質環境は十分に安定であるとみなすことが できる。たとえば、第V章で述べるように、岐阜県の東濃地域では、地震・断層活動 や隆起・侵食、気候変動などを被ってきたにもかかわらず、約1千万年前に形成され たウラン鉱床が現在まで保存されている。このことは、地質環境が本来的に備えてい る天然バリアとしての機能が長期にわたって維持された結果とみなすことができ る。

なお、地質環境の安定性を損なう可能性のある要因としては、天然現象のほかに将 来における人間活動が想定される。将来の世代が地下深部の地質環境に擾乱を与える 可能性として、地下資源の探査や採取が考えられる。有用な鉱物資源やエネルギー資 源が地下深部に存在する地域は、これらを将来の世代に引き継いでいく観点からも、 また、将来の人間が処分場に接近する可能性を低減する観点からも、処分地の選定に 際して避けるべきと考えられる。わが国における地下資源の分布については、第1次 取りまとめで記述したとおり、おおむね把握されており、また、処分地を選定する段 階での現地調査によって確認することができる。

4) 重要な地質環境の特性

地質環境の特性としては、人工バリア・処分施設の設計・施工および品質を左右す る環境条件ならびに天然バリアとしての機能に着目する必要がある。このうち、①人 エバリア・処分施設の設計・施工にとっては岩盤の熱や力学に関する性質が、②人工 バリアの品質にとってはオーバーパックの腐食や核種の溶出・運搬を支配する地下水 の水質と動きが、また、③天然バリアとしての機能にとっては岩盤中での地下水を媒 体とする物質移動が重要と考えられる。地質環境の特性に関する研究においては、こ のような地層処分システムの性能にとって重要な岩盤や地下水の性質に着目して、わ が国の地質環境の一般的な傾向をとらえることが課題となる。

なお,地層処分の概念あるいは発想は,地下深部の地質環境が本来的に,地表に比 べてはるかに安定であり,本来的に物質を長期にわたって隔離・保存する能力が高い ことに根拠を置いている。地下の岩盤は化学的に安定な岩石で構成されており,天然 現象などの外的要因によって応力状態や熱的な環境が大きく変わらない限り,恒常的 に存続し得るものといえる。また、地下深部の地下水は一般に還元的で動きが遅いた め、物質を溶解したり運搬する能力は低いと考えることができる。実際に上述の東濃 ウラン鉱床においても、鉱床の周辺に存在する地下水は還元的でほとんどウランが溶 け込んでいないことや、地下水の動きが遅いことなどが確認されている(第 III 章参 照)。東濃ウラン鉱床に限らず、国内外にはさまざまな地質時代に形成された種々の 金属鉱床がいまも保存されており、また、古代の遺跡が良好な保存状態で地下から発 掘されることなどが、経験的に知られている。地層処分の研究開発における大きな目 標は、このような地下深部の地質環境に期待している隔離・保存機能を科学的な根拠 をもって示すこと、そして、これに基づき地層処分システムの安全性能を適切なモデ ルとデータを用いた解析によって示すことである。

1.2 わが国の地質環境の特徴

前節で述べたような,地層処分の概念や安全確保に関する基本的な考え方は,地層 処分の研究開発を進めている諸外国においても共通のものである。しかし,地質環境 の条件は各国によって異なるため,調査研究の重点課題や進め方にも,それぞれの国 に応じた特色がみられる。地層処分の観点からわが国の地質環境を理解するうえで, まず,日本列島の特徴を把握しておくことが重要である。欧米諸国の多くがいわゆる 安定大陸にあるのに対し,わが国は,太平洋をとりまく変動帯に位置しており,世界 有数の火山国,地震国となっている。変動帯としての特徴は日本列島を構成する地形 や地質にも現われている。山地が多く起伏に富む地形,数多くの火山とその噴出物の 広い分布,さまざまな種類の地層や岩体が構成する地質などは,活発な天然現象を背 景としたわが国の特徴といえる。また,地下水の動きなどを理解するうえでは,日本 列島の地理的な位置づけに留意が必要である。

1) 地質学的な位置づけ

日本列島は、アジア大陸の東縁部に沿って細長く延びる弧状列島であり、その太平 洋側には深さ 8,000m に及ぶ細長い海溝が日本列島と並行に分布する。列島上には火 山地域が海溝と並行に帯状をなして分布し、地震・断層活動や隆起・沈降運動が認め られる。このような天然現象の活動は、主に日本列島周辺におけるプレートの配置や その運動様式によって支配されている。

第Ⅱ章で述べるように、日本列島はユーラシアプレートと北米プレートからなる2 つの大陸プレートの縁辺部に位置し、太平洋側の海溝から太平洋プレートとフィリピ ン海プレートの2つの海洋プレートが日本列島の下に沈み込んでいる(第Ⅱ章の図 2.4-1 参照)。日本列島における火山活動は、主に海洋プレートの沈み込みの深さに 関連しており、沈み込み深さの浅い東北日本の太平洋側などには火山は存在していな い。また、日本列島で観測される地震には、プレート境界付近で発生するものと内陸 性のものがある。前者はプレートの運動そのものに起因するものであり、後者は内陸 の活断層の活動に関連して起こることが多い。日本列島における断層活動や隆起・沈 降運動なども、プレートの衝突や沈み込みによって発生する応力の大きさやその方向 に関連している。このことは、日本列島自体の弧状の形やそこでの山地の分布が、海 洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むライン(千島海溝〜日本海溝から琉球海溝 に至るライン)と並行していることからも理解できる。わが国の地質環境は、プレー トの沈み込みにともなって発生する応力がもたらす地震・断層活動や地盤の隆起・沈 降、プレートの沈み込み深さに関連する火山活動などによって、数十万年〜数百万年 という長い時間スケールの中で、継続的あるいは断続的に変化してきており、今後も 変化していくと考えられる。しかし、これらの天然現象は全く無秩序に起こっている わけではない。たとえば、火山噴火などが起こるのは、いわゆる火山帯と称される地 域に限られていること、地震は活断層が周期的にずれることによって起こること、地 盤の隆起や沈降には地域的な傾向があって、その結果、隆起の激しい地域が山岳地帯 となっていること、などは地球科学における一般的な知見として認められている。

2) 地質の分布

プレートの運動に支配された日本列島の変動帯としての特徴は、地質の分布にも現 われている。現在の日本列島は成因や生成時期を異にするさまざまな種類の岩石で構 成されており、また、構造線で分断されていて、ひとつのユニットとしての地層や岩 体の規模が小さい。日本列島の地表に分布する岩石は、60%弱が堆積岩、40%弱が火 成岩で、変成岩は4%程度である。ただし、地層処分の対象となるような深度では、 堆積岩の割合は地表付近よりも小さくなると考えられる。火成岩、堆積岩および変成 岩は、それぞれ起源となったマグマ、堆積物、原岩の性質およびそれらが固結する過 程での温度や圧力などの条件の違いによって、さらに多種多様の岩石に分類される。 また、生成後の環境条件によっても岩石の性質は変わってくる。地層処分の研究開発 においては、このような地質学的・岩石学的な特徴にも留意しつつ、前節で述べたよ うな多重バリアシステムにとって重要な地質環境の特性に焦点を当てて、深部地質環 境が有する一般的な性質を理解することが重要となる。

3) 地理的な条件

地理的な条件としては、主に地下水の動きや水質との関係で、比較的温暖な気候や 豊富な降水量、周囲を海に囲まれた島国といった条件が、わが国の特徴として挙げら れる。わが国では一般に地下水の水位が高く、岩盤は地表付近まで地下水に満たされ ている。また、海岸付近の地下では、内陸側からもたらされた降水起源の水と海側の 塩水とが接していると考えられる(図 1.2-1)。上述のように、日本列島は起伏が大 きく、国土の多くを丘陵地や火山を含めた山地地域が占めており、山地が海岸付近ま で迫っているところも少なくない。このような地理的・地形的な条件は、わが国にお ける大局的な地下水の動きやその水質を特徴づけていると考えられる。 わが国の地質環境をとらえる際には、以上のような特徴に留意したうえで、地層処 分にとって重要な地質環境条件に着目しつつ、個々の地質環境に固有の特性と共通す る一般的な性質とを見極めていく必要がある。たとえば、場の条件のひとつとして重 要な地下の温度は、火山との位置関係など地域によって異なると同時に、一定の広が りとして把握し得るものである。一方、岩石の物性などの媒体としての性質は、岩石 の種類や固結度など個々の岩石の生成条件との関連性が強いと考えられる。地下水の 動きや水質なども、地域の地理的な条件によって異なるが、地下水の動きを支配する 要因や水質を形成するメカニズムには一般的な法則があると考えられる。地質環境の 長期安定性にとって重要な火山活動や隆起・沈降運動などについても、上述のように 日本列島における活動には地域性や継続性を見い出すことができ、また、それらを起 こすメカニズムやそれらが起こったときの影響をある程度、一般化することは可能と 考えられる。



図 1.2-1 わが国の地形と地下水

1.3 地質環境条件の調査研究

1.3.1 調査研究の進め方

1) 基本的な考え方

第2次取りまとめまでの地質環境条件の調査研究においては、地層処分の対象とな る地質環境、すなわち地域や岩石の種類など、を限定せずに、幅広くとらえて進める ことが、国の方針となっている。「放射性廃棄物処理処分方策について(中間報告)」 (原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会、1984;以下、「中間報告」と呼ぶ)は、 「わが国における『有効な地層』としては、未固結岩などの明らかに適性に劣るもの は別として、岩石の種類を特定することなくむしろ広く考え得るものであることが明 らかになった」としている。これは、「岩石の種類を特定するのではなく、むしろそ の地質条件に対応して必要な人工バリアを設置することにより、地層処分システムと しての安全性を確保できる見通し」(中間報告)を述べたものである。この考え方は、 現在にも受け継がれており、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(原 子力委員会、1994)においても、「研究開発は、当面、対象とすべき地質環境を幅広 く想定し、」と表現されている。 一方,地質環境の条件は,前項で述べたように本来,個々の地質環境によって,す なわち,岩石の種類や地質構造,地形,気候条件,深度などのさまざまな要因に応じ て異なるものである。サイトを特定しない現段階においては,将来,具体的な情報と 適切な判断に基づいて地層処分のサイトが選定された際に,そのサイトの地質環境が 有するべき基本的な条件を,現状のジェネリック(一般的,包括的)な知見に基づい て合理的に設定し,これによって地質環境としての一般的な機能や多重バリアシステ ムとしての性能を評価,検討しておくことが適切である。

2) 調査研究の方法

わが国の地質環境の基本的,一般的な条件を理解するためには,まず,全国を視野 に入れて,岩石や地下水の性質および主要な天然現象の特徴などに関する情報を広く 収集し,その中から地層処分において考慮すべき知見を抽出,整理していくことが必 要である。このような観点から,わが国の地質環境を概略的に把握することを主限と して,主に文献調査により,地球科学の各分野に蓄積されている情報の整備を進めて きた。

ただし,既存の情報は地層処分の研究開発に活用するために取得されたものではな く,地下深部の地質環境の特性,とくに,深部地下水の動きや水質,あるいは岩盤中 での物質移動に関する精度の高い情報は限られている。これらについては,わが国に 広く分布するような地質環境を対象に着実な調査研究を展開し,基礎的な情報や知見 を蓄積していくことも必要である。その際,地層処分が対象とすべき時間・空間スケー ルを考慮しつつ,岩石や地下水の性質の空間的な分布や時間的な変化にも着目して, 体系的にデータを取得することが重要である。このような観点から,地下深部の地質 環境の性質やそこで起こっている現象を科学的に解明していくことを目標に,地層処 分研究開発の基盤となる深部地質環境の科学的研究(以下,「地層科学研究」という) として(図 1.3-1),岐阜県の東濃地域(東濃鉱山とその周辺地域)および岩手県の 釜石鉱山において,地下坑道やボーリングを利用した総合的な試験研究(必要な調査 解析技術の開発をともなう)を展開してきた。これによって得られた地下深部の岩盤 や地下水に関する実測データなどを,全国規模での文献データと比較,検討し,ある いは,理論解析や実験の結果とあわせて分析することにより,わが国の地質環境の一 般的な性質を検討した。

また,地質環境の長期安定性に関しても、将来における天然現象の発生の可能性や 規模,地質環境への影響などを検討する観点から,とくに時間的・空間的な分解能の 高い,定量的な情報の充実が必要である。そのため,地層科学研究のもうひとつの柱 として,天然現象の活動の履歴やそれが地質環境へ与えた影響などを追跡することを 目標に,各地域(対象とする天然現象の活動が典型的な地域やその地質学的な記録が 良好に観察できるような地域)での事例研究や学術情報の整備などを進めてきた。前 節で述べたように、わが国における天然現象は、その起こり方に、地域性、周期性あ るいは継続性といった何らかの傾向を見い出し得るものであり、これは、現在の地質 や地形に残された過去の痕跡を調べることによって、明らかにしていくことができ る。地球が誕生してからの約46億年の歴史については、必ずしも全容が解明されて いるとは言い難いが、最も新しい地質時代である第四紀(約170万年前から現在ま で)については、比較的、情報が豊富であり、また、調査を行うことによって、より 精度の高い情報を得ることも可能である。地質環境の長期安定性に関する研究におい ては、第四紀、とくに、正確な情報の得やすい過去十万年~数十万年程度、における 天然現象の活動の特徴やそれが地質環境に与えた影響などを、地形・地質学的な記録 をもとに追跡し、これに基づき将来の変化やその影響の範囲などを検討した。



図 1.3-1 地層処分研究開発と地層科学研究

なお、地層科学研究は、わが国の地質環境に関する一般的な知見の整備や調査技術 の確立を目指して進めており、処分地の選定を目的とした調査とは明確に区別され る。地層科学研究で得られた成果は、地層処分研究開発全般の基盤となるとともに、 広く地球科学の発展に寄与することが期待される。

1.3.2 国による評価と課題の設定

1) 第1次取りまとめに対する国の評価

平成4年9月の「高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書-平成3年 度-」(動燃事業団,1992;本分冊では「第1次取りまとめ」と呼ぶ)において,地 質環境条件の調査研究については,主に地球科学や土木工学の分野に蓄積されている 情報を,地層処分の観点から整理し,国に報告した。 「高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の進捗状況について」(原子力委員会放 射性廃棄物対策専門部会,1993)は、第1次取りまとめによって、「地球科学の分野 において蓄積されている情報やデータに関し、地層処分の観点から将来必要となる地 質環境情報を体系的に整備するとともに、地質環境データを精度よく収集するための 調査技術・機器に関する開発の状況が調査されている。また、深部地質環境に関する データについては、性能評価などに必要な情報として整備されつつあるが、実測デー タが一部に限られていることから、今後、さらにデータを収集していくことの必要性 が明らかにされている。」としたうえで、今後の課題として、「長期にわたる安全性 の確保に重要な地質環境条件にさらに焦点を当て、地下深部における地質構造、地 層・岩石の分布、岩盤物性、水理地質特性、地下水の地球化学特性などについて、調 査・計測技術や機器の開発・改良を進め、信頼性の高いデータの充実を図る必要があ る。一方、火成活動、地震活動、断層活動、隆起・侵食、気候変動、海面変化などの 自然現象については、その活動の履歴を調査するとともに、それらが多重バリアシス テムに与える影響の可能性に関しさらに評価することが重要である。」と述べてい る。

すなわち,第1次取りまとめに対する国の評価によって,方向性としては,第1次 取りまとめまでに実施してきた各領域での調査研究をさらに推し進めること,より具 体的には,必要な調査技術を整備して,実測データなどに基づく信頼性の高い情報の 充実を図ることが,課題として示された。

2) 第1次取りまとめ以降の調査研究

国から示された上記の課題に応えるため,第1次取りまとめ以降は基盤となる地層 科学研究を拡充し,地下深部の地質環境を高精度で調査するための技術・機器の開発 を進めるとともに,それらを適用して地下水の動きや水質および岩盤の力学特性など に関する実測データの整備を進めてきた。とくに,地下水の動きや水質については, 地下 1,000m 程度までの原位置での状態を高精度で計測する機器などの開発・改良お よびその適用によるデータの取得を進めてきた。

また,火山・火成活動や地震・断層活動などの天然現象についても,関連する学術 分野における最新の知見を整理するとともに,野外調査を主体とした事例研究を進め,活動の履歴や影響に関する情報の蓄積を図ってきた。

これらの研究成果については,適宜,関連する学会などに紹介するとともに,動燃 技報や平成5年度年報,平成8年度年報(動燃事業団,1993,1994,1996)として取 りまとめて公開してきた。

3) 第2次取りまとめの目標と課題

平成9年4月には、原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会により、「高レ ベル放射性廃棄物の地層処分研究開発等の今後の進め方について」(原子力委員会原 子力バックエンド対策専門部会、1997;本分冊においては「専門部会報告書」と呼ぶ) が報告され、わが国における地層処分の技術的信頼性を示すことが、第2次取りまと めの全体目標として示された。また、これを達成するため、①地層処分に適した地質 環境の存在、②人工バリアや処分施設の技術的な実現性、③地層処分システムの長期 的な安全性、を信頼性の高い情報に基づいて示していくことが、各研究開発分野の目 標として示された。そして、これらに必要となる地質環境条件に関する情報を整備し ていくためには、地下深部の地下水および岩盤に関する実測データや具体的な知見を 蓄積していくこと、さらには、地質環境に変化をもたらす可能性のある地震・断層活 動、火山・火成活動、隆起・沈降・侵食、気候・海水準変動についても、精度の高い 情報や知見の充実を図り、地質環境への影響を検討するとともに、これらによる重大 な影響が及ばない地域が、わが国にも十分に存在するという見通しを確認していくこ とが重要である、と述べられている。

以上の専門部会報告書に示された研究開発の指針に基づいて,地質環境条件の調査 研究においては,以下の2点を第2次取りまとめの大目標とした。

- 一深部地質環境に影響を及ぼす可能性のある天然現象について、地質学的記録などの 情報を整理、分析することにより、過去の活動に認められる傾向や地域性に基づい て将来の活動を類推し、地層処分にとって十分に安定な地質環境がわが国に存在す る可能性を示す(地層処分にとって安定な地質環境の提示)。
- -安定な地質環境を対象に、わが国の地質環境を幅広くとらえたうえで、地球科学や 土木工学などの分野に蓄積されている情報を整理、分析し、また、東濃地域や釜石 鉱山での研究によって得られる実測データとあわせて比較、検討することにより、 地層処分にとって重要な岩盤および地下水の一般的な性質をまとめる(地層処分に とって重要な地質環境の特性の提示)。

このような研究開発の目標を達成するために取り組むべき技術的重点課題として,専門部会報告書は以下のような項目を挙げている。

①地質環境の長期安定性に関する情報の整備

以下の天然現象の特徴や地質環境への影響に関連する情報の整備と評価の基盤と なる知見の整理を図る。

一地震・断層活動:活断層の活動履歴や活動様式および周辺の地質環境への影響の範囲や程度に関する情報の整備と地震動による地下水の流動や地球化学特性などへの影響の把握

- 一火山・火成活動:火山活動の規模,地域性,時間的変遷,機構および地熱系の分布 や熱源などに関する情報の整備と地質環境への熱的影響などの把握
- 一隆起・沈降・侵食:変動の規模,速度,地域性に関する情報の整備とその規則性や 機構に関する知見の整理
- 一気候・海水準変動:変動の形態や規模などに関する情報の整備と侵食や地下水流動 などへの影響の把握
- ②地質環境の特性に関する情報の整備

深度 1000m 程度までを対象に、以下のデータの充実を図る。

- 一地質構造:岩石の性質や分布・連続性および断層破砕帯の特性などに関するデータの整備(地下水の流動・地球化学,岩盤の力学などの基盤情報として)
- 一地下水の流動:地下水の涵養量,岩盤の透水性,動水勾配の分布などに関するデー タの整備(地下水の流量の把握とモデルの検討への反映)
- 地下水の地球化学:化学組成や酸化還元電位などに関するデータの整備(水質形成 機構などのモデルの検討に反映)
- 一岩盤の力学:物性,力学特性,応力分布などに関するデータの整備と坑道掘削による岩盤への影響の把握
- 一物質移動:間隙の構造や鉱物学的特徴に基づく物質移動の経路・様式,岩盤の吸着・ 遅延能力などに関する情報の整備(物質移行モデルの検討に反映)

③調査技術および関連機器の開発

深度 1,000m 程度までを対象に,地質環境への擾乱を最小限に抑えつつ信頼性の高 いデータを取得するための調査手法や機器の開発・改良を進め,その技術的基盤を確 立する。

- 一地下水調査技術の開発:孔間透水試験装置などの水理特性調査機器やパッカー式地
 下水サンプラーなどの地球化学特性調査機器を中心とした技術開発
- -物理探査手法の技術改良:比抵抗・弾性波トモグラフィーやレーダー反射法など
- -調査解析システムとしての確立:フィールドでの試験を通じた調査手法や機器の適 用性の検討,得られたデータの品質や精度の確認,個々の機器や手法の組み合わせ

④ナチュラルアナログに関する情報の整備

ウラン鉱床などでの調査研究によって得られた成果に基づき,知見を整理するとと もに,性能評価のシナリオ,モデル,データの妥当性を示していくうえでの活用の可 能性を検討する。

なお、本分冊の第Ⅱ章~第Ⅴ章は、それぞれ上記の①~④に対応している。

参考文献

- 動燃事業団(1992):高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書-平成3 年度-,動力炉・核燃料事業団技術資料, PNC TN1410 92-081.
- 動燃事業団(1993):高レベル放射性廃棄物の地層処分研究開発特集,動燃技報,
- No.85,動力炉・核燃料開発事業団技術資料, PNC TN1340 93-001.
- 動燃事業団(1994):地層処分研究開発の現状(平成5年度),動力炉・核燃料開発 事業団技術資料, PNC TN1410 94-094.
- 動燃事業団(1996):地層処分研究開発の現状(平成8年度),動力炉・核燃料開発 事業団技術資料, PNC TN1410 96-071.
- 原子力委員会(1994):原子力の研究,開発及び利用に関する長期計画,平成6年6 年24日.
- 原子力委員会原子力バックエンド対策専門部会(1997):高レベル放射性廃棄物の地 層処分研究開発等の今後の進め方について,平成9年4月15日.
- 原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会(1984):放射性廃棄物処理処分方策について(中間報告),昭和 59 年 8 月 7 日.
- 原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会(1993):高レベル放射性廃棄物地層処分研 究開発の進捗状況について,平成5年7月20日.

第॥章

わが国における 地質環境の長期安定性

第 || 章 わが国における地質環境の長期安定性

第I章で述べたように、わが国には地震・断層活動や火山活動などの天然現象が活 発な地域があるため、地層処分においては、まず安定な地質環境を選んだうえで、そ こに適切な多重バリアシステムを構築することが、安全確保の基本的な考え方であ る。地域を特定しない当面の研究開発においては、地層処分の長期的な安全性を確保 するうえで十分に安定な地質環境がわが国にも存在し得ることを、科学的な根拠を もって示すことが期待されている。地質環境の長期安定性に関する研究においては、 地層処分の場としての地質環境に重要な変化をもたらす可能性のある天然現象に着 目して、それらの将来における活動の可能性や変動の規模および影響の程度や範囲な どを、過去の地質学的な記録などに基づいて検討することが課題となる。

地質環境の長期安定性にとって重要な天然現象については,関連する地球科学の分 野に多くの研究成果が蓄積されているため,第1次取りまとめでは,それらの中から 参考とすべき情報や知見を抽出・整理し,各天然現象のわが国における特徴について の概略を取りまとめた。その結果,わが国における天然現象の活動にはそれぞれ規則 性が認められ,これに基づき将来の変化を検討し得るとの見通しが得られた。第1次 取りまとめ以降は,地質環境の長期安定性を確保できる地域がわが国にも十分に存在 することを,より具体的に示すため,最近の学術研究に基づく知見の整理や野外調 査,年代測定などを主体とする事例研究を通じて,過去から現在までの天然現象の活 動履歴および地質環境へ与えた影響に関する情報の整備を進めてきた。また,得られ た情報をもとに各天然現象の活動の傾向や規則性を明らかにし,これに基づき将来に おける活動の可能性や変動の規模などを検討した。

本章では、地質環境の長期安定性に関する研究の成果を、主に第1次取りまとめ以 降を中心にまとめる。まず、2.1 で地質環境の長期安定性に関する研究の対象とすべ き天然現象と将来における天然現象の活動を予測的に評価するにあたっての基本的 な考え方を整理する。さらに、天然現象が起こる場としての日本列島のテクトニクス の変遷を、地球科学における最新の知見に基づき 2.2 で検討する。そのうえで、2.3 以下、各天然現象ごとに、わが国における活動の特徴と地質環境への影響に視点を置 いて、調査研究の内容と成果を整理する。

2.1 地質環境の長期安定性に関する研究

2.1.1 地質環境の長期安定性に影響を及ぼす天然現象

地質環境の長期安定性に影響を与える可能性のある天然現象については、処分地の 選定や性能評価に際し、重要な変動要因として考慮すべき項目に抜け落ちがないこと を確認する観点から、国際的な議論を踏まえて、IAEA などが網羅的なリストを作成 している(IAEA, 1985; IAEA, 1994 など)。また、各国においても、自国の地質構造 的な特徴や自然環境条件を考慮して,検討の対象とすべき天然現象を抽出している (USDOE, 1982; AECL, 1994; Nagra, 1985; SKB, 1994 など)。たとえば,高緯度に 位置する欧米諸国では,1万~数万年後の将来における氷河の形成を想定しており (たとえば,SKI, 1995),米国のユッカマウンテンでは火山活動の評価に重点が置か れている(たとえば,NRC, 1995)。

わが国は変動帯に位置しており、安定大陸にある欧米諸国に比べて、地震・断層活動、火山・火成活動、隆起・沈降・侵食が活発である。このうち、火山噴火や断層活動のように突発的に起こる現象は、地質環境に破壊的な影響を与える可能性があるため、地層処分の実施に際しては、これらによる重大な影響を被らないような場所を選ぶことが重要となる。一方、地盤の広域的な隆起・沈降や侵食は、比較的ゆっくりと進む現象であるが、長期間にわたって累積するため、変動の程度やその影響を時間スケールとの関係で把握することが必要となる。また、わが国は中緯度の比較的温暖な地域にあるため、氷期においても大規模な氷河が発達することはないと考えられるが、気温や降水量の変化による地下水流動や侵食への影響、あるいは海水準変動にともなう海岸部での塩水と淡水の分布状態の変化などが想定される。



図 2.1-1 地質環境の長期安定性にとって重要な天然現象

以上のように,各国の例やわが国の特徴を踏まえて検討した結果,わが国における 地質環境の長期安定性に関連する重要な天然現象として,①地震・断層活動,②火山・ 火成活動,③隆起・沈降・侵食,④気候・海水準変動が抽出された(図 2.1-1)。な お,上述の国際機関や諸外国の例をみても,これら4つが基本的な項目となってい る。これら以外の天然現象として,岩塩層のダイアピリズム(岩塩が周囲の岩石より も比重が小さく塑性流動しやすいため,割れ目などに沿って上昇する現象)や巨大隕 石の落下が挙げられている例もあるが,前者はわが国には存在しないこと,後者は稀 頻度であるうえ(清水・石丸,1993;Goodwin et al.,1994),地球規模で生物圏に壊 滅的な影響を与える現象であることにより,わが国における地質環境の長期安定性の 検討対象からは除外した。なお,本章における地質環境の長期安定性の検討は,処分 場の閉鎖後(人間の管理を終了した以降)の段階を対象としており,処分場の建設・ 操業時においては,種々の自然災害に対して一般の原子力施設と同様の対策が必要で ある。

2.1.2 将来における天然現象の予測的評価

将来における天然現象の活動を予測的に評価するための基本的な手法は,過去を踏 まえた外挿である。各天然現象の過去における活動様式や変動の規模あるいはそれら の時間的・空間的な変化を理解することにより,過去から現在に継続する変化の延長 として将来の姿が類推される。

わが国においては、天然現象の活動が活発であることから、関連する情報や知見も 豊富であり、地球科学の分野に多くの研究成果が蓄積されている。このような地球科 学の知見やそこで用いられている手法を活用することにより、現在の地質や地形に残 された天然現象の活動履歴を追跡することができる。これにより、過去から現在まで の活動の中に一定の傾向や規則性を見いだすことができれば、これに基づき将来にお ける天然現象の活動の可能性や変動の規模などを推測することが可能である。その 際、各天然現象の活動様式が時代や地域によって異なることを十分に認識し、適切な 時間スケールと空間スケールで現象をとらえることが重要である。より長期的な将来 を評価の対象とする場合には、その拠り所とすべき過去の活動についても、より大き な時間・空間スケールでとらえることが必要となる。また、時間スケールが長くなる にしたがって、評価にともなう不確実性が大きくなることにも留意が必要である。

地層処分の安全性を評価する時間枠については、地質環境の長期安定性のみなら ず、人間環境の長期的な変化や放射性廃棄物自体の時間的な変化(放射能の減衰)と の関係で検討していく必要があり、現在のところ具体的な数字は設定されていない。 ただし、地質環境の長期安定性に関する時間スケールについては、第2次取りまとめ に向けた研究の進め方として、専門部会報告書は「過去数十万年程度」の地質学的な 記録をもとに、「将来十万年程度」の推論が可能との目安を与えている。約46億年 に及ぶ地球の歴史の中で、最も新しい地質時代である第四紀(約170万年前~現在)、 とくに最近の数十万年程度については、天然現象の活動の痕跡が比較的良好に現在の 地質や地形に保存されており、年代に関する情報も豊富である。したがって、過去数 十万年程度については、その間の天然現象の活動履歴を、高い精度と分解能で議論す ることができる。また、過去数十万年程度においては、各天然現象の活動の場となる 日本列島のテクトニクスも、おおむね定常的な状態にあると考え得る。 わが国における地震・断層活動,火山・火成活動,隆起・沈降などの天然現象は, 日本列島周辺におけるプレートの配置やその運動などに関連して起こっており,2.2 に述べるように,日本列島のテクトニクスの場において,天然現象の活動様式や変動 速度などの変化は,数十万年~数百万年という地質学的な時間の中で,ある一定の傾 向を保ちつつ進行していくものと考えられる。これにしたがえば,将来十万年程度に おける天然現象の活動を評価するに際しては,過去数十万年程度における活動の様式 や変動傾向が,同様に継続していくとみなすことが妥当と考えられる。その際,地域 によるテクトニクスの特徴を十分に理解し,対象とする天然現象に応じて,地域ごと に評価の根拠となる具体的な情報や評価の結果にともなう不確実性を吟味していく 必要がある。

なお、2.3 以下では、日本列島全体を視野に入れ、また、十万年程度の将来を評価 することに目安を置いて、各天然現象の活動の履歴や地質環境への影響の程度などに 関し、現在までに得られた主要な知見を整理する。個々の地域を具体的に評価する場 合や十万年程度を超える将来の評価を要する場合には、それぞれに見合った時間・空 間スケールで現象をとらえ吟味することが必要となるが、以下に示す知見はその際の 科学的な根拠としても活用し得るものと考える。

- AECL (1994) : Environmental Impact Statement on the Concept for Disposal of Canada's Nuclear Fuel Waste, AECL-10711, COG-93-1, AECL, Canada.
- Goodwin, B. W., McConnell, D. B., Anres, T. H., Hajas, W. C., LeNeveu, D. M., Melynk, T. W., Sherman, G. R., Stephens, M. E., Szekely, J. G., Bera, P. C., Cosgrove, C. M., Dougan, K. D., Keeling, S. B., Kitson, C. I., Lummen, B. C., Oliver, S. E., Witzke, K., Wojoiechowski, L. and Wikjord, A.G. (1994) : The Disposal of Canada's Nuclear Fuel Waste: Postclosure Assessment of a Reference System, Appendix F, AECL-10717, COG-93-7, AECL, Canada.
- IAEA (1985) : Procedures and Data, Performance Assessment for Underground Radioactive Waste Disposal Systems, Safety Series No.68, IAEA, Vienna, Austria.
- IAEA (1994) : Siting of Geological Disposal Facilities, A Safety Guide, A Publication within the RADWASS Programme, Safety Series No.111-G-4.1, IAEA, Vienna, Austria.
- Nagra (1985) : Project Gewähr 1985; Nuclear Waste Management in Switzerland: Feasibility Studies and Safety Analyses, Nagra Project Rep., NGB 85-09, Nagra, Baden, Switzerland.
- NRC (1995) : Technical Bases for Yucca Mountain Standards, National Research Council, National Academy Press, Washington, D.C., USA.
- SKB (1994) : RD&D-Programme 92; Supplement, Treatment and Final Disposal of Nuclear
 Waste, Supplement to the 1992 Programme in Response to the Government Decision of
 December 16, 1993, SKB, Stockholm, Sweden.
- SKI (1995) : The Central Scenario for SITE-94: A Climate Change Scenario, SKI Rep. 95: 42, SKI, Stockholm, Sweden.
- 清水和彦,石丸恒存(1993):地質環境の安定性に関する研究,高レベル放射性廃棄 物の地層処分研究開発特集,動燃技報,No.85,動力炉・核燃料開発事業団技術 資料,PNC TN1340 93-001, pp.166-172.
- USDOE (1982) :10CFR Part960; Nuclear Waste Policy Act of 1982; General Guidelines for the Recommendation of Sites for the Nuclear Waste Repositories, U.S.Department of Energy, USA.

2.2 日本列島におけるテクトニクス

2.2.1 日本列島および周辺海域のプレート運動

日本列島およびその周辺海域は太平洋プレート,フィリピン海プレート,ユーラシ アプレート(アムールプレート),北米プレート(オホーツクプレート)の境界部に 位置する(図 2.2-1)。このうち,太平洋プレートは千島海溝〜日本海溝〜伊豆ー小 笠原海溝から北海道,東北日本の下に,フィリピン海プレートは相模トラフ〜南海ト ラフから関東〜西南日本の下に沈み込んでいる。瀬野(1993)はプレート運動モデル (DeMets et al., 1990)によって,現在の日本列島周辺のプレート間の相対速度を計算 しているが,これによると千島〜日本海溝での太平洋プレート・北米プレートの相対 速度は 8.4~8.7cm/年,日本海東縁での北米プレート・ユーラシアプレートの相対速度 は 0.7~1.1cm/年である。また,ユーラシアプレート・フィリピン海プレートの相対速 度は 3.1~7cm/年,太平洋プレート・フィリピン海プレートは 2~6cm/年である。

千島弧,東北日本,伊豆-小笠原弧に沈み込んでいる太平洋プレートは,ジュラ紀 ~白亜紀に拡大・形成が始まったものである。太平洋プレートの運動の時間変化は, 太平洋のホットスポットによる火山列の位置から明らかにされている。それによる と,プレートは15Ma (Ma:百万年前)以降ほぼ一定の方向で運動を続けていたが,5 ~2.5Ma頃に時計回りに運動方向が変化したため,日本列島に対する沈み込み速度が 相対的に増加したと考えられている (Cox and Engebreston, 1985; Pollitz, 1986)。また, 現在の太平洋プレートは西進していることから,千島弧では斜め沈み込みに,東北日 本弧では直交沈み込みになっている。

フィリピン海プレートは、九州・パラオ海嶺によって四国海盆とフィリピン海盆に 分けられる。西南日本弧に沈み込んでいる四国海盆は、27~23Ma に拡大・形成が始 まり 15Ma 頃には拡大が終了した縁海である(たとえば、西村・湯浅、1991;沖野ほ か、1998;春日ほか、1999 など)。一方、琉球弧に沈み込んでいるフィリピン海盆は 少なくとも 48Ma 頃には拡大を開始していたと考えられている(Seno and Maruyama, 1984)。フィリピン海プレートは、四国海盆の形成後、北向きに沈み込みを開始した と考えられているが(Seno and Maruyama, 1984; 西村・湯浅、1991)、後期中新世頃 には沈み込みが停止していたという指摘もある(宇都、1995)。その後、フィリピン 海プレートは、北西方向に沈み込みを再開したと考えられ、その開始時期は、潜り込 みスラブの長さとプレートの収斂速度の関係(Kobayashi and Isezaki, 1976;松原、 1980)、南海トラフの南側でのタービダイトの堆積年代(Seno and Maruyama, 1984)、 西南日本外縁隆起-前弧海盆帯の地質構造の形成時期(杉山、1991)などから約6 Ma 以降と推定されている。また、現在のフィリピン海プレートも北西方向に沈み込んで いることから、西南日本弧では斜め沈み込みに、琉球弧では直交沈み込みになってい る。



(地震調査研究推進本部地震調査委員会編, 1997に一部加筆)

図 2.2-1 日本列島とその周辺のプレート

図中の矢印は、陸側のプレート(ユーラシアプレートと北米プレート)に対する海洋プレ ート(太平洋プレートとフィリピン海プレート)の相対運動を示す。日本海東縁部(図中 の点線)に沿って、ユーラシアプレートと北米プレートの境界があると考えられている。 図 2.2-2 に各島弧の海陸境界域における代表的な地質構造断面図(日野, 1999)を 示す。前弧域における海洋性地殻の陸側プレート下への沈み込みの傾斜角度は,すべ ての沈み込み帯でほぼ共通していて約 5~10°程度であり,それぞれの海溝の陸側斜 面での海底面の平均的な傾斜角度と同程度である。しかしながら,震源分布から推定 される海洋プレートの傾斜角度は,いずれの沈み込み帯でも,上記の傾斜角度より有 意に大きく,海洋プレートが海溝から沈み込んだ後,その傾斜角度を大きく変化させ ていることを示す。海溝より陸側での海洋プレートの屈曲が最も明瞭にみられるの は,日本海溝三陸沖で,海溝軸から約 100km の位置で傾斜角が急変している。同様な 傾斜角の急変は,南海トラフや琉球海溝でも認められるが,その位置は海溝から陸側 およそ 50km までの範囲である。沈み込む海洋性地殻の厚さは,太平洋プレートでは 顕著な地域性が認められないものの,フィリピン海プレートでは地域によって大きく 異なる。フィリピン海プレートは,前述したように四国海盆やフィリピン海盆から構 成されているが,海盆ごとあるいは形成時期の違いによって海洋性地殻の厚さが異 なっていることがその原因と考えられる。

2.2.2 プレートシステムの転換

プレート運動は剛体に近似できるリソスフェアーのオイラー極を軸とする回転運動として表現される。そのため、地球のプレートシステムに何らかの変化が起きない限りは、プレートの移動方向と速度は、ほぼ一定に保たれる。プレートシステムの転換は、新たな拡大境界(リフティング)が形成されたり、大陸どうしあるいは大陸と小陸塊や巨大海山などが衝突して収束境界として機能しなくなったのを調節するために起こる。これらのシステムの転換にともなって、ある地域での応力場が変化して、異なったステージの地殻変動が生じる。したがって、広域応力場や地殻変動の様式の変化は、プレートシステムの転換と密接に関係すると考えられる(狩野・村田、1998)。

日本列島周辺においてもプレートシステムの転換を生じるような背弧海盆の拡大 や島弧の衝突などを経験している。たとえば、前・中期中新世には、日本海や千島海 盆、四国海盆などが形成され、プレートシステムの大きな転換期となっている。背弧 海盆の拡大は西太平洋で多くみられ、沈み込む海洋プレートの年代が古いことに関係 するらしいが (Molnar and Atwater, 1978), その原因についてはいくつかの見解があ る。背弧海盆の拡大にともなうプレートシステムの転換によって、広域的な応力場や 火山活動の場に変化が生じる可能性があるが、これらの変化の始まりは、プレートシ ステムの転換に要する期間に依存すると考えられる。日本海の拡大による西南日本弧 の回転は百万年程度、東北日本弧では1千万年以上の期間をかけて行われた (Jolivet et al., 1994)。また、千島海盆や四国海盆の拡大も、開始から終了までに1千万年以上 の期間を要したと考えられている(たとえば、沖野ほか、1998; Kimura and Tamaki, 1986; Seno and Maruyama, 1984; 湯浅, 1991)。以上のことから、背弧海盆の形成に



図 2.2-2 日本列島周辺のプレート境界域の地殻構造

自己浮上式の海底地震計などを用いた屈折・広角反射波地震探査によるプレート境界 域の地殻構造を示す。 ともなうプレートシステムの転換には、少なくとも百万年以上の期間を要することに なる。

沈み込み帯において,潜り込むのが大陸プレートあるいは海洋プレート上で地殻の ない火山弧などの場合は、そこが衝突境界になり、逆断層でスラストされて積み重な り、大陸地殻も付加される。日本列島においても千島弧と東北日本弧、西南日本弧と 伊豆-小笠原弧において衝突作用が生じている。たとえば、後期中新世以降、千島海 溝への太平洋プレートの斜め沈み込みによって、千島弧の前弧が背弧に対して右横ず れを生じたため、千島弧前弧は、西へ移動した東北日本弧に衝突したと考えられてい る(たとえば、木村、1981)。この衝突によって北海道中央部付近に位置していたプ レート境界が中期更新世に日本海東縁部に転移したことが指摘されている(中村、 1983;瀬野、1986;木村ほか、1986)。これらのように島弧どうしの衝突によって、 プレート境界が移動する可能性があるが、転移が開始(鮮新世)してから終了(中期 更新世以降)するまでの期間を考慮するとプレートシステムの転換には少なくとも百 万年以上の期間を要している。

房総沖では、太平洋プレート、フィリピン海プレート、北米プレートの3つのプレートが接しており、これらの接点がプレート境界の三重会合点となっている(瀬野, 1986;新妻 1994 など)。この三重会合点は、フィリピン海プレートの北西沈み込みによって西進するため、日本海溝と伊豆-小笠原海溝も移動していると考えられる。しかしながら、日本海溝と伊豆-小笠原海溝のずれは年間4~5cm 程度であることから、これが太平洋プレートの運動に影響を及ぼすとは考えにくい(新妻, 1994)。また、日本列島周辺では南海トラフを除いて構造性侵食作用が生じていると考えられるが(木村・斎藤, 1998)、将来十万年程度であれば、構造性侵食作用によって海溝の位置が現在と大きく変わる可能性は低いと考えられる。

2.2.3 ネオテクトニクス

現在ある日本列島の原型は、30 Ma~15 Ma にかけて形成されたと考えられている が、当時の地殻変動は現在とは全く様相が異なり、伸長テクトニクスが支配的であっ た。これに対して現在のテクトニクスは、主として水平方向に短縮変形するような地 殻変動で特徴づけられる。現在のテクトニクスに本質的に連続する期間のテクトニク スは、ネオテクトニクスと呼ばれ、この期間の広域応力場や変動の様式・速度などは ほぼ一定であると考えられている。ネオテクトニクスの開始時期は、地下深部の地質 過程とその地域性(たとえば、テクトニックバランス:木村・斎藤、1998;成層した 下部地殻のフラット・ランプ構造:佐藤・池田、1999;マントルリッドのデラミネー ション:池田、1999 など)に規制されることから、地域によって異なることが知られ ている。以下では、各地域ごとの地殻変動の特徴を示し、ネオテクトニクスの開始時 期について議論する。

1) 千島弧

千島弧における広域応力場は、中期中新世後半以降,北西-南東から西北西-東南 東の圧縮場である(渡辺,1986)。中央北海道北部の南北方向~北北西-南南東方向 の断層の大部分は東西性の圧縮場になってからは、東上がりの逆断層として、鮮新世 以降,現在まで活動を継続している(山岸,1986;粟田ほか,1997)。中央北海道南 部,とくに日高山地においては、後期中新世に最も隆起速度が大きくなるが、鮮新世 以降は隆起速度が低下している(宮坂,1987)。また、樺戸山地東縁から石狩低地東 縁の逆断層の活動は、中期更新世以降に開始している(粟田ほか,1997)。

2) 東北日本弧

東北日本弧では鮮新世〜第四紀初頭を境に中間的な応力場から東西圧縮場に変化 していった(Sato, 1994)。また,脊梁山地と出羽丘陵を含む背弧側では,短縮変形 が始まった時期が明瞭に異なり,背弧側で3.5 Ma以降,脊梁山地で1.0 Ma以降であ る(Awata and Kakimi, 1985;栗田, 1988)。したがって,東北日本のネオテクトニク スの開始時期は,脊梁山地で1.0 Ma頃以降,背弧側で3.5 Ma頃以降と考えられる。 さらに,日本海東縁へのプレート境界の転移を考慮すれば,東北日本弧の南部では中 期更新世以降に,現在と同様の地殻変動の傾向になったとみなすことができる(竹 内, 1999)。

3) 伊豆一小笠原弧

伊豆-小笠原弧と西南日本弧の会合部は,前述したように中期中新世から古伊豆孤の多重衝突による複雑なテクトニクスを経験している。また,この地域では 4 Ma 頃までは強い南北圧縮による東西性の隆起(御坂山地の東西性隆起)が生じたが,その後,圧縮軸が西向きに変化し,南北性の隆起(赤石山地の隆起)が卓越している(石橋,1995)。伊豆-小笠原弧の北部にはスミスリフトをはじめとする背弧リフトが発達しているが,これらの形成開始は遅くとも2.4Ma 前後と考えられている(徳山ほか,1999; Taylor, 1991; 西村・湯浅, 1991)

4) 西南日本弧

西南日本弧では,鮮新世には全域がほぼ南北圧縮場であったが,第四紀になると内 帯で東西方向に圧縮場が変化した。西南日本弧の断層系は,東西,北東-南西,南北 方向の断層が卓越するが,南北方向の逆断層および北東-南西方向の横ずれ断層は, 東西圧縮場の時期に活動を開始し,現在も活断層として活動を続けている。一方,東 西方向の断層は,南北圧縮場の時期には逆断層として活動を続けていたが,その後の 東西圧縮場の時期になると活動を停止した(岡村,1990)。西南日本背弧側の日本海 南部では,6~4Ma頃に北北西-南南東方向の圧縮応力場(東西方向の断層・褶曲) が発達したが,その後,山陰沖では第四紀に応力場方向が東西方向(南北隆起帯の発 達)に,北陸周辺(石川・富山沖)では北西-南東方向に圧縮応力場が変化している (伊藤・荒戸, 1999)。

5) 琉球弧

琉球弧の西側には背弧海盆に相当する沖縄トラフが存在する。沖縄トラフは 6Ma 頃形成され,1.6Ma頃以降に拡大を再開し,現在も継続している(古川,1991;木村・ 八木,1999)。これらの背弧海盆の拡大はフィリピン海プレートの斜め沈み込みの開 始に起因するという考えもある(木村,1990)。琉球弧の北部にあたる九州西方海域 では,10mm/年前後の定常的な拡大運動が生じている可能性が指摘されている(Tada, 1990)。この拡大は6Ma頃開始し(長岡,1999),沖縄トラフに沿った背弧海盆の拡 大の影響と考えられている(Park et al., 1997)。また,この拡大によって南九州では 約2Ma以降に反時計回りの回転運動が生じている(鎌田,1999)。

以上のように、日本列島の現在のテクトニクスが成立した時期は、地域ごとに異な るものの、おおむね鮮新世〜第四紀更新世であり、地殻変動(隆起・沈降量の地域性・ 変動速度、断層の変位方向・速度、断層活動の場の移動など)の傾向や火山活動の場 は数十万年〜数百万年間にわたって著しい変化が認められていない。したがって、今 後、プレートシステムの転換が生じなければ、現在の地殻変動の傾向や火山活動の場 が今後も維持されると考えられる。また、今後、プレートシステムに何らかの変化が 生じた場合にも、システムの転換には百万年以上の期間を要することから、将来十万 年程度であれば、現在の地殻変動、火山活動などの傾向が著しく変化するとは考えに くい。一方、現在、背弧海盆の拡大や小陸塊、巨大海山の衝突などが生じている可能 性を有する地域も一部あるが、これらの地域については、客観的なデータを積み重ね て地殻変動の特徴(変動様式や速度の時間変化)をさらに詳細に解明し、将来の変動 の幅を類推していく必要がある。

参考文献

- 粟田泰夫(1988):東北日本弧中部内帯の短縮変動と太平洋プレートの運動,月刊地 球,10, pp.586-591.
- Awata, Y. and Kakimi, T. (1985) : Quaternary tectonics and damaging earthquakes in Northeast Honshu, Japan, Earthq. Predict. Res., 3, pp.231-235.
- 粟田泰夫,岡村行信,下川浩一(1997):北海道・東北日本弧内帯のネオテクトニク スとプレート運動,日本地震学会講演予稿集, no.2, A29.
- Cox, A. and Engebreston, D. (1985) : Change in motion of Pacific plate at 5 Myr Bp, Nature, no.313, pp.472-474.
- DeMets, C.R., Gordon, R.G., Argus, D. and Stein, S. (1990) : Current plate motion. Geophys. Jour. Inter., 101, pp.425-478.
- 古川雅英(1991):琉球弧と沖縄トラフの発達史,地学雑誌,100, pp.552-564.
- 地震調査研究推進本部地震調査委員会編(1997): 日本の地震活動-被害地震から 見た地域別の特徴-,財団法人 地震予知総合研究振興会,395p.
- 日野亮太(1999):日本列島周辺のプレート境界域の地殻構造,地質ニュース, no.541. (印刷中)
- 池田安隆(1999):飛騨高原と近畿三角帯の鮮新世以降のテクトニクスはマントルリ ッドのデラミネーションで説明できるか?,月刊地球,21, pp.137-144.
- 石橋克彦(1995):「アムールプレート東縁変動帯」における 1995 年兵庫県南部地 震と広域地震活動(予報),地質ニュース, no.490, pp.14-21.
- 伊藤康人, 荒戸裕之(1999): 日本海南部における鮮新世以降の応力場変遷, 地質 ニュース, no.541. (印刷中)
- Jolivet, L., Tamaki, K. and Fournier, M. (1994) : Japan Sea, opening history and mechanism : A synthesis, Jour. Geophy. Res., 99, pp.22237-22259.
- 鎌田浩毅(1999):西南日本弧と琉球弧の会合部に見られる 6 Ma と 2 Ma の広域テクトニクス転換の重要性,月刊地球,21, pp.630-636.
- 狩野謙一,村田明広(1998):構造地質学,朝倉書店, 298p.
- 春日 茂,小原泰彦,沖野郷子(1999):背弧海盆拡大の新しい視点,月刊地球 (号 外), no.23, pp.123-132.
- 木村 学(1981):千島弧南西端付近のテクトニクスと造構応力場,地質雑,87, pp.757-768.
- Kimura, G. and Tamaki, K. (1986) :Collision, rotation and back arc spreading: the case of the Okhotsk and Japan Seas, Tectonics, 5, pp.389-401.
- 木村 学,木川栄一,玉木賢策(1986):アムールプレートと日本列島-50万年以降 のアジア大陸東部-,月刊地球, 8, pp.716-724.
- 木村 学,斎藤実篤(1998):世界の沈み込み帯と日本列島-浸食と成長のテクトニックバランス-,科学,68, pp.42-49.

木村政昭(1990):沖縄トラフの発生と形成,地質学論集, no.34, pp.77-88.

木村政昭,八木秀憲(1999):琉球弧海域の海底地質構造および発達史,地質ニュース, no.542. (印刷中)

Kobayashi, K. and Isezaki, N. (1976) : Magnetic anomalies in the Sea of Japan and Shikoku
 Basin: possible tectonic implications. In The Geophysics of the Pacific Ocean Basin and its
 Margin, Geophys. Monogr. Amer. Geophys. Union, 19, pp.235-252.

松原幸夫(1980):伊豆半島とフィリピン海プレート,月刊地球,2, pp.157-163.

宮坂省吾(1987): 衝突帯における山地形成-日高山脈の上昇史-, 松井兪教授記念論文集, pp.195-202.

Molnar, P. and Atwater, T. (1978) : Interarc spreading and Cordilleran tectonics as alternates related to the age of subducted oceanic lithosphere, Earth Planet. Sci. Lett., 41, pp.330-340.

- 長岡信治(1999):九州地方の山地形成とテクトニクス,月刊地球,21, pp.637-643.
- 中村一明(1983):日本海東縁新生海溝の可能性,地震研究所彙報,58, pp.711-722.
- 新妻信明(1994):中部日本の大屈曲点構造と三重会合点の進化.,日本地質学会第 101年学術大会講演要旨集, p.169.

西村 昭,湯浅真人(1991):伊豆・小笠原弧のスミスリフトー海洋性島弧における 背弧リフトの形成の一例ー,地球科学,45, pp.333-344.

- 岡村行信(1990):四国沖の海底地質構造と西南日本外帯の第四紀地殻変動,地質学 雑誌,96, pp.223-237.
- 沖野郷子,春日 茂,小原泰彦(1998): Aep006 パレスベラ(沖の鳥島)海盆の形成 過程,地球惑星科学関連学会 1998 年合同大会予稿集, p.35.

Park, J., Tokuyama, H. and Taira, A. (1997) : Backarc rifting of the southern Okinawa Trough from multi-channel seismic reflection data, Abstracts 1997 Japan Earth Planet. Sci. Joint Meeting, p.695.

Pollitz, F.F. (1986) : Pliocene change in Pacific-plate motion, Nature, 320, pp.738-741.

Sato, H. (1994) : The relationship between late Cenozoic tectonic events and stress field and basin development in northeast Japan, Jour. Geophys. Res., 99, pp.22261-22274.

佐藤比呂志,池田安隆(1999):東北日本の主要断層モデル,月刊地球,21,pp.569-575.

Seno, T. and Maruyama, S. (1984) : Paleogeographic reconstruction and origin of the Philippine Sea, Tectonophys., 102, pp.53-84.

瀬野徹三(1986):日本の中期更新世-50万年前に何が起こったのか?-,月刊地球, 8, pp.708-715.

瀬野徹三(1993):日本近海のプレート運動と地震,科学,63, pp.711-719.

杉山雄一(1991):第二瀬戸内海の右横ずれ沈降盆地ー大規模横ずれ断層の活動領域 移動に伴う沈降盆地の変遷モデルー,構造地質, no.36, pp.99-108.

Tada, T. (1990): Continental rifting in Kyushu, Japan, EOS Trans, AGU, 71(28), pp.917-927. 竹内 章 (1999): 北信越地区における鮮新世以降の応力場とテクトニクスの変遷, 月刊地球, 21, pp.583-588.

Taylor, B., Klaus, A., Glenn, R.B., Moore, G.F., Okumura, Y. and Murakami, F. (1991) : Structural Development of Sumisu Rift, Izu-Bonin Arc, Jour. Geophys. Res. 96, pp.16113-16129.

- 徳山英一,徐 垣, 芦寿一郎, 倉本真一(1999):伊豆・小笠原弧北域および伊豆衝 突帯の構造発達史, 地質ニュース, no.542. (印刷中)
- 湯浅真人(1991):伊豆・小笠原弧の地学現象にみられる南北対立はなぜ生じたか, 地学雑誌,100, pp.458-463.
- 宇都浩三(1995):火山と年代測定:K-Ar, ⁴⁰Ar/³⁹Ar 年代測定の現状と将来,火山,40, pp.S27-S46.
- 渡辺 寧(1986):鉱脈の方向から推定された広域応力場ー北海道における中期中新 世以降の鉱脈の例-,鉱山地質,36, pp.209-218.

山岸宏光(1986):北海道におけるいくつかの活断層露頭,活断層研究,1, pp.19-28.

2.3 地震·断層活動

わが国の過去の主な地震は断層活動によるものであり、それらのうち明治以降に発 生し、内陸浅所に震源を持つ大地震は、地表付近の地形・地質に変形・変位を与えて いる(表 2.3-1)。このような地震や変位を引き起こした断層は、最近の地質時代に おいて間欠的に繰り返し活動しており、今後も活動すると考えられるため、活断層と 呼ばれている。このような地表付近に変位を与える活断層は、地質環境に大きな影響 を与える可能性があり、地層処分においては留意する必要がある。

地震・断層活動が地層処分システムへ与える影響としては,岩盤の破断・破砕とこ れにともなう地下水移行経路の形成,地震動による岩盤や地下水の性質の変化などが 想定される。これらのうち,岩盤の破断・破砕については,活断層の分布や性質を把 握することにより,処分地の選定に際して,重大な影響を被る可能性のある範囲を避 けることが重要である。一方,地震動に関しては,後述するように地下深部における 地震による揺れは地表付近に比べて小さい。また,地震が起こった際に人工バリアは 岩盤と一体となって振動すると考えられるため,想定される最大級の地震動を考慮し たうえで,工学的な対策を施すことが可能である。

ここでは、わが国における地震・断層活動の特徴から、将来の活動を検討するとと もに、釜石鉱山などにおける観測事例をもとに、地震・断層活動が地質環境に与える 影響を取りまとめる。

2.3.1 わが国における断層活動の特徴

活断層マップワーキンググループ(1999)が述べるように、わが国には活断層の密 集する地域と、広い範囲で活断層が存在しない地域が認められ、活断層の分布に偏在 性があることが確認されている。また、わが国においては、断層変位の累積性をもと に、最近の地質時代にどのように活断層が発現し発達してきたかを検討することがで きる。したがって、過去から現在までの断層活動の規則性や地域性などを見い出すこ とにより、将来の活動性や、それらが及ぼす影響の範囲を推定することは可能であ る。以下では、わが国における断層活動の特徴をとりまとめ、将来の活動性を評価す る手法について検討する。

1)活断層の活動履歴

(1) 活動の継続性

わが国の主な活断層では、古い地形ほど変位が累積し、ほぼ一定方向に動いている (Sugimura and Matsuda, 1965;岡田, 1973)。また、確認されている主な活断層の平 均変位速度は、0.01~10m/千年の範囲で、活断層の変位の向きと速度は、過去数十万 年前以降、大きく変化していない(図 2.3-1)。このように、わが国の断層活動は、 少なくとも過去数十万年間、一定の変位の向きと同様の速度で継続しているといえ
表 2.3-1 内陸の主な被害地震に対応する地表地震断層

既存の活断層 西鹿児島湾 観音寺 鳩ケ湯 石團感 根尾谷 柳ヶ瀬 (不明) (不明) (不明) (不明) 鹿野 副智 王臣 郷村 丹那 櫛挽 車川 浇構 福井 主な地表断層 (長さ,km) 石廊崎(5.2) 根尾谷(80) 郷村(22) 丹那(32) 千屋(36) 深構(20) 福井(25) 鹿野(12) 野島(9) 申川? 田結? (気象庁マグニチュード) 8.0 7.0 7.2 7.0 6.8 6.8 7.3 6.9 6.8 7.2 6.8 7.0 6.9 6.8 7.2 7.3 7.1 7.1 7.1 Σ 勘聽 長野県西部 宮城県北部 伊豆半島沖 兵庫県南部 秋田仙北 北但馬 北丹後 北伊豆 西埼氏 北美濃 運送 掖乬 男鹿 鳥取 陸辺 回回 補井 濃尾 臣内 1896 914 914 930 939 945 948 974 984 995 1894 1900 1909 925 943 927 931 961 1891

る。 (松田, 1998を一部改編)

内陸の主な被害地震(1882-1996,M≧6.8,深さ≦20km)に対する地表地震断層と活断層を示している。

凡例



凡例



図 2.3-1 主な活断層の垂直変位量と年代値との関係

百万年前以降,おおむね0.01~10m/千年で,古い地形や地層ほど垂直変位量が累積する。 主な引用文献は凡例に表示。

る。

(2) 活動期間

図 2.3-1 に示されるように、わが国の断層の中には、百万年以上前から活動してい るものもある。以下では、活断層の活動期間について検討を行う。

東北日本で現在と同様の断層活動が開始した時期は、地域によっては第三紀鮮新世 とされ、日本海側で開始時期が古く、奥羽脊梁山地で若い傾向にある。日本海側の北 由利断層系では 3.5Ma(Ma:百万年前)頃(粟田、1988)、脊梁山地の断層系では約 1.0Ma頃(Awata and Kakimi, 1985;粟田、1988)から活動を開始し、その後継続して 活動していると考えられる。一方、西南日本では、第四紀初頭頃から、養老断層系や 阿寺断層系などの主な逆断層の活動が開始し(岡田、1986)、また、四国から紀伊半 島の中央構造線に代表される横ずれ断層は、一部の断層が第四紀初頭頃に逆断層とし て活動した。しかし、中央構造線の現在の右横ずれが開始したのは、第四紀後半とさ れており(寒川、1986)、西南日本全体として、現在と同様の活動が開始したのは、 0.5Ma頃(藤田、1993)とされている。伊豆半島北部は、第四紀に伊豆半島の衝突に よって広域応力場が変化したわが国の中でも特異な地域であるが、約 30万年前以降、 現在と同様の断層活動が継続している(Ito et al., 1989)。

このように,日本列島における活断層は,少なくとも過去数十万年以上にわたって 継続して活動している。

2)活断層の地域性

以下では,個々の活断層の分布の偏在性および変位のタイプの地域性について検討 する。

(1) 活断層分布図

全国を対象とした活断層の分布図として、「新編日本の活断層」(活断層研究会編, 1991),「日本第四紀地図(I地形・地質・活構造図)」(日本第四紀学会編, 1987), 地質調査所発行の「50万分の1活構造図」(寒川ほか, 1987 など)がある。これら は、それぞれ活断層の定義が異なり、「新編日本の活断層」では、活断層を第四紀以 降繰り返し活動した断層としている。「日本第四紀地図(I地形・地質・活構造図)」 では、活断層を第四紀後期に活動した断層とし、第四紀前期に活動した断層を前期断 層として、それぞれ図示している。また、「50万分の1活構造図」では、活断層を第 四紀後期に繰り返し活動した断層とし、第四紀以降に活動した第四紀断層と区別して いる。

200万分の1活断層図編纂ワーキンググループ(1999)は、詳細な空中写真判読に

II-19

よって、「200万分の1活断層分布図」(図2.3-2)を作成している。その活断層分布 図では、過去数十万年間に繰り返し活動した断層を活断層と再定義し、段丘面などの 変位や河川屈曲の系統性など統一した基準を用いて、最近数十万年間に繰り返し活動 した証拠を示すものを図示している。また、地形的な特徴により過去数十万年間に活 動したと推定されるが、現時点では明確に特定できない断層を推定活断層として図示 している。

この活断層図と「新編日本の活断層」を比較すると、多くの活断層の分布は概略同 じである。しかし、詳細にみると、活断層の定義の違いから、前者では、第四紀前半 に活動し、第四紀後半に活動を停止した可能性が高い断層は活断層とはされていな い。活断層の定義の類似性から上述の活断層図の中では、「50万分の1活構造図」に 最も近い。また、この活断層図には、「日本第四紀地図(I地形・地質・活構造図)」 および「50万分の1活構造図」には示されていなかった活断層が、近年の判読技術の 向上などから、新たに発見され、図示されている。なお、新潟平野や石狩平野などの 広い沖積平野に分布する伏在活断層や、平均変位速度が0.01m/千年未満の活動性の低 い活断層は、空中写真判読では現時点で確認が困難な場合があり、抽出されていない 可能性がある。

(2) 活断層の分布とタイプ

ここでは、過去数十万年間のわが国の活断層の分布やタイプの地域性から、将来十 万年程度における断層活動を推定するため、主に200万分の1活断層分布図(200万 分の1活断層図編纂ワーキンググループ、1999)を用いて検討を行う。なお、本分布 図には海域の活断層は示されていない。全国の海域の活断層については、「新編日本 の活断層」に分布が示されているが、東海沖などの一部の地域を除いて詳しい調査が ほとんど行われておらず、陸域の活断層と比較できる精度のデータが揃っていないた め、ここでは検討しない。沿岸地域の検討の際は、活断層調査の例が「東海沖の海底 活断層図」(東海沖海底活断層研究会編、1999)に示されているので、これらを参考 にしてデータを取得する必要がある。

日本列島の陸域の活断層の分布には偏在性があり(図 2.3-3),大まかにみると盛 岡-白河低地帯以西の東北日本内帯や中央構造線以北の西南日本内帯では、分布密度 が相対的に高い。一方、東北日本外帯や西南日本外帯は、分布密度が低い。詳しくみ ると東北日本内帯や西南日本内帯にも、広い範囲で活断層が存在しない地域がある。 とくに活断層の集中がみられる地域は、近畿三角地帯と称される敦賀-鳴門海峡-伊 勢湾に囲まれた地域、および糸魚川-静岡構造線以西の飛騨-木曽-美濃地域などで ある。

Kaizuka and Imaizumi (1984) は、活断層の長さと変位の速度から地殻水平歪の速度

II-20



図 2.3-2 活断層分布図

詳細な空中写真判読により、過去数十万年前以降の地層に変位を生じさせたと 推定される内陸の活断層の分布図。



図 2.3-3 単位面積あたりに分布する活断層の長さの密度図

グリッド(10km四方)内に分布する陸上の活断層の長さの密度図。グリッドを5km間隔で移動さ せ、各グリッドの中心にプロットした値を等値線で示した。200万分の1活断層図編纂ワーキンググ ループ(1999)の活断層データ(推定活断層を含む)を使用。 を算定し、地域ごとの断層の活動性を評価する手法を提案している。この手法を用いて、活断層による地殻水平歪速度を求めると、上述した近畿三角帯や飛騨-木曽-美 濃地域で、値が大きい(図 2.3-4)。

断層のタイプについては,図2.3-5に示したように,南北走向の逆断層は東北日本, 中部地方(能登半島,富山・金沢周辺,木曽谷および伊那谷)および近畿地方の北部 に集中する。北東-南西走向の右横ずれ断層と,北西-南東方向の左横ずれ断層は, 主に中部地方以西に分布する。また,東西走向の正断層は,中九州火山地域に集中す る。伊豆半島とその北部周辺は,活断層の走向とタイプの関係がそのほかの地域と異 なり,北西-南東方向のものが右横ずれ断層および逆断層で,北東-南西方向のもの が左横ずれ断層である。

このように活断層の分布に偏在性があり、タイプや活動性に地域性が認められることは、「新編日本の活断層」でも同様に指摘されていたことである。すなわち、大局的にみれば、過去数十万年間の活断層の地域性は、第四紀全体を通じてみられる傾向であるということができる。

活断層の分布やタイプに偏在性や地域性が生じる主な原因は、日本列島が全体とし て東西方向の圧縮を受けており(図2.3-4および図2.3-6),それを受ける日本列島の 地殻の物性や地質構造が、東北日本と西南日本で異なるためと考えられている(松田 ほか、1978;池田ほか、1996)。池田ほか(1996)によると、東北日本では南北方向 の地質構造が卓越するためこの方向の弱線が多く、これに直交する水平圧縮応力に よって、南北走向の逆断層が発達するとされる。西南日本の地質構造は、東西方向の 圧縮応力場とわずかに斜交しているため、この圧縮方向に対して北西-南東および北 東-南西走向の共役な横ずれ断層が発達しているとされる。中九州火山地域の正断層 は、沖縄トラフや中央構造線の活動の影響を受け、局地的な展張場が生じたため発達 するとされる。一方、伊豆半島北部のプレート境界の断層は、プレート間の相対運動 の影響を直接受けていると考えられる。

(3) 活断層区

前述したように,活断層の偏在性やタイプの地域性は,日本列島の地殻の物性や地 質構造の違いが主な原因となっていると考えられる。したがって,将来の断層活動を 推定するためには,地域ごとの活断層の特徴と地質構造などとの関係を把握する必要 がある。

図 2.3-7 は,活断層研究会編(1991)の活断層区の区分である。この図では,断層の密度,長さ,走向,タイプ,水平最大圧力方位などに基づいて,活断層区を設定している。また,それぞれの活断層区および区界をなす断層帯(フォッサマグナ西縁,



図 2.3-4 活断層の変位による地殻水平歪速度比較分布図

主な内陸の活断層の平均変位速度と長さから求めた活断層の変位による地殻水平歪速度比較 分布図。グリッド(40km四方)を5km間隔で移動させ、各グリッドの中心にプロットした 値を等値線で色別に表現している。解析はKaizuka and Imaizumi(1984)にしたがい、断層 のタイプを考慮して求めた。実線は、活断層から推定した水平方向の最大主応力の方向で、 グリッド(40km四方)内の値を平均化して各グリッドの中心に示したもの。





活断層(推定活断層を含む)のタイプ(正断層、逆断層、右横ずれ断層、左横ず れ断層)別に示した分布図。変位のセンスがわからないものは示していない。



(松田ほか, 1978)

図 2.3-6 水平面内での最大主応力の軌跡

活断層,第四紀火山(岩脈)及び地震と,地山応力測定の結果による。水平面内での最大主 応力の方位はランダムではなく,日本列島の大部分は東西方向の圧縮を受けている。



図 2.3-7 活断層区 区の名称などは表2.3-2参照。

÷

敦賀湾ー伊勢湾線地帯,中央構造線地帯)について,密度,主要断層の長さと活動度, 卓越する断層のタイプ(断層型)などの特徴が表 2.3-2 に示されている。

表 2.3-2 をみると、概して活断層密度の小さい地区では断層の長さが短く、また活動度も C 級程度と低い(la, VIIa, VIIなどの地区)。密度が中位の地区では、主要断層の長さも中位で、活動度も B 級程度が多い(IIb, VIe など)。また密度が大きいところでは、概して断層が長く、活動度も A 級に及ぶ(VIc, BT, VId, BM)。これに対して密度や活動度が比較的高いにもかかわらず断層の長さが短いのは伊豆半島周辺(Vb)、フォッサマグナ西縁(BF)、中九州火山地域(VIIb)である。

以上のように、日本列島は全体として東西方向の水平圧縮応力を受けているが、地 質構造や地殻の物性の地域差を反映して、活断層の分布やタイプなどに明瞭な地域性 がある。また、主に広域的な地質構造および地域ごとに分布する活断層の走向方向な どに関連して、活断層の分布密度および活動性に地域性が生じており、活断層区に示 される地域ごとに規則性と継続性をもって断層活動が繰り返されてきたといえる。さ らに、前述したように、プレートテクトニクスからは、将来もプレートの相対運動に 大きな変化が生じるとは考えられず、したがって広域地殻応力場が顕著に変化する可 能性は小さいと考えられる(2.2 章参照)。したがって、十万年程度の将来について は、わが国のほとんどの地域で、現在までの活動の継続として断層活動を評価するこ とが可能と考えられる。

なお,表 2.3-2 に示された活断層区の密度は,各区域の分布密度を平均化したもの で,局所的にみると同じ区の中でも密度は異なる。また,断層の特徴のうち,長さ, 活動度,断層のタイプは,主要な断層の特徴を示したものであり,個々の断層の特徴 を必ずしも表さない場合がある。個々の断層については,地質構造と周辺の断層の特 徴および地殻応力を考慮して,個別に検討する必要がある。

3)活断層の活動場の拡大

日本列島に分布する規模の大きな活断層は、地表付近でしばしば分岐したり、副次 的な断層(副断層)をともなう(図 2.3-8 の左上の図)。したがって、活断層の活動 の場の変化を評価する際には、このような分岐断層や副断層を含めた活断層帯として の活動やその変化を把握する必要がある。

(1) 幅の拡大

まず,将来の活断層帯の幅の拡大について検討する。ほぼ平行して隣接する複数の 逆断層によって構成される逆断層帯では,過去百万年間にその幅が拡大した可能性が 指摘されている(たとえば,佐藤・平田,1998)。このような逆断層帯の代表である 横手盆地東縁断層帯での物理探査などによる調査結果では,過去数十万年間の拡大幅

i	大区分		小区分	密度	主要断層の長さ*	主要断層の活動度**	卓越する断層型***		诵 考
	北海道主 部	ه ۲	北海道主部内帯	1	1/1	υ	。 河		
		م بہ	北海道主部外帯	۰ľ	₽	В	刔		
=	東北日本内帯	7 8	東北日本内帯大陸斜面	×	×	Υ?	挝	海底	
		م ر	東北日本内帯陸上	₽	₽	В	刔	逆断層带,	火山地帯
≡	東北日本外帯			極小	₽	в	逆・横		
≥	東日本太平洋斜面	5	北海道南岸沖	к	×	żΥ	逆・横?	海底	
		م ئے	三陸・常職・鹿島沖	к	×	żΥ	刔	海底	
		ğ	関東山地周辺	₽	1	В	逆・横		
>	伊豆小笠原弧先端部	م ~	伊豆半島周辺	к	1	А·В	横	火山地帯	
		ہ ر	相模トラフ北緑	к	×	۷	逆・横	主に海底	
ΒF	フォッサマグナ西線地帯			к	1	A	描 · 还		
		(a	能登半島周辺	1/1	1/1	в • С	刔	陸と海底	
		<u>م</u>	隠岐トラフ周辺	₽	₽	B?	公送	海底	
⋝	西南日本内带東部	د 	中部山地	к	к	A	横·逆		
		BT	敦賀湾-伊勢湾線地帯	к	₽	A · B	横·逆		
		σ	近畿三角地域	К	₽	В·А	逆・横		
		رہ	近畿北西部	₽	₽	В	横·ビ		
IN	西南日本内带西部	ر ه	中国・瀬戸内・北九州	4	1	В • С	横·逆		
		تم	中九州火山地域	к	1	В	н	正断層帯,	火山地帯
BΜ	中央構造線地帯			к	к	۷	撗		
IIV	西南日本外帯			極小	1	в. С	推· 述		
\simeq	西日本太平洋斜面	7	南海トラフ陸側斜面	к	×	۷	逆 · 攝	海底	
		م ب	琉球海溝陸側斜面	с. ф	×	ΥŻ	逆・横	海底	
×	琉球弧			± +	₽	в. С	ㅂ	海底と陸	
		ھ	沖縄トラフ北東部	₽	×	В?	ㅂ	海底	
×	沖縄トラフ	م ~	沖縄トラフ中部	ĸ	₽	Υ?	н	海原	
		ر	沖縄トラフ南西部	×	×	A	Щ	海原	
XII	伊豆小笠原弧北部							通る・国主	ドは火山地域
`` *	v:20km以下,中:20~5	50km,	大:50km以上,海底と图	を上は元の資	「料がちがうが、	付図による長さ。		·	
* 能	四紀の平均変位速度S(単	位はm/	/千年)を以て表す。A: '	10> S≧1,	B:1>S≧0	.1, C:0.1>S	≧0.01		
***	4:逆断層,正:正断層, 積	黄:横す	「た悪層。			(活断層研究会	編, 1991を一部	部改編)	

表2.3-2 活断層区とその中での断層の特性

II-29



図2.3-8 「活断層帯」の例

200万分の1活断層図編纂ワーキンググループ(1999)の活断層データを基に,活断層帯 を設定した例。左上の図は活断層帯の模式断面図。 は、地表付近で約2km 程度で(図 2.3-9)、並走する複数の断層は地下1~2km の堆 積岩中で1枚に収斂する分岐断層と推定されている(佐藤・平田,1998)。そのほか、 伊那谷断層帯(山口,1988)、新庄盆地断層帯(鈴木,1988)などでも、数十万年間 の拡大幅は、盆地側に数 km 程度(1~7.5km)と推定されている。逆断層帯の幅の大 きさは、盆地内堆積物の厚さに関係すると考えられている(鈴木,1988)。以上のよ うに、逆断層帯については、その幅が盆地側に向かって数 km 程度拡大する可能性が あることにも留意して調査する必要がある。

一方,中九州火山地域にみられる正断層帯では,活動の場の幅が百万年単位で地溝 帯内部に向かって狭くなっていることが指摘されている(鎌田・小玉,1993)。した がって正断層帯では,地溝帯の外側にその幅が拡大する可能性は小さいと考えられ る。

(2) 長さの伸長

次に、活断層の長さの伸長を検討する。活断層の長さ(L)と累積変位量(ΣD)との間に、

 $\log \Sigma D = 1.17 \log L - 1.03$

の関係が知られている(Ranalli, 1977)。また、この関係から、おおよそ、

 $\Sigma D = 10^{-1}L$

の式が得られる(松田, 1988b)。累積変位量 ΣD は平均変位速度(S)と考慮する期間(T)との積であり、上述のように 10⁻¹L で表せるから、T 年間に増加する L は、

 $\Delta L = (S \times T) \times 10$

となる。ここで、千年間あたりの変位量を 0.1~10m とすると、十万年間に増加する 活断層の長さLは 0.1~10km 程度となる。

(3) 活断層帯の例

松田(1990)は、観察された地表地震断層の特徴をもとに、走向方向に 5km 以内の 分布間隔をもってほぼ一線に並ぶ同走向の複数の断層や、5km 以内の相互間隔をもっ て並走する断層群などをひとまとまりのグループとし、それを独立して地震を起こす 「起震断層」とみなした。地震発生規模を推定するためには、このようなグループの 設定は重要である。以下では、将来の断層活動の場の範囲を推定する観点から、上述 の 200 万分の 1 活断層分布図をもとに、活断層帯を設定した例を示す(図 2.3-8)。



ここでは、各活断層の拡大を大きめに考慮し、幅方向 5km、伸長方向 10km 以内に 隣接する活断層をグルーピングしてひとつの「活断層帯」とした。この図でみると、 ほとんどの活断層が、活断層帯としてグルーピングされることがわかる。このように 活断層帯として把握すると、その中に個々の断層として地表では認識されにくい伏在 活断層も含まれることが多い。さらに、このような活断層帯を設定し、活断層帯全体 の特徴を把握することで、活動履歴に関する情報が乏しい推定活断層などについて も、その活動特性を推定できる可能性がある。

このような活断層帯を設定することで,将来の活断層帯の拡大範囲を大まかに把握 できる。さらに,図 2.3-7 の各活断層区ごとの断層活動の特徴から地域ごとの留意点 を考慮して,各地域の活断層帯の拡大範囲を特定することが可能である。たとえば, 逆断層が分布する地域(1, II など)における逆断層帯の幅は,両側に拡大するので はなく,片側(盆地側)へ拡大する可能性が高い。また,活動度が比較的低い地域で は,活断層帯の長さが伸長する可能性は小さい。ただし,活動度が比較的高い地域(V b, BF, VIc, BT, VId, BM など)では,主な活断層帯について,伸長の可能性を十 分検討する必要がある。

以上のことから,将来十万年程度の断層活動を評価するためには,活断層帯として の活動の場や活動の特徴をとらえることが重要である。なお,個々の地域について は,地質調査や物理探査などの地下構造調査によって活断層の分布や特徴を把握する とともに,活断層帯を再確認する必要がある。

4)活断層以外の断層活動

わが国において、歴史時代に既知の活断層以外のところで新たな地震断層が現れた 唯一の例として、松代群発地震があげられる場合がある。この地域では、地震発生以 前に活断層が存在していた地質学的証拠はなく、また、地震断層は既存の活断層以外 の断層(以下、「非活断層」という)とも一致していない(松田、1967)。この群発 地震の特徴として、炭酸ガスなどを含んだ多量の湧水があったことがあげられる。中 村(1971)や恒石・高橋(1975)はこの群発地震が、火山噴火にともなう群発地震と 酷似していることや湧水が炭酸ガスなどを多量に含んでいることから、炭酸ガスを含 んだ水の圧力が原因で地震が発生したとしている。また、地質学的にはこの地域は中 央隆起帯と呼ばれる幅の狭い基盤の高まりの北西部に位置し、この中央隆起帯の縁辺 では、有史以来群発地震が発生している(Tsuneishi and Nakamura., 1970)。このよう に、松代群発地震は、水理学的、地質学的に特殊な地域に発生し、それにともなって 新たな断層が地表に出現した特異な例である。

一般に,断層の摩擦強度は,新たに断層を作り出すために必要な応力より小さく,

いったん断層ができると、その断層は、応力場が変化した場合にも力学的な弱面とし て再活動することが考えられる(ショルツ、1993)。そのため、既存の断層に囲まれ た岩盤の内部では新たに活断層が発生する可能性はきわめて低い。また、仮に新たな 断層が誕生する場合、初期の断層は小規模な破断の集合帯として徐々に成長するとさ れている(たとえば、ショルツ、1993)。

次に、わが国において、非活断層が再活動する可能性を検討する。わが国において は、少なくとも過去数十万年にわたって同じような応力場が継続し、ほぼ同一の既存 の弱面(活断層の断層面)で変位を繰り返している(活断層研究会編、1991)。年代 が特定できる段丘面などの変位地形から、過去数十万年間に活動を開始した活断層の 有無を調査した結果、活断層帯以外での新たな断層活動の例は認められない(200万 分の1活断層図編纂ワーキンググループ、1999)。したがってわが国においては、活 断層の存在しない地域においては、将来十万年の間に新たな活断層が生じる可能性は 小さいといえる。なお、千島弧外弧南西端に分布する十勝平野西縁断層帯(総延長約 100km)においては、その南部に位置する光地園断層が、過去数十万年以内に活動を 開始した可能性が指摘されている(東郷、1982:東郷・小野、1994)。光地園断層は、 新第三紀に活動した断層(広尾断層)が再活動したと考えられる。したがって、比較 的規模の大きい活断層帯の延長上においては、活断層帯と同様の走向および傾斜方向 を有する主な非活断層の有無を確認し、活断層区における活断層の活動様式や、断層 活動による地殻水平歪の速度を参考にして、再活動の可能性を検討する必要がある。

以上のことから,活断層が現存しない地域において,地質環境に重大な影響を与え る断層が,将来新たに発生する可能性は小さいと考えられる。しかし,水理学的,地 質学的に特異で,過去に群発地震が発生したような地域や,規模の大きい活断層帯の 延長にある主要な非活断層については,注意が必要である。

2.3.2 地震・断層活動が地質環境に及ぼす影響

断層活動による地層処分システムへの影響としては,岩盤の破断・破砕や破砕帯に 沿った酸化的な地下水の地下深部への侵入および地下水の地表への急激な上昇など が想定される。これらの影響を回避するためには,処分システムを活断層の影響の及 ぶ範囲から十分な距離だけ離す必要がある。このため,断層活動による影響の程度と 範囲を把握することが重要である。また,地震活動については,その影響の程度を検 討し,処分システムの設計において考慮する必要がある。

1) 断層活動が地質環境に及ぼす影響

(1) 力学的影響

わが国のほとんどの活断層は間欠的に活動し,その1回の活動による変位量は数m 程度以下である。しかし,過去数十万年間における変位の累積により,その周辺の岩 盤は破砕や変形を受けている。ここでは、活断層の活動にともなう破断・破砕作用の 範囲とその程度について検討する。

断層活動による岩盤の破断・破砕作用の痕跡は,断層ガウジ,断層角礫,カタクレー サイトなどの断層岩として残されている(図2.3-10)。この中にはカタクレーサイト のように過去に地下深部で形成され,その後の隆起・侵食によって地表近くに現れた ものもある。ここでは安全側に評価するとの観点から,活断層の活動にともない浅所 ~深所に形成される各種の断層岩の存在する帯を「活断層にともなう破砕帯」(以下, 「活断層破砕帯」という)として取り扱う。



図2.3-10 活断層破砕帯の模式断面図

活断層破砕帯は、断層ガウジと断層角れき、カタクレーサイト等の断層岩により 構成される。形成深度や周辺岩盤の違いにより、断層岩の組み合わせは異なる。

主な活断層破砕帯の幅は阿寺断層で 500m,根尾谷断層系(温見断層)で 200m,中 央構造線(伊予断層)で 200m とされている(緒方・本荘, 1981)。なお,六甲-淡 路島断層帯(野島断層)では 50m である(林ほか, 1998)。緒方・本荘(1981)は, 中部地方の花崗岩類地域の断層の長さL(m)と破砕帯の幅W(cm)との間に,

 $LogL = 0.68 \pm 0.32 \pm 0.87 LogW$

の関係があるとしている。また、Otsuki (1978) は、室内実験と国内外の断層のデー タから、破砕帯の幅と累積変位量との間に相関があることを示した(図 2.3-11)。こ



12 Blue Cut 断層

24 花折断層

図2.3-11 断層の累積変位量と破砕帯の幅の関係(Otsuki, 1978)

れらの関係から,断層の規模(長さおよび累積変位量)により活断層破砕帯の幅が推 定できる。

次に活断層破砕帯周辺の力学的影響の範囲を検討する。断層活動にともなって形成 された岩盤中の割れ目が分布する範囲(幅)は、断層の長さに対して 10²のオーダー であるという報告がある(Vermilye and Scholz, 1998)。光明断層(長野県飯田市東南 方から静岡県浜松市北方にかけての南北約 50km の断層)の周辺岩盤では、光明断層 から離れるにつれて小断層の分布密度が減少し、約 2km 離れるとゼロに近づく(恒 石, 1984)。また、三重県粥見地域の中央構造線周辺に分布する岩石中の主要鉱物(カ リ長石、黒雲母、角閃石)の同位体年代は、中央構造線からの距離によって変化し、 1,800m 程度離れると、各鉱物の同位体年代はほぼ一定となる(高木ほか、1989)。 これらの範囲は、断層の成長の初期に形成された小断層や割れ目が分布する領域(「プ ロセスゾーン」と呼ばれる)と考られる(Vermilye and Scholz, 1998)。また、主断層 周辺の小断層のほとんどは、主断層の形成後、活動しなくなるとの報告がある(恒石、 1984)。安全を期すうえでは、このような領域を含めて影響範囲とみなすか、あるい は個々の地域において十分な調査を行って将来の活動性を検討する必要がある。

地震にともなう地下構造物への破断・破砕作用の影響の事例としては,トンネルと 交差する活断層が活動した 1930 年北伊豆地震(M7.3,丹那トンネル)と,1978 年伊 豆大島近海地震(M7.0,伊豆急稲取トンネル)がある。これらの地震の際に丹那断層 で約 2m,稲取-大峰山断層で 50~70cm 程度の変位が活断層破砕帯で生じたことが確 認されている。また,1930 年北伊豆地震の場合は活断層破砕帯から西側の約 1.5km まで(羽田,1981),1978 年伊豆大島近海地震の場合は活断層破砕帯周辺の約 400m の区間で変形が認められた(小野田ほか,1978)。なお,兵庫県南部地震によるトン ネルの被害は,ほとんどが被圧水や断層粘土をともなうような破砕帯部分での崩落で あり,横尾山断層で 8cm の変位が1箇所確認されたのみである(小山ほか,1996)。 このように,断層活動にともなう地下構造物の破断・破砕は,活断層破砕帯の近傍に 限られる。

以上に示した事例は比較的規模の大きな活断層であることから,活断層の長さが短 ければその影響範囲はさらに狭くなると考えられる。いずれにせよ,力学的影響の範 囲は,活断層の規模,性状によって異なることを考慮し,詳細な調査によって決定す る必要がある。

(2) 熱的影響

断層活動の際,地下深部の断層のすべり面付近は高温になると言われており(福 留,1984),破砕帯中の断層面に沿って,シュードタキライトが形成されている(宇 田ほか,1995)ことがある。シュードタキライトの幅は,数 mm~1cm 前後であり, 熱の影響は,瞬間的かつ局所的であると想定される。また,野島断層のボーリングコ ア試料(ジルコン)を用いたフィッション・トラック調査によると,破砕帯(幅約 30m) におけるトラック長は,破砕帯の外側のものと比べると,30~50%程度短縮してい る。このことから,破砕帯部分は200~300℃に達したが,その外側には影響が及ばな かったと考えられる(田上ほか,1998)。

一方,野島断層におけるボーリング調査の結果,深度 500m~1,800m の断層の中軸 帯(断層部で最も厚いガウジの発達する 2m 幅の区間)には,比較的低温(150℃以下) で安定なスメクタイトや沸石などが多量に存在している(藤本ほか,1998)。また, 跡津川断層帯のひとつである茂住断層の破砕帯ではスメクタイトが確認されている が,熱による再結晶などの痕跡はみられない(佐竹・村田,1998)。

シュードタキライトの分布,およびフィッション・トラック法から推定した熱履歴 をみると,断層の活動の際,断層面に沿って熱が発生し,200℃以上に達した可能性 がある。しかし,スメクタイトが変質した形跡がないことから,熱の影響は一時的で, かつその範囲は破砕帯内にとどまるものと考えられる。

(3) 水理学的影響

断層活動による水理学的な影響としては,まず活断層破砕帯の透水性の変化が考え られる。また,断層周辺の井戸などの水位や湧水量の変化が確認されていることか ら,広範囲にわたる水理学的影響も想定される。以下にその影響の程度と範囲につい て検討する。

一般に断層破砕帯は透水性の高い領域を形成するが,断層粘土の部分は難透水性の バリアになるとされている(たとえば, Chester et al., 1993)。なお,2枚の岩石の間 にせん断変位を生じさせる室内試験では,花崗岩では透水係数が1~2桁大きくなり (Esaki et al.,1991),堆積岩(溶結凝灰岩)では透水係数が小さくなる(Olsson, 1992) 結果が得られている。

以下,活断層破砕帯の透水性を検討するため,活断層破砕帯と非活断層の破砕帯の 透水性について比較する。活断層を対象に透水性を調査した例として,兵庫県南部地 震発生の2年後に野島断層で行われた水理試験と,跡津川断層系の茂住祐延断層を対 象とした水理試験がある。それらによれば,野島断層や茂住祐延断層(図 2.3-12)の 活断層破砕帯の透水係数は,それぞれ10⁶m s⁻¹(北川ほか,1997)および10⁻⁶~10⁸m s⁻¹ (野原ほか,1999)である。一方,非活断層の破砕帯(全国12箇所)の透水係数は3 ×10⁻⁵~1.6×10⁸m s⁻¹(岡本ほか,1984)であり,有意な違いは認められていない。茂 住祐延断層の透水係数が比較的小さい理由としては,Forster ほか(1998)が指摘して いるように,断層活動後の時間経過にともなう開口性割れ目の充填作用が考えられ



る。

野島断層では,弾性波を利用した試験によって,断層岩中には高透水ゾーン(幅10cm ~3m)が,カタクレーサイト部に2箇所,断層ガウジ部に3箇所存在することが推定 されている(伊藤ほか,1996)。宇田ほか(1998)は,深度1,300mのカタクレーサ イト中の開口性割れ目に Fe₂O₃を多く含む粘土鉱物が生じていることから,開口性割 れ目に沿って地表近くの酸化的な水が深部まで流入したものと解釈している。

以上のように,活断層の活動時には,とくに花崗岩のような結晶質岩中において は,活断層破砕帯の透水性を上昇させるような水みちが一時的に生じ,そのような水 みちが,地表までつながる可能性は否定できない。しかし,時間の経過とともに水み ちとなる開口性割れ目は充填され,非活断層の破砕帯の透水性と同程度になるものと 思われる。以下では,野島断層を例に断層活動前後の周辺岩盤における水理学的な変 化について述べる。

兵庫県南部地震(1995年1月17日, M7.2)の直後には,野島断層周辺で多量の湧 水の発生や増加が起こり,山地尾根部の井戸では急激な水位の低下が確認された。図 2.3-13に湧水地点および水位低下地点を示す。湧水地点は,断層近傍に限らず淡路島 北部の低地に認められる。一方,水位低下は,主に標高100m以上の山地部で起きて いる(佐藤・高橋,1997)。また,中腹では,地震後に一旦湧水量が増加したが,や がて湧水は停止した。このように淡路島北部全体の広い範囲の水理状態が変化してい る。ただし,地震後の異常湧水がみられた地点の水素・酸素同位体比によれば,湧水 の涵養域は山地尾根部付近と推定され,湧水のトリチウム年代は,数年~数十年前で あった(佐藤ほか,1999)。このことから,野島断層の活動にともなう湧水は,地下 深部に由来する地下水ではなく,地表付近の地下水と考えられる。したがって,断層 活動にともなう水理学的な変化は,主に地下浅部で起こり,地下深部での影響は小さ いものと推察される。

(4) 地球化学的影響

断層活動による地球化学的な影響については,野島断層などによる調査事例と,長期的な影響の蓄積として観察される風化作用や変質作用に関する調査結果をもとに 検討する。

野島断層周辺の3箇所の湧水地点(御井の清水,大師の清水,鐘馗の水)では,断 層活動の前後における湧水の水質が測定されている。これらの湧水は,断層活動の前 後を通じて pH=7.2~7.7, EC=372~454 であり,淡路島の花崗岩地帯における一般的 な水質の範囲に入る。また,茂住祐延断層を対象とした地下水調査(佐竹・村田,1998) によると,活断層破砕帯の地下水組成は,わが国の一般的な降水起源の地下水組成の

水																					
 ④鍾馗の	1/5661	9.44	15.4	7.2	277	-47.4	-7.3	p.u				9 50	8/16	1	7.4	.64	06	5.7	5	.14	
li(x	1997/8	0.29	18.1	7.69	348	-46.1	-7.5	3.09			なる 濁	110	61 C			7	4	4	L-	<u>.</u>	
③楠才	1995/5	2.22	p.u	p.u	n.d	-46.8	-7.4	n.d.			(<u>)</u>) 001	16661	1	17.0	7.6	382	-47.4	-7.6	p.u	
②小倉	1997/8	6.50	19.8	7.3	418	-45.7	-7.0	3.71			工临井戸	07.7.00	9//8	1	3.6	8.0	377	41.9	-6.9	n.d.	
加福	1997/8	0.03	16.6	7.8	295	-48.9	-7.7	6.41				; -								(j	
①野島〉	1995/5	0.24	16.1	8.0	403	-47.0	-7.7 -	n.d.			#		(H/E.	(0 sec	ິ ເບ		S cm ⁻¹)		(00)	ム (Tl	
9水地点	H/H)	$\ell \sec^{-1}$;m ⁻¹)			ل (TU)				村田口	抹状口	湧水量	火温 (3	Hd	EC (μ)	δ D(‰)	δ ¹⁸ 0(⁵	、リチウ	
	彩田()	り水量((J) 頭	_	ς (μS c	D(‰)	⁸ 0(%)	リチウ・			L	<u> </u>									
11	112	1.44	Σ	ЦЦ,	0	6	6	1													
	14	÷.	*	h	E	8	\$	<u>~</u>							~_		-	\sim	_		
		(i)	* 		EC		\$ \$ 1	4 D	2		\sim				収産 👌	4					~
				h	EC EC	le Inntra C		4 Ogw		and			< { }								2.455 A
				200 CV 51	S E			4				2005 ح الس	\u03cm \u0					and the set			N1300 5 000 2
	H Show and the	Seten 20 CH in		PF	Yuu Su BO From BC			+ Edver				500 ⁵ ≤ 200 ⁵ ≤ 200 × 5 × 1	- 405 A								< <. > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
				PF	Der Course Cours	the long of the long of the						2005 5 m	Kocs					N ELLAN LANS			
野島断層				Hd The second seco	Deres ■ Constant Person Perso	平林// 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			97) / 10° / 10° / 10° / 10°									No 222 m lo 22			
また。 野島断層									高橋(1997), / - / - / - / - / - / - / - / - / - /		お帯のため治) して、 して、 して、 して、 して、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し	「量の増加」 / 「 ◎ 200 ¹ ~、 ■ / ●</td <td>職後4ヵ月 / / / ♪ ♪ / / ♪ ♪ / / / / / / / / / /</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N ELLAN (1) S</td> <td>■ 一</td> <td></td> <td>m / ' / / / / / / / / / / / / / / / / /</td>	職後4ヵ月 / / / ♪ ♪ / / ♪ ♪ / / / / / / / / / /					N ELLAN (1) S	■ 一		m / ' / / / / / / / / / / / / / / / / /
一 「 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一						本林// 2 100/mm 1 100			(佐藤・高橋(1997), 「「、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	(長田氏か(1997) / 2~9	た歯光地帯のため治) (こののの、。) / く	★、湧水量の増加 7 ◎ 2005、 3 ■	■加、地震後 4 ヵ月 / /								2000 m / ' / / / / / / / / / / / / / / / / /
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一									位低下(佐藤・高橋(1997), / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	位低下(長田住か(1997) / 200	た商者は非のため治)	たな湧水、湧水量の増加 200℃、く/■ /	水量の増加、地震後 4 カ月 / / /					N ELLAN (1) S			2000 m / / / / / / / / / / / / / / / / /

図 2.3-13 兵庫県南部地震後の湧水および水位低下地点と湧水,井戸水の化学組成

.

範囲内であった。

一方,破砕帯の近傍では,熱水や地下ガスあるいは酸化性の地表水などが入り込ん だ形跡がみられる場合もある。野島断層を貫くボーリング孔では,断層岩の上盤側(花 崗岩) 50m と下盤側(堆積岩) 5cm に,有色鉱物の溶脱や長石の粘土化をともなう変 質帯が認められる(田中ほか,1998)。しかし,前述したように,野島断層周辺での 酸化鉄の分布が活断層破砕帯の内部に限られること(宇田ほか,1998),およびこれ らの変質帯は活断層破砕帯からある程度離れると観察されないこと(小林ほか, 1998)から,断層活動にともなう地球化学的な影響範囲は,野島断層の場合,活断層 破砕帯の近傍数十m程度と考えられる。

2) わが国における地震活動による影響

日本列島は大陸プレートと海洋プレートの交点に位置するため,多くの地震が起き ている。ここでは、地震による地質環境への影響を検討する。

(1) わが国の地震活動

日本列島とその周辺で発生する地震は、その発生位置から、プレート間地震、プレー ト内地震、内陸の浅い地震の3つに分類できる。プレート間地震は規模が比較的大き いが、プレート境界が陸に近づいている伊豆半島周辺地域を除き、震源距離が海岸か ら数十~数百 km 程度離れた海域で発生する。内陸の浅い地震の多くは、プレートの 相対運動にともなう地殻応力に関連した断層活動に対応して起こると考えられてい る。内陸の浅い地震の震源は、陸域の地下 20km 以浅にあることが多い。これらの地 震の規模は、発生の原因となる活断層やプレート境界面の大きさに応じて、同じよう な規模で繰り返し起こっている(萩原、1991;松田、1975)。

荻原(1991)は、活断層と歴史地震に基づき、日本列島の地震地体構造区分を行い、 各構造区ごとに地震の最大規模を想定している。わが国では、過去数十万年間にわ たって広域地殻応力場の大きな変化は認められないことから、十万年程度の将来につ いても、これらの地震地体構造区分が活用できるものと考える。

なお、マグニチュード(以下、「M」で表記する)が 6.8 程度よりも小さい地震の 場合、火山地域を除くと、その破断面が地表地震断層として地表面で確認された例 は、松代群発地震以外に確かなものはない(松田、1998)。したがって、このような 地震活動によって地下数百 m 程度の岩盤が、破断・破砕作用を受ける可能性は小さ い。

(2) 地震が地質環境に及ぼす影響

地質環境に対する地震の影響としては、地震動およびそれにともなう地下水の変化

が考えられる。それらについて, 釜石鉱山における長期観測の結果 (Shimizu et al., 1996; Ishimaru and Shimizu, 1997)と, 解析によって想定される変化量をあわせて検討 する。

釜石鉱山において、1990年2月から1998年3月までに344回の地震記録を得た。 これらの地震の震央位置は、青森県から宮城県沖の太平洋側(震央距離では20~ 250km)に多く、観測された地震のうち、最大はM8.1(1994年10月4日発生:北海 道東方沖地震、震央距離675km)であった。地下深部と地表部との地震動の違いをみ ると、地形による増幅効果はあるものの、各地震の地表部の最大加速度に比べて、概 して地下深部では1/2~1/4になる。また、地表から深さ約150m以深の加速度振幅比 はほとんど変化しない(図2.3-14)。この傾向は、堆積岩地域である細倉鉱山におけ る観測(駒田ほか、1989)においても同様で、花崗岩、堆積岩といった岩質の違いに よる差は認められない。

Fukushima and Tanaka (1990) は、岩盤内での最大加速度の距離減衰の関係を、

Log A=0.41 M-Log (R+0.032×10^{0.41 M}) -0.0034 R+1.30 (A:最大加速度, R:距離, M:マグニチュード)

と表している。釜石鉱山で観測された地震動の最大加速度を,Fukushima and Tanaka (1990)と比較すると,ほぼ同じか下回る傾向が認められる。観測された水平動と上 下動の最大加速度振幅の比の平均は 0.7,また,水平動が最大の時刻での水平動と上 下動の加速度振幅の比は,ほとんどが1以下である。さらに,観測された地震動の応 答スペクトルを福島(1994)により推定される速度応答スペクトルと比較すると,1 秒以上の長周期領域を除き,福島(1994)で求められる応答スペクトルと同レベルの 結果を示している。

以上のことから, 地震動による地下深部への力学的な影響は, 地表付近と比較して 小さいといえる。また, 観測結果と解析結果がほぼ一致することから, 将来想定され る最大地震動に対する岩盤挙動も推測可能と考えられる。

次に,地震動による地下水流動への影響について,水圧変化の観測結果をもとに検 討する。釜石鉱山では,1990年から水圧観測が行われた(Shimizu et al., 1996;Ishimaru and Shimizu, 1997)。水圧変化の要因は主に季節変化によるもので,その変化幅は最 大1.0kgf cm⁻²程度である。 観測された 334 例の地震のうち,地震動による水圧変化 を示している可能性があるものは 18 例であった。18 例の記録のうち地震前後の水圧 変化の最大幅は 0.35kgf cm⁻²であった。また,このような地震にともなう水圧の変化 は,数週間程度で元の水圧変化のトレンド上に戻ることがわかっている(青木ほか,





1999)。

釜石鉱山の 27 例の地震を使って地震時の水圧変化と Dobrovolsky et al. (1979) および Okada (1995) によるマグニチュードと震央距離理論計算から求めた岩盤歪みとの相関を検討した結果, Dobrovolsky et al. (1979) による理論歪み量が 10⁻⁸ および Okada (1995) による理論歪み量が 10⁻¹⁰ よりも小さい地震は,水圧変化を起こしていない。 逆に,それらの理論歪み量が 10⁻¹⁰ よりも小さい地震については,その 6 割以上が水圧変化を起こしていない。 逆に,それらの理論歪み量よりも大きい地震については,その 6 割以上が水圧変化を 起こしている(図 2.3-15)。また,平成 9 年 10 月 11 日の宮城県沖地震(震源距離, 84.7km)では,釜石鉱山内の水晶管伸縮計方式岩盤歪み計で,約 0.05 μ m の残留歪み と 0.024kgf cm⁻²の水圧変化が記録されている。なお,釜石の想定最大地震動による地 震前後の水圧変化は,1.0~0.1kgf cm⁻²と推定されている。

川辺(1991)は、1946年の南海道地震時の地下水異常を報告している。道後温泉で は、最大深度303mまで掘られた4つの源泉の水位が、地震時にいずれも14m程度低 下し、3カ月後に元の水位まで戻った。なお、類似の現象が白鳳、宝永、安政の南海 道地震の際にも道後温泉で観測されている。

一方,断層活動が地下水の水質に与える影響については,釜石鉱山において,地震 前後の坑内の湧水の水質分析が行われており,4例について SO₄²と HCO³に若干の変 化らしきものが認められた(青木ほか,1999)。

以上のように、釜石鉱山における調査結果によれば、地震前後の地下水流動や水質 の変化は、季節変化などの経時変化に比べて小さい。また仮に大きな地震があったと しても、その変化は一時的であり、数カ月後にはもとの水位に戻ると思われる。した がって、地震による地下深部の地質環境への変化は、地層処分システムに大きな影響 を与えるものではないと考えられる。

2.3.3 まとめ

わが国における主な地震・断層活動は,既存の活断層帯において,過去数十万年程 度にわたり同様の活動様式で繰り返し起こっており,この間,地殻応力場はおおむね 安定して持続してきたとみなすことができる。このことから,十万年程度の将来につ いても,現在の活動の場が継続するものと考えることができる。ただし,逆断層帯の 幅の拡大など,地域によって活動性や活動様式が異なるため,地域の特徴を十分に考 慮し,検討する必要がある。

一方,断層活動による地質環境への影響は,主に活断層破砕帯およびその周辺に限られる。活断層破砕帯の幅は数mから最大でも数百m程度であり,また,断層活動にともない,周辺岩盤中にずれ変位が生じる可能性のある小断層などの分布範囲は,



図 2.3-15 理論歪み量と水圧変化との関係(Okada, 1995による) KWP-1~3は, 釜石鉱山の550mレベル坑道(地下315m)において水平に掘削された観測孔名。

大きな活断層でも数 km 程度以内と考えられる。

断層活動による影響範囲は,活断層の大きさによって異なるため,個々の地域については,近傍の活断層を詳細に調査し,その影響範囲を検討する必要がある。また, 伏在活断層の有無や小規模な活断層の分布などを調べることも重要である。なお,地 下数百 m 以深では一般に地震動による影響は小さいと考えられるが,地層処分システ ムの設計においては,想定される最大の地震動を考慮する必要がある。

.

青木和弘,河村 淳,石丸恒存,阿部寛信(1999):釜石鉱山における地下深部の研究(地震に関する調査研究),日本原子力学会1999年春の年会,講演要旨,p.788.

青森県(1997):津軽山地西縁断層帯及び野辺地断層帯の活動性について,平成7年 度・平成8年度地震調査研究交付金成果報告会予稿集, pp.11-29.

- 青森県(1998a):折爪断層に関する調査,第2回活断層調査成果報告会予稿集,科 学技術庁, pp.51-57.
- 青森県(1998b):入内断層に関する調査,第2回活断層調査成果報告会予稿集,科 学技術庁, pp.185-199.

荒井良祐,竹村恵二(1998):淡路島北西部野島周辺の大阪層群に挟在される火山灰 層のフィッション・トラック年代,日本地質学会第104年学術大会, p.311.

粟田泰夫(1988):東北日本弧中部内帯の短縮変動と太平洋プレートの運動,月刊地 球,10, pp.586-591.

Awata, Y. and Kakimi, T. (1985): Quaternary Tectonics and Damaging Earthquakes in Northeast Honshu, Japan, Earthq. Predict. Res., 3, pp.231-251.

粟田泰夫,小松原琢(1997):庄内堆積盆地東部の上部第四系とその地殻変動史,地 質調査所月報,48, pp.537-565.

粟田泰夫,刈谷愛彦,二階堂学,高瀬信一(1998):根尾谷断層帯・根尾谷断層にお ける活動の再来間隔と単位変位量,地球惑星科学関連学会 1998 年合同大会予稿 集, pp.1045-1100.

吾妻 崇(1995):変動地形からみた津軽半島の地形発達史,第四紀研究,34, pp.75-89.

Chester, F.M., Evans, J.P. and Biegel, R.L. (1993) : Internal structure and weakening mechanisms of the San Andreas Fault, Jour. Geophys. Res., 98, pp.771-786.

Dobrovolsky, I.P., Zubkov, S.I. and Miachkin, V.I. (1979) : Estimation of the size of earthquake preparation zones, Pageoph., 117, pp.1025-1044.

- Esaki, T., Kimura, T. and Kameda, N. (1991) :Shear flow coupling test on rock joints, Proc.7th Int. Cong. Rock Mech., ed. W.Wittke, pp.389-392.
- Forster, C.B., Caine, J.S., 山崎眞一(1998):断層帯の構造と活断層における流体の 流動様式,月刊地球, 20, pp.165-171.
- 藤本光一郎,大谷具幸,田中秀美,樋口孝幸,冨田直人,伊藤久男,Agar,S.M. (1998): 地震直後の断層破砕帯の性質-地質調査所平林坑井のコアの物質科学的解析,月刊 地球「断層解剖計画」(号外),21, pp.140-153.
- 福留高明(1984):熱源として見た活断層,秋田大学鉱山学部地下資源研究施設報告, 49, pp.33-40.
- Fukushima, Y. and Tanaka, T. (1990): A new attenuation relation for peak horizontal acceleration of strong earthquake ground motion in Japan, Bull. Seism. Soci. Am., 81, pp.553-575.

福島美光(1994):地震波の発生・伝播の理論を背景とした入力地震動の経験的予測,

ORI 研究報告, pp.93-107.

- 福島県(1998): 双葉断層に関する調査, 第2回活断層調査成果報告会予稿集, 科学 技術庁, pp.211-220.
- 萩原尊禮(1991):日本列島の地震-地震工学と地震地体構造-, 鹿島出版会, 215p.
- 羽田 忍(1981):いわゆる活断層の工学的問題点と取扱い,応用地質,22, pp.17-31.
- 藤田和夫(1986):中期更新世の断層地塊運動と海水準変動,月刊地球,3, pp.725-728.
- 藤田和夫(1993):西南日本,とくに近畿トライアングルをめぐるネオテクトニクス, 日本の地質 100 年,日本地質学会,pp.237-244.
- 池田安隆,島崎邦彦,山崎晴雄(1996):活断層とは何か,東京大学出版会,220p.
- Ishimaru,K. and Shimizu,I. (1997) : Groundwater pressure changes associated with earthquakes at the Kamaishi Mine, Japan -A study for stability of geological environment in Japan, Proc. of 30th Int'l Geol. Congr., 24, pp.31-41.
- 伊藤久男,原 保人,宮崎光旗,西沢 修,木口 努,藤本光一郎,大谷貝幸,田中 秀美,樋口孝幸,Agar,S.M., Alan,B.,山本裕祥(1996):断層を貫く坑井調査 による野島断層の深部構造,物理探査,49, pp.522-535.
- Ito, T., Kano, K., Uesugi, Y., KosakaK. And Chiba, T. (1989) : Tectonic evolution along the northernmost border of the Philippine Sea plate since about 1Ma, Tectonophysics, 160, pp.305-326.
- 岩淵 洋,西川 公,春日 茂,宮野正実,飯村 忠(1997):大阪湾の基盤構造と 大阪湾断層,地球惑星科学関連学会 1997 年合同大会予稿, p.48.
- 香川県(1997):長尾断層の活動履歴について,平成7年度・平成8年度地震調査研 究交付金成果報告会予稿集, pp.167-172.
- Kaizuka, S. and Imaizumi, T. (1984) : Horizontal strain rates of the Japanese islands estimated from Quaternary fault data, Geogra. Rep. TOKYO Metro. Univ., 19, pp.43-65.
- 鎌田浩毅,小玉一人(1993):火山構造性陥没地としての豊肥火山地域とその形成テ クトニクスー西南日本弧・琉球会合部におけるフィリピン海プレートの右斜め沈

み込み開始が引き起こした3現象-,地質学論集, no.41, pp.129-148.

- 活断層マップワーキンググループ(1999):日本の活断層詳細 GIS マップからわかる こと,月刊地球, Vol.21, No.10, pp.687-693.
- 活断層研究会編(1991):新編日本の活断層-分布図と資料,東京大学出版会,437p. 川辺岩夫(1991):地震にともなう地下水・地球化学現象,地震,44, pp.341-364.
- 北川有一,小泉尚嗣,野津憲治,五十嵐丈二(1997):淡路島野島断層における注水 試験と地下水変化,日本地震学会講演予稿集, no.2, p.99.
- 小林健太,池田隆司,田中秀美,平野 聡,松田達生(1998):野島断層深度 1,140m 付近からの岩石コアによる破砕帯の評価(序報),断層解剖計画シンポジウム, pp.65-66.

駒田広也,沢田義博,青山成夫(1989):立山アレー観測による地下深部の地震挙動,

細倉鉱山における地震観測,電力中央研究所報告,U88074,電力中央研究所,66p. 小山幸則,朝倉俊弘,佐藤 豊(1996):兵庫県南部地震による山岳トンネルの被害

と復旧, トンネルと地下, 27, pp.235-245.

松田時彦(1967):松代地震断層の地質学的性質,地震研彙報,45, pp.537-550.

- 松田時彦(1973):活断層としての中央構造線,杉村隆二編「中央構造線」,東海大 出版, pp.239-251.
- 松田時彦(1975):活断層から発生する地震の規模と周期について,地震,28, pp.269-283.

松田時彦,中村一明,杉村 新(1978):活断層とネオテクトニクス「変動する地球 I」第3章,岩波講座地球科学10,岩波書店,pp.89-157.

松田時彦(1988a):地殻運動からみた第三紀/第四紀-第四紀地殻運動の一様観-,

月刊地球, 10, pp.599-603.

- 松田時彦(1988b):活断層の数的性質,数理地震学(III)フラクタルと地震現象の 数理共同研究成果報告書,フラクタルと地震現象の数理研究会,統計数理研究所, pp.174-184.
- 松田時彦(1990):最大地震規模による日本列島の地震分帯図, 地震研究所彙報, 65, pp.289-319.
- 松田時彦(1998)活断層からの長期地震予測の現状-糸魚川-静岡構造線活断層系を 例にして-, 地震, 50, pp.S23-S33.

長田昌彦,徳永朋祥,石橋弘道,栢木智明(1997):淡路島北部における地震後の地 下水挙動,日本応用地質学会平成9年度研究発表会講演論文集, p.237.

- 中村一明(1971):松代地震から学んだこと,科学朝日, 1971年10月号, pp.127-133.
- 中山勝博(1987):愛知県猿投山周辺の瀬戸層群と猿投ー知多上昇帯,地球科学,41, 2, pp.114-130.
- 日本第四紀学会編(1987):日本第四紀地図 I,地形・地質・活構造図(1/100 万), 東京大学出版会,119p.
- 200万分の1活断層図編纂ワーキンググループ(1999):200万分の1活断層分布図, 活断層研究,19. (印刷中)
- 野原 壯,渡辺邦夫,田中秀実,武部晃充,山下 貢,何 培明(1999):茂住-祐 延断層活断層調査坑道における断層破砕帯周辺の割れ目と透水性について,地球 惑星科学関連学会 1999 年合同大会予稿集,Sb-009.
- 緒方正虔,本荘静光(1981):電力施設の耐震設計における断層活動性の評価,応用 地質,22, pp.67-87.
- 岡本隆一,緒方正虎,小島圭二(1984):新体系土木工学14,土木地質,土木学会編, 71p.
- 岡田篤正(1973):中央構造線の第四紀断層運動について,杉村隆二編「中央構造線」, 東海大出版, pp.49-86.

岡田篤正(1980a):中央日本南部の第四紀地殻運動-地殻運動の変化と場の移動-, 第四紀研究, 19, pp.263-276.

岡田篤正(1980b):中央構造線活断層系の性質と形成過程,月刊地球,2, pp.510-517. 岡田篤正(1986):中部日本の活断層とプレート境界問題,月刊地球,8, p.12.

- Okada, A. (1995) : Simulated emprical law of coseismic crustal deformation, Jour. Phys. Earth., 43, pp.697-713.
- 奥村晃史, 寒川 旭, 須貝俊彦, 高田将志, 相馬秀廣(1997): 奈良盆地東縁断層系 の総合調査, 地質調査所研究資料集, 平成 8 年度活断層研究調査概要報告書, pp.51-62.
- Olsson, W.A. (1992) : The effect of slip on the flow of fluid through a fracture, Geoph. Res. Lett., 19, pp.541-543.

小野田耕治,楠山豊治,吉川恵也(1978):伊豆大島近海地震による被害(1)鉄道 トンネルの例,トンネルと地下,9,pp.375-380.

- Otsuki, K. (1978) : On the relationship between the width of shear zone and the displacement along fault, Jour. Geol. Soc. Japan., 84, pp.601-619.
- Ranalli,G. (1977) :Correlation between length and offset in strike-slip faults, Tectonophysics, 37, T1-T7.
- 林 愛明,重富素子,嶋本利彦,宮田隆夫,竹村恵二,田中秀美,宇田進一,村田明 広(1998):断層岩から見た野島断層の活動史と運動像,月刊地球「断層解剖計 画」(号外),21, pp.208-212.
- 寒川 旭(1978):有馬-高槻構造線中,東部地域の断層変位地形と断層運動,地理 学評論,51,pp.760-775.
- 寒川 旭(1986):近畿中央部の新規地殻運動,月刊地球,8, pp.752-755.
- 寒川 旭,水野清秀,山口昇一(1987):50万分の1活構造図 網走,地質調査所.
- 佐竹 洋,村田正信(1998):地下水から見る断層周辺の水の動き,月刊地球「活断 層の構造と動き」,3, pp.160-164.
- 佐竹健治, 寒川 旭, 須貝俊彦(1997): 金剛断層系の総合調査, 地質調査所研究資料集, 平成8年度活断層研究調査概要報告書, pp.63-72.
- 佐竹健治,寒川 旭,須貝俊彦(1998):金剛断層系のトレンチ掘削調査(補備調査), 古地震研究調査概要報告書, pp.151-159.
- 佐藤比呂志,平田 直(1998):活断層の深部構造と日本列島の成立,科学,68, pp.63-71.
- Sato, H., Ikeda, Y., Imaizumi, T. and Ikawa, T. (1999) : Evolution of the Active Senya Thrust Fault, Northern Honshu, Japan, Geoph. Res. Lett. (in press)
- 佐藤 努,高橋 誠(1997):淡路島の異常湧水の化学組成変化-1995年兵庫県南部 地震による影響-,地球化学,31, pp.89-98.
- 佐藤 努,酒井隆太郎,大澤英昭,古屋和夫,児玉敏雄(1999):淡路島で地震後異 常に湧出した地下水の酸素・水素同位体比,日本水文科学会誌,29,1,pp.13-24.

Shimizu,I., Osawa,H., Seo,T., Yasuike,S. and Sasaki,S. (1996) : Earthquake-related ground motion and groundwater pressure change at the Kamaishi Mine, Eng. Geol., 43, pp.107-118.

ショルツ, C.H. (1993) : 地震と断層の力学(柳谷 俊訳), 古今書院, 506p.

須貝俊彦,杉山雄一,松本則夫,佃 栄吉(1997):深層オールコアボーリングの解 析による養老断層の活動性調査,活断層・古地震研究調査概要報告書, pp.67-74.

Sugimura, A. and Matsuda, T. (1965): Atera fault and its displacement vectors, Geol. Soc. Amer. Bull., 76, pp.509-522.

鈴木康弘(1988):新庄盆地・山形盆地の活構造と盆地発達過程,地理学評論,61, pp.332-349.

田上高広,長谷部徳子,蒲原秀典,竹村恵二(1998):500m コアのフィッショント ラック熱年代学から見い出された野島断層近傍の温度異常,月刊地球「断層解剖 計画」(号外),21, pp.175-179.

竹村恵二,村田明広,宮田隆夫,林 愛明,外田智千(1997):断層解剖計画におけ る掘削コアの記載(層序と構造,年代),断層解剖計画シンポジウム, p.115.

竹村利夫,藤井昭二(1984):飛騨山地北縁部の活断層群,第四紀研究,22,pp.297-312. 田中秀美,樋口孝幸,檜晋一郎,小坂和夫,林 愛明,竹村恵二,村田明広,宮田隆

夫(1998):野島断層掘削コア(小倉 500m コア)の断層岩分布様式および変形-変質過程,月刊地球「断層解剖計画」(号外),21, pp.160-164.

高木秀雄,柴田 賢,杉山雄一,内海 茂,松本哲一(1989):三重県粥見地域の中 央構造線沿いに分布する諸岩石の同位体年代,岩鉱,84, pp.75-88.

高村弘毅,河野 忠(1996):淡路島における兵庫県南部地震後の湧水,地下水の挙 動,地下水学会誌,38, pp.331-338.

 戸田 茂,川崎慎治,三田村崇樹,中川康一,香川敏幸,横田 裕,小林芳正,岡田 篤正(1997)養老断層の地下構造と活動履歴-三重県多度町における地震探査-, 地震,49,pp.429-440.

陶土団体研究グループ(1994):上部新生界第二瀬戸内累層群における堆積盆地のブ ロック運動-岐阜県恵那盆地の例-,地球科学,48, pp.17-29.

東郷正美(1982):高地園断層について,『環境科学の諸断面(三井教授還暦記念論 文集)』,土木工学社, pp.146-152.

東郷正美,小野有五(1994):十勝活断層系およびその活動特性について,法政大学 多摩研究所報告,9, pp.1-14.

東海沖海底活断層研究会編(1999):東海沖の海底活断層,東京大学出版会,151p.

富山県活断層調査委員会(1997):富山平野西部・呉羽山断層の総合調査,日本地質 学会第104年学術大会, p.303.

Tsuneishi, Y. and Nakamura, K. (1970) : Faulting associated with the Matsushiro Swarm Earthquakes, Bull. Earthq. Res. Inst., 48, pp.29-51.

恒石幸正,高橋春男(1975):松代群発地震発生機構についての考察,日本地質学会
第 82 年学術大会講演集, p.72.

恒石幸正(1984):断層,木村敏雄編,地質構造の科学,朝倉書店, pp.67-120.

植村善博(1988): 丹波高地西南部, 三峠断層系の断層変位地形, 地理学評論, 61(Ser.A)-6, pp.453-468.

- 宇田進一,日吉 直,皆川 潤,林 愛明(1995):兵庫県南部地震,地質・地盤と 災害-報告書,日本応用地質学会阪神・淡路大震災調査委員会編,4.2,淡路島北 部地域,pp.60-108.
- 宇田進一,林 愛明,竹村恵二(1998):ボーリングコアから見た野島断層破砕帯の 地下水の流動,月刊地球「断層解剖計画」(号外),21, pp.171-174.
- Vermilye, J. M. and Scholz, C. H. (1998) : The process zone : A microstructural view of fault growth, Jour. Geophys. Res., 103, B6, pp.12223-12237.
- 山口 勝(1988):木曽山脈東麓における活断層の発達過程,日本地理学会講演要旨, 34, pp.108-109.

吉田鎮男(1995):花折断層とその活動性,地質ニュース,489, pp.6-16.

2.4 火山·火成活動

地層処分において考慮すべき火山・火成活動は,荒牧(1996)で定義されている火 山現象「地学的現象のうち,マグマが地表または地表近くに達して引き起こす現象の すべてを指す。噴火活動・火山体の形成・噴気活動などは火山現象の中心となるが, 温泉作用・変質作用・鉱化作用・火成岩体の貫入なども広義の火山現象(volcanic phenomenon)。」であり,以下,これらを総称して「火山活動」と呼ぶ。火山活動が 地質環境に及ぼす影響としてマグマの貫入・噴出などによって生じる岩盤の破壊,陥 没などの力学的影響,地下のマグマから放出される熱エネルギーによる周辺岩盤の温 度の上昇,熱水対流系の生成(地下水流動系の変化),地下水への熱水・火山ガスの 混入などの熱的,水理学的,地球化学的影響などが考えられる。そのため,地質環境 の長期的な安定性を評価するためには,これらの影響が将来的にどの程度まで変化す るのかを把握することが重要な課題となる。ここではわが国における火山活動の特徴 およびそれらが地質環境に及ぼす影響を把握する観点から,火山学,地熱開発などの 分野における従来の報告および事例研究の成果などを取りまとめる。

2.4.1 わが国における火山活動の特徴

火山活動によるマグマの貫入・噴出,カルデラの形成などの現象は,その周辺の地 質環境に重大な影響を及ぼすことが予想されている。しかしながら,火山活動はある 特定の地域に偏在するといった特徴を有するため,過去から現在までの火山活動の場 の変化を定量的に把握し,活動の規則性や地域性などを見い出すことにより,将来の 火山活動が生じる可能性を有する地域を類推することが可能であると考えられる。以 下では,日本列島における火山活動の特徴を概観するとともに,活動の規則性や地域 性などから将来の火山活動を類推する手法について検討する。

1) 第四紀火山とテクトニックセッティング

地球上の火山の多くはプレートの生産境界である海嶺や消費境界である海溝付近 に集中して分布している。日本列島およびその周辺海域は沈み込み帯に位置し、ここ には約350の第四紀火山が分布する(第四紀火山カタログ委員会編、1999)。これら の火山は、千島、北海道、東北本州を経て伊豆諸島からマリアナに至る東日本火山帯 と山陰から九州を経て南西諸島に至る西日本火山帯に分布している(Sugimura, 1960) (図2.4-1)。

(1) 東日本火山帯

東日本火山帯は北米プレート,ユーラシアプレートおよびフィリピン海プレートの 上に位置し,そこには太平洋プレートが沈み込んでいる。火山フロント(火山の分布 する最も海溝に近い縁)は千島弧,東北本州弧,伊豆-小笠原弧の3つの島弧-海溝 系の伸長方向に対してほぼ平行に延びている。この火山フロントは深発地震面の深さ が100~110km付近になる所に位置する。千島弧の南西部に位置する北海道東部の火



図 2.4-1 日本列島周辺のプレート配置と第四紀火山の分布 (▲:第四紀火山; 一火山フロント; 一プレート境界; 一深発地震面の等深線)

山は、北東-南西方向に雁行配列し、その方向は千島弧の伸長方向に斜交している。 また, この地域の火山は, 利尻を除けば火山フロントから 60km 以内の範囲に分布す る。北海道東部で東北東-西南西方向に延びている火山フロントは、北海道南西部に おいて南北方向に変化し、東北本州弧の伸長方向とほぼ平行になる。ただし、千島弧 との会合部にあたる地域では約 50km の火山分布の空白域が存在する(中川ほか, 1995)。東北地方の第四紀火山は火山フロントにあたる脊梁山地とその背弧側に位置 する。脊梁山地の火山のほとんどは,7 つの火山地域(数~数十の火山が密集した地 域)に分布し、火山地域と火山地域の間は 60~100km にわたって火山分布の空白域に なっている(林ほか、1996)。また、背弧側の火山は、これらの火山地域の西側に分 布しており、そこでの深発地震面の深さは約160kmである。関東・甲信越地方は東北 本州弧と伊豆-小笠原弧の会合部に位置し、火山フロントも著しく屈曲する。この地 域では広い範囲で火山が分布しているが、そこには北東-南西方向に延びる3つの火 山列が認められる。これらの火山列は平行に配列しており、相互の間隔は約 50km で ある(Uto and Tatsumi, 1996)。富士火山以南の火山帯は、伊豆-小笠原弧の伸長方向 に平行に北北西-南南東に延びている。火山帯の幅は南に向かうにつれて徐々に狭く なるが、沈み込んでいる太平洋プレートの沈み込みの角度は南に向かうにつれて大き くなる。最終的に火山帯は一列の火山島になる。伊豆-小笠原弧の第四紀火山(七島 -硫黄島海嶺)のすぐ西側には八丈凹地やスミス凹地などの背弧凹地が存在するが、 これらは第四紀以降,拡大を開始した可能性がある(Taylor et al., 1991;西村・湯浅, 1991)。

(2) 西日本火山帯

西日本火山帯はユーラシアプレートの上に位置し, そこにはフィリピン海プレート が沈み込んでいる。東日本火山帯と西日本火山帯の間には 150km に及ぶ火山分布の空 白域が存在する。近畿から山陰にかけての西南本州弧の東側の火山は、分布密度が低 く,他の島弧のように明瞭な火山フロントを認識することができない。また,この地 域にはいくつかの完新世に活動した火山が存在するが、歴史時代に噴火した火山は知 られていない。さらに、西南本州弧の日本海側に沿ってアルカリ玄武岩の単成火山群 が離散的に分布するという特徴も有する。これらの地域の深発地震面は、深さが約 80km 以浅までしか観測されておらず(山崎・大井田, 1985), これらの火山は, 沈 み込み帯に関連しない火山である可能性がある(Iwamori, 1992; 宇都, 1995)。九州 中部には雲仙火山、阿蘇火山、九重火山などの活火山が分布するが、これらの火山は 別府-島原地溝帯(松本, 1979)に位置している。別府-島原地溝帯は沖縄トラフの 拡大軸の延長(木村、1983;多田、1983)、あるいは大分-熊本構造線の右横ずれ運 動にともなうグラーベン(鎌田, 1992)と考えられており,南北方向の地殻水平歪も 大きく、東西方向に伸びる正断層が多数分布している。九州南部の霧島火山と阿蘇火 山の間の約 150km は、火山分布の空白域である。この空白域は九州-パラオ海嶺と呼 ばれる海山の列が沈み込んでいる地域の西側(背弧側)に位置する。九州の下で観測

された深発地震面によると,九州中部では沈み込み角度が70°であるのに対して九州 南部では50°とやや緩くなっている。また,深発地震面の最深部は前者で140km,後 者で170kmである(加茂ほか,1990)。琉球弧の火山フロントは霧島火山から南西側 に延び沖縄鳥島付近までは明瞭であるが,それ以南は陸域に存在する第四紀火山は認 められない。しかしながら,火山フロントの延長上には地磁気異常をともなう海山や 海丘が存在し,これらは第四紀火山である可能性がある(古川,1991)。火山フロン トの直下の深発地震面の深さは約100kmである。また,火山フロントの背弧側には沖 縄トラフが存在するが,これは第四紀初頭に拡大を開始したことが指摘されている (木村ほか,1985)。

(3) 火山帯とプレートの配置

前述したように火山フロントの直下の深発地震面の深度は約 100~110km の場合が 多く,他の島弧の火山帯においてもほぼ同様な深度に深発地震面が確認されている。 また,火山帯の幅はスラブの沈み込みの角度に規制され,角度が増していくほど火山 帯の幅は狭くなる(巽,1995)。

火山の分布密度, すなわち火山の発生頻度については, 沈み込むプレートの年代と その沈み込みの方向に関係していることが指摘されている(Uto and Tatsumi, 1996)。 東北日本弧や琉球弧のように明瞭な火山フロントを形成する島弧には比較的古いプ レートが島弧とほぼ直交方向に沈み込んでいるのに対して, 西南本州弧では比較的若 いプレート(四国海盆)が斜交して沈み込んでいる。この理由については, 前者の方 がプレートが効率的に引きずり込まれるため, ウエッジマントルにおける対流が後者 に比べて顕著となり, 活発な火山活動が引き起こされたという考えもある(Uto and Tatsumi, 1996)。

いずれにせよ,日本列島における第四紀火山の分布の特徴は,プレートの配置,沈 み込む方向・角度,沈み込むプレートの年代あるいはその到達深度などと密接に関係 していると考えられる。

2) 火山体の地下構造

上部マントルあるいは下部地殻で発生したマグマは,地殻内を輸送され,最終的に は地表に噴出して火山を形成する。地殻内マグマ輸送の基本プロセスとしては,岩 脈,ストーピング,部分帯溶融,ダイアピルなどがあるが,一般に地下浅所ではマグ マは主に開口割れ目系を通じて地表へと輸送されると考えられる。また,輸送の途中 でマグマが停滞し,そこで相当量蓄積される場合があれば,それはマグマ溜まりと呼 ばれる(高橋,1997;巽・高橋,1997)。ある火山周辺において将来的に噴火が生じ る可能性を有する範囲や新たな火山が発生する可能性がある地域を類推するために は、地殻内のマグマの通路やマグマ溜まりなど,いわゆるマグマ供給系の空間的構造 とそれを支配する要因を明らかにする必要がある。

地殻内でのマグマの通路については、震源分布や発震機構などが直接的な情報を与 えてくれる。S 波地震波反射面の観測,地震波速度構造(たとえば,鵜川,1994;長 谷川・松本,1997)や電磁気構造(たとえば,鍵山,1997)などの解析からは、マグ マの存在やその拡がりに関する情報を得ることができる。また,噴出したマグマに対 しては,単斜輝石圧力計(Nimis,1995)や全岩化学組成のnormative plot(Baker and Eggler, 1983)を適用することによりマグマ溜まりの深度を推定することが可能である。

開析された成層火山体の内部にしばしばみられる岩頚状貫入岩体と放射状岩脈は、中心火道と側火山に対応すると考えられるが(中村,1969),これらの地質情報 もマグマ供給系の空間的構造を把握するためには重要である。

(1) 物理探査によるマグマ供給系の空間的構造

日光白根火山群では、マグマの動きと関連があると考えられる、P 波低速度域が日 光白根と男体山の地下 4~5km 以深に存在し、これらは北西方向に傾斜しながらモホ 面付近まで延びている。また、マグマ溜まりの上面である可能性がある S 波の反射面 は、日光白根の南東部地下 8km~14km 付近に認められる。分布の形状は日光白根に 向かって円錐状に浅くなる(長谷川・松本, 1997)。また、これらの低速度域は背弧 側に傾斜しながら上部マントルまで達している(長谷川ほか, 1991)。

霧島火山群では、北西部の硫黄山、新燃岳、中岳などの火山の標高-10km 程度の深 さに 10Ω・ m 以下の低比抵抗層が認められるが、これらはマグマに関連すると考え られる。また、これらの低比抵抗層は火口付近では標高-2~-3km まで浅くなってい る。これに対して、南東部の御鉢、御池などの火山では、マグマに関連すると考えら れる低比抵抗層は認められない(鍵山ほか、1997)。

高橋・高橋(1995),高橋(1997)は日本列島の活動的ないくつかの火山で得られ ている最新の知見を統合することにより、マグマ供給系の空間的配置・構造の推定を 行っている。それによると玄武岩質の複成火山では上部マントルから基本的に1本の マグマの通路でつながっており、そのところどころにマグマ溜まりが存在していると 考えられる。これに対して安山岩質の複成火山では、複数のマグマの通路でつながっ ており、火口直下のマグマ溜まりに、それより深部に位置する複数のマグマ溜まりか らマグマが輸送されているらしい。また、マグマ溜まりの深度は数 km から 10 数 km とさまざまである。

(2) マグマ供給系の空間的構造とテクトニクス

マグマ供給系の空間的構造を支配する要因として地殻の密度構造、マントルからの

マグマの供給率,地殻応力場などが考えられる。地殻の密度構造は,相対的に密度の 小さいマグマが,生成の場からどれくらいの深さまで上昇可能か,また地殻内のどの 位置に最もマグマ溜まりができやすいかを支配している。マントルからのマグマの供 給率・継続時間は,マグマ溜まりの大きさや将来的な拡大を支配している。さらに, 地殻応力場はマグマ供給系の形態やその安定性を支配している(高橋・高橋,1995)。 このうち,とくに地殻応力場の主応力配置は,地下数km以浅の中心火道や放射状岩 脈の空間的配置と密接に関係していると考えられている。

高橋(1994a)は過去1万年間に火道の位置が1.5km 以上移動しなかった火山を火 道安定型複成火山,移動したものを火道不安定型複成火山と定義した。これらの火山 の安定性・不安定性を支配している要因は噴出の場に働いている広域的・局所的な応 力場であると指摘している。引張応力場では開口割れ目が発達しやすいために火道不 安定型複成火山が卓越し, 圧縮応力場では,それが発達しにくいために火道安定型複 成火山が優勢になる。また, 広域的な圧縮応力場であっても局所的な引張応力場が働 いている場合は火道不安定型複成火山が卓越する。

火口の配列は地殻応力場を反映しており,放射状岩脈は中心火道から離れるにした がって、 σ_{Hmax} と平行になり、火口も同様に σ_{Hmax} の方向に配列する(中村、1969)。 高橋(1994b)は日本列島の主な第四紀火山の配列方向と地震の発震機構や活断層か ら求めた広域的な P 軸(σ_{Hmax})の方向から、P-type(火口配列と P 軸が平行になる火 山)と O-type(斜交したり直交したりする火山)に区分した。このうち O-typeの火山 は両側あるいは片側を逆断層で境された隆起山地に分布していることから、隆起地塊 内に働く重力テクトニクスによる局所的な引張応力場の影響によるものと考えられ る。

大規模な珪長質のマグマが短時間で噴出すると、マグマ溜まりの上部が崩壊して、 地表には陥没カルデラが生じる。陥没カルデラは、その規模や地下構造などからバイ アス型、じょうご型、濁川型に区分される(荒牧、1983)。わが国における最大級の 陥没カルデラのひとつである阿蘇カルデラの大きさは、南北 25km、東西 18km にも及 ぶ。陥没カルデラが生じる地域の地下には大型のマグマ溜まりが存在する必要があ る。マグマ溜まりの大きさも、その地域の地殻応力場に支配されていると考えられて いる。高橋_{正樹}(1995)は、大量のマグマが蓄積されるためには、静穏な地殻環境、す なわち地殻歪速度が小さいことが条件になることを指摘している。

以上のように、火山体の地下構造については、地震波速度構造探査や電磁気構造探 査によってマグマの存在の有無や深度、その大きさなどを確認することは可能であ る。また、マグマ供給系の空間的配置も、その地域の地殻応力場などのテクトニクス の特徴からおおまかに推定することができる。したがって、将来、マグマの貫入・噴 出,大規模カルデラが生じる可能性がある地域やその規模などを評価する際に,これ らの知見は重要となる。

3) 第四紀火山活動の時間的・空間的変化

(1) 第四紀火山カタログ

第四紀火山の活動年代,規模,噴火様式などの特徴および活動域の時間的・空間的 変化を把握するためには,第四紀火山の情報を収録したデータベースが必要である。 日本列島における第四紀火山のデータベースとしては,1962年にIAVCEI(国際火山 学地球内部化学会)の前身が刊行した活火山カタログや気象庁が刊行した日本活火山 総覧,地質調査所による「日本の火山第2版」などがあるが,これらは活火山が対象 であったり,収録項目が限られていた。そのため,第四紀火山カタログ委員会は日本 列島のすべての第四紀火山を網羅し,各火山の特徴を簡潔に記載した「第四紀火山カ タログ」を取りまとめた(第四紀火山カタログ委員会編,1999)。

火山カタログの収録火山は、地質調査所による「日本の火山第2版」を基本として、 その後、得られた年代測定結果などに基づき、第四紀火山の加除修正を行っている。 収録したデータ項目は、火山体の構造分類、中心火道の緯度・経度、火山体の面積・ 体積、噴出物の種類、噴火年代、産出する岩石名とその量比、SiO₂組成レンジと分析 データ数、文献リスト、火山地質図などである。「第四紀火山カタログ」の一例を図 2.4-2 に示す。

「第四紀火山カタログ」に収録された第四紀火山は約350である。図2.4-3a および 図2.4-3b に日本列島の第四紀火山の体積と活動期間のヒストグラムを示す。体積は0 ~10km³に,活動期間は10~20万年に最頻値をもつ。なお,体積の平均値は41.3km³, 活動期間の平均値は38.2万年である。

(2) 日本列島における第四紀火山活動の時間的・空間的変化

日本列島における第四紀火山活動の時間的・空間的変化を把握するために、0~ 0.5Ma(Ma:百万年前),0.5~1.0Ma,1.0~1.5Ma,1.5~2.0Maに活動が認められた 火山の分布を図2.4-4に示す(ここで,時代区分をまたがる火山,たとえば0.7~1.2Ma に活動した火山については,0.5~1.0Ma,1.0~1.5Maの2つ時代に図示されている)。 これらによると第四紀火山は、1)で述べた東日本火山帯と西日本火山帯の中で活動 しており、火山フロントの海溝側には活動が認められない。島弧における第四紀の火 山フロントの時間変化の一例として、東北日本弧における、0~0.5Ma,0.5~1.0Ma, 1.0~1.5Ma,1.5~2.0Maの火山フロントを図2.4-5に示す。2.0Ma以降の火山フロン トには、新第三紀中新世にみられるような顕著なフロントの移動は認められず(たと えば、大口ほか、1989),各時代の火山フロントは脊梁山地の東西20~30kmの範囲 内に位置する(梅田ほか,1999c)。



図 2.4-2 第四紀火山カタログの例(羊蹄)







図 2.4-3b 第四紀火山における活動期間の頻度分布

II-62



図 2.4-4a 日本列島における第四紀火山の時空分布(東日本)

A: 0~0.5Maに活動した火山, B: 0.5~1.0Maに活動した火山 C: 1.0~1.5Maに活動した火山, D: 1.5~2.0Maに活動した火山



図 2.4-4b 日本列島における第四紀火山の時空分布(西日本)

۱

A: 0~0.5Maに活動した火山, B: 0.5~1.0Maに活動した火山 C: 1.0~1.5Maに活動した火山, D: 1.5~2.0Maに活動した火山



(梅田ほか, 1999cを編集)

図 2.4-5 東北日本における各時代の火山フロント

火山フロントは各時代に活動した最も東縁(海溝側)の火山(噴出中心)を連ねた線。

このように第四紀の時間スケールでは,島弧スケール(数百 km オーダー)の火山 活動の変化,たとえば,火山フロントの顕著な移動などは確認されない。このことか ら,第四紀の時間スケールでの火山活動の変化については,むしろ,火山帯の中の火 山地域や火山列(数十 km オーダー)での活動の変化,たとえば,活動域の拡大・縮 小,移動などを検討する必要がある。

(3) 火山地域・火山列における第四紀火山活動の時間的・空間的変化

火山地域・火山列スケールでの火山活動の時間的・空間的変化を把握するために は、対象とする地域の火山すべてについて精密な活動史を編纂する必要がある。しか しながら、わが国ではこのような調査・研究がなされている地域は数少ない。ここで は、これまでに比較的多くの火山地質調査や放射年代測定などが行われており、火山 活動の時間的・空間的変化について検討されている仙岩地域(梅田ほか、1998;大場・ 梅田、1999)および肥薩地域(横瀬ほか、1998)に関する事例を示す。

東北日本の仙岩地域には東西 50km,南北 30km の範囲に岩手,秋田駒ケ岳,秋田焼 山などの活火山を含めて 37 の火山が分布する。これらの火山のうち 0~0.5Ma, 0.5 ~1.0Ma, 1.0~1.5Ma, 1.5~2.0Ma に活動が開始した火山の分布を示す(図 2.4-6)。 これらによると,南西に分布する火山に比べて北東に分布する火山の活動の開始時期 が新しい。また,この地域の火山の活動期間は数万年~数十万年程度であることか ら,活動域は南西から北東に移動していることになる。一方,九州南部の肥薩地域は 東西 60km,南北 30km の範囲に 20 の火山が分布する。この地域には 2.0Ma 頃にはそ の地域全体で火山活動が認められた。火山活動は西部域ほど早期に終了し,東部域ほ ど活動期間が長い。このことは活動域が西から東に向かって縮小していることを意味 する。また,活動域の西縁は,十万年間で 3km 程度,東進したと見積もられている(横 瀬ほか, 1998)。

以上のように,火山地域・火山列スケールでの火山活動は,第四紀の時間スケール の中で活動域の拡大・縮小あるいは移動などの変化が生じている。これらの変化には ある一定の傾向(方向・速度など)が認められる場合がある。

4) 火山活動の規則性とその将来予測

従来の火山の噴火予知は,ひとつの火山を対象に地震,地殻変動,重力,電磁気な どの地球物理学的な情報,火山ガス,温泉水などの地球化学的な情報などを利用し て,噴火の短期的な前兆現象をとらえることを目的としている。しかしながら,地質 環境の長期安定性の評価を目的とした火山活動の将来予測は,いつ,どこで,どの位 の規模の噴火が発生するのかを予測する,いわゆる噴火予知ではなく,主に地質学的 な情報を用いて,将来,火山活動が生じる可能性がある地域を類推することである。





各期間内に活動した火山の噴出中心の分布。仙岩火山地域における活動の場は, 北東方向に移動しているように見える。 そのためには,評価する期間に応じた時間・空間スケールの中で過去の活動の規則性 を見い出し,それに基づいた予測を行うことが重要である。

島弧スケールでの火山活動の時間的・空間的変化,たとえば火山フロントの顕著な 移動や新たな火山地域・火山列の形成などは,新第三紀以降の千数百万年以上の時間 の中では生じている。とくに,新第三紀中新世中期の日本海,千島海盆,四国海盆な どが拡大したと推定された時期には,火山フロントは数百万年間に数十 km 以上移動 したことが報告されている(たとえば,大口ほか,1989;渡辺,1994;広瀬・中川, 1999)。また,西南日本では,第四紀火山の分布している中国地方の日本海側から100km 以上離れた海溝側の四国や紀伊半島などにも火山活動が生じている(たとえば,高 橋,1986)。これらの原因としては,背弧海盆拡大にともなう,プレートの配置や上 部マントルの温度構造の変化などが考えられている(たとえば,周藤ほか,1993;佐 藤・吉田,1993)。

中新世後期~鮮新世以降になると、それ以前に比べて火山活動が偏在する傾向が認 められる。図 2.4-7 に中新世後期~鮮新世,更新世前期,更新世中期,更新世後期~ 完新世の火山岩類および深成岩類の分布(地質調査所,1992)を示す。これらの分布 範囲は第四紀の東日本火山帯と西日本火山帯にほぼ一致する。すなわち日本列島の火 山活動の偏在性は、およそこの時期まで遡ることができる。また、この時期以降、千 島弧、東北日本弧、西南日本弧付近では背弧海盆の拡大などといったプレートシステ ムの大きな転換は認められない(2.2 参照)。中新世後期~鮮新世以降の火山フロン トの移動は、中新世中期に比べて1桁程度小さくなり、東北日本では8~5Ma以降、 西側に10~15km(大口ほか、1989)、九州南部では中新世後期以降、6~9mm/年で東 側に移動した(渡辺ほか、1997)ことが報告されている。これは前述した火山地域・ 火山列スケールでの活動域の拡大・縮小や移動の速度と同程度である。また、東北日 本では14Ma 以降、火山活動の偏在性が徐々に大きくなっているという指摘もある (Kondo et al., 1998)。

以上のように島弧スケールの火山活動については、中新世後期~鮮新世以降,現在 の火山帯に偏在して活動が生じていること、また、火山フロントの顕著な移動は認め られないことなどから、今後もプレート運動の体系が大きく変化しない限り、火山活 動の場(東日本火山帯・西日本火山帯)が大きく変わることは考えにくい。そのため、 将来十万年程度を予測する際には、島弧スケールの数百万年程度の変化よりも、むし ろ火山地域・火山列スケールでの数十万年程度の変化に基づく評価を行うことが適切 といえる。しかしながら、現在の伊豆-小笠原弧、琉球弧では、背弧リフティングが 生じていることが指摘されている(たとえば、西村・湯浅、1991;氏家、1996)。た とえば、伊豆-小笠原弧では、2.8 Ma頃に背弧リフティングが開始したが、その後、 リフト地域および火山地域は約 50km 以上東進したことが報告されている(石塚ほ



図 2.4-7 後期中新世〜鮮新世以降の火山岩類および深成岩類の分布

後期中新世〜鮮新世以降の火山岩類および深成岩類は、現在の東日本火山帯と西日本火山 帯に分布する。 か、1999)。したがって、地域によってはこれらの影響を考慮する必要がある。

火山地域・火山列スケールでの火山活動には,第四紀の時間スケールでの活動域の 拡大・縮小あるいは移動などが生じているが,将来予測に際しては,これらが変化す る方向や速度を適切に把握することが必要である。前述したように仙岩地域や肥薩地 域の例によると活動域の変化する方向は一定で,その速度も十万年間で数百m~数km 程度である。

また,既存の火山からどの程度の範囲に新たな火山が発生する可能性があるかを明 らかにすることも重要となる。ここでは仙岩火山地域(複成火山の密集地域)および 東伊豆地域(単成火山群)を例にひとつの活動域内における個々の火山の発生の空間 的特徴を検討した。図 2.4-8 に仙岩火山地域に分布する最近百万年以内に発生した火 山を対象に新たに発生した火山から,それ以前に存在していた火山までの最短距離を ヒストグラムで示す。これらによると仙岩火山地域においては,新たな複成火山の多 くは,既存の複成火山から 5~6km 程度の範囲内に発生していることがわかる。また, 図 2.4-9 に東伊豆単成火山群の最近十万年以内に発生した火山を対象に,早川・小山 (1992),小山ほか(1995)のデータを用いて同様な解析を行った。これによると, 単成火山の多くは既存の単成火山から 3~4km 程度の範囲内に発生する傾向が認めら れる。これらのように,ひとつの活動域内(火山地域や単成火山群)では,将来も新 たな火山の発生が考えられるが,新たな火山が既存火山の分布範囲から大きく離れた 場所に発生する可能性は低いと考えられる。

いずれにしても,将来十万年程度を予測する際には,評価の対象となる地域および その周辺の火山について詳細な火山地質調査(たとえば,守屋,1993;梅田ほか,1996) や放射年代測定(たとえば,宇都,1995;兼岡,1998)などを行うことにより,精密 な活動史を編纂し,数十万年程度の火山活動の時間的・空間的変化を明らかにする必 要がある。また,地質学的な情報による単純な外挿ばかりではなく,地殻応力場など のその地域のテクトニクスを考慮することや,物理探査によって地下のマグマの存在 の有無などを確認することによって,評価に対する信頼性が向上すると考えられる。

2.4.2 火山活動が地質環境に及ぼす影響

火山活動が生じている地域では,地下のマグマ溜まりや高温岩体から放出される熱 エネルギー,あるいは火山性物質の混入などにより,その地域の地質環境には熱的, 水理学的,地球化学的影響が及ぼされることが想定される。以下では,日本列島にお ける第四紀火山と地温勾配分布の関係,火山およびその周辺地域における地下の温度 構造および熱水対流系,地下水の化学組成などの特徴について述べる。

なお、大規模珪長質火砕流や山体崩壊、降下火山灰などは、地形や植生に変化を与



図 2.4-8 新たに出現した火山から最も近い既存火山までの距離 (仙岩地域)



図 2.4-9 新たに出現した火山から最も近い既存火山までの距離 (東伊豆単成火山群)

え,地下水の動きにも影響を及ぼすことが想定される。しかしながら,これらによる 地形の変化は,主に河川を埋設させるため,それ以前に比べて起伏は小さくなり動水 勾配は小さくなる。また,植生の破壊によって一時的(数年~数十年程度)には蒸発 散量が低下し,河川流量が増大するが,地下深部(岩盤中)への涵養には,ほとんど 変化が生じないと考えられる。したがって,ここでは地形・植生変化による水理学的 な影響は検討しない。

1) 第四紀火山と地温勾配分布

火山とその周辺の温度構造の関係,さらに火山の地下に存在すると考えられる熱源 (マグマ溜まりなど)からの熱の影響を定量的に把握するためには,まず第一に日本 列島における温度構造の特徴を明らかにすることが必要である。実測された温度デー タをもとに,日本列島の大局的な温度構造を明らかにしたものとしては,地殻熱流量 図(松林ほか,1992;Geological Survey of Japan and CCOP, 1997)や地温勾配図(大 久保,1993;矢野ほか,1994)がある。しかしながら,これらはデータ数が限られて おり,かつ地熱地帯にデータが偏在しているため,火山帯の高温異常域と前弧側の低 温域を示すような概括的なものであり,火山やその周辺地域の局所的な熱異常を十分 に表現するまでに至っていない。

近年,温泉開発などによって,非地熱地帯においても多数の深層ボーリングが掘削 され,地下の温度データが蓄積されてきた。ここでは,新たなデータの収集を行い, 各坑井ごとの地温勾配値を計算したうえで,内挿処理による地温勾配図を作成し,局 所的な熱異常の抽出を行った。

(1) 坑井温度データの収集と地温勾配図の作成

坑井温度データは, 矢野・村岡 (1986) によって, 地熱坑井データベース (SIGMA) として取りまとめられている。前出の地温勾配図は, これらのデータをもとに作成さ れたものである。ここでは, それ以降に新たに掘削された坑井を中心に温度情報に関 するデータ (緯度, 経度, 標高, 掘削深度, 温度検層プロファイル, 坑底温度, スタ ンディングタイムなど)の収集を行った。また, これらのデータのほか, 北海道の坑 井温度データ (北海道立地下資源調査所, 1995) さらに地殻熱流量データ (山野ほか, 1997) をあわせて, 総計 1936 点のデータを取りまとめた (矢野ほか, 1999; 田中ほ か, 1999)。

一般に地温勾配 (℃/100m) は, 深度対温度のデータ (温度プロファイル) に基づいて算定される。とくに, 直線的な温度プロファイル (伝導タイプ)の場合は, その 値を明確に求めることができる。しかしここでは, できる限り多くの坑井データを生 かす意味で, 温度プロファイルが厳密には直線的でない場合も含めて, 坑底温度 (あ るいは最高温度) と基準温度との差から地温勾配を算定した。 基準温度については、各坑井の最寄りの気象官署における平年気温(国立天文台 編,1997)を採用した(田中ほか,1999)。また、浅い坑井では、温度測定誤差が地 温勾配に大きく影響すること、空隙率や浸透率が深部に比べて大きいため、地下の熱 水流動の影響が大きくなることなどの理由から、掘削深度が300m以浅のデータは削 除した。

地温勾配図はダブルリニア補間法,加重平均補間法,クリッギングおよび Smith and Wessel (1990)のアルゴリズムを試み,比較検討を行った。その結果,各手法ともデータ取り込み範囲などのパラメータを適切に設定すれば,部分的に多少の相違は生じるがほぼ同様なコンターを描くことが明らかとなった。図 2.4-10 は Smith and Wessel (1990)のアルゴリズムで日本列島全体の地温勾配値を内挿し,地温勾配コンター図としたものである。この際,格子の中央値をとることにより推定した 0.025 度間隔の格子点上での地温勾配値を,初期値として与え,坑井の深さで重みをつけた。なおこのアルゴリズムの計算および図の作成には,GMT systems ver.3 (Wessel and Smith, 1995)を用いた。なお,上記のコンター図は,日本列島の大局的な地温勾配分布の傾向を把握するために作成したものであり,測定点以外の地点の値は真の値と異なる可能性がある(矢野ほか,1999)。

(2) 日本列島における高温異常域

地温勾配図から,高温異常の背景となるバックグランドの値(広域的な地温勾配 値)を読み取ると,北海道の日高西部,三陸海岸周辺,関東平野東部,関東山地周辺, 濃尾平野周辺,琵琶湖周辺,中国南部,四国,九州北部と中央部の非火山地帯の各地 域では 2℃/100m 程度であるのに対して,北海道や東北,北陸,中部,近畿南部,中 国北部,九州中央部,九州南部の各地域では 3~5℃/100m とやや高い値を示す。また, 地温勾配が 10℃/100m 以上の高温異常域は,北海道東部(知床,阿寒),北海道中央 部(大雪,十勝),北海道南西部(定山渓,ニセコ,支笏洞爺,渡島半島),東北脊 梁山脈部(下北,八甲田,仙岩,栗駒,蔵王,吾妻,会津,肘折,那須,塩原,草津 白根),飛騨山脈周辺,伊豆半島東部,大島,八丈島,紀伊半島南部,山陰中部,九州 中央部(別府~島原),および九州南部(霧島,指宿)にそれぞれ分布しており,第 四紀火山の分布と整合的である。しかしながら,富士,御岳,鳥海などは,活火山で あるにも係わらず,火山周辺に高い地温勾配が認められない。このように,現在の高 温異常域は第四紀の火山活動に関連していると考えられるが,すべての第四紀火山お よびその周辺地域が高温異常域となるわけではない。

また,紀伊半島南部のように第四紀火山が存在していない地域においても高温異常 域が認められる。これら非火山地域に高温異常域が存在する理由は,明確には明らか にされていないが,地表に噴出していないマグマが地下に存在するという考え(Wakita





et al., 1987)や地下深部まで発達した断裂系から熱水が上昇しているという指摘(大石ほか, 1995)がある。

(3) 火山およびその周辺地域の地温勾配

火山周辺の高温異常域の広がりを検討するために,阿蘇,吾妻,富士,白山,霧島, 御岳,三瓶の各火山の周辺に位置する坑井の地温勾配値と噴出中心から坑井までの距 離の相関を図 2.4-11 に示す。これらの火山では噴出中心から離れるにしたがって,地 温勾配は低下し,おおむね噴出中心から 10~20km 程度でその地域のバックグラウン ド程度の地温勾配値になる。また,地温勾配の最大値や距離に対する地温勾配の低下 率は火山ごとにやや異なる(梅田ほか, 1999a)。



図 2.4-11 火山の噴出中心からの距離と地温勾配の関係

角(1980)は、日本の温泉の放熱量と第四紀火山の分布との関係を調べ、60℃以上の温泉からの放熱量の79%、90℃以上の温泉からの放熱量の91%が第四紀火山の周囲1000km²以内程度(噴火中心から半径20km以内程度の範囲)に存在する温泉から放出されることを示した。また、高橋(19)(1995)は、Smith & Shaw Diagram を適用して行われた国内の研究成果(たとえば、山口ほか、1992;高橋ほか、1993)を取りまとめた結果、第四紀火山活動の熱的影響の及ぶ空間的な範囲は、第四紀火山岩の分布地域およびその周囲5kmと考えた。これらの結果は、火山周辺の高温異常域(バックグラウンドを越える地温勾配の範囲)の範囲ときわめて整合的である。

2) 地下温度構造

(1) 鉛直一次元熱伝導モデルによる地下温度の算定

1) で収集した温度データの多くは,地下 2~3km までの坑井で取得されたものである。したがって,地下数 km 以深の地下の温度構造については,これらのデータに基

づき推定を行う必要がある。

大久保ほか(1998)は、坑井で測定された地温勾配値をもとに、熱伝導率と発熱量 を考慮した1次元定常モデルによって上部地殻の温度構造の推定を行っている。これ によると地殻の発熱量、熱伝導率を一定としたとき、深度Zの温度Tは、

今回,このモデルを用いて標高 0km~-5km(地下 0km~5km ではない)の温度構造の推定を行った。大久保ほか(1998)は基準深度を標高 0m とし, $T_0=10$ ℃と仮定しているが,ここでは標高 0km の実測値を基準温度とした。また,地殻の熱伝導率 k_uおよび発熱量 A_uは,それぞれ 2.26(Wm⁻¹K⁻¹;矢野ほか,1994)および 1.5(μ Wm⁻³;大久保ほか,1998)とした。なお,地下温度構造図の作成にあたっては,1)の地温勾配値(q_a/k_u)を用いた(梅田ほか,1999a)。

(2) 火山およびその周辺地域における地下温度構造

これらによって推定した阿寒,大雪,ニセコ,岩手,栗駒,吾妻,九重,阿蘇,霧 島の各火山およびその周辺地域における地下の温度構造断面を図 2.4-12a~c に示す。 これらによると,局所的な高温異常域が認められる地域の地下では,高い温度を示す 領域が浅部まで広がっており,標高-4~-5km では温度が 500℃以上になる。とくに, 岩手,栗駒の西部や霧島の西部では,標高-2~-3kmですでに 500℃に達しており,そ の範囲も水平方向で数 km~10 数 km まで及んでいる。これに対して,岩木や鳥海な ど火山周辺に高温異常域が認められない地域では,標高-5km でも 300~400℃程度で ある。また,高温異常域以外(広域的な地温勾配を示す地域)では,標高-1~-2km で あっても 100℃を越えることはない。

前述したように、火山およびその周辺地域の地下には、火山の熱源(マグマ溜まり など)や高温岩体のような高温部が存在すると考えられている。高温・高圧実験によ れば、上部地殻を構成すると考えられる花崗岩のソリダスは、深度 10km では 600~



(梅田ほか, 1999a)





0 50km

(梅田ほか, 1999a)





図 2.4-12c 地下温度構造断面図(九州) (G-G':九重, H-H':雲仙~阿蘇, I-I':霧島)

700℃程度である(Robertson and Wyllie, 1971)。したがって,高温異常域の地下数 km 以深には、マグマ溜まりが存在している可能性がある。また、高温異常域が認められ ない火山の地下のマグマ溜まりは、さらに深いところに存在している可能性がある。 マグマ溜まりの存在の有無や大きさ、深度などは、物理探査によっても推定できる。 たとえば、霧島火山群の標高-2~-3km 付近には、マグマに関連すると考えられる低比 抵抗層が存在する。上記で推定した温度構造によると、霧島火山群の標高-2~-3km 付 近には 600℃以上の高温領域が地下深部から延びており、両者には良い一致が認めら れる。したがって、地下温度構造によって抽出された高温領域は、火山の地下の最も 浅いところに存在しているマグマ(あるいはマグマ溜まり)をとらえている可能性が ある。

3) 地下温度構造を支配する要因

1),2)によって日本列島における高温異常域の分布や火山およびその周辺地域に おける地下温度構造が明らかになった。しかしながら、地質環境の長期的な安定性の 評価を行うためには、現在の温度構造が、今後、どの程度の範囲まで及ぶのか、ある いはどの程度の期間まで継続するのかを類推することが重要な課題である。

火山およびその周辺地域における地下温度構造を支配する要因として, a) 地下深 部からのマグマの供給量, b) 熱源の大きさ, c) 熱源の深度, d) 広域的な地温勾配, e) 母岩の熱伝導率などが考えられる。

今回, a) ~c)の条件の違いが,熱源の寿命およびその周辺の温度構造の時間変化 にどのような影響を及ぼすかを把握するため,熱源(マグマ溜まり)モデルによる 2 次元非定常熱伝導解析を行った。なお, d)広域的な地温勾配, e)母岩の熱伝導率に ついては,ここで取り扱うような数十 km 程度の領域での不均質性は小さいものと考 えられることから,以下の解析では考慮せず,一定と仮定した。

(1) 熱源(マグマ溜まり)のモデル

熱源のモデルは、マグマの供給を考慮した東宮(1995)の2次元軸対称モデルを基本とするが、このモデルでは熱源の体積変化を取り扱うことができない。そのため、ここでは体積変化を取り扱えるよう改良したモデルを用いた。この系は、円筒形のマグマ溜まりとそれを貫く火道によって構成される(図2.4-13)。マグマ溜まりは、内部が均温であるとし、一定の割合でマグマが供給され、そこで熱平衡に達した後、マグマ溜まりから排出される。マグマは最初(t=0)に貫入させた後、深部からのマグマが火道中を短時間に輸送され、その間の母岩への熱の逃げは無視する。体積変化については、供給率と排出率の差によるもの(R_{in}-R_{ou})のみを考慮し、壁面でのマグマの固化および母岩の融解の効果は考慮しない。また、今回のモデルでは高さ(2h)を一定とし、半径(a)を変えることによって、マグマ溜まりの体積変化を表現した。

以上のような条件下で,マグマ溜まりへのマグマの供給率を変化させて地下の温度構造の経時変化を計算した。温度Tについては熱伝導方程式,

で与えられ,これらを有限差分法で解いた。ただし,

t:時間 (s)

κ: 母岩の熱拡散率(m² s⁻¹)

r:水平方向の距離(m)

z:鉛直方向の距離(m)

である。



図 2.4-13 熱源(マグマ溜まり)のモデル

マグマ溜まりのエネルギー保存式は,

 ∂ (T_{res}V)

$$\rho_1 c_1^* - \rho_2 c_2 \kappa \quad \text{s gradT*dS} + R_{in} \rho_1 c_1 T_{sup} - R_{out} \rho_1 c_1 T_{res}$$

$$\partial t$$

で与えられる。ここで右辺1項のSはマグマ溜りの表面を意味する(表面積分)。ま

•••••ijj)

た、左辺は以下のように変形できる。

$$\partial (T_{res} V)$$

$$\rho_1 c_1^* - \rho_1 c_1^* (dT_{res} V + dVT_{res}) / dt \cdots \cdots iv)$$

$$\partial t$$

ただし, $dV/dt = R_m - R_{out}$ $\rho_1: マグマの密度 (g cm^{-3})$ $\rho_2: 母岩の密度 (g cm^{-3})$ $c_1: マグマの比熱 (cal g^{-1}K^{-1})$ $c_2: 母岩の比熱 (cal g^{-1}K^{-1})$ V: マグマ溜まりの体積 $T_{sup}: 供給されるマグマの温度$ $R_m: 地下深部からのマグマ供給率$ $R_{out}: マグマ溜まりからのマグマ排出率$ である。

また, c₁*は, 結晶化潜熱の効果を含んだマグマの比熱で,

 $c_{1}^{*} = c_{1} [1 + \frac{L}{c_{1} (T_{L} - T_{S})}] \cdots \cdots v)$

で与えられる。ただし, L:結晶化潜熱(cal g⁻¹ K⁻¹) T_L :リキダス温度 T_s :ソリダス温度 である。

境界条件は上部,下部,側方で温度一定とした。なお,地温勾配は 5℃/100m, T_L は 1000℃, T_s は 700℃とした。また,そのほかのパラメータは東宮 (1995) に準じた。 なお,マグマ溜まりの温度がソリダス以下になった場合,火道の閉塞により深部から のマグマの供給を停止することとする。

ŧ

(2) 熱源の寿命と地下温度構造

熱源の深度・大きさ、マグマの供給・排出率を変化させた4ケースの解析を行い、マグマ溜まりの寿命や周辺岩盤の温度構造に及ぼす影響を検討した(梅田ほか、

1999a) 。

図 2.4-14a は、半径 1km、高さ 2km のマグマ溜まりを深度 5km に設定し、マグマの 供給、排出を 1km³/千年にした場合(Case 1)の5万年後、10万年後、30万年後の地 下の温度構造である。いずれの場合もマグマ溜まりの温度は、ソリダス以上であり、 地下からのマグマの供給率が低下しない限り、熱源の寿命が尽きることはない。マグ マ溜まり周辺の温度は、溜まりの近傍から徐々に広がっていき、30万年後になると地 下の温度構造は、ほぼ定常状態に達する。また、地下 1~2km 付近の温度構造には、 マグマ溜まりが生成されてから 10万年後まで変化が認められない。したがって、深 度 5km に数 km³の大きさのマグマ溜まりが存在する場合、火山周辺に顕著な熱的影響 を及ぼすには、10万年程度の時間スケールが必要である。

図 2.4-14b は、半径 4km、高さ 4km のマグマ溜まりを深度 5km に設定し、マグマの 供給、排出を 1km³/千年にした場合(Case 2)の5万年後、10万年後、30万年後の地 下の温度構造である。5万年後のマグマ溜まりの温度は、700℃以上でソリダスより高 いが、10万年後にはソリダス以下となっており、マグマ溜まりはすでに固結してい る。マグマ溜まりが固結した 10万年後以降も、熱の影響はさらに側方に広がってい くが、30万年以降になると冷却に転じる。このモデルによると、マグマ溜まりが大き くなるほど、表面積に比例して熱の拡散も大きくなり、熱的な寿命が短くなることを 示している。このほかのマグマ溜まりの大きさを変化させた解析によると、深度 5km に存在するマグマ溜まりが数十万年以上、熱的に維持されるためには、マグマ溜まり の大きさが数 km³以下でなければならない。

図 2.4-14c は半径 4km, 高さ 4km のマグマ溜まりを深度 10km に設定し, マグマの 供給, 排出を 1km³/千年にした場合(Case 3)の5万年後, 10万年後, 30万年後の地 下の温度構造である。いずれの場合もマグマ溜まりの温度はソリダス以上であり, 深 度が深くなれば,数百 km³以上のマグマ溜まりでも数十万年以上,熱的に維持するこ とができる。30万年後以降,地下の温度構造は,ほぼ定常状態となるが,この場合に は,地下 1~2km 付近の温度構造に変化が認められない。このことは,地下 10km 以 深に存在する熱源による影響は,地表付近まで及ばないことを示唆している。そのた め,岩木や鳥海など火山周辺に高温異常域が認められないような火山でも,地下 10km 以深にマグマ溜まりが存在する可能性がある。

図 2.4-14d は Case 3 と同じマグマの大きさ, 深度で, マグマの供給率のみ 2 倍(2km³/ 千年)にした場合(Case 4)の5万年後, 10万年後, 30万年後の地下の温度構造であ る。マグマ溜まりの温度は, 10万年後にはソリダス付近まで低下し, 30万年後には 熱的影響はほとんど認められない。このことは, マグマの供給率が大きい場合でも, それに比例してマグマ溜まりが拡大し, その表面積が大きくなるため, Case 3 のよう



図 2.4-14a マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case1)

半径1km, 高さ2kmのマグマ溜まりを深度5kmに設定した場合の5万年後, 10万年後, 30万年後の地下20kmまでの温度構造を示す。



図 2.4-14b マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case2)

半径4km, 高さ4kmのマグマ溜まりを深度5kmに設定した場合の5万年後,10万 年後,30万年後の地下20kmまでの温度構造を示す。



図 2.4-14c マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case3)

半径4km, 高さ4kmのマグマ溜まりを深度10kmに設定した場合の5万年後, 10万年後, 30万年後の地下20kmまでの温度構造を示す。



図 2.4-14d マグマ溜まり周辺の温度構造の時間変化(Case4)

Case3のマグマ溜まりのマグマ供給率を2倍した場合5万年後,10万年後,30万年後 の地下20kmまでの温度構造を示す。 に数十万年以上,熱的に維持されないことを示している。しかしながら,前述したように現実には壁面でのマグマの固化および母岩の融解が生じていることが考えられるため,今後はこれらの現象を考慮したモデルの改良を行っていく必要がある。

以上のように、火山およびその周辺地域における将来の地下の温度構造は、地下の マグマ溜まりの大きさ、深度、地下深部からのマグマの供給率と密接に関係する。と くに、地下 1~2km 程度の比較的浅い地殻内の温度は、熱源の深度に支配され、熱源 が地下 10km 以深にあるような場合には、熱的影響は無視することができる。また、 上記のモデルによると、地下深部からのマグマの供給率が大きくなった場合でも、マ グマ溜まりの表面積が大きくなり、熱源を長期にわたって維持することができなくな る可能性がある。

4) 熱水対流系

火山周辺では地下に存在する熱源から放出される熱によって地下水の密度に変化 が生じ、浮力によって対流が引き起こされる。地下水による熱の輸送はダルシー則に 関係する圧力、流体密度、岩盤の浸透率の分布や重力場などに依存することから、熱 伝導のみの場合に比べて複雑な温度構造となる。対流による流れは、理論的には温度 勾配がある限界を超えると発生するが(Horton and Rogers, 1945)、実際には地形によ る動水勾配や降雨による下方への涵養、岩盤の透水性・貯留性などにより、地域によっ て熱水対流系の規模は異なる。ただし、自然対流が発生している複数の地熱地帯での 上昇速度は、いずれも 10⁹m s⁻¹のオーダーである(加藤ほか、1996)。

熱水対流系の規模や深度は、坑井温度プロファイルによって推定できる。玉生 (1994)は、九州の豊肥、東北の仙岩・栗駒の各地熱地域を例にして、そこで取得さ れた坑井の温度プロファイルおよび地質構造などから熱水対流系の大きさや深度を 推定している。これらによると、顕著な上昇流が発生している範囲は、いずれの地域 でも数 km 程度、深度は 2~3km 以浅である(図 2.4-15)。しかしながら、熱水対流 系の大きさについては、地質構造から推定した概念的なものである。今回、各坑井ご との鉛直方向の熱水の流動速度を算定し、それに基づき火山およびその周辺地域に発 生している熱水対流系の大きさを検討した。

(1) 鉛直一次元浸透流モデルによる流体流動速度の算定

Bredehoeft and Papadopulos (1965) は、実測された坑井温度プロファイルから地下水の流動速度を算定する方法を考案している。図 2.4-16 のように上下境界面の温度が一定であれば、測定区間 L の中の任意の深度 z における温度 T, は、次式で表される。




図 2.4-15 豊肥, 仙岩, 栗駒地熱地域における熱水対流系の断面図

 $\exp (\beta z / L - 1)$ $T_z = T_0 + (T_L - T_0)$ $exp (\beta) - 1$ $\beta = \rho c v L / K \cdots vii$) ただし, $K : 岩石の熱伝導率 (W m^{-1} K^{-1})$ T : 温度 (C) $\rho : 水の密度 (kg m^{-3})$ $c : 水の比熱 (kJ kg^{-1} K^{-1})$ $v : 流動速度 (m s^{-1}; 上向きを正とする)$ である。



図 2.4-16 流体流動速度の算定に用いた鉛直一次元浸透流モデル

ここで、 β は、無次元のパラメータであり、上昇流タイプの場合は正の値に、下降 流タイプの場合は負の値に、伝導タイプの場合には0になる。各坑井ごとの流動速度 vは、z/Lに対する ($T_z - T_0$)/($T_L - T_0$)の実測値をタイプカーブにフィッティングさ せ、実測値との残差が最も小さい場合の β の値を用いてvii)より計算した。また、流体 の密度および定圧比熱は蒸気表(日本機械学会、1980)から求め、岩石の熱伝導率は 2.26 (Wm⁻¹K⁻¹)とした(矢野ほか、1994)。なお、今回は大局的な熱水対流系を把 握することを目的とすることから、側方流などの局所的な影響については考慮してい ない。 (2) 流体流動速度による熱水対流系の大きさ

図 2.4-17 に仙岩地域,図 2.4-18 に豊肥地域の流体流動速度の分布を示す。これらに よると 1×10° m s⁻¹以上の顕著な上昇流が認められる坑井が密集している領域が仙岩 地域,豊肥地域ともに 4 箇所ずつ存在する。これらの周囲には 1×10⁻¹⁰ m s⁻¹程度の坑 井が分布し,さらに離れると伝導タイプあるいは下降流タイプの坑井が出現する。し たがって,10° m s⁻¹オーダー以上の顕著な上昇流が発生する範囲は,2~3km 以内であ る。また,顕著な上昇流が生じている地域は,必ずしも第四紀火山の位置に対応して いるわけではなく,第四紀火山から 10km 以上離れたところに生じていることもあ る。流動のタイプや速度,上昇流の範囲などは,地質構造に密接に関係しており,先 新第三系よりむしろ,透水性が高い第四系や新第三系に顕著な上昇域が生じている。 これらのように,熱水対流系の発生する場所やその大きさ、深度は,熱源の位置のみ ならず,その上位の地質構造に支配されていると考えられる(梅田ほか,1999b)。

5) 熱水の化学組成

マグマに含まれる揮発性物質は、火山ガスの組成などから、H₂O, CO₂, SO₂, H₂S, HCl などを主成分とすると考えられる。これらは、マグマ上昇にともなう圧力の低下 によって放出され、地下水に溶解する(White, 1957)。したがって、火山周辺の地下 水は、天水あるいは海水にマグマから放出される揮発性物質が溶解したもの、あるい は高温下での水・岩石反応によって形成されると考えられている(野田・高橋, 1992)。

(1) 火山およびその周辺地域における温泉水の化学組成

マグマ性の揮発性物質が地下水に溶解すると、CI, SO₄²を主体とした酸性の地下水 が形成される。東北地方の温泉水のpH分布図を図 2.4-19 に,九州地方の温泉水のpH 分布図を図 2.4-20 に示す。これらによると、pH が 4.8 未満の酸性温泉はおもに第四 紀火山およびその周辺地域に分布することがわかる(HCO₃ が水中に存在する pH 領域 は 4.8 以上であり、4.8 未満は自然界における実質的な酸性領域である(野田・高橋、 1992)ことによる)。なお、東北地方の温泉水の pH 分布図で太平洋岸に pH が 4.8 未満の温泉が存在するが、これは、硫化鉱物の地下水への溶解による可能性がある。 また、仙岩地域に分布する温泉水の pH とその温泉から最も近い第四紀火山の噴出中 心までの距離の関係を図 2.4-21 に示す。これらによると、火山から 10km 以内に、pH が 4.8 未満の温泉の多くが存在する傾向が認められる(小松・梅田、1999)。

一般に、火山周辺の温泉は、地下深部での気液分離を考慮すれば、火山の中心部に 近いところに SO₄型、その外側に CI 型、さらに外側には HCO₃型が分布すると考えら れる。これらの違いに着目し、マグマ性の揮発性物質の寄与の割合を指標にしたもの にアニオンインデックス(A.I.)がある(野田、1987)。



図 2.4-17 仙岩地域における各坑井の流体流動速度分布

1:完新統~後期更新統,2:岩屑,3:完新世~後期更新世珪長質火山岩類,4:完新世~後期更新 世火砕流堆積物,5:完新世~後期更新世苦鉄質火山岩類,6:中期更新統~鮮新統,7:中期更新世 ~鮮新世火山岩類,8:中新統,9:中新世火山岩類,10:新第三紀深成岩類,11:先新第三系



図 2.4-18 豊肥地域における各坑井の流体流動速度分布

1:完新統~後期更新統,2:岩屑,3:完新世~後期更新世珪長質火山岩類,4:完新世~後期更新 世火砕流堆積物,5:完新世~後期更新世苦鉄質火山岩類,6:中期更新統~鮮新統,7:中期更新世 ~鮮新世火山岩類,8:中新統,9:中新世火山岩類,10:新第三紀深成岩類,11:先新第三系



図 2.4-19 東北地方における温泉水のpHの分布



(小松・梅田, 1999)

図 2.4-20 九州地方における温泉水のpHの分布

A.I.= $\left(\frac{SO_4^{2-}}{CI^2 + SO_4^{2-}} + \frac{CI^2 + SO_4^{2-}}{CI^2 + SO_4^{2-}}\right) / 2 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot viii$

ただし、単位は当量濃度である。

これによると、地下水の化学組成から計算した A.I.が1に近いほど、マグマ性の揮発性物質の寄与の割合が大きいことになる。新エネルギー・産業技術総合開発機構 (1991)によると、磐梯-安達太良火山地域では、磐梯、安達太良、吾妻の各火山の 山頂付近に A.I.が1に近い温泉が分布する。また、山頂から山腹にかけて A.I.は低く なり、A.I.等値線も山頂付近を中心に同心円状に広がる傾向が認められる。図 2.4-22 にトムラウシ、安達太良、磐梯、秋田駒ケ岳の各火山周辺の温泉の A.I.と火山から温 泉までの距離の関係を示す。すべての火山で山頂から離れるにしたがって A.I.が低く なるが、距離に対する A.I.の低下率は、火山によって異なる。

火山ガスに含まれる CO₂, SO₂, H₂S, HCl などは,容易に化学反応を起こすため, マグマから放出されたのち,どの程度の範囲まで及んでいるかを把握することは困難 である。これに対して,火山ガス中に微量に含まれている He は,不活性ガスであり, 化学反応を生じにくい。He 同位体のうち,³He は地球生成時に地球内部に取り込まれ たマントル起源の物質で,これらはマグマによって地表にもたらされる。一方,⁴He は地球の岩石中の U や Th の放射壊変にともなって生成する。したがって,火山周辺 の温泉中の ³He⁴He 比を測定することにより,マグマによる化学的な影響範囲を把握 することができる。Sakamoto et al. (1992) は,箱根,御岳,草津白根などの火山の噴 出中心からの距離と ³He⁴He 比の関係を示した(図 2.4-23)。これによると,噴出中 心から離れるほど, ³He⁴He 比は低下する傾向が認められ,噴出中心から 30km 程度離 れると,ほぼ大気中の値(1.4×10⁶) 程度になる。なお,前弧側の地下水の ³He⁴He 比の最大値は大気中の値と同程度である(佐野, 1988)。

(2) 火山およびその周辺地域の熱流量と化学的な影響

火山およびその周辺地域の熱流量(熱的なポテンシャル)と化学的影響の関係を明 らかにするため,主な第四紀火山周辺の熱流量を坑井温度データから算定するととも に,火山周辺の温泉水の pH と温泉から火山までの距離の関係について検討した(梅 田, 1999;梅田ほか, 1999b)。

熱流量の算定に際する境界条件として、地表における放出熱量が地下の熱源を上昇 する熱水のもつ熱量に等しいとする。したがって、z=0(地表)の熱流量Qは、次式 で表される。



ら温泉までの距離と温泉水のpH



温泉水のアニオンインデックス

*AI. (アニオンインデックス) =0.5×(SO₄²⁻/(Cl⁻+SO₄²⁻) +(Cl⁻+SO₄²⁻)/ (Cl⁻+SO₄²⁻+HCO₃⁻))(単位は当量濃度)



図 2.4-23 火山の噴出中心からの距離と³He/⁴He比 破線は大気中の³He/⁴Heの値を示す。

$$Q = \rho c v \left[-\frac{T_{c} - T_{0}}{exp(\beta) - 1} + (T_{0} - T_{air}) \right] \cdot \cdot \cdot \cdot ix)$$

ここで、T₀は地表から流出する熱水の温度、T_{air}(=15℃)は気温である。

以上の方法によって、火山の噴出中心から半径 10km 以内に存在する各坑井の熱流 量を算定し、これらの平均値を各火山およびその周辺地域の「平均的な熱流量」とし た。これらによって計算された阿寒、ニセコ、蔵王、九重、霧島の各火山周辺の「平 均的な熱流量」は、それぞれ 0.24 W m²、0.17 W m²、0.21 W m²、0.30 W m²、0.38 W m²であった。この値は、それぞれの火山の熱的なポテンシャルと考えることができ る。

上記の火山の噴出中心から数 km 以内の温泉の HCO₃⁻, Cl⁻, SO₄⁻²などの濃度は, 瀬 尾・清水 (1992) による日本の地下水の平均値 (HCO₃⁻: 145.3 mg l⁻¹, Cl⁻: 20.6 mg l⁻¹, SO₄⁻²: 9.0 mg l⁻¹) に比べて, 比較的高い値を示す。たとえば,各火山の噴出中心から 半径 10km 以内に位置する温泉の Cl⁻濃度の最高値は 500~4,500 mg l⁻¹, SO₄⁻²濃度の最 高値は 1500~4,000 mg l⁻¹, HCO₃⁻濃度の最高値は 500~3,000 mg l⁻¹ である。しかしな がら,各種の溶存成分濃度は,噴出中心から離れるとともに低下する。たとえば, pH が 4.8 未満の酸性温泉が存在する最大距離は,阿寒,ニセコ,蔵王,九重,霧島の各 火山では,それぞれ 6.8km, 4.3km, 4.8km, 10.3km, 8.2km である (図 2.4-24)。ま た,これらの距離と火山周辺の「平均的な熱流量」の間には明瞭な相関が認められる (図 2.4-25)。このことから,火山周辺の「平均的な熱流量」は,火山活動が地下水 に及ぼす化学的な影響を評価する際の重要な指標となると考えられる。

6) 貫入岩による熱的影響

火山およびその周辺地域における地下温度構造は,長期的には地下数 km 以深に存 在する熱源(マグマ溜まり)よって支配される。しかしながら,マグマが上昇し,地 表へ噴出したり,ごく浅いところまにまで貫入した場合,主火道やそこから派生する 岩脈の周辺の岩盤は,一時的に温度が上昇することが想定される。地下浅部(地下 1 ~2km)の貫入岩が母岩に及ぼした熱的な影響を把握するため,今回,開析された貫 入岩周辺の岩盤の熱履歴について検討した。

K-Ar法, Rb-Sr法, フィッション・トラック(FT)法などの放射年代測定によっ て求められる種々の鉱物や岩石の放射年代は, 冷却過程で閉鎖温度以下になった年代 を示している。閉鎖温度は, 年代測定法や鉱物ごとに異なるため, 同一の岩石であっ



図 2.4-24 各火山の噴出中心から温泉までの距離と温泉水のpH

括弧内は噴出中心から半径10km内の坑井から算定した平均的な熱流量(W/m²)を示す。



図 2.4-25 各火山の平均的な熱流量とpH4.8未満の酸性温泉が分布する範囲



図 2.4-26 貫入岩体周辺の母岩中の鉱物年代と岩体からの距離

ても測定する鉱物や測定方法を変えることにより,岩石の熱履歴を調べることができ る。Hart (1964) は,米国コロラド州,フロントレンジ地域に 54Ma 頃に貫入したエ ルドラ岩体 (直径約 5km) および母岩である先カンブリア紀の岩石の長石,黒雲母, 角閃石の K-Ar, Rb-Sr 年代を測定した。これらによると,貫入岩の接触部分から約 1km までの範囲で長石や黒雲母の年代の若返りが生じていることを明らかにした(図 2.4-26)。また,Tagami and Shimada (1996) は四国南西部に 15 Ma 頃に貫入した高月 山花崗岩体 (直径約 10km) および母岩の四万十帯の岩石中のジルコンの FT 年代測定 を行った。その結果,花崗岩体の接触部から約 4km 以内で年代値の若返りが生じてお り,とくに約 3km 以内のジルコンの FT 年代は花崗岩の貫入年代と一致することを報 告している。さらに,小松ほか (1997) は,奥飛騨火砕流堆積物の給源火道と考えら れる水鉛谷給源火道 (直径約 500m)の母岩である奥丸沢花崗岩 (古第三紀)中の石 英の熱ルミネッセンス (TL)年代を測定した。それによると,火道から約 200m 以内 の範囲では,火道内の TL 年代値に近い値が得られており,この範囲で約 300℃(電 子トラップの解消温度) 以上の温度まで達したと考えられる。

今回,新第三紀に貫入した高浜黒岩貫入岩(直径約50m)による熱的影響を把握す るため、貫入岩(接触部)から0.1m(試料GW-0.1),1m(試料GE-1),8.5m(試 料 GE-8.5), 51m(試料 GE-51), 90m(試料 GE-90)離れた地点の母岩である領家 花崗岩類中の普通角閃石,黒雲母の K-Ar 年代測定,ジルコン,アパタイトの FT 年代 測定およびジルコンのトラック長解析を行った(図 2.4-27;小松ほか, 1998;梅田ほ か、1999d)。K-Ar年代測定によると、試料 GW-0.1 の黒雲母の年代は、そのほかの 地点の年代に比べて 10%程度の若い値を示すものの、普通角閃石および貫入岩から 8.5m 以上離れた地点の黒雲母の年代値にはアニーリングによる若返りが認められな い。ジルコンの FT 年代測定によると、試料 GW-0.1、試料 GE-1、試料 GE-8.5 のジル コンの年代に若返りが認められ、とくに試料 GW-0.1 のジルコンの年代は貫入岩の形 成年代とほぼ一致する。これらのことから、試料 GW-0.1 のジルコンは、貫入岩形成 時の再加熱によって Partial Annealing Zone (トラックの部分的な短縮に影響を及ぼす温 度域;以下 PAZ)を越えて完全にリセットされたものと考えられる。また、貫入岩か ら 8.5m 以内の地点のジルコンも再加熱によって PAZ 付近まで温度が上昇し、トラッ クの一部が消滅したものと考えられる。アパタイトの FT 年代測定によると, 試料 GW-0.1, 試料 GE-1, 試料 GE-8.5 の年代は, 貫入岩の形成年代とほぼ一致すること, 試料 GE-51 の年代に若干の若返りが認められることなどから,貫入岩から 8.5m 以内 の地点のアパタイトは、PAZを越えて完全にリセットされたこと、51m 地点において も PAZ 付近まで温度が上昇したことが推定できる(図 2.4-28)。

アニーリングによるトラック長の短縮は,温度とアニーリングを受けた時間によっ て異なるため,一義的に PAZ の温度領域を見積もることはできない。そこで貫入岩形 成時に母岩が再加熱を受けた時間を見積もるため,単純な一次元熱拡散モデルによる



1:高浜黒岩火道,2:岩脈,3:花崗斑岩,4:花崗閃緑岩,5:アプライト

計算を行った。これらによると、いずれの地点においても貫入後、数年から数十年で 最高温度に達した後、温度は徐々に低下する。また、いずれの地点も貫入後 300~400 年で 100℃以下になることなどから、貫入岩周辺の母岩がアニーリングを受けていた 時間は高々数百年程度である。ここで、アニーリングを受けていた時間を 100~1,000 年間とすれば、ジルコンの室内アニーリング実験のデータ(Yamada et al., 1995)から FT が完全にリセットされた(短縮率 0)試料 GW-0.1 の温度は 560~610℃以上、短縮 率が 0.85 の試料 GE-1 の温度は 330~370℃程度,短縮率が 0.95 の試料 GE-8.5 の温度 は 270~300℃程度と推定できる。また、アパタイトの室内アニーリング実験のデータ (Laslett et al., 1987)によると、貫入岩から 8.5m 以内の試料は 180~210℃以上、試料 GE-51 は 60~90℃以上まで温度が上昇したものと推定できる。以上のことから、高浜 黒岩貫入岩周辺の母岩の温度は、接触部から 0.1m で 560~610℃以上、1m で 330~ 370℃程度、8.5m で 270~300℃程度、51m で 60~90℃以上まで(一時的に)上昇した 可能性がある(図 2.4-29)。また、51m より離れた地点では、貫入岩による熱的な影 響は認められない。

以上のように貫入岩の周辺では、マグマの熱によって岩盤の温度が一時的に上昇す るが、鉱物年代に顕著な若返りが生じるような範囲は、貫入岩体の接触部から岩体の 大きさの数分の1程度の距離と考えられる。

2.4.3 まとめ

中新世後期~鮮新世以降における日本列島の火山活動には偏在性が認められ,東日 本火山帯と西日本火山帯の範囲のみに限って活動が生じている。過去数十万年におけ る火山活動の変化は、島弧スケールでの火山フロントの顕著な移動としてではなく, むしろ火山地域や火山列スケールでの活動域の拡大・縮小,移動などの変化としてと らえることができる。したがって、十万年程度の将来については、火山地域・火山列 スケールでの過去数十万年間の火山活動の時間的・空間的変化に基づき、将来の活動 域を評価する手法が有効である。また、その際には地質情報からの外挿ばかりではな く、地殻応力場などのテクトニクスを考慮することや物理探査によって地下のマグマ の存在の有無などを確認することも重要である。

火山の地下に存在する熱源(マグマ溜まりなど)によって,火山周辺には熱的,水 理学的,地球化学的影響などが認められる場合がある。これらの影響は一般に火山の 噴出中心から離れるにしたがって小さくなる傾向があるが,その程度は火山によって 異なる。これらの原因として熱源の大きさや深度,基盤の地質構造の違いが考えられ る。また,化学的な影響を支配する主な要因として,火山から放出される熱エネルギー があげられる。

いずれにしても,日本列島には火山活動による大きな影響を受けない地域が広く存



図 2.4-28 高浜黒岩火道からの距離と周辺母岩中の鉱物年代



図 2.4-29 ジルコン, アパタイトのFT年代およびトラック長の短縮率 から推定した高浜黒岩火道形成後の周辺母岩の温度

在することは明らかである。また,地層処分の実施に際しては,対象とする地域およ びその周辺において詳細な火山地質調査や放射年代測定,地球物理探査,地化学探査 を行うことにより,火山活動が地質環境に及ぼす影響を適切に把握するとともに,地 層処分システムの性能を考慮しつつ,火山活動を生じている地域から適切な距離を確 保することが重要である。

なお,処分場の操業時における火山活動による影響としては,大規模珪長質火砕流 や降下火山灰などによる影響が考えられる。これらについては火山防災の分野で作成 されているハザードマップ(たとえば,荒牧,1993;宇井,1997)と同様な調査を行 うことによって,数十年程度の影響については回避することができる。

以上のように火山活動が地質環境に及ぼす影響を回避することができるとの見通 しは得られた。今後は個々の地域の特徴と具体的な情報に基づく評価が重要となる。 とくに,九州北部から山陰の単成火山群などが新たに発生する可能性や非火山地域に おける高温異常域については十分な注意が必要である。

L

荒牧重雄(1983):概説:カルデラ,月刊地球,5,pp.64-72.

荒牧重雄(研究代表者)(1993):火山災害予測図(第6部),火山災害の規模と 特性,文部省科学研究費重点領域研究,pp.251-326.

荒牧重雄(1996):火山現象,新版地学事典,地学団体研究会編,平凡社,230p.

Baker, D.R. and Eggler, D.H. (1983) : Fractionation paths of Atka (Aleutians) high-alumina basalts : Constraints from phase relations, Jour. Volcanol. Geotherm. Res., 18, pp.387-404.

Bredehoeft, J.D. and Papadopulos, I.S. (1965) : Rates of vertical groundwater movement estimated from the earth's thermal profile, Water Resources Research, 1, pp.325-328.

地質調査所(1992):100万分の1日本地質図幅 第3版, 地質調査所.

第四紀火山カタログ委員会(宇井忠英,荒牧重雄,梅田浩司,河内晋平,小林哲夫, 小山真人,佐藤博明,高橋正樹,千葉達朗,津久井雅志,林信太郎,湯佐泰久) 編(1999):日本の第四紀火山カタログ(CD-ROM版),日本火山学会.

Geological Survey of Japan and Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and Southeast Asia (CCOP) (1997) : Heat flow map of East and Southeast Asia, 1:5,000,000 Miscella-neous Map Series 36, Geological Survey of Japan.

古川雅英(1991):琉球弧のテクトニクスと西表島群発地震,月刊地球,13, pp.656-663.

Hart, S.R. (1964) : The petrology and isotopic-mineral age relations of a contact zone in the Front Range, Colorado. Jour. Geol., 72, pp.493-525.

長谷川昭,趙 大鵬,山本 明,堀内茂木(1991):地震波からみた東北日本の火山 の深部構造と内陸地震の発生機構,火山,36, pp.197-210.

長谷川昭, 松本 聡(1997):地震波から推定した日光白根火山群の深部構造, 火山, 42, pp.S147-S155.

早川由紀夫,小山真人(1992):東伊豆単成火山地域の噴火史1:0~32ka,火山, 37, pp.167-181.

林信太郎,梅田浩司,伴 雅雄,佐々木実,山元正継,大場 司,赤石和幸,大口健 志(1996):東北日本,第四紀火山の時空分布(1)-背弧側への火山活動域の拡 大-,1996年度日本火山学会講演予稿集,2,p.88.

広瀬 亘,中川光弘(1999):北海道中央部~東部の新第三紀火山活動:火山学的デー タおよび全岩化学組成からみた島弧火山活動の成立と変遷,地質雑,5, pp.247-265.

北海道立地下資源調査所(1995):60万分の1北海道地温勾配図および説明書,北海 道立地下資源調査所,44p.

Horton, C.W. and Rogers, F.T. (1945) : Convection currents in a porous medium, Jour. Appl. Phys., 16, pp.367-370.

石塚 治, 宇都浩三, 湯浅真人, Hochstaedter, A. (1999):伊豆小笠原弧背弧地域

の火成活動史ーリフティングに伴う火成活動の変化-,月刊地球(号外),23, pp.89-98.

Iwamori, H(1992): Degree of melting and source composition of Cenozoic basalts in Southwest Japan; evidence for mantle upwelling by flux melting. Jour. Geophys. Res., B97, pp.10983-10995.

鍵山恒臣(1997):火山体構造探査と噴火予知,火山,42, pp.115-118.

鍵山恒臣,歌田久司,三ヶ田均,筒井智樹,増谷文雄(1997):霧島火山群の構造と マグマ供給系,火山,42, pp.S157-S165.

鎌田浩毅(1992):中央構造線の西方延長としての大分-熊本構造線の右横ずれ運動 とフィリピン海プレートの斜め沈込み-,地質学論集, no.40, pp.53-63.

加茂幸介,西 潔,井口正人,吉沢 保,寺石真弘,鍵山恒臣,山口 勝,高木章雄, 角田寿喜,小野博尉,須藤靖明,松尾訓道,清水 洋(1990):九州地域におけ

る震源の高精度決定-大学観測網による震源の検討-,地震,43,pp.543-545. 兼岡一郎(1998):年代測定概論,東京大学出版会,315p.

加藤昌治,川上純樹,花野峰行,富長勇作(1996):いくつかの地熱地帯での自然対 流の上昇速度について-温度検層結果を用いた上昇流解析-,日本地熱学会平成 8年度学術講演会要旨集,A33.

木村政昭(1983):沖縄トラフの陥没構造形成に関する考察,地質学論集, no.22, pp.141-157.

木村政昭,伊勢崎修弘,古川雅英,石原丈実(1985):沖縄トラフ中部の地磁気異常, 地学雑誌,94, pp.16-29.

国立天文台編(1997):理科年表, 丸善, 1043p.

小松 亮,梅田浩司,斎藤 宏,棚瀬充史,長尾尚顕(1997):噴火活動による地質 環境への影響調査(その2):一岐阜県北部,水鉛谷給源火道周辺の熱履歴-, 日本火山学会 1997 年秋季大会講演予稿集, p.98.

小松 亮,梅田浩司,棚瀬充史,檀原 徹(1998):領家帯,高縄トーナル岩のマグ マ貫入時の熱履歴,日本火山学会1998年秋季大会講演予稿集, p.100.

小松 亮,梅田浩司(1999):日本列島における温泉・熱水変質帯について、サイク ル機構技報, no.4, pp.121-128.

Kondo, H., Kaneko, K. and Tanaka, K. (1998) : Characterization of spatial and temporal distribution of volcanoes since 14 Ma in the Northeast Japan arc, Bull. Volcanol. Soc. Japan, 43, pp.173-180.

小山真人,早川由紀夫,新井房夫(1995):東伊豆単成火山地域の噴火史 2:主として 32ka 以前の火山について,火山,40,191-209.

Laslett,G.E., Green,P.F., Duddy,I.R. and Gleadow,A.J. (1987) :Thermal annealing of fission tracks in apatite, 2, A quantitative analysis, Chem. Geol., 65, pp.1-13.

松林 修,大久保泰邦,山崎俊嗣,上嶋正人,宮崎光旗(1992):日本及び隣接地域 熱流量・キュリー点深度図,日本地質アトラス(第2版),地質調査所. 松本征夫(1979):九州における火山活動と陥没構造に関する諸問題,地質学論集, no.16, pp.127-139.

守屋以智雄(1993):噴火史研究による噴火の開始時期・規模・種類・経過の長期予測,火山災害の規模と特性,文部省科学研究費重点領域研究, pp.5-14.

中川光弘,丸山裕則,船山 淳(1995):北海道第四紀火山の分布と主成分化学組成の広域変化,火山,40, pp.13-32.

中村一明(1969):地殻応力場を反映した火山体の構造,火山,14, pp.8-20.

日本機械学会(1980):蒸気表,日本機会学会,124p.

Nimis, P. (1995) : A clinopyroxene geobarometer for basaltic systems based on crystal structure modeling, Contrib. Mineral. Petrol., 121, pp.115-125.

西村 昭,湯浅真人(1991):伊豆・小笠原弧のスミスリフトー海洋性島弧における 背弧リフトの形成の一例-,地球科学,45, pp.333-344.

野田徹郎,高橋正明(1992):地熱系に関与する起源水の地球化学的分類とその意義. 地球化学,26, pp.63-82.

- 野田徹郎(1987):地熱活動の指標としてのアニオンインデックス,日本地熱学会誌, 9, pp.133-141.
- 大場 司,梅田浩司,(1999):八幡平火山群の地質とマグマ組成の時間-空間変化, 岩鉱,94, pp.187-202.

大石 朗, 村松容一, 吉田 裕, 橋詰良吉(1995):流体包有物による和歌山県本宮 地域の熱水活動の検討, 温泉科学, 45, pp.63-75.

大口健志,吉田武義,大上和良(1989):東北本州弧における新生代火山活動域の変 遷,地質学論集,32,pp.431-455.

大久保泰邦(1993):日本列島の温度勾配図,日本地熱学会誌,15, pp.1-21.

大久保泰邦,秋田藤夫,田中明子(1998):地温勾配図作成と地下温度構造を求める 試みー北海道の例-,日本地熱学会誌,20, pp.15-29.

Robertson, J.K. and Wyllie, P.J. (1971) : Rock-water system, with special reference to the water-deficient region, Am. Jour. Sci., 271, pp.252-277.

Sakamoto, M., Sano, Y. and Wakita, H. (1992) : ³He/⁴He ratio distribution in and around the Hakone volcano, Geochemical Jour., 26, pp.189-195.

佐野有司(1988): ヘリウム同位体比とテクトニクス, 地球化学, 22, pp.1-11.

佐藤比呂志,吉田武義(1993):東北日本の後期新生代大規模陥没カルデラの形成と テクトニクス,月刊地球,15, pp.721-724.

- 瀬尾俊弘,清水和彦(1992):我が国における地下水の水質に関するデータの収集・ 解析,動燃技術報告書, PNC-TN7410,92-017.
- 新エネルギー・産業技術総合開発機構(1991):平成2年度全国地熱資源総合調査(第 3次),広域熱水流動系調査,磐梯地域,流体地化学調査報告書,226p.
- Smith, W.H.F. and Wessel, P. (1990) : Gridding with continuous curvature splines in tension, Geophysics, 55, pp.293-305.

周藤賢治、大木淳一、山本和広、渡部直喜(1993):陸弧火山活動から島弧火山活動

ヘー東北本州弧第三紀火山活動の時間変遷一,地質ニュース, no.464, pp.6-18. Sugimura,A.(1960): Zonal arrangement of some geophysical and petrological features in Japan and its environs, Jour. Fac. Sci. Univ. Tokyo, Sec., 2, 12, pp.133-153.

角 清愛(1980):日本の温泉放熱量分布と第四紀火山分布との関係-日本における 温泉放熱量分布と地質構造区との関係,第3報-.地質調査所月報,31, pp.255-266.

多田 尭(1983):沖縄トラフの拡大と九州地方の地殻変動,地震,37, pp.407-415.

Tagami, T. and Shimada, C. (1996) : Natural long-term annealing of the zircon fission track system around a granitic pluton, Jour. Geophys. Res., 101, B4, pp.8245-8255.

高橋栄一,高橋正樹(1995):何が島弧火山の深部構造を決めるか,科学,65, pp.638-647.

高橋正明,山口 靖,野田徹郎,駒沢正夫,村田泰章,玉生志郎(1993):50万分の 1新潟地熱資源図及び同説明書,特殊地質図(31-1),地質調査所,116p.

- 高橋正明(1995):深部熱水系にはどんな水があるのか?-熱水系の熱的・化学的分類について-,水文科学会誌,27, pp.95-103.
- 高橋正樹(1986):日本海拡大前後の島弧マグマ活動,科学,56, pp.103-111.
- 高橋正樹(1994a): 複成火山の構造と地殻応力場 1,火道安定型・不安定型火山,火山,39, pp.191-206.
- 高橋正樹(1994b): 複成火山の構造と地殻応力場 2, P-type · O-type 火山, 火山, 39, pp.207-218
- 高橋正樹(1995):大規模珪長質火山活動と地殻歪速度,火山,40, pp.33-42.
- 高橋正樹(1997):日本列島島弧火山における地殻内浅部マグマ供給システムの構造, 火山, 42, pp.175-187.
- 玉生志郎(1994):地熱系モデリングから見たマグマ溜まり-豊肥・仙岩・栗駒地熱 地域を例にして-,地質学論集, no.43, pp.141-155.
- 田中明子, 矢野雄策, 笹田政克, 大久保泰邦, 梅田浩司, 中司 昇, 秋田藤夫(1999): 坑井の温度データによる日本の地温勾配値のコンパイル, 地質調査所月報, 50, pp.457-487.
- 巽 好幸(1995):沈み込み帯のマグマ学,東京大学出版会,186p.
- 巽 好幸,高橋正樹(1997):地殻の成り立ちとマグマプロセス,岩波講座地球惑星 科学 8,地殻の形成,岩波書店, pp.49-120.
- Taylor, B., Klaus, A., Glenn, RB., Moore, G.F., Okumura, Y. and Murakami, F. (1991) : Structural Development of Sumisu Rift, Izu-Bonin Arc, Jour. Geophys. Res., 96, pp.16113-16129.
- 東宮昭彦(1995):マグマ供給系が内陸地震分布に与える熱的影響-日光白根火山への応用-,月刊地球,17, pp.107-112.
- 宇井忠英編(1997):火山噴火と災害,東京大学出版会,219p.
- 氏家 宏(1996):変動する島弧と周辺海域の環境-琉球列島の地史-,日本の自然,

地域編 8, 南の島々(中村ほか編), 岩波出版, pp.112-126.

鵜川元雄(1994):富士火山の下で何が起こっているのか,地震波でみるマグマの上 昇,科学,64, pp.570-581.

梅田浩司, 草薙 恵, 古澤 明, 宇井忠英(1996):別府湾コアからみた由布・鶴見 火山群における完新世の噴火活動,火山, 41, pp.61-71.

- 梅田浩司,中司 昇,湯佐泰久(1998):地質環境の長期安定性:火山活動について, 日本原子力学会 1998 年秋の大会, p.829.
- 梅田浩司(1999):火山およびその周辺地域における熱流量と温泉水の化学組成,地 球惑星科学関連学会 1999 年合同大会予稿集, Sc-005.
- 梅田浩司,小松 亮,中司 昇(1999a):坑井データによる地下温度構造の推定, サイクル機構技報, no.2, pp.29-36.
- 梅田浩司,小松 亮,江原幸雄(1999b):坑井温度データから算定した地熱地帯に おける熱水流体の流動速度と熱流量,地熱,36,pp.219-237.
- 梅田浩司,林信太郎,伴 雅雄,佐々木 実,大場 司,赤石和幸(1999c):東北 日本,火山フロント付近の2.0 Ma以降の火山活動とテクトニクスの推移,火山, 44, pp.233-249.
- 梅田浩司,小松 亮,湯佐泰久(1999d):西南日本領家帯,松山花崗閃緑岩の冷却 史と新第三紀貫入岩による熱的影響,岩鉱.(印刷中)
- 字都浩三(1995):火山と年代測定−K-Ar,⁴⁰Ar/³⁹Ar 年代測定の現状と将来,火山,40, pp.S27-S46.
- Uto,K. and Tatsumi,Y (1996) :Quaternary volcanism of the Japanese Islands, The Island Arc, 5, pp.250-261.
- Wakita,H., Sano,Y. and Mizoue,M. (1987) : High ³He emanation and seismic swarms observed in a nonvolcanic forearc region, Jour. Geophys. Res., 92, pp.12539-12546.
- 渡辺公一郎,井沢英二,橋本秀爾,加々美寛雄(1997):九州南部のマグマ活動とテ クトニクス,地球惑星科学関連学会 1997 年合同大会予稿集, p.679.
- 渡辺 寧(1994):北海道北東部の中新世火山活動とテクトニクス,地質ニュース, 483, pp.6-14.
- Wessel, P. and Smith, W.H.F. (1995): New version of the Generic Mapping Tools released, Eos Trans., AGU, 76 (33), p.329.
- White, D.E. (1957) : Thermal waters of volcanic origin, Bull. Geol. Soc. Am., 68, pp.1637-1658.
- Yamada, R., Tagami, T., Nishimura, S. and Ito, H. (1995) : Annealing kinetics of fission tracks in zircon : an experimental study, Chem. Geol., 122, pp.249-258.
- 山口 靖,金原啓司,玉生志郎,角 清愛,田中啓策(1992):300万分の1日本地 熱資源図,日本地質アトラス(第2版),地質調査所.
- 山野 誠,木下正高,山形尚司(1997):日本列島周辺海域の地殻熱流量分布,地質 ニュース,517, pp.12-19.
- 山崎文人,大井田徹(1985):中部日本におけるフィリピン海プレート沈み込みの形状,地震,38, pp.193-201.

矢野雄策,村岡洋文(1986):坑井データベースシステム,地質調査所報告,265, pp.169-190.

矢野雄策,大久保泰邦,渋谷明貫(1994):坑井データに基づく日本列島の温度勾配 分布図,物理探査学会第91回学術講演会論文集,pp.153-156.

矢野雄策,田中明子,高橋正明,大久保泰邦,笹田政克,梅田浩司,中司 昇(1999): 日本列島地温勾配図(1:3,000,000),地質調査所,6p.

横瀬久芳,菊池 航,長尾敬介,小玉一人(1998):九州南西部矢筈岳火山岩類の K-Ar年代,岩鉱,93, pp.151-161.

2.5 隆起・沈降・侵食

地質時代を通じた隆起・沈降運動は,地形や地層に変形や変位を与えており,それ らは変動地形や地質構造として認識されている。また,侵食作用はそれが及ぶ下方限 界である侵食基準面に向かって地表を削り減らす作用であり,種々の侵食地形や侵食 域から運ばれた土砂の作る堆積地形として認識されている。

隆起・沈降・侵食が地質環境に与える影響としては,動水勾配や地下水位の変化に つながる地形勾配や土被りの変化が考えられる。また,隆起が激しい地域では,地下 深部に埋もれていた岩盤の地表への接近や,地表水の地下深部への直接の混入などに つながる大きな侵食が生じる可能性がある。

地質環境の長期的な安定性を評価するためには,地形勾配や土被りが将来的にどの 程度まで変化するのかを予測することが重要な課題となる。ここでは,隆起・沈降・ 侵食の時間的・空間的分布を把握するとともに,将来予測のために必要なそれらのプ ロセスについて検討する。また,隆起・沈降・侵食による地形勾配などの変化につい ての事例を取りまとめる。

2.5.1 わが国における隆起・沈降・侵食の特徴

1) 隆起・沈降

隆起による侵食基準面からの比高や地形勾配の増加は, 侵食のポテンシャルを増加 させる。隆起・沈降運動は地質時代を通じて地域ごとに特定の速度と傾向で累積して いる。そのため,過去から現在までの隆起・沈降運動の場とその速さを定量的に把握 し,地震・断層活動など他の天然現象との関連など変動のプロセスを把握することに より,将来の変動量を推定することが可能と考えられる。以下では日本列島における 隆起・沈降運動の調査手法を整理するとともに,日本列島における変動をタイプ分け し,それらの特徴を取りまとめる。

(1) 隆起・沈降運動の解析法

隆起・沈降の速度や分布パターン(変動様式)を把握する手法は,対象とする期間, 変動の指標,空間的広がりによって表 2.5-1 に示す 3 つに分けられる。これらの方法 は次に示すようにそれぞれ長所・短所があり,相補的に用いることが重要である。

測地学的方法は、三角測量などによる測地データや検潮のデータを用いるもので、 全国の変動の速さや分布を高精度で把握できる。全国的な変動速度の分布は檀原 (1971), Aubrey and Emery (1986),加藤・津村(1979)などに示されている。そ れらによれば、日本列島は年間 1mm~数 mm 程度の速さで上下変動していることが 示されており、例外的に 10mm/年を越える地域も一部にある。最近発達してきた GPS (Global Positioning System)は、とくに水平方向の変動を全国規模でより正確、迅速 に観測・解析できる(たとえば,多田ほか,1997)。ただし,測地学的方法は観測期 間が最大でも約100年と短く,大地震の再来間隔と同じか,それより短い期間のデー タしか得られていない。そのため、この方法で得られる変動様式は,地形や地質学的 なデータから得られる長期間の平均的な変動の傾向とは異なる場合がある。このよう な例としては,海岸段丘の分布から長期的には隆起する傾向にあると考えられる三陸 海岸において,検潮データは沈降する傾向を示していることなどがあげられる。

地形学的手法は,海岸段丘や河岸段丘などの変動地形を指標として地殻変動をとら えるもので,日本列島のように隆起が速く段丘地形がよく発達している地域では有効 な手法である。海岸部については,約12.5万年前および約6000年前に形成された海 岸段丘などの全国的な高度分布図が作成されている(Ota et al., 1987, 1992)。さらに, 小池・町田編(1999)は,海岸段丘の分布調査および年代測定を全国的に実施し,過 去数十万年間の変動量の詳細な分布を取りまとめている。

一方,内陸部には隆起量などを推定する指標が少ないが,河岸段丘などの河成地形 面の比高と年代から,過去10数万年間について隆起量を推定する方法が吉山・柳田 (1995)によって提案されている。高木ほか(1999a)はこの方法を改良して,過去 数十万年まで適用することを試みている。

また,日本列島の山頂部には,第三紀末に海面近くの高度で形成されたと考えられ る侵食小起伏面が広く分布し,この面の高度分布から第四紀初頭以降の隆起量の大ま かな分布を知ることができる(第四紀地殻変動研究グループ,1968)。また,百万年 オーダーでの山地高度の変遷については,侵食速度と隆起速度との平衡状態を想定し たモデルによる解析も試みられている(Ohmori, 1987;大森, 1990)。

地質学的手法は,形成時の堆積環境と年代が推定できる堆積面や地層の層厚などを 指標として,地層の堆積後(および堆積中)の変動様式を解析するものである。上記 の2つの手法に比べて一般に時間や変動量の分解能が低いものの,より長期間にわた る変動の履歴を推定できる利点がある。盆地や平野における地質時代の沈降量は,主 に堆積物の層厚から推定されている(成瀬, 1988, 1989, 1990;小池・町田編, 1999)。

解析の分解能を向上させる手法として,藤原ほか(1996)は房総半島の20km×30km のエリアを事例に堆積相解析を海浜堆積物に応用し,過去12万年間の隆起量をメー トル単位で,傾動速度をパーミル単位で推定した。また,津波堆積物など地震の痕跡 を地層中から検出して,海岸の地震隆起の発生時期や隆起量を推定(100年単位で5m 単位の変動を検出)することも試みられている(藤原ほか,1997,1999a,1999b; Fujiwara et al., 1999;増田,1998)。 (2) 山地の変動様式

山地・盆地の変動は、地質構造や地形などから推定される変動のプロセスに基づいて、貝塚ほか(1995)によって①褶曲断層山脈、②逆断層地塊、③横ずれ断層地塊、④曲隆山地の各タイプに分けられている(図 2.5-1)。これらの分類は厳密なものではなく、地域によっては中間的なものもある。以下では各タイプごとに変動の特徴を概説する。

①褶曲断層山脈

主に褶曲と逆断層によって山地や盆地が形成されているタイプで,東北日本弧で典型的であり島弧に平行な地形・地質構造の帯状配列がみられる(北村編,1986)。この帯状配列(東から西へ,北上川-阿武隈川低地帯,奥羽山脈,内陸盆地の低地帯,出羽丘陵,日本海岸の低地帯)は,東西方向の水平圧縮応力が強まった鮮新世以降,地殻の褶曲と逆断層で作られたもので(Sato,1994;大槻,1995),波長は約50kmと一定している。山地と平野(盆地)の境界部には南北性の活断層が発達する(活断層研究会編,1991)。新第三紀以降の堆積層が厚く分布する平野では,段丘面を変形させる活褶曲がみられる(たとえば,日本第四紀学会編,1987)。海岸段丘の高度からみた隆起速度は,東北日本の背弧側で0.5mm/年前後に達し(たとえば,八木・吉川,1988;Miyauchi,1990),東北日本太平洋側に比べて大きい傾向がある。第四紀の累積隆起量は、このタイプの山地の中心部で1,000mに達する(表2.5-2)。赤石山脈や 丹沢山地は,第四紀の隆起量が日本列島で最も大きい地域のひとつで,伊豆弧の本州弧への衝突が隆起にかかわっている(たとえば,貝塚,1987)。第四紀の隆起量は赤石山脈の主稜部で2,500mに達する(森山,1990)。

②逆断層地塊

逆断層で限られ傾動している山地で,近畿三角地帯の山地や木曽山脈が代表的であ る。近畿三角地帯は若狭湾を頂点とし,比良・六甲山地を西縁,養老山地を東縁,中 央構造線を底辺とし,琵琶湖・大阪湾・伊勢湾を含む三角形の地域を指す(たとえば, 藤田・尾池,1981)。大阪湾周辺から濃尾平野西縁にかけては南北性の活断層が発達 し,多くの断層地塊(山地,盆地)が形成されている。第四紀の隆起量が日本で最も 大きい中部山岳地帯では,その値が最大で1,500m以上に達し(表 2.5-3),第三紀末 から第四紀にかけて断層活動にともなう傾動地塊として山地と山間盆地が形成され たと考えられている(高浜ほか,1988;森山,1990)。隆起速度と侵食速度の平衡モ デルによると,中部山岳地帯の百万年間の平均隆起速度は,数 mm/年(最大 7mm/年) と算定されている(Ohmori, 1987)。この解析結果は,侵食速度が数 mm/年と推定さ れるこの地域が,2,000mを越える標高を維持していることと整合的である。中部山 岳地帯の多くが現在も隆起しつつあり,その速度が日本で最も大きいことは,測地 データからも支持される(飯川,1991)。この地域の異常に速い隆起については,活 動度の高い断層が密集すること(活断層研究会編,1991),西北西-東南東方向の短

	測地学的手法	地形学的手法	地質学的手法
観察対象	水準点や検潮場の	1) 地形面(段丘など)の累積	地層境界(堆積面など)の
	上下変動量	変動量	累積変動量
		2) 侵食速度と隆起速度の平衡	
		モデル	
対象期間	数カ月~100 年	1) 数千年~数十万年(段丘)	数百万年
		200 万年(侵食小起伏面)	
		2) 1000 万年	
時間分解能	日変動~年変動	1) 千年~10 万年	10 万年~100 万年
		2) 10 万~100 万年	(千年)
変動量の	cmオーダーか	1 m~10m	数十m~
分解能	より高精度		100mオーダー

表 2.5-1 隆起・沈降運動の解析法の比較

表 2.5-2 褶曲断層山脈の隆起速度の例

(単位はm/万年, []内は期間(万年)を示す。)

山地	地質や侵食小起伏面	段丘地形に基づく値	備考
	に基づく値		
夕張山地	$4 \sim 5 [200]^{-2}$	2.8~3.2 [15] 1)	
日高山脈	$4 \sim 5 [200]^{-21}$	西側 4.0~5.2 [15] "	
奥羽山脈	4~5 [200] ²⁾	3.3~7.5 [12] ³⁾	測地によれば 4.1mm/y ^{4)}
			3.5Ma 頃から東西短縮 ¹¹⁾
出羽山地	2.5~5 [200] ²⁾	2.5~5.4 [12] ³⁾	測地によれば 3.7mm/y ⁴⁾
	0.4 [250] 5)		3.5Ma 頃から東西短縮 ¹¹⁾
越後丘陵	2.5~4 [200] 2)	更新世後期~完新世に	測地によれば 10-7~10-6/年オーダーの
	13~17 [60] 5)	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ 年オーダー(最	傾動,背斜は 0.2~3.3mm/年で隆起 ⁴⁾
		大 2x10%年)の傾動4)	
丹沢山地	30~40 [250] 7)	2.8 [15] 1)	10~15 [100] **
	11~36 [300] 14)	25 [8] ¹³⁾	
		30~40 [1] ¹³⁾	
赤石山脈	>12.5 [200] ^{8), 9)}	5.2 [15] ¹⁾	70 [100] 6)
			測地によれば 8.8mm/年 ¹⁰⁾
			1Ma 頃から活発に隆起 ¹²⁾

1) 吉山・柳田(1995),2) 第四紀地殻変動研究グループ(1968),3) 田中ほか(1997),4) 溝上ほか (1980),飯川(1983,1991),飯川・堀川(1985),小千谷地殻変動研究グループ(1989),5)成瀬 (1989),6) Ohmori (1987),7) 貝塚(1987),8)森山(1990),9)森山・光野(1989),10)飯川 (1991),11)Sato (1994),12) 竹内(1996),13) 貝塚ほか(1995),14) Soh et al. (1998)



(貝塚ほか(1995)に加筆)

図 2.5-1 日本列島の変動のタイプ

図中のうち地震隆起·沈降域(ピンク色)については加筆したも のである。 縮速度が本州で最も大きいこと(Kaizuka and Imaizumi, 1984),前面に分布する新生 代後期の地層が著しい圧縮変形を受けていることから,地殻に強い圧縮力が作用して いることに由来すると考えられる。

③横ずれ断層地塊

主に横ずれ断層で地殻の短縮変形が解消されている地域で,中部地方の北西部(飛 騨高原,美濃高原など)と近畿地方の西部(丹波高地など)が相当する。これらは準 平原であったものが隆起し,さらに断層によって分断されたと考えられている(たと えば,森山,1990)。代表的な山地の隆起速度を表2.5-4に示す。美濃高原における 第三紀末から現在に至る地形の変遷は,この地域に広く分布する土岐砂礫層の礫種構 成や礫径分布,古流向などの調査に基づいて明らかにされており(たとえば,森山, 1987,1990),更新世中期から断層によるブロック化が進んだとされる。

④曲隆山地

全体として緩やかな傾動を示す山塊で、東北日本では北上山地や阿武隈山地が、西 南日本では、中国・四国・九州と紀伊半島の山地が相当する。北上山地と阿武隈山地 は、活断層の密度や地形の起伏が小さく、第四紀における隆起量は 500m ないし 700m 程度である(表 2.5-5)。紀伊山地、四国山地、九州山地は、第四紀における隆起量 がこのタイプとしては大きく、山地の中心部では 1,000m 以上に達する(表 2.5-5)。 また、過去百万年間の平均隆起速度は、侵食速度と隆起速度の平衡モデルを用いた解 析によれば、四国山地中心部で 2.5mm/年に達する(大森、1990)。四国山地の隆起 は、地震時の沈降と地震間の緩やかな隆起が合成された結果であることが、測地デー タと地形データの解析から明らかにされている(たとえば、大森、1990)。中国地方 では、中新世中期から主な隆起が始まったとされ(小畑、1991),第四紀における隆 起量は最大でも 400m 程度と考えられる(表 2.5-5)。

(3) 海岸の変動様式

日本列島では,第四紀後期に形成された数段の海岸段丘が現在の海岸から陸側 10 ~20km 程度の範囲に分布することが多く,隆起速度や地殻変動様式を推定する良い 指標となる。とくに下末吉期と呼ばれる約 12.5 万年前の海岸段丘(いわゆる下末吉 面)は,日本各地の海抜 10m 以下から約 200m までのさまざまな高度に分布する(図 2.5-2)。日本列島の海岸地域の変動様式は,これらの段丘の高度分布に基づいて A ~Dの4つのタイプ(変動地域)に分けられている(図 2.5-2)。各タイプの変動が 広がる最小エリアはおおむね個々の丘陵や低地規模で,共通の変動様式をもつ幾つか の丘陵や低地が集まって,全体としてひとつの変動地域をなす。

それぞれの変動地域では,下末吉面より古い段丘は下末吉面と類似した変動様式を 示し,かつ海面からの比高がより大きい。これと似た関係が下末吉面と下位の完新世

表 2.5-3 逆断層地塊の隆起速度の例

(単位はm/万分	Ξ. Γ	1	内は期間	(万年)	を示す。)

山地	地質や侵食小起伏	段丘地形に基づく値	備考	
	面に基づく値			
飛騨山脈	>7.5 [200] 2)	12.4~24.4 [15] 1)	5~7 [100] 3)	
			3Ma~1.4Ma に主に隆起 ^{4), 5)}	
			断層によらずアイソスタシーによる隆起	
			の可能性 ⁸⁾	
木曽山脈	5~7.5 [200] ²⁾		5 [100] 3)	
			1~0.5Ma 頃から活発に隆起 ^{5), 6),7)}	
六甲山地	5 [100] ¹⁰⁾		大阪盆地との相対的な変位は 10 [100] 100	
			近畿トライアングルの逆断層地塊は,	
			0.5Ma 頃から急速に隆起 ^{9 10)}	
養老山地	6~8 [100] 11)		養老断層による濃美平野との相対的な上	
			下変位速度は 20 [100] 10	
阿讃山地主	1.7 ~ 3.9 [210 ~			
稜部	120] 12)			

1) 吉山・柳田(1995),2) 第四紀地殻変動研究グループ(1968),3) Ohmori (1987),4) 竹内 (1988),5) 竹内(1996),6) 森山・光野(1989),7)森山(1990),8) 池田(1990,1996),9) 藤田 (1995),10) 貝塚ほか(1995),11) 須貝・杉山(1998),12) 植木・満塩(1998)

表 2.5-4 横ズレ断層地塊の隆起速度の例

(単位はm/万年, []内は期間(万年)を示す。)

山地	地質や侵食小起段丘地形に基づく	值 備 考
	伏面に基づく値	
飛驒高原	$2.5 \sim 7.5 [200]^{-1}$	1
美濃高原		更新世前期から隆起,更新世中期から断層 ブロック化 ³⁾
丹波高原	2.5 [200] 1)	

1) 第四紀地殻変動研究グループ(1968), 2) 野上ほか編(1994), 3)森山(1990)



(太田, 1996より)

図 2.5-2 最終間氷期最盛期に形成された段丘の旧汀線高度 のあらまし(単位m)と各地の変動様式

当時の海面高度(現在比約+5m)を差し引いた値が,過去約12.5万年間の隆起量に相当する。

段丘との間にもみられる。このことから,各地域は第四紀後期を通じて,それぞれ一 定の様式で累積的に隆起してきたことがわかる。また,完新世段丘形成時までの隆起 速度と,完新世段丘の形成以後の隆起速度を比べると,多くの地域で後者の方が速い 傾向がある。この傾向は隆起速度が大きいタイプDで顕著で,完新世の段丘の隆起速 度は更新世までに比べて2倍~1桁大きな値を示す。

①タイプA(小波長の波状変形)

新第三紀以降の堆積物が厚く分布する北海道南部から東北日本の日本海側の低地 帯には、海岸線に平行な波長 20~30km の活褶曲が発達する。この波状変形は、現在 の地形とよく調和しており、背斜が山麓や半島の高まりに、向斜が平野に対応する(た とえば、日本第四紀研究会編、1987)。図 2.5-3 は、横軸に段丘の形成年代を、縦軸 に段丘が示す隆起量を形成年代で割って求めた隆起速度を取ったものである。隆起量 は、海岸段丘の現在の高度から海岸段丘形成時の海面高度および段丘の離水後に堆積 した地層の層厚を差し引いて求めた値である(以下、同じ)。隆起速度は、どの期間 でも多くの場合数 m/万年である。推定された隆起速度に同じ地域内でも幅があるの は、主に褶曲による傾動などによる。日本海側の活褶曲は変動が速く、背斜部では更 新世~完新世以降 10m/万年前後の隆起が継続していると推定される(たとえば、宮 内、1988;八島・宮内、1990)。

②タイプB(小規模な傾動地塊化)

断層で切断された小規模な地塊(長さ 10~30km)が傾動をしている地域で,能登 半島,佐渡島,若狭湾周辺が相当する(図 2.5-2)。能登半島は南へ傾動する複数の 小ブロックに細分され(半島全体として南方に傾動),佐渡島も3つの傾動ブロック からなる(Ota and Yoshikawa, 1978)。北陸地域において丘陵・山地部が隆起し平野 部が沈降する現在の変動様式は,約50万年前に生じたと考えられている(かせ野ほ か,1988)。段丘の高度分布から推定した隆起速度は,完新世より古い段丘ではおお むね 2~8m/万年であるが,完新世段丘では5m/万年以上の地域が多く10m/万年を越 えることもある(図 2.5-3)。推定された隆起速度に同じ地域内でも幅があるのは, ブロックの傾動による。

③タイプC(大波長の緩やかな曲動)

タイプCの海岸は、北上山地および阿武隈山地の山麓に対応して、非常に緩やかに (波長 100km 以上)曲隆しており、陸側への傾動はみられない。段丘の高度分布か ら推定される過去数十万年間の隆起速度は数 m/万年未満で(図 2.5-3),他のタイプ より一般に小さい。図 2.5-4 に約 32 万年前(酸素同位体ステージ9)に形成された海 岸段丘の三陸海岸北部における高度分布を示す。段丘形成時の海岸線を示す旧汀線ア ングルの高度は、三戸町北方で131mに達し、段丘は全体として北東の海側へきわめ て緩やかに(平均の傾斜角は数‰)低下する。この時期の海面高度は、現在より 5m



(小池・町田編(1999)のデータを使用)

図 2.5-3 タイプ別の海岸の隆起速度

タイプ分けは図 2.5-2と同じ。各年代(横軸)の段丘の高度から推定される,段丘形成時から現 在までの平均隆起速度(縦軸)。バーの長さは各地域内で見られる隆起速度の幅を表し,段丘の 傾動等による。タイプD(地震にともなう傾動)は他のタイプより隆起速度が大きい。このた め、古い時代の段丘は侵食で失われている。タイプCは隆起速度が小さい。完新世段丘から推定 される隆起速度は、それ以前よりも大きい傾向がある。 程度高かったと推定されている(図 2.6-1 参照)ため,この値を差し引いた値が各地 点の隆起量となる。過去約 30 万年間の平均隆起速度は,3~4m/万年である。

④タイプD(内陸への傾動)

海岸に沿った幅 30~50km の帯状の地域が陸側へ傾動することで特徴づけられ,関 東以西のプレート境界に面した太平洋沿岸に分布する(図 2.5-1, 2.5-2)。この変動 様式は地震時に観測された変動量の分布との類似性から,地震性隆起(プレート境界 で生じる巨大地震にともなう隆起)が,百年から千年程度の再来間隔で累積した結果 と解釈されている(たとえば, Shimazaki and Nakata, 1980;宮下, 1989;大森, 1990)。 地震1回あたりの隆起量は最大で数十 cm~数 m である(たとえば, 宇佐見, 1987; 前杢・坪野, 1990;茅根・吉川, 1986)。

海岸段丘の高度から推定される隆起速度は他のタイプに比べて大きく、上述のよう に陸側への傾動のために半島の先端部でとくに大きくなり、15m/万年を越えることも ある(図 2.5-3)。完新世の段丘が古い段丘より大きな隆起速度を示すという傾向は、 タイプ Dの海岸で顕著であり、完新世段丘が示す値が 40~50m/万年に達する南関東 や四国南部の例もある。室戸半島周辺の下末吉面の旧汀線の高度分布を図 2.5-5 に示 す。室戸岬の先端から内陸へ向かう顕著な傾動が認められる。等値線から段丘形成時 の海面高度(約 5m)を差し引いた値が、過去約 12 万年間の隆起量を示す。

⑤そのほかの海岸

何れのタイプにも分類されていないか,あるいは中間的な変動様式をもつ海岸もある。海岸段丘が示す変動速度を表 2.5-6 に示す。変動が著しいのは,活断層で限られた地塊が形成されている伊豆半島の周辺である(表 2.5-7)。

(4) 第四紀の沈降

日本の主要な平野・盆地は単に地形的な低地であるだけでなく、その地下には新第 三紀以降の厚い地層が伏在している。これらの地域は構造的な沈降地域(構造盆地) であり、現在も沈降を続けているところが多い。日本列島では17~15Ma(Ma:百万 年前)をピークに大規模な海進が起こり、各地に広く海成中新統が堆積したが、鮮新 世(約5Ma)になると中新世の堆積盆地が縮小・分化した。現在陸域にある第四紀盆 地は、この鮮新世盆地を受け継いで、さらに縮小・浅化したものが多い(成瀬、1988、 1990)。

第四紀の主要な堆積盆地を図 2.5-6 に示す。主要な盆地は長径 50~100km, 短径 30 ~50km の長円形のものが多く,内陸(山間)盆地は長径 50km 以下と小さい。海岸 平野の中心部は第四紀を通じて沈降する傾向にある場合が多いが,平野の周辺部では 地層や段丘の分布から,それまでの沈降から第四紀後半に隆起に転換したと考えられ

(単位はm/万年, []内は期間(万年)を示す。)				
山地	地質や侵食小起伏面	段丘地形に基づく値	備考	
	に基づく値			
北見山地	2.5 [200] 1)			
北上山地,阿	2.5~3.5 [200] "			
武隈山地				
関東山地	4~5 [200] ¹⁾	4.4~8 [15] ³⁾	50~60 [100] ²⁾	
中国山地	2~3.5 [200] ^{1), 4)}			
紀伊山地	4~5 [200] ¹⁾	2 [15] ³⁾		
四国山地	4~7.5 [200] 1)	3.2 [15] ³⁾	15~25 [100] 5)	
九州山地	4~7.5 [200] 1)		70 万年以前に主に隆起 ⁶⁾	

表 2.5-5 曲隆山地の隆起速度の例

1) 第四紀地殻変動研究グループ(1968),2) Ohmori (1987),3) 吉山・柳田(1995),4) 小畑(1991),5) 大森(1990),6) 勘米良(1995)

表 2.5-6 各地の隆起速度の例(小池・町田編(1999)などより作成)

地域(1/5 万地形図名)	隆起量と期間	平均隆起速度 m/万年
浦河	(33~45m)/12.2 万年	2.7~3.7m/万年
襟裳岬東部	2~10m/12.2 万年	0.2~0.8m/万年
苫小牧付近 (丘陵)	(22~41m)/12.2 万年	1.8~3.4m/万年
北上低地带 焼石岳	(48.5~73.5m)/11.4 万年	4.3~6.4m/万年
水沢	(33.5~76m)/11.4 万年	2.9~4.3m/万年
新町	34m/11.4 万年	3.0m/万年
関東平野周縁部		
東京西南部	(3~39m)/12.2 万年	0.2~3.2m/万年
(1Ma 頃より隆起傾向へ	(平野西部で NW-SE 系の活褶曲が発達)	第四紀後期の平野北部 0.1 ~
転換)"	2)	0.4 mm/年 ³⁾
近畿 神戸・須磨	(36.5~69.5m) /12.2 万年	3.0~5.7m/万年
北条・高砂・明石	(31.6~62.6m)/12.2 万年	2.6~5.1m/万年
有明海南部	(19~29m) /12.2 万年	1.6~2.4m/万年
鹿児島	68m/12.2 万年	5.6m/万年

1) 貝塚(1987) など、2) 日本第四紀学会(1987),3) Suzuki(1989), 増田・中里(1988)


図 2.5-4 三陸海岸北部 (タイプC)の約32万年前の旧汀線高度 (m)



図 2.5-5 四国室戸半島周辺(タイプD)の約12.5万年前の 旧汀線高度(m)



図 2.5-6 鮮新・更新世盆地の地域区分

日本の主要な平野と盆地に堆積した 1Ma 以降の地層を対象として,ボーリングデー タや反射法探査の結果をもとに,地層の年代と埋没深度を整理した(図 2.5-7a)。埋 没深度は堆積時の水深の補正がされていないが,ほとんどが浅海性の堆積物であり, おおむね現在までの地盤の沈降量と近似することが可能である(成瀬, 1988, 1989)。 図からは多くの地域で沈降速度が 1m/千年程度かそれ未満であることが読みとれる。 また,全国の主な地域の沈降量(速度)の分布を表 2.5-8 に示す。

図 2.5-7b は, 深層ボーリングのデータをもとに, 主要な平野の沈降中心部における 15Ma 以降の地層の層厚の累積変化を整理したものである。堆積時の水深を無視すれ ば, 層厚の累積変化は累積沈降量を近似的に表す。曲線の傾きで表される沈降速度 は,時代や地域によって違いがある。日本海側の平野では 10 数 Ma 以前と数 Ma 以降 の期間で沈降速度が大きい。この図からは,多くの地域で数 Ma 以降, 沈降が現在と 類似した傾向で継続していることが読みとれる。

上述した平野部と異なった傾向で沈降している地域に九州中部の別府から島原に かけて東西に連なる地溝帯がある。この地域は,引張応力場で正断層が地盤を切断し 地塊を形成して沈降しており,貝塚ほか(1995)で正断層地塊とされている地域であ る。この沈降域は別府-島原地溝が沖縄トラフの延長であり,現在も南北方向に拡大 していることに起因すると考えられる(たとえば,多田,1985)。



図2.5-7a 第四紀堆積盆における1Ma以降の地下層準の深度と年代

●ボーリングデータによる値:藤岡ほか(1977);池辺ほか(1979);北海道鉱業振興委員会(1979);松澤ほか(1981);大沢ほか(1984,1985);成瀬(1988, 1989);
 関東地方土木地質図編纂委員会(1996)

○地質断面図や反射断面などから推定した堆積盆の中心における値:表2.5-8より抜粋

縦軸は堆積層の現在の深度,横軸はその層準の年代値を示す。堆積時の水深補正は関東平野の み行った。埋没深度は概ね沈降量と読み替えられ(成瀬,1988,1989),深度と年代から沈降 速度が求まる。ほとんどの平野で1Ma以降の沈降量は1000m以下で,沈降速度は1m/1000 年以下である。これより沈降速度の大きい盆地は羽越-フォッサマグナ-南関東地帯(秋田,山 形,新潟,富山,諏訪,関東,足柄)と大阪などに限られる。



年代 (Ma)

図 2.5-7b 主要な平野における累積沈降量

縦軸はボーリングデータから得られた主要な平野下の堆積層の深度,横軸はその深度の 年代値を示す。深度は堆積量と近似され,概ね沈降量と読み替えることができる(成 瀬,1988,1989)。深度を堆積量や沈降量に換算するためには,水深や圧密などの 補正が必要であるが,ここでは圧密補正のみ行った。各地域とも最近数Maは,ほぼ一 定の沈降傾向が見られる。

データは以下のボーリングデータによる:

藤岡ほか(1977);池辺ほか(1979);北海道鉱業振興委員会(1979);松澤ほ か(1981);大沢ほか(1984, 1985);遠藤・鈴木1986);北陸地方土木地質 図編纂委員会(1991);関東地方土木地質図編纂委員会(1996)

表 2.5-7 相模湾周辺の隆起速度

主要な隆起域	第四紀の隆起	現在の変動
伊豆半島周辺	・数万年前以降,半島の付け根付近が沈降	半島東部は隆起(1~2 mm/年以
	・半島南東部や伊豆諸島は 1~3 mm/年で	上),半島西部と駿河湾沿岸は沈降
	隆起(石橋ほか、1982;太田ほか、	(-1.0~-6.5 mm/年)
	1983)	(石井, 1989,1991, 加藤, 1984,
		大竹・浅田, 1983)
足柄平野	・約 50 万年前に沈降(約 5m/千年)から隆	
	起(約 5m/千年)に転換(貝塚, 1987)	

表 2.5-8 主な平野の沈降量(その1)

主要な沈降域	第四紀の沈降	現在および後氷期の沈降
石狩平野	苫小牧北部では 600m(1.7Ma) ¹⁾	6000BP 以降は沈降しない ³⁾
	札幌周辺では最大 1500m(1.7Ma) ¹⁾	4mm/年で沈降 ⁴⁾
	苫小牧付近沈降 5m(12.5 万年) ²⁾	
十勝平野	1.9Ma 以降最深部で 700m ⁵⁾	南部で 5mm/年で沈降 ⁷⁾
	$450 \sim 500 \text{m} (1.7 \text{Ma})^{-1}$	4~6mm/y_で沈降 ⁴)
	0.96Ma 以降 40m ^{5) . 6)}	
天塩平野	累積沈降量は 800m 以上 ⁸⁾	0mm/年で沈降 ¹⁾
	最大 1500m(1.7Ma 以降) ¹⁾	
釧路平野	460m(1.7Ma 以降) ¹⁾	4~6mm/y で沈降 ⁴⁾
		5~10mm で沈降 ⁹⁾
津軽平野	400m以上 ¹⁰⁾	
庄内平野	最大 1900m以上(3Ma) ¹¹⁾	0~2mm/y で沈降 ⁴⁾
	895m(1.8Ma) ¹¹⁾	l
山形盆地	300m:1.2 m/千年(25 万年) ¹²⁾	4mm/y で沈降 ⁴⁾
秋田平野	400m:1.0~1.3m/千年(40~20万年) ¹³⁾	0mm/y で沈降 ⁴⁾
	500m (2.5Ma) ¹⁴⁾	
	150m (1.5Ma) ¹⁵⁾	
能代平野	1000m以上(2.5Ma) ¹⁴⁾	0mm/y で沈降 ⁴⁾
	163m (1.5Ma) ¹⁶⁾	

主要な沈降域		現在および後氷期の沈降
諏訪盆地	断層運動で沈降:更新世後期以降平均 3m/千年	後氷期に 2.5m/千年で沈降 ¹⁷⁾
	最深部で 400m以上(約 12 万年) ¹⁸⁾	
新潟平野	881~1860 m:0.88~1.56 m/千年(0.74~ 1.6Ma) ¹⁹⁾	2mm/y で沈降 ⁴⁾
関東平野	最大 2500m以上(3Ma 以降) ²⁰⁾	全体として沈降傾向(1~2 mm/
	540~1300m: 0.82~1.08m/千年(50~85 万	年) 4) .22)
	年) ¹⁹⁾	茨城県南部 3~20mm/y ²³⁾
	1400m (1.7-1.9Ma) ²¹⁾	
足柄平野	400~500m:1.6~2m/千年(25 万年) ²⁴⁾	0~2mm/y で沈降 ⁴)
	45.3m(6 万年) ²⁴⁾	0.6mm/y(6.3ka 以降) ²⁴⁾
富山平野	200~570m:0.3~1.14m/千年(50~70万年) ¹⁹⁾	0~2mm/y で沈降 ⁴⁾
	黒部川付近で約 600m(約 50 万年) ²⁵⁾	
加賀平野	500m以上(1.2Ma) ²⁶⁾	0~2mm/y で沈降 ⁴⁾
近江盆地	第四紀を通じて断層運動による沈降 ²⁷⁾	2~4mm/y で沈降 ⁴⁾
(琵琶湖)	37~518m:0.38~0.81m/千年(8~80万年) ¹⁹⁾	
	琵琶湖で最大約 1100m(1.8Ma) ²⁸⁾	
濃尾平野	中期更新世以降 350m ²⁹⁾	2~4 mm/年で沈降 ⁴⁾
	10 ⁻⁸ /y のオーダーで傾動 ³⁰⁾	
	93~300m:0.6~0.77 m/千年(12~50 万年) ¹⁹⁾	
大阪平野	第四紀を通じて断層運動による沈降 27)	2~4mm/y で沈降 ⁴⁾
(大阪湾)	大阪湾中央部 3.5Ma 以降最大 2500m ³²⁾	
	湾中央部最大 1200m以上(約 1Ma) ³²⁾	
	230~413m:0.54~0.65 m/千年(0.4~0.8Ma) ¹⁹⁾	
· · · ·	700m/1.25 Ma ³¹⁾	
大分平野	別府湾:3Ma 以降 4000m 以上:1.2m/千年以上	別府-島原地溝は南北方向へ 1.4cm/
(別府湾)	33)	在 ~ 拉大 沈 降 号 (+ 2 5 mm/在 35)
	大分川上流 1300m:1.1m/千年(1.2M a) ³⁴⁾	
	2000m 以上(3Ma) ³⁷⁾	
有明海沿岸	22m(過去 12 万年) ³⁶⁾	2~4mm/y で沈降 ⁴⁾
	熊本平野で 400m(35 万年) ³⁴⁾	

表 2.5-8 主な平野の沈降量(その2)

1) 岡(1997), 2) 吉山(1990), 3) 三好ほか(1985), 4) 檀原(1971), 5) 松澤ほか(1981), 6) 岡 (1986), 7) 小疇(1994), 8) 福沢(1987), 9) 加藤・津村(1979), 10) 大沢・平山

(1970),11)池辺ほか(1979),12)松岡ほか(1984),13)成瀬(1989),14)粟田ほか(1986),15)藤岡ほか(1977),16)大沢ほか(1985),17)永井ほか(1988),18)熊井(1997),19)成瀬(1988),
20)楡井(1988),21)垣見ほか(1973),22)田中・五味(1988),23)齊藤ほか(1988),24)山崎(1985),25)藤井(1992),26)かせ野(1992),27)市原(1993),28)吉川・山崎(1998),29)日本建築学会東海支部・土質工学会中部支部・名古屋地盤調査研究会(1969),
30)桑原・牧野内(1989),31)増田(1993),32)関西地盤情報活用協議会地盤研究委員会(1998),33)竹

村ほか (1993), 34) 長谷・岩内 (1993), 35) 多田 (1993), 36) 杉谷 (1983), 37) 木戸 (1993)

小池・町田編(1999)は,第四紀における沈降量を第四紀層の基底面深度の分布で 近似し,全国の平野の沈降量図を作成している。ここでは一例として庄内平野の例を 図 2.5-8 に示す。

過去約70年間の測地データや検潮データの解析結果によれば、東北日本の太平洋 側では沈降運動が明瞭であり、西の日本海側へ向かうにつれて沈降が解消されること が明らかにされている(壇原, 1971; El-Fiky et al., 1996)。太平洋側の沈降は、海岸 段丘が示す隆起傾向とは相反する傾向であるが、長期的な変動との関連は明らかにさ れていない。

2) 隆起・沈降の将来予測

山地・盆地(平野)規模での隆起・沈降運動は,地質学的時間スケールでとらえる とほぼ定常的かつ蓄積的に進むことが地質構造や地形の証拠から示される。これらの 変動は、プレートの相対的な運動に起因する広域的な島弧規模での変動の一部であ る。変動の蓄積は、2.2 で述べたように、少なくとも数十万年ないし数百万年前まで 遡ることができる。このことから、変動が蓄積されるプロセスを理解することによっ て、将来の変動の様式(およびその量)をある程度推定することが可能と考えられる。 より正確に類推するためには、①変動のプロセスを明らかにし、②一連のプロセスの 中で現在がどういうフェーズにあるかを把握し、③これからどうなっていくかを予測 することが必要である。

(1) 東北日本弧の変動プロセス

各種のデータが豊富な東北日本弧を例に,地球物理学的なデータから推定した地殻 構造,地質構造や地形から推定される新第三紀末以降の変動履歴,測地データから推 定される最近の変動様式を総合し,島弧規模の隆起・沈降運動が進行するプロセスを 検討した一例を示す。

新第三紀末以降の変動履歴

南北に延びる複背斜が隆起帯(山地や日本海の海嶺)を,複向斜が沈降帯(盆地や 日本海岸平野,日本海の舟型海盆)をなし,隆起帯前縁に逆断層が形成されているこ とが東北日本弧の地質構造の大きな特徴である(図 2.5-9)。褶曲や逆断層による地 殻短縮率は,火山フロントよりも背弧側で大きく前弧側で小さい(図 2.5-10a)。活 断層の活動度や測地データから求められた地殻の水平歪み速度(図 2.5-10b, 10c)も 背弧側へ向かって値が大きくなる傾向がある。このような変動は,東西方向の水平圧 縮力が強まった 3.5Ma 以降,島弧地殻が座屈褶曲を起こし(大槻, 1995),継続する 水平圧縮の下で褶曲と逆断層の成長によって地殻の短縮が進みつつある過程を示す と解釈されている(たとえば,佐藤, 1989; Sato, 1994)。



小池・町田編(1999)より作成

図 2.5-8 庄内平野の第四紀層基底の等深線図(単位 m)

第四紀における沈降量を近似的に表す。



図 2.5-9 東北日本の地質構造



図 2.5-10 東北日本の地殻の歪分布

背弧側の方が前弧側よりも圧縮されている理由としては,地殻の物性および差応力 の差異が考えられる(佐藤,1989)。地殻の物性に影響を与える要因として地殻の温 度構造があり,温度が高いほど地殻は容易に変形すると考えられる。このことは,地 温勾配が大きい火山フロント付近で変形度が高くなることを良く説明するが,地温勾 配が比較的小さい日本海側で変形度が高いことは説明できない。新たに開始した日本 海東縁のプレート収斂運動が,背弧側の変形度の増加の原因と解釈する見方もある (たとえば,瀬野,1996)。

②地殻構造との関係

西川ほか(1999)は、地殻変動の分布が最も典型的に現れている太平洋側の釜石と 日本海側の本庄を結ぶ北緯 39 度付近の東西約 180kmの測線について、地表から深度 40km(最上部マントル)までの地殻強度断面を、島弧地殻と上部マントルの粘性の 温度依存性などを考慮して作成した(図 2.5-11 の F)。この図は、地殻と最上部マン トルの水平歪み速度を一定(4×10⁻¹⁵ S⁻¹)と仮定して描かれており、この速度で各部 分を変形させるために必要な力の大きさを示している。実際には前弧・火山フロン ト・背弧で水平歪み速度は異なり、この図は現実を忠実に表しているとは言いがた い。本来、各地点ごとに水平歪み速度を指定して地殻強度を計算すべきであるが、そ のような精度のデータはなく、便宜上この図を用いて以下の説明をする。

上部地殻の地殻応力は、下部地殻と最上部マントルに対して1桁以上大きく、太平 洋プレートからの圧縮力の大部分は上部地殻を支えていることがわかる。脆性・塑性 遷移境界(400℃等温面にほぼ一致)の形態から明らかなように、高応力の層は地温 勾配が高い奥羽山脈下で最も薄い(図 2.5-11 の F)ので、一様な水平圧縮を受けた場 合にはここにせん断応力が集中し、かつ上方に湾曲して上昇すると推定される。

また,地殻応力は,前弧側(北上山地)で大きくなっており,島本(1989)も指摘 しているように,東北日本弧では頑丈な前弧と弱い背弧の対称が明瞭で,プレートか らの圧縮力で主として背弧側が変形していくことがわかる。このことは,北村編 (1986)から編集した地質断面(図 2.5-11 の E)で活褶曲や活断層は背弧側で多く北 上山地ではほとんど分布しないことや,新第三紀末以降の地層の短縮率の分布(図 2.5-11 の A:堆積層が分布しない北上山地は白抜き)とも調和的である。

また、このような地殻構造や地質構造から推定される変動様式は、侵食小起伏面の 高度分布(第四紀地殻変動研究グループ、1968)から推定した第四紀における隆起量 (図 2.5-11 の C),段丘の比高(田中ほか、1997;小池・町田編、1999)からみた隆 起速度(図 2.5-11 の B:段丘が分布しないか年代が不明な地域は白抜き),測地デー タ(国土地理院、1997)から求めた最大せん断歪(図 2.5-11 の D)の分布の特徴とも 調和的である。



ールや計測方法で求めたにも関わらず比較的良く一致し,変動がほぼ一様な速度で進行していること,それらが大 局的には地殻の物性に依存していることを示している。 以上のことから,東北日本弧の隆起・沈降場の大局的な分布は地殻構造(主に熱構 造)に規制されていること,また同様な傾向の変動が第四紀以降(あるいはそれ以前 から)継続していることが考えられる。

図 2.5-10, 2.5-11 で注意が必要なのは、地質断面(百万年オーダー),活断層(第 四紀の平均的な値),測地(<百年)の各データから算定された変動速度(水平歪み 速度など)が、分布パターンは類似しているが、各地点での大きさが最大で1桁以上 異なる点である。これはデータ特性に起因していて、地質断面のデータは、小断層や 小褶曲などの変位を含んでいないため、実際の水平歪み速度よりも小さい値を示す。 活断層のデータは、上記の成分以外にも褶曲などの塑性変形の成分を含まないので、 さらに小さな値になる。一方、三角測量、GPS などの測地データは、地震の再来間隔 程度かそれより短い観測期間に基づいているので、長期的な変化をとらえていない可 能性がある。したがって、千年(内陸大地震の一般的な再来間隔)以上にわたる定常 的な水平歪み速度は、地質断面から求めた値と測地学的に求めた値の中間的な値にな ると考えられる。

③地殻変動のモデルと将来予測

南北方向の軸をもつ隆起帯(山地)と沈降帯(盆地・低地)の配列を,大槻(1991, 1995)は太平洋プレートからの圧縮応力による上部地殻の座屈褶曲で説明した。この 考えは上記の地殻構造(図2.5-11のE,F)のデータからも支持される。また,島弧 の短縮変形は,主として逆断層とその周辺に発達する急傾斜帯でまかなわれている (北村編,1986;佐藤,1992;佐藤・平田,1998)。以上のことから,プレートの運 動が大きく変化しない限り,地殻の座屈褶曲に規制された隆起・沈降場の分布は現在 と大きく変化せず,褶曲と逆断層による山地の隆起と盆地の沈降が継続すると考えら れる。

(2) 海岸の等速隆起

海岸段丘の高度分布から推定される隆起速度は、上述したように場所によって異な るが、それぞれの場所ごとにほぼ一定の速度で数十万年間にわたって継続している。 これらの変動は、個々の山地・平野規模でみると地域ごとにある傾向を持っており、 それらは A~Dのタイプにわけられている。また、タイプ A、B が基盤の新第三系の 構造を継ぐ変動であるのに対し、タイプ D は更新世中期ないしそれ以降に新たに始 まったと考えられている(Ota and Yoshikawa, 1978;太田, 1996)。

隆起が一様な傾向で継続している例として、タイプA、C、Dの例を図 2.5-12 に示した。タイプAは下北半島、タイプCは三陸海岸北部、タイプDは四国の室戸半島 周辺である。これらの図では便宜上、1/5 万地形図を単位エリアとしてひとつの凡例



図 2.5-12 海岸段丘の年代と高度からみた隆起速度

東北地方北部の太平洋岸(1)と四国南部(II)の例。1/5万地形図を単位エリアとして 一つの凡例で示す。1では尻屋崎が変動タイプA,他の3地域がタイプCに属する。IIに 示した各地域は変動タイプDに属する。縦軸の「隆起量」は、エリア内の各点で現在の段 丘の高度から段丘形成時の海面高度を差し引いて求めた。段丘の隆起量は形成年代と高い 相関を示し、過去数十万年間、隆起がほぼ一定の速度で続いていることを示している。こ のような傾向は、他の多くの地域でも認められる。四国南部で同時期に形成された段丘の 隆起量(現在の高度)が異なるのは、地震隆起によって海から陸側への傾動が生じている ためである。逆に、三陸海岸では、海側へ向かって段丘の高度が緩やかに下がる傾向がみ られる。 で示している。縦軸の「隆起量」は、エリア内の各地点で計測した旧汀線高度から、 段丘形成時の海面高度を差し引いて算定した値である。年代と隆起量は何れのタイプ でも高い相関を示し、隆起が一様な速度で継続していることを示している。同じエリ アで同時代に形成された段丘の高度が異なるのは、四国南岸の場合は海から陸側への 傾動が生じているためである。三陸海岸北部の例では、段丘はきわめて緩やかに海側 へ向かって高度を下げている(図 2.5-4)。ただし、これが傾動であるか、段丘形成 時の海底の傾斜を反映したものであるかは明確でない。

隆起速度が過去数十万年間ほぼ一定であるという傾向は,他の多くの地域でも認め られ(小池・町田編,1999),この傾向から将来十万年程度の変動量を類推できると 考えられる。だたし、タイプDに属する海岸では、完新世以降の変動速度が更新世ま でに比べて2倍~1桁大きな値を示す傾向があり、このような地域では変動量の予測 のために、変動のプロセスに関する更なるデータの蓄積が必要である。

3) 侵 食

侵食作用は,土被りを減少させたり地形を改変することで水理場の変化など地質環 境に影響を及ぼすことが考えられる。侵食作用は,隆起による侵食基準面からの比高 の増加や氷期・間氷期に対応した降水量の増減,あるいは海面の上下変動などによっ てその強さが変化する。

以下では日本列島における侵食作用の特徴を概観するとともに, 侵食のプロセスに 基づいて侵食量を予測する手法を, データの豊富な地域の事例で検討する。また, 侵 食による影響の大きさを隆起・沈降運動とあわせて検討する。

(1) 侵食速度の分布

侵食は、営力と作用によって雨食・河食・氷食・風食・海食に区分される(表 2.5-9)。 このような侵食は、たとえば流出土砂量から推定される河川流域の侵食速度のよう に、ある広がりをもつ地域全体の平均的な削剥量(面的侵食)としてとらえられる場 合と、河川の下刻のように流路が選択的に掘り下げられる場合(線的侵食)とがあり、 後者の方が一般に削剥の深さが大きい。

温暖多雨でかつ地形の起伏が大きい日本列島は,河川が運搬する土砂の量から推定 される侵食速度が世界でも大きい地域のひとつである(Ohmori, 1983)。日本列島に おける侵食・削剥の最大要因は河食(流域の地すべりなどを含む)と考えられている (たとえば, Tanaka, 1982;井上ほか, 1992)。また,島国である日本列島は海食も 顕著である(たとえば, Sunamura, 1992)。以下では日本列島の侵食速度について, 面的な侵食と線的な侵食に分けて取りまとめる。なお,氷期の山岳氷河による侵食 は,地域が本州中部以北の高山のごく一部に限られていることからここでは議論しな 6,0

①面的な侵食速度

河川流域の侵食の速さは、一般に河川が搬出する削剥土砂量(多くはダムの堆砂量)から推定され、下記の式で算定される(たとえば、Yoshikawa, 1974;Ohmori, 1978)。

侵食速度=堆砂量÷経過年数÷集水面積×空隙率補正

ダムの堆砂量と流域の侵食速度との間には、浮遊物質のダムからの流下、堆積物の 再移動、計測誤差、上流にある別のダムでの堆積、などのために誤差が生じる。貯水 池に流入した土砂が貯水地内に堆砂として止められる割合(捕捉率)は、日本の354 箇所のダムの平均で約60%、また、河川流域の土砂中の粘土率(浮遊物質量の指標) は218 河川の平均で1割程度である(吉良、1982)。上流に別のダムがなく、ある程 度の規模を有するダムでは、このような誤差は小さくなり、ダムの堆砂量はその流域 全体の平均侵食速度を近似的に表しているとみなされる(Yoshikawa, 1974; Ohmori, 1978; 宮崎・大西、1994)。このようにして求めたダム流域の侵食速度は、千年あた り数十 cm 程度で(表 2.5-10)、一般には山地の平均的な侵食速度として用いられて いる。

藤原ほか(1999c)は、(1)補足率が経験的にほぼ 100%とされる貯水容量が 200 万m³以上で堆砂率が 25%以下の(芦田・奥村,1974;芦田ほか,1983 など),(2) 建設後 10 年以上が経過し、ダム建設の影響が少なく流量の年ごとの変動も平均化さ れた(芦田・奥村,1974;吉良,1982)全国 82 箇所のダムについて,Ohmori (1978) と同じ方法で流域の侵食速度を求めた(表 2.5-10)。侵食速度は、堆砂量の累積曲線 が単調に増加する期間についてのみ求めた(計測期間は平均で約 30 年間)。

・地形との関係

ある程度の広がりを持つエリアでは、エリアの平均的な侵食の速さと地形起伏の強 さとの間に次式で与えられる強い相関があり、起伏が大きいほど侵食速度も大きくな ることが経験的に知られている(Ohmori, 1978)。

 $E=bD^{a}\cdot\cdot\cdot(1)$

ここでEはエリアの平均的な侵食の速さ,Dは基準高度分散量(1km 四方のエリア における標高値の度数分布の標準偏差)である。Dは国土地理院発行の「数値地図 50m メッシュ(標高)日本I,II,III」および国土数値情報(250m メッシュ)を用いて計 算した。藤原ほか(1999c)によれば,a,bは以下の値をとる。

a:2.2, b:0.000044 (R=0.94)

・地質および降水量との関係

地質は侵食速度に何らかの影響を与えると、一般にいわれている。しかし、藤原ほか(1999c)によれば、ダム流域の平均侵食速度と地質(流域の7割以上を占める地質)との関係をみると、両者の間に明瞭な相関は認められない(図 2.5-13)。また、個々の降雨イベントによる短期間の侵食速度は、降雨強度に依存することが知られている(宮崎・大西、1994)。しかし、藤原ほか(1999c)によると、数十年間の平均をとるとダム近傍の年降水量や降雨強度と侵食速度には明瞭な相関は認められない(図 2.5-14)。

以上のことから、わが国においては、ダム流域のようなある程度の広がりをもつエ リアの侵食速度(面的侵食)は、降水量や地質よりも、むしろ基準高度分散量に支配 されると考えられる。

・侵食速度の分布

藤原ほか(1999c)は、式(1)をもとに「数値地図 50m メッシュ(標高)日本 I, II, III」から侵食速度の分布図を作成した(図 2.5-15)。侵食速度は中部山岳地帯で 最も大きく、1mm/年以上の値を示す地域がかなりあり、山地の中心部では 3~5mm/ 年以上に達するところもある。日高山脈、三国山脈、関東山地、両白山地、紀伊山地、 四国山地、九州山地がこれに次ぎ、山地の中心部では 1mm/年を越える。北見山地、 天塩山地、北上山地、阿武隈山地、中国山地は侵食速度が小さく、0.5mm/年以下の地 域が大半である。全国の 428 箇所のダムの堆砂データから求めた侵食速度(Tanaka、 1982)と比較すると両者はおおむね近い値と分布傾向を示し、解析の妥当性が支持さ れる。

・標高との関係

エリアの平均標高Hと基準高度分散量 D との間には次式の関係がある(Ohmori, 1978)。

ŧ

 $D=dH^{c}(2)$

Hを1km四方のエリアの平均標高とすると、c:0.4458、d:3.9645(R=0.99)となる(「数値地図 50m メッシュ(標高)日本 II,III」を使用して計算)。この関係を図 2.5-16 に示した。(2)式を(1)式に代入して侵食速度と平均標高との関係を求めると、侵 食速度は1km四方の平均標高が約 1,200m~1,300m以上の地域で 1mm/年を越えるこ とがわかる。



図 2.5-13 侵食速度と基準高度分散量および地質との関係 侵食速度は基準高度分散量に応じて大きくなる。また地質との相関は 必ずしも高くない。





年降水量は各ダムにおける堆砂計測期間中の平均値。「100mm以上平均」は降水 強度の指標で,降水量が100mm以上の日についてその値を年間で累積し,さらに 計測期間で平均したもの。降水条件と侵食速度には明瞭な相関が見られない。



図 2.5-15 基準高度分散量から計算した全国の侵食速度の分布

ダム流域の侵食速度(ダム堆砂量から推定)と地形起伏の強さ(基準高度分散量) との関係式に基づき、国土地理院発行の「数値地図 50mメッシュ(標高)日本 |, ||, |||」を基図として作成。侵食速度は6kmメッシュごとに表示。



図 2.5-16 平均標高と基準高度分散量の関係

・隆起速度との関係

藤原ほか(1999c)は、山地ごとに基準高度分散量の平均値を求め、この値から各 山地の平均侵食速度を求めた(図 2.5-17)。侵食速度は第四紀に大きく隆起した日本 アルプスなどで大きく、逆に隆起の少ない北上・阿武隈・中国山地などで小さい。こ のような山地ごとの侵食速度の違いは山地の高度分散量の差異を反映している。山地 の高度分散量は平均標高と相関が高く(図 2.5-16)、平均標高は主に第四紀以降の隆 起量を反映している(第四紀地殻変動研究グループ,1968)。したがって山地の侵食 速度は、Ohmori(1978)も指摘しているように、第四紀の隆起量(平均隆起速度)と 相関が高い。

図 2.5-17 には扇状地などの体積から推定した後背山地の侵食速度(表 2.5-11)が併記されている。これは過去約1万~2.5万年間の平均的な値である。両者は異なる方法と異なる期間で求めた値としては良く一致しており,このことから図 2.5-15 や図 2.5-17 が万年オーダーの平均的な侵食速度の分布傾向をも表していると考えられる。

・山地の地形発達

日本列島のように隆起と侵食が同時にはたらく山地では、次のような地形発達のステージが考えられている(Ohmori, 1978, 1993;吉川, 1985)。

- ステージ1:隆起による平均標高の増加にともない高度分散量,侵食速度が増加する。
- ステージ2:侵食速度が隆起速度に追いついて両者が平衡状態に達し、平均標高が

表 2.5-9 侵食の種類(地学団体研究会編, 1996を改編)

侵食の種類主な営力		営力の作用					
					化学的	的作用	物理的作用
雨	食	降水	ς		溶	食	雨滴のはね,雨水による小規模な流水侵食
河	食	河 川			溶	食	動水による削剥と押し流し
氷	食	氷河,	氷床				氷河による破砕と研磨
風	食	風					吹き付ける物質による研磨
海	食	波浪,	潮流,	海流	溶	食	動水による諸作用

表 2.5-10 日本の平均侵食速度

文 献	ダム数	堆砂量計測期間	侵食速度 mm/ 1,000 年
Yoshikawa(1974)	40	大半が15年以下	10 ~10,000
Ohmori (1978,1983)	30	大半が15年以下	330(全国の山地の平均)
Tanaka(1982)	428	大半が15年以下	426 (全国の山地の平均)
宮崎・大西 (1994)	118	1964 ~1991	40~6,500
吉良 (1982)	354	1971 年調べ	525 (全国の山地の平均)
藤原他(1999c)より計算	82	平均約30年	810 (全国の山地の平均)

表 2.5-11 沖積層の体積などから推定した流域の侵食速度

地域	侵食期間	指 標	侵食速度mm/千年	文 献
日本全土	過去1万年	沖積層	200 ~1,000	吉川ほか(1973
)
北上高地	過去6千年	崖錐	350~420	吉永ほか(1989)
奥羽山脈南部	過去2.5万年	山形盆地の扇状地	680~720	阿子島 (1983)
木曽川流域	過去8,500年	木曽川扇状地	5.7 *	大矢 (1993)
飛騨山脈西部	過去5 万年	神通川上流の沖積錐	78	磯ほか(1980)
九州北部	過去8千年	有明海北部の沖積層	125	杉谷 (1983)
	過去9 万年		23	
松本盆地西縁	過去1.3 万年	扇状地	250~730	小口 (1991)
飛騨山脈中央	過去40万~	熔岩台地を刻む谷の	800~2000	本レポート
	100万年	体積		
飛騨山脈中央	1.7万年	黒部扇状地の体積	1800	本レポート
宮崎平野西縁	1.7万年	沖積層の体積	84	本レポート
大阪平野周辺	1.7万年	沖積層の体積	240~810	本レポート
多摩丘陵周辺	1.7万年	沖積層の体積	75~1200	本レポート
荒川流域	1.7万年	沖積層の体積	80	本レポート
下総台地	1.7万年	沖積層の体積	290~520	本レポート
房総丘陵北部	1.7万年	沖積層の体積	54~280	本レポート
濃尾平野周辺	1.7万年	沖積層の体積	100	本レポート

*流下した細粒物質の量を20% (小口, 1991) として補正

黒部扇状地は洪水時のデータから、海域への土砂流下量(扇状地堆積の約6倍)を補正。



(藤原ほか, 1999cより)

図 2.5-17 高度分散量から求めた山地ごとの侵食速度

線で示した値は, 崖錐の体積, 段丘の比高などから求めた万年オーダーの平均侵食速度 (mm/y)。これらの値と山地の高度分散量から求めた侵食速度は, 対象期間や計測手法が異 なるにも関わらず, オーダー的に一致する。 最高に達してその値に保たれる。隆起速度が大きいほど、山地はより 早くより高い高度で平衡に達する。隆起の最も速い中部山岳地帯の中 心部ではこの状態に達しつつあると考えられる。平衡状態に達した山 地では、その後に隆起した分だけ侵食される。

ステージ3:隆起速度が減少すると平均標高,高度分散量,侵食速度が減少し,一 千万年程度で準平原的地形が現れる。隆起を続ける山地での侵食量 は,図2.5-18の標高変化曲線(侵食が働く場合)と,侵食がないと仮 定した標高増加線との差分で表される。



図 2.5-18 隆起と侵食が同時にはたらく条件下での、さまざまな 隆起速度に対応する山地の平均高度の変化

②海 食

沿岸の水深数十 m 程度までにみられる露岩した平坦な海底は,最終氷期以降の海面上昇にともなう海食で形成された波食台と考えられている(砂村,1972;貝塚,1998)。水深 30m までの波食台の幅を,隆起の顕著な地域を除く全国の海岸で読み取り,その形成期間(約8,500~10,000年間)で除して,完新世における平均的な海食の速さ(海岸の陸側への後退速度)を見積もった(表2.5-12)。この表には,新・旧の空中写真や地形図の比較などから求められた現在進みつつある海食の速さ(たとえば,Sunamura,1992)を,比較のため1,000年あたりの値に換算して示した。完新世を通じた海食の平均速度は最近数十年間の値よりもやや大きい傾向がある。

図 2.5-19 に水深 10m ごとの波食台の幅から計算した海食の速度を示した。この図 からは、約7,000 年前以前の海面上昇が速い時期(図 2.6-4 参照)には、その後現在 までの海面停滞期よりも海食が顕著に速いことが読みとれる(高木ほか、1999b)。 完新世全体の平均的な海食の速度が現在の値よりも大きいのは、こうした海食の速い 時期を含むためである。これは海食のプロセスと関連している。岩石海岸では主に潮 間帯で乾湿交代と風化によって岩石の破壊が進み、この面が海で洗い出されることで 平坦な波食台を生じる(Mii, 1962)。海面上昇期には上記のプロセスが次々と陸側へ 進むために、海食が速く進むと考えられる。地形や地質との関係をみると、侵食速度 は鮮新・更新統の一軸圧縮強度が数 10kgf cm⁻²程度以下の岩石でとくに大きく、また、 外洋へ突出した岬や半島で大きい(高木ほか、1999b)。

(2) 侵食のプロセス

①面的な侵食

河岸段丘,海岸段丘,火砕流堆積面,溶岩流など,形成された年代とそのときの形 態を比較的正確に推定可能な地形面が分布する9地域(図2.5-20,表2.5-13)で,こ れらの地形面の過去数十万年間にわたる侵食量を計測した。調査範囲は各地域とも 200~400km²である。宮脇・藤原(1997)は,これらの地形面がもともと平坦な台地 状であったと仮定して,この台地を刻む谷の体積を地形面形成後の侵食量と考えた。 この値を段丘面の面積で割ることで,段丘面全体の平均的な侵食量(表面がはぎ取ら れた厚さ)が求まる(表2.5-13)。侵食量は古い地形面ほど大きくなるが,直線的に 増加するのではなく時間とともに増加率が低下し,侵食の開始後十万年間で 10m 前 後に達する(図2.5-21)。また,火砕流台地では,近隣の段丘(砂礫層が覆う)に比 べて侵食速度が大きい傾向が認められた。

海岸段丘の12万年間の隆起量と侵食量との関係を示したのが図2.5-22 である。こ れは、東北日本に分布する新第三紀の堆積岩を基盤として最終間氷期(約12.5万年 前)に形成された海岸段丘(下末吉面)を対象に、現在の高度(形成後の隆起量にほ ぼ相当)と、段丘面を刻む谷の体積から算定した面全体の平均侵食量を比較してい る。隆起量と侵食量には良い相関が認められる。このことは、侵食基準面(この場合 は海面)との比高が大きいほど、侵食速度も大きくなることを示している。また、約 12万年間の面的な侵食量は、隆起した体積の1割程度である。

②線的な侵食

河川では一般に,気候や海水準の変動に対応して河床の侵食(下刻)と堆積が繰り 返され,河谷は次第に深くなっていく。下刻期の河床は埋積谷底,堆積期の河床は段 丘礫層と堆積段丘面として保存されている。一連の埋積谷底および段丘面について高 度と形成年代が得られれば,過去から現在にわたって河床が低下したプロセスを明ら かにすることができる。

表 2.5-12 海岸の後退速度

海岸の地質	現在の侵食速度(m/千年)	完新世全体の平均侵食速度
		(m/千年)
第四系~鮮新統	20~2,050*	800~1300**
中新統	10~50*	300~500**
先新第三系	4~40*	40~120**
火成岩・深成岩	4~20*	
第四紀火山岩類	1,200以上(島嶼)*	

*Sunamura (1992)

**高木ほか(1999b)のデータより計算

表 2.5-13 調査地域と侵食速度

地域名	地形面を構成する地質	解析対象期間	平均侵食速度
			m/10万年
宮崎平野	砂礫層で構成される	58万年	8.5(13万年以降)
鈴鹿	河成・海岸段丘面	18万年	3.3(13万年以降)
十勝平野		35万年	5.8(13万年以降)
八戸周辺		12万年	2.2(13万年以降)
松本盆地周辺		50万年	1.7(13万年以降)
八甲田山周辺	未固結~半固結の	60万年	3.7~24
豊後竹田市周辺	火砕流堆積面	9万年	66
乗鞍岳周辺	固結した溶岩流	6~25万年	8.4~27.5
碓氷峠		100~120万年	9.5~11.5
丹沢山地*	新第三紀火山岩	500~110万年	110

*Soh et al.(1998)

-



II-150



図 2.5-20 侵食速度に関する調査対象地域



図 2.5-21 段丘などの形成年代と形成後の平均的な侵食量 段丘面や台地全体の平均的な侵食量は、10万年あたり数m~10m前後である。



図 2.5-22 下末吉段丘における隆起量(速度)と平均侵食深(速度)の関係 調査地点は東北日本に分布する,新第三系堆積岩を基盤とする波食台段丘である。

上記のようなサイクリックな河床高度の変動は、貝塚(1969)などの研究で以下の ように解説されている。河川の中流域では氷期に周氷河作用によって岩屑の生産が増 加するが、洪水の強度や頻度が低下し岩屑が河床に滞留するために堆積が進み、堆積 段丘と埋積谷底が形成される。逆に、間氷期には岩屑生産は減少し洪水の強度と頻度 が増すため下刻が進む。一方、下流域では氷期になると海面低下により下刻が進み、 間氷期には上流から運ばれた岩屑などが堆積して沖積層が形成される。このような河 床高度の変遷について、図2.5-20に示す15の河川の事例を調査した。データの豊富 な北関東の鏑川や南関東の相模川の例(図2.5-23)では、間氷期の2~3万年間の下 刻期と氷期の約7万年間の埋積期が繰り返したことがわかった(高木ほか、1999a)。 相模川の例では、埋積期の河床上昇量は35m~50m、侵食期の河床低下量は70m~80m である。

段丘面と埋積谷底について年代と高度との関係をプロットすると,段丘面どうし, 埋積谷底どうしは直線上に並び(図2.5-23),2本の直線はほぼ平行になる。これは, 下刻期ごとに河床の下刻量がその間の隆起量に追いついていることを示す。このよう な条件を満たす河川では,隆起速度≒長期的な下刻速度という関係が成立しており (高木ほか,1999a),その値は相模川や鏑川で十万年あたり25~35m 程度である。 このように間氷期には急速な下刻が発生する場合があるが,氷期・間氷期を通じた長 い期間では埋積期が含まれるため,平均的な下刻速度は流域の隆起速度にほぼ相当す る値になる。

また,2つの直線がほぼ平行であること(図 2.5-23)は,段丘面と埋積谷底のどち らのデータからでも長期的な下刻速度を推定可能であることを示している。図 2.5-20 に示した15河川のうち8河川では下刻と埋積の繰り返しが確認され,残りの7河川 については段丘面のみのデータであるが,河床高度が一定の割合で低下する傾向が認 められた(表 2.5-14)。このような直線の傾きから求めたこの値が,長期的な下刻量 の予測には重要である。

一方,侵食速度は侵食基準面に対する比高にコントロールされるので,隆起が激しい(あるいは過去に大きく隆起した)山岳地帯では様相が異なる。定量的に求められた最大の値のひとつは,飛騨山脈中心部を流れる黒部川上流の例で,噴出年代が約30万年前よりも若いとされる溶岩台地が約600m下刻されている(中野,1989)。また,吉山・柳田(1995)によれば,黒部川中流では15~14万年前と1~2.5万年前に形成された段丘の比高が最大305mに及ぶ。したがって,下刻速度は十万年あたり上流域で約200m,中流域で210~270mと計算できる。

上述した地形面高度と形成年代との関係を用いて,将来の段丘や河床の形成高度を



図 2.5-23 河川による下刻のプロセス

氷期には周氷河作用による岩屑生産の増加と水量の減少のために河床の埋積が進み、堆積段丘が形成される。間氷期には逆に河床の下刻が進む。間氷期の河床は次の氷期に埋積され、埋積谷底として保存される場合がある。河床は、氷期・間氷期に対応して規則的に埋積による上昇と下刻を繰り返しながら次第に低下してきた。段丘面どうしをつないだ線(TT)の傾きは隆起速度、埋積谷底を結んだ線(BB)の傾きは氷期・間氷期を通じた平均的な下刻速度を示す。 TTとBBがほぼ平行であることから、隆起速度≒平均的な下刻速度という関係が見いだされ、この関係を将来に外挿すると次の間氷期までに下刻される量が推定できる。 ある程度推定することは可能である(図 2.5-23)。現在下刻されつつある河床は次の 氷期には埋積に転じ,段丘面を連ねた直線が示す位置まで埋積が進むと考えられる。 河床は次の間氷期には再び下刻されて,埋積谷底を連ねた直線に近い位置まで低下す ると考えられる。

侵食作用による地表面の低下は、それぞれの地域で侵食基準面に向かって進み、それ以下には及ばない。内陸の河川の場合は、その河川が合流するより大きな河川の河床面や湖などが地域的な侵食基準面となる。海岸部では海面が侵食基準面になる。したがって、上記のような侵食プロセスがわからない場合でも、地域ごとに侵食基準面を識別すれば、それとの比高から理論上の最大下刻量を求めることができる。

2.5.2 隆起・沈降・侵食が地質環境に及ぼす影響

1) 直接的影響

数百 m 以上の大きな侵食が生じる地域では,地下深部に埋もれていた岩盤の地表 への接近(露出)や,地下深部への地表水の直接的な流入が起こる可能性がある。こ こでは,このような大規模な侵食が生じる条件と,そのような可能性がある地域を抽 出する。

河川の下刻がその速度の大きさから最も重要である。上述のように,内陸部の河川 による下刻は,十万年程度のタイムスパンでみれば隆起量とほぼ等しくなると考えら れる。したがって,十万年程度の期間に下刻が数百 m に達するのは,侵食基準面と の比高が大きく保たれ,大きな侵食速度が長時間にわたって継続する地域である。そ れは大きな速度で隆起する山地か,過去に大きく隆起し侵食基準面まで大きな比高を 残している山地であり,中部山岳地帯の中心部など,ごく限られた地域である。他の 山地では隆起速度が 1m/千年を越えることは稀なので,仮に隆起量と下刻量が等しい と保守的に仮定しても,十万年間の下刻量は 100m 程度である。

海岸部では,侵食基準面である海面に向かって下刻が進むので,陸の隆起だけでな く氷期に想定される 100m 程度の海面低下も考慮する必要がある(図 2.6-1 参照)。 地震隆起が顕著な半島先端部などでは,十万年あたりの隆起量が 100m を越える地域 がわずかではあるが存在する。これらの地域では,次の氷期に侵食基準面である海面 まで下刻が進むと想定すると,下刻量が 200m 以上に達する可能性がある。

山地で地震や豪雨などを引き金として発生する大規模な斜面崩壊は、侵食・削剥に よる地形変化の重要なプロセスであり、直接的影響の原因のひとつである。およそ 10⁷m³以上の多量の物質が崩壊するものは、特有の崩壊地形や堆積地形が生じるの で、とくに巨大崩壊と呼ばれる(町田、1984)。地形的に認められる巨大崩壊は日本 全国で 333 箇所で、北海道・東北・中部地方で多く、西日本できわめて少ない(町田 ほか,1987)。これらの巨大崩壊は地質や隆起と密接な関係があり,数の上では半数 以上が鮮新世以降の火山岩分布域に発生しており,それ以外では第四紀に急速に隆起 した山地で多い(町田ほか,1987)。また,滑り面の深さは数百 m に及ぶことがあ り(千木良,1995),このような巨大崩壊が地形や地圧の急激な変化を生じ,地表水 の地下深部への侵入などにつながることが想定される。巨大崩壊の原因のひとつは岩 盤の巨大クリープと考えられ,クリープ域は線状窪地などの分布からある程度推定で きるとされている(千木良,1995)。

2) 間接的影響

(1) 水理学的な影響

将来の動水勾配の分布を推定する上では,隆起や侵食によって地形勾配がどの程度 変化するかが重要なパラメータである。隆起による地形勾配の増加については,波長 1km~10km の活褶曲において最大で 1~2×10⁻⁹年の傾動速度が知られている (Kaizuka, 1968,小千谷地殻変動研究グループ,1989)。この傾動が十万年継続する と傾斜が 10~20%増加する。また,侵食による地形勾配の増加率(G)については, 便宜上,以下のように考えることができる。

G=(河川本流と山地の主稜線との比高の増加量)÷(河谷と主稜線間の距離

比高の増加量を河川本流の下刻量で代用すると、上述の侵食プロセスの議論から は、この値が10万年間あたり100mを越えることは少ないと考えられる(中部山岳 地帯のような例外を除く)。実際には稜線も侵食されるので、稜線と谷底との比高増 加量はさらに小さいと考えられる。また、河川本流と主稜線との間隔は、一般に数 km 以上である。この議論のみからは、地形勾配の増加率は下記のように流域全体と しては小さな値になる。

100m ÷数 km ≒ 数%

以上のことから,動水勾配や地下水位の勾配は,活褶曲や河川近傍を除いてほとん ど変化しないと考えられる。ただし,実際の地形発達はより複雑であるので,正確な 議論のためには隆起と侵食による地形(斜面)発達モデルについて,さらなる研究が 必要である。

(2) 地球化学的な影響

岩石の風化は岩石(および地下水)の物理・化学的性質に関与する。日本列島にお ける風化層(風化殻)の平均的な厚さは、花崗岩で 50~100m(木宮, 1992)で、風 化層下部の 5~10m の区間に水平な割れ目が密集し、他の部分に比べて透水性が高く 新鮮な岩石との境は降雨浸透水の水みちとなっていることが多い(小島, 1992)。 風化殻は岩石の化学的風化による産物であり、その空間的な分布は地下水の水質が 変化した範囲を示す指標のひとつである。日本では地質時代を通じてほとんどカオリ ナイトーモンモリロナイト型の風化殻のみがみられる(歌田, 1979)。これは冷温帯 湿潤気候で Si, Al 以外の成分が溶脱したもので、マサ土やくさり礫が典型であり、 花崗岩などに良くみられる。このことは、少なくとも第四紀には同じタイプの化学的 風化作用が継続したことを示唆しており、水ー岩石反応による水質形成機構も大きく かわることはなかったと考えられる。

表 2.5-15 には、松倉(1994, 1997)がまとめた世界各地の岩石の風化速度を示す。 風化層が岩石の表面から内部へ形成される厚さは、1,000年あたりの最大値で示すと 深成岩・火成岩で十数 mm、砂岩・凝灰岩で数十 cm、石灰岩で百数十 cm である。ま た、花崗岩の風化には 8~28万年を要するとのデータがあり(木宮, 1975)、厚いマ サが形成されるには 600万年以上を要するとされる(木宮, 1981)。また、泥岩の風 化は数十 m の深度まで及ぶことがある(千木良, 1988)。

2.5.3 まとめ

全国の隆起・沈降運動について,地質学的手法,地形学的手法,測地学的手法を用 いて,その速さの分布を概略的に示した。これらの結果によると,隆起・沈降運動は 地域ごとにある一定の傾向と速度で数十万年間継続している場合が多い。十万年あた り100mを越える大きな隆起速度は,主として褶曲断層山脈と逆断層地塊からなる山 地や地震隆起をする海岸で認められ,最大で十万年あたり数百 m に達する地域もご く一部で存在する。一方,他の多くの地域の隆起・沈降運動の速さは,十万年あたり 50m 程度かそれ未満であることが多い。このような変動の地域性は各地のテクトニク スを反映したものと考えられ,その傾向は将来十万年程度の期間については大きくは 変わらないものと推察される。

各地の侵食速度について,面的な侵食と線的な侵食(下刻)に分けて,その速さの 分布を概略的に示した。面的な侵食速度については,地形の起伏状態と相関が大きい ことを利用して,数値地図を用いた解析により全国の分布図を作成した。河川の下刻 については,代表的な河川を例にそのプロセスを検討した結果,十万年オーダーでは 下刻量は隆起量と近い値となることが示された。これらの研究の結果,十万年あたり 数百 m に達するような大規模な侵食は,隆起が激しい山地中心部や地震隆起海岸に 限られることが示唆された。このような場所を除けば,十万年間に侵食される深さは 数十 m~百 m 程度と推定される。海岸部の最大下刻量は,隆起と氷期の海面低下量 を合計して評価する必要があるが,それでも多くの場合,十万年で 200m 未満と考え られる。

河川名	地域名	解析対象期間	平均下刻速度m/10万年
沙流川	北海道	5~15万年	30~150
日高幌別川*		25万年	25~60
新冠川		25万年	15~40
静内川		25万年	25~40
元浦川		25万年	20~25
荒川(新潟)*	東北	32万年	10~40
夏油川*		25万年	5~15
相模川3)	関東	32万年3)	25 ³)
荒川(秩父) ³⁾		50万年3)	40 ³)
鏑川3)		32万年3)	$25 \sim 35^{3}$
碓氷川		32万年	15~25
信濃川3)	中部	32万年3)	60 ³⁾
三峰川		21万年	20~40
黒部川中・下流		25万年	35~80
		(6.5万年)	(210~270)
<u>黒部川中流</u> 」		14~15万年1)	$210 \sim 270^{11}$
雲/平2)		約30万年より若い2)	200以上
(黒部川上流)		·	
宮 川*		25万年	$15 \sim 20$

表 2.5-14 調査地域と下刻速度

*段丘の下刻・埋積が2サイクル以上読みとれた河川

1) 吉山・柳田(1995)

2) 中野(1989): 溶岩台地の河川による下刻(比高600m)

3) 高木ほか(1999a)

表 2.5-15 岩石の風化(溶食・剥落)速度

ŧ

岩石	速 度
花崗岩	3~15mm/1000年
安山岩	6~9mm/1000年
凝灰岩(大谷石)	33~250mm/1000年
砂岩	11~110 mm/1000年
石灰岩	2.5~1300mm/1000年

松倉(1994、1997)より引用

地質環境への影響として重要なのは,隆起・沈降・侵食が地下施設を地表へ接近さ せたり地下水流動を変化させる可能性である。大規模な隆起・侵食の継続は,土被り を大きく減少させる。また,隆起・沈降・侵食による地形勾配の増加は動水勾配を増 加させ,地下水流動を変化させることが想定される。このような変動による影響の将 来予測は、シミュレーションによるところが大きいが、その結果は入力する境界条件 に左右される。より確実なシミュレーションのためには、境界条件となる地形勾配、 谷や尾根の配置、地質構造、土被りなどをできるだけ詳細に求めることが必要であ る。

そのためには、各地の地質・地形構造のデータと年代データを蓄積し、地域ごとの 地殻変動のプロセスを明らかにしていくことが重要である。とくに地殻変動の指標と なる地形や年代データが乏しい地域(主に内陸部)については、年代測定法の開発や 地層の堆積構造などを利用した地殻変動指標の抽出など、地殻変動の速度や様式を把 握する手法の開発も含めた研究が必要である。また、個々の地域においては、侵食作 用が隆起、気候・海水準変動、地質などと相関しながらどのように地形を改変してい くのかを、評価することが重要である。

参考文献

阿子島 功(1983):山形県馬見ヶ崎川流域における過去2万年間および最近の侵食 速度,地形,4, pp.97-106.

芦田和男,奥村武信(1974):ダム堆砂に関する研究,京都大学防災究究所年報,17-B, pp.1-16.

芦田和男,高橋 保,道上正規(1983):河川の土砂災害と対策,森北出版,p.260. 栗田泰夫,大沢 敦,片平忠実(1986):秋田県日本沿岸地質断面図 付録,北村 信 編「新生代東北本州弧地質資料集 第2巻」.

Aubrey, D.G. and Emery, K.O. (1986) : Relative sea levels of Japan from tide-gauge records,

Geological Soc. America Bull., 97, pp.194-205.

地学団体研究会編(1996):新版地学事典,平凡社.

千木良雅弘(1988):泥岩の化学的風化 -新潟県更新統灰爪層の例-,地質雑,96, pp.419-431.

千木良雅弘(1995):風化と崩壊,近未来社,204p.

第四紀地殻変動研究グループ(1968):第四紀地殻変動図,第四紀研究,7, pp.182-187.

檀原 毅(1971):日本における最近 70 年間の総括的上下変動,測地学会誌,17, pp.100-108.

El-Fiky,G.S., Kato,T. and Fujii,Y. (1996) :Vertical crustal movement in the Tohoku District, Japan, deduced from dynamic adjustment of leveling and tidal data, Bull. Earthquake Res. Inst. Univ. Tokyo, vol.71, pp.47-71.

遠藤秀典,鈴木祐一郎(1986):妻および高鍋地域の地質,地域地質研究報告(5万 分の1地質図幅),地質調査所,105p.

藤井昭二(1992):富山平野,アーバンクボタ,31, pp.38-47.

藤田和夫(1995):近畿トライアングルの内と外ー六甲山をはさんで,大場秀章・藤田和夫・鎮西清高編,「日本の自然地域編5」,近畿,岩波書店, pp.5-7.

藤田和夫・尾池和夫(1981):本州弧の活構造と地震活動,科学,51, pp.704-711.

藤岡一男,大沢 敦,高安泰助,池辺 穣(1977):秋田地域の地質,地域地質研究 報告(5万分の1図幅),地質調査所,75p.

藤原 治, 増田富士雄, 酒井哲弥, 岡崎浩子, 斎藤 晃, 鈴木俊秀(1996):海浜堆 積物からみた下総台地の隆起運動像, 堆積学研究, 43, pp.39-46.

藤原 治, 増田富士雄, 酒井哲弥, 布施圭介, 斎藤 晃(1997): 房総半島南部の完 新世津波堆積物と南関東の地震隆起との関係, 第四紀研究, 36, pp.73-86.

藤原 治, 増田富士雄, 酒井哲弥, 入月俊明, 布施圭介(1999a): 房総半島と三浦 半島の完新統コアに見られる津波堆積物, 第四紀研究, 38, pp.41-58.

藤原 治, 増田富士雄, 酒井哲弥, 入月俊明, 布施圭介(1999b):過去 10,000 年間 の相模トラフ周辺での古地震を記録した内湾堆積物, 第四紀研究, 38, pp.545-
557.

- Fujiwara, O., Masuda, F., Sakai, T., Irizuki, T. and Fuse, K. (1999) : Tsunami deposits in Holocene bay mud in southern Kanto region, Pacific coast of central Japan, Special Issue of "Sedimentary Geology" dedicated to: Sedimentary features of seismites, seismo-turbidites and tsunamiites. (in press)
- 藤原 治,三箇智二,大森博雄(1999c):日本列島における侵食速度の分布,サイ クル機構技報, no.5. (印刷中)
- 福沢 仁之(1987):北海道北部,新第三紀後期の層状珪質岩の堆積場.地質雑,93, pp.37-55.
- 長谷義隆,岩内明子(1993):内陸堆積層の分布高度から求めた中部九州地溝帯沈降 域の変位,地質学論集, no.41, pp.53-72.

北海道鉱業振興委員会(1979):北海道の石油・天然ガス資源-その探査と開発(昭和43~51年)-, 天然ガス鉱業会, 205p.

- 北陸地方土木地質図編纂委員会(1991):北陸地方土木地質図および同解説書,国土 開発技術研究センター,799p.
- 市原 実(1993):大阪層群,創元社,340p.
- 飯川健勝(1983):魚沼地域の水準点変動と地形・地質構造の関係について,地団研 専報,26, pp.151-158.
- 飯川健勝(1991):本州中央部の測地学的変動の研究,地団研専報, 39, pp.1-72.
- 飯川健勝, 堀川秀夫(1985):新潟県小千谷市周辺の沖積段丘面の変形について, 地 球科学, 39, pp.296-298.
- 池辺 穣,大沢 敦,井上寛生(1979):酒田地域の地質.地域地質研究報告(5万 分の1地質図幅),地質調査所,42p.
- 池田安隆(1990):断層による山脈の隆起,米倉伸之・岡田篤正・森山昭雄編,「変動地形とテクトニクス」,古今書院, pp.45-59.
- 池田安隆(1996):飛騨山脈の形成に関する地形学的観測事実,月刊地球,18, pp.72-76. 井上大栄・角田隆彦・河村和夫・友利方彦(1992):わが国における地質別の崩壊特

性と貯留水池堆砂(その1)-地質からみた崩壊特性-,応用地質,33,pp.123-132. 石橋克彦,太田陽子,松田時彦(1982):相模湾西部初島の完新世海成段丘と地殻上

下変動,地震,35,pp.195-212.

- 石井 紘(1989):最近の伊豆半島の隆起について, 地震研彙報, 64, pp.313-324.
- 石井 紘(1991):桑山・藤井氏の論文に見られる伊豆半島南西部の以上沈降につい てのコメント, 地震, 44, pp.49-52.
- 磯 望,山川克己,米澤 宏,松原敏子(1980):岐阜県高原川流域における土石流 による岩屑供給と沖積錐の成長速度,地理学評論,53, pp.699-720.
- Kaizuka, S. (1968) : Distribution of Quaternary fold, especially rate and axis direction in Japan, Geogr. Rept. Tokyo Metropol. Univ., 3, pp.1-9.
- 貝塚爽平(1969):変化する地形-地殻変動と海面変化と気候変化の中で-,科学,

39, pp.11-19.

貝塚爽平(1987):関東の第四紀地殻変動,地学雑誌,96,pp.51-68.

貝塚爽平(1998):発達史地形学,東大出版会,286p.

Kaizuka, S. and Imaizumi, T. (1984) : Horizontal strain rate of the Japanese islands estimated from Quaternary fault data, Geogr. Rep. Tokyo Metropol. Univ., 19, pp.43-65.

貝塚爽平,鎮西清高,小疇 尚,五百沢智也,松田時彦,藤田和夫(1995):新版日 本の山,岩波書店,277 p.

垣見俊之,衣笠善博,木村政昭(1973):後期新生代地質構造図「東京」1:500,000, 地質調査所.

関西地盤情報活用協議会地盤研究委員会(1998):新関西地盤 神戸および阪神間, 関西地盤情報活用協議会,270 p.

関東地方土木地質図編纂委員会(1996):関東地方土木地質図および同解説書,国土 開発技術研究センター,768p.

かせ野義夫(1992):加賀平野,アーバンクボタ,31, pp.48-55.

かせ野義夫,三浦 静,藤井昭二(1988):日本の地質 5 中部地方,共立出版, pp.145-146.

加藤照之(1984):東海地方の地殻上下変動,第四紀研究, 23, pp.111-116.

加藤照之,津村建四郎(1979):潮位記録から推定される日本の垂直地殻変動,地震 研彙報,54, pp.559-628.

活断層研究会編(1991):新編日本の活断層一分布図と資料一,東京大学出版会,473p. 茅根 創,吉川虎雄(1986):房総半島南東岸における現成・離水浸食海岸地形の比

較,地理学評論, 59 A, pp.18-36. 期米自角龄 (1005) ・カ州山地はいつ喜くなったか、内嶋善丘衛・期米自角齢・田川

勘米良亀齢(1995):九州山地はいつ高くなったか,内嶋善兵衛・勘米良亀齢・田川 日出夫・小林 茂編「日本の自然,地域編7,九州」,pp.60-63.

木戸道男(1993):「九重-別府地溝」北西縁部の地質構造形成史,地質学論集, no.41, pp.107-127.

木宮一邦(1975):三河・富草地域の花崗岩礫の風化速度,一花崗岩の風化・第2報 -,地質雑,81,pp.683-696.

木宮一邦(1981):三河高原の風化殻とその形成時期,一花崗岩の風化・第3報-, 地質雑,87, pp.91-102.

木宮一邦(1992):建設工事における風化・変質作用の取り扱い方3,硬岩の風化作 用,土と基礎,40,7,pp.67-74.

吉良八郎(1982):ダムの堆砂とその防除,森北出版, 392p.

北村 信 編(1986):新生代東北本州弧地質資料集 全3卷,宝文堂.

小疇 尚(1994):広びろとした北の大地-北海道の自然,小疇 尚・福田正己・石 城謙吉・酒井 昭・佐久間敏雄・菊地勝弘編,「日本の自然,地域編1,北海道」, 岩波書店, pp.1-26.

小池一之,町田 洋編(1999):日本の海成段丘アトラス,東大出版会.(印刷中)

小島圭二(1992):建設工事における風化変質作用の取扱い方2,建設工事における 風化・変質作用の認識,土と基礎,40,pp.65-70.

国土地理院(1997):日本の地殻水平歪 II, 1994-1883.

熊井久夫(1997):諏訪湖の生い立ち,アーバンクボタ,36, pp.2-11.

桑原 徹,牧野内 猛(1989):傾動盆地の特性-濃尾傾動盆地を例として-,地球 科学,43, pp.354-365.

町田 洋(1984):巨大崩壊,岩屑流と河床変動,地形,5, pp.155-178.

町田 洋,古屋尊彦,中村三郎,守屋以智雄(1987):日本の巨大山地崩壊,新藤静 夫代表文部省科学研究費自然災害特別研究(1)「崩災の規模,様式,発生頻度と それに関わる山体地下水の動態」,pp.165-182.

- 前杢英明, 坪野賢一郎(1990):紀伊半島南部の完新世地殻変動, 地学雑誌, 99, pp.349-369.
- 増田富士雄(1993):大阪層群と見かけの海面変動ーリズミカルに繰り返す海成層と 非海成層の累重様式,月刊地球(号外), no.8, pp.86-94.
- 増田富士雄(1998):高密度で測定された¹⁴C年代測定値による完新統のダイナミック地層学,地学雑誌,107, pp.713-727.
- 増田富士雄、中里裕臣(1988):堆積相からみた鹿島-房総隆起帯の運動像、月刊地 球、10、pp.616-623.
- 松倉公憲(1994):風化過程におけるロックコントロールー従来の研究の動向と今後の課題,地形,15, pp.202-222.

松倉公憲(1997):斜面を構成する岩石・岩盤の風化速度,応用地質,38,pp.224-231. 松岡功,阿久津純,真鍋健一,竹内貞子(1984):山形盆地の第四系-特に地質年代

と堆積環境について,地質雑,90,pp.531-549.

- 松澤逸巳,松井 愈,近藤祐弘,瀬川秀良,田中 実,小久保公司(1981):帯広地 域の地質,地域地質研究報告書(5万分の1地質図幅)地質調査所,82p.
- Mii, H. (1962) : Coastal geology of Tanabe Bay, Sci. Rep. Tohoku Univ. (geology), 34 (1), pp.1-93.
- 宮下 芳(1989):水準測量データに基づく西南日本の地殻上下変動, 地震, 42, pp.189-197.
- 宮内崇裕(1988):東北日本北部における後期更新世海成面の対比と編年,地理評, 61 (Ser.A), pp.404-422.
- Miyauchi, T (1990) : Late Quaternary folding deduced from marine terrace deformation in the northern Northeast Japan arc, Geogr. Rep. Tokyo Metropl. Univ., 25, pp.99-108.
- 宮脇昌弘,藤原 治(1997):段丘や台地の開析度からみた第四紀の侵食速度,地球 惑星科学関連学会 1997 年合同大会予稿集, p.600.
- 宮崎洋三,大西外明(1994):貯水池堆砂量の経年変化と比堆砂量に関する考察,土 木学会論文集,No.497, pp.81-90.
- 三好真澄,太田陽子,澤 祥,今泉俊文,鹿島 薫(1985):北海道奥尻島の完新世

段丘, 地理評, 58 (Ser.A), pp.596-608.

溝上 恵,中村一明,井筒屋貞勝(1980):精密水準改測による小千谷地域の活褶曲 の検出,地震研彙報,55, pp.199-224.

森山昭雄(1987):木曽川・矢作川上流域の地形と地殻変動,地理評,60, pp.67-92. 森山昭雄(1990):中部山岳地帯における山地形成の時代性,米倉,岡田,森山編「変

動地形とテクトニクス」,古今書院, pp.87-109.

- 森山昭雄,光野克彦(1989):伊那谷南部伊那層の堆積構造から見た木曽・赤石両山 地の隆起時期,地理評,62, pp.691-707.
- 永井信夫,丹羽俊二,鈴木勝義,根本正美(1988):フォッサマグナ周辺における地 設構造調査:中部日本活構造地域の地震テクトニクスに関する研究,昭和 60-62 年度第一期成果報告書, pp.62-77.

中野 俊(1989):北アルプス, 鷲羽・雲ノ平火山の地質, 火山, 34, pp.197-212.

- 成瀬 洋(1988):日本の第四紀盆地の1Ma BP 以降の沈降量,大阪経済大学教養部 紀要,6,pp.44-65.
- 成瀬 洋(1989):日本の第四紀盆地の造盆地運動,大阪経済大学教養部紀要,7, pp.127-149.
- 成瀬 洋(1990):日本の第四紀盆地の形成と変遷,大阪経済大学教養部紀要,8, pp.70-85.
- 日本第四紀学会編(1987):日本第四紀地図, 東大出版会.
- 日本建築学会東海支部・土質工学会中部支部・名古屋地盤調査研究会(1969):『名 古屋地盤図』,(株) コロナ社,279p.
- 楡井 久(1988):関東前面弧盆地-関東地下水盆の形成史-,アーバンクボタ,27, pp.36-45.
- 西川 治,大槻憲四郎,藤原 治,布施圭介(1999):東北日本弧を横断するレオロ ジープロファイルとその問題点,月刊地球号外.(印刷中)
- 野上道男,守屋以智雄,平川一臣,小泉武栄,海津正倫,加藤内蔵進(1994):「日本の地質,地域編4,中部」,岩波書店,182p.
- 小畑 浩(1991):中国地方の地形,古今書院,262p.
- 小口 高(1991):山地流域の侵食域と堆積域における最終氷期末期以降の土砂移動 の量的検討,地形,12, pp.25-39.
- Ohmori, H. (1978) : Relief structure of the Japanese mountains and their stages in geomorphic development, Bull. Dep. Geogr. Univ. Tokyo, 10, pp.31-85.
- Ohmori, H. (1983) : Erosion rates and their relation to vegetation from the viewpoint of world-wide distribution, Bull. Dep. Geogr., Univ. Tokyo, 15, pp.77-91.

Ohmori, H. (1987) : Mean Quaternary uplift rates in the central Japanese mountains estimated by means of geomorphological analysis, Bull. Dept. Geogr. Univ. Tokyo, 19, pp.29-36.

大森博雄(1990):四国山地の第四紀地殻変動と地形,米倉伸之,岡田篤正,森山昭 雄編「変動地形とテクトニクス」,古今書院, pp.60-86. Ohmori, H. (1993) : Changes in the hypsometric curve through mountain building resulting from concurrent tectonics and denudation, Geomorphology, 8, pp.263-277.

- 小千谷地殻変動研究グループ(1989):新潟県小千谷市における洪積段丘面の対比と 変形,地球科学,43, pp.168-171.
- 岡 孝夫(1986):5万分の1地質図幅「中士別」および同説明書,北海道地下資源 調査所,75p.
- 岡 孝夫(1997):北海道とその周辺海域のテクトニクスに関する諸問題一付,札幌 付近での活断層の存在と地震発生についての考察一,加藤誠教授退官記念論文 集,pp.427-449.
- 大沢 敦,平山次郎(1970):五所川原地域の地質,地域地質研究報告(5万分の1 地質図幅),地質調査所,25p.
- 大沢 敦,池辺 穰,平山次郎,栗田泰夫,高安泰助(1984):能代地域の地質,地 域地質研究報告(5万分の1地質図幅),地質調査所,57p.
- 大沢 敦, 鯨岡 明, 粟田泰夫(1985):羽後浜田地域の地質,地域地質研究報告(5 万分の1地質図幅),地質調査所,91p.
- 太田陽子(1996):最終間氷期の海岸線に関する諸問題,小池一之・太田陽子編「変 化する日本の海岸」,古今書院, pp.69-99.
- 太田陽子,石橋克彦,森脇 広(1983):完新世における伊豆諸島,式根島の隆起, 地震, 36, pp.587-595.
- Ota, Y and Yoshikawa, T. (1978) : Regional characteristics and their geodynamic implications of late Quaternary tectonic movement deduced from deformed former shorelines in Japan, Jour. Phys. Earth, 26, Suppl., pp.S379-S389.
- Ota,Y., Matsushima,Y. Umitsu,M and Kawana,T. (eds.) (1987) : Middle Holocene shoreline map of Japan, Jour. Japan, Cartographers, Association, 26, no.1, Appendix.
- Ota,Y., Koike,K., Omura,A. and Miyauchi,T. eds. (1992) :Last Interglacial shoreline map of Japan, 国土地図株式会社.
- 大竹政和,浅田 敏(1983):季節変動を補正した水準測量データに基づく東海地域の最近の地殻変動,地震,36,pp.597-608.
- 大槻憲四郎(1991):高温度勾配下の地殻座屈しゅう曲-東北日本弧を例として-, 地熱, 28, pp.16-21.
- 大槻憲四郎(1995):なぜ東北日本弧の地殻短縮は火山フロントより背弧で大きいか? 地質雑, 101, pp.179-182.
- 大矢雅彦(1993):河川地理学,古今書院,253p.
- 齊藤英二,渡辺和明,宮崎純一,安田 聡,池田国昭,橋本智昌,羽坂俊一,桂島 茂, 磯山 勲(1988):茨城県南西部における最近の測地学的変動について,地質調 査所月報,39, pp.635-641.
- 佐藤比呂志(1989):東北本州弧における後期新生界の変形度について,地質学論集, no.3, pp.257-268.

佐藤比呂志(1992):東北日本中部地域の後期新生代テクトニクス,地質調査所月報, 43, pp.119-139.

Sato, H. (1994) : The relationship between late Cenozoic tectonic events and basin development in northeast Japan, Jour. Geophys. Res., 99, pp. 22261-22274.

佐藤比呂志,平田 直(1998):活断層の深部構造と日本列島の成立,科学,68, pp.63-71.

瀬野徹三(1996):プレートテクトニクスの基礎,朝倉書店,190p.

島本利彦(1989):岩石のレオロジーとプレートテクトニクスー剛体プレートから変 形するプレートヘー,科学,59, pp.170-181.

Shimazaki,K. and Nakata,T. (1980) : Time-predictable recurrence model for large earthquakes, Geophy. Res. Lett., 7, pp.279-282.

Soh, W., Nakayama, K. and Kimura, T. (1998) : Arc-arc collision in the Izu collision zone, central Japan, deduced from the Ashigara Basin and adjacent Tanzawa Mountains, The Island Arc, 7, pp.330-341.

須貝俊彦,杉山雄一(1998):大深度反射法地震探査による濃美平野の活構造調査, 地質調査所 平成9年度活断層・古地震研究調査概要報告書,pp.55-66.

杉谷 隆(1983):有明海北岸平野における最終間氷期以降の地形発達史,その定量 的研究,地理学評論,56, pp.403-419.

砂村継夫(1972):大陸棚の形成に関する一考察, 地理評, 45, pp.813-828.

Sunamura, T. (1992) : Geomorphology of Rocky Coasts, John Wiley & Sons Ltd., 302p.

Suzuki, T. (1989) : Late Quaternary crustal movements deduced from marine terraces and active

faults, Joban coastal region, northeast Japan. Geogr. Rep Tokyo Metrop. Univ., 24, pp.31-42.

多田 堯(1985):沖縄トラフの拡大と九州地方の地殻変動(2),地震,38, pp.1-12.

多田 堯(1993):九州中部地方の地殻変動とテクトニクス 一別府-島原地溝帯の 分裂拡大-,地質学論集, no.41, pp.1-12.

多田 堯(1997):地殻水平歪みによる日本列島地体構造区分,月刊地球,210, pp.807-811.

多田 堯, 鷺谷 威, 宮崎真一(1997): GPS でみた変動する日本列島, 科学, 67, pp.917-927.

高木俊男,柳田 誠,藤原 治,小澤昭男(1999a):河岸段丘から推定した河床高 度変化の歴史,地学雑誌.(印刷中)

高木俊男,藤原 治,佐々木俊法(1999b):完新世における岩石海岸の侵食速度, 応用地質.(印刷中)

- 高浜信行,赤羽貞幸,熊井久雄(1988):島弧変動,植村・山田編「日本の地質 中 部地方 I」,共立出版, pp.271-273.
- 竹村恵二,由佐悠紀,北岡豪一(1993):大分平野と別府湾(深部),地質学論集,

no.41, pp.35-42.

- Tanaka, M. (1982) : A map of regional denudation rate in Japanese mountains, Trans. Japan Geomorph. Union, 3, pp.159-167.
- 田中 穣,五味武彦(1988):半島テクトニクス-沈降するプレート運動に直面する 半島部の上下変動,国土地理院時報,68, pp.41-55.
- 田中和弘,遠田晋次,上田圭一,千木良雅弘(1997):我が国の地質環境の長期的変動(その2)-隆起・沈降特性評価手法の提案と適用検討-,電力中央研究所報告,U96028,25p.
- 竹内 章(1988):中部日本内帯における新規応力場,月刊地球,10, pp.574-580.
- 竹内 章(1996):応力場の変化と火山活動-中部山岳形成史-,月刊地球,18, pp.92-96.
- 植木岳雪,満塩大洸(1998):阿讃山地の隆起過程:鮮新世~更新統三豊層群を指標 にして,地質学雑誌,104, pp.247-267.
- 宇佐見龍夫(1987):新編日本被害地震総覧,東大出版会,434p.
- 歌田 実(1979):風化作用とその生成物,岩波講座 地球科学 5 地球表層の物質 と環境,岩波書店, pp.10-22.
- 八木浩司,吉川契子(1988):西津軽沿岸の完新世海岸段丘と地殻変動,東北地理, 40, pp.247-257.
- 八島邦夫,宮内崇裕(1990):津軽海峡問題と第四紀地殻変動,第四紀研究,29, pp.267-275.
- 山崎晴雄(1985):足柄平野の地質と地殻変動,月刊地球,7, pp.466-472.
- 吉川周作,山崎博史(1998):古琵琶湖の変遷と琵琶湖の形成,アーバンクボタ,37, pp.2-11.
- Yoshikawa, T. (1974) :Denudation and tectonic movement in contemporary Japan, Bull. Dept. Geogr. Univ. Tokyo, 6, pp.1-14.
- 吉川虎男(1985):湿潤変動帯の地形学,東大出版会,132p.
- 吉川虎雄,杉村 新,貝塚爽平,太田陽子,阪口 豊(1973):新編日本地形論,東 大出版会,415p.
- 吉永秀一郎, 西城 潔, 小岩直人(1989): 崖錘の成長からみた完新世における山地 斜面の削剥特性, 地形, 10, pp.179-193.
- 吉山 昭(1990):北海道周辺地域の第四紀後期の地殻変動-河成地形面を用いた隆 起量の算定の試み-,第四紀研究,28, pp.369-387.
- 吉山 昭,柳田 誠(1995):河成地形面の比高分布からみた地殻変動,地学雑誌, 104, pp.809-826.

2.6 気候·海水準変動

過去約170万年間の第四紀には,北半球に大規模な氷床(大陸氷河)が発達し,氷 床が拡大する氷期と氷床が縮小する間氷期という地球規模の気候・海水準の変動が周 期的に繰り返されてきた。気候・海水準変動が地質環境に与える影響として,氷期の 気温低下によって生じる凍土の形成など岩盤性状の変化や,気温・降水量の変化によ る涵養量の変化など水理学的な影響,海面変動や気温・降水量・植生の変化による侵 食作用への影響がある。また,塩淡境界の移動につながる海岸線の移動も想定され る。

地質環境の長期的な安定性を評価するためには、これらの影響が将来的に及ぶ範囲 とその程度を把握することが重要な課題となる。ここでは日本列島周辺における気 候・海水準変動の速さや規模を把握するとともに、将来予測のために必要な変動の規 則性について取りまとめる。また、気候・海水準変動による地質環境の変化について 事例を整理する。

2.6.1 気候・海水準変動の特徴

第四紀後半の約70万年間は,急激な温暖化と緩やかな寒冷化がほぼ一定の振幅で 繰り返し,海水準の振幅は100mを越える(図2.6-1)。寒冷化にともなう氷床の発達 により,海水から蒸発した水が陸域に蓄積されることで海水準の低下が起きる。低海 水準の時代が氷期で,その間の高海水準の時期が間氷期である。現在は間氷期にあた り,そのピークを少し過ぎた時期にあると考えられている(図 2.6-2)。中緯度のモ ンスーン帯に位置する日本列島においては,このような変動に対応してさまざまな環 境変動が想定される。

気候・海水準変動には顕著な周期性 (ミランコビッチサイクル) が認められており, 過去から現在までの気候・海水準変動を定量的に把握することで,将来の変動やそれ による影響の範囲を類推することが可能と考えられる。

1) 気候・海水準変動の解析法

第四紀の気候・海水準変動の周期や変動の大きさは,表 2.6-1 に示すように地層や 地形あるいは氷床に残された証拠から推定される。海水準の変動は,深海底堆積物や 氷床のコアの同位体分析や海岸段丘の高度から,過去数十万年間にわたる汎世界的な 変動が正確に把握されている。また,気温の変動は,同位体分析のほか湖底堆積物な どに含まれる花粉化石などから求められている。しかし,日本列島周辺の気温変動に ついてはまだデータが少なく,定量的な見積もりにはデータの蓄積が必要である。

一方,降水量の変動は,花粉化石の分析や氷河地形の発達状況,堆積物の堆積速度 や粒径分布などから推定されるが,相対的な増減しか読みとれないのが現状である。

表 2.6-1 第四紀の主な古気候指標(増田・阿部, 1996より抜粋・補筆)

分析材料	指標	対象期間	時間分解能	参考文献
海底堆積物·	プランクトンの種構成(海面水温)	5~6	2~3	CLIMAP(1981)
地形				
	底生有孔虫の酸素同位体比(氷床の総量)			Brocker and
				Denton (1989)
	陸源砕屑物(風成塵)の堆積量と粒度(陸地の			Rea (1994)
	乾燥度·風向)			
	珊瑚の酸素同位体比など(表層海水温と塩分)	3~5	0~3	Dunbar and Coke
				(1993)
	海岸段丘(海水準)	5	4	笠原・杉村
				(1978)
		······		Chappell(1994)
陸上堆積物	レス帯磁率(気温・乾燥度)	3~5	2~4	Heller and Evans
				(1995)
	洞窟堆積物の酸素同位体比(気温)	5	3	Winogarad et al.
				(1992)
	木の年輪(気温・乾燥度)	3	0	Bradley(1985)
湖沼堆積物·	風成塵の堆積量、粘土鉱物の結晶度(陸地の乾	3~4	0~2	福沢(1995)
地形	燥度・風向)			
	花粉・プランクトンの種構成(気温・乾燥度)	3~5	0~3	Bradley(1985)
	湖岸段丘・湖底堆積物の分布(流域の水収支)	5	3~4	門村(1995)
氷床コア	氷の酸素・水素同位体比(気温,降雪量)	4~5	0~3	Oeschger and
	気泡の CO2, CH4 濃度 (大気のガス濃度, 気温)			Langway (1989)

・「対象期間」と「時間分解能」は、「10のn乗年」の指数nで示す。ただし、これはおおよその目安。 ・参考文献は総説的なものを例としてあげた。





異なる手法により推定された海水準変動。各研究結果はおおむね一致してお り、約10万年周期で、海水準の急激な上昇と段階的な低下が認められる。な お、海岸段丘(サンゴ礁)自体の隆起は補正してある。



図 2.6-2 約 30万年前以降の酸素同位体比の変動曲線と氷期・間氷期の定義

現在は10万年周期を構成する間氷期のピークを少し越えたところにある。

しかし近年,降水量の変動についてレス堆積物の結晶度などの指標が得られ(福沢, 1995;福沢ほか, 1997),研究が進みつつある。

2) 第四紀の気候・海水準変動

新生代は全体を通じて寒冷化の時代であり,北半球には 5Ma(Ma:百万年前)頃 に氷床が形成され始め,2.8Ma頃には本格的な氷床が出現した(増田,1996)。第四 紀はこの氷床が拡大・縮小する明瞭な氷期・間氷期の繰り返しで特徴づけられる(図 2.6-3)。この振動は,3Ma頃にパナマ陸橋が形成され,赤道近辺での東西方向の水蒸 気輸送量が変化したことが主要因とされる(Brocker and Denton, 1989)。また,後期 鮮新世および第四紀に,ヒマラヤ山脈とロッキー山脈の上昇が顕著になり,インド洋 周辺での海・陸間の水蒸気運搬経路が変化した結果,アジアモンスーンが開始したと 考えられている(安成,1987;Ruddiman and Kutzbach, 1989;西・酒井,1997)。

図 2.6-1 に示した海水準変動曲線は,深海底堆積物に含まれる有孔虫化石の酸素同 位体比(δ¹⁸O)や,海岸段丘および珊瑚礁の高度から推定したものである。それぞ れの海水準変動曲線は,異なる手法と地域で求めたにもかかわらず良く一致してい る。この図に示したように,海面高度は過去数十万年の間,現在比+5m~-120m 前後 の間にあったと一般に考えられている。

3) 最終氷期以降の気候・海水準変動

最終氷期には北米,グリーンランド,ヨーロッパ・アジア北部は広大な氷床に覆われ,氷床が拡大した分だけ海面は低下していた。約2万年前に最大となった氷床は, その後融解が進み,約6,000年前には北半球の大陸氷床はほとんど消失した。氷床の 融解にともない汎世界的な海水準の上昇量(ある時間までに溶けた氷床に相当する海 水量/全海洋面積)にして110m程度が,主に14,000~6,000年前にかけてほぼ単調に, 15m/千年の割合で上昇したと推定されている(Nakada and Lambeck, 1988, 1989)。約 2万年前以降の海水準変動は珊瑚礁地域などで詳細に研究され,図 2.6-4 に示すよう に100~120mの海水準上昇がみられる。

約2万年前における日本列島周辺の年平均気温を,主に花粉化石のデータから推定 して当時の海岸線の位置(海面低下量を100mと仮定)とともに図2.6-5 に示した。 また,花粉分析などに基づく最終間氷期以降の気温と降水量の変動を図2.6-6a,6b に示した。年平均気温は、データが豊富な日本海側および中日本気候区の例では、約 2万年前の現在比-8℃前後から、その後急激に上昇し6,000年前頃に+2~+3℃に達し た。最終氷期の気温低下量は高緯度ほど大きい傾向があり、北海道では年平均気温が 10℃~14℃低下した。

最終氷期最盛期の約2万年前頃には、年降水量が現在の5~7割程度に減少したこ



図 2.6-3 最近 500万年間の酸素同位体比(δ¹⁸0)の変動

縦軸は深海底堆積物に含まれる有孔虫殻の酸素同位体比δ180の値。δ180値は、海水中の180と160の存在比を示すもので、寒冷期 に陸上に運ばれた160が氷として蓄積されると、海水中の180の比率が高まる。この値は陸氷量と海水温の近似的な指標となる。値 が小さい(グラフで上)方が海水温が高い(温暖)であることを示す。3.0~2.5Ma頃から振幅が大きくなり、寒暖の差(氷期-間氷期)が明瞭になった。70万年前頃より10万年周期が明瞭となる。

II-172



図 2.6-4 過去2万年間の海水準変動

ł

縦軸は、汎世界的な海水準変動(海水量変動)に地殻変動やハイドロアイソスタシーを含んだ相対的海水準変動。斉藤(1997)による様々なデータのまとめ。



(松末ほか、1999より)

図 2.6-5 最終氷期最寒冷期の海岸線と年平均気温

とが,花粉化石などを用いた多くの研究で示されており,その後徐々に増加して 6,000 年前には現在とほぼ同じ程度になったと考えられる(図 2.6-6a, 6b)。この原因とし て氷期には台風の来襲頻度が低下したこと(貝塚, 1962; Sugai, 1992)や,日本海の 面積が海面の凍結で減少し,冬の季節風による水蒸気の供給が減少したこと(大場ほ か, 1984;安田, 1985;矢野, 1987; Ono and Naruse, 1997)などが挙げられている。

4) 気候・海水準変動のメカニズム

古気候記録に認められる氷期・間氷期の周期性は,地球の軌道要素の永年変化とき わめて良く調和がとれている(たとえば,Imbrie et al., 1992, 1993)。すなわち,公転 軌道の離心率(軌道の円からのずれの度合い:41.3万年と 10万年周期で地球に達す る1年間の日射量が変わる),地軸の傾き(地球の自転軸と公転軸のなす角度:4.1 万年周期で季節や緯度での日射量が変わる),歳差運動(2.3万年と 1.8万年周期で 季節による日射量が変わる)の変動にともなう日射量の変化が,気候変動の周期性の 原因と考えられる。この外力はミランコビッチフォーシング,これらの周期はミラン コビッチ周期と呼ばれる。

一方で,日射量の変動はわずかであり,氷床の消長を支配する直接的要因とはなり にくく,とくに第四紀後半の十万年周期の変動には,日射量の変動に対する別の応答 機構が必要であるとする考えもある(たとえば,増田・阿部,1996)。

5) 気候・海水準変動の将来予測

上述したように,現在は間氷期のピークをわずかに過ぎた時期にあるとされる(図 2.6-2)。十万年周期の氷期・間氷期サイクルが今後も続くものとすれば,数千年以内 に次の氷期が始まり,8~10万年後には氷期のピークに達すると考えられる。

また,地球軌道要素および酸素同位体比の研究から,最終氷期から現在までの変遷 は約40万年前の氷期から間氷期への変遷と類似しているとする報告もある(Howard, 1997)。将来の変遷がこのときと同じ傾向をたどると仮定すれば,現在は間氷期のピー クに向かう途中にあり,今後数万年以内に温暖・高海水準のピークが現れ,約5万年 後に氷期が始まることになる。

2.6.2 気候・海水準変動が地質環境に及ぼす影響

十万年程度の将来を考えるうえでは、上記の議論からはまず氷期の環境を考慮する 必要がある。過去の事例からは、氷期になると日本列島周辺では海面が 100m 程度低 下し、年平均気温が 10℃前後低下し、降水量が場所によっては現在の半分程度まで 減少することが示唆される。このような気候条件では、地域によっては永久凍土が形 成され、地下水流動などへの影響が考えられる。山岳地域においては岩盤が凍結した り山岳氷河が形成され、凍結が関与する物理的風化が促進されると考えられる。ま



図 2.6-6a 日本における過去10万年間の気温および平均降水量の変動



図 2.6-6b 日本における過去10万年間の気温および平均降水量の変動

た,海岸地域(下流域)では侵食基準面の低下により河床の下刻が進むことや,河川 流路が変化することによって,地下水流動などに影響が生じる可能性がある。

1) 永久凍土の影響

永久凍土は表層からの水の浸透を遮断するだけでなく、地下からの水の湧出も遮 る。したがって、永久凍土が発達することによって、表層部での地下水の流動は大き く変化する(たとえば SKI, 1995)。凍土の融解時には、氷として閉じ込められてい た水や凍土の下に滞留していた水(さまざまな成分が濃集していることも考えられ る)が湧出し、洪水が起こりやすいと考えられる。また、洪水が発生すると、凍結し た地盤には水が浸透しにくいために水位や流速が高くなりやすく、大規模な侵食が起 こりやすくなると考えられる。

(1) 最終氷期における永久凍土の分布

永久凍土は、二冬とその間の一夏を含めた期間より長い間 0℃以下の凍結状態を保 つ土壌または岩石のことで、日本では年平均気温-2℃以下の高山に分布するとされて いる(柳町, 1992)。現在の日本では北海道大雪山の上部と富士山頂で分布が確認さ れている(地学団体研究会編, 1996)。最終氷期最寒冷期には北海道全域と本州の高 山に分布を広げた(Ono and Naruse, 1997 など)が、現在のシベリアにみられるよう な層厚数百 m に及ぶ連続的永久凍土は形成されず、北海道においても大半が不連続 的永久凍土帯および山岳永久凍土で(小野、1990、1993;三浦・平川、1995)、厚く ても百数十 m 程度であったと考えられる(仲山、1995)。

永久凍土の層厚は年平均気温と高い相関がある(図 2.6-7)。この関係を図 2.6-5 に当てはめ,最終氷期における永久凍土の分布と層厚を推定したのが図 2.6-8 であ る。

(2) 永久凍土の形成深度

氷期の北海道を仮想して,気温低下にともなって永久凍土が地表から地下へどのように成長していくかを熱伝導モデルを用いてシミュレートした。解析においては地表 面温度(気温)の低下幅と低下速度,熱伝導度に影響する積雪深と地盤の構造および 含水率を境界条件とした。境界条件を変えた約 300 ケースの解析のうち,「年平均温 度が7℃から-7℃に1万年かけて低下した場合」を図 2.6-9a に示す。これは花粉化石 などのデータから氷期の北海道で予想される最も大きな気温低下である。この解析で は,土壌の凍結深度は最大で 150m 程度との結果が得られた(積雪 100cm,土壌の含 水率 20%)。図中に示された「融解深度」は、冬期には凍結しているが夏期には融 解する層(活動層)の厚さで,凍結・融解の繰り返しによる風化作用が働く部分であ る。活動層の層厚は数 m 程度である。同じ解析条件での地下の温度分布を図 2.6-9b に示す。深度 10m 程度より深部では温度勾配は緩やかで一様である。



(松末ほか, 1999より)

ł

図 2.6-7 永久凍土の厚さと年平均気温

永久凍土の厚さは年平均気温と相関が高い。最終氷期に厚い氷河に覆われたカナ ダは、永久凍土の層厚が薄い。回帰式はカナダのデータを除いて作成。データは 地形学辞典編集委員会(1981),福田ほか(1997),松本ほか(1994),近堂ほ か(1978)より引用。



(松末ほか, 1999より)

1

図 2.6-8 約 2 万年前の永久凍土と氷河の分布

(3) 永久凍土の成長にともなう水理条件の変化

氷期に形成される永久凍土は最大で 150m 程度の深度まで達し,これは沖積層を越 えて基盤岩にまで到達する。さらに,活動層の厚さは数 m と推定され,それより深 部は夏でも凍結したままと考えられる(図 2.6-9a, b)。永久凍土が成長すると,沖 積地盤は不透水層となり,地下水の湧出域は不凍域に限られるため,地下水流動が変 化する。

(4) 凍結による岩盤の劣化

岩盤中の温度は地表温度より高く,今回の解析条件では-7℃を下まわる可能性はない。このことから,7℃~-7℃の年平均気温での岩盤の力学的挙動変化を考察する。 一般に多孔質の岩石(たとえば凝灰岩)では,この温度範囲で凍結・融解にともなう 風化および凍結に際して凍結膨張(凍上)が起こる可能性がある。しかしながら,温 度分布を考慮すれば,このような現象が起こるのは地表面近傍のごく浅い部分に限定 される。以下,岩盤の凍結にともない予想される風化および凍結膨張について検討す る。

①風化

岩盤の凍結による風化は,凍結・融解の繰り返しにより起こるとされるが,この凍結・融解は過冷却を破るため-5℃を下回る条件が必要である。このことから,本解析の温度条件で凍結風化が起きるのは気温の年更差の影響のある,地下 10m~20m 以浅のごく限られた深度といえる。

②凍結膨張

凍結にともなう岩盤の劣化としては,凍結膨張(霜柱の成長と同様の脈状氷の成 長)が凝灰岩のような多孔質の岩石で確認されている。岩盤を割ってこの氷脈が成長 するためには,下記の温度条件が必要であることが熱力学的に示されている。

 $\sigma_{1} < 11.2 \cdot | \theta |$ ここで、 σ_{1} は岩盤の引っ張り強度(kgf cm⁻²)、 θ は岩盤温度(\mathbb{C})。

一般的な引っ張り強度として 50 kgf cm⁻²を想定すると,氷脈の成長にはほぼ-5℃以下の温度環境が必要となる。このような条件が満たされる深度は本解析の温度範囲では,年更差の影響がある浅部に限られる。すなわち,凍結膨張による岩盤の凍結破砕は,岩盤の浅部に限られる。また,地下深部では上載圧が増加し,凍結膨張は起こりにくくなる。このような理由から,地下深部における岩盤の凍結にともなう凍結膨張現象は今回の解析条件からは考えにくい。



II-182

(5) 熱収縮による岩盤の劣化

①熱応力

岩盤における凍結および温度低下の影響は,主に岩石(鉱物)の熱膨張特性に起因 する。今回の解析結果によれば,いずれの解析においても,対象岩盤の深度方向の温 度分布は 20m 以深でほぼ直線を示し,温度勾配は 100m あたり 5℃~6℃程度である (図 2.6-9b)。このような温度分布の特徴は,温度勾配がやや大きいことを除けば, 現在の岩盤内の一般的傾向と同じである。現在の岩盤内では,温度分布により岩盤を 劣化させるような構造的な熱応力は発生していない。したがって,氷期に全体的に岩 盤内の温度が低下しても,岩盤の劣化をもたらすような構造的な熱応力が発生する可 能性はない。

②クラックの発生

温度が低下し,岩盤が収縮することによるクラックの発生の可能性について検討した(温度が7℃から-7℃まで低下する場合を想定)。これは今回解析したケースの中で,最も温度変化が大きい場合であり,熱応力の観点からは最も厳しいケースである。地表付近の岩盤を想定し,温度変化にともなって発生する引張応力について検討した。

熱応力は、温度が変化しただけでは発生せず、膨張や収縮が自由にできない(拘束 されている)場合に初めて発生する。たとえば、温度変化にともなって地盤が膨張し たり収縮したりしても、地表面は鉛直方向に対しては自由に変形することが可能であ り、したがって、鉛直方向の熱応力は発生しない。一方、水平方向に対しては、自由 に膨張や収縮ができない条件下におかれていると考えられる。そこで、最も厳しい条 件として、水平方向の変形は全く許されないと仮定し、その場合に発生する熱応力を 求めた。一次元問題で、温度変化にともなって、両端が固定されている岩盤内に発生 する熱応力 σ , は次式によって求められる。

 $\sigma_t = \mathbf{E} \cdot \boldsymbol{\epsilon}_t$ ここで, Eは岩盤の弾性係数, $\boldsymbol{\epsilon}_t$ は温度変化にともなって発生する熱ひずみである。

熱ひずみ ϵ_{t} は岩盤の線膨張係数と温度低下量の積として求められる。岩盤の弾性 係数は、岩石の種類や風化度、割れ目の発達の程度などによって大きく異なるが、こ こでは良好な岩盤の弾性係数値である 6×10⁴ kgf cm⁻²という値を用いることにする。 また、常温における岩石の線膨張係数は、(5~10)×10⁻⁶ C⁻¹程度であり、一般に温 度低下にともなって減少する。そこで、-7℃~+7℃の温度範囲における岩石の平均 的な線膨張係数として 5×10⁻⁶ ℃⁻¹という値を用いることにする。温度が+7℃から-7℃ まで 14℃低下することにより発生する引張応力は、

$\sigma_{+} = 6 \times 10^{4} \times 5 \times 10^{-6} \times 14 = 4.2 \text{ (kgf cm}^{-2)}$

となる。この 4.2kgf cm⁻²という値は,一般の岩石の引張強度よりも大幅に小さい。以上の計算においては岩盤には全く割れ目がないとして熱応力を求めているが,実際の岩盤には割れ目が存在し,発生する引張応力は割れ目の部分で吸収されてしまうと考えられる。このことを考慮すると,仮に今回の解析で得られた温度低下量 14℃をかなり上回る温度低下量になる場合や,岩盤の弾性係数や線膨張係数が今回用いた値よりも大きい場合であっても,熱応力によって岩盤が劣化する可能性は少ないと考えられる。

深度が増加すると、温度低下量が減少するので、上式を用いて求められる熱応力は 地表面付近のそれよりも小さくなる。また、深度の増加にともなって地圧(圧縮応力) が増加するので、15~20m以深になると、地圧の方が熱応力を上回り引張応力は発生 しなくなる。したがって、15~20m以深では熱応力により岩盤が劣化する可能性は低 い。

2) 侵食作用への影響

2.5.1 で述べたように、河川の下刻プロセスには気候・海水準変動が重要な役目を 果たす。また、植生がないかまばらな森林限界より上方では、凍結破砕作用や凍結・ 融解の繰り返しによる斜面堆積物の流動など周氷河作用による表層の削剥・侵食が起 こる(たとえば、柳町、1992)。森林限界の高度は高緯度地域ほど低く、現在の北海 道で1,500m前後、中部日本で2,500m程度であるが、氷期には約1,700m低下したと されている(貝塚ほか、1995)。このため氷期には、周氷河作用の働く地域が広がり、 山地での侵食・土砂生産が盛んになる。

山地の侵食のひとつとして,山岳氷河による氷食が想定される。しかし,大規模な 氷河が日本列島で形成されたことは第四紀を通じてなく,小規模な山岳氷河が氷期に 形成されたのみで(たとえば,小野,1990,1993),氷食による大きな影響はないと 考えられる。ただし,山岳地帯においては,気温が上昇して永久凍土が融解するとき に地下の氷が融けた水によって斜面が不安定になり,大規模な地滑りなどを誘発する 可能性がある。

3) 水理・水質への影響

(1) 動水勾配への影響

将来の動水勾配を推定するうえでは,気候・海水準変動にともなって,どの程度の 下刻が起こるかが重要である。なお,下刻作用と気候・海水準変動との関係および海 食による海岸線の後退については,2.5.1 で既に述べた。また,涵養量の算定に必要 な降水量および気温のデータは2.6.1 に示した。 氷期・間氷期のサイクルに対応した振幅 100m に達する海水準の上下変動は,海底 にかかる圧力を変化させ,海底および陸地の隆起・沈降を生じる。この効果はハイド ロアイソスタシーとよばれ,日本列島の海岸部では数 m 程度とされている (Nakada et al., 1991;中田ほか, 1994)。

(2) 海・陸境界の移動

海水準変動による海岸線の移動は,海岸侵食と堆積の繰り返しによって起こる。 海・陸の水理境界である海岸の移動は,塩淡境界の移動範囲などを解析するうえで前 提となる条件である。ここでは次の氷期における海岸線の移動範囲を予備的に検討し た。氷期には海面が 100m 程度低下すると考えられ,大まかには図 2.6-5 に示した範 囲が陸化する。

(3) 流路の変化

最終氷期の最盛期には海面が 100m 程度低下したため、東京湾や大阪湾など浅い湾 ではそのほとんどが陸化し水系が大きく変化した。この時期の水系については、ボー リングコアや海底地形の解析から沖積層の下に埋もれている氷期の河川流路が明ら かにされており、復元図も作られている(たとえば、日本第四紀学会編、1987)。そ れによると、たとえば現在東京湾に注いでいる河川のほとんどは合流して古東京川と よばれる河川をなし、浦賀水道沖から相模灘に流出していた。瀬戸内海もこの時期に は陸化し、それぞれ紀伊水道と豊後水道から太平洋へ流出する 2 つの大きな水系が形 成された。これにともない地下水位も低下したと考えられる。これらの湾や内海は、 その水深から推定して次の氷期にも陸化すると考えられ、海底地形の特徴から、最終 氷期と類似した水系が形成されることが考えられる。

4) 地球温暖化の影響

温室効果ガスの放出によるとされる地球温暖化が,将来の自然環境にさまざまな影響を与えることが危惧されている。地球温暖化によるわが国の気候への影響として は、わが国の気候を特徴づける冬と夏の季節風、梅雨と秋雨と呼ばれる雨期、台風 (Maejima, 1980)などにどのような変化が現れるかが重要である。現在の科学技術の 水準では、これらの問題や各地域ごとの気候の変化について明確な評価を行うに至っ ていない(中川ほか、1997)。しかし、気候変動モデルなどの研究成果によると、二 酸化炭素濃度倍増時でのわが国周辺の気温・降水量の変化は、モデルによって違いが あるが、年平均では気温は1℃~2.5℃の上昇、降水量は-5%~+10%程度の変化が予 想される(中川ほか、1997)。

このような変動の将来予測やその影響の評価に際しては,現在生じている現象を近い過去と関連づけて理解することが重要である。将来の気候・海水準変動を理解する

うえでは、約8万年前以降の最終氷期から現在の間氷期(後氷期)までの地球規模で の変動が参考になる。この間には、現在進みつつあるとされる地球温暖化と同じかそ れ以上の急速かつ大規模な変動が認められる。

産業革命後の人為的な影響によるとされる地球規模の平均気温の上昇は、0.5℃/百年程度とされ(たとえば、松野、1989; Mann et al., 1998)、最終氷期最盛期以降の平均的な気温上昇速度(約10℃/万年=0.1℃/百年)に比べ大きな値である。この温暖化は1990年から2100年までに地球の平均気温上昇で2.0℃と予想され、これに対する世界的な海水準の上昇は49cmと予測されている(IPCC、1995)。この予測に基づけば、海水準の上昇速度は年間5mmに達し、過去百年間の上昇速度である1mm~2.5mm/年(IPCC、1995)よりも大きく、図2.6-4から推定される日本列島周辺における後氷期の海面上昇速度(約9mm/年)よりも小さい。また、2.0℃という気温上昇は、上述の6,000年前頃(縄文海進最盛期)の値に近い。

また、最終氷期には数年から数十年で起こる急激な年平均気温の変動が、グリーン ランドなどの氷床コアの酸素同位体記録から知られている(図 2.6-10)。この変動は 数百年~数千年に1度の頻度で発生しており、ダンスガード-エシガー(Dansgaard-Oeschger)サイクルと呼ばれている(Dansgaard et al., 1993)。メカニズムとしては、 大陸氷床が部分的崩壊を繰り返すことによる自励振動(たとえば、MacAyeal, 1993 a, b)などが考えられている。気温変化の振幅は一般に高緯度地域ほど大きい傾向があ るので、中緯度に位置する日本列島周辺では変動幅は比較的小さいと考えられる。そ れでも、ダンスガード-エシガーサイクルにともなう気温の上昇速度は、地球温暖化 に対して一桁大きい。このサイクルにともなう環境変動を調査することによって、人 為的な温暖化による影響を保守的に見積もることができると考えられる。最近では、 日本列島周辺でもこのサイクルが検出されており(たとえば多田、1997, 1998;福沢 ほか、1997)、今後の研究によって気温や海水準変動についての定量的な検討がなさ れていくと考えられる。

2.6.3 まとめ

氷床コアや深海底堆積物,海岸段丘などのデータから,第四紀の気候・海水準変動 について,その特徴を整理した。過去約70万年間の変動は,地球の軌道要素の永年 変化による日射量の変動に起因するとされる十万年の氷期・間氷期の周期が卓越して いる。

£

過去数十万年間における海水準は,現在に比べて+5m~-120m 程度の範囲で変動し てきた。現在と比較した日本列島周辺の気温は,定性的な推定の域にあるものの,現 在に比べて氷期には8℃~10℃程度低く,間氷期の最温暖期には2℃~3℃高かったと 考えられる。降水量の変動に関するデータは限られているが,氷期の日本列島では現



(Dansgaard et al., 1993 に基づく多田, 1998のまとめ)

図 2.6-10 グリーンランドの氷床コアに見られる ダンスガード-エシガーサイクル

8万年前から1万年前の間に,数百年~数千年のサイクルで酸素同位体比(縦 軸)が大きく変動している。1~21の番号は,ダンスガードサイクルの温暖期 で,現在に近いほうから番号を振ってある。YD,H1~H6は,主要な寒冷期を 示す。 在の7割から半分近くまで減少していた可能性が高い。

永久凍土の形成深度については、年平均気温と相関が高く、氷期の北海道で最大 150m 程度まで発達するが、本州では中部地方以北の高山に限られることが示され た。また、凍結による岩盤の劣化範囲は表層から 20m 程度と小さいことが明らかと なった。

氷期・間氷期という万年オーダーの変動のほかに,数百年から数千年の間隔で起こ る急激な気候変動(ダンスガードーエシガーサイクル)も存在する。ひとつのサイク ルの始まりや終わりは急激で,その速度と規模において人為的な地球温暖化よりも大 規模な変動といえる。

地質環境への影響として重要なのは、これらの変動による地下水流動系の変化であ る。次の氷期には海水準が低下し地下水の動水勾配が大きくなり、地下水の水理や水 質の変化が予想される。降水量の変動は、涵養量や地下水位などを変化させるだけで なく、侵食作用の強さを変化させる。また、永久凍土はその形成期には不透水層とし て働き、一方で融解時に大量の出水を発生させ侵食作用にも影響する。

このような変動やその影響の将来予測はシミュレーションによるところが大きい が、その結果は入力する境界条件に左右される。より精度の高いシミュレーションの ためには、境界条件となる気温・降水量などをできるだけ精確に与えることが必要で ある。そのためには、たとえば、湖底堆積物の堆積速度の変化やそこに含まれる化石 や鉱物の組成など、これまでに提案された環境変動の指標をもとに、その変動量を求 めることも重要となる。あるいは、変動量を大きめに設定してその影響を保守的に評 価することも考えられる。

Ł

- Bradley, R.S. (1985) : Quaternary Paleoclimatology: Methods of paleoclimatic reconstruction, Allen and Unwin, 472p.
- Branchon, P. and Shaw, J. (1995) : Reef drowning during the last deglaciation: Evidence for catastrophic sea-level rise and ice-sheet collapse, Geology, 23, pp.4-8.
- Brocker, W.S. and Denton, G.H. (1989) : The role of ocean-atmosphere reorganization in glacial cycles, Geochem. Cosmoshim. Acta, 53, pp.2465-2501.
- Chappell, J. (1994) : Upper Quaternary sea levels, coral terraces, oxygen isotopes and deepsea temperatures, Jour. Geogr., 103, pp.828-840.
- Chappell, J. and Shackleton, N.J. (1986) : Oxygen isotopes and sea level, Nature, 324, pp.137-140.
- Chappell, J., 大村明雄, Esat, T., Mcculloch, M., Pandolfi, J., 太田陽子, Pillans, B (1995): ヒュオン半島のサンゴ礁段丘から新たに得られた第四紀後期の海面高度と深海 底コアの酸素同位体記録との調和, 地学雑誌, 4, pp.777-784.
- 地学団体研究会編(1996):新版地学事典,平凡社.
- 地形学辞典編集委員会(1981):地形学辞典,二宫書店.
- CLIMAP Project Members (1981) : Seasonal reconstruction of the earth's surface at the last glacial maximum, Geol. Soc. America, Map and Chart Ser., MC-36.
- Dansgaard, W., Johnsen, S.J., Clausen, H.B., Dahl-Jensen, D., Gundestrup, N.S., Hammer, C.U., Hividberg, C.S., Steffensen, J.P., Sveinbjornsdottir, A.E., Jouzel, J. and Bond, G. (1993) : Evidence for general instability of past climate from 250-kyr ice core record, Nature, 364, pp.218-220.
- Dunbar, R.B. and Coke, J. eds. (1993) : Coral records of ocean-atmosphere variability, NOAA climate and global change program Special Rept., No.10, p.38.
- 福田正己, 香内 晃, 高橋修平(1997):極地の科学 地球環境センサーからの警告, 北海道大学図書刊行会, 179p.
- 福沢仁之(1995):天然の「時計」・「環境変動検出計」としての湖沼の年編堆積物, 第四紀研究, 34, pp.135-149.
- 福沢仁之,藤原 治,大井圭一,山田和芳,加藤めぐみ,小野有吾,伊勢明広,米田 茂夫(1997) :湖沼・内湾・レス堆積物によるアジアモンスーン変動の高精度復 元,月刊地球, 19, pp.463-468.
- Heller, F. and Evans, M.E. (1995) : Loess magnetism, Rev. Geophys., 33, pp.211-240.
- Howard, W.R. (1997) : A warm future in the past, Nature, 388, pp.418-419.
- Imbrie, J., Boyle, E.A., Clemens, S.C., Duffy, A., Howard, W.R., Kukla, G., Kutzbach, J., Martinson, D.G., MaIntyre, A. Mix, A.C., Molfino, B., Morley, J.J., Peterson, L.C., Pisias, N.G., Prell, W.L., Raymo, M.E., Shackleton, N.J. and Toggweilar, J.R. (1992) : On the structure and origin of major glaciation cycles, 1, Linear responses to Milankovitch

forcing, Paleoceanography, 7, pp.701-738.

- Imbrie, J., Berger, A., Boyle, E.A., Clemens, S.C., Duffy, A., Howard, W.R., Kukla, G., Kutzbach, J., Martinson, D.G., MaIntyre, A., Mix, A.C., Molfino, B., Morley, J.J., Peterson, L.C., Pisias, N.G., Prell, W.L., Raymo, M.E., Shackleton, N.J. and Toggweilar, J.R. (1993) : On the structure and origin of major glaciation cycles, 2, The 100,000-year cycle, Paleoceanography, 8, pp. 699-735.
- IPCC(1995):第7章, Warrick,R.A., Le Provost,C., Meier,M.F., Oerlemans,J. and Woodworth,P.L.著:気象庁訳, IPCC 第二次報告書 地球温暖化の実体と見通し, 大蔵省印刷局, 598p.
- 貝塚爽平(1962): Würm 氷期における日本の植生分布とそれに関連する問題, 第四 紀研究, 2, pp.159-160.

貝塚爽平,鎮西清高,小疇 尚,五百沢智也,松田時彦,藤田和夫編(1995):「日本の自然 2, 日本の山」,岩波書店,277p.

- 門村 浩(1995):湿潤熱帯における過去2万年間の環境変動,平成5-6年度科学研 究費一般研究(B)報告書,140p.
- 笠原慶一, 杉村 新編(1978):変動する地球 I 現在および第四紀, 岩波講座地球 科学 10, 296p.
- 小林国夫, 阪口 豊(1977):氷河時代を見直す, 科学, 47, pp.578-591.
- 近堂祐弘,野川 潔,右谷征靖,瀬川秀良(1978):十勝三俣の永久凍土,地団研専 報, 22, pp.335-341.
- MacAyeal, D.R. (1993a) : A low order model of the Heinrich events cycle, Paleoceanography, 8, pp.767-775.
- MacAyeal, D.R. (1993b) : Binge / purge oscillations of the Laurentide Ice Sheet as a cause of the North Atlantic Heinrich events, Paleoceanography, 8, pp.775-784.

Maejima, I. (1980) : Seasonal and regional aspects of Japan's weather and climate, In the associations of Japanese Geographers ed., Geography of Japan, Teikokushoin, pp.54-72.

Mann, M.E., Bradley, R.S. and Hughes, M.K. (1998) : Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries, Nature, 392, pp.779-787.

- 増田富士雄(1996):地質時代の気候変動,住ほか編 岩波講座 11,気候変動論, pp.157-219.
- 増田耕一,阿部彩子(1996):第四紀の気候変動,住ほか編 岩波講座 11,気候変 動論,岩波書店,pp.103-156.
- 松末和之,藤原 治,末吉哲雄(1999):日本列島における最終氷期最寒冷期の気候, サイクル機構技報,No.6. (印刷中)
- 松野太郎 (1989):温室効果ガスの増加による気候変化の推定,科学,59, pp.583-592. 松本 良,奥田義久,青木 豊 (1994):メタンハイドレート 21 世紀の巨大天然ガ ス資源,日経サイエンス,253p.
- 三浦英樹,平川一臣(1995):北海道北,東部における化石凍結割れ目構造の起源,

地学雑誌, 104, pp.189-224.

- Nakada, M. and Lambeck, K. (1988) : The melting history of the late Pleistocene Antarctic ice sheet, Nature, 333, pp.36-40.
- Nakada, M. and Lambeck, K. (1989) : Late Pleistocene and Holocene sea-level change in the Australian region and mantle rheology, Geophys. Jour., 96, pp.497-517.
- Nakada, M., Yonekura, N. and Lambeck, K. (1991) : Late Pleistocene and Holocene sea-level changes in Japan : implications for tectonic histories and mantle rheology, Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology, 85, pp.107-122.
- 中田正夫,前田保夫,長岡信治,横山祐典,奥野淳一,松本英二,松島義章,佐藤裕 司,松田 功,三瓶良和(1994):ハイドロアイソスタシーと西九州の水中遺跡, 第四紀研究,33, pp.361-368.
- 中川慎治,行本誠史,本井達夫,杉 正人(1997):気候変化予測,西岡・原沢編「地 球温暖化と日本,自然・人への影響予測」,古今書院, pp.1-35.
- 仲山智子(1995):北海道・大雪山における最終氷期以降の永久凍土の厚さの変化の 推定,氷雪,57, pp.125-132.
- 日本第四紀学会編(1987)日本第四紀地図, 東大出版会.
- 西 弘嗣, 酒井治孝(1997):インド洋の古海洋変動とヒマラヤ山脈のテクトニック イベントの対応, 地質雑, 103, pp.313-327.
- 大場忠道,木村明雄,加藤道雄,北里 洋,小泉 格,酒井富三郎,高山俊明,溝田 智俊(1984):古環境変遷史,月刊地球,63, pp. 571-575.
- Oeschger, H. and Langway, C.C. eds. (1989) : The environmental record in glaciers and ice sheets, Wiley, 400p.
- 小野有五(1990):北の陸橋, 第四紀研究, 29, pp.183-192.
- 小野有五: (1993): 先史モンゴロイドを探る-最終氷期の東アジアの古環境-,学術月報,46, pp.61-65.
- Ono,Y and Naruse,T. (1997) : Snowline elevation and eolian dust flux in the Japanese islands during isotope stages 2 and 4, Quaternary International, 37, pp. 45-54.
- Rea, D.K. (1994) : The paleoclimatic record provided by eolion deposition in the deep sea: The geologic history of wind, Rev. Geophys., 32, pp.159-195.
- Ruddiman, W.F. and Kutzbach, J.E. (1989) : Forcing of late Cenozoic northern hemisphere climate by plateau uplift in southern Asia and American west, Jour. Geophys. Res., 94, pp.18409-18427.
- 斎藤文紀(1997):日本周辺における最終氷期以降の古環境研究の課題-「第四紀の 大陸棚 (IGCP396) に関連して-,月刊地球,19, pp.589-593.
- Shackleton, N.J. (1987) : Oxygen isotope, Ice Volume and Sea Level, Quaternary Science Reviews, 6, pp.183-190.
- SKI(1995): The central scenario for Site-94: A climate change scenario, SKI (Swedish Nuclear Power Inspectorate) Rep., 95, 42, 134p.

Sugai, T, (1992) : River terrace development by concurrent fluvial processes and climatic changes, Geomorphology, 6, pp. 243-252.

多田隆治(1997):最終氷期以後の日本海および周辺域の環境変遷.第四紀研究, 36, pp.597-605.

多田隆治(1998):数百年~数千年スケールの急激な気候変動-Dansgaad-Oeschger Cycle に対する地球システムの応答-,地学雑誌, 107, pp.218-233.

Tiedemann, R., Sarnthein, M. and Shackleton, N.J. (1994) : Astronomic timescale for the Pliocene Atlantic δ^{18} O and dust flux records of Ocean Drilling Program site 659, Paleoceanography, 9, pp.619-638.

Winogarad, I.J., Coplen, T.B., Landwehr, J.M., Riggs, A.C., Ludwig, K.R., Szabo, B.J., Kolesar, P.T. and Revesz, K.M. (1992) : Continuous 500,000-year climate record from vein calcite in Devils Hole, Nevada, Science, 258, pp.255-260.

矢野牧夫(1987):北海道の古植生,伊藤浩司編「北海道の植生」,北大図書刊行会, pp.283-331.

柳町 治(1992):現在の日本における周氷河帯およびその推移帯と永久凍土帯との 関係.地理学評論, 65A-2, pp.143-157.

安田喜憲(1985):最終氷期の気候変動と日本旧石器時代-花粉化石から見た-,地 学雑誌,94, pp.586-594.

安成哲三(1987):ヒマラヤ造山とモンスーン成立をめぐる諸問題,月刊地球,9, pp.685-690.

ŧ

第Ⅲ章

わが国における 地質環境の特性

第Ⅲ 章 わが国における地質環境の特性

1.3 で述べたように、わが国においては、当面、地層処分の場としての地質環境を 幅広く想定しておくことが国の方針となっており、地域や岩種を特定することなく、 わが国の地質環境の一般的な性質を理解し、地層処分の場の条件として整理すること が期待されている。

第1次取りまとめにおいては、わが国における地質環境の特性を理解するうえでの 基盤的な情報として、地質・地質構造、地形、岩石、地下水、地下資源などに関する 既存の知見を取りまとめた。また、土木工学などの分野に蓄積された文献を調査する ことにより、地下水の水質や岩盤の物性などに関するデータを整理した。第1次取り まとめ以降は、実測データが不足しているとの国の評価を踏まえ、東濃地域および釜 石鉱山での地層科学研究を拡充することにより、必要な調査技術の開発を進めるとと もに、地下坑道やボーリングを利用した調査試験に基づく情報および知見の蓄積を図 ってきた。

東濃鉱山の地下坑道(深度約130m)は新第三紀堆積岩中に掘削されており、また、 釜石鉱山では白亜紀花崗岩中に掘削された地下坑道(深度約300mと700m)を利用し た。さらに、東濃鉱山の周辺では、新第三紀堆積岩の基盤岩である白亜紀花崗岩を対 象に、地下1,000mまでの深部地下水の調査を実施した。なお、新第三紀堆積岩およ び白亜紀花崗岩は、いずれもわが国に広く分布する代表的な岩石である。

本章においては、地層処分システムの設計や性能評価にとって重要となる地質環境 の特性に焦点を絞り、主に第1次取りまとめ以降に実施した調査研究の内容とこれま でに得られた情報や知見を取りまとめる。まず、地質環境の特性に関する研究の課題 を明確化しておく観点から、3.1 として、地層処分にとって重要となる地質環境の特 性について概括的に議論する。そのうえで、3.2 以下、地質環境の各特性ごとに、調 査研究の課題、実施内容、成果などをまとめる。

3.1 地質環境の特性に関する研究

3.1.1 地層処分にとって重要な地質環境の特性

天然現象や地下資源などとの関係で安定な地質環境を確保したうえで、次は多重バリアシステムの性能にとって重要な岩盤および地下水の特性に着目して地質環境を とらえる必要がある(図 3.1-1)。多重バリアシステムにおいて、地質環境には、人 工バリアにとって適切な設置環境を提供するとともに、それ自体が天然バリアとして 機能することが期待される。

人工バリアの設置環境については,処分施設および人工バリアの建設・施工性と人

エバリアの品質維持の両面からとらえる必要がある。前者に関しては,空洞の安定性 や作業環境の観点から,岩盤の熱および力学に関する特性(場としての地温と応力状 態および媒体としての諸物性)が重要となる。後者に関しては,オーバーパックの腐 食やガラスおよび核種の溶解あるいは緩衝材の変質などとの関係で,地下水の地球化 学特性と流動特性および岩盤の熱特性が重要となる。一般的には,地下水が還元的で その動きが遅いことなどが,人工バリアの劣化や核種の溶解・運搬を抑制する観点か ら好ましい条件といえる。また,岩盤に関しては,熱的には地温が低く熱伝導性が高 いこと,また,力学的には応力やその異方性が小さく,十分な強度が得られることな どが好ましい条件といえる。



図 3.1-1 多重バリアシステムにとって重要な地質環境の特性

一方,天然バリアとしての機能については,人工バリアの設置環境としての条件に 加えて,地下水を媒体とする岩盤中での物質移動に着目する必要がある。地下水によ って岩盤中を運ばれる物質は,その過程で徐々に分散し,希釈されていく。また,鉱 物による吸着現象や岩石マトリクス中での拡散現象などにより,物質の移動は遅延さ れる。 以上のように,地層処分の観点から重要な地質環境の特性としては,①地下水の流動特性,②地下水の地球化学特性,③岩盤の熱特性・力学特性および④岩盤中での物質移動特性が挙げられる。また,これらの基盤的な情報として地質構造にも留意する必要がある。以下,これらの項目ごとに地層処分の観点から着目すべき要素や一般的な知見などをまとめる。

1) 地質構造

岩盤を構成する岩石の種類や分布・連続性,断層や割れ目の形状などは,岩盤の性 質だけではなく,地下水や物質の移行経路の構造やその中での地下水と岩石との化学 的な反応などを支配している。したがって,以下の項で述べるような地層処分にとっ て重要な岩盤と地下水の特性を理解するに際しては,地質構造との関係を十分に認識 しておく必要がある。とくに,地下水や物質の移行経路となる大小さまざまな地質構 造要素に着目して,その物理的な構造や化学的な性質をとらえることが重要である。

1.2 に述べたように、わが国においては、活発な地震・断層活動、火山活動、地殻 変動などの変動帯としての特徴を反映して、地質構造は一般的に複雑である。わが国 では、数多くの火山とその噴出物が広く分布しており、また、地層や岩体は構造線(大 規模な断層)に分断されたり、褶曲や断層によって変位や変形を被っていることも多 い。一方、地質の構成は、安定な地質環境の観点から火山地域などを除くと、古い時 代の堆積岩層や花崗岩体などを基盤岩とし、それを新しい堆積岩層や未固結の堆積物 が覆っているのが一般的といえる。ただし、基盤岩を覆う堆積岩層や未固結岩層の厚 さは地域によって大きく異なり、基盤岩が地表に露出している地域もある。

2) 地下水の流動特性

地下水の動きは、緩衝材および岩盤中での核種の移行を左右する重要な要素であり、 さらに、その水質とともに、オーバーパックの腐食速度やガラスおよび核種の溶解速 度を支配する。また、地下水の動きが大きい場合には、緩衝材自体の物理的な安定性 に影響を及ぼすことも考えられる。

岩盤中に含まれる地下水の動きは,主に動水勾配と岩盤自体の透水性に支配されて いる。このうち,動水勾配は地形に強く依存するが,地下深部では,地表付近に比べ て局所的な地形の影響が少ないため,動水勾配は緩やかになると考えられる。また, 深度が深くなるにしたがって地圧が大きくなるため,岩盤の透水性も地表付近に比べ て小さくなることが想定される。ただし,岩盤の透水性は,地下水の通り道となる間 隙(岩石を構成する鉱物粒子間の間隙や岩盤中に発達する割れ目など)の構造に依存 しており,その分布形状や性質は,岩盤の種類やその岩盤が形成されてから現在まで に被ったさまざまな地質学的な過程を反映している。一般に,新しい時代の堆積岩の ように固結度が低く多孔質の岩石は粒子間の間隙が主要な移行経路となり,古い堆積
岩や結晶質の岩石(火成岩と変成岩)のように固結度が高く緻密な岩石では,割れ目 が主要な移行経路となる。前者については岩石の平均的な透水性とその岩盤としての 異方性・不均質性が,また,後者については割れ目の透水性とその空間的な分布(連 続性・連結性)が,岩盤中の地下水の動きを支配する主要な要素となる。

広域的な地下水の動きは、その地域の地質構造や地理的条件(地形,気候など)に 依存していると考えられる。地質構造としては、とくに地下水の選択的な移行経路と なり得る断層や割れ目帯が重要な要素となる。地理的条件としては、動水勾配や地下 水の涵養量を左右する起伏・勾配,河川系の分布などの地形条件,降水量や蒸発散量 などの気候条件が重要である。日本列島の地形は、大局的に南北に延びる弧状の脊梁 部分から海洋に向かって、山地一丘陵一平野(台地と低地) –海域に移行するが、山 地や丘陵が直接、海に面していることが多く、山地には盆地が、海域には島が存在す る。また、海岸付近の地下では降水起源の地下水(淡水)と海水起源の地下水(塩水) が接しており、淡水側と塩水側では地下水の挙動は異なるはずである。さらに、2.6 で述べたように、海水準変動にともなって塩水域と淡水域の分布が変化することも考 えられる。

3) 地下水の地球化学特性

地下水の地球化学特性は、オーバーパックの腐食およびガラスや核種の溶解に影響 を及ぼすほか、緩衝材の化学的な安定性や緩衝材および岩盤中での核種・鉱物・地下 水の相互反応を支配する重要な要素である。とくに、酸化還元状態は、オーバーパッ クの腐食速度およびガラスや核種の溶解速度を大きく左右する。

地下水の水質は、起源となった水の性質とその水と岩石との反応によって形成され る。地下水の起源は、一般には降水であるが、わが国においては、海岸付近では海水 起源の地下水、また、火山地域ではマグマに由来する地下水の存在が考えられる。こ れらは、降水起源の地下水に比べて一般に溶存成分の濃度が高いと考えられる。なお、 安定な地質環境の観点から火山地域を回避することにより、マグマによる地下水への 影響は排除できると考えられる(2.4 参照)。一方、地下水と土壌や岩石との主な反 応としては、鉱物の溶解・沈殿やイオン交換などが考えられる。したがって、地下水 の起源や母岩(その地下水を含んでいる岩盤)の鉱物化学的な組成がわかれば、これ に基づいて、地下水の水質をある程度推定することは可能である。このような観点か ら、地下水の地球化学特性に関しては、水質だけでなく、その起源・年代や母岩の鉱 物化学的な性質などに関する情報とあわせて検討していくことが重要である。とくに、 地下深部に浸透する地下水はその過程で、土壌や岩盤中に含まれる有機物や硫化物な どとの反応により、酸素を消費し還元されていく。このため、母岩やその被覆層中に おけるこのような還元物質の存在は、地下水の地球化学特性を特徴づける重要な要素 となる。なお、わが国においては一般に岩盤は土壌に覆われているが、森林限界以上 の高山では土壌層がほとんど形成されていないところもあり、また、2.6 で述べたように将来、気候が寒冷化するにともなってこのような地域が拡大する可能性もある。

4) 岩盤の熱特性・力学特性

岩盤の熱および力学に関する特性は、人工バリアや処分施設の設計・施工条件とな る重要な要素である。岩盤の熱特性は、処分場の温度環境や人工バリアの化学的な反 応に影響を及ぼす。とくに、緩衝材の化学的な安定性はその品質維持にとって重要で ある。一方、力学特性は、処分場の建設・操業時における空洞安定性やオーバーパッ クおよび緩衝材の力学的な安定性を左右する。これらのうち岩石の物性に関し、土木 工学の分野では、主に強度に着目して岩石を大きく硬岩と軟岩に区分しており、一般 に、新第三紀以降の堆積岩は軟岩、古第三紀以前(先新第三紀)の堆積岩と結晶質岩 (火成岩と変成岩)は硬岩とされている。

なお,処分場の建設にともなう坑道の掘削によって,岩盤およびその中に含まれる 地下水の特性が変化することにも留意が必要である。

5) 岩盤中での物質移動特性

岩盤中での物質移動は、天然バリアとしての岩盤の機能に直結するものである。物 質の移動をもたらす主要な原動力は地下水の動きであるが、物質移動においては、単 に動水勾配に沿った流れ(移流)だけでなく、濃度勾配によって物質が岩盤のマトリ クス中へ拡散する現象(マトリクス拡散)をとらえることも必要である。また、地下 水を媒体として移動する過程で、物質が分散したり、鉱物の表面に吸着するような現 象にも注目すべきである。吸着能力は鉱物によって異なり、とくに雲母などの苦鉄質 鉱物や粘土鉱物は、石英や長石などに比べて物質を吸着する能力が高いことが知られ ている。したがって、物質移動に関しては、粒子間間隙や割れ目などの移行経路とな り得る地質構造要素に着目して、その物理的な構造と化学的な性質の双方について検 討することが重要である。

Ł

3.1.2 地質環境の特性に関する情報の整理

上述したような地層処分にとって重要な岩盤と地下水の各特性は、その地域の地質 構造や地理的な条件に依存するところが大きい。たとえば、地下水の流動や岩盤の熱 特性・力学特性においては、岩石の物理的な性質や間隙構造などの空間的な分布(連 続性、異方性、不均質性)が重要であり、地下水の地球化学や物質移動にとっては、 これらに加えて、岩石の鉱物化学的な性質とその空間的な分布が重要となる。すなわ ち、地質構造に関する情報が、これらの特性を把握するうえでの基盤情報となる。と くに、顕著な不連続面となり得る断層破砕帯や不整合面などの分布や性状は、いずれ の特性にとっても重要な地質構造情報である。さらに、地下水の流動にとっては、動 水勾配や地下への涵養量を支配する地形条件や気候条件も重要である。また、岩盤の 熱特性・力学特性としては、岩石の物性情報に加えて、その場の地温や地圧の分布が 重要となるが、これらは日本列島規模での地殻の構造-マグマの分布やプレート運動 など-に関連するものである。したがって、地質環境の各特性を具体的に把握するう えでは、その場の地質構造や地理的条件を明らかにすることが、まず必要である。し かし、対象とする場を特定せずに、このようなアプローチをとることは難しく、一方、 わが国の地質環境を広く視野に入れて研究開発を行うべき現段階において、限定した 場の地質環境を前提に研究開発を進めるのは適切ではない。

地質環境の特性に関する研究においては,多重バリアシステムにとって重要な地質 環境の各特性ごとに,わが国における一般的な傾向や多様性を理解し,そのうえで具 体的な情報を処分システムの設計解析や性能評価研究に反映することを目標に,東濃 地域および釜石鉱山における地層科学研究,ならびに地球科学や土木工学などの関連 する分野に蓄積されている文献を通して得られた知見・情報の整理を試みた。整理に あたっては,わが国の地質構造や地理的条件の多様性についても考慮できるよう,表 3.1-1 のように岩石の種類や深度,地形などとの関係に留意した。

	岩種との関係	深度との関係	地域性など	主な根拠	
	-透水係数と岩	-動水勾配と深	-動水勾配と地形と	1) 文献データ	
地下水の流動特性	種との関係 "	度との関係 ²⁾	の関係 3	2) 東濃地域および釜石鉱山で	
	2)			の実測データ	
				3) 文献情報の解析	
	-岩種と水質と	-深度による水	-降水起原 い ジと海	1) 文献データ	
地下水の地球化学特性	の関係 ^{1), 2)}	質変化 ^{1), 2)}	水起原 "	2) 東濃地域および釜石鉱山で	
				の実測データ	
	-物性と岩種と	-地圧と深度と	-地温勾配の全国分	1) 文献データ	
岩盤の熱特性・	の関係 ^{1), 2)}	の関係 ハュ 2)	布》	2) 東濃鉱山および釜石鉱山で	
力学特性		地温勾配 ³⁾		の実測データ	
				3) 文献情報の解析	
	-鉱物と吸着能			1) 東濃鉱山および釜石鉱山で	
岩盤の物質移動特性	力との関係"			の調査・試験	
	-移行経路と岩				
	種"				

表 3.1-1 地質環境の特性に関する情報の整理

このうち,岩種に関しては,地層処分の観点から,大きく結晶質岩と堆積岩に分け られるが,処分システムの設計解析や性能評価研究に必要となる地質環境パラメータ の分布範囲をより的確に把握する観点から,以下の6つのタイプに区分した。 ①酸性(珪長質)の結晶質岩(火成岩・変成岩)
②塩基性(苦鉄質)の結晶質岩(火成岩・変成岩)
③先新第三紀(古第三紀以前)の堆積岩(砂質岩)
④先新第三紀(古第三紀以前)の堆積岩(泥質・凝灰質岩)
⑤新第三紀以降の堆積岩(砂質岩)
⑥新第三紀以降の堆積岩(泥質・凝灰質岩)

なお,岩石の物理的・化学的な性質は連続的に変化するものであり,また,地質環 境の特性と岩種との関係は必ずしも単純ではない。上記の区分は,地質環境の特性に 関する研究の成果を,できるだけ具体的な情報として,処分システムの設計解析や性 能評価研究に反映する観点で,作業仮説的に設定したものである。設定に際しては, 以下のように地質環境の条件として重要で,かつ岩種による違いが比較的明瞭な性質 に着目した(3.1.1参照)。

- 一岩盤の熱特性・力学特性や地下水の流動特性にとって重要な岩石の物性に着目す ると、堆積岩は固結度の高い(古い)堆積岩と固結度の低い(新しい)堆積岩に 大別できる。前者は、比較的、強度が高く緻密(粒子間隙が少ない)で割れ目が 発達しやすい。後者は、比較的、強度が低く多孔質(粒子間隙が多い)で割れ目 は少ない。両者に明瞭な境界はないが、土木工学の分野で用いられている硬岩(主 に、古第三紀以前の堆積岩)と軟岩(主に、新第三紀以降の堆積岩)の分類が目 安となる。
- 一地下水の地球化学特性や物質の吸着能力にとって重要な岩石の鉱物化学組成に 着目すると、結晶質岩は酸性岩(珪長質岩)と塩基性岩(苦鉄質岩)に、また、 堆積岩は吸着能力の高い雲母や粘土鉱物を比較的多く含む泥質・凝灰質岩と、一 般に石英や長石、岩片の割合が大きい砂質岩とに、それぞれ大別することができ る。

ŧ

3.2 地質構造

3.2.1 わが国における地質構造の特徴

日本列島は、太平洋を取り囲むようにして発達する環太平洋造山帯の一部であり、 世界中でも変動の激しい地域のひとつである。日本列島の本州中央部には標高が 3,000mを超える山々が形成され、日本列島は起伏の激しい地域となっており、国土の 約 3/4 を丘陵地や火山を含めた山地地域が占めている。このような、わが国の一般的 な地質・地質構造およびこれを構成する岩石の種類や特性については、第1次取りま とめに整理されている(動燃事業団, 1992)。

地質学的にわが国は、四つのプレートの接する位置にあり、わが国の地質構造の形成もこのプレート運動と密接に関わっている。たとえば、先新第三紀(古第三紀以前)の地質構造は、顕著な地質構造線によって基盤を形成する地層や岩体が境されるという特徴を有する。とくに、日本列島を地質上大きく区分しているのは、糸魚川一静岡構造線であり、これにより東北日本と西南日本に分けられる。また中央構造線により、大陸側の内帯と太平洋側の外帯とに区分される。これらの古い地層には、砂岩・泥岩を主体とし石灰岩やチャートを挟む海性の堆積岩と、これらの地層中に貫入してできた花崗岩類が主に含まれる。花崗岩類は、北海道から九州まで広く分布し、その約70%は、白亜紀~古第三紀に形成されたものである(Ishihara and Sasaki, 1990)。

一方,新第三紀以降の地質構造は,現在の島弧-海溝系の発達と関係が深く,層序 学的な地層の分布にもそれが反映されている(大槻,1989;天野・佐藤,1989)。こ れらの地層は,概して言えば,東北日本を主体に分布するグリーンタフと,西南日本 外帯の中部地方から瀬戸内地方にかけて広く分布する砂質〜凝灰質な地層に分けら れる。これらの地層にみられる構造は,比較的単純で緩やかな褶曲と,小規模の断層 が主な要素となっている。

わが国の地質構造の特徴としては、このように古い堆積岩とそれを貫く花崗岩などの結晶質な岩体からなる基盤岩が露出、あるいはそれらを新第三紀以降の堆積岩層や 未固結の堆積物が覆っているのが、一般的な地質の構成といえる(図 3.2-1)。

このような地質構造は、地下深部の水理や水質などの地質環境特性を理解するための基礎的な情報となるものである。たとえば水理学的には、地表付近を未固結な堆積物が覆っているか否かによって、降水による涵養量に変化が生じると考えられ、最終的には地下深部の地下水流動にも影響を及ぼすことが想定される。また、水質に関しては、地表付近の未固結層(一部表土を含む)中の有機物などの有無や、基盤岩の鉱物組成や化学的成分がその性質の形成プロセスに深く関与していることが考えられる。

III-8

これらの地下水の動きや水質の形成は,岩盤内に存在する移行経路としての地質構造が重要と考えられることから,とくに本節では,地下水や物質の移行経路として重要な地質構造要素に着目し,それらの物理的な構造および化学的な性質についての知見を取りまとめる。

3.2.2 移行経路として重要な地質構造要素

基盤岩中における地下水や物質の移行経路となり得る地質構造要素としては、断層 や割れ目がまず重要である。そのほか、固結した基盤岩においては、岩脈内に生じて いる割れ目(Nagra, 1994)や岩脈と接している上下の岩盤との接触面や、変成岩に 認められる片理などが移行経路として機能し得る。一方、割れ目などの発達していな い固結度の低い堆積岩においては、粒子間間隙に加えて層理や不整合面などが選択的 な移行経路としての役割を果たすことが考えられる(図 3.2-2)。

また,移行経路の化学的な性質に関しては,断層や割れ目を充填している熱水変質 などによって形成された粘土鉱物の吸着能力や,移行経路における鉱物と地下水との 水-岩石反応などに着目する必要がある。これらの現象については,ナチュラルアナ ログ研究などの事例を活用して,長期的な挙動を理解することも重要である(Chapman et al., 1984)。

これらの移行経路としての地質構造には,初生的な構造要因により岩石の生成時に 発生したものと,断層などのように二次的な構造要因によって岩石の生成後に発生し たものとがある。以下に,初生的な構造要因によるものと,二次的な構造要因による ものとに分けて述べる。

1) 初生的構造要因による移行経路

初生的な移行経路としては,層理,不整合面,片理および岩石中の粒子間間隙が挙 げられる。

層理は, 堆積物を構成する材料の不均質な分布によって一般的に生じる堆積構造で ある。とくに, 堆積層ごとの構成物が物理的に著しく異なる場合, 層理構造が明瞭に なるとともに, 物理的性質の違いから層理面において割れ目を形成しやすくなり, そ の割れ目が移行経路として機能することとなる。

不整合面は、上述したような基盤岩を時代や岩石学的特性の異なる堆積岩層が覆う 場合の両者の境界面に相当する。一般に、不整合面で接する上下の岩石の間隙率や透 水性などが異なることから、その物理的性質の差によって、不整合面付近が移行経路 として機能することとなる。このような例は、次の 3.3 節で述べるように東濃地域に おける地下水流動研究の成果としても示されている。



図 3.2-1 地層処分の観点からみたわが国の地質構造 わが国の地質は、結晶質岩や先新第三紀の堆積岩を基盤岩として、これを新 第三紀以降の堆積岩や未固結の堆積物が覆うのが一般的である。これらの岩 盤中には、移行経路として重要な大小さまざまな地質構造要素が存在する。



図 3.2-2 移行経路として重要な地質構造要素

岩盤中には,断層,割れ目,片理や不整合面などの大小さまざまな移行経路 として重要な地質構造が存在する。地下深部における地下水の性質や物質の 動きを理解するうえで,それらの移行経路の物理的および化学的特性を把握 することが重要である。 片理は,変成岩に一般的に認められるものであり、ミリメートルオーダーの縞状構 造として特徴づけられる。これは,変成作用によって生成された雲母類のような片状 の微小鉱物が,縞状に配列することによって生じる構造である。片理にともなって は,無数の片理面が形成され,この片理が剥離することによって,移行経路として機 能することとなる。片理は,不整合面に比べて側方向への連続性が乏しく,巨視的な 観点での選択的な移行経路に発達することは少ない。

これらの不連続面のほか,ほとんどの岩石に普遍的に存在する粒子間間隙は, 微視 的なスケールでの移行経路となり得る初生的な構造である。基盤岩をなすような固結 度の高い岩石の場合には,一般にこのような間隙の割合は低く, 花崗岩のような結晶 質の岩石では1%を下回る場合もある(たとえば,佐藤ほか,1992;山口ほか,1997)。 一方,基盤岩を覆うような新第三紀以降の堆積岩では,間隙率が30~40%以上に及ぶ 場合がある。そのような岩石中では,構成鉱物の粒子境界を中心に間隙が形成されて おり,それらが微細な網目状の構造を形成する(たとえば,高橋ほか,1992;Yoshida, 1994)。

たとえば、東濃ウラン鉱床地域の新第三紀堆積岩中においては、実際にこのような 鉱物粒界が移行経路として機能したことを示す事例が確認されている(Yoshida et al., 1994)。東濃ウラン鉱床は、地下水中に溶け込んだウランが地層中を移動しつつ濃集 し形成されたものである。とくに、これらの鉱物粒界を移動したウランは、鉱物表面 や鉱物内のさらに微小な間隙に取り込まれ、濃集されたことが示されている。これま での調査からは、黒雲母や粘土鉱物、あるいは鉄酸化鉱物といった岩石中に普遍的に 存在する鉱物が、ウランの吸着材として高い機能を有していることが明らかにされて おり(たとえば、Yusa et al., 1993)、これらの微視的な移行経路沿いの鉱物は、ウラ ンと同様の化学的性質を有するネプツニウム(たとえば、Nakayama and Sakamoto, 1991)、アメリシウム(たとえば、Allard、1982)、セシウム(たとえば、Sakamoto et al., 1996)などの他の核種に対しても同じように吸着性能を発揮するものと考えられ る。

一方,結晶質岩のような緻密かつ微細な間隙構造を有する岩盤内に割れ目が形成されると,その割れ目と微視的な間隙が連結することによって,割れ目面から岩石の基質(マトリクス)中へ,地下水を介して物質が拡散しやすくなる。このような現象はマトリクス拡散と呼ばれ(たとえば,Neretnieks,1980),重要な核種遅延機能の一つとみなすことができる(たとえば,SKB,1992)。このような割れ目周辺の微視的構造については,国際的に研究が進められつつある(たとえば,Alexander et al., 1996)。わが国では釜石鉱山において,割れ目の詳細な構造が調べられており,割れ目面からのマトリクス拡散が実際に生じていることが,ナチュラルアナログ研究によって明ら

かにされている(たとえば Ota et al., 1997)。

2) 二次的構造要因による移行経路

岩石の生成後に発生した二次的な移行経路としては、断層と割れ目が挙げられる。 これらの構造の特徴としては、岩石が有する初生的な構造に依存することなく、直線 的で比較的連続性が良いこと、および破砕物質や粘土鉱物が移行経路内を充填してい ることなどが挙げられる(田中・井上,1995)。このような充填物質は、地下水や核 種との化学的な反応に重要な役割を果たすと考えられている(たとえば,McKinley and Hadermann, 1984)。

断層は、移行経路となる構造要素の中で最も連続性が高い。規模の大小を問わず断層破砕帯をともなっており、断層破砕帯は破砕角礫や断層粘土で構成されている(たとえば、金折ほか、1988)。顕微鏡下での詳細な観察では、岩石を構成する石英や長石などの鉱物粒子が細粒化したり網目状の微小な割れ目が、複数の構成鉱物の結晶粒子にまたがって連続して認められたりする。これらは微角礫(microbreccia)、癒合帯(healed zone)、鉱物充填割れ目(mineral-filled crack)といった構造に分類される。

このような断層は、水理学的に必ずしも選択的な移行経路として機能するわけでは ない。たとえば東濃ウラン鉱床の分布する堆積岩中に認められる月吉断層は、遮水帯 として機能していることが水理学的に確認されており(尾方ほか、1996)、また、物 質移動の観点からも、この断層がウラン鉱体を切っている部分において、断層粘土の 効果によって、ウラン系列核種がほとんど移動していないことを示唆する知見が得ら れている(Shinjo et al., 1997)。

割れ目は、結晶質の岩石や固結度の高い堆積岩では普遍的に存在し、これらの硬岩 中の割れ目については、形態的な特徴に基づいて分類し、一般化することが可能であ る(図 3.2-3:吉田ほか、1989)。しかし、これらの割れ目の分布密度は、岩石の種 類や場所によって異なっており(図 3.2-4:井尻ほか、1999)、これに応じて、ネッ トワークの空間的な広がりや移行経路としての性質が決まると考えられる。このよう な割れ目のうち、水みちとなる割れ目においては割れ目内が鉱物によって充填されて いることが多く、たとえば、釜石鉱山の花崗岩の場合には、固結した後の外力によっ て割れ目が形成され、その後、地下水(あるいは熱水)との反応によって割れ目内充 填鉱物が生成したことが確認されている(Osawa et al.、1995;核燃料サイクル開発機 構、1999)。また、図 3.2-5 および 3.2-6 に示すように、水みちとなっている割れ目に 沿って変質帯が形成されていることも多い。

釜石における地下深部での既存坑道を用いた割れ目調査の結果,割れ目は,花崗岩 体が形成されて間もない時期にそのほとんどが形成されており,割れ目充填鉱物の年



(吉田ほか, 1989より)

図 3.2-3 結晶質岩ボーリング試料に認められる割れ目構造

東濃地域における花崗岩を対象にした割れ目調査によって同定された主な割れ目形態を示す(P:直線タイプ, |:凹凸タイプ, C:曲線タイプ, S:ステップタイプ)。これらの割れ目は,結晶質岩中の地下水などの移行経路として一般に認められる形態である。



(井尻ほか, 1999)

図 3.2-4 岩種ごとの露頭調査による割れ目頻度

日本各地における鉱山および地表露頭で実施した割れ目調査(水平方向にライン を設定し、これに交差する長さ1m以上の割れ目を抽出)の結果を示す。新第三 紀の堆積岩における割れ目頻度は、他の岩種に比べて小さい傾向が認められる。



図 3.2-5 釜石原位置試験場で認められる主な割れ目写真

地下深部においては、単一割れ目(a)、変質帯を伴う単一割れ目(b)そして 一部断層破砕帯を有する割れ目帯(c)が主な移行経路として確認されている。



(Osawa et al., 1995;核燃料サイクル開発機構, 1999を一部改変)

図 3.2-6 釜石鉱山で確認される主な割れ目構造

釜石鉱山の花崗岩においては、このような割れ目(帯)が地下水の主要な 移行経路としての役割を果たしている。 代測定値からは,最近の新たな割れ目の形成は考えにくいことが示されている(核燃料サイクル開発機構,1999)。地下水は,基本的にこれらの割れ目を選択的に流れることによって岩盤を構成する鉱物と反応し,化学的な性質が変化していくものと考えられる。一方,割れ目沿いに形成された赤褐色の変質も岩体が形成された初期の段階に熱水が,割れ目を選択的に流れたことによるものと考えられ,その証拠として約200~300℃程度で一般に形成されると思われる緑簾石などの割れ目充填鉱物が認められている。

これらの割れ目は、互いに連結してネットワーク構造を構成することによって、移 行経路としての機能を果たすことが認められている。このようなネットワーク構造を 理解することは、天然バリアの核種移行解析を行う上で重要である(たとえば、NEA、 1991)。次項においては、既往の文献、釜石鉱山における原位置調査試験および野外 露頭・鉱山坑道での調査に基づき、とくに性能評価上重要と考えられる割れ目に関す るデータについてまとめる。

3.2.3 割れ目に関する実測データ

1) 割れ目のスケールと方向分布

一般に割れ目や断層の方向は、同じサイト内でも場の応力や既存の割れ目の方向が 異なるため、局所的なスケールでは場所によりばらつきがあることが知られている (たとえば、野沢・太田、1967;田中ほか、1996)。しかし、渡辺ほか(1982)が指 摘するように巨視的なスケールではある傾向を持つことが多く、割れ目の卓越方向と 断層やリニアメントの卓越方向にはよい相関があることが報告されている(たとえ ば、小島ほか、1981;越谷ほか、1991)。このような傾向は、地下石油備蓄菊間基地 の領家花崗岩でもみられ、ボーリング孔内で観察された割れ目は方向にばらつきがあ るものの(下茂ほか、1992)、岩盤タンク内で観察された割れ目には、ある傾向が認 められている(羽出山ほか、1993)。また、木村(1981)は、地下浅部の割れ目の方 向は不規則であるものの、地下深部にいくほど割れ目の方向の規則性が高くなること を指摘している。

結晶質岩においてはとくに割れ目の方向性が高く(緒方,1978),既往の観察結果 によると,鉛直方向と水平方向の割れ目からなる互いに直交する割れ目群が卓越する ことが知られている(たとえば,Oda, 1985;羽田,1984)。また地下深部では,図 3.2-7の菊間地下石油備蓄基地(羽出山ほか,1993)や釜石鉱山の250m レベルのボー リング孔での観察にみられるように,地表面近傍の応力解放にともなう水平方向の割 れ目は少なくなり,鉛直方向の割れ目群が卓越すると考えられる。

2) 割れ目形状

一般に, 均質等方弾性媒体中に発生するせん断割れ目は, 円盤形状を呈することが

知られている(ショルツ, 1993)ものの,不均質な岩盤内における割れ目の形状を原 位置で測定した例はない。既往の研究では,割れ目を多角形によりモデル化している 例が多く,割れ目が互いに切られることによって,割れ目の形状が多角形になること を示している(Dershowitz, 1984)。

3) 割れ目半径分布

割れ目の大きさに関しては、岩盤内の平面的な広がりを測定した例はなく、これまでは露頭や空洞壁面での割れ目のトレース長により評価されてきた。既往の文献によると、割れ目のトレース長分布には、対数正規分布(たとえば、Barton、1977)や負の指数分布(たとえば、Priest and Hudson、1981; Kikuchi et al., 1987; 野口ほか、1991; 菊地ほか、1992)が数多く用いられている。

実際に原位置で測定されたトレース長の頻度分布は,数 m 付近に最頻値を持つ対 数正規分布形状を示すことが多い(たとえば,大西ほか,1992;菊地ほか,1984;Oda, 1985)。この理由としては,岩盤のひずみにより生じる割れ目は,ある大きさ以上に なること(小島ほか,1981)も一因として考えられるが,実際の原位置調査において は微小な割れ目の測定漏れがあることもその要因として指摘されており,対数正規分 布の妥当性は未だ検証されていない。また,対数正規分布は,最頻値前後の比較的小 さなトレース長の分布形状に平均値や標準偏差などの統計量が依存するため,観察し たスケールとモデル化するスケールの差が大きくなるほど,指数分布やべき乗分布に 比べて大きな割れ目の分布の推定精度は低くなる(大野・小島,1987,1989;小田・ 木村,1990)。

大野・小島(1993)は、大小さまざまなスケールで割れ目のトレース長の測定を行い、トレース長分布がべき乗分布に従うことを示している。また、小田・木村(1990)は、割れ目の大きさがフラクタル性を有し、トレース長分布がべき乗分布に従うことを指摘している。実際、菊間地下石油備蓄基地においては、岩盤タンク(幅20.5m,高さ30m)内で測定されたトレース長が数m~十数mにしか分布していないのに対し(羽出山ほか、1993)、図3.2-8に示すようにサイト内には、数百m規模の断層が比較的多く存在していることが確認されている(林ほか、1993)。

4) 割れ目頻度分布

既往の文献(池田,1979;羽出山ほか,1993;下茂ほか,1992)および釜石鉱山で の割れ目観察結果により得られた割れ目頻度分布を図 3.2-9 に示す。図中の釜石鉱山 の割れ目頻度は、各坑道やボーリング孔で測定された割れ目頻度の平均値を示す。

たとえば 200m スケールで透水に寄与するような連続性の高い割れ目の頻度につい て検討した場合,菊間地下石油備蓄基地では,岩盤タンク(高さ 30m,幅 20.5m)壁





(a) 菊間地下石油備蓄基地

(b) 釜石鉱山250mレベル(開口割れ目)

図 3.2-7 花崗岩における割れ目方位のステレオ投影図

結晶質岩中の割れ目の分布は,岩体の構造や地形,あるいはプレート運動から もたらされる応力によって,卓越する方向の割れ目が発達する傾向がある。



連続性の良い割れ目(帯)

(林ほか, 1993)

図 3.2-8 菊間地下石油備蓄基地における割れ目・断層分布図

菊間地下での調査結果からは,数百メートル間隔で連続性のよい割れ目 (帯)が確認される。 面で観察された空洞の安定性に影響を及ぼすような比較的大きな連続性の高い割れ 目の頻度が、0.25~0.5本/m に分布している(羽出山ほか、1993)のに対し、ボーリ ング孔内の開口割れ目の頻度は、約1本/mと大きくなっていることが認められる(下 茂ほか、1992)。これは、ボーリング孔内では、局所的に開口した割れ目や開口して いても連続性の低い割れ目を観察している可能性があるためと考えられる。したがっ て、200mスケールで透水に寄与するような連続性の高い割れ目の頻度は、数十mス ケールの岩盤タンク内で観察された比較的大きな連続性の高い割れ目の頻度 0.25~ 0.5本/m 程度と考えられる。これは、釜石鉱山で観察された比較的透水性の高い赤色 変質をともなう割れ目の頻度約0.3本/m(核燃料サイクル開発機構、1999)とほぼ一 致し、結晶質岩中の一般的な透水性割れ目の頻度がこの程度であることを示唆する。

また,割れ目頻度の深度依存性に関しては,花崗閃緑岩や閃緑岩質片麻岩地域での 測定結果によると,地表面近傍では深度とともに割れ目頻度が減少するものの,100m 以深ではあまり変化がないことが報告されている(緒方,1984)。

5) 割れ目の空間分布

ー般に、せん断破壊により生じた比較的規模の大きな割れ目の周辺には小規模な分 岐・派生した割れ目が密集し(たとえば、小出ほか、1979; Tchalenco、1970)、透水 性の高い水みちを形成することが指摘されている(渡辺ほか、1994)。大野・小島 (1993)は、14のサイトで2次元平面における割れ目分布のフラクタル次元が1.5~ 1.99に分布していることから割れ目の分布には疎密があることを示し、釜石鉱山にお いてもボーリング孔内の割れ目の分布から空間分布のフラクタル性が示されている (Uchida et al., 1993)。一方、釜石鉱山の原位置試験場では複数のボーリング孔間の 水理応答結果と各パッカー区間の間隙水圧の分布から、図 3.2-10に示すような互いに 水理学的な連結性が乏しい数十 m 規模のコンパートメント構造の存在が確認されて いる(核燃料サイクル開発機構、1999)。以上より、割れ目の疎密構造は、岩種によっ て異なるため定量的な評価は難しいものの、局所的には透水性の高い割れ目密集部を 形成し、巨視的には水理学的な連結性が乏しいコンパートメント構造を形成すると考 えられる。

6) 割れ目の透水量係数分布

結晶質中の単一割れ目の透水量係数に関しては、多田ほか(1994)や渡辺・星野 (1980)の室内試験では $10^{10} \sim 10^7 \text{ m}^2 \text{ s}^1 \text{ オーダーに分布し, スウェーデンのストリパ$ $鉱山で採取した岩石試料を用いた室内試験では <math>10^{10} \sim 10^6 \text{ m}^2 \text{ s}^1 \text{ オーダーに分布してい}$ る(Gale et al., 1990)。また、ストリパ鉱山で実施した原位置トレーサー試験では $10^9 \text{ m}^2 \text{ s}^1$ 程度(Abelin et al., 1982)、釜石鉱山における原位置トレーサー試験では 1.07 × $10^7 \text{ m}^2 \text{ s}^1$ と報告されている(Uchida et al., 1994)。すなわち、既往の室内試験およ び原位置試験により得られた数十 cm~数 m 以下のスケールで測定された割れ目の透



図 3.2-9 花崗岩における割れ目頻度分布

トンネルのデータは池田(1979),菊間地下石油備蓄基地のデータは羽出山ほか (1993)と下茂ほか(1992)を引用した。菊間基地および釜石鉱山の割れ自の観 察深度は、それぞれ約50mと約260m以上である。図中、釜石鉱山データのうち●は 観察された全割れ目、▲は湧水割れ目、■は開口割れ目を表す。



図 3.2-10 釜石鉱山KD-90坑道北側のコンパートメント構造 釜石の地下坑道での水理学的調査の結果,数十メートル区間内にゾーンA~Fま での割れ目の分布などの地質構造に起因すると思われる間隙水圧の異なる領域 (コンパートメント)が確認されている。

水量係数は、10⁻¹²~10⁻⁶ m² s⁻¹ オーダーに分布することが認められている(図 3.2-11)。



図 3.2-11 透水量係数分布

ヒストグラムは釜石鉱山での透水試験結果より算出した透水量係数の分布を示し、実線はその透水量係数分布にフィッティングして求めたレファレンスケース で用いた透水量係数の対数正規分布を表す。

- Abelin,H., Gidlund,J. and Neretnieks,I. (1982) : Migration in a single fracture, Scientific Basis for Radionuclide Waste Management-V, W. Lutze (ed), Elsevier Sci. Pub. Co., pp.529-538.
- Alexander, W.R., Frieg, B., Ota, K. and Bossart, P. (1996) : The RRP Project : Investigating radionuclide retardation in the host rock, Nagra Bulletin No.27, pp.43-55, Nagra, Wettingen, Switzerland.
- Allard, B. (1982) : Sorption of Actinides in Granitic Rock, SKBF/KBS Teck. Rep. KBS TR82-21, SKBF/KBS, Stockholm, Sweden.
- Barton, N. (1977) : Geotechnical analysis of rock structure and and fabric in C.S.A. mine, Cober, New South Wales, Applied Geomechanics Technical Paper 24, p.125.
- 天野一男,佐藤比呂志(1989):東北本州弧中部地域の新生代テクトニクス,地質学 論集,32, pp.81-96.
- Chapman, N.A., McKinley, I.G. and Smellie, J.A. (1984) : The Potential of Natural Analogues in Assessing Systems for Deep Disposal of High-Level Radioactive Waste, Nagra Tech. Rep. NTB 84-41, Nagra, Baden, Switzerland.
- Dershowitz, W.S. (1984) : Rock joint systems, Ph.D. Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA.
- 動力炉・核燃料開発事業団(1992):高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術 報告書-平成3年度-, PNC TN1410 92-081.
- Gale, J., MacLeod, R. and LeMessurier, P. (1990) : Site characterization and validation Measurement of flowrate, solute velocities and aperture variation in natural fractures as a function of normal and shear stress, Stage 3, Stripa Project Techincal, Report 90-11, SKB, Stockholm, Sweden.
- 羽田 忍(1984):岩盤分類のための地質要素の見方,岩盤分類,応用地質特別号, 応用地質学会,pp.176-189.
- 羽出山吉裕,大津宏康,大矢敏雄,岡本 淳(1993):クラックテンソル理論による 地下空洞掘削時の原位置岩盤の透水性評価に関する一考察,第25回岩盤力学シン ポジウム講演論文集, pp.313-317.
- 林 信義,田中耕一,北村 恵,上山邦彦(1993):大規模地下空洞の施工実績-地 下石油備蓄での例-,電力土木,244, pp.344-440.
- 池田和彦(1979):割れ目岩盤の性状および強度,応用地質, 20, 4, pp.20-32.
- 井尻裕二,沢田 淳,赤掘邦晃(1999):わが国の岩盤における亀裂特性について, 核燃料サイクル開発機構技術資料, JNC TN8400 99-091.
- Ishihara, S. and Sasaki, A. (1990) : Ore Deposits Related to Granitic Magmatism in Japan : A Magmatic Viewpoint, Episodes, 14, pp.286-292.
- 核燃料サイクル開発機構(1999):釜石原位置試験総括報告書,核燃料サイクル開発

機構技術資料, JNC TN7410 99-001.

金折裕司, 矢入憲二, 宮腰勝義(1988):跡津川断層北東部における花崗岩類の微小 変形構造とその形成過程, 地質学雑誌, 11, pp.887-901.

Kikuchi,K., Kuroda,H. and Mito,Y. (1987) : Stochastic estimation and modelling of jointed rock masses based on statistical sampling, 6th Int. Congress ISRM, Montreal, Canada, pp. 425-428.

菊地宏吉,三室俊昭,大村富士夫,原 敏昭(1984):節理性岩盤のモデル化に関す る研究,第16回岩盤力学に関するシンポジウム講演論文集,pp.126-130.

菊地宏吉,水戸義忠,本多 眞(1992):節理分布性状の確率統計学的モデル化に関する研究(その2)-節理分布特性要素と確率モデルー,応用地質,33,5, pp.19-31.

木村敏雄(1981):断層,とくに断層破砕帯の見方,考え方,応用地質,22,1,pp.4-16. 小出 仁,山崎晴雄,加藤碵一(1979):地震と活断層の本,国際地学協会,p.61.

小島圭二,大塚康範,山田敏博(1981):断層密度および規模の分布とその予測の試 み,応用地質,22,1, pp.88-103.

越谷 信,長江亮二,大上和良,森田安彦(1991):南部阿武隈山地花崗岩中の断裂 系と地下水,応用地質,32,4,pp.23-39.

McKinley,I.G. and Hadermann,J. (1984) : Radionuclide Sorption Database for Swiss Safety Assessments, Nagra Tech. Rep. NTB 84-40, Nagra, Baden, Switzerland.

Nagra (1994) :Kristallin-1: Conclusions from the Regional Investigation Programme for Siting a HLW Repository in the Crystalline Basement of Northern Swizterland, Nagra Tech. Rep. NTB 93-09E, Nagra, Wettingen, Switzerland.

Nakayama, S. and Sakamoto, Y. (1991) : Sorption of Neptunium on Naturally-occurring Ion-containing Materials, Radiochimica Acta, 52/53, pp.153-157.

NEA (1991) : Proceedings of NEA/CEC Workshop on Heterogeneities in Hydrogeological Systems, Paris, October 1990, OECD, Paris, France.

Neretnieks, I. (1980) : Diffusion in the rock matrix: An important factor in radionuclide retardation?, Jour. Geophys. Res., 85, pp.4379-4397.

野口義文, 岩崎 浩, 小池克明 (1991): 深部花崗岩体における亀裂情報のデータベー ス化とその利用, 第23回岩盤力学に関するシンポジウム講演論文集, pp.56-60.

野沢保,太田良平(1967):内之浦地域の地質,地域地質研究報告(5万分の1図幅),地質調査所.

Oda, M. (1985) : Permeability tensor for discontinuous rock masses, Geotechnique, 35, 4, pp.483-495.

小田匡寛,木村健司(1990):亀裂の寸法分布について-フラクタル性を仮定して-, 第8回岩の力学国内シンポジウム講演論文集,pp.55-60.

緒方正虔(1978):硬質岩盤における節理分布の数量モデル化およびその適用に関す る考察,応用地質, 19, 1, pp.12-20.

- 緒方正虔(1984):岩盤分類の要因としての岩盤の不連続面,岩盤分類,応用地質特 別号,応用地質学会, pp.17-24.
- 尾方伸久,山根正樹,小出 馨(1996):間隙水圧の長期観測による立坑掘削影響の 把握について、地下水学会 1996 年秋季講演会講演要旨, pp.34-39.
- 大西有三,田中誠,中川誠司,松田泰英,鳥居 聡(1992):トンネル先進側壁導坑 の観察による未掘削部分の岩盤性状の推定,第 27 回土質工学研究発表会, pp.1315-1318.
- 大野博之,小島圭二(1987):割れ目の統計的相似性に基づく Site Characterization の 試み,第19回岩盤力学に関するシンポジウム講演論文集,pp.416-420.
- 大野博之,小島圭二(1989):フラクタル性を考慮した岩盤割れ目の寸法評価と透水 性,第7回岩の力学国内シンポジウム講演論文集,pp.157-162.
- 大野博之,小島圭二(1993):岩盤割れ目のフラクタル(その2)-フラクタル特性 と分布のばらつき-,応用地質,34,2,pp.12-26.
- 大槻憲四郎(1989):鉱脈による新第三紀東北本州弧の構造応力場復元,地質学論集, 32, pp.281-304.
- Osawa, H., Sasamoto, H., Nohara, T., Ota, K. and Yoshida, H. (1995) : Development of a Conceptual Flow-path Model of Nuclide Migration in Crystalline Rock : A Case Study at the Kamaishi In-situ Test Site, Japan, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XVIII, pp.1267-1273.
- Ota, K., Amano, K., Sato, H., Shibutani, T. and Tachi, Y. (1997) : In situ Matrix Diffusion in Fractured Crystalline Rock, Kamaishi In situ Test Site, North-east Japan, In : 6th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere, Abst. Migration'97, Sendai, Japan, 26-31 Oct. 1997, pp.98-99.
- Priest,S.D. and Hudson,J.A. (1981) : Estimation of discontinuity spacing and trace length using scanline surveys, Int. Journal of Rock Mech. Sci. & Geomech. Abstr., 13, pp.135-148.
- Sakamoto, Y., Nakayama, H., Killey, R.W.D. and Champ, D.R. (1996) : Migration Behaviour of Sr-90 and Cs-137 in a Sand Aquifer : Results of a 30-years Experiment, Proc. 10th Pacific Basin Nuclear Conference., 2, pp.1343-1348.
- 佐藤稔紀,石丸恒存,杉原弘造,清水和彦(1992):文献調査によるわが国の岩石の 物理的特性に関するデータの収集,動燃事業団技術報告書, PNC TN7410 92-018.
- ショルツ, C.H. (1993) : 地震と断層の力学, 柳谷 俊訳, 古今書院, 506p.
- 下茂道人,井尻裕二,飯星 茂,橋本憲和,長田和洋(1992):トモグラフィーとク ロスホール透水試験による岩盤内地下水浸透経路の調査,第24回岩盤力学に関す るシンポジウム講演論文集, pp.31-35.
- Shinjo, N. Yoshida, H. and Ota, K. (1997) : An Analogue Study on Nuclide Migration in Tsukiyoshi Fault, Tono Uranium Deposit, In: 6th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere, Abst. Migration'97, Sendai, Japan, 26-31 Oct. 1997, pp.94-95.

SKB (1992) : SKI-91, Final Disposal of Spent Nuclear Fuel, Importance of the Bedrock for Safety, SKB Tech. Rep. 92-29, SKB, Stockholm, Sweden.

- 多田浩幸,木下直人,若林成樹(1994):岩石割れ目の透水係数と応力の関係を用いた空洞周辺岩盤の透水特性変化の予測手法,第9回岩の力学国内シンポジウム講演論文集, pp.139-144.
- 高橋 学,薛 自求,大和田朗,石島洋二(1992):青色顔料を混合した樹脂による ポア観察について,応用地質,33,5, pp.50-62.
- 田中和広,井上大栄(1995):断層の定義,考え方,土と基礎,43,3, pp.11-14.
- 田中和広,田中靖治,宮川公雄,馬原保典,安池慎治,本荘静光(1996):割れ目岩 盤における水理地質構造の調査手法の提案と適用,応用地質,36,6, pp.18-30.
- Tchalenco, J.S. (1970) : Similarities between shear zones of different magnitudes, Bull. Geol. Soc. Am., 81, pp.1620-1640.
- Uchida,M., Doe,T.W., Dershowitz,W.S. and Wallmann,P. (1993) : Simulation of fracture flow to the Kamaishi validation drift, Proc. of the fourth Annual International Conference of High Level Radioactive Waste Management, pp.437-442.
- Uchida, M., Doe, T., Dershowitz, W., Thomas, A., Wallmann, P. and Sawada, A. (1994) : Discrete-fracture modelling of the Äspö LPT-2, large-scale pumping and tracer test, SKB International Cooperation Report 94-09, SKB, Stockholm, Sweden.
- 渡辺邦夫,星野吉昇(1980):岩盤中に発達する単一開口割れ目の透水係数の算定, 埼玉大学工学部地盤水理実験施設年報,6,pp.60-70.
- 渡辺邦夫,小原勝巳,新城栄一(1982):岩盤中の割れ目系分布と透水異方性の調査 例,日本応用地質学会,昭和 57 年度シンポジウム及び研究発表会予稿集, pp.57-60.
- 渡辺邦夫,田中達也,内田雅大,岩崎 浩(1994):地質構造を基礎としたフラクチ ャーネットワークモデルの開発(その2)-釜石鉱山 KD-90 坑道・トレーサー試 験の解析-,応用地質,35,4, pp.2-12.
- 山口徹治,磯部博志,中山真一(1997):花崗岩の微少間隙構造の解析,放射性廃棄 物研究, 30, 3, pp.99-107.
- 吉田英一,大沢英昭,柳沢孝一,山川 稔(1989):深部花崗岩の割れ目解析–岐阜 県東濃地域に分布する花崗岩を例にして-,応用地質, 30, 2, pp.11-22.
- Yoshida, H. (1994) : Relation between U-series nuclide migration and microstructural properties of sedimentary rocks, Appl. Geochem., 9, pp.479-490.
- Yoshida, H., Yui, M. and Shibutani, T. (1994) : Flow-path structure in relation to nuclide migration in sedimentary rocks : An approach with field investigations and experiments for uranium migration at Tono uranium deposit, central Japan, Jour. Nucl. Sci. Technol., 31, pp.803-812.
- Yusa, Y., Ishimaru, K., Ota, K. and Umeda, K. (1993) :Geological and Geochemical Indicators of Paleohydrogeology in Tono Uranium Deposits, Japan, Proc. NEA Workshop,

Paleohydrogeological Methods and thier Applications, 9-10 Nov. 1993, OECD/NEA, Paris, pp.117-146.

į

3.3 地下水の流動特性

3.3.1 わが国における地下深部の地下水流動特性

岩盤中の地下水は、大局的には尾根部から谷部へ、さらには内陸部から沿岸部へと、動水勾配に沿って岩盤中の透水性の高い部分を選択的に移動する。深部地質環境中での地下水の動きを理解するためには、地下深部での動水勾配と岩盤の透水性を把握することが重要である。

一般に地下深部では、地表と比べて局所的な地形の影響が減少するため動水勾配は 緩やかになり、また、岩盤の透水性も深度が深くなるほど地圧が大きくなることによ り割れ目などの空隙部分が閉塞し、低下することが想定される。そのため、地下深部 ほど地下水の動きは緩慢になるものと考えられる(図 3.3-1)。ただし岩盤の高透水 性ゾーンは、地下水の通り道となる割れ目や粒子間隔といった地質構造に依存してい るため、これらの性質を考慮しつつ、地下深部での地下水流動特性を理解することが 重要である。また一般的には、地下深部の地下水ほど、涵養域から流出域までの移行 距離が長くなり、より広い空間領域を循環することになるため、地下での滞留時間が 長くなる(たとえば、田中ほか、1997)。実際に、東濃地域での堆積岩下部層中の地 下水は、酸素・水素の安定同位体比および放射性同位体濃度(トリチウム濃度、放射 性炭素濃度)の測定結果から、約1万数千年前の降水に由来することが推定されてい る(水谷ほか、1992)。



図 3.3-1 地下水流動の概念

地下水の動きは,一般に動水勾配と透水性に依存し,深度が深くなるほど地下水の動きが 緩慢になることが想定される。地下深部の地下水は,浅層の地下水に比べて,一般に涵養 域から流出域までの移行経路が長く,その分地下での滞留時間も長くなる。 1) 地下深部の動水勾配

地下水の動水勾配は,一般的に地下水流動の上流側と下流側の2点間の地下水位の 差を,それらの2点間の距離で割ることで求められる。地層処分の観点からは,地下 深部における動水勾配に関する情報が重要であるが,これまで地下水の流動方向に 沿って複数の深層ボーリングが掘削され,地下深部の間隙水圧に基づいて動水勾配が 算定された報告例はほとんどない。

このため,地下深部における動水勾配の一般的な傾向を確認することを目的に,各 自治体において広く実施されてきた地下水井戸に関する調査などの数百件に及ぶ文 献情報から,地下水面の傾斜を割り出すことによって動水勾配の見積もりを行った。 動水勾配の算定は以下に示す3通りの方法で行った。

・文献,資料から地下水位など、高線が明確なものを抽出し、算定する方法。

- ・建設省地下水年表(建設省河川局, 1994)から,斜面方向に配置された観測井で 地下水位の経時変化が類似するものを抽出し,2孔間の水位差を水平距離で除し て求める方法。
- ・地質調査所報告第273号(1991)から,斜面方向に配置された観測井で温度検層 から得られた地温勾配曲線に顕著な変化がみられないものを抽出し,2孔間の水 位差を水平距離で除して求める方法。

上記の3通りの方法における2本のボーリング孔については、地形から推定される 地下水の主流動方向に対してほぼ平行していると考えられ、さらに地質柱状図から2 本のボーリング孔の地質がほぼ同一のものを選択した。その結果を図 3.3-2 に示す(日 比谷ほか、1999)。これらの文献データのほとんどは、主要河川沿いに取得されたも のである。河川付近の勾配は、その地域の局所的な地形の勾配を反映していると考え られることから、地下深部の動水勾配は、上記で求めた値よりも小さくなると推測さ れる。

深度と動水勾配との関係に関する研究事例の一つとして,東濃鉱山周辺(丘陵地 帯)を対象とした地下水流動解析の結果を図 3.3-3 に示す。この図は,地下水流動解 析結果における動水勾配の頻度分布である。深度別の動水勾配の頻度分布をみるた め,深度 0~500m,深度 500~1,000m,深度 1,000~1,500m の3 深度区間の動水勾配 分布に区分した。図 3.3-3 から明らかなように,深度 0~500m では分布のピークは 0.02 付近に認められるが,0.04 以上の部分の頻度も全体の約 20%あり,ばらつきが 大きい。これに対して,深度 500 ~1,000m および深度 1,000~1,500m の領域では, 分布のピークは同様に 0.02 付近にあるものの,大部分が 0.01~0.04 の間に入り,0.04 を越える部分の頻度は全体の 1 %未満に減少する。このように,深度 500m 以深での 動水勾配分布は,500m 以浅を対象とした場合よりも小さくなる傾向が示されている (柳澤ほか,1992)。



図 3.3-2 地形別動水勾配分布(文献調査結果)

地下水面の勾配の算定は以下に示す3通りの方法で行った。

・文献から収集した地下水位データ(日比谷ほか,1999)から地下水位等高線が 明確なものを抽出し、2孔間の水位差を水平距離で除して動水勾配を求めた。

Ŧ

- ・建設省地下水年表(建設省河川局,1994)から,斜面方向に配置された観測井 のうち,地下水位の経時変化が類似するものを抽出し,2孔間の水位差を水平距 離で除して動水勾配を求めた。
- ・地質調査所報告第273号(1991)から,斜面方向に配置された観測井のうち, 温度検層から得られた地温勾配曲線に顕著な変化が見られないものを抽出し,2 孔間の水位差を水平距離で除して動水勾配を求めた。

上記の3通りの方法において、2孔の配置が、地形から推定される地下水の主流動 方向に対してほぼ平行であり、さらに地質柱状図から2孔の地質がほぼ同一である と判断できるものを選択した。



図 3.3-3 東濃地域を対象とした地下水流動解析結果における 動水勾配の頻度分布

深度0~500mでは分布のピークは0.02付近に認められるが、0.04以上の部分の頻度も全体の約20%あり、ばらつきが大きい。これに対して、深度500~ 1,000mおよび深度1,000~1,500mの領域では、分布のピークは同様に0.02 付近にあるものの、大部分が0.01~0.04の間に入り、0.04を越える部分の頻度 は全体の1%未満に減少する。このように、深度500m以深での動水勾配分布 は、500m以浅を対象とした場合よりも小さくなる傾向が示されている。 この解析結果の妥当性を、東濃鉱山周辺域において実施した深度 1,000m のボーリ ング孔における間隙水圧測定結果との比較により検証した。図 3.3-4 は、花崗岩中に 掘削された2本の深度 1,000m のボーリング孔間の動水勾配を示す。なお、比較に用 いた各ボーリング孔の計測点の標高、計測区間長はほぼ同一で、水平距離は約 1,300m, 孔口の標高差は約 70m である(したがって、地形勾配は約 0.054)。また、 この2本のボーリング孔は、地形から推定される地下水の主流動方向に対してほぼ平 行である。図 3.3-4 から明らかなように、孔口の水位で計算した動水勾配は、0.05 強 とほぼ地形勾配に等しい値を示すのに対し、深度 600m 以深では、0.02 強と小さな値 を示す。

2) 地下深部の岩盤における透水性

わが国の地下深部における岩盤の透水性については、東濃地域や釜石鉱山での実測 データと併せて文献調査により、地下深部の一般的特徴を把握するために岩種ごとの データの収集および解析を行なった。文献調査では、30種類の公開文献を対象として 調査し、1,517件の透水係数データを収集した。これらの文献データの約80%以上が、 ダムやトンネルの土木工事に関する調査データである(梅田ほか、1995)。土木工事 などで主に用いられているルジオンテストでは、1~3ルジオン(1ルジオンは、透水 係数1.33×10⁷m s⁻¹に相当)で難透水性岩盤とされていることが多く、それ以下の数 値に対しては測定・報告されることは稀である。また文献では、1ルジオン以下につ いては、具体的な数値の記載がほとんどみられない。さらに、土木関係の文献などに 発表されているデータは、施工上の問題が指摘された現場についての報告が中心であ り、文献中の岩盤の透水係数データには、割れ目帯などの透水性が相対的に良いと思 われる部分の測定値が数多く含まれている(たとえば、松本・山口、1986)。

一方, 東濃地域や釜石鉱山において実測により取得された透水係数データのほとん どは, 試験区間 2.5~5m で測定された値であり, 数 m スケールの比較的小さな領域 での分布を表わしており, その程度の空間スケールの岩盤中に存在する割れ目などの 効果が含まれる。試験区間ごとの透水係数データは分散が大きく, 岩盤という比較的 大きな領域の透水性を評価するためには, これらのデータを適切に処理する必要があ る。そのため, 以下の式を用いてボーリング孔ごとの平均的な透水係数を求めること により, 岩盤としての透水性を評価した。

 $K' = \Sigma K L / \Sigma L$

- ここで、K':ボーリング孔ごとの透水係数
 - K : 同じボーリング孔内で測定された各試験区間の透水係数
 - L :試験区間長
 - ∑ :ボーリング孔内の試験区間数による総和



東濃試錐孔間データ(データ数:11、地形勾配0.054)



図 3.3-4 地形勾配と動水勾配の関係

文献調査結果は、図3.3-2 に示した355点のデータと同じものである。東濃 地域での試錐孔間データは、地下深部の動水勾配が地表付近に比べ緩やかに なることを示している。 上記に基づき算定した各ボーリング孔ごとの透水係数分布を, 文献調査結果とあわせて図 3.3-5 に示す。

花崗岩類の透水係数は、東濃地域・釜石鉱山とも 10⁸m s⁻¹オーダーを中心に分布しており、健岩部においては、東濃地域の深度 250m 付近の数 m 区間の測定において、10⁻¹²m s⁻¹オーダーの値が得られている。また、東濃地域における砂岩で 10⁸m s⁻¹オーダー, 泥岩で 10⁻¹⁰m s⁻¹オーダー, 凝灰岩で 10⁹m s⁻¹オーダーを中心に分布し、10⁻¹²~10⁶m s⁻¹オーダーの幅を有することが示された。文献調査により得られた透水係数(下茂ほか、1992;梅田ほか、1995)は、花崗岩類、堆積岩類のいずれの場合も実測データ(東濃地域、釜石鉱山で得られた透水係数)よりも1オーダー程度高い傾向が示される(図 3.3-5, 図 3.3-6)。これらのことから、地下深部の岩盤の透水係数は、10⁻¹²~10⁶m s⁻¹オーダーの幅を有し、10⁻¹⁰~10⁸m s⁻¹オーダーを中心に分布することが考えられる。

断層破砕帯における透水性については、断層粘土の有無で大きく変化することが知られている(岡本ほか、1988)。たとえば断層粘土を有する断層の透水性は、10⁻⁸~10⁻⁵m s⁻¹オーダー、断層角礫が主に充填された断層では10⁻⁶~10⁻³m s⁻¹オーダーの透水性を有することが示されている(表 3.3-1,たとえば、田中・井上、1995)。また断層粘土を有する断層が水理学的な遮水帯の役割を果たしている事例も、東濃鉱山における研究で確認されている(たとえば、山根ほか、1996)。

岩石種	地 質 年 代	断層・破砕帯内 物質幅	粘着力 (kgf cm ⁻²)	内部摩擦 角(度)	透水性 (m s ⁻¹)	地点
砂岩,粘板岩	中生代	粘土質 10~15cm	0.25	35	$1 \times 10^{5} \sim 1 \times 10^{6}$	一つ瀬
花崗閃緑岩	中生代	粘土質 1~30cm	2~3	30~40	·	黑四
		砂質 5-~6m	5~6	40~45		高根第一
縞状チャート	古生代	角礫質 10~15m			$1 \times 10^{3} \sim 1 \times 10^{6}$	
		粘土質			$1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-8}$	1
花崗岩	中生代	粘土質 9m	0.5	20	$1 \times 10^{6} \sim 1 \times 10^{7}$	奈川渡
ホルンフェルス	古生代	角礫質 ——			1×10 ⁵	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		砂質	0.5	20	1×10 ⁶	
		粘土質 ———			1×10^{7}	
砂岩	古生代	角礫質 ———			1×10 ⁻⁵	水殿
		粘土質			$1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-6}$	
粘板岩, チャート	古生代				1×10 ⁶	喜撰山

表 3.3-1 断層破砕帯の透水係数(田中・井上, 1995より引用)

断層粘土を有する断層の透水性は、 $10^{-8} \sim 10^{-5}$ m s⁻¹ オーダー、断層角礫 が主に充填された断層では $10^{-6} \sim 10^{-3}$ m s⁻¹ オーダーの透水性を有することが示されている。





ボーリング孔毎の平均的な透水係数は,花崗岩で10⁻⁸m s⁻¹オーダーを中心に分布する。東 濃地域の新第三紀堆積岩では,砂岩で10⁻⁸m s⁻¹オーダー,凝灰岩で10⁻⁹m s⁻¹オーダー,泥 岩で10⁻¹⁰m s⁻¹オーダーである(尾方ほか,1992)。文献調査により得られた透水係数 (下茂ほか,1992;梅田ほか,1995)は,花崗岩,堆積岩のいずれの場合も実測データ (東濃地域,釜石鉱山で得られた透水係数)よりも1オーダー程度高い傾向を示す。



透水係数(m s⁻¹)

図 3.3-6 深度と透水係数の関係(花崗岩)

花崗岩の透水係数について、文献データならびに東濃地域および釜石鉱山での実測デー タをプロットしたもの(梅田ほか,1995;尾方ほか,1992)。東濃地域について は、風化の程度によって花崗岩を区分した。風化区分は、ボーリング柱状図作成要領 (案)解説書(建設省土木研究所,1986)の基準に基づく。岩盤分類(電研式:土木 学会岩盤力学委員会編,1986)のみ記載されているものについては、D級を強風化、 CL級を風化、CM級を弱風化、CH~A級を新鮮とした。1,000mボーリングについて は、RQDが50%より大きい部分と、それ以下の部分とを区別した。RQDとは、ボーリ ングで岩芯を採取した際に、長さ10cm以上の健全な部分の合計が1mあたりにどれだ け存在するかを100%表示したもの。この値が大きいほど、一般に割れ目の頻度は小 さい。なお、花崗岩の透水試験においては、地下水の移行経路となる割れ目がほとんど ないような部分では、測定限界以下となるため、ある程度の割れ目が存在する(測定可 能な)部分が、測定区間として設定される。 不整合面は、一般に、不整合面で接する上下の岩石の空隙率や透水性などの物理的 性質が異なることから、その差によって、不整合面附近が地下水の移動する移行経路 として機能することとなる。たとえば、東濃地域における原位置での透水試験によっ て、不整合部の上部の幅約数メートルの部分が、周囲の地層よりも 2~3 オーダー高 い透水性を有していることも示されている(尾方ほか、1992)。

Snow(1968)および渡辺・小島(1980)は,花崗岩地域における透水係数の深度 依存性は,深度にともなう応力増加による亀裂開口幅の減少に起因することを示し た。しかし,測定データは深度が100m前後と浅く,100m以深の深度依存性について は示していない。

深度 100m 以深においては、木下ほか(1993)の結晶質岩での透水係数の測定結果 によると、深度とともに割れ目の開口幅が減少し、それに伴い透水係数が低下する傾 向にある。また、Almen et al. (1986), Davidson et al. (1994), Neretnieks (1993)な どのカナダ、スウェーデンにおける深度 1,000m 付近までの測定結果によれば、深度 500m 程度まで、深度とともに透水係数が低下する傾向が認められる。

岩盤の透水性と深度との関係について,東濃地域での深層ボーリングでの測定結果 および釜石鉱山の花崗岩における原位置での測定結果ならびに全国の文献データを 図 3.3-6 に示す。花崗岩の場合,地表付近で測定された透水係数(文献データ)が, 比較的大きい値を示すものの,深度と透水係数の間に明瞭な相関は認められない。む しろ,地下深部であっても,断層破砕帯や割れ目帯などの部分では,透水係数が著し く大きくなる場合がある。東濃地域における 1,000mボーリングでの測定結果につい て,各々の透水係数の測定区間の割れ目本数分布を検討してみると,透水係数と割れ 目本数には,正の相関がみられる(図 3.3-7)。また,断層破砕帯や割れ目帯などの 部分では,割れ目本数のとりうる幅にばらつきがあるものの,地下深部では地表付近 に比べて割れ目本数が減少する傾向にある。

3) 塩水/淡水境界

沿岸地域における地下水の流動を評価する上で重要な項目として,塩水と淡水の密 度差や濃度差によって形成される塩淡境界があげられる。塩淡境界に関する特性を把 握することを目的として,文献を主とした調査を行った。

一般に海岸付近の塩淡境界の形状や分布は、その地域の地質に大きく左右される が、均質な岩盤を想定した場合の塩淡境界の形状は、ガイベンーへルツベルグ (Ghyben-Herzberg)の関係式に代表される。本関係式では、海面から塩淡境界面まで の深さを定義している(図 3.3-8)。Freeze and Cherry (1979)や Bouwer (1978)は、 塩淡境界が地表付近の地下水面形状に左右されること、また塩淡境界の地表の先端部



図 3.3-7 透水係数と割れ目本数の関係

ţ

東濃地域における1,000mボーリングでの原位置透水試験の測定区間のボアホールテレビ計測から,1m当たりの明瞭割れ目本数の深度分布とその区間で測定された透水 係数との関係を示した。地下深部では地表付近に比べて明瞭割れ目本数は少ないものの,明瞭割れ目本数が多いほど透水係数が高くなる傾向がみられる。 は、地下水が後背地の高い水理ポテンシャルを受けて流動しているために、塩淡境界 を海側へと押し込むことを述べている。そのため塩淡境界面上では上向きの地下水流 動が発生し、地下水の海底湧出を形成し、地下水が海中に湧き出すことが報告されて いる。

また, Reilly and Goodman (1985) は、地下水のポテンシャルが高いために淡水地下 水が海中に湧き出すことや、層状に堆積した沿岸部ではより下層の塩淡境界の方が海 側にせり出していることなどの事例が報告されている。中でもニューヨーク・ロング アイランドにおける Lusczynski and Swarzenski (1966)の研究は、水平の堆積岩からな る沿岸部で塩分濃度の高い地下水がくさび状に何層にも入り込んでいる様子が報告 されており、塩水くさびの侵入が地層による透水性の違いを反映して複雑に入り組ん でいることが示されている。

わが国で報告されている塩淡境界に関する事例は,海岸平野部における地下水のく み上げによる地下水位の低下によって,陸側から海側への動水勾配が減少して塩淡境 界が陸側に進出し,地下水の塩水汚染の問題として顕在化したものがほとんどで,そ のほか,築港工事により不透水層が破壊されて起こる塩水侵入,河川水位の低下にと もなう堤内地での淡水と塩水の置換の例がある。

これらの例では、地域による地質の構成(帯水層と不透水層の分布),帯水層の水 理特性、地下水の涵養量、地下水利用にともなう揚水の位置と量などの諸条件の違い によって多様なものになっている。したがって、これらの知見から示される塩淡境界 の一般的特性は、陸域の地形(山,谷、河川模様、海岸地形),地質の構成(地質の 重なり・形状、地層・岩体の物性),水文状況(降雨量、地下水位分布)を反映した 形態となっていることが想定される(登坂ほか、1997)。

塩淡境界による地下水流動への影響については、Cooper et al. (1964)は、塩淡境界 に沿って深部の地下水が地表に運び上げられることを概念的に示している。また、 Stringfield and LeGrand (1969)も塩淡境界に沿って、地下水の上昇流の発生するモデ ルを示している。いずれの研究においても、塩淡境界に沿った深部地下水の流動速度 は小さいと考えられているがそれを直接測定した事例は報告されていない。

地下水の湧出点を塩淡境界の末端位置とすると、これに陸域の地下水観測を考慮し て解析することにより塩淡境界の形状が判断できると考えられており、海底湧出地下 水に関する研究が多く行われている。たとえば、海底湧出地下水は、海中の塩分濃度 測定(Brooks, 1961; Burdon, 1964; Vanek and Lee, 1991; SKB, 1987), 同位体の 測定(Moore, 1996; Tsunogai et al., 1996), リモートセンシング、赤外線による温度 測定(Banks et al., 1996; Bogle and Loy, 1995; Roxburgh, 1985)により測定され、広



ガイベン-ヘルツベルグの法則





 $hs = \rho f / (\rho s - \rho f) hf$

- hs: 油水面から淡水部と塩水部との境界面までの深さ
- hf : 海水面から地下水面までの高さ
- ρf:淡水の密度
- ρs:塩水の密度
- (仮に $\rho f=1.0$, $\rho s=1.025$ とすると, hs = 40 hf)

図 3.3-8 海水と淡水におけるガイベン- ヘルツベルグの関係

一般に海岸付近の塩淡境界の形状や分布はその地域の地質に大きく左右されるが、均 質な岩盤を想定した場合の塩淡境界の形状は、ガイベン-ヘルツベルグの関係式に代 表される。ガイベン-ヘルツベルグの関係式では、海面から塩淡境界面までの深さを 定義している。しかし、実際には陸域の地形(山、谷、河川模様、海岸地形)、地質 の構成(地質の重なり・形状、地層・岩体の物性)、水文状況(降雨量、地下水位分 布)を反映した形態となっていることが想定される(登坂ほか、1997)。 範囲にわたる地下水の湧出地点を特定した事例が報告されている。

現在のところ,塩淡境界の長期的形成過程,現在の形態,海水準変動にともなう変 化などを予測するため,数値解析コードの開発を行うとともに,陸域の地形,地質の 構成,水文状況などのデータが比較的揃った地域を対象として解析・検討がなされて いる。

最近の事例として,千葉県九十九里浜北部沿海岸地域での調査がある(丸井ほか, 1999a;木山・丸井,1999)。調査対象領域は,海岸線がほぼ直線で沿岸より内陸に 平坦地が続き,さらに地質学的にみてもほぼ水平に堆積した層状構造を呈する堆積物 (砂層と粘土層)が存在している。これらの状況から,ガイベンーヘルツベルグの関 係式に従った塩淡境界が存在すると考えられ,ここに深度 200mの観測孔を設け塩淡 境界の観測を実施している。調査の結果,深度 200mまでに2種類の堆積物層が存在 し,それぞれの層に塩淡境界を有することが報告されている。また,塩淡境界面上の 漸移帯は地下水流動や地質に応じてその厚さを変えることも確認されている。こられ の結果にくわえて,海底部における淡水地下水の湧出位置を確定することで,塩淡境 界形状の3次元的な把握の重要な手がかりとなることから,観測孔の沖合いに観測線 を設けて海底砂中の塩分濃度と水温の観測を行っている(丸井ほか,1999b;丸井, 木山,1999)。その結果,海岸線から約 200mの海底砂中に淡水地下水が確認されて おり,塩淡境界の海底内での位置が把握できるようになった。

また,海岸地域の深度 500m 程度までの割れ目系岩盤(花崗岩類)を対象にした調 査もなされている(田中ほか,1996)。この調査では,地質構造,水理,地球化学に 関する特性調査を実施しており,比抵抗トモグラフィーで把握した低比抵抗帯は塩分 濃度の高い分布域を示している(宮川ほか,1998),などの結果が得られているが, 塩分濃度の分布は非常に複雑である。これらの結果を基に,今後陸域における観測孔 の掘削や複数の観測孔間でのトモグラフィー調査,地下水の分析,海底部の調査など を行うことにより,三次元的な塩淡境界形状が明らかにされる。

3.3.2 地下深部の地下水流動特性に関する調査・解析事例

地下 1,000m 程度までの地下水流動特性を把握するためには,大規模な地下水流動 系の領域を対象とした調査・解析の地表調査から実施することが必要となる。この段 階では,空中および地表からの物理探査,地表調査,地表での観測などを実施し,調 査領域の地下水流動に影響を及ぼすと考えられる断層などの大規模な地質構造や,表 層部の涵養量を把握するための事前調査が重要となる。これらの事前調査結果を基 に,次にボーリング調査などの詳細な調査を行うことによって,地下深部の動水勾配 や透水性についての正確な情報が取得可能となる。さらに,地下研究施設を用いた調 査研究を実施することによって,地下坑道周辺の詳細な水みちの構造やそこでの地下
水流動特性について,明らかにすることができるものと考えられる。このような段階 的な調査手法は,スウェーデンやカナダなどのサイト特性調査においても用いられて いる手法である(たとえば,SKB,1993)。

これまで東濃地域および東濃鉱山において広域地下水流動研究および立坑掘削に ともなう地下水影響調査を,また釜石鉱山において坑道周辺の地下水流動を対象とし た研究を実施してきた。

広域地下水流動研究,立坑掘削にともなう地下水影響調査は,地下水流動を把握す ることを目的として実施したものである。これらの調査・研究として,(1)水理特性 データの取得(場の理解),(2)水理地質構造モデルの構築(場のモデル化),(3)地 下水流動解析(数値解析),(4)長期観測との比較によるモデルの検証(調査・解析 手法の確立)という一連の地下水流動特性評価アプローチに基づき調査・解析を実施 している。

また坑道周辺の地下水流動を対象とした研究としては, 釜石鉱山の地下坑道を研究 の場として, 主に亀裂性岩盤中の地下水流動のモデル化に関する研究を実施してお り, 割れ目モデルの亀裂性岩盤への適用性の確認などを行った。以下に, これらの調 査研究の実施内容と結果を示す。

1) 東濃地域における広域地下水流動研究

(1) 調査・解析領域の設定

広域の地下水流動を対象とした調査・解析の目的は,地下水の涵養から流出までの 主要な地下水の流動系を総合的に明らかにするための調査・解析手法の構築と,地下 深部の地下水流動を解明するために必要な信頼性の高い水理データの取得にある。

主要な地下水の流動系を把握するためには、その周囲の大局的な地下水の流れの中 での位置づけを明らかにしておく必要がある。そこで、東濃地域における主要な地下 水の流動系を把握するため、周辺地域の地形や断層に関する文献などの調査を行っ た。その結果、主要な断層系に囲まれた約 30km 四方程度(図 3.3-9)の領域が東濃 地域の大局的な地下水流動場を決定していると考えられ、この領域を大局的な地下水 流動を把握するための領域として地下水流動解析を行った(三枝ほか、1997)。

(2) 地下水流動特性の評価手法の概要

地下水流動特性を評価するためには,地下水流動の場となる地質環境について地質 学的な観点から幅広く調査し,把握する必要がある。さらに,地質環境の構成要素で ある地下水の動きを把握するためには,地下水の流速の大きさ・方向と流動経路を決 定する岩盤の透水係数の分布,水頭を決定する地形,および地下水流動解析上の上部 主要な断層系に囲まれた約30km四方程度の領域



図 3.3-9 東濃地域における広域の地下水流動研究例

東濃地域における主要な地下水の流動系を把握するため、周辺地域の地形や断層に関 する文献などの調査を行った。その結果、主要な断層系に囲まれた約30km四方程度 の領域が東濃地域の大局的な地下水流動場を決定していると考えられ、この領域を大 局的な地下水流動を把握するための領域として地下水流動解析を行った(三 枝,1997)。解析の結果、東濃鉱山周辺を囲んだ領域の北部が涵養域(降雨などの流 入域)となり、領域の南部(土岐川)が流出域となる解析結果が得られた。これら は、東濃鉱山周辺領域が、地下水の主要な流動系であることを示すものである。 境界条件となる地下水涵養量などの情報が必要である。

地下水流動特性の評価は,

·表層水理調查

·深層水理調查

・上記調査結果を基にした水理地質構造モデルの構築および地下水流動解析

・地下深部の間隙水圧分布の計測による地下水流動モデルの検証

という手順で行った。

まず,表層水理調査,深層水理調査は,対象とする領域の水理地質構造や水理学的 境界条件を設定するために実施した。次に,水理地質構造モデルの構築,地下水流動 解析においては,表層水理調査,深層水理調査から得られた知見に基づいて,水理地 質構造のモデル化ならびに地下水流動解析コードを用いた地表から地下深部までの 地下水の流れの予測を行った。

地下水流動解析結果は,検証のためのデータと比較することによって結果の妥当性 を検討した。検証のためのデータは,解析に用いた場の理解のためのデータとは独立 の調査観測により取得することによって,評価の客観性を担保した。

(3) 水理特性データの取得

水理特性データを取得するため,河川流量調査,地表地質踏査,リモートセンシン グデータ解析などからなる表層水理調査,ボーリング孔および坑道を利用した水理試 験,地下水採水分析などからなる深層水理調査を実施した。

まず表層水理調査,深層水理調査の結果に基づき,地表の水文特性および表層から 地下深部までの水理地質構造を把握するとともに,対象とする領域の水理地質構造や 水理学的境界条件を設定した。スウェーデンやフィンランドなどにおいても,地下水 流動解析の入力パラメータである地下水涵養量や初期条件としての地下水面の分布 を把握するため,気象観測,河川流量計測などの水収支観測や浅層地下水位観測が実 施されている(たとえば, Carlsson, 1983; TVO, 1992; Thore, 1986)。

また渇水期における河川水の調査(流出高,電気伝導度,水質)により,表層の未 固結砂礫層は高い貯留性を有し,表層部から河川への地下水流出の大半が未固結砂礫 層からであることが分かった。さらに,河川水の水質調査の結果,流域に分布する表 層地質の違いにより,河川水の溶存成分が異なることが示された。

東濃鉱山周辺において,表層地質の分布が異なる地域を対象に,浅層ボーリング孔 (深度 30~50m)を掘削し,表層部の地質構造,水理特性(透水係数)および水質な どを把握した。

次に深層水理調査では, 深度 1,000m 程度のボーリング孔において, 物理検層, ボ アホールテレビ観察, 水理試験などを行い, 地下深部の動水勾配, 透水係数, 岩盤に おける地下水の流動経路や断層破砕帯の水理学的性質を把握するための調査を実施 した。

孔内水理試験では従来の土木分野では,対象となっていなかった地下深部の難透水 性岩盤の水理学的特性を把握することが必要であるが,これまでの水理試験装置の開 発により深度 1,000m 程度までの原位置でのデータ取得が可能となった。水理試験装 置は,スウェーデンのアンビリカルホースシステムをはじめ諸外国においても開発を 行っている(SKB, 1991)。

調査対象深度が数百m以深であることから,調査機器には高温高圧下で高精度な データを取得できることが求められている(耐圧性能:最大15MPa,耐温度性能:0℃ から70℃)。そのため,水理学的特性調査機器として,深度1,000m までの難透水性 岩盤を対象としたボーリング孔による原位置透水試験装置を開発した(柳澤ほか, 1988)。

本装置の基本構造には、ボーリング孔内で発生する孔内崩壊を考慮して、パイプ方式(測定部をロッドに接続して昇降する方式)を採用している。本装置により実施可能な透水試験方法は、非定常法のJFT法と難透水性岩盤を対象に考案されたパルス法、および定常法の1つである揚水試験である。これらの透水試験法を併用することによって、10⁻⁶m s⁻¹オーダーから 10⁻¹²m s⁻¹オーダーまでの幅広い透水係数の測定範囲を確保している。

また、ボーリング孔沿いに離散する原位置透水試験データを補完する手法として、 物理検層の1手法である電気検層から取得される岩盤の見かけ比抵抗値の分布か ら、岩盤の透水係数を推定する手法を考案した(尾方ほか、1992)。この手法は、岩 盤(堆積岩)の見かけ比抵抗値が透水係数と高い相関を示すことを利用して、両者間 の相関式を基に見かけ比抵抗値から透水係数を推定するものである。一方、花崗岩な どの亀裂性岩盤については、フローメータ検層で測定された流速と原位置透水試験結 果との間に相関関係が認められることから、両者間の相関式を用いて岩盤の透水係数 を推定する手法の適応性を検討した(尾方ほか、1997)。これらの手法を適用して検 層結果と水理試験結果の相関が認められれば、ボーリング孔内における水理学的特性 の連続的な推定が可能である。さらに、ボーリング孔間の岩盤の透水係数分布を推定 するための空間的補完法の開発も行った。 たとえば、フラクタル理論を応用した岩盤の透水係数分布の推定方法として、岩盤 の透水係数に関しては、2点間の距離と統計量との関係が、フラクタルスケーリング 則に従うことが確認されている(Humm and Impey, 1994)。この関係を利用した手法 の適用性を検証するため、ガラスビーズで設定した不均質透水係数場による室内試験 を実施し、本手法によって実際の流動パターンが忠実に再現されることを確認した (Hatanaka et al., 1995)。この結果を踏まえ、次に本手法を実際の岩盤に適用し、そ の妥当性を確認した。適用試験は東濃鉱山の敷地内に掘削された4本のボーリング孔 を包含する領域(100m 四方の垂直二次元平面)で実施し、電気検層データから推定 された透水係数データを基に、領域内の透水係数分布を推定するものである。推定さ れた透水係数場の妥当性を検証するため、パーティクルトラッキングによる天然ウラ ンをトレーサーと見立てた物質の移行解析を実施した。その結果、パーティクルの通 過量の大きい場所とウラン鉱化部の位置がほぽ一致し、このことから本手法が、現場 においても適用し得ることが確認されている(Clark et al., 1995)。また、本手法につ

(4) 水理地質構造モデルの構築

水理地質構造モデルでは,地質構造に関する調査により構築された地質構造モデル に水理学的な情報を与えることによって構築され,モデル化する領域の範囲・境界条 件は,深層水理調査,および調査に先だって実施する予備的な地下水流動解析の結果 を基に設定される。

構築された水理地質構造モデルの妥当性は、このモデルを用いた地下水流動解析の 結果と地下水流動解析の入力データとしなかった表層・深層水理調査データ、検証を 目的とした降雨量・河川流量などの表層水理定数や間隙水圧の長期観測データ、さら に地下水の水質・年代などのデータとを比較することによって評価した。

東濃鉱山周辺域においては、場の理解のための表層水理調査や深層水理調査の結果 を基に調査領域の地質構造モデルを構築し、さらに、深層水理調査などで取得した深 部岩盤のボーリング孔周辺の透水係数分布を地球統計学的解析手法により、調査領域 の三次元分布に拡張した。地球統計学的解析手法については、東濃鉱山周辺領域にお ける堆積岩中の透水係数の分布の推定に適用した結果、クリギング法に比較して MKM (Multi-Kernel Modulation: Williams, 1988)法による推定法が有効であることが 確認された。これらの結果を基に、本調査解析領域の水理地質構造をモデル化した。

地球統計学的手法は,透水係数の実測値の分布から透水係数の空間的な相関性を求 めて,実測値のない地点の透水係数を推定する手法であり,実際の透水係数を直接的 にモデルに反映させ,場の不均質性を合理的に表すことができる点で有効である。 (5) 地下水流動解析とその検証

大局的な地下水の流れを把握するための調査として,東濃地域における主要な断層 系に囲まれた約 30km 四方程度の領域(図 3.3-9)を対象として地下水流動解析を行っ た(三枝ほか, 1997)。

その結果,東濃鉱山とその周辺地域を囲んだ領域の北部が涵養域(降雨などの流入域)となり,領域の南部(土岐川)が流出域となる解析結果が得られている(図 3.3-9)。 これらは,東濃鉱山周辺領域が,地下水の主要な流動系に位置していることを示すものである。

地下水流動解析にあたっては、本調査解析領域に分布する不均質性のある難透水性 岩盤を多孔質媒体とみなし、その中における地下水の流れを、ダルシー則に基づく有 限要素法による三次元定常飽和不飽和浸透流として取り扱った。地下水流動解析は、 有限要素法による三次元飽和 – 不飽和浸透流解析プログラム TAGSAC (Three dimensional <u>Analyses of Groundwater flow SA</u>itama university <u>Code</u>: 今井・柳沢, 1990) を使用して行っている。

2) 東濃地域における立坑掘削にともなう地下水流動影響調査

(1) 調査・解析領域の設定

小領域における地表から地下深部までの地下水の流れを把握することを目的とし て,立坑掘削にともなう地下水流動影響調査を実施した。この調査は,立坑の掘削が 周辺岩盤に与える水理学的な影響について把握するために,東濃鉱山において直径 6 m深さ 150mの第2立坑を掘削し,周辺岩盤内の地下水流動に与える影響を調査・解 析した。対象領域としては,第2立坑を中心とした約 1km×1km(鉛直方向は,地表 面から標高 0m)の領域を対象とした(図 3.3-10)。この領域を対象として,地下水 流動状態を把握すると同時に,実測データを用いて解析結果を検証することにより, 水理地質構造モデルの構築,地下水流動解析,結果の検証により一連の地下水流動解 析手法の体系化を図った。

(2) 地下水流動特性の評価手法の概要

調査解析の目的は,

- ・立坑の掘削が周辺岩盤に与える水理学的な影響について把握する。
- ・断層などの不連続面を有し不均質性のある難透水性岩盤を多孔質媒体とみなし、その中における地下水の流れがダルシー則に基づく三次元非定常飽和不飽和浸透流解析手法で表現できることを確かめる、
- ・上記の地下水流動特性評価アプローチの有効性を確認する、
- ことである。



第2立坑:内径6m,深度150m,掘削期間1990.1~1991.7

図 3.3-10 東濃鉱山周辺における調査・解析領域の概要

東濃鉱山において直径6m深さ150mの第2立坑を掘削し,周辺岩盤内の地下 水流動に与える影響を調査・解析した。調査・解析は,第2立坑を中心とした約 1km×1km(鉛直方向は,地表面から標高0m)の領域を対象とした。この領域 において,地下水流動状態を把握すると同時に,実測データを用いて解析結果を 検証することにより,地下水流動解析手法の開発および体系化を図った。 実施内容は,(1)降雨量・河川流出量・蒸発散量などの実測値に基づく涵養量の設 定,(2)ボーリング孔を利用した原位置水理試験などに基づく透水係数・間隙水圧な どの設定,(3)地表踏査・地球物理学的調査・ボーリング調査などに基づく水理地質 構造モデルの構築などである。

(3) 水理特性データの取得

本研究における水理特性データの取得(場の理解)として,地表付近の地下水の流 れを明らかにするため,東濃鉱山周辺に設置した表層水理定数長期観測システム(気 象観測装置,河川流量計,浅層地下水位計,土壌水分計(岡崎ほか,1997)など)を 用いて,表層部の水収支観測を行った(図 3.3-11)。地下水流動解析を実施する際に 必要となる上部境界条件(地下水涵養量)については,表層水理定数長期観測システ ムによる 1990 年から 1994 年までの5年間の観測結果から,未固結砂礫層から新第三 紀の堆積岩への地下水涵養量として,1日あたり平均 0.94mm(観測流域の上流側) および 0.19mm(観測流域全流域)を算出した。上流側の地下水涵養量が全流域の約 5倍の値を示すことから,上流側は涵養域と考えられる。水収支観測データと,算出 された涵養量を表 3.3-2 に示す。この結果から,涵養量については経年変化がみられ るため,涵養量算出のための表層水理観測は複数年継続して実施する必要があること が示された。解析領域全体に与える涵養量としては,正馬川全流域における 1990 年 4 月から 1995 年 3 月までの5 年間の平均である 0.19mm/日(69 mm/年)を設定した。

また,深部岩盤の断層などの地質構造を把握するため弾性波探査(屈折法および反 射法)を実施した。さらに深部岩盤中(泥岩・砂岩・礫岩および花崗岩)の水理地質 状況などを把握するために,調査領域の外縁に沿って,深度200m前後のボーリング 孔5本,第2立坑を中心としてボーリング孔4本を掘削し,物理検層・ボアホールテ レビによる坑壁観察・岩芯観察・原位置透水試験・地下水の採取などを実施した。

そのほか,深部岩盤の深度別の間隙水圧を観測するため,多点式間隙水圧観測システム(MPシステム:Black et al., 1986)を設置し,第2立坑掘削が周辺岩盤の水理学的環境に与える影響を長期にわたって把握するためのデータを取得した。

(4) 水理地質構造モデルの構築

水理地質構造モデルは領域内で実施された地表踏査や岩芯観察に基づく地質学的 知見,および孔内水理試験結果と電気検層による見かけ比抵抗値との関係より推定さ れた透水係数値の鉛直分布に基づき作成した。本領域内の水理地質構造の特徴は以下 のように集約できる。

・花崗岩上の不整合面は領域中央で凹状を呈している。

・月吉断層は粘土を含む難透水性逆断層である。

・未固結砂礫層直下の不整合面はほぼ水平に存在する。



表層水理定数長期観測システム概念図

「瑞浪層群(堆積岩)

河川流量

河川流量計

瀬戸層群(未固結堆積物)

涵養量

図 3.3-11 表層水理観測の概要

水理特性データの取得(場の理解)として,地表付近の地下水の流れを明らかにするため,東 濃鉱山周辺に設置した表層水理定数長期観測システム(気象観測装置,河川流量計,浅層地下 水位計,土壌水分計(岡崎ほか,1997)など)を用いて,表層部の水収支観測を行った。地 下水流動解析を実施する際に必要となる上部境界条件(地下水涵養量)については,表層水理 定数長期観測システムによる1990年から1994年までの5年間の観測結果に基づいて,未固 結砂礫層から新第三紀の堆積岩への地下水涵養量を算出した。

III-48

	年 度	1990	1991	1992	1993	1994	平均
	降水量	1,532	1,885	1,304	1,657	1,079	1,491
	蒸発散量	525	463	495	414	492	478
降	水量に対する						
蒸	発散量の割合	34%	25%	38%	25%	46%	32%
Œ	河川流量	666	958	521	877	337	672
馬	降水量に対する						
Л	河川流量の割合	43%	51%	40%	53%	31%	44%
±	浸透量	341	464	288	366	250	341
流	降水量に対する						
域	浸透量の割合	22%	25%	22%	22%	23%	23%
Ē	河川流量	970	1,348	790	1,180	434	944
馬	降水量に対する						
Л	河川流量の割合	63%	72%	61%	71%	40%	61%
全	浸透量	37	74	19	63	153	69 <mark>69</mark>
流	降水量に対する						
域	浸透量の割合	2%	4%	1%	4%	14%	5%
	河川流量		1,303		—	410	857
鉱	降水量に対する						
Ш	河川流量の割合		69%	-		38%	54%
流	浸透量量		119	—		177	157
域	降水量に対する			—	-		
	浸透量の割合	—	6%	-	-	16%	11%

表 3.3-2 年度別水収支一覧

単位: [mm]

1

観測データをもとにして未固結砂礫層から新第三紀の堆積岩への涵養量を算定した。涵養量には、統計的な水収支の観点から次式を用いた。

G=P-E-Q(G:涵養量, P:降水量, E:蒸発散量, Q:河川流出量)

蒸発散量については、現地で正確に測定する方法が確立されていないため、推定法 によって求めた。ここでは、Penman法によって推定された可能蒸発散量に0.7を乗 じたものを実蒸発散量として涵養量の算出に用いた。このようにして算出した観測 流域全流域の涵養量の1990年4月から1995年3月までの5年間の平均は、 (1,491-478-944)/365=0.19mm/日が得られた。上流側観測域の涵養量 は、(1,491-478-672)/365=0.94mm/日であり、流域全体の約5倍の値を 示すことから、上流側観測域は涵養域と考えられる。 ・花崗岩と砂岩・礫岩層の間には花崗岩風化部および礫岩から成る高透水性部が存 在する。

以上の水理地質構造上の特徴および各ボーリング孔での測定結果から,図 3.3-12 に示す 10 層からなる水理地質構造モデルを構築した。また,地形, MP 計測ボーリン グ孔,第2 立坑,調査立坑,調査坑道位置および水理地質構造を考慮して要素分割を 行った(要素数 15,283,節点数 17,280)。

(5) 地下水流動解析とその検証

地下水流動解析にあたっては,地形,東濃鉱山の坑道,月吉断層,およびボーリン グ孔をモデル上考慮し,また東濃鉱山周辺での地質調査データ,原位置透水試験デー タ,表層水理観測データなどを整理・総合化することによって,解析モデルの精度や 境界条件に反映させた。

本解析は、立坑の掘削に伴って生じる地下水の水頭変化と第2立坑への湧水量を非 定常解析によりシミュレートするもので、その結果を、第2立坑内で測定された湧水 量、および立坑周辺に掘削された観測用ボーリング孔から取得された間隙水圧の長期 観測結果と比較した。解析結果は間隙水圧の観測結果と良い一致を示しており(図 3.3-13)、立坑掘削による影響に関する予測解析は妥当であったといえる。さらに、 湧水量の予測値は実測値と良く一致しており、第2立坑の掘削終了とともにほぼ定常 に達するという傾向を表現することができた(図 3.3-14)。また、第2立坑の掘削の 影響による水頭低下量を把握するために、東濃鉱山坑道レベル(標高 160~162m の範 囲)における第2立坑からの水平距離と水頭低下量の関係を図 3.3-15 に示した。その 結果、水頭 10m 以上低下する範囲は、100m 以内に収まってることが予測され、実測 値と良く一致した。以上のことより、

- ・断層などの不連続面を有し不均質性のある難透水性岩盤を多孔質媒体とみなし、その中における地下水の流れがダルシー則に基づく三次元非定常不飽和浸透流解析手法で表現できること、
- ・(1) 水理特性データの取得, (2) 水理地質構造モデルの構築, (3) 地下水流動予測 解析, (4) 長期観測との比較によるモデルの検証という一連の地下水流動特性評 価アプローチが有効であること,

が確認された。

3) 釜石鉱山における坑道周辺の地下水流動調査

坑道周辺領域を対象とした地下水流動に関する研究では、釜石鉱山の地下坑道を対 象として、亀裂性岩盤中の割れ目を主たる地下水の移行経路としてネットワーク状に モデル化することにより地下水流動特性の評価を行った。また、亀裂性岩盤中の地下 水の移行経路や水理特性の空間的な広がりを三次元的に把握するために、原位置試験



地質番号	透水係数 (m/sec)	比貯留率 (1/m)	空隙率	備考
f	1.0×10^{-10}	1.0×10^{-4}	0.3	月吉断層
el	1.0×10^{-7}	1.0×10^{-4}	0.4	表土+瀬戸層群
. c2	5.0×10^{-10}	1.0×10^{-5}	0.3	生俵累層
e3 -	5.0×10^{-8}	1.0×10^{-5}	0.3	生俵累層
e4	1.0×10^{-8}	1.0×10^{-5}	0.3	明世累層
e5	5.0×10 ⁻¹⁰	1.0×10^{-5}	0.3	明世累属
e6	1.0×10^{-9}	1.0×10^{-5}	0.3	明世累層
е7	5.0×10^{-9}	1.0×10^{-5}	0.3	土岐夾炭累層
e8	1.0×10^{-x}	1.0×10^{-5}	0.3	上岐夾炭累層
с9	1.0×10^{-7}	1.0×10^{-5}	0.3	土岐夾炭累層基底碟岩 + 花崗岩 (風化部)
e10	1.0×10 ⁹	1.0×10^{-7}	0.1	花崗岩(健岩部)

図 3.3-12 東濃鉱山周辺における地下水流動調査・解析領域の 水理地質構造モデル

地形, MP計測試錐孔, 第2立坑, 調査立坑, 調査坑道位置および水理地 質構造を考慮して要素分割を行った(要素数15,283, 節点数17,280)。



図 3.3-13 間隙水圧観測孔におけるピエゾ水頭分布

調査立坑や既存坑道が存在する月吉断層の南側の試錐孔(TH-1,2,3)では、標高約 160mレベルに位置する既存坑道に起因すると思われる影響により、既存坑道レベル付近 まで水頭が低下している。一方、断層の北側(TH-5の標高215m以深)では、既存坑道の 影響と思われる顕著な水頭低下は見られない。このようなピエゾ水頭の実測値の分布傾向 と地下水流動解析の結果は良い一致を示した。また、TH-1,2,3で見られるような、断層 を境にした水頭の急激な変化についても、実測値と解析結果は良い一致を示している。





立坑の掘削に伴って生じる地下水の水頭変化と第2立坑への湧水量を非定常解析によ りシミュレートし、その結果を、第2立坑内で測定された湧水量、および立坑周辺に 掘削された観測用ボーリング孔から取得された間隙水圧の長期観測結果と比較した。 湧水量の予測値は実測値と良く一致しており、第2立坑の掘削終了とともにほぼ定常 に達するという傾向を表現することができた。



第2立坑掘削前→第2立坑掘削終了後1600日

図 3.3-15 第2立坑からの距離と水頭低下量の関係 (標高160~162mの範囲)

第2立坑の掘削の影響による水頭低下量を把握するために,東濃鉱山坑道レベル (標高160~162mの範囲)における第2立坑からの水平距離と水頭低下量の関係 を図に示した。その結果,水頭低下がみられる範囲は,坑道から2~300m以上離 れた地点まで拡がっているが,第2立坑の掘削により水頭が10m以上低下する範 囲は,100m以内に収まっていることが予測され,実測値と良く一致している。 により取得したデータと地球物理学的調査手法で用いられている解析手法を組み合わせた調査・解析手法の体系化を進めた。

また,割れ目のモデル化に関する調査研究とともに,地下水の移行経路としての基本単位となる単一割れ目における物質の移行挙動を把握するため,釜石鉱山において トレーサー試験を実施し,物質の移行挙動について検討した(核燃料サイクル開発機 構,1999)。

坑道内での調査については、地下の坑道近傍の坑道掘削の影響を受けたゆるみ領域 において、間隙水圧測定や透水試験を行うための水理学的ゆるみ領域計測装置を開発 し、東濃鉱山と釜石鉱山でその適用性を確認した(安達・杉原、1996)。さらに坑道 壁面からの蒸発量を精密に測定する装置を開発し、東濃鉱山、釜石鉱山およびスウ ェーデン(ストリパプロジェクト)などでその適用性を確認した(渡辺ほか、1989; 渡辺ほか、1990)。

(1) 亀裂性岩盤における坑道周辺の水理学的特性

亀裂性岩盤における坑道周辺の水理学的特性として,数m以上のスケールにおいて は、ネットワーク状に発達する割れ目の分布が水理物質移行を支配していると考えら れる。単一割れ目では、割れ目内の移流分散とその割れ目に接する岩盤マトリクス方 向への拡散・収着が考えられ、さらに割れ目周辺形状の複雑さからさまざまな拡散が 考えられる。これらの水理学的特性を把握するために、坑道周辺の数 10mスケールの 領域に注目し、ネットワーク状に発達する割れ目、とくに地下水の移行経路となる割 れ目の分布を調査した。さらに、水理物質移行現象を把握するために、坑道周辺の水 理条件を把握した上で割れ目ネットワークの基本単位となる単一割れ目ならびに割 れ目帯を対象とした原位置試験を実施した。

坑道周辺の数 10mスケールの領域の割れ目の分布の調査では,ボーリング孔からの 水理学的調査を行った。その結果,ボーリング孔間の水圧応答観測では,水理学的な 連結性を明らかにすることができ,部分的に透水性割れ目を特定することができた。

(2) 亀裂性岩盤におけるモデル化手法の適用性の検証

亀裂性岩盤における地下水の移行経路は,岩盤中のネットワーク状に分布する割れ 目に支配され,その割れ目が選択的経路になる。したがって,地下水流動特性を把握 するためには,地下水の移行経路となる割れ目を取り出し,割れ目ネットワークをモ デル化し地下水流動解析を行うことが重要である。

割れ目は、結晶質の岩石や固結度の高い堆積岩では一般的に存在し、形態的な特徴に基づく分類がなされている(吉田ほか、1989)。釜石鉱山の花崗岩の場合には、固

結した後の外力によって割れ目が形成され、その後、地下水(あるいは熱水)との反応によって割れ目内充填鉱物が生成したことが確認されている(核燃料サイクル開発機構、1999)。また、割れ目に沿って変質帯が形成されていることも多い(Osawa et al., 1995)。これらの割れ目は、互いに連結してネットワーク構造を構成することによって、移行経路として働くことが認められている。このようなネットワーク構造の理解は、岩盤中の核種移行解析を行う上で重要である(たとえば、NEA、1991)。このために地下水の移行経路となる割れ目のネットワークを構築して、地下水流動の解析を行うフラクチャーネットワークモデル(Don-Chan (Donen Channelling flow)モデル:田中ほか、1994)を開発した。

Don-Chan モデルは、地下水の移行経路となっている割れ目面上に存在する水みち を管路のように考え、それらが作る三次元管路網を用いて岩盤中の地下水流動をシミ ュレートするものである。Don-Chan モデルでは、割れ目の交線部、割れ目の曲がり 部、割れ目の分岐部、ステップ構造、および割れ目端部といった微小割れ目の集中す る構造を水みちとして再現する。また、割れ目の条線方向の流れも同時に考慮する。

Don-Chan モデルの現場適用性を評価するため、釜石原位置試験場で実施されたトレーサー試験のシミュレーションを実施した。割れ目のモデル化にあたっては、坑道の壁面にみられる割れ目の形態や幾何学情報を収集した。これらの情報をもとに、割れ目モデル、および三次元管路網を作成し、原位置透水試験結果を基に管路の透水係数を設定した(図 3.3-16)。

このモデルを用いてパーティクルトラッキング法でトレーサーの出現位置,および 破過曲線をシミュレートした。その結果,トレーサーの出現位置については,実際の 試験結果と良く一致しており,破過曲線についても,ピークの位置や曲線全体の傾向 を表現することができた(図 3.3-17)。このことから,本手法の妥当性が確認できた。

また, 亀裂ネットワークモデル FracMan/MAFIC は, 与えられた亀裂データに基づ いて亀裂を発生し, 構築された亀裂ネットワーク中の水理および物質移行を正しく解 析できることが確認されている(Dershowitz et al., 1998)。原位置試験においては釜 石鉱山の KD-90 坑道周辺岩盤をモデル化し, KD-90 坑道への湧水量解析の結果, 実測 値との良い一致がみられた(Uchida et al., 1993)。また, 構築したモデルを KD-90 坑道上方のボーリング孔間で実施された非収着性トレーサー試験結果に適用するこ とで亀裂開口幅が求められている(動燃事業団, 1994)。このように, 本モデルはこ れまでに数多くの原位置試験で用いられ, 亀裂性岩盤における亀裂ネットワーク構造 中の水理や物質移行調査・試験への適用性が確認されてきている。



図 3.3-16 Don-Chanモデルにおける三次元管路網の構築

Don-Chanモデルは、地下水の移行経路となっている割れ目面上に存在する水みちを管路のよう に考え、それらが作る三次元管路網を用いて岩盤中の地下水流動をシミュレートするものであ る。Don-Chanモデルでは、割れ目の交線部、割れ目の曲がり部、割れ目の分岐部、ステップ構 造、および割れ目端部といった小割れ目の集中する構造を水みちとして再現する。また、割れ目 の条線方向の流れも同時に考慮する。割れ目のモデル化にあたっては、坑道の壁面に見られる割 れ目の形態や幾何学情報を収集した。これらの情報をもとに、割れ目モデル、および三次元管路 網を作成し、原位置透水試験結果をもとに管路の透水係数を設定した。



図 3.3-17 Don-Chanモデルによるトレーサー試験の シミュレーション結果と実測値の比較

Don-Chanモデルの現場適用性を評価するため、釜石原位置試験場で実施さ れたトレーサー試験のシミュレーションを実施した。割れ目のモデル化にあ たっては、坑道の壁面に見られる割れ目の形態や幾何学情報を収集した。こ れらの情報をもとに、割れ目モデル、および三次元管路網を作成し、原位置 透水試験結果をもとに管路の透水係数を設定した(図 3.3-15)。このモデ ルを用いてパーティクルトラッキング法でトレーサーの出現位置、および破 過曲線をシミュレートした。その結果、トレーサーの出現位置については、 実際の試験結果と良く一致しており、破過曲線についても、ピークの位置や 曲線全体の傾向を表現することができた。このことから、本手法の妥当性が 確認できた。 (3) 亀裂性岩盤中の地下水流動特性の調査・解析手法

亀裂性岩盤中の地下水流動解析の手法として,釜石鉱山を対象とした解析では,連 続体モデル(通常の三次元有限要素法解析コード,等価不均質場の発生および逆解析 のルーチンを組み込んだ三次元有限要素法解析コード),不連続体モデル (FracMan/MAFICコード,Don-Chan モデル),および等価不均質連続体モデルを使 用した。花崗岩類を対象とした解析では,より現実に近いモデルの作成・解析を実施 するためには,透水性割れ目の分布特性を反映できる解析手法である必要がある。不 連続体モデル(FracMan/MAFICコード,Don-Chan モデル),等価不均質連続体モデル は,不連続性岩盤に顕著であるスケール効果を表現できる点で花崗岩類を対象とした 解析手法としての適用性が高いと判断される(下茂・飯星,1996;下茂ほか,1997)。 また,これらの三つの手法は,不連続性岩盤で顕著に認められる間隙水圧分布や坑道 湧水量の局所的な変化もある程度表現できることが示された(核燃料サイクル開発機 構,1999)。

亀裂性岩盤中の地下水の移行経路や水理特性の空間的な広がりを三次元的に把握 するために,原位置試験結果と比抵抗・電磁波などの地球物理学的調査手法で用いら れている解析手法を組み合わせた調査・解析手法の体系化を進めた。調査・解析手法 としては,クロスホール試験によって求められた圧力水頭の経時変化と三次元浸透理 論とを組み合わせる方法(西垣ほか,1991; 中屋ほか,1992)や,求められた圧力水 頭の経時変化を理論曲線とマッチングさせる方法(Hsieh and Neuman, 1985a, 1985b) などがある。クロスホール試験は,水圧パルス法(登坂ほか,1990;増本ほか,1992), シヌソイダル試験などに分類され,とくに,シヌソイダル試験はスウェーデンのスト リパプロジェクトにおいて十分な適用性が示された(Black and Ki, 1986; Black, 1986)。

釜石鉱山においても、孔間水理試験装置の適用試験を実施し、装置の性能の確認お よび解析手法の検討を行った(竹内ほか、1998)。本装置は、物質移行特性の把握に 不可欠な単一割れ目の透水係数および比貯留係数、ならびにこれらの水理定数の異方 性や水理学的連続性に関するデータを取得するために開発され、最大の特長は、正弦 波圧力注水試験が実施できることである。正弦波パターンの圧力注水により、潮汐な どによってバックグランドの水圧が変化した場合でも、試験の圧力応答の抽出が可能 となった。

3.3.3 まとめ

文献調査および東濃地域や釜石鉱山で行なってきた調査研究から,地下深部の地下 水流動特性について以下の知見が得られた。

地下水流動特性にとって重要な地下深部の動水勾配と岩盤自体の透水性に関して

は、実測データの取得に重点を置いて情報を整備した。調査・解析手法に関しては、 東濃地域および東濃鉱山において実施してきた1)広域地下水流動研究、2)立坑掘削に ともなう地下水影響調査、そして釜石鉱山において実施してきた3)坑道周辺の地下水 流動を対象とした研究の結果をもとに、地下深部の地下水流動特性を把握するための 段階的な調査・解析手法の適用性を確認した。

わが国の地下深部の地下水流動特性

地表付近の動水勾配の値を地形との関係で整理するとともに,地下深部の動水勾配 が地表付近に比べて小さくなる傾向を,解析および実測データにより確認した。ま た,岩盤の透水性については,岩種ごとにデータを整理した。その結果,花崗岩の透 水係数は,東濃地域・釜石鉱山とも 10^sm s⁻¹オーダーを中心に,10⁻¹²~10^cm s⁻¹オーダー の範囲に分布していることが示された。

②調查·解析研究

地下深部の地下水流動特性を把握するために,地下水流動に影響を及ぼすと考えら れる断層などの大規模な地質構造や,表層部の水収支あるいは表層部の水理学的特性 を把握した。これらの結果を基に,ボーリング調査などの詳細な調査を行うことに よって,地下深部の動水勾配や透水性についての正確な情報が取得可能となった。さ らに,坑道周辺の地下水流動を対象とした調査研究を実施することによって,地下坑 道周辺の詳細な水みちの構造やそこでの地下水流動特性について,明らかにすること ができ,このような段階的な調査・解析手法手法の適用性を確認した。

- Almen, K.E., Andersson, O., Fridh, B., Gustafsson, E., Nilsson, G. and Axelsen, K. (1986) :
 Site investigation equipment for geological, geophysical, hydrogeological and hydrochemical characterization, SKB Tech. Rep. 86-16, SKB, Stockholm, Sweden.
- 安達哲也,杉原弘造(1996):堆積軟岩での掘削影響領域の透水係数測定,土木学会 第 51 回年次学術講演発表会,pp.362-363.
- Banks, W.S.L., Paylor, R.L. and Hughes, W.B. (1996) : Using Thermal-Infrared Imagery to Delineate Ground-Water Discharge, Ground Water, 34, pp.434-443.
- Black, J.H. and Ki, K.L. (1986) : Determination of hydrogeological parameter using sinusoidal pressure tests : A theoretical araisal, Water Resources Res., 17, pp.686-692.
- Black, J. H. (1986) : Crosshole investigations: The method, theory and analysis of crosshole sinusoidal pressure tests in fissured rock, Stripa Project IR 86-03, SKB, Stockholm, Sweden.
- Black,W.H., Smith,H.R. and Patton,F.D. (1986) :Multiple level groundwater monitoring with the MP System, In : Proc. NWWA-AGU Conf. on Surface and Borehole Geophysical Methods and Groundwater Instrumentation, pp.41-61.
- Bogle, F.R. and Loy, K. (1995) : The Alication of Thermal Infrared Thermography in the Identification of Submerged Springs in Chickamauga Reservoir, Hamilton County, Tennessee, Karst Geohazards, 1995, pp.415-424.
- Bouwer, H. (1978) : Groundwater Hydrology, McGrawhill, New York.
- Brooks, J. (1961) : The submarine spring off Crescent Beach, Frolida, Fla. Acad. Sci. Q. J., 24, pp.122-134.
- Burdon, H. (1964) : Karst groundwater investigation in Greece, Food and Agriculture Organization, Rome, p.99.
- Carlsson,L. and Gidlund,G. (1983) : Evaluation of the hydrogeological conditions at Finnsjon, KBS/SKBF Tech. Rep. 83-56, KBS/SKBF, Stockholm, Sweden.
- 地質調査所(1991):日本の地熱調査における孔井データ その2,検層データおよ び地質柱状図データ,地質調査所報告,第273号.
- Clark,K.J., Takase,H., Impey,M.D., Humm,J.P., Maekawa,K., Ogata,N. and Yanagizawa,K. (1995):Natural Analogue Study of Uranium Migration in the Tono Mine, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XIX, pp.767-773.
- Cooper, H.H., Kohout, F.A., Henry, H.R. and Glover, R.E. (1964) : Sea Water in Coastal Aquifers, USGS, Water-Suly Pap. 1913-C, p.84.
- Davidson, C.C., Brown, R.A., Everitt, R.A., Gascoyne, M., Lodha, G.S., Martin, C.D., Soonawala, N.M., Stevenson, D.R., Thorne, G.A. and Whitaker, S.H. (1994) : The disposal of Canada's Nuclear Fuel Waste, Site Screening and Site Evaluation Technology, AECL-10713, COG-93-3, p.154.

Dershowitz, W., Lee, G., Geier, J., Foxford, T., LaPointe, P. and Thomas, A. (1998) : FracMan Interactive Discrete Feature Data Analysis, Geometric Modeling, and Exploration Simulation, User documentation, Version 2.6, Golder Associates Inc., Seattle, USA.

土木学会岩盤力学委員会編(1986):ダムの地質調査,土木学会, pp.20-30.

動燃事業団(1994): 地層処分研究開発の現状(平成 5 年度), PNC TN1410 94-094, pp.138-141.

Freeze, R.A. and Cherry, J.A. (1979) : Groundwater, Prentice Hall, Englewood Cliff.

- Hatanaka, K. Watari, S., Uchida, M., Takase, H. and Impey, M.D. (1995) : Experimental Study on Groundwater Flow and Mass Transport in a Heterogeneous Porous Medium, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XIX, pp.739-746.
- 日比谷啓介,稲葉武史,塩釜幸弘,山本拓治,升元一彦,古市光昭(1999):我が国の地下水流動特性に関する研究,核燃料サイクル開発機構技術報告書,JNC TN7400 99-004.
- Hsieh,P.A. and Neuman,S.P. (1985a) Field Determination of the Three-Dimensional Hydraulic Conductivity Tensor of Anisotopic Media, 1, Theory, Water Resources Res., 21, pp.1655-1665.
- Hsieh, P.A. and Neuman, S.P. (1985b) : Field Determination of the Three-Dimensional Hydraulic Conductivity Tensor of Anisotopic Media, 2, Methodology and Aplication to Fractured Rocks, Water Resources Res., 21, pp.1667-1676.
- Humm, J. and Impey, M. (1994) : Fractal fitting of the Tono mine data, Intera Report, Version 1, QuantiSci Co., Oxfordshire, UK.
- 今井 久,柳澤孝一(1990):三次元飽和不飽和浸透流解析プログラム TAGSAC の 概要,動燃事業団技術報告書, PNC TN7410 90-026.
- 核燃料サイクル開発機構(1999): 釜石原位置試験総括報告書,核燃料サイクル開発 機構技術資料, JNC TN7410 99-001.
- 建設省河川局(1994):地下水位年表平成6年.
- 建設省土木研究所(1986):ボーリング柱状図作成要領(案)解説書, pp.11-14.
- 木下直人,安部 透,竹村友之,横本誠一(1993):原位置透水試験によるトンネル 周辺岩盤の水理特性の調査,第25回岩盤シンポジウム講演論文集,pp.481-485.
- 木山 保,丸井敦尚(1999):千葉県蓮沼海浜公園における地下水流動と塩水・淡水 境界に関する研究~その2;1 号観測井コアサンプルによる塩淡境界深度の確認
 ~、地質ニュース7月号,pp.55-59.
- Lusczynski, N.J. and Swarzenski, W.V. (1966) : Salt-Water Encroachment in Southern Nassau and Southeastern Queens Counties Long Island, NY. USGS, Water-Suly Pap. 1616-F, p.76.
- 増本 清,登坂博行,伊藤一誠(1992):パルステストデータによる岩盤水理物性分 布逆解析手法の実用化に関する研究,第 24 回岩盤力学に関するシンポジウム講 演論文集, pp.56-60.

- 丸井敦尚,石井武政,内田洋平,林 武司(1999a):千葉県蓮沼海浜公園における 地下水流動と塩水・淡水境界に関する研究—その1;研究方針と1号観測井の掘 削状況—,地質ニュース7月号, pp.47-54.
- 丸井敦尚,林 武司,内田洋平(1999b):千葉県蓮沼海浜公園における地下水流動 と塩水・淡水境界に関する研究~その3;海底湧出地下水調査~,地質ニュース 8月号.(印刷中)
- 丸井敦尚,木山 保(1999):塩水・淡水境界の形状把握に関する現場実証試験,地 下水技術9月号.(印刷中)
- 松本徳久,山口嘉一(1986):フィル堤体の盛土に伴う基礎岩盤の変形と透水性の変化,土木学会論文集,370, pp.281-290.
- 宮川公雄,田中和広,馬原保典,鈴木浩一,河野 愛,千葉昭彦,水落幸広(1998): 塩淡水を考慮した割れ目系岩盤の水理地質構造調査,日本応用地質学会平成 10 年度研究発表会,pp.37-40.
- 水谷義彦,瀬尾俊弘,太田久仁雄,中井信之,村井康浩(1992):岐阜県東濃鉱山深 層地下水の14C年代,加速器質量分析と炭素同位体の学際的応用シンポジウム論 文集, pp.159-168.
- Moore, H. (1996) : Large groundwater inputs to castal waters revealed by ²²⁶Ra enrichments, Nature, 380, pp.612-614.
- 中屋眞司,西垣 誠,河野伊一郎(1992):亀裂性方位情報を利用したクロスホール 試験による岩盤の三次元透水パラメータの測定法,地下水学会誌,34, pp.81-98.
- NEA (1991) : Proceedings of an NEA/CEC Workshop on Heterogeneities in Hydrogeological Systems, Paris, October, 1990, OECD, Paris.
- Neretnieks, I. (1993) : Solute transport in fractured rock- Applications to radionuclide waste repositories, In: Flow and contaminant transport in fractured rock, Chapter 2, pp.39-128, Academic Press Inc.
- 西垣 誠,中屋眞司,河野伊一郎(1991):原位置試験における亀裂性岩盤の3次元 異方透水係数の測定法に関する一提案,土質工学会論文報告集,3, pp.185-199.
- 尾方伸久,大澤英昭,中野勝志,柳澤孝一,西垣 誠(1992):堆積岩の地質学的特 性および透水係数,見かけ比抵抗相互の関係とその水理地質構造モデル化への適 用,応用地質,32, pp.51-62.
- 尾方伸久,小出 馨,竹市篤史,松岡清幸(1997):フローメータ検層による花崗岩 中の透水性割れ目の把握とその透水係数の算出,日本応用地質学会平成9年度研 究発表会講演論文集, pp.249-252.
- 岡本隆一,緒方正虔,小島圭二(1988):新体系土木工学 14,土木地質,土木学会, pp.65-71.
- 岡崎彦哉,中島 誠,見掛信一郎,尾方伸久,小出 馨,西垣 誠(1997):土壌水 分観測における不凍液の使用による影響について,地下水学会秋季講演会, pp.24-29.

- Osawa, H., Sasamoto, H., Nohara, T., Ota, K. and Yoshida, H. (1995) : Development of a Conceptual Flow-path Model of Nuclide Migration in Crystalline Rock : A Case Study at the Kamaishi In-situ Test Site, Japan, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XVIII, pp.1267-1273.
- Penman, H.L. (1948) : Natural evaporation from open water, bare soil and grass, Prock. Roy. Soc., A. 193, pp.120-145.
- Reilly, T.E. and Goodman, A.S. (1985) : Quantitative Analysis of Saltwater-Freshwater Relationships in Groundwater Systems, A Histrical Perspective, Jour. Hydrol., 80, pp.125-160.
- Roxburgh, I.S. (1985) : Thermal Infrared Detection of Submarine Springs Associated with the Plymouth Limestone, Hydrol. Sci., 30, pp.185-196.
- 三枝博光, 稲葉秀雄, 小出 馨, 尾方伸久(1997):東濃地域を対象とした広域地下 水流動解析, 日本応用地質学会中部支部平成 9 年度支部研究発表会講演会予稿 集, pp.1-4.
- 下茂道人,井尻裕二,飯星 茂,橋本憲和,長田和洋(1992):トモグラフィーとク ロスホール透水試験による岩盤内地下水浸透経路の調査,第 24 回岩盤力学に関 するシンポジウム講演論文集, pp.31-35.
- 下茂道人,飯星 茂(1996):不均質等価連続体モデルによる亀裂性岩盤の浸透流解 析手法,土木学会第51回年次学術講演発表会,pp.618-619.
- 下茂道人,山本 肇,松井裕哉,仙波 毅(1997):等価不均質連続体モデルによる 釜石原位置試験周辺の地下水解析,第 28 回岩盤力学に関するシンポジウム講演 会論文集, pp.278-282.
- SKB (1987) : Regional Well Water Chemistry, PR 25-87-08, pp.27-64, SKB, Stockholm, Sweden.
- SKB (1991) : Results of hydraulic testing and groundwater sampling in borehole AN-1 at the Shomasama field in Japan, Report 6.053/15401, SKB, Stockholm, Sweden.
- SKB (1993) : Stripa Project Overview Reports, Vols.1-3, SKB, Stockholm, Sweden.
- Snow, D.T. (1968) : Rock fracture spacings, openings and porosities, In : Proc. of ASCE 96, pp.73-91.

Stringfield,V.T. and LeGrand,H.E. (1969) :Relation of Sea Water to Fresh Water in Carbonate Rocks in Coastal Areas, with Special Reference to Florida, USA and Cephalonia (Kephallinia), Greece. Jour. Hydrol., 9, pp.387-404.

竹内真司,稲葉秀雄,尾方伸久,小出 馨(1997):フラクタル理論による堆積岩中の透水係数分布の推定,日本地下水学会1997年秋季講演会講演要旨,pp.50-55.

- 竹内竜史,仙波 毅,天野健治,下茂道人,青木智幸,山本 肇(1998):孔間水理 試験装置の開発と現場適用例,第 10 回岩の力学国内シンポジウム講演論文集, pp.725-730.
- 田中和広,井上大栄(1995):断層の定義,考え方,土と基礎,43,3,pp.11-14. 田中和広,田中靖治,宮川公雄,馬原保典,安池慎治,本荘静光(1996):割れ目系

岩盤における水理地質構造の調査手法の提案と適用,応用地質,36,6,pp.18-30. 田中和広,宮川公雄,千木良雅弘,鈴木浩一,駒田広也,河西 基,馬原保典,五十 嵐敏文,田中靖治,安池慎二(1997):深部地質・地下水環境の特性評価-結晶

質岩を対象とした調査・評価法の体系化-,電力中央研究所報告, No.U32.

- 田中達也,渡辺邦夫,前川恵輔,中村直昭(1994):地質構造を基礎としたフラクチャーネットワークモデルの開発(その1),応用地質,35,3, pp.22-33.
- TVO (1992) : Final disposal od spent nuclear fuel in the Finnish bedrock Preliminary site investigations, Report YJT-92-32, TVO, Helsinki, Finland.
- Thonre, G.A. (1986) : Surface hydrology of two Underground Research Laboratory (URL) sub-basins and the Dead Creek watershed 1982-1983, preliminary report, TR-349, AECL, Pinawa, Manitoba, Canada.
- 登坂博行, 増本 清, 伊藤一誠, 大塚康範(1990):パルステストデータを用いた岩 盤水理特性分布の三次元逆解析手法, 第8回岩の力学国内シンポジウム講演論文 集, pp.399-404.
- 登坂博行,小島圭二,徳永朋祥,岡田 誠,新田邦弘,稲葉秀雄,濱 克宏,小出 馨 (1997):淡塩境界の形成・変動過程に関する基礎的研究,平成9年度日本応用 地質学会研究発表会講演論文集,pp.229-232.
- Tsunogai, U., Ishibashi, J., Wakita, H., Gamo, T., Masuzawa, T., Nakatsuka, T., Nojiri, Y. and Nakamura, T. (1996) : Fresh Water Seepage and Pore Water Recycling on the Seafloor, Sagami Trough Subducion Zone, Japan, Earth Planet. Sci. Lett., 138, pp.157-168.
- Uchida, M., Doe, T.W., Dershowitz, W. and Wallmann, P. (1993) : Simulation of Fracture Flow to the Kamaishi Validation Drift, Proc. of the forth Annual International Conference of High Level Radioactive Waste Management, pp.437-442.
- 梅田浩司,柳澤孝一,米田茂夫(1995):日本の地盤を対象とした透水係数データベー スの作成,地下水学会誌,37, pp.69-77.
- Vanek, V. and Lee, D.R. (1991) : Maing Submarine Groundwater Discharge Areas, An Example From Laholm Bay, Southwest Sweden. Limnol. Oceanogr., 36, pp.1250-1262.
- 渡辺邦夫,小島圭二(1980):断層・割れ目系岩盤中の地下水流れと関与する地質量の計測と評価,日本応用地質シンポジウム, pp.2-16.
- 渡辺邦夫, 藍沢稔幸, 小野 誠, 柳澤孝一, 佐久間秀樹, 山本 肇, 神田信之(1989): 蒸発量計測によるトンネル壁面からの湧水量の測定-(その1)測定方法と室内 試験-, 応用地質, 30, pp.11-18.
- 渡辺邦夫,柳澤孝一, Pusch, R., 佐久間秀樹, 藍沢稔幸, 山本 肇, 神田信之(1990): 蒸発量計測によるトンネル壁面からの湧水量の測定-(その2)現場計測-, 応 用地質, 31, pp.1-11.
- 渡辺邦夫,田中達也,内田雅大,岩崎 浩(1994):地質構造を基礎としたフラクチャーネットワークモデルの開発(その2),応用地質,35, pp.2-12.
- Williams, R.L. (1988) : A technique for the geometric modeling of underground surfaces,

SANDIA REPORT SAND84-0303, SANDIA, New Mexico, USA.

山根正樹,中野勝志,杉原弘造(1996):立坑掘削に伴う間隙水圧変化の長期観測, 土と基礎,地盤工学会誌,44,11,pp.24-26.

柳澤孝一,西垣 誠,平田洋一(1988):動燃式低水圧制御水理試験機(動燃式JF T)の原理と適用例,地下水学会誌,30, pp.127-137.

- 柳澤孝一,今井 久,古屋和夫,若松尚則,梅田浩司(1992):我が国を対象とした 地下水流動解析(その1)-中部日本を対象とした地下水流動解析-,動燃事業 団技術報告書, PNC TN7410 92-019.
- 吉田英一,大沢英昭,柳澤孝一,山川 稔(1989):深部花崗岩の割れ目解析-岐阜 県東濃地域に分布する花崗岩を例にして-,応用地質,30,3, pp.11-22.

3.4 地下水の地球化学特性

地下深部における地下水の水質や物理化学パラメータなどの地球化学特性は、地下 水の起源および地下での土壌や岩石との相互反応などによって形成される(Drever, 1988)。

地下水の起源としては、天水、海水、化石海水および地熱地帯におけるマグマや高 温岩体に由来する熱水などが考えられる。降水を起源とする地下水の地球化学特性 は、一般的に表層水が地下に浸透する過程で岩石中の鉱物との相互反応や異なった性 質を持つ地下水との混合などによって形成されている。表層では、土壌中の微生物に よる有機物分解に起因する溶存酸素の減少、二酸化炭素濃度の増加が挙げられ、岩盤 中では、岩石と地下水の相互反応として、構成鉱物の風化・溶解作用による pH の上 昇、有機物の微生物分解および鉄鉱物/硫化鉱物の溶解などによる還元反応、粘土鉱 物-地下水間のイオン交換反応が考えられる(Stumm and Morgan, 1996;一國・小倉, 1992)。

また,地熱地帯などでは地下水の起源は温泉水であることが多い。この地下水の化 学組成は,高温環境下で岩石と地下水の相互反応を起こした結果,形成されたもので あり,溶存成分に富んでいることが多い。沿岸地域の塩水くさびが存在する地域で は,地下水の起源は主に海水であり,海水を起源とする地下水は,一般的に溶存成分 に富んでおり,一部の成分を除いては,母岩の影響は比較的受けにくいと考えられて いる。

本節では、これらの地下水の地球化学特性に関して、これまでに文献調査や東濃地 域、釜石鉱山で行ってきた、無機化学的および生物化学的な調査研究の結果について 取りまとめる。

3.4.1 わが国における地下水の地球化学特性

深部地下水の地球化学特性に関する既存文献(約3,600件)および最新の地球化学 研究事例から収集した約15,000件の地下水データを整理し,その特徴に関して調査を 行った結果,

・用水,温泉・鉱泉,油井などに関して得られたデータが多い。

・第四紀層中の地下水のデータが多い。

・深度 500m 以深の地下水データが少ない。

・酸化還元電位のデータが他のパラメータと比べて非常に少ない。

という制限はあるものの,温泉・鉱泉などのデータを除くと,pH の多くは 5~10 の 範囲にあることが示された(瀬尾・清水,1992)。

以上のデータをもとに降水を起源とする地下水の選定を行い、その組成、深度分布

などについて取りまとめた。なお,降水起源の地下水の選定は,次の基準に基づいて いる。

①温泉、鉱泉、地熱、油井・ガス井関係の文献から抽出したデータを除く。

②大気と水が平衡にあるときの理論値と、一般的な水-岩石反応で上昇する pH 値の 上限を考慮して 5.7≤pH≤10 の範囲のデータを対象とする。

③水温データが地熱の影響を受けている可能性のある,平均的な地温勾配以上のデー タを除く(水温≤ [3℃/100m×深度+20℃])。

 ④塩素濃度,硫酸濃度により海水の影響を受けていると推測されるものを除く(CI 濃度≤141mg l⁻¹, SO₄²濃度≤100mg l⁻¹;累積頻度分布の後背値を使用)。

1) 降水起源の地下水の地球化学特性

降水を起源とする堆積岩および火成岩中の地下水は、①pH が表層付近で中性であ り,深度とともに弱アルカリ性に変化する、②水質は、深度とともに Na⁺, Ca²⁺ (Mg²⁺), HCO₃⁻に富む水質から Na⁺, HCO₃⁻に富む水質に変化する傾向があり(図 3.4-1),東 濃地域、釜石鉱山の地下水も同様の傾向を示す(表 3.4-1, 3.4-2)。

また,約15,000件におよぶ既存文献データでは,地下水の酸化還元電位の実測デー タが他のパラメータと比べて非常に少なく,採水方法や分析方法などの面で鉄の化学 種や硫黄の化学種の分析データの信頼性も高いといえない。それらのデータによる と,携帯型白金電極を用いた測定値で最も還元的な地下水の値として,深度 300m 付 近の古第三紀堆積岩層からの湧水について約-220mV という酸化還元電位値が示され ているのみであり,原位置での信頼できる実測値としては,東濃地域,釜石鉱山のデー タがあるのみである(表 3.4-3)。

このような降水を起源とする地下水の地球化学特性については、東濃地域、釜石鉱 山において詳細な調査解析を行っており、水質形成機構や酸化還元電位の形成メカニ ズムについて 3.4.2 項に述べる。

2) 海水起源の地下水の地球化学特性

約 15,000 件の地下水データにおいて,海水を起源とする地下水は, CI, K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, HCO₃, SO₄²⁻に富む水質を示す(瀬尾・清水, 1992)。このような組成 を示す地下水を詳細に解析した例としては,スウェーデンの Äspö 地域や英国の Shellafield 地域における事例 (Bath et al., 1996; Witherspoon, 1996) があり,地下深 部の酸化還元電位が,黒雲母や緑泥石から溶脱した二価鉄イオンにより規制されてお り,地下深部が還元状態にあることが示されている(Laaksoharju et al., 1993)。わが 国においては,茂原地域および幌延地域の研究事例がある(亀井, 1997; Kamei et al., 1999; Ii et al., 1997)。





第四紀火山岩地帯の地下水

第四紀堆積岩地帯の地下水

(瀬尾・清水, 1992より)

(5件)

図 3.4-1 降水起源と考えられる地下水の深度別へキサダイアグラム 深度とともにNa⁺, HCO3⁻が増加する傾向が認められる。 表 3.4-1 岐阜県東濃地域の深部地下水の地球化学組成

始篇	支援	矩群	Ha	我伝導度	5102	Al 3+	Fe ²⁺	Fe3+	ΣFe	Mn	Mq2+	Ca ²⁺	Sr2+	+eN	+ ¥	ں ن	- N	N S	Q b	8	20	10	LUL L	00-2	HCOH	1
	(GL-m)	(BL-m)		μ S/cm)	(mdd)	(mqq)	(mqq)	(mqq)	(mqq)	(mqq)	(mqq)	(mqq)	(udd)	(mdd)	1) (mdd)	d) (mdo	d) (md	ld) (ud	d) (br	dd) (m	dd) (m	udd) (w	udd) (u		(mdd) (1
表 層	0.0		5.8	246	9.6	-0.02	40.02	40.02	4 0.02	€0.01	0.60	2.40	0 .01	3.0	0.6	0.0	4. Ø	02	.02 40	.02 40.	02 12	.0 2	2 n.m	0.0	11.0	
牛疲 其屠 件後 凭屠	28.5 68.0	246.2 244.8	7.7 7.8	165	31.3 28.8	40.02 40.02	-0.02 -0.02	∞ .02 ∞0.02	€0.02 0.09	0.01 0.02	0.46 0.41	7.40 7.50	0.04	30.5 27.9	2.0 2.2	1.0 1 0.7 3	0.0 00	.02 11 0	-02 0 -23 0	-12 -11 -0.	02 0 02 12	2 21.	3 п.п 7 п.п	0.3 1.	107.7 84.7	
晭世 凭屠 闘世 数屠	14.0 32.8	240.1 256.5	7.7 7.2	219 130	19.3 36.3	&0.02 0.02	40.02 40.02	40.02 40.02	€0.02 0.58	-0.01 0.25	0.23	4.57	0.01	29.7 13.7	0.8	0.2	6.0 Ø	0.1	60 <u>.</u> 60.	0.4 2.6 6.0	02	.6 18 13	2, n. n. n. n. n	0.0	93.7 69 9	
「「「「」」の「」」の「「」」の「「」」の「」」の「「」」の「」」の「」」の「	33.8	252.6	7.6	147	36.0	0.0	0.02	0.02	0.07	0.17	1.07	12.10	0.09	18.0	. 1. 6 	100	, 0 0 9 0 0	1888 1989 1999	100 100 100	15 19 19	100	2 1 1	,		83.8	
発回 來播 現世 界編	61.0	248.5	2.6	180	32.3	4.07 Ø.02	40.02 0.02	\$0.05	¢.02	0.03	0.48	09.9	0.02	10.3 32.3	-: [0.3 0.3	<u>v</u> ∞ 4	20 4 0 4 0	02 0	2 2 9 9 9	202	2 2	n. n. n. n.		87.8 104.8	
鸮世 双婚 鸮世 双语	64.0 104.0	212.1 208.8	8.1 8.8	232 223	28.4 17.4	¢0.02	0.03 0.03	0.02 0.04	40.02 0.06	0.0 10.0	0.14 0.09	4.97 4.73	0.03	44.7 42.7	1.6 1.1	1.9 1.2 2.5	<u>ہ</u> ہے م	9.9 A A	000 000 000	0.02 4.04 6.04	02 1 02 35	.2 28 .0 16	n.n. 0.		141.9 78.0	
土岐夾炭駕糧	70.8	215.6	8.0	257	26.7	-0. 02	40.02	-0.02	0.09	40.01	0.21	4.30	0.02	50.5	1.8	2.9	ŭ Ø	.02 Ø	02	.45 0.	02 10	.7 26	4. P.n		133.2	
土岐夾炭栗層	74.8	214.5	8.2	311	24.6	40.02	40.02	40.02 0.02	40.02	±0.01	0.23	5.23	0.02	65.0	1.4	2.8	9	02 40	1.02 C	i.78 ⊲0,	.02	.1 35	л. Л. Л. Л.		179.2	
土钱夾炭 荒暦 十軒來诺 医氯	85.5	212.1	9.4 8.4	271	26.3	40.02 40.02	40.02 40.02	₹0.02	200 000	10,9 10,0 10,0	0.19	3.57	0.0	46.7 . 62.0	4. 6	1.5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8	2 Y Y Y Y Y Y Y	9 9 8 8	8 9 9 9 9 9	9 9 8 8	0.02 6 - 4	7 25 3 31	9. 9.		129.7	
土柱交炭栗層	91.0	185.1	7.6	213	4.9	¢0.02	40.02	0.02	±0.02	0.0	0.10	1.83	0.03	13.3	2 O	2 8 O	ן פן פון פון	20. 20. 20.	20 20 20	20 20 20	- 4 - 4	- 9 - 9		- - - -	33.9	
土岐央炭累層	109.8	179.5	8.6 9.6	210	9.6 1	0.0 2	0.02	0.02	0. 02	€0:01	0.04	1.87	€.01	45.0	0.5	2.7	0.5	.02 ♦	0.02 C	0.14	.02	.7 20	un 6.	2.6	103.4	
土戰天民馬馬爾士爵中居軍	124.0	173.6	- 8 8.8	200	- 9. 14.1	40.02 40.02	40.02	40.02	₹0.05	0.0	0.04	0.1	5 G	21.3 40.7	0.3	6.0 e	9 9 9 9	8 9 9 9 9	02	9 9 1 53	.02 02 17 33	1.6 10 15	4. v		52.8	
土枝夹炭素層	132.0	180.8	8.7	370	15.0	0 .02	\$0.02	0.02	0.04	¢0.01	0.10	6.20	0.03	73.0	1.6	2.8	3 2 9 4	; <u>5</u> ; 9	02 9 9	02	.02 51		. 4.		130.0	
土钱夹炭煤厝	138.3	148.1	9.5	181	12.9	¢0.02	<0.02	40.02	40.02	€0.01	0.03	1.45	0.01	38.7	0.3	3.0	<u>و:</u>	.02 40	02 0	04 0	.02 12	.2 10	0. 0.	8	42.5	
土钱夹炭 荒屠	152.5	157.6	0.6	272	10.6	40.02	40.02 0.02	-0.02	-0.02	0.0	0.03	2.89	Ø.01	55,3	0.4	3.5	4.2 Ø	.02 Å	0.2 €	02 0.0	.02 29	.8 13	.2 n.n	. 3.0	63.0	
土戟夾炭 롰屠	153.0	159.8	0.6	237	6.4	4 0.02	€0.02	40.02	-0. 02	0.01	0.02	2.09	0.04	45.0	0.4	4.2	₽ ₽	.02 &	02 €	.02 Ø	02 41	0.	n.n. 8.	с. С	56.6	
土岐花崗岩	130.0	226.0	7.9	145	9.6	€0.02	40.02	40.02	40.02	±0.0	0.31	2.00	0.02	36.3	0.9	1.6	5.5 Ø	.02 Ø	02 0	0,16 ¢0.	.02 14	.7 23	4. n.n	0	118.4	
土峡花商岩	160.0	116.1	7.8	319	5.6	40.02	40.02	40.02	40.0 2	0.10	0.41	15.10	0.05	46.0	1.3	1.4	2.1 0	.04 A	0.02 ≪	0.02 40.	.02 82	14	.8 n.n		74.7	
土既花路招 十 は 花遊蛇	166.3	120.1	7.7	202	8 . 0	0 .02	40.02	-0.02	0.02	0.01	0.26	10.70	5.0	15.7	0.8	2.1	<u>0</u> .	02 20	02 €	0.02	.02	5 14	0. 0.	0.0	70.8	
土铁花面站	185.5	81.1	7.8	131.	2.8	0 0 Q			200	97.0	0.87	14 90	0.0 0.0	12.3 6 0	3.2	, v 0 -	4 0 4 9	- 4 20 20	80.0		- 02 - 02	4.0	4 38. 2 38.	9. 9.	42.8	
土钱花商给 土林花道给	208.0	148.0	9.6	131	8.2	ð.	Ë	μ. υ	40.02	±0.01	0.12	16.31	0.12	8.0	3.5 1	5.0	<u>i 1</u> 1 0	20. 20. 20.	02 02	8 8 8 8 8 8	, 0 , 0	4 12	i ~ - 0	0 12.0	48.8	
土犊갽羇珆 土樁花窗鐙	327.0	-19.6	9.7	n.n.	2.5	6.01 20	€0.05	40.05	0.03	€0.01	0.03	9.60	0.1	19.5	1.6	3.5	5. Q	.02 Ø	02 C	0.08	.02 12	.7 7.	.7	9.9 9.9	30.5	
土钱花蒟茗	564.05	- 223 B	0.0 9	2.621	13.3 5.3	9 G		υ υ υ	0.06	0.0	0.12	12.16	0.12	11.6 26 F	6.0 6	- 4 c	₩. 2.7 2.4	8.0 7 4	02	40 6 6	.02 02	6 2.3		6 2.2	44.7	
计数据函数	645.0	-375.2	0.6	188	4.1	0.0	į	, e	\$0.05 \$0.02	0.0	0.19	4.68	0.04	36.0 36.0	- 1 - -	5 6 5 8	ງ ຊ∂	4 0. 7 0.	200	2 C	202	16 1.6	й 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 	277	
土物化网络土物化的	645.6	- 289.6	9.3	202	5.5	€0.01	n.n.	n.m.	⊲0.02	±0.01	0.05	3.72	0.03	39.5	0.8	9.7	9 	02	02	0.02	04 6	13	i vi i o	5 7.5	61.0	
土岐花崗岩	697.0	-427.2	9.9	172	5.6	0 .02	9.34	4 0.05	9.34	0.77	1.88	17.60	0.11	13.3	6.1	5.0	& 7.2	.02 0	1.02 ≪	0.02	.08 0	1.1 n.r	n. n.n		,	
土岐花崗岩	737.0	- 344.0	8.0	έ	19.6	5.0	0.24	ų, i	0.4 14 5	0.32	0.82	19.00	0.15	10.3	3.0	5.5 	4.2	10. A .	101	0.1	0.0	.8 14	.5	0	73.4	
土铁花窗船	749.0	- 479.2	10.1		0.0	0.19	2.5		77.0 9 6	0.0	0.05	3.20	5.6	5 8 C	0.6 2 0	4 6	4. ×		A 9	205 202	0.1 0.1	.5 12	4,4	7 2.5	60.2	
土砖花窗岩 土砖花窗岩	790.0	- 434.0	9.6	ц Ц	8.5	- 1.2	6.9	, will	7.8	0.12	0.63	430	0.0	36.5	112 [']	- 0	5			000 000		0 - 0 9 - 0 9 - 0	4 m 4 m	4 0. 7 0 4 0 0	9.25	
土核花商岩	837.0	- 496.8	9.5	n.m.	14.7	4.3	8.8	'n'n.	12	0.49	0.80	5.80	0.01	48.8	25.0	8.6	1	0 60.	03	328	0.1 5	4 22	; 0;	8 16.6	94.9	
土岐花崗岩	840.0	- 484.0	0.6	ų, L	13.6	0.68	0.03	'n.	0.042	0.01	0.04	2.80	¢0.01	23.4	5.2	3.2	3.8 0.6)05 ≪	01 0	• 101 s	0.1 n	.d. 14	.2 0	8.3.9	68.2	
土威花函名	8/2.0	- 602.2	8°.	Ë i	17.0	0.052	0.17	υ. U	0.21	0.02	0.14	7.20	6.01 2	24.3	0.5	3.6	3.8 0.6	0.1	005 40.(005 ⊲	0.1	12 17	.2 0,	9.1.6	85.8	
土國代國社 土威花商船	978.0	- 708.2	4.0 8.8		12.8	0.98	0.08		0.08 0.08	0.0	0.10	430	0.0 0.0	28.4 39.6	11.1	4.4 1.2 1.2	5. ⊗ 2. ⊘	80 9 € 9 €	101 107 107	و د م	0.1 0.1 3.0	15	 ⊂	- ~ - ~	81.5 73 9	
	1:90															!	!			22			<u>'</u>		;;	1

n.m.:未測定 CO₃²⁻, HCO₃-濃度はIC濃度とpHから計算により求めた。

•

表 3.4-2 釜石鉱山における地表水・地下水の水質および同位体分析結果

岩種	地点	標高 (m)	рН	電気伝導度	SiO2	Si ⁴⁺	AI3+	Fe ²⁺	T.Fe	Mg ²⁺	Ca2+	Na+	K+	F-	CI-	504 ²⁻	HCO3-	CO32-	TOC	IC	тс	ðD	σ ¹⁸ 0	3-H
				(µ\$/cm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(‰)	(‰)	(T.U.)
表層	釜石市 青の木	815	6.1	18.0	10.50	-	-	-	-	0.40	1.80	2.50	0.60	-	1.70	-	11.60	0.00	-	-	-	-63.2	-9.9	7.6±0.2
表層	釜石市 青の木	650	5.8	20.5	9.40	-	-	-	-	0.30	2.70	2.70	0.50	-	2.60	1.90	10.40	0.00	-	-	-	-65.5	-9.5	7.5±0.2
表層	釜石市 青の木	588	5.3	22.5	10.00	-	-	-	-	0.40	2.30	2.70	0.70	-	3.10	2.00	10.40	0.00	-	-	-	-59.6	-9.4	7.6±0.2
表層	釜石市 青の木	800	6.3	25.1	12.90	-	-	-	-	0.70	3.30	2.80	0.70	-	2.50	1.70	15.20	0.00	-	-	-	-	-	-
表層	釜石市 青の木	785	7.4	33.0	14 <i>.</i> 80	-	-	-	-	0.50	2.90	3.10	0.90	-	2.40	0.20	21.00	0.00	-	-	-	-61.9	-10.2	7.0±0.1
稟攜花崗閃緑岩	550mL NW坑道	575	8.8	75.7	12.60	-	-	-		0.30	9.20	6.00	0.90	-	2.40	6.20	32.40	0.90	-	-	-	-64.9	-10.3	13.0±0.2
栗檣花崗閃緑岩	550mL KD-89坑道	575	8.7	90.6	11.00	-	-	-	-	0.20	6.90	8.80	1.00	-	1.80	11.30	28.70	0.60	-	-	-	-60.8	-10.4	9.5±0.2
栗橋花崗閃緑岩	2.01-101.17	524	-	-	10.70	-	<0.1	-	0.1	0.00	4.40	11.90	0.60	0.10	2.20	8.00	-	-	0.50	4.30	-	-	-	-
稟欑花崗閃緑岩	102.25-236.41	406	-	-	15.10	-	<0.1	-	0	0.00	3.10	16.80	0.30	0.20	2.50	9.40	-	-	0.50	3.50	4.00	-	-	-
栗橋花崗閃緑岩	237.49-337.14	288	-	-	14.80	-	<0.1	-	0	0.00	2.70	16.60	0.40	0.20	2.40	9.70	-	-	0.50	3.70	4.20	-	-	-
栗齹花崗閃緑岩	338.22-410.94	201	-	-	18,60	-	<0.1	-	0	0.00	2.60	19.30	0.60	0.30	2.50	12.10	-	-	0.50	4.40	4.90	-	-	-
栗槽花崗閃綠岩	412.02-500.00	119	-	-	25.40	-	<0.1	-	0	0.00	3.90	21.30	0.50	0,40	2.20	21.40	-	-	0.50	3.30	3.80	-	-	-
葉拙花崗閃緑岩	GL-222~GL-226	560	9.4	129.4	12.80	-	<0.1	0.00	0.1	0.20	5.00	11.40	1.10	-	1.80	8.40	31.00	2.00	-	-	-	-61.1	-10.1	10.6 ± 0.2
栗播花崗閃緑岩	GL-489~GL-495	293	10.0	81.0	16.30	7.60	0.3	0.00	0	0.00	6.30	11.00	0.60	0.20	1.90	8.90	28.40	6.90	0.40	7.00	7.40	-73	-11.1	2.8±0.1
栗播花崗閃緑岩	GL-740~GL-747	41	9.3	106.0	9.70	4.50	0.2	0.00	0	0.10	7.20	17.30	0.60	0.40	2.90	17.10	31.80	2.40	0.20	6.70	7.00	-73.1	-10.6	3.4 ± 0.1
栗播花崗閃緑岩	GL-785~GL-791	-4	9.0	118.0	16,65	3.10	0.1	-	0	0.30	6.80	14.70	0.80	0.00	3.50	8.60	45.70	1.60	0.80	9.30	10.10	-67.5	-10.1	4.7±0.1
栗檣花崗閃緑岩	250mL坑道	258	9.6	78.2	15.10	7.10	<0.1	<0.05	<0.3	<0.02	8.20	5.30	0.20	<0.1	2.10	13.40	23.10	3.30	0.40	5.20	5.60	-70.1	-10.9	5.2 ± 0.1

,-**--**-

表 3.4-3 わが国における地下水の酸化還元電位データ

岩種	採水地点	深度(m)	pН	Eh (mV)	測定方法	文献
第四紀火山岩		212	6.70	110		(1)
第四紀火山岩	長崎	212	6.85	60		(1)
第四紀火山岩	長崎	300	6.29	170		(1)
第四紀火山岩	長崎	353	6.92	140		(1)
第四紀火山岩	長崎	801	6.72	100		(1)
第四紀堆積岩	長崎	250	7.30	-80		(1)
第四紀堆積岩	長崎	300	6.70	25		(1)
第四紀堆積岩	茂原地域	湧水	7.74	-73~-34	ポータブル電位計	(2)
新第三紀堆積岩	東濃地域	160	9.60	-300±10	連続モニタリング装置	(3)
新第三紀堆積岩	幌延地域	1178	8.39	-225±10	孔内原位置測定プローブ	(4)
新第三紀玄武岩	東北日本グリーンタフ地域	176	9.71	260	ポータブル電位計	(5)
新第三紀流紋岩	東北日本グリーンタフ地域	133	9.14	-2	ポータブル電位計	(5)
古第三紀堆積岩	長崎	300	8.30	120		(6)
古第三紀堆積岩	佐賀	316	8.62	-220		(6)
古第三紀堆積岩	西南・中部日本外帯地域	249	9.58	-169	ポータブル電位計	(5)
古第三紀堆積岩	西南・中部日本外帯地域	267	9.81	-152	ポータブル電位計	(5)
古第三紀堆積岩	西南・中部日本外帯地域	296	9.61	-131	ポータブル電位計	(5)
古第三紀堆積岩	西南・中部日本外帯地域	332	10.2	-148	ポータブル電位計	(5)
古第三紀堆積岩	西南・中部日本外帯地域	369	9.94	-152	ポータブル電位計	(5)
白亜紀花崗岩	西南・中部日本内帯地域	119	7.80	334	ポータブル電位計	(5)
白亜紀花崗岩	東濃地域	180	8.20	0±10	連続モニタリング装置	(7)
白亜紀花崗岩	東濃地域	327	7.76	-16±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	564	10.1	-385±10	孔内原位置測定プローブ	, (8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	645	8.98	-355±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	697	8.46	-260±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	737	8.80	-302±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	749	8.24	-294±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	837	9.57	-374±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	872	8.78	-376±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	883	9.50	-349±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗岩	東濃地域	978	8.79	-355±10	孔内原位置測定プローブ	(8)
白亜紀花崗閃緑岩	釜石鉱山	-	9.80	-320±10	連続モニタリング装置	(9)
中・古生代堆積岩	西南・中部日本外帯地域	282	8.21	36	ポータブル電位計	(5)
中・古生代堆積岩	西南・中部日本内帯地域	-	8.23	143	ポータブル電位計	(5)
中・古生代石灰岩	北日本地域	214	8.01	365	ポータブル電位計	(5)
中・古生代結晶片岩	西南・中部日本外帯地域	221	6.52	159	ポータブル電位計	(5)
中・古生代斑レイ岩	北日本地域	304	9.40	292	ポータブル電位計	(5)
中・古生代花崗岩	北日本地域	-	10.27	124	ポータブル電位計	(5)
中・古生代花崗岩	西南・中部日本内帯地域	-	7.40	153	ポータブル電位計	(5)

(1) 太田(1973), (2) **亀井**(1997), Kamei et al. (1999), (3) Seo et al. (1989),

(4) li(1997), (5) サイクル機構(1999b), (6) 太田(1971),

(7) Iwatsuki and Yoshida (1999b), (8) 濱・岩月(1998), (9) 笹本ほか(1996)

わが国における深部地下水の酸化還元電位については、測定方法などの面で信頼できる測定値が少ないものの、現在得られている原位置の測定データからは、堆積岩においては深度百数十mで強還元状態に、花崗岩では深度500m以深で強還元状態になることが示される。なお、ポータブル電位計を用いた測定は地上で行われたもの。

茂原地域では,新第三紀泥岩層(最大層厚約 540m)が分布し,その主要構成鉱物 は,石英,長石,モンモリロナイト,緑泥石および方解石である。この地域は,南関 東ガス田地域の一部であり,地下水に溶存しているメタンとヨウ素を資源として採取 するために,深度 500m から 1,300m の範囲の地下水が採取されている。この地下水は, 酸素・水素の安定同位体比から海水起源であるといえる。その水質は Na⁺や Cl⁻に富み (表 3.4-4),また,次に示す反応を考えた場合,溶存するシリカ濃度(61~73mg l⁻¹) は SiO₂ (amorphous)と平衡であること,水素イオン濃度(pH=7.74~7.94)は泥質岩 中の炭酸塩鉱物と平衡にあることが確かめられている(亀井, 1997; Kamei et al., 1999)。

> $SiO_{2} (glass) + 2H_{2}O = H_{4}SiO_{4}$ FeCO₃ + H⁺ = Fe²⁺ + HCO₃⁻ CaCO₃ + H⁺ = Ca²⁺ + HCO₃⁻

また,地表にくみ上げた地下水の酸化還元電位(Eh)は-73mV から-34mV の値を示 し,地下深部が還元状態にあると想定される。地下水中の硫黄濃度は検出限界以下で あり,酸化還元電位の測定値は,以下に記す有機物からメタンへの分解反応における 平衡電位とほぼ一致することから,地下水の酸化還元電位には,以下のような反応が 寄与していると考えられる(亀井, 1997; Kamei et al., 1999)。

$$CH_2O + 4H^+ + 4e^- = CH_4 + H_2O$$

幌延地域の深度 1,000m の新第三紀堆積岩層から得られた地下水は,茂原地域と同様に Na⁺~Cl:に富む水質を示す。この地下水は,Na⁺,Cl:,K⁺濃度が海水とほぼ同じ濃度であるが,Mg²⁺,Ca²⁺濃度が海水に比べ 10分の1程度であり,Si,P,I,Fe イオンの濃度が数千倍高い(表 3.4-5; li et al., 1997)。この特徴は,Fe,Iイオンが濃縮され,PとCaイオン濃度が逆相関を持つといった化石海水の特徴(本島ほか,1973)と一致する。地下水の酸化還元電位は,約-225mV(pH=8.4)の値を示す。この値は,SO₄²とHSの酸化還元境界にあたることから,硫黄の化学種の酸化還元反応により,地下水の酸化還元電位が決まっている可能性が考えられる。

以上の研究事例から,海水または化石海水を起源とする深部地下水については,以下の知見が示される。

- ・地下水の水質は、Na⁺~Clに富む。
- ・有機物の微生物分解による還元作用,硫黄の化学種の酸化還元反応などにより地下 水は地表に比べ還元状態になる傾向がある。

3.4.2 深部地下水の地球化学特性に関する調査・解析事例

深部地下水の地球化学特性についての知見を得るためには, 原位置の地下水を採取

1997を修
(亀井、
₹3.4-4 茂原地域における地下水の化学組成

	長層水	SW-2	1004 1 40	1334,0,13	0	19.7	3 4 1	0.t 7		+422	- 1611	17.0	1.10	15.2		CC17	0.18	1	53 7		9.9	6.3		0.0	1	1	1		-	32.5		1		-40.0	-6
	#KA	SW-1	1004 5 1 0	0-10100		16.8	14.7	2.9	707±	mo1-1	1 611	CC.4	2.91	23.2	4 RU	00' -	0.04	I	95.8		34.2	11.4	00	0.0			1		1	32.3		1	7 00	- 34.5 2	-6.8
		M-10	1992,7,9	949		7.07	24.9	7.74	-52	mg1-1	9390	0000	7100	174	362	1 80	1.03	0.36	897	10.8	0.61	1/300	111	122	1 C	0.00	<0.2	61		50	47	66	-3.2	2 50	-4.03
偏られた地下す		SK-Z	1992,7,8	1140	24.4		۲ 4. 0	7.94	-73	mg1-1	7410	2120	F F C C	145	223	0.86		0.30	970	20.6	1 2 7 0 0		83.7	95.8	0 05		2.02	64	100	00- 7		1.78	-0.8	-2 61	1.01
ガス井から		10.30	1992,7,7	1301	21.1	28 6	10.0	67.1	-34	mg1-1	10400	2960		רוע	339	2.29	110	- + - 	995	17.7	19300	- 0000 -	921	134	71.9		7.07	73	67	123		14	1.9	-1.90	
	No 78		1392,7,7	1202	20.5	27.8	7 86	00.7	<u> </u>	I Bu	10700	3020	220	1 1 1 1 1	<u></u> ζ[Σ	0.98	0.45		303	22.3	18800	131		136	68.6	< 0 >	10.1	07	82	104	75		-0.4	-1.93	
		1/1	11.1 封鉄1 20 年 / ~~ /	見ていた。(二)(二日)(二日)(二日)(二日)(二日)(二日)(二日))(二日))(二	(つ) j l l l l	メ追(C)	На	Éh (mv)			Na+	×+	Ca2+	Ma2+	יי ביי	F64+	Fe3+	HCO2-		504 ²⁻	C1 -	<u> </u>		Br Lini	HBO ₃ ²⁻	S2-	CiO_ (cc)		TOC	コミン競	フルボ酸		0 L (%)	(%) O _{Q 1} Q	

III-73

採水深度	1000 m	800 m				
採水麗	0.01 mỉ	0.524m	1.145m	1.736m	1.9 <i>m</i>	
Hd	8.51	8.39	8.36	8.48	8.39	
Eh(mV)	-247	-131	-106	-215	-225	ì
EC(25°C)	48700	48200	48000	48000	48200	1
Temperature(°C)	34.55	34.57	34.61	34.62	34.59	I
Si ⁴⁺ (mg/l)	14.2	18.0	20.6	17.2	16.4	30.7
Mg ²⁺ (mg/l)	74.2	80.9	99.1	1 02	100	3.08
Ca ²⁺ (mg/l)	21.2	33.7	40.7	40.4	35.9	3.65
Na ⁺ (mg/l)	10700	10700	11000	11200	10800	200
K ⁺ (mg/l)	421	409	409	383	390	19
Fe ²⁺ (mg/l)	1.2	0.31	0.13	0.03	0.17	0.68
Fe ³⁺ (mg/l)	0.7	0.15	0.17	0.31	0.13	n.d.(<0.2)
CO ₃ ²⁻ (mg/l)	246	168	348	348	396	120
HCO ₃ (mg/l)	1030	1090	834	866	744	606
F ⁻ (mg/l)	0.76	n.d.(<0.3)	n.d.(<0.3)	n.d.(<0.3)	n.d.(<0.3)	n.d.(<0.3)
Cl ⁻ (mg/l)	16500	16100	16100	14600	14600	27.2
Br ⁻ (mg/l)	170	170	150	170	160	n.d.(>5.0)
I (mg/l)	68	71	71	63	63	0.31
P04 ³⁻ (mg/l)	9.2	9.3	8.1	8.1	7.6	4.8
ð D(‰)	-22.1	-16.7	-11.2	-10.7	-13.9	-93.3
δ ¹⁸ Ο (‰)	0.14	0.99	0.99	0.11	0.11	-12.66
³ Н (Т.U.)	0.99	ł	0.8	I	0.58	n.d.(<0.27)
U (mg/l)	n.d.(≤0.1)	n.d.(<0.1)	1.35	1.35	1.05	n.d.(<0.1)

表 3.4-5 北海道幌延地域における地下水の地球化学的性質(li et al., 1997)

III-74

し、化学組成、同位体組成などから地下水の起源・年代などを推定し、地下水流動メ カニズムを把握するとともに、原位置において酸化還元電位などの物理化学パラメー タを測定することが必要である。また、地下深部において起こっている主要な無機化 学的プロセス(水質,酸化還元電位に寄与する水-鉱物反応など)と生物化学的プロ セス(酸化還元電位に寄与する有機物の微生物分解、有機コロイド生成など)につい て、総合的にデータ収集、解析を行うことが重要である。このためには、以下のよう な手法を基本として調査研究を行う必要がある(岩月ほか、1998)。

 ①表層調査,ボーリング孔,坑道を用いた調査による地球化学データセットの作成 物理化学パラメータ(水温,電気伝導度,pH,酸化還元電位),主要・微量溶存成 分,溶存ガス,同位体(水素,酸素,炭素,硫黄),コロイド/有機物,微生物など。

②水質形成機構や地下深部の酸化還元電位に寄与する水ー鉱物反応の推定

安定同位体比に基づく地下水の起源の推定,岩相,鉱物組成,各鉱物の地下水に対 する飽和指数の解析,マスバランスに基づく溶存成分濃度の解析などによる無機化学 的な反応の推定。地下深部における微生物の種類,存在量,活性と微生物の栄養源と なる有機物の種類と存在量に基づく生物化学的な反応の推定。

③地球化学モデルの構築,妥当性の確認。

水質や酸化還元電位などの物理化学特性値の分布やそれらの形成プロセスを示す 概念モデルの構築。推定された化学反応についての化学平衡論あるいは速度論的解釈 による考察(図 3.4-2;油井ほか, 1992)。

以下に述べる東濃地域,釜石鉱山の観測データは,既存の文献資料から得られた, 日本で一般的にみられる降水を起源とする地下水とほぼ同様の水質と深度変化を示 す。サイクル機構では,このような地下水の地球化学特性を調査するために,深度 1,000m 対応地下水の地球化学調査機器および地球化学検層ユニットを開発し,フィー ルドでの試験により,その適用性を確認した(岩月ほか,1998)。

1) 東濃地域

(1) 堆積岩中の地下水の地球化学特性とその形成プロセス

東濃地域(図 3.4-3)では,新第三紀の堆積岩層(瑞浪層群:最大層厚約 200m)が 白亜紀の基盤花崗岩を不整合に覆っている。堆積岩層の主要構成鉱物は石英,長石 類,角閃石,粘土鉱物類,方解石である。不整合直上の堆積岩層下部では特徴的に炭 質物と黄鉄鉱が観察され,主要なウラン鉱化体が胚胎しているが,上部では黄鉄鉱や 方解石が観察されず石膏が認められている(Yoshida et al., 1994; Shikazono and Utada, 1997)。この堆積岩中の地下水は,酸素・水素の安定同位体比および放射性同位体濃 度(トリチウム濃度,放射性炭素濃度)の測定結果から,一万数千年前のヴルム氷期


(油井他,1992より)

図 3.4-2 水質形成モデル構築のための基本的アプローチ

の降水に由来すると推定されている(水谷ほか,1992)。年代から推察される地下水の浸透速度は,岩盤の透水係数などの水理学的データと矛盾しない(岩月ほか, 1999)。これらの地下水は,以下のような特徴を持つ。

①堆積岩上部(生俵累層から明世累層)でNa⁺, Ca²⁺, HCO₃に富む水質, 堆積岩下部 (土岐夾炭累層)でNa⁺, HCO₃に富む水質を示す(図 3.4-4)。

②pH は表層から生俵累層,明世累層にかけて中性であり,深度とともに弱アルカリ 性に変化する。

③深度 60m 以深では HS が検出される。

④深度 160m 付近の地下水の酸化還元電位は約-300mV を示す(表 3.4-3; Seo et al., 1989)。

このような Na⁺, Ca²⁺, HCO₃ に富む水質あるいは Na⁺, HCO₃ に富む水質を持つ地 下水の研究事例としては、スウェーデンの Äspö 地域における調査研究があり、地下 水の水質が主に方解石の溶解、Na⁺を含む鉱物と地下水間のイオン交換反応などに よって形成され、滞留時間の違いによって各成分の濃度が異なることが示されている (Laaksoharju et al., 1993)。

東濃地域においては、これらの水質形成機構を明らかにするため、主要構成鉱物の 微視的観察、水ー鉱物反応試験、熱力学的解析および炭素同位体を用いたマスバラン ス解析などがなされており、粘土鉱物を主成分とする堆積岩中の地下水の水質形成に 寄与する主要な反応として、以下の反応が考えられている(Iwatsuki et al., 1995)。

①有機物の微生物分解および表層から深度数 10m までの, 方解石が地下水に対して未 飽和な領域での炭酸塩鉱物の溶解反応(深度約 60m 以深では方解石の溶解・沈殿 跡が同一箇所で観察され, また熱力学的計算により方解石の溶解反応は平衡状態に 達していることが示唆される);

 $CaCO_3 + H_2O = Ca^{2+} + OH^{-} + HCO_3^{-}$

②堆積岩下部でのイオン交換反応(堆積岩上部から下部にかけて Ca²⁺の減少量と Na⁺ の増加量は当量的に等しくなっており,堆積岩上部の地下水と堆積岩下部の岩石を 用いた水-鉱物反応試験からも同様の結果が得られる。);

Ca²⁺+6[Na-モンモリロナイト]=3[Ca-モンモリロナイト]+2Na⁺

上記の反応は珪酸塩鉱物に比べ,数時間~数週間と比較的早く化学平衡状態に達する(Chou et al., 1989)。



図 3.4-3 東濃地域における調査地点

堆積岩および花崗岩中の地下水の調査のためにその境界部を含めて十数本の試錐孔 が掘削されている。





深度とともに中性からアルカリ性へと変化し、Si,Ca²⁺が減少して、Na⁺,HCO₃⁻が 増加する。 酸化還元電位に寄与する反応としては,深度 60m 付近から HS が観察され,酸化還 元電位の実測値と,HS と SO4²が酸化還元平衡にあるとの仮定に基づいて熱力学的に 計算される酸化還元電位の値がほぼ等しいことから,HS と SO4²の酸化還元反応が酸 化還元電位に主に寄与していると推察される。

$SO_4^{2} + 8e^{-} + 9H^{+} = HS^{-} + 4H_2O$

また,3.4.3 項に述べるように,堆積岩中では,微生物活動に起因すると考えられるフミン酸,フルボ酸や硫黄に富む有機コロイドなどが観察されることなどから,堆積岩中の有機物を栄養源とした以下のような,微生物活動が寄与している可能性が考えられる(Stumm and Morgan, 1996)。

$$SO_4^{2} + 2C_{(organic)} + 2H_2O = H_2S + 2HCO_3^{-1}$$

 $3H_2S + SO_4^{2} = 2H_2O + 2OH^{-1} + 4S_{(S)}$

以上の酸化還元電位に寄与する反応過程も珪酸塩鉱物の溶解反応に比べ,比較的早 く化学的平衡状態または生物学的安定状態に達する(Silver and Woodford, 1979; Tullborg, 1986)。深度数 10m 以深の地下水中で硫化水素イオンが観察されることか ら,堆積岩では,深度数 10m で強還元状態に達していると推察される。このような 還元環境は,硫黄同位体を用いた研究から,長期にわたって維持されてきたと考えら れている(Shikazono and Utada, 1997)。また,還元環境が維持されてきた原因の一 つとして,水理学的環境が長期に渡って表層の酸化的環境に対して閉鎖系として維持 されてきたことが挙げられる(Yusa et al., 1993)。

(2) 花崗岩中の地下水の地球化学特性とその形成プロセス

基盤岩である土岐花崗岩では、割れ目や破砕帯が地下水の主な流動経路となってお り、地下水の化学的性質に、割れ目や破砕帯中に形成されている鉱物との相互反応が 大きく寄与しているものと想定される。これらの割れ目および破砕帯は、その幅、分 布頻度、変質状態などから、緑色変質をともなう割れ目帯と白色変質をともなう割れ 目帯に分類されている。土岐花崗岩の主要構成鉱物は、石英、斜長石、カリ長石、黒 雲母であり、副成分鉱物として黄鉄鉱、イルメナイト、ジルコンが含まれる。破砕帯 では緑泥石、粘土鉱物類が観察される。主な粘土鉱物はモンモリロナイトであり、少 量のカオリナイトが認められる。岩石から溶脱した2価鉄が酸化し、沈澱したと考え られる水酸化鉄(褐鉄鉱)が観察される表層からの風化帯は、最大で270m付近まで 達している(太田ほか、1999)。また、未変質部では自形の黄鉄鉱が観察される一方 で、水みちと考えられる破砕帯では黄鉄鉱の溶解跡が観察されている(図3.4-5)。 花崗岩中の地下水は、酸素・水素の安定同位体比から天水起源であること、トリチウ ム濃度から深度 800m付近まで表層水が浸透している割れ目もあることが示唆される



深度300m付近まで観察される水酸化鉄(褐鉄鉱)の顕微鏡写真 (a:オープンニコル, b:クロスニコル。スケールは1mm)



斜長石表面で観察されるカオリナイト (深度840m)



黒雲母表面に沈澱した鉄鉱物 (深度840m)



黄鉄鉱の溶解(深度644m:割れ目帯)



水-鉱物反応があまり進んでいないと考 えられる黄鉄鉱(深度136m:未変質部)



黄鉄鉱の溶解(深度186m:割れ目帯)



黄鉄鉱の溶解(深度790m:割れ目帯)

(lwatsuki and Yoshida, 1999bより)

図 3.4-5 東濃地域における深部花崗岩の鉱物変質跡

深度136mの未変質部で観察された黄鉄鉱が原形の立方体を維持しているのに対し,深度186m, 644m,790mの割れ目帯で観察された黄鉄鉱は,原形をとどめてないものや結晶表面に溶解痕 (エッチピット)が観察される。花崗岩中で観察される鉄,硫黄を含む鉱物の溶解・沈澱は地下 水の酸化還元状態を反映していると考えられる(A~Fは,走査型電子顕微鏡写真)。 (Iwatsuki et al., 1999) 。

地下水の酸化還元電位は,深度180m,330m付近において約0mV,深度500m~1,000m 付近で約-260~-385mVの値である(表 3.4-3)。深度180m,330m付近の地下水のpH, 酸化還元電位値はFe²⁺とFe³⁺の酸化還元境界に相当し,鉄の化学種の酸化還元反応が 酸化還元電位に寄与していると考えられる。

 $Fe^{2+} + 3H_2O = Fe(OH)_3 + 3H^+ + e^-$

また, 深度 500m~1000m 付近の地下水の pH, 酸化還元電位値は, HS⁻と SO₄²⁻の酸 化還元境界に相当し, 以下のような硫黄の化学種の酸化還元反応が酸化還元電位に寄 与する主要な反応の一つであると考えられる(図 3.4-6)。

$$SO_4^{2-} + 8e^{-} + 9H^+ = HS^- + 4H_2O$$

FeS₂ + 8H₂O = $2SO_4^{2-} + Fe^{2+} + 16H^+ + 14e^{-}$

以上のような酸化還元反応は、その速度が速く、表層水の直接的な浸透があったとしても、地下水が地下深部に達するまでには還元状態となることが示唆される。また、地下水の水質については、以下のような特徴が挙げられる。

①花崗岩上部(深度 200m 程度まで)で中性であり,深度とともに弱アルカリ性に変化する。

②深度 500m 付近までは Na⁺, Ca²⁺, HCO₃⁻に富む水質, 深度 500m 以深で Na⁺, HCO₃⁻ に富む水質を示す(図 3.4-7)。

花崗岩上部の Na⁺, Ca²⁺, HCO₃ に富む水質の形成メカニズムとしては,以下に示す ような長石類,方解石の溶解反応が主要な反応として挙げられる。また,深度にとも なう水質の変化については, Ca²⁺の減少量と Na⁺の増加量が当量的にほぼ等しく,モ ンモリロナイトなどの粘土鉱物が割れ目中に普遍的に観察されることから,地下水と 粘土鉱物間のイオン交換反応が水質変化に寄与していると考えられる (Iwatsuki and Yoshida, 1999a, 1999b)。

・長石類の粘土鉱物化

斜長石→モンモリロナイト

7NaAlSi₃O₈ + 6H⁺ + 20H₂O = 6Na⁺ + 10Si(OH)₄ + 3Na_{0.33}Al₂(Si_{3.67}Al_{0.33}O₁₀)(OH)₂ 7CaAl₂Si₂O₈ + 12H⁺ + 8Si(OH)₄ = 6Ca²⁺ + 16H₂O + 3Ca_{0.33}Al₄(Si_{3.67}Al_{0.33}O₁₀)₂(OH)₄ 斜長石→カオリナイト

 $2NaAlSi_{3}O_{8} + 2H^{+} + 9H_{2}O = 2Na^{+} + 4Si(OH)_{4} + Al_{2}Si_{2}O_{5}(OH)_{4}$ $CaAl_{2}Si_{2}O_{8} + 2H^{+} + H_{2}O = Ca^{2+} + Al_{2}Si_{2}O_{5}(OH)_{4}$



図 3.4-6 鉄と硫黄の化学種の酸化還元ダイアグラム

東濃地域の花崗岩中の地下水の酸化還元電位測定値は浅部で鉄の化学種の酸化還元境界に, 深部で硫黄の化学種の酸化還元境界に位置する。



(Iwatsuki and Yoshida, 1999bより)

図 3.4-7 東濃地域における花崗岩中の地下水の水質変化

深度とともに中性からアルカリ性へと変化し、Ca²⁺が減少して、Na⁺,HCO₃⁻が増加する。

・方解石の溶解

 $CaCO_3 + H_2O = Ca^{2+} + OH^{-} + HCO_3^{--}$

・地下水ー粘土鉱物間のイオン交換反応

 $Ca^{2+} + 6[Na_{0.33}Al_{2}(Si_{3.67}Al_{0.33}O_{10})(OH)_{2}] = 3[Ca_{0.33}Al_{4}(Si_{3.67}Al_{0.33}O_{10})_{2}(OH)_{4}] + 2Na^{+}$

以上のこれまでに得られた知見から, 東濃地域の地下深部の地球化学的環境および 水質の形成機構に関して, 図 3.4-8 のような概念モデルを構築することができる。

2) 釜石鉱山

(1) 花崗岩中の地下水の地球化学特性

釜石鉱山では主に栗橋花崗閃緑岩を対象に,坑道による地球化学的影響などのさま ざまな調査が行われている(図 3.4-9)。水質形成の成因を規制すると考えられる岩 体内の地質学的な特徴と水質分布を比較するために,岩体内における割れ目の分布調 査および岩石・鉱物学的調査を実施した結果,栗橋花崗閃緑岩は,主に石英,斜長石, カリ長石,黒雲母,角閃石からなり,割れ目充填部では方解石,沸石類,ぶどう石, 緑れん石,粘土鉱物類が観察されている(笹本ほか,1996)。地下水の地球化学特性 については,地表水,坑道壁面からの湧水,坑道内および地表からのボーリング孔か ら得られる地下水を対象として,物理化学パラメータ(pH,電気伝導度,酸化還元電 位,溶存酸素濃度,水温),主要溶存成分,同位体,溶存ガスおよび微生物の存在量 などの調査を行った。

その結果,水素・酸素安定同位体比は,早稲田ほか(1983)に示された日本の天水 ラインの範囲にプロットされ,栗橋花崗閃緑岩中の地下水は降水起源であると推定さ れている。また,トリチウム濃度から,東濃地域と同様に比較的深部まで表層水が直 接的に浸透していることが明らかである(図 3.4-10)。この理由として,本来の地下 水流動場が,坑道を掘削することにより,坑道方向への卓越した流動場に変化したこ とが考えられる(森田, 1991;嶋田, 1989)。

地下水の水質は,東濃地域の花崗岩中の地下水と同様に Na⁺, Ca²⁺, HCO₃⁻に富む水 質から Na⁺, HCO₃⁻に富む水質となる(図 3.4-11)。地下水中の Na⁺濃度は, 坑道壁 面湧水ではばらつくものの, 深度とともに連続的に増加する傾向が認められる。

(2) 地下水の水質形成プロセス

深度にともなう Na⁺, Ca²⁺, HCO₃⁻, SiO₂ や炭酸(HCO₃⁻ + CO₃²⁻)の濃度変化については,一般的なメカニズムとして以下のような反応が考えられる。表層に近く炭酸ガス分圧の高い水は,アルバイトを変質させ,カオリナイトを生成する。このとき,



(Iwatsuki and Yoshida, 1999bを一部修正)

	岩における主な地球化学反応
方解石の溶解・沈殿	$CaCO_3 + H_2O = Ca^{2+} + OH^{-} + HCO_3^{-}$
イオン交換反応	Ca ²⁺ + 6(Na-ቺንቺሀወታጎኑ) = 3(Ca-ቺንቺሀወታጎኑ) + 2Na ⁺
硫黄の化学種の酸化還元	$FeS_2 + 8H_20 = 2SO_4^{2-} + Fe^{2+} + 16H^+ + 14e^-$
	$SO_4^{2^-} + 8e^- + 9H^+ = HS^- + 4H_2O$
微生物活動	$SO_4^{2-} + 2C(organic) + 2H_2O = H_2S + 2HCO_3^{-}$
<	$3H_2S + SO_4^{2} = 2H_2O + 2OH^- + 4S(s)$

Charles Charles Bartes	花崗岩における主な地球化学反応
方解石の溶解・沈殿	$CaCO_3 + H_2O = Ca^{2+} + OH^- + HCO_3^-$
鉄の化学種の酸化還元	$Fe^{2^+} + 3H_20 = Fe(0H)_3 + 3H^+ + e^-$
長石類の溶解	$7M^{+}1$ + 2H ⁺ + 9H ₂ 0 = 2Na ⁺ + 4Si (OH) ₄ + π 7J/1
	アノ─サイド+:2H ⁺ + H ₂ O = Ca ²⁺⁺ +カオリナイト
	\mathcal{PMN}^{+} 15 + 6H ⁺ + 20H ₂ 0 = 6Na ⁺ + 10Si (0H) ₄ + $\exists 2 \forall 2 $
	アンーサイト + 12H+ + 8Si (0H)4 = 6Ca2+ + 16H20 + モンモリロナイト
イオン交換反応	Ca ²⁺ + 6(Na-ቺንቺሀ፬ታୀኑ) = 3(Ca-ቺንቺሀ፬ታ1ኑ) + 2Na ⁺
硫黄の化学種の酸化還元	$FeS_2 + 8H_20 = 2SO_4^{2-} + Fe^{2+} + 16H^+ + 14e^-$
	$SO_4^{2^-} + 8e^- + 9H^+ = HS^- + 4H_2O$

図 3.4-8 東濃地域における深部地下水の地球化学的性質

岐阜県東濃地域の地下水は、堆積岩、花崗岩ともに上部のNa+- Ca²⁺⁻ HCO₃-タイプから、深度とともにNa+- HCO₃-タイプの水質に変化する。酸化還元状態については、堆積岩では深度百数十mで強還元状態に達し、花崗岩においては深度500m程度で強還元状態に達する。













釜石地域の地下水は,深度とともにNa⁺, Ca²⁺, HCO₃⁻+CO₃²⁻に富む水質からNa⁺, HCO₃⁻に富む水質に変化する傾向がある。標高250m, 550mレベル坑道で採取された湧水のNa⁺, Ca²⁺, HCO₃⁻+CO₃²⁻濃度は,幅を持った値を示し,トリチウムも検出されていることから,起源となる表層水の水質のばらつきおよび割れ目等地下水の移行経路における水一鉱物反応の程度の違いを反映している可能性が考えられる。

陽イオンとして, Na⁺, K⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Si を溶出する。深度とともに炭酸ガス分圧 が減少し, pH, HCO₃, 陽イオン濃度が増加すると, カオリナイトと SiO₂, HCO₃, Ca²⁺ が反応して モンモリロナイトが生成される。釜石鉱山では, 深度 100~200m 付近で モンモリロナイトが確認されている(森田ほか, 1991)。一方, 深部の割れ目中では, アルバイトの変質鉱物として, カオリナイトが観察されないことから, ナトリウム濃 度の増加にモンモリロナイトを介したイオン交換反応が関与している可能性が考え られる。しかしながら, 釜石鉱山の地下水には東濃地域の地下水にみられるような, 深度にともなうカルシウム濃度の減少がみられないため, モンモリロナイトなどの粘 土鉱物の量比が小さく, 地下水の涵養量に対してイオン交換容量が低いこと, あるい は大部分のモンモリロナイトがすでに Ca 型モンモリロナイトになっていることが想 定される。その場合, ナトリウム濃度の増加はイオン交換反応によるものでなく, 主 に, アルバイトなどのナトリウムを含む鉱物の溶解反応に起因する可能性が考えられ る。

地球化学計算コード EQ3/6 (Wolery, 1983) を用いて飽和指数を算定した結果は, pH9 以上の地下水中では,以下のような,アルバイトや方解石などの溶解反応が平衡 状態にあることを示している(図 3.4-12)。

・アルバイトの溶解,粘土鉱物化

7NaAlSi₃O₈ + 6H⁺ + 20H₂O = 6Na⁺ + 10Si(OH)₄ + 3Na_{0.33}Al₂(Si_{3.67}Al_{0.33}O₁₀)(OH)₂ ・方解石の溶解

$$CaCO_3 + H_2O = Ca^{2+} + OH^{-} + HCO_3^{--}$$

・石英の溶解

$$SiO_2(quartz) + 2H_2O = H_4SiO_4(aq)$$

これらの反応は,深度にともなう pH, Na⁺, Ca²⁺, SiO₂ および炭酸 (HCO₃ + CO₃²⁻) 濃度の増加を合理的に説明する。方解石,石英の溶解反応は天然系において平衡状態 に達していることが多い。アルバイトの溶解反応は,非常に遅い反応であり,平衡状 態に達するのに 10⁶年程度かかるとされている (Holdren and Berner, 1979; Brantley, 1992)。

地下水の酸化還元電位については, 釜石鉱山内の 250m レベル坑道から掘削された ボーリング孔(TK-24 孔)からの湧水で, -320mV(pH=9.8)の値が測定されている (笹本ほか, 1996)。この測定値は, 硫黄の化学種の酸化還元境界にあたり, 以下の ような硫黄の化学種の酸化還元反応が寄与していることが考えられる。

$$SO_4^{2-} + 8e^{-} + 9H^+ = HS^- + 4H_2O$$

あるいは、

 $FeS_2 + 8H_2O = 2SO_4^{2} + Fe^{2+} + 16H^+ + 14e^-$

また, 釜石鉱山では, 坑道掘削時における掘削影響評価の一環として, 既存坑道の 周辺領域の酸化還元状態の調査が行われており, 坑道の壁面から約 2m 付近まで酸素 が浸透しており, 20m 付近で無酸素状態になっていることから(核燃料サイクル開発 機構, 1999), 必ずしも鉱山内の地球化学的状態が長期的な人的活動によって乱され ているわけではないことが確認された。

以上の調査結果から, 釜石鉱山の地下深部の地球化学的状態について以下のように まとめられる。

- ・地下水は,深度が増すにしたがって中性から弱アルカリ性,Na⁺,HCO₃・に富む地下 水水質へと変化し、地下水の水質形成には,長石類や方解石の溶解反応が関与して いる。
- ・坑道から湧水する地下水が、一部トリチウムを含むものの、新たに掘削したボーリング孔からの地下水は、トリチウムを含んでおらず、一部還元状態を維持している。これらのことから、釜石鉱山全体の地球化学的環境として、既存坑道や大きな割れ目帯による地質構造によって、選択的に酸化状態となっている部分が認められるものの、それ以外の未掘削の健岩部においては、還元状態が維持されている可能性が示唆される。

3.4.3 深部地下水中のコロイド・有機物・微生物に関する研究事例

地下水中には、元素自体がコロイド粒子状になる真性コロイド、シリカや水酸化 鉄、水酸化アルミニウムなどと真性コロイドが結合した疑似コロイド、フミン酸類が 錯体になった有機コロイドなどが存在している。これらのコロイド粒子が地下水の地 球化学特性に与える影響については、あまり明らかになっていない。有機コロイドや 硫黄を含むコロイドは、酸化還元をともなう微生物の生物代謝に寄与し、地下水の酸 化還元電位に影響を与える可能性がある。また、 核種がコロイド粒子に吸着したり、 あるいはコロイド粒子の形態をとって地下水とともに移行する可能性があることか ら、地質環境中での核種の移行挙動に影響を及ぼすことが考えられる。地下水中の有 機物は、微生物活動によるメタン醗酵などにより、地下水の酸化還元電位に影響を及 ぼすことが指摘されており(Stumm and Morgan、1996)、その収着特性のため、地下 水中の微量元素の移行挙動に影響を及ぼすと言われている(Thurmann、1985; Nelson et al.、1985; Buffule、1998)。

室内試験からは、3価、5価、6価のアクチニドのうち、3価の元素濃度のみが花崗 岩や堆積岩などの地質環境中(炭酸塩濃度あるいは有機物濃度の高い環境)で有機物 の影響を受けていることや(Moulin, 1995),酸化的環境で花崗岩中の地下水水質に 類似した条件下では、フルボ酸はSr, Tc, Cs, Uなどの元素の固相への吸着に全く影 響をおよぼさないことが確認されている(Ticknor et al., 1996)。また,地下深部には, 地下生物圏に特有の微生物生態系が存在している可能性が指摘されている(長沼, 1997)。微生物活動は,一般的に酸化還元過程を伴ったり,二酸化炭素,硫化物の生 成,代謝の過程で有機錯体を生じ,地下深部の地球化学環境に影響を与えると考えら れている(Bath et al., 1987; Milodowski et al., 1990; Chapman et al., 1991; West, 1996) ことなどから,地下水の地球化学特性を理解するためには,コロイド/有機物,微生 物などの生物化学的特性について,その影響を評価しておくことが重要である。

これらの研究にあたっては、地下水が定常的に得られる調査地点が必要であること、その採取に嫌気性雰囲気を維持したり、クリーンな環境で前処理を必要とすること、解析に酸化還元電位などの地球化学特性データが得られている必要があることから、わが国においては、ほとんどデータが得られていないのが現状である。

1) コロイド

コロイド粒子の特性(量,形態,性質など)は,岩相や地下水の化学的性質によっ て異なる(Abogadro and Marsily, 1984;Grindrod, 1991)。わが国においては,深部 地下水中のコロイドについて,唯一,東濃地域の堆積岩(深度約 160m)で調査が行 われている。

その結果,堆積岩中の地下水に含まれるコロイド(1µm 以下の粒子をコロイド粒 子と定義)について,以下のことが明らかになっている。

- ①地下水中のコロイド粒子は、主に硫黄に富む粒子、珪酸塩鉱物、炭酸塩鉱物から構成されている。硫黄に富むコロイド粒子は、微生物活動により生成した有機コロイドである可能性が考えられ、硫黄の化学種の酸化還元反応に微生物が関与していることが示唆される。
- ②地下水中のコロイド粒子の濃度は1~1.5mgl¹程度である(図 3.4-13)。
- ③UやTh,希土類元素などの濃度と、コロイド粒子径には相関関係は認められず、これらの元素濃度に対するコロイド粒子の影響は東濃地域では認められない(Seo and Moulin, 1995)。

現在,わが国において得られているデータは,化学成分が希薄で,コロイド濃度の 比較的低い地下水のデーター点のみであり,天然系でのコロイド特性を把握する上で 不十分である。今後,結晶質岩やより深地層での調査が必要である。

2) 有機物

溶存有機物(主に腐植物質)の濃度は,地下 100m 以浅の地下水中で,総有機炭素 濃度(Total Organic Carbon: TOC)で 0.3~500mgC l⁻¹ 程度の幅があり,場所により大 きく変動する。一方,100m 以深の地下水中の TOC は,1~10mgC l⁻¹ 程度である(長 尾, 1995)。腐植物質は,親水性酸とフミン酸,フルボ酸(フミン酸:腐植物質のうち,pH1以下で沈澱する腐植酸,フルボ酸:腐植物質のうち,pH1以下で沈澱しない腐植酸)に分けられ,岩相の種類により数ppm~数十ppmの濃度で地下水中に存在する。

東濃地域の堆積岩および花崗岩中の地下水に含まれる有機物の調査では,以下のこ とが明らかになっている。

- ①地下水に含まれる有機炭素濃度は、0.1~8 mgCl⁻¹(岩月・Moulin, 1998; Iwatsuki and Yoshida, 1999b) 程度である。
- ②地下水中の I, Cs, Th, Cr および希土類元素は,フミン酸,フルボ酸中にほとんど 検出されない。また,有機物に収着していることが確認されたそのほかの微量元素 (Cu, Mn など)は,地下水中に溶存している微量元素の10⁻²~10⁻⁷程度であり(表 3.4-6),微量元素濃度に対する有機物の影響は少ないと考えられる。
- ③フミン酸,フルボ酸の原子組成比は,深部地下水中のフミン酸,フルボ酸が土壌起 源でなく,堆積岩中の有機物(亜炭など)であることを示し,堆積岩中の有機物の 微生物分解により,深部地下水中の有機物(硫黄に富む有機コロイドなど)が生成 していると考えられる。

現在,わが国において得られているデータは,表層水中の有機物のデータがその大 半を占め,深部地下水に関しては,弱アルカリ性,還元状態の地下水の有機物データ のみであり,今後,弱酸性あるいは酸化状態の地下水についての有機物特性の調査が 必要である。

3) 微生物

自然界において微生物は,栄養源の少ない地下水中で 10²cells g⁻¹,土壌中で 10⁸cellsg⁻¹ 程度存在すると言われている(Rosevear, 1991)。東濃地域の堆積岩,花崗岩および 釜石鉱山の花崗岩中の地下水に含まれる微生物についての予察的な調査では,以下の 結果が得られている。

①東濃地域の堆積岩および花崗岩中の地下水

・全菌数は、おおむね 10⁷ cells ml⁻¹(堆積岩)~10⁶ cells ml⁻¹(花崗岩)であり、全般的に堆積岩層で一桁高い。そして、地下水中の生菌数は 10³~10⁴ CFU ml⁻¹(CFU: Colony Forming Units)である(表 3.4-7)。この数字は培養を行った好気的条件下で生存できる菌数を表したものであり、地下環境は一般的に嫌気的条件であるため、実際には嫌気性菌の方が多いと考えられる。さらに、原位置の環境で生育する微生物(生菌)のうち、培養が可能なのは数%であり、残りの 90%以上については「生きているが培養できない」(VBNC: Viable but non-culturable)菌である。したがって、嫌気性菌・VBNC 菌を考慮すると、地下環境全体で生育する微生物量

	収着して移行し 、微量元素量	酸ノミレ				3 1.27E-03	2 2 1 FF 73	3 2.43E-03	3 2.01E-03	3 4.89E-04	2 6.36E-03		3 1.80E-U3	5 1.42F-05	5 3.92E-05	4 7.83E-05	5 1.22E-05	3.13E-UD	ı	5 1.17E-05	I	3 1.22E-03		5 1.03E-05	4 8.32E-05	+ +.03E-03	ı	ı	,	ı	1	. 1	ı	·	'	9.79E-06	()
5150m)	有機物にている	21/11/13		<u></u>		1.64E-0		2 99F-0	1.49E-0	1.12E-0	2.39E-0		1 49F-0.	4.48E-0	2.99E-0	5.38E-0	8.22E-0.	• •	1	1.94E-0	1	3.44E-0:	\$	6.28E-0.	2.54E-0		I	'	1	1	r 1	1	1	1	1	1 1	
-1	勃(Wt. %)	酸くミレ		46.43 6 98	8.65	0.026	<0.001 0.05	0.0 100	0.041	0.01	0.13	<0.05 0.05 0.02	0.006	0.00029	0.0008	0.0016	0.00025	20002	<0.0001	0.00024	<0.0001	0.025	<0.001	0.00021	0.0017	<0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0002	1000.00
「推進法」(大学会社では、	有機	フルボ酸		47.76	0.60	0.011	<pre></pre>	0.02	0.01	0.0075	0.16	20.05	0.001	0.0003	0.0002	0.0036	0.00055	<0.001 <0.001	<0.0001	0.00013	<0.0001	0.023	<0.001	0.00042	0.001	<0.001	<0.0001	<0.0001	40.000			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001 <0.0001	
	书		111 (#900-1)			< 0.01 (mm)		8.70E-01 (cm)	2.50E-01 (pm)	2.00E-02 (ppm)	4.25E+01 (mm)		1.50E-02 (ptb)	5.50E-01 (ptb)	1.40E-02 (ptb)	5.00E-02 (pdb)	1.20E+00 (pm)	2.00E-04 (m)	5.90E-02 (ptb)	2.20E-02 (ptb)	7.60E-02 (pdb)	1.50E+01 (ptb) 1.90E-03 (ptb)	1.70E-02 (ptb)	3.40E-03 (pdb)	2.10E-02 (mm) 1.80F-01 (mm)	<0.2 (ptb)	2.30E-03 (ptb)	8.70E-03 (ptb)	n.m. (pdb)	n.m.	n.m. n.m. (1999)	(pdd)	n.m. (ptb)	n.m. (ppb)	n.m. (ppp)	n.m. (949) n.m. (949)	
	して移行し 旧法業量	フミン酸				5.22E-04	1 005-03		1	1.67E-04	1.22E-03	1 28E_02	2.22E-05	1.67E-05	1.78E-04	2.22E-05	6.11E-06		1	2.67E-06		2.00E-04)) , i	4.44E-06	3.00E-05		2.67E-06	9.78E-05	1	1	1	B	1	1	t	1.11E-06	(hah)
80m)	有機物に収着ている領量	フルボ酸				7.68E-04	1	2.36E-03	1.27E-03	3.84E-05	1.42E-02	- 13E-03	2.95E-05	4.43E-05	1.48E-05	1.15E-04	3.84E-06		ı	1.57E-05	. (8.56E-04 -	I	1.00E-05	5.02E-05		1	ł	ı	ı		ł	ı	I	1	2.95E-06 5 91E-06	
-66;深度約18	i (Wt. %)	フミン酸		46.66 6.87	8.36	0.047	00.02	<0.01	<0.005	0.015	0.11	115	0.002	0.0015	0.016	0.002	55000.0	<0.001	<0.0001	0.00024	<0.0001	0.0042	<0.001	0.0004	0.001	<0.001	0.00024	0.0088			000.0>	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001	(wt /%)
■ 上 (KNA) 上 (KNA)	有機物	フルボ酸		5.62	0.52	0.026	0002	0.08	0.043	0.0013	0.48	×0.03	0.001	0.0015	0.0005	0.0039	0.0005	<0.001	<0.0001	0.00053	<0.0001	0.029 <0.0001	<0.001	0.00034	0.0017	<0.001	<0.0001	<0.0001				<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.0001_	measured
	北北		84 (4.000-1)			<0.1 (pm)	1 2 3 F ± 01 (pem)	1.06E+00 (pm)	4.30E-01 (ppm)	1.80E-01 (ppm)	2.93E+01 (mm)		1.50E-02 (ptb)	1.30E+01 (ptb)	7.30E-02 (pdb)	2.80E-02 (ptb)	2 20F-03 (mai)	2.30E-02 (pdb)	2.24E-01 (pdb)	1.70E-02 (ptb)	6.00E-02 (pm)	8.40E+00 (pm)	1.10E-02 (ptb)	1.30E-02 (ptb)	2.30E-01 (mm)	<0.2 (ppp)	1.30E-02 (ptb)	2.30E-02 (ptb)	n.m. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11.111. (ptu)	11.11. D m m (ppb)	n.m. (ptb)	n.m. (bpb)	(tota) .m.n	n.m. (ppb)	n.m. (999) n.m. (999)	n m · not
	L		Doc	JI	z	Μą	ت م	30	i×	ВМ	Na S	δц	21	ĥ	ī	5,	ᠵ᠍᠊ᡠ	32	S	4 i	<u> </u>	≥⊃	ъ	°,	U N	As	>.	b¥.	34	<u> </u>		23	Sm	r L	ш	Au Ce	

フルボ酸(FA)中の微暑元素濃度 表 3.4-6 東濃地域の地下水およびフミン酸(HA).

試錐孔	岩種	深度	全菌数	好领	〔性生菌数	チオ硫酸細菌	従属栄養好 気性細菌	鉄関連細菌	硫酸遠元菌	脱窒菌	硝化菌
		(G.L m)	(cells/ml)	((CFU/ml)	(CFU/ml)	(CFU/ml)	(CFU/ml)	(CFU/ml)	(CFU/ml)	(CFU/ml)
<u>.</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1/2LB · G >	×10(1/2LB・	G)					
TH-6	明世累層	- 104	1.6791E+06				5.00E+06	1.00E+05	4.20E+03	m.a.	n.d.
TH-6	土蚊夾炭累層	-132	1.4850E+06		-		5.00E+06	1.00E+05	2.00E+02	b.I.	n.d.
TH-6	土岐夾炭累層	-153	2.2488E+06				5.00E+06	1.00E+05	n.a.	b.I.	n.d.
KNA-6	土岐夾炭累層	-160	3.66E+05				2.01E+05	n.a.	n.a.	n.d.	n.d.
TH-6	土岐花崗岩	-177.5	1.9334E+06			. <u> </u>	5.00E+06	7.51E+03	2.40E+02	b.I.	n.d.
KNA-6	土岐花崗岩	- 180	2.42E+05			<u> </u>	n.a.	8.01E+03	2.78E+03	b.I.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	- 19	3.1429E+05	9.07E+03	2.21E+04	8.83E+03	5.00E+05	7.51E+03	n.a.	n.d.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	-130	6.7757E+05	3.60E+03	1.48E+04	5.43E+03	3.33E+06	1.00E+05	n.a.	b.I.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	- 209	1.1036E+06	2.00E+02	3.60E+03	0.00E+00	3.33E+06	4.50E+04	n.a.	b.I.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	- 330	1.6021E+06	7.40E+03	1.13E+04	7.23E+03	1.00E+03	1.00E+05	n.a.	n.d.	n.d.
DH- 3	土岐花崗岩	- 458	2.2426E+06	9.10E+03	1.62E+04	8.97E+03	5.00E+06	1.76E+04	1.70E+04	no data	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	- 485	1.1404E+06	2.23E+03	6.17E+03	1.97E+03	1.00E+03	1.76E+04	3.30E+01	b.I.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	- 600	1.0302E+06	3.07E+03	7.60E+03	3.30E+03	5.00E+05	1.00E+05	n.a.	b.I.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	-645	6.6131E+05	3.37E+03	5.87E+03	1.20E+03	5.00E+05	1.00E+05	n.a.	b.I.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	-767	1.2522E+06	1.33E+03	6.73E+03	2.03E+03	1.00E+03	4.50E+04	n.a.	b.I.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	- 790	9.0854E+05	9.03E+03	1.24E+04	7.43E+03	5.00E+05	9.19E+03	n.a.	n.d.	n.d.
DH-3	土岐花崗岩	- 840	8.9319E+05	3.70E+03	5.73E+03	2.33E+03	1.67E+05	1.76E+04	n.a.	n.d.	n.d.
DH- 5	土岐花崗岩	- 330	8.5526E+05	2.11E+04	4.45E+04	2.29E+04	5.00E+05	1.76E+04	6.67E+02	n.d.	n.d.

•

表 3.4-7 東濃地域における地下水中の微生物存在量

n.d. = not detect n.a. = not aggressive, m.a. = moderately aggressive, b.l. = background level

~~~

はかなり大きなものであると想像できる(村上ほか,1999)。

- ・花崗岩では、深度ごとに微生物の種類(形態)および形態種数が異なる。深度 200 ~300m付近では鉄関連細菌生菌数のピークがみられる。この深度は、Fe<sup>2+</sup>/Fe(OH)<sub>3</sub>の酸化還元境界に相当する(pH=7.8~8.2、Eh=0~-16mV)。酸化還元境界における鉄元素の状態は、鉄の形態を変化させるエネルギーが少なくてすむので、バクテリアにとって非常に利用しやすい状態にあるといえる。そのため、このような深度でのみ特異的に鉄関連細菌が増えるものと推察される。逆にバクテリアが増殖することによって、その環境の酸化還元電位および pH が変化し、酸化還元境界を形成している可能性も考えられる。また、深度約450m付近の地下水に硫酸還元菌の存在が認められる。この深度では硫酸イオンの濃度が他と比較して少し高く、酸化還元電位が硫酸還元菌の増殖しうる-100~-200mVの範囲にあることが予想される。
- ・硫酸塩還元細菌の現存量は最大で 1.7×10<sup>4</sup>CFU ml<sup>-1</sup>と計測され, その一部は Desulfovibrio desulfuricans と同定されている。
- ・メタン生成細菌, 亜硝酸細菌, 硝酸細菌および脱窒細菌は検出されない。
- ・一般細菌は、3.0×10CFU ml<sup>-1</sup>である。

②釜石鉱山の花崗岩の地下水

・全菌数は,  $10^2 \sim 10^7$  cells ml<sup>-1</sup> である(Aoki et al., 1997)。

・生菌の鉄酸化細菌、メタン生成細菌、亜硝酸細菌および硝酸細菌は検出されない。

・硫酸塩還元細菌は、5.0×10<sup>-1</sup>~1.3×10<sup>3</sup>MPN ml<sup>-1</sup>と計数される。

・一般細菌は、5.3×10<sup>2</sup>~3.9×10<sup>4</sup>CFU ml<sup>-1</sup>である。

東濃地域,釜石鉱山ともに,地下深部で無視できない量の生物が存在することが確認された。深部地質環境における微生物の存在と活動は,地下の地球化学プロセスと密接な関係にあることが示唆され,地下深部の酸化還元環境に微生物が何らかの影響を与えているものと推察される(図 3.4-14)。今後,この影響の程度,地下深部における微生物活性の違いなどを明らかにしていく必要がある。

#### 3.4.4 まとめ

文献データ,海外の調査事例,東濃,釜石の調査研究から,わが国において降水を 起源とする堆積岩,花崗岩中の深部地下水の地球化学特性について,以下の知見が示 される。

- ・地下水は、深部で弱アルカリ性、Na<sup>+</sup>, HCO<sup>\*</sup>, に富む水質になる。
- ・長石類, 方解石の溶解, 粘土鉱物と地下水間のイオン交換反応が地下水の水質形成 に関与する主要な反応として挙げられる。
- ・酸化還元電位については、堆積岩では硫黄の化学種の酸化還元反応、微生物活動に よる有機物の分解反応などが関与している。花崗岩では、浅部で鉄の化学種の、深 部で硫黄の化学種の酸化還元反応が関与している。



図 3.4-12 栗橋花崗閃緑岩体中の地下水に対する鉱物の安定度解析 アルバイトと変質生成物との安定関係図(左図)から,表層水および岩体上部のCa<sup>2+</sup>, HCO<sub>3</sub>-に 富む地下水中ではカオリナイトが安定であり,深部のNa<sup>+</sup>, HCO<sub>3</sub>-に富む地下水ではアルバイトが 安定状態にある。また,方解石の飽和指数(右図)から,深部地下水に対して方解石の溶解反応 が平衡状態にあることがわかる。



 コロイド粒子の重量濃度(カットオフ 0.02μm):1.3±0.2mgl<sup>-1</sup>
 コロイド粒子の種類:Sに富む粒 子,Siに富む粒子(amorp.SiO<sub>2</sub>),
 Caに富む粒,(CaCO<sub>3</sub>),粘土粒子

ろ過フィルター(10,000 MW)上に回収された地下水中のコロイド粒子

図 3.4-13 東濃地域の堆積岩中の地下水から回収されたコロイド粒子 硫黄に富むコロイド粒子の起源としては,硫酸還元菌による硫黄を含む有機物(リグナイト等), 硫酸塩および地下水中の硫酸イオンの分解・還元が考えられる。







黄鉄鉱表面に群がる微生物;深度189m

図 3.4-14 東濃地域の花崗岩深部で観察された微生物 微生物活動が地下深部の地球化学的状態になんらかの関与をしている可能性を示唆する。 右の写真については、微生物の種類は明らかにされていない。 長石類は堆積岩,結晶質岩などさまざまな岩石を構成する主要な鉱物の一つであ り、その変質に伴い二次的に生成する粘土鉱物も岩盤中に普遍的に観察される。ま た、方解石については、一次鉱物として岩盤中に含まれない場合は、長石類の溶解に より溶脱した Ca<sup>2+</sup>と地下水中の HCO<sub>3</sub>の反応などにより生成沈殿し、岩盤中に普遍的 に観察される。これらの普遍的に観察される鉱物と地下水の反応は、わが国で一般的 に観察される地下水の水質を形成する主要な反応といえる。一方で、海水(化石海水) を起源とする地下水は、一般的に溶存成分、とくに Na<sup>+</sup>と CI に富む水質を示す。この 水質は主に、溶存成分に富んだ海水(化石海水)との混合によって形成されていると 考えられ、その組成は地下水と海水(化石海水)の混合比に依存することが予想でき る。

また,深部地下水は一般的に還元状態にある可能性が高いことが示唆される。東濃 地域,釜石鉱山での深部地下水の酸化還元状態の調査結果および茂原,幌延地域の文 献データから,堆積岩の深部(深度数10m以深)では強還元性に,結晶質岩では,深 度数100mで弱還元性~強還元性になるといえる。地下水の酸化還元電位を支配する 反応としては,鉄の化学種または硫黄の化学種の酸化還元反応あるいは有機物の微生 物分解などが挙げられる。これらの反応については,

①地下水中には微生物の代謝に必要な有機物が含まれている(長尾, 1995)。

②さまざまな岩相において地下深部の還元環境には,鉄還元菌や硫酸還元菌などの還 元菌が数多く観察されている(Lovley and Chapelle, 1995)。

③鉄を含む鉱物(黒雲母,水酸化鉄など),硫黄を含む鉱物(石膏や黄鉄鉱など)は 堆積岩,火成岩中に一般的に観察される鉱物である。

ことなどから、わが国の地下深部において一般的に想定し得る反応である。

以上の深部地下水の地球化学特性を支配する反応のうち、イオン交換反応や炭酸塩 鉱物の溶解反応,鉄の化学種,硫黄の化学種の酸化還元反応は珪酸塩鉱物の溶解に比 ベ,容易に化学平衡状態あるいは生物的安定状態に達することから(Chou et al., 1989; Brantley, 1992; Wikberg, 1987),これらの反応の熱力学的化学平衡論によるモデル 化は可能であると考えられる。東濃地域の研究例に示されるように、岩石中に反応に 寄与できる鉱物が十分量存在し、十分な滞留時間と水理的な条件が維持されている環 境には、地下水の還元状態を長期間維持できる緩衝能力があるといえる。また、地下 水の化学的状態が未知の領域についても、岩石の主要鉱物組成を把握できれば、地下 水の酸化還元状態を推測できる。

斜長石などの珪酸塩鉱物の溶解反応については,信頼できる天然系での溶解速度 データが得られていないことから,水質形成(NaやCa濃度の長期的変化など)への 寄与の程度を推測するためには,溶解速度を仮定して滞留時間データから一次近似式 などを構築する必要がある。しかしながら,各種解析を行い,解析結果に性能評価上 有意の差が認められない場合は,十分な反応時間の後,平衡状態に達したときのナト リウムやカルシウムの濃度を最大値と仮定し,変動パラメータとして,解析に用いる 手法が考えられる。

以上のように地下水の地球化学特性を支配する主要な反応を,化学平衡論あるいは 速度論的解釈により考察し,信頼できる地球化学モデルを構築することにより,地下 水が採取されていない未知の領域の地球化学特性や長期的変化について,事前に予測 することが可能である。

.

- Abogadro, A. and Marsily, D.E. (1984) : The role of colloids in nuclear disposal, Scientific Basis for Nuclear Waste Management VII, pp.495-505.
- Aoki, K., Sasamoto, H., Semba, T., Amano, K., Takahara, H., Ohbuchi, S. and Matsushima, E. (1997) : Microbial Analyses of Deep Groundwater in Fractured Granodiorite at the Kamaishi Mine, Japan, Proceedings of the 7th Symposium on Geo-Environments and Geo-technics, Dec., 1997, Tokyo, Japan, pp.81-86.
- Bath,A.H., Christofi,N., Neal,C., Philip,J. C. Cave,M.R. and McKinley,I.G. (1987) : Trace elements and microbiological studies of alkaline groundwater in Oman, Arabian Gulf ; a natural analogue for cement pore waters, NERC British Geological Survey Report FLPU 87-2, London, UK, 65p.
- Bath, A.H., McCartney, R.A., Richards, H.G., Metcalfe, R. and Crawford, H.B. (1996) : Groundwater chemistry on the Shellafield area : a preliminary interpretation, Jour. of Engineering Geology, 29, pp.39-57.
- Brantley, S.L. (1992) :Kinetics of dissolution and precipitation Experimental and field results, Proc. of the 7th international Symposium on Water-Rock Interaction, 7, UTAH, USA, 13-18, July, 1992, pp.3-6.
- Buffle, J. (1988) : Complexiation reaction in aquatic systems, Wiley, New York.
- Chapman, N.A., Mckinley, I.G., Shea, M.E., Smellie, J.A.T. (1991) : The Poços de Caldas Project : Summary and implications for radioactive waste management, Report of an international project managed by SKB, SKB-TR-90-24, Stockholm, Sweden.
- Chou, L., Garrels, R.M. and Wollast, R. (1989) : Comparative study of the kinetics and mechanisms of dissolution of carbonate minerals, Chemical Geology, 78, pp.269-282.
- Drever, J.I. (1988) : The geochemistry of natural waters, Prentice Hall, Inc., 437p.
- Grindrod, P. (1991) :Radionuclide migration with in fractured rock :The impact of colloids upon geoshere calculations, SKI Technical Report 91, SKI Stockholm.
- 濱 克宏,岩月輝希(1998):東濃地域における広域地下水流動研究-深部地下水の 地球化学特性について-,日本応用地質学会平成10年度研究発表会講演論文集, pp.17-20.
- Holdren, G.R. and Berner, R.A. (1979) : Mechanism of feldspar weathering I, Experimental studies, Geochimica et Cosmochimica Acta, 43, pp.1161-1171.
- Ii, H., Horie, Y., Ishii, T. and Shimada, J. (1997) : Development of an apparatus to measure groundwater qualities *In situ* and to sample groundwater using boreholes, Environmental Geology, 32, pp.17-22.
- ー國雅巳,小倉紀雄(1992):化学総説,陸水の化学,日本化学会編,学会出版セン ター,No.14.
- Iwatsuki, T., Sato, K., Seo, T. and Hama, K. (1995) : Hydrogeochemical investigation of

groundwater in the Tono area, Japan, Proc. Mat. Res. Soc. Symp., 23-27 Oct 1994, Kyoto, Japan, 353, pp.1251-1257.

- Iwatsuki,T. and Yoshida,H. (1999a) : Characterizing the chemical containment properties of the deep geosphere: water-rock interaction analysis in relation to fracture systems in deep crystalline rock at the Tono area, Japan, Chemical Containment of Waste in the Geosphere, edited by R.Metcalfe and C.A.Rochelle, Geological Society Special Publication No.157, Geological Society of London, London, UK, pp.71-84.
- Iwatsuki, T. and Yoshida, H. (1999b) : Water chemistry and mineralogy of fracture systems in the basement granite in the Tono uranium mine area, Gifu Prefecture, central Japan, Geochemical Journal, 33, pp.19-32.
- Iwatsuki, T. Xu, S. and Itoh, S (1999) : Application of Tandem Accelerator Mass Spectrometer (TAMS) in estimation of groundwater age, Proc. International workshop on Frontiers in Accelerator Mass Spectrometry, 1-8 Jan. 1999, Tsukuba, Japan, pp.98-103.
- 岩月輝希,豊嶋賢治,吉田英一(1998):深地層を対象とした地下水の地球化学的調査の現状,原子力バックエンド研究,4,pp.73-81.
- 岩月輝希, Moulin, V. (1998):岐阜県東濃地域におけるコロイド/有機物の研究, 1998 年度地球惑星科学関連学会予稿集, p.230.
- 岩月輝希,徐 勝,伊藤 茂,阿部雅人,渡辺雅人(1999):<sup>14</sup>C 同位体による地下 水流動状態の推定,サイクル機構技報,No.4, JNC TN1340 99-003, pp.93-100.
- 核燃料サイクル開発機構(1999): 釜石原位置試験総括報告書,核燃料サイクル開発 機構技術資料, JNC TN7410 99-001.
- 亀井玄人(1997):ベントナイトに包まれた廃棄物ガラスのナチュラルアナログ,動 燃事業団技術報告書, PNC TN 8410 97-035.
- Kamei,G., Yusa,Y. and Arai,T.(1999) : A natural analogue of nuclear waste glass in compacted bentonite, Applied Geochemistry, 15, pp.153-167. (in press)
- Laaksoharju, M., Smellie, J., Ruotsalainen, P. and Snellman, M. (1993) : An approach to quality classification of deep groundwaters in Sweden and Finland, SKB Technical Report 93-27, SKB Stockholm, Sweden.
- Lovley, D.R. and Chapelle, F.H. (1995) : Deep subsurface microbial processes, Reviews of Geophysics, 33, pp.365-381.
- Milodowski, A.E., West, J.M., Pearse, J.M., Hyslop, E.K., Basham, I.R. and Hooker, P.J. (1990) : Uranium mineralized microorganisms associated with uraniferous hydrocarbons in southwest Scotland, Nature, 347, pp.465-467.
- 水谷義彦, 瀬尾俊弘, 太田久仁雄, 中井信之, 村井康浩(1992): 岐阜県東濃鉱山深 層地下水の<sup>14</sup>C年代, 加速器質量分析と炭素同位体の学際的応用シンポジウム論 文集, pp.159-168.
- Moulin, V. (1995) : Fate of actinides in the presence of humic substances under conditions relevant to nuclear waste disposal, Applied Geochemistry, 10, pp.573-580.

- 村上由記,長沼 毅,岩月輝希(1999):深部地質環境における微生物群集-東濃地 域を例として-,原子力バックエンド研究,5, pp.59-66.
- 森田誠也,嶋田 純,長 久(1991):深部結晶質岩中の地下水の化学的特性とその 挙動(その1)-岩手県釜石鉱山大峰地域における地下水の水質と分類-,応用 地質,32, pp.11-22.
- 本島公司, 益子 安(1973):地下水, 温泉の分析, 講談社サイエンティフィック. 長沼 毅(1997):地下生物圏研究の展望, 月刊地球/号外 No. 19, pp.199-203.
- 長尾誠也 (1995):地下水中に存在する腐食物質の特徴とTRU元素との錯体形成能, 放射性廃棄物研究, 1, pp.231-242.
- Nelson, D.M., Penrose, W.R., Karttunen, J.O. and Mahlhaff, P. (1985) : Effects of dissolved organic carbon on the adsorption properties of plutonium in natural waters, Environ. Sci. Technol, 19, pp.127-131.
- 太田一也(1971):島原半島における温泉の地質学的研究,九州大学理学部島原温泉 研究所研究報告, 8, pp.1-33.
- 太田一也(1973): 諌早炭田北部の地下水-特に純重曹泉の成因について-, 松下久 道教授記念論文集, pp.391-406.
- 太田久仁雄, 天野健治, 須山泰宏, 三枝博光(1999):広域地下水流動研究における 三次元地質構造モデルの構築, サイクル機構技報, No.4, JNC TN1340 99-003, pp. 101-110.
- Rosevear, A. (1991) : Review of natural research programmes on the microbiology of radioactive waste disposal, NSS/R263 Report, UK Nirex Ltd.
- 笹本 広,瀬尾俊弘,油井三和,佐々木康雄(1996):釜石鉱山における地下水の地球化学的研究(I),動燃事業団技術報告書, PNC TN 8410 96-203.
- Seo,T., Ochiai,Y., Takeda,S. and Nakashima,N. (1989) : A natural analogue study on Tono sand-stone uranium deposit in Japan, Proc. Joint Int. Waste Management Conf., 2, pp.353-358.
- Seo,T. and Moulin,V. (1995) : Study of colloids in groundwater at the Tono uranium deposit,
  Japan, In : 5th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of
  Actinides and Fission Products in the Geosphere, Abst. Migration'95, Saint-Malo, France,
  10-15 Oct. 1995, p.45.
  - 瀬尾俊弘,清水和彦(1992):我が国における地下水の水質に関するデータの収集, 解析,動燃事業団技術報告書, PNC TN7410 92-017.
  - Shikazono, N. and Utada, M. (1997) : Stable isotope geochemistry and diagenetic mineralization associated with the Tono sandstone-type uranium deposit in Japan, Mineralium Deposita, 32, pp.596-606.
  - Silver, R. and Woodford, N. (1979) Dissolution kinetics and weathering of mafic minerals, Geochim. Cosmochim. Acta, 43, pp.717-724.
  - 嶋田 純(1989):地下水の3次元的流動把握指標としての水の安定同位体比の有効

性, 筑波大学水理実験センター報告, pp.63-70.

Stumm, W. and Morgan, J.J. (1996) : Aquatic Chemistry, John Wiley and Sons, Inc. 1022p. Thurman, E.M. (1985) : Organic geochemistry of natural waters, Nijihoff and Junk Publishers,

Dordrecht.

- Ticknor,K.V., Vilks,P. and Vandergraaf,T.T. (1996) :The effect of fulvic acid on the sorption of actinides and fission products on granite and selected minerals, Applied Geochemistry, 11, pp.555-565.
- Tullborg,E-L. (1986) : Fissure fillings from Klieras study site, SKB Technical Report 86-10, SKB Stockholm.
- 早稲田 周,中井信之(1983):中部日本・東北日本における天然水の同位体組成, 地球化学,17, pp.83-91.
- West, J.M. (1996) : A review of progress in the geomicrobiology of radioactive waste disposal, Harwood academic publishers, 20, RWMREG 20 (2-3), pp.173-212.
- Wikberg, P. (1987) : The chemistry of deep groundwaters in crystalline rocks, Ph.D. Thesis, Development of Inorganic Chemistry, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
- Witherspoon, P.A. (1996) : Geological problems in radioactive waste isolation Second Worldwide Review, Lawrence Berkeley National Laboratory University of California, LBNL - 38915, UC-814, USA, 270p.
- Wolery, T.J. (1983) : EQ3NR a computer program for geochemical aqueous speciation-solubility calculations, user's guide and documentation, Lawrence Livermore Laboratory, UCRL-MA-110662PT-I, USA, 191p.
- Yoshida, H., Yui, M. and Shibutani, T. (1994) : Flow-path structure in relation to nuclide migration in sedimentary rocks : An approach with field investigations and experiments for uranium migration at Tono uranium deposit, central Japan, Jour. Nucl. Sci. Technol., 31, pp.803-812.
- 油井三和,武田精悦,小室光世,牧野仁史,渋谷朝紀,梅木博之,石黒勝彦,高瀬博 康,根山敦史(1992):高レベル廃棄物地層処分システムの性能評価における地 下水の地球化学的特性に関するモデル化,動燃事業団技術報告書, PNC TN 8410 92-166.
- Yusa,Y., Ishimaru,K., Ota,K. and Umeda,K. (1993) : Geological and geochemical indicators of paleohydrogeology in Tono uranium deposits, Japan, In : Paleohydrogeological Methods and their Allocations. Proc. NEA Workshop, Paris, 9-10 Nov. 1993, pp.117-146, OECD, Paris.

### 3.5 岩盤の熱特性・力学特性

岩盤の熱特性および力学特性は,処分場のレイアウトや人工バリアの仕様を決める 重要な要素である。岩盤の温度や熱物性は,人工バリアの化学的な反応に影響を及ぼ す。また,岩盤の初期応力や力学物性は,処分場の設計・施工の最適化,建設・操業 時における空洞の安定性およびオーバーパックと緩衝材の力学的な安定性にとって も重要である。さらに,岩盤の特性は,坑道の掘削によって変化することがある。し たがって,ニアフィールドの岩盤特性として,坑道掘削による周辺岩盤への影響に関 する情報も重要である。

地下深部の岩盤が有する一般的な熱特性および力学特性を理解するため,文献調査 および釜石鉱山と東濃鉱山における調査・試験により,データを収集し,岩種ごとの 物性の頻度分布や相関関係を検討した。また,坑道掘削による影響については,東濃 鉱山の新第三紀堆積岩と釜石鉱山の花崗岩を対象に坑道の掘削をともなう試験研究 を実施し,掘削影響の範囲と物性およびその発生メカニズムを把握するとともに,既 存の調査・解析手法の適用性を確認した。

## 3.5.1 地下深部における岩盤の熱特性

1) 岩盤の熱物性

地下深部の岩盤の熱物性については,文献を主体とした調査を行ってきた。第1次 取りまとめを作成した際に実施した文献調査(佐藤ほか,1992a)では,熱伝導率に ついてはいくつかの岩種についてデータを取りまとめたものの,比熱と線膨張率につ いてはほとんどデータが示されなかった。第2次取りまとめでは,これらの三つの物 性を対象にデータを収集し,3.1.2 に示したように,地層処分の観点から,結晶質岩 (酸性岩と塩基性岩),新第三紀堆積岩(砂質岩と泥質岩・凝灰質岩)および先新第 三紀堆積岩(砂質岩と泥質岩・凝灰質岩)に分類し,岩種ごとの特徴を検討すること により一般的な性質を示した。東濃地域における試験研究と釜石原位置試験において 取得された熱物性については,それぞれ,新第三紀堆積岩(泥質岩・凝灰質岩)と結 晶質岩(酸性岩)のデータとして比較した。東濃地域の岩石は,新第三紀堆積岩の砂 岩と泥岩・凝灰岩の両方を含むが,後述する力学物性も含めて,両者の差はほとんど 認められないことから,データ数の多い新第三紀堆積岩(泥質岩・凝灰質岩)の文献 値と比較して示した。

これらの熱物性や後述する力学物性のほとんどは学会などの指針によりその測定 方法が定められているものの、供試体の含水状態や測定条件に依存する。上記のデー タは、明らかに風化が激しいものや岩盤等級が著しく悪いものを主体とするような場 所から採取されたものは除いているものの、含水状態や測定条件を付記しているもの が少なかったため、条件の違いが特性に与える影響を検討することはできなかった。 したがって、以下に示すデータは、岩種ごとの取りうる範囲の中に、供試体の状態や 試験条件の違いによる差も含まれたものになっている。表 3.5-1 に調査によって得ら れた熱物性および力学物性の岩種ごとの平均値や標準偏差などの統計量を示す。

(1) 熱伝導率

結晶質岩と先新第三紀堆積岩は2~3W m<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>にピークを有し,新第三紀堆積岩では 1W m<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>付近のデータが多いという傾向が認められた(図 3.5-1~3)。釜石の栗橋 花崗閃緑岩は,結晶質岩(酸性岩)の文献データのピーク値と一致する。また,東濃 の堆積岩は,1W m<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>付近に多く,新第三紀堆積岩(泥質岩・凝灰質岩)の文献デー タのピーク値とほぼ一致する。

(2) 比熱

結晶質岩は, 0.7~1.1k J kg<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>の範囲にある。データは少ないものの, 先新第三紀 堆積岩は, 0.75~1.0k J kg<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>の範囲にある。(図 3.5-4~6)。 釜石の栗橋花崗閃緑 岩は, 0.81k J kg<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>付近にデータが集中するが, 東濃の花崗岩は幅広い分布を示す。

(3) 線膨張係数

結晶質岩は 1.0×10<sup>5</sup>K<sup>-1</sup>付近にピークを有する。データは少ないものの,先新第三 紀堆積岩は,1.0×10<sup>5</sup>K<sup>-1</sup>付近にピークを有し,新第三紀堆積岩は範囲が広い(図 3.5-7 ~9)。マイナスの線膨脹係数を示すデータについては,加熱にともなう粘土鉱物な どの層間水の脱水による収縮が物性をきめるメカニズムと推定されたため図からは 除外した。

(4) 熱物性の深度依存性

岩盤の物性には深度依存性が認められることがある。とくに堆積岩については、その固結度が地質学的時間の経過に伴って増すという、いわゆる続成作用によって、密度が大きくなり有効間隙率が小さくなることが知られている。上記の三つの熱物性値について深度との関係を図 3.5-10 に示す。いずれの物性値・岩種もデータの範囲が広く、深度依存性を検討することは困難である。深度依存性を検討するには、同一のボーリング孔で深度方向に供試体が取得されているようなデータセットを抽出する方法が考えられる。これらのデータの他に、地熱関係のデータについては、地質調査所において地熱調査の坑井データが地熱情報データベースに収録されており、深度が100mより深い 321 本の坑井のデータが坑井ごとに図表に編集されている(地質調査所、1991)。密度、有効間隙率、熱伝導率などの深度分布が図示されており、これによると、凝灰岩、砂岩、泥岩などの堆積岩については、物性値の深度依存性が認められるものが多い。

2) 地温勾配

地温勾配については,日本全国をほぼ平均的に網羅できる坑井データ 1979 件が収

表 3.5-1 岩盤の諸特性統計量一覧表

佐藤ほか(1992)に加えて,新たに文献調査等を実施し,岩種ごとの物性の統計量を求めた(佐藤ほか,1999)。

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | 蒸                                             |             | F£H   | 減・大      |             |                                                                                                                 | 弹位                 | t波速度  |              |                    |                    | 密度                                            |              |        |              | 強度     | 142<br>142   |             |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------------|-------------|
| /                 | 物件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 執行道                              | 上处                                            | <b>捷</b> 潮篩 | 國大陸   | 令大张      | A1 (2)      | 超音波                                                                                                             | 述度                 | ロポレ   | 神腔型          | 1100               | 111 [K]            | 61 WE                                         | 時間           | 11月11- | が溜           | 2 %F   | 11: 20.41    | 1 雪田        | 信礼野         |
| /                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -<br>                            | į                                             | 係数          |       |          | 間隙率「        | the second se |                    | ンンド   | 係数           | 新作業                |                    | 三金                                            | 1 派<br>作     | 語語の    | 本教           | ~ ~ ~  | にない          | 4 / 第       | 内部峰         |
| 岩種                | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                               | 501×        |       |          |             | ۲ (X                                                                                                            | 返う                 |       |              | 述度                 | <u>(</u>           | {                                             | (<br>I       |        |              | ۲<br>۲ | ~~~~~        | 強反          | 撤销          |
|                   | Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wm <sup>-1</sup> K <sup>-1</sup> | J kg <sup>-1</sup> K-1                        | K-I         | %     | %        | %           | km s <sup>-l</sup>                                                                                              | km s <sup>-1</sup> |       | GPa          | km s <sup>-1</sup> | g cm <sup>-3</sup> | g cm <sup>-3</sup>                            | g cm-3       | MPa    | GPa          |        | MPa          | MPa         | deg         |
| 法唱客法              | 個数<br>冒入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102                              | 71                                            | 70          | 402   | 105      | 315         | 748                                                                                                             | 160                | 210   | 193          | 73                 | 250                | 643                                           | 307          | 493    | 495          | 171    | 259          | 216         | 119         |
| 1 (日本)            | 救大値をよる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.38                             | 1.08                                          | 1.29        | 27.9  | 38.7     | 58.2        | 9.30                                                                                                            | 4.03               | 0.50  | 88.7         | 0.00               | 3.12               | 3.60                                          | 3.11         | 405.7  | 136.2        | 0.56   | 94.1         | 52.2        | 62.0        |
|                   | 成之间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.10                             | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | +           | 1.0   |          |             | +                                                                                                               | 1.02               | 170.0 | 1.02-        | <u></u>            | 10/1-              | - <u></u>                                     | 1.48         | 0.4    |              | -0.04  | 1.0          |             | 4.0         |
|                   | 十<br>七<br>七<br>市<br>信                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.80                             | 66.0                                          | CO.1        | 0.1   | 0.7      | 4<br>0. 6   | 5.05                                                                                                            | 2.38               | 0.28  | 40.8         | 3.61<br>4 30       | 10.7               | 2.03                                          | 2.64<br>2.66 | 8.01   | 0.05<br>1 80 | 0.23   | 7.7<br>8 F   | 4.0         | 38.5        |
|                   | 標準偏差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.62                             | 0.01                                          | 0.46        | 2.1   | 6.3      | 7.7         | 1.15                                                                                                            | 0.56               | 0.10  | 20.9         | 1.82               | 0.18               | 0.22                                          | 0.20         | 70.5   | 27.3         | 0.10   | 9.4          | 10.0        | 11.8        |
| 法且婚学              | 個数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183                              | 55                                            | 50          | 433   | 37       | 248         | 662                                                                                                             | 190                | 183   | 310          | 149                | 125                | 529                                           | 230          | 529    | 448          | 68     | 238          | 191         | 60          |
| 合田反右              | 最大値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.23                             | 1.28                                          | 1.29        | 12.3  | 11.5     | 25.2        | 8.08                                                                                                            | 4,13               | 0.42  | 123.4        | 5.20               | 3.09               | 3.37                                          | 3.06         | 437.5  | 160.7        | 0.50   | 23.1         | 53.6        | 55.3        |
| (塩基性石)            | 段<br>小値<br>二 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.68                             | 0.72                                          | 0.03        | 0.1   | 0.1      | 0.1         | 1.50                                                                                                            | 0.67               | 0.10  | <u>\$0.1</u> | 0.14               | 2.15               | 1.56                                          | -1.84        | 3.9    | <0.1         | 0.07   | 0.5          | 1.0         | 5.5         |
|                   | 卡均価<br>日子<br>日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.36                             | 0.96                                          | 0.82        | 6.1   | 4.2      | 0.7         | 4.79                                                                                                            | 2.38               | 0.26  | 24.7         | 1.51               | 2.66               | 2.63                                          | 2.60         | 134.0  | 26.5         | 0.25   | 6.6          | 22.8        | 36.3        |
|                   | <sup>屮</sup> 芖値<br>標準偏差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.77                             | 0.17                                          | 0.22        | 2.1   | 3.4<br>1 | 5.7         | 4.80                                                                                                            | 2.32               | 0.06  | 18.4         |                    | 2.66               | 2.65                                          | 2.63         | 72.1   | 20.7         | 0.23   | 9.6<br>4 7   | 20.9<br>9 9 | 39.0        |
| 立在十一公司            | 個数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75                               | -                                             | -           | 16    | 22       | 110         | 220                                                                                                             | 31                 |       | 8            | 409                | 87                 | 277                                           | 108          | 78     | 202          | 23     | 15           | 30          | 31          |
| 刺来二代              | 最大値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.74                             | 0.77                                          | 0.70        | 24.4  | 53.6     | 55.1        | 6.85                                                                                                            | 2 99               | 0.25  | 68.6         | 6 13               | 264                | 2 98                                          | 2 78         | 205.8  | 87.5         | 0.45   | 314          | 30.05       | 5,1         |
| 堆積岩               | 最小値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.47                             | 0.77                                          | 0.70        | 0.2   | 1.1      | 0.1         | 0.70                                                                                                            | 0.25               | 0.25  | \$0.1<br>0.1 | 0.41               | 1.74               | 1.28                                          | 1.09         | 0.7    | ₹.<br>1.02   | 0.11   | 1.10         | 0.10        | 22.0        |
| (砂質光)             | 平均値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.56                             | 0.77                                          | 0.70        | 7.3   | 21.2     | 17.9        | 2.83                                                                                                            | 1.49               | 0.25  | 30.7         | 3.75               | 2.27               | 2.20                                          | 2.01         | 31.2   | 11.0         | 0.32   | 6.1          | 5.2         | 35.8        |
|                   | 中央値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.30                             | 0.77                                          | 0.70        | 4.1   | 18.8     | 16.1        | 2.70                                                                                                            | 1.25               | 0.25  | 23.6         | 3.74               | 2.29               | 2.25                                          | 1.98         | 17.2   | 3.2          | 0.33   | 6.7          | 3.5         | 32.0        |
|                   | 標準偏差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.78                             | '                                             | '           | 7.8   | 14.4     | 13.7        | 1.20                                                                                                            | 0.99               | 1     | 30.3         | 0.76               | 0.25               | 0.36                                          | 0.39         | 36.8   | 19.6         | 0.12   | 7.6          | 6.3         | 10.8        |
| 新館口約              | 個数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600                              | 000                                           | 9           | 16    | 106      | 203         | 412                                                                                                             | 57                 | 5.0   | 21           | 61                 | 155                | 537                                           | 183          | 380    | 364          | 61     | 93           | 132         | 149         |
| 生ませる              | 瑣入値<br>静小値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.03                             | 0.77                                          | 470         | 0.621 | 00.0     | 4.00<br>4.0 | 0.40                                                                                                            | 3.51               | 0.31  | 20.3         | 5.30               | 2.62               | 2.99                                          | 2.66         | 377.6  | 58.8         | 0.50   | 54.8         | 0.86        | 60.0        |
| (治路/路厅船北)         | 平均値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.62                             | 0.85                                          | 1.42        | 14.9  | 21.7     | 20.0        | 2.58                                                                                                            | 1.38               | 0.28  | 15.0         | 2.52               | 2.23               | 2.02                                          | 1.991        | 25.8   | 6.7          | 0.27   | 3.7          | 5.1         | 25.8        |
| (104/2014-01)     | 中央値<br>趰鯊亱羔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.37                             | 0.85                                          | 1.36        | 10.3  | 19.9     | 20.0        | 2.32                                                                                                            | 1.30               | 0.30  | 17.5         | 2.38               | 2.29               | 1.98                                          | 2.01         | 9.1    | 4.1          | 0.28   | 1.8          | 1.1         | 26.0        |
|                   | <u>所</u> 中禹斤<br>佃苓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                               | <u>}</u>                                      | 0           | 215   |          | 124         | 10.1                                                                                                            | 60.0               | 40.0  | 4.0<br>80    | 10.0               | 07.0               | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 0.41         | 0.00   | 4.7<br>2.7   | 11.0   | 4.0          | 11.         | 10.8        |
| 先新第三紀             | <sup>圆数</sup><br>最大値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.48                             | - 08 t                                        | † 00<br>1   | 3.4   | 4        | 40.0        | 100                                                                                                             | 4 22               | 0.45  | 87.5         | 5 40               | 040<br>70          | 200                                           | 08 C         | 2 CCC  | 150 0        | 35     | 71 1 66      | 78.0        | 174<br>61 6 |
| 堆積岩               | 最小値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.38                             | 1.05                                          | 0.65        | 0.1   | 0.0      | 0.0         | 1.08                                                                                                            | 1.39               | 0.17  | <0.1         | 0.50               | 1.23               | 1.60                                          | 2.45         | 0.3    | 0.100        | 0.10   | 0.5          | 2.0<br>V    | 14.0        |
| (砂蟹光)             | 平均値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.19                             | 1.08                                          | 0.93        | 0.7   | 1.3      | 6.5         | 4.57                                                                                                            | 3.05               | 0.28  | 35.1         | 2.15               | 2.58               | 2.52                                          | 2.61         | 134.4  | 18.6         | 0.20   | 8.7          | 16.9        | 38.4        |
| Ì                 | <ul><li>□</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>□</li><li>↓</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li><li>□</li></ul> | 2.97                             | 1.08                                          | 1.00        | 0.5   |          | 3.1         | 4.61                                                                                                            | 3.21               | 0.26  | 43.0         | 1.90               | 2.63               | 2.58                                          | 2.56         | 127.4  | 13.7         | 0.20   | 2.6          | 15.8        | 39.0        |
|                   | 示于通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | < <u></u>                        | 10:0                                          | 41.0        | 0.0   | 7 .t     | 0.2         | 1.24                                                                                                            | c/.n               | 10.0  | 0.02         | 1.38               | 0.20               | 07.0                                          | 0.08         | 83.0   | 1.61         | 10.0   | 0.4          | 15.5        | 8.3         |
| 先新第三紀             | 固叔<br>早十店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 65                             | 0 <u>5</u> 0                                  | ς<br>γ      | 200   | n 0      | 16.03       | 107                                                                                                             | 97.0               | 020   | 2020         | 01 2               | 18                 | 214                                           | 55           | 178    | 321          | 16     | <del>6</del> | 85          | 78          |
| 堆積岩               | 成<br>一個<br>一個                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.88                             | 5.<br>1                                       | 0.80        | 0.1   | 0.6      | 0.4         | 1.07                                                                                                            | 1.46               | 0.20  | 1.8          | 06.0               | 1.90               | .0.c                                          | 2.08         | 0.440  | 0.2          | 0.06   | 24./<br>0.1  | 70.0<br>0.4 | 4).0<br>7.0 |
| (治路/流际路光)         | 平均値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.68                             | 1.06                                          | 0.96        | 0.6   | 0.8      | 7.7         | 4.59                                                                                                            | 2.69               | 0.30  | 42.9         | 2.82               | 2.69               | 2.48                                          | 2.72         | 104.9  | 17.8         | 0.26   | 7.6          | 15.9        | 25.5        |
| 11.21.21.21.21.21 | 中央値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.68                             | 1.06                                          | 0.94        | 0.4   | 0.8      | 1.8         | 4.95                                                                                                            | 2.53               | 0.29  | 45.6         | 2.26               | 2.70               | 2.66                                          | 2.74         | 89.7   | 8.2          | 0.30   | 5.4          | 1.8         | 25.5        |
|                   | 標準偏差                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.48                             | 0.02                                          | 0.11        | 0.5   | 0.2      | 11.4        | 1.64                                                                                                            | 0.60               | 0.05  | 24.3         | 1.60               | 0.25               | 0.38                                          | 0.19         | 76.4   | 19.9         | 0.09   | 6.6          | 20.8        | 10.9        |



図 3.5-1 熱伝導率の頻度分布図

熱特性に関する主要な物性値については、佐藤ほか(1992)とそれ以降の文献データを収集した (佐藤ほか、1999)。熱伝導率については、結晶質岩と先新第三紀堆積岩では2~3Wm<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup> にピークがある。新第三紀堆積岩では1Wm<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup>付近のデータが多い。





図 3.5-3 熱伝導率の確率密度分布



III-104



結晶質岩は1×10<sup>-5</sup>K<sup>-1</sup>付近にピークを有する。マイナスの膨張率を示すデータについては、加熱に伴う粘土鉱物などの層間水の脱水による収縮が物性を決めるメカニズムと推定されたため図表からは削除した。





図 3.5-9 線膨張係数の確率密度分布





ł

いずれの岩種・物性もデータの範囲が広く、深度依存性を検討することは困難である。

集され検討されている(矢野ほか,1999)。地温勾配は坑井温度のプロファイルの傾 きから算出するのが一般的であるが,直線性の高いプロファイルを有するデータが少 ないため,坑口温度と坑底温度から算出した。坑口温度は地域ごとの基準温度とし, 坑底温度は測定値を用いた。地温勾配のヒストグラムによると 2℃/100 m 以下が全体 の7%,2~5℃/100m が 40%,5~10℃/100m が 30%,10℃/100m 以上が 23%であり, ピーク値は2~3℃/100m である(図 3.5-11)。これは,火山および地熱地帯を除いた わが国の平均的な地温勾配が 3℃/100m 程度という従来の知見(大久保ほか,1993; 矢野ほか,1994)と整合的である。

地温勾配の地域分布の特徴として、10℃/100m を超える地温勾配の地域と第四紀火 山の分布(2.4 参照)がほぼ一致している。また、火山フロント付近に高地温勾配地 域が多く存在するのに対して、背弧側の第四紀の大型火山の周辺には高地温勾配地域 が存在しない。5℃/100m を超える地温勾配の地域は東北日本に広く分布するが、西南 日本ではその範囲が限られる。すなわち、中地温勾配地域は新第三系の分布とほぼ一 致する(図 3.5-11)。なお、非火山地域のうち、紀伊半島南部や道後温泉、常磐炭田、 有馬温泉、長島温泉の各地域における地温勾配は、5℃/100m を越えており、周辺に比 べて高い。

#### 3.5.2 地下深部における岩盤の力学特性

ー軸圧縮強度や静弾性係数などの力学特性については,第1次取りまとめまでの文 献調査(佐藤ほか,1992a)において,岩種を8つに分類し(花崗岩類,斑レイ岩類, 流紋岩類,玄武岩類,新第三紀堆積岩,先新第三紀堆積岩,石灰岩および片岩),岩 種ごとの物性値の範囲を検討した。第2次取りまとめでは,これらのデータおよびそ の後の文献調査,釜石鉱山と東濃地域における試験研究において取得されたデータに ついて検討した。岩種は,熱物性と同様に,地層処分の観点から結晶質岩(酸性岩と 塩基性岩),新第三紀堆積岩(砂質岩と泥質岩・凝灰質岩)および先新第三紀堆積岩 (砂質岩と泥質岩・凝灰質岩)に分類し(3.1.2参照),各統計量を算出した(表3.5-1)。 釜石鉱山と東濃地域のデータはそれぞれ結晶質岩(酸性岩)と新第三紀堆積岩(泥質 岩・凝灰質岩)のヒストグラムとを合わせて示した。東濃では砂岩と泥岩の両方が含 まれるが,両者の差はほとんど認められないので,データ数の多い新第三紀堆積岩(泥 質岩・凝灰質岩)の文献値と比較して示した。

ł

1) 岩盤の力学物性

文献調査で収集したデータについて,物性値が岩種ごとにどの程度の範囲を有する のか,あるいは平均値や中央値の岩種ごとの相違を検討するために,物性値のヒスト グラム,箱ひげ図および確率密度分布図を示した。



図 3.5-11 日本の地温勾配図

日本全国の坑井データをもとに編集された地温勾配図。地温勾配が高い地域は 第四紀火山の分布とほぼ一致する。第四紀火山の周辺を除く大部分の地域で, 地温勾配は5℃/100m以下である。 (1) 物性値の統計学的検討

①有効間隙率

有効間隙率は,力学物性のみならず熱物性を決める要素のひとつであるため,重要 なデータのひとつである。調査の結果,結晶質岩と先新第三紀堆積岩ではほとんどの データが 10%以下であり,ピーク値は 2%以下であること,また,新第三紀堆積岩で は 60%まで幅広く分布する傾向が認められる。釜石の岩石の有効間隙率はすべて 2% 以下であり,結晶質岩(酸性岩)の文献データのピークと一致している。東濃のデー タは 30~60%の範囲にあり,新第三紀堆積岩(泥質岩・凝灰質岩)の文献データの分 布の中では大きい範囲にある(図 3.5-12~14)。

②一軸圧縮強度

岩石はその一軸圧縮強度によって、10~20MPa以下の軟岩とそれ以上の硬岩に分類 される。岩種ごとにみると、結晶質岩と先新第三紀堆積岩は硬岩に分類され、新第三 紀堆積岩は軟岩が多いものの硬岩に分類されるものまで連続的に幅広く分布し、硬岩 と軟岩(あるいは中硬岩)の境界が明瞭ではないことが示される。釜石鉱山のデータ は結晶質岩(酸性岩)の文献データのピークより若干大きめの位置にピークがあり、 平均値は約150MPaである。東濃地域のデータ(新第三紀堆積岩)のほとんどが10MPa 以下である。その平均値は7MPaであり軟岩に分類される(図3.5-15~17)。

③弾性係数

いずれの岩種においても最小値にピークがあり,弾性係数が大きくなるにつれて 徐々に度数が小さくなる。結晶質岩と先新第三紀堆積岩では100GPa まで,新第三紀 堆積岩は20GPa までのデータがほとんどを占める。釜石鉱山のデータは 50~70GPa がほとんどで,結晶質岩(酸性岩)の文献データの中では比較的大きな値を示す。東 濃の堆積岩データは1~4GPa がほとんどである(図 3.5-18~20)。

④ポアソン比

ほとんどの岩種で 0.2~0.3 にピークがあり,結晶質岩と先新第三紀堆積岩では小さめ,新第三紀堆積岩では大きめの値をとる傾向がある。釜石鉱山と東濃地域のデータは,結晶質岩(酸性岩)と新第三紀堆積岩(泥質岩・凝灰質岩)の文献データのそれ ぞれの分布と同様の傾向を示す(図 3.5-21~23)。

⑤引張強度

ここでは圧裂引張試験によって得られる引張強度について示す。結晶質岩では 10MPa付近に,新第三紀堆積岩(泥質岩・凝灰質岩)では最小値である 2MPa 以下に ピークがあるが,そのほかの岩種では,明瞭なピークが認められず,0~20MPa の範 囲にある。釜石鉱山と東濃地域のデータは結晶質岩(酸性岩)と新第三紀堆積岩(泥 質岩・凝灰質岩)のそれぞれの分布とほぼ同様である(図 3.5-24~26)。



図 3.5-12 有効間隙率の頻度分布図

結晶質岩と先第三紀堆積岩ではほとんどのデータが10%以下であり、ピーク値は2%以下である。新第三紀堆積岩では60%まで幅広く分布する。





図 3.5-14 有効間隙率の確率密度分布





カ学特性に関する主要な物性値については、佐藤ほか(1992)とそれ以降の文献データを収集した。岩石はその一軸圧縮強度によって、10~20MPa以下の軟岩とそれ以上の硬岩に分類される。 本図によれば、結晶質岩と先新第三紀堆積岩の大部分は硬岩に分類される。一方、新第三紀堆積岩では、軟岩が多いものの硬岩に分類されるものまで幅広く分布する。










いずれの岩種においても最小値にピークがあり,弾性係数が大きくなるにつれて徐々に度数が小さくなる。結晶質岩と先第三紀堆積岩では100 GPaまで,新第三紀堆積岩は20 GPa までのデータがほとんどを占める。





図 3.5-20 弾性係数の確率密度分布



図 3.5-21 ポアソン比の頻度分布図 ほとんどの岩種で0.2~0.3にピークがあり、結晶質岩と先第三紀堆積岩では小さめ、 新第三紀堆積岩では大きめの値をとる傾向がある。





図 3.5-22 ポアソン比の箱ひげ図

図 3.5-23 ポアソン比の確率密度分布



図 3.5-24 引張強度の頻度分布図

結晶質岩では10MPa付近に,新第三紀堆積岩では最小値である2MPa以下にピークがある が,先新第三紀堆積岩岩種では明瞭なピークが認められず,0~20MPaまでの範囲にある。



#### ⑥せん断強度

三軸圧縮試験のピーク強度に対して求められるせん断強度について,結晶質岩では 40MPa まで,新第三紀堆積岩では 10MPa までのデータがほとんどを占める。先新第 三紀堆積岩は 2MPa 以下にピークを持つが,50MPa まで幅広く分布する。釜石鉱山の データは 20~40MPa が多く,結晶質岩の文献データの中では比較的大きな値を示す。 東濃地域のデータ(新第三紀堆積岩)は1~4MPaの範囲にある(図 3.5-27~29)。

#### ⑦内部摩擦角

三軸圧縮試験のピーク強度に対して求められる内部摩擦角について,ほとんどの岩種で10~50°の範囲にある。結晶質岩と先新第三紀堆積岩では大きめ,新第三紀堆積岩では小さめの値を示す傾向がある。釜石鉱山のデータは50~60°のデータがほとんどであり,結晶質岩(酸性岩)の文献データの中では比較的大きい値を示す。東濃地域のデータ(新第三紀堆積岩)は0~30°の範囲にあり,新第三紀堆積岩(泥質岩・凝灰質岩)の文献データの分布とほぼ同様である(図 3.5-30~32)。

上記の物性値は高温条件下において変化する可能性があることが知られている。北 野ほか(1988)では、文献調査により、0℃から600℃までの岩石の力学物性、熱物性 および透水特性に関して取りまとめている。これによると、花崗岩や安山岩について は比較的よく調べられており、そのほかの岩種についてはデータが乏しいことが報告 されている。人工バリア周辺の岩盤で想定されている温度は100℃未満であり、この 温度条件下では室温と比較して最大でも10~20%以内の変化に収まっている。これら の結果はすべて大気圧下での試験であり、封圧が作用した場合の結果はこの文献調査 では得られなかった。北野ほか(1988)以降、試験装置の性能の向上により封圧下に おける試験も実施されるようになった。封圧が作用した場合、大気圧下での結果と比 較して温度の上昇にともなう物性の変化は小さくなることも報告されている(喜多ほ か、1998)。

(2) 物性値の相関

岩石の物性は,岩石を構成する鉱物の種類・量比,微小亀裂や空隙の量や構造,あ るいは,粒子間の結合力などに依存する。このため,岩石の物理的性質と力学物性の 間あるいは力学物性どうしの間では相関関係が認められる場合が多い(たとえば,桑 原,1984;菊地ほか,1984)。一方,物性によってデータ数に多寡があり,一軸圧縮 強度などはデータ数が多いものの,せん断強度や内部摩擦角などはデータ数が少な い。このようなデータ数の少ない物性についても,データ数の多い物性と相関関係が ある場合は,この関係から大まかな値を推定することが可能である。文献調査で収集 したデータについて,これらの相関を検討し,従来示唆されている相関がどの程度認 められるかについて検討した。ここでは,最も基本的な力学物性である一軸圧縮強度



結晶質岩では40MPa まで,新第三紀堆積岩では10 MPa までのデータが大半を占める。 先新第三紀堆積岩は2 MPa以下にピークを持つが50 MPa まで幅広く分布する。





111

III-117

とそのほかの物性との相関について検討した結果を示す(図 3.5-33)。

- ①一軸圧縮強度と弾性係数の相関については、たとえば菊地ほか(1984)は、硬質岩から中硬質岩、軟質岩までの幅広い岩石について、これらの間に両対数で直線関係があることを示唆している。文献調査のデータでは、ばらつきが大きいものの、両対数のグラフ上で、3~4オーダーの広範囲にわたって直線関係が認められる。
- ②一軸圧縮強度とポアソン比の相関については、両者の間に相関が認められない。 この理由としては、ポアソン比の値自体の取りうる範囲が狭いことなどが想定される。
- ③一軸圧縮強度と引張強度の比はぜい性度といわれ、一般的な岩石は 10~20 程度と されている。図より、強度の小さい方ではばらつきが大きいものの、ぜい性度が 10 ~20 の範囲には多くのデータが含まれることがわかる。
- ④一軸圧縮強度とせん断強度の相関については、菊地ほか(1984)は、乾燥状態の硬 質岩から中硬質岩、軟質岩までの幅広い岩石について、これらの間に両対数で直線 関係が認められるとしている。今回の文献調査では、ばらつきが大きいものの、3 オーダーの広範囲にわたって両対数のグラフ上で直線関係が認められる。
- ⑤一軸圧縮強度と内部摩擦角の間には非常に弱いながら正の相関が認められる。一軸 圧縮強度が大きい範囲には結晶質岩が占める割合が高く、岩石に含まれる微小亀裂 が封圧の作用によって閉鎖し、これに伴い強度が大きくなるために内部摩擦角も大 きくなることが理由のひとつと推察される。一方、一軸圧縮強度が小さい範囲に は、封圧の作用に敏感ではない形状(球状)の空隙を含む堆積岩が占める割合が高 いため、内部摩擦角が小さくなることが理由のひとつと想定される。
- ⑥一軸圧縮強度と有効間隙率の相関については、たとえば桑原(1984)は、複数の岩種について、これらの関係が双曲線で表わされることを示唆している。文献調査のデータについても、このような関係が認められる。
- (3)物性値の深度依存性

上記のデータについて,深度と物性値の関係を図 3.5-34 に示す。いずれの岩種・物 性もデータの範囲が広く,深度依存性を見い出すことは困難であるが,新第三紀堆積 岩では深度の増加とともに,自然密度,一軸圧縮強度や引張強度が増加する傾向が認 められる。これは,房総半島における深堀りボーリング孔の岩芯を用いた物性試験の データであり,深度 300~2,100m で試料が採取されている。これらのデータからは深 度の増加にともなう物性の変化が認められる(渡辺ほか,1992)。



図 3.5-33 物性の相関関係(一軸圧縮強度とほかの物性) 一軸圧縮強度と弾性係数,引張強度およびせん断強度との間には正の相関関係が認めら れる。ばらつきは大きいものの,一軸圧縮強度と内部摩擦角についても正の相関が認め られる。



# 図 3.5-34 物性値と深度の関係

いずれの岩種・物性もデータの分布範囲が広く,深度依存性を見い出すことは困難である が,新第三紀堆積岩では深度の増加とともに,自然密度,一軸圧縮強度や引張強度が増加 する傾向が認められる。 東濃鉱山の堆積岩については,深度が150m までと浅く,また,岩相変化が激しいため,物性値の深度依存性は見い出せない。一方,釜石鉱山の栗橋花崗閃緑岩については,単位体積重量,有効間隙率,せん断強度および内部摩擦角にわずかながら深度依存性が認められる。これは,構成鉱物の構成比の違いや内在する微小き裂などのミクロスケールでの差によるものと想定される(核燃料サイクル開発機構,1999)。

2) 岩盤の初期応力

地下深部の岩盤における初期応力の値や方向に関する情報は、地下空間の形状や寸 法あるいは支保形態などを決定するうえで重要である。たとえば、カナダ AECL (Atomic Energy of Canada Limited)のURL(Underground Research Laboratory)では最 大主応力の値および主応力の差が大きいために、坑道周辺に岩盤が破壊する領域が生 じている(Read, 1996)。このため、坑道掘削の方向や坑道の形状が制限される。ま た、地下発電所のための大規模地下空洞の掘削に際しては、空洞の長手方向を最大主 応力の方向と一致させることが通例となっている。

初期応力のデータについては、たとえば Kanagawa et al. (1986) は電力中央研究所 で開発したひずみゲージを用いた測定結果を取りまとめた。これらのデータを含めて 斎藤ほか(1988) が日本国内で得られた測定結果を取りまとめ、鉛直応力、平均水平 面内応力および側圧係数の深度分布を示している。これによると、鉛直応力や平均水 平面内応力と深度の関係は線形近似でき、側圧係数は浅部では大きな値を示すもの の、深度の増加にともない1より小さい値に近づくことが示されている。このような 傾向は、弾性球殻モデルを用いて理論的に説明することが可能である(日本材料学 会、1993)。

第2次取りまとめでは,1988年以降の文献も調査し,データの整備を行った。また, 東濃地域や釜石鉱山において,いくつかの手法を用いて測定を実施し,地下深部の岩 盤の初期応力データを取得するとともに,これらの深度分布について検討した。

文献調査では,鉛直応力 108 件,水平面内平均応力 178 件,側圧係数 71 件のデー タが収集された。このうち,鉛直応力と水平面内平均応力の両方が揃っているデータ は 49 件であり,これらのデータについて,深度との関係式を導いた(図 3.5-35)。 鉛直応力については,ばらつきが大きいものの,岩石の単位体積重量を 2.7g f cm<sup>-3</sup>と した直線で近似され,斎藤ほか(1988)より若干大きな勾配を示す。水平面内平均応 力についても直線近似され,斎藤ほか(1988)より若干大きな勾配を示す。側圧係数 については,深度と鉛直応力および水平面内平均応力の近似式から算出した。算出し た式は斎藤ほか(1988)とほぼ同様であり,深度の増加とともに側圧係数は小さくな り,地下深部では1より小さい値に漸近する。同図には以下に示す東濃地域や釜石鉱



## 図 3.5-35 初期応力データ

斉藤ほか(1988) とそれ以降の文献データおよび東濃地域や釜石鉱山における実測データ に基づく。なお、文献データについては、鉛直応力:108件、水平面内平均応力:178件、 側圧係数:71件のうち、鉛直応力と水平面内平均応力の両方が揃っているデータ49件をプ ロットした。鉛直応力は、岩石の単位体積重量を勾配とした直線で近似できる。側圧係数 は、浅部では大きくばらつくが、深度の増加とともに1前後の値に漸近する傾向が見られ る。なお図中の線は、鉛直応力、水平面内平均応力については、最小二乗法で近似したも の、また、側圧係数については、水平面内平均応力の式を鉛直応力の式で徐したもの。 山における測定結果も示しているが、文献データと同様に上述の傾向が認められる。

東濃地域では,第2立坑や北延 NATM 坑道内あるいは地表ボーリングにおいて, 釜石鉱山では,深度の異なる坑道内において,複数の手法を用いて初期応力測定を実施してきた(Maeda et al., 1999; Matsui et al., 1997;佐藤ほか, 1998)。用いた手法は, 対象岩種(東濃では堆積軟岩,釜石では花崗岩)を考慮して,東濃地域では,電中研 8 成分ひずみゲージを用いた応力解放法,水圧破砕法,ダブルフラクチャー法および AE (Acoustic Emission)法であり,釜石鉱山では,円錐孔底ひずみ法,水圧破砕法, AE 法, DRA (Deformation Rate Analysis)法および DSCA (Differential Strain Curve Analysis) 法とした。測定結果の一部を図 3.5-36~37 に示す。

東濃地域における測定結果では,最小主応力は土被り圧に一致するかそれ以下であ り,最大主応力は最小主応力の2倍以内である。最大主応力の方向は,プレート運動, 活断層分布,三角測量の結果あるいは浅発地震から推定される圧縮方向(東南東-西 北西)とは異なり,局所的な地形や断層の影響を受けており一様ではない。

釜石鉱山における測定結果では,最大主応力は土被り圧の2倍程度であり,中間と 最小主応力は土被り圧とほぼ等しい。最大主応力の方向はほぼ南北方向であり,プ レートの運動方向である東西方向とは異なることが示されおり,局所的な測定位置周 辺の割れ目の分布などの影響を受けていると想定される。

東濃地域と釜石鉱山のいずれの測定においても,異なる測定手法から算出される主 応力の値や方向は厳密には一致しない。これは測定地点の応力状態や割れ目状態,測 定レイアウト,あるいは測定手法ごとに原理や計測している物理量やスケールが異な ることなどに依存する。これらの要因は測定結果が得られてから判断されるものもあ るため,複数の手法で測定し,結果を総合的に判断して初期応力状態を推定する必要 がある。

3) 岩盤の時間依存挙動

岩石を含め多くの材料では、応力を一定に保ったとき、時間の経過とともにひずみ が増大する現象、すなわちクリープがみられる(たとえば、Cristescu and Hunsche, 1998)。また、変位を一定に保ったとき、時間の経過とともに応力が低下する現象、 すなわち応力緩和がみられる。これらの時間依存性挙動を把握することは、空洞の長 期安定性を評価するうえで重要である。たとえば、処分坑道周辺の岩盤においては、 深度や坑道の形状、岩盤物性によっては、岩盤のクリープ変形の発生が想定される。 また、人工バリアを構成するオーバーパックや緩衝材の設計に際しては、岩盤のク リープの影響も考慮する必要がある場合も想定される。



a) レイアウト(平面図)



| 測定手法             |            | 応力值(MPa)  |
|------------------|------------|-----------|
| 水圧破砕法 🛆          | σ1         | 1.84±0.41 |
|                  | σ2         | 1.49±0.33 |
|                  | $\sigma_3$ | 0.91±0.34 |
| ダブルフラク<br>チャー法 ● | σ,         | 1.40±0.01 |
|                  | $\sigma_2$ | 1.05±0.01 |
|                  | 03         | 0.78±0.01 |
| 応力解放法 O          | σ1         | 0.96      |
|                  | $\sigma_2$ | 0.85      |
|                  | $\sigma_3$ | 0.76      |
| AE法 🔲            | σ1         | 0.48      |
|                  | $\sigma_2$ | 0.37      |
|                  | $\sigma_3$ | 0.29      |

b) 主応力の方向

c) 主応力の値

図 3.5-36 東濃鉱山における初期応力測定のレイアウトと結果



図 3.5-37 釜石鉱山における初期応力測定のレイアウトと結果

岩石を対象とした室内におけるクリープ試験は数十年前から行われており,多くの 場合,対数クリープ則に従う一次クリープが最初に観察される。二次クリープ(定常 クリープ)についてもかなり知見が蓄積されているが,三次クリープに関する報告は ごく少ない。山下ほか(1997)や山内ほか(1998)では,軟岩を対象とした三次クリー プを含む破壊機構に関する研究を報告しており,クリープ過程における内部構造の微 視的変化やクリープ破壊と一軸圧縮破壊機構の関連について検討している。このよう な室内試験と同時に,力学モデルに関する検討も進められてきた。初期段階のモデル は,ばね要素(スプリング),粘性要素(ダッシュポット),完全降伏要素(スライ ダー)を組み合わせたものであり,このモデルにより岩石の時間依存挙動の定性的な 説明が可能である。最近になって,非線型粘弾性論に基づいた構成方程式がいくつか 提案され,岩盤の時間依存挙動の定量的な扱いが少しずつではあるが進展しつつある (大久保, 1991)。

原位置における岩盤の時間依存挙動としては,トンネル,地下発電所,鉱山坑道な どにおいて多くの事例が報告されている。例外といえるかもしれないが,大谷石の採 掘跡地における地表陥没事故などもある。一般に複雑な地質構造を持つわが国にあっ ては,地下構造物周辺岩盤の時間依存挙動は慎重に検討すべき課題といえよう。

東濃鉱山における試験研究では、岩芯を用いた一軸クリープ試験を実施するととも に、水平坑道および立坑の掘削影響試験で実施した岩盤変位計測や内空変位計測を掘 削終了後も長期的に続けている。これらの結果によると、一軸クリープ試験では、破 壊した供試体については、軸ひずみと経過時間の関係が対数クリープ則に従うことが 確認されている。また、原位置における計測地点のほとんどでは、計器の精度や計測 誤差以上の新たな変位の発生は認められていない。

釜石鉱山における試験研究では,室内では,岩芯を用いた一軸クリープ試験と疲労 試験,原位置においては,掘削影響試験の一環として,坑道掘削から約1年経過した 後に原位置 AE 計測および岩盤変位計測などを実施した。一軸クリープ試験の結果で は,軸ひずみと経過時間の関係は,対数クリープ則に従うことが確認されるととも に,疲労試験でもクリープ試験と同様の変形挙動を示すことが明らかになった。原位 置での結果は,発生した AE のイベント数はごく少なく,かつ,そのエネルギーも掘 削時と比較して非常に小さく,岩盤の破壊が進行していないことを示唆している。ま た,岩盤変位計測においても,新たに発生する変位量は認められなかった。

長期間にわたる岩石の時間依存挙動を明らかにすることは簡単ではなく,以下に挙 げるような多方面からの周到な検討が必要と考えられる。

・情報の収集:従来の知見のレビューを今後も継続して行う。

・モデル化と実験:従来の知見に基づいて長期の岩盤挙動をモデル化する手法を提案

し,これが妥当であることを確認するために,可能な限り長期間の実験を実施す る。

- ・微視的な観点からのアプローチ:時間依存性挙動の基本的なメカニズムを把握し、より高い信頼性と精度の解析を行うために、マイクロクラックの進展などの微視的な構造の長期観測と、分子動力学などの最新の手法を用いた検討を行う。
- ・原位置観測:古い時代に掘削された地下空洞における調査を通じて,岩盤の時間依 存挙動を把握して,提案したモデルの検証を行う。その際,微小ひずみ速度を計測 し,周辺岩盤の状況に関する情報を得ることも考えられる。

# 3.5.3 坑道掘削による影響の調査・解析事例

地下の岩盤中に坑道などの空洞を掘削すると,割れ目の発生・進展,応力状態の変 化あるいは間隙水圧の変化が生じる。この変化により,周辺岩盤の破壊強度や変形性 などの力学的性質,透水係数などの水理学的性質あるいは地下水の酸化還元電位など の地球化学的性質が変化することが想定される。この変化が生じる領域を「掘削影響 領域」と呼ぶ。掘削影響領域の性質やその広がりを把握することは,地下空間の合理 的な設計や施工にとって重要な情報となる。また,掘削影響領域は処分場閉鎖後には 地下水(物質)の選択的な移行経路となることも想定され,その評価は重要である。

掘削影響に関する既存の研究事例としては,国内では,日本トンネル技術協会が「ゆ るみ領域特別委員会」を発足させ、ゆるみ領域の考え方と計測方法を整理するととも に、データの収集と整理を行い、とくに硬岩の水路トンネルを対象として、掘削工法 あるいは物性値別のゆるみ領域の範囲と物性変化の程度を示している(日本トンネル 技術協会,1982)。桜井(1983)はこれらの調査結果を要約し、岩盤等級ごとに、径 5 m と 10 m のトンネルを在来工法、NATM (New Austrian Tunnelling Method)および TBM (Tunnel Boring Machine)で掘削した場合のゆるみ領域の幅を示している。たと えば、岩盤等級 CH の岩盤中に幅 5m のトンネルを NATM で掘削した場合は 1 m のゆ るみ領域が生じると報告している。海外では、スウェーデン、スイス、カナダ、ベル ギーなどの地下研究施設などにおいて掘削影響試験が実施されている(たとえば、 OECD/NEA Workshop, 1989; EDZ Workshop, 1996)。これらの国では、処分場の合理 的な設計・建設・操業および処分システムの性能評価に関連した情報の整備を目的 に、以下の課題が設定され研究が進められている。

・掘削影響領域の特性・広がりを把握し、発生メカニズムを把握する。

・掘削影響領域の特性・広がりの工法依存性を把握する。

・掘削影響領域の特性のうち、とくに水理特性を把握する。

・掘削影響領域を調査する機器・手法を開発し確立する。

東濃鉱山と釜石鉱山でも同様の課題を設定し試験を実施した(Sato et al., 1995; Sugihara et al., 1999)。 1) 東濃鉱山における掘削影響試験

東濃鉱山の新第三紀の堆積岩(軟岩)を対象として,坑道掘削が周辺岩盤に与える 影響を把握することを目的として,既存の調査・解析・評価技術を基本とした調査研 究を実施した(図 3.5-38)。また,この調査研究の結果を評価するために,室内試験 や初期応力測定などを実施した。

(1) 立坑における掘削影響試験

仕上がり内径 6m (コンクリート覆工厚 40cm), 深さ 150m の立坑(第2立坑)を ショートステップ工法で掘削し, 掘削にともなう周辺岩盤の変形挙動および力学的・ 水理学的物性変化に関する調査を実施した(Sugihara et al., 1993) (図 3.5-39)。

立坑周辺岩盤の力学的・水理学的特性の変化に関する調査で得られた結果および考察を以下に示す(松井ほか, 1992)。

- ①割れ目の変化については、第2立坑掘削面(実際に掘削した岩盤の壁面)から0.9m まで、掘削後に生じたり開口幅の変化した割れ目が多い。
- ②力学特性については,第2立坑掘削面から 0.4m 程度まで塑性域が発生していると 推察される(図 3.5-40)。その要因としては,掘削にともなう発破損傷や応力再配 分などが想定される。
- ③透水係数の変化は割れ目の影響を大きく受けており、その影響範囲は立坑壁面から 0.4~0.9m 程度であり、最大で2~3オーダーの増加がある(図3.5-41)。しかし、 場所によっては掘削面から1.1m以上離れた地点でも透水係数の増加がみられる。 これは、掘削にともなう多重の応力集中帯の発生(石田ほか、1991)や、掘削後の 地下水面の低下による不飽和領域の発生などが影響要因として挙げられる。
- ④孔間弾性波測定の結果,第2立坑掘削面から1mの範囲で30~50%もの速度低下が 認められた。この第2立坑壁面近傍の弾性波速度の変化は,割れ目の発生などにより地下水面が低下し,岩盤の飽和度が低下したことが主な要因であると推察される。
- ⑤上記の結果を総合すると,東濃鉱山において,第2立坑掘削により周辺岩盤が力学 的・水理学的に影響を受ける範囲は,第2立坑掘削面から1m程度までといえる。

岩盤挙動調査のうち,周辺岩盤の変形挙動に関する調査で得られた結果および考察 を以下に示す(佐藤ほか,1992b)。

①岩盤変位計測によると、第2立坑壁面での最大変位は 3mm であり、断層が存在する所や割れ目が多い部分では変位が大きい。同一断面において断層が存在する部分では 2~3mm,存在しない部分では 1mm 以下の変位が計測された。また、掘削によって生じる第2立坑周辺岩盤の変形挙動は岩相によって異なる。弾性係数が最も小さい M2 断面では、断層が存在しないにもかかわらず 1~3mm の変位が計測された。
②二次元流動要素法による弾塑性解析の結果、掘削により生じた変形量では立坑周辺







## 図 3.5-39 立坑掘削影響試験の概要

東濃鉱山の新第三紀の堆積軟岩を対象として、仕上がり内径6m、深さ150mの立坑 (第2立坑)をショートステップ工法で掘削し、掘削に伴う立坑周辺岩盤の変形挙動お よび力学的・水理学的物性変化に関する調査を実施した(Sugihara et al., 1993)。 岩盤中に塑性域は生じないことがわかった。したがって,第2立坑周辺の岩盤に は,塑性域の発生にともなう力学的な物性が変化する領域は生じないと推定され る。また,変形挙動に及ぼす断層の影響すなわち,断層付近で変位が発生するよう な分布は,三次元の有限要素法弾塑性解析によりほぼ表現できることがわかった。 ③連続ひずみ計測結果から岩盤中に生じている応力再配分(ひずみの変化)を推定し た(吉岡・杉原,1992)。その結果,切羽がひずみ計埋設レベルに到達する以前か ら,空洞半径方向のひずみは引張側へ,空洞接線方向のひずみは圧縮側へと変化 し,切羽が1D(D=坑道径,今回は6m)離れるまでにほぼ収束した。また,二次 元軸対称有限要素法解析の結果,割れ目頻度に応じた入力パラメーターの設定(弾 性係数について,割れ目頻度が粗の場合は孔内載荷試験の結果を,密の場合は室内 試験の結果を用いる)により,掘削にともなう応力再配分の過程は,連続体を仮定 した解析でほぼ表現できることが示された(図3.5-42)。

(2) 水平坑道における掘削影響試験

発破工法により幅 3.0m, 高さ 3.0m の水平坑道を掘削し, 掘削中の岩盤挙動や掘削 前後の物性変化を調査した(図 3.5-43)。岩盤挙動を解析・評価するため, 岩石室内 試験結果を入力パラメータとして有限要素法による事前解析を行うとともに, 各種測 定結果を考慮して事後解析を実施した(杉原ほか, 1998)。さらに, 同様の調査・解 析を機械掘削においても実施し, 掘削影響領域の工法依存性を調査した(Hirahara et al., 1999)(図 3.5-44)。

水平坑道における発破による掘削影響試験で得られた結果を以下に示す。

①岩盤内変位測定では、最終的には坑壁から 1m の地点で 1.5mm の変位量であった。 坑壁から離れるにつれて変位量は減少し、6m の地点ではほとんど変位はなかった。

- ②弾性波速度測定(屈折法・トモグラフィー調査)では,坑道周辺において厚さ0.8m 程度の弾性波速度の低下領域(健岩部の50~55%)が観測された(図3.5-45)。
- ③透水試験の結果,掘削後の測定では,坑壁から0.5~1.0mの区間では透水試験時に 10kPa 未満の圧力で試験坑道へ漏水した。発破で生じた割れ目の影響と推察され る。坑壁から1.4m以深では掘削前後でほとんど変化がないため影響は1.4m以内と 判断できる。

機械掘削により掘削作業自体の影響を極力少なくした場合の掘削影響領域の評価 を行った(図 3.5-44) (Sato et al., 1999)。掘削機械はブームヘッダー(三井三池製 作所製ミニロードヘッダー)を用いた。以下に結果を示す。

①岩盤内変位測定では、最終的には坑壁から 0.5m の地点で 1mm の変位量であった。 また、坑壁から離れるにつれて変位量は減少し、6m の地点では 0.2mm 以下の変位 であった(山本ほか、1998)。内空変位測定では、最終的な変位量は、天盤が 2~4



図 3.5-42 立坑掘削にともなうひずみ計測(実測と解析結果の比較) 連続ひずみ計測結果から岩盤中に生じている応力の再配分(ひずみの変化)を推定した。その 結果,立坑切羽がひずみ計埋設レベルに到達する以前から,半径方向のひずみは引張側へ,空 洞接線方向は圧縮側へと変化した。応力再配分は切羽が1D離れるまでにほぼ収束している。 二次元軸対称有限要素法解析を実施した結果,連続体を仮定した解析でほぼ表現できることが わかった。



図 3.5-43 発破掘削による試験の概要(東濃鉱山北延NATM坑道)



図 3.5-44 機械掘削による試験の概要(東濃鉱山北延NATM坑道)

mm,水平方向が約1.5mm であった。各変位とも,切羽離れ(坑道掘削面と計測面の距離)が1~2D(D=坑道径,今回は2.4m)でほぼ収束した。

②弾性波屈折法では、坑道周辺に厚さ 0.3m 程度の弾性波速度の低下領域(健岩部の 65~70%)が観測された。弾性波トモグラフィーでは、弾性波速度の低下領域は観 測されなかった。比抵抗トモグラフィーでは、比抵抗の変化領域は観測されなかっ た。これは機械掘削による影響が、トモグラフィーによる解析で把握できる変化よ り小さかったためと推察される。

③試験区間が10cmの透水試験装置を用いた定圧注水試験の結果(菊地ほか,1997), 坑壁から0.3m以上離れた位置では透水係数の有意な変化はなかった(図3.5-46)。

二次元弾塑性有限要素法による事前解析では,入力データとしての初期応力と岩盤物性,モデルとしての岩相について,いくつかの組み合わせでケースを設定し解析を行った。その結果,切羽進行にともなう変位量の増加傾向は計測結果とほぼ一致し, 概略的な岩盤の挙動予測ができるとともに,解析結果に最も影響を及ぼすのは初期応力条件であることが分かった。事後解析では,弾性波探査の結果から推定された損傷領域(発破掘削で0.8m,機械掘削で0.3m)を解析モデルに取り込み,初期応力測定結果とコアを用いた室内試験結果を入力データとして用いた(図3.5-47)。解析により得られた岩盤の変位量は,計測結果とほぼ一致した(図3.5-48)。発破掘削では,掘削影響領域を考慮することにより坑壁近傍での急激な変位の増加が表現されている。機械掘削では,掘削影響領域の有無によらず,解析値と実測値が一致している。

工法依存性については,弾性波屈折法で比較すると,掘削影響領域の幅は発破掘削 の 0.8m に対して機械掘削が 0.3m と,機械掘削の方が狭いことが確認された。工法の 違いの原因となる掘削損傷については,振動がトンネルの覆工コンクリートに与える 影響に関する経験式(たとえば,工業火薬協会,1976)が適用できると仮定して損傷 領域を推定すると,発破掘削,機械掘削ともに,その範囲は弾性波屈折法から求めら れる速度低下領域の幅とおおむね一致した(Sato et al., 1998)。また,いずれの工法 とも掘削にともなう周辺岩盤の変形挙動は,有限要素法弾塑性解析で表現可能である (Sato et al., 1999)。

2) 釜石鉱山における掘削影響試験

東濃鉱山における掘削影響試験と同様に,掘削にともなう影響を把握・評価するために,釜石鉱山の栗橋花崗閃緑岩を対象に既存の調査・解析・評価技術を基本とした 調査研究を実施した(Sato et al.,1995;核燃料サイクル開発機構,1999)。釜石鉱山で の掘削影響研究は,550m レベル坑道(海抜550m,地表からの深度は260m)と250m レベル坑道(海抜250m,地表からの深度は730m)において実施し,掘削影響領域の 深度依存性についても検討した。



(杉原ほか, 1998より)

図 3.5-45 東濃鉱山における弾性波を利用した調査の結果 東濃鉱山において、坑道掘削にともなう周辺岩盤の物性変化を観測した。 弾性波を用いた調査では、坑道壁面から80cm程度の範囲に低速度帯が検出 された。



図 3.5-46 機械掘削時の間隙水圧と透水係数の変化(東濃鉱山北延NATM坑道)



図 3.5-47 有限要素法解析のモデルと入力データ(東濃鉱山北延NATM坑道) 事後解析では,弾性波探査の結果から推定された弾性波速度の低下領域(発破掘削で0.8 m, 機械掘削で0.3 m)をモデル上で考慮した。



図 3.5-48 有限要素法による弾塑性解析結果と実測値の比較

(東濃鉱山北延NATM坑道)

解析により得られた岩盤の変位量は,計測結果とほぼ一致した。発破掘削では,掘削影響領域 を考慮することにより坑壁近傍での急激な変位の増加が表現されている。機械掘削では,掘削 影響領域の有無によらず,解析値と実測値が一致している。 (1) 地下 260m における掘削影響試験

550 m レベル坑道における掘削影響試験は, KD-88, 89 坑道において実施した(福田, 1990)。KD-88 坑道は割れ目の卓越方向に直交し,通常の発破工法により掘削された。坑道形状は幅 3.0m,高さ 2.5m の馬蹄形である。KD-89 坑道は割れ目の卓越方向に平行に,スムースブラスティング工法により掘削され,幅 5.2m,高さ 3.2m の矩形である。調査試験のレイアウトを図 3.5-49 に示す。

# ①KD-88 坑道での試験

坑道掘削に先立ち,有限要素法による軸対称弾塑性解析を行い,掘削にともなう地 圧変化を予測した。軸対称の解析とした理由は坑道の断面形状を考慮したためであ る。解析を行う時点では初期応力測定が行われていなかったため,土被り圧相当の初 期応力が等方的に作用すると仮定した。解析の結果,坑道の掘削に伴い周辺岩盤には 塑性域は発生せず,岩盤は弾性的に挙動すると予測された。実測結果は数値結果の傾 向とほぼ一致した。掘削前後の KE-3 孔での低圧ルジオン試験の結果では,坑道壁面 から約 2m の範囲内で,透水係数は掘削前に比べ掘削後のほうが一桁近く小さくなっ た。これは,応力集中によって割れ目の一部が閉じることで透水係数が小さくなった と解釈できる。また,KE-3 孔での等変位載荷による孔内載荷試験の結果では,掘削 前後で変形係数は明瞭には変化しなかった。

## ②KD-89 坑道での試験

事前解析として,坑道形状に近い矩形断面による平面ひずみ二次元弾塑性解析を 行った。初期応力条件は,孔径変化法による測定結果を用いた。解析結果では,坑道 壁面のごく一部の岩盤に塑性域が発生するが,全体的には弾性的な挙動を示すことが 予測された。鉛直応力成分は,坑壁から 1m 付近で極大値をとり,離れるにつれて初 期応力値へと漸近する。実測の結果では,坑道壁面の近傍では坑道掘削に伴い応力が 引っ張りに,ある程度離れたところは圧縮に変化し,解析結果の傾向と一致してい る。KE-6,7 両孔での低圧ルジオン試験の結果では(図 3.5-50),掘削後に透水係数が 小さくなった区間が多いが,坑壁から 1m 離れた KE-6 孔の2 区間では,透水係数が 増加した。また,同孔での等変位載荷による孔内載荷試験の結果では(図 3.5-50), 掘削後にわずかに変形係数が小さくなる傾向を示すが,透水係数が大きくなった2 区 間では変形係数は一桁小さくなった。この2 区間では開口割れ目が発生したと推定さ れる。

## (2) 地下 730m における掘削影響試験

本試験は、550m レベル坑道と比較してより深い 250m レベル坑道(地下 730m)に おいて、掘削影響領域の岩盤特性と広がり、および、その発生メカニズムを把握する ことを目的に実施した。試験計画の立案に先立って、既存坑道において事前調査を実 施し(Sugihara et al., 1996),試験計画に反映させた。事前調査の結果では、掘削影響



図 3.5-50 釜石鉱山KD-89坑道掘削前後の透水係数および変形係数の変化 KE-6, 7孔での透水試験の結果では掘削後に透水係数が小さくなった区間が多いが,坑道壁面から 1m離れたKE-6孔の2区間では掘削後に透水係数が増加した。これらの孔での孔内載荷試験の結果 では掘削後にわずかに変形係数が小さくなる傾向を示すが,透水係数が大きくなった2区間では変 形係数はーオーダー小さくなった。この2区間では開口割れ目が発生したことが推定される。

領域の範囲が狭く,これを捉えることが困難と考えられたため,掘削影響領域の範囲 が広くなるように試験坑道の方向を最大主応力に直交し,かつ,卓越する割れ目の走 向に平行とした。調査項目は,これまでの釜石鉱山における掘削影響試験では適用実 績のない調査機器・手法の適用性を検討することを考慮して選定した。

250m レベル坑道における掘削影響試験の調査レイアウトを図 3.5-51 に示す。試験 坑道は3.5×3.5mの馬蹄形である。工法依存性の調査のため,通常の発破工法とスムー スブラスティング工法で掘削し,2つの計測断面を設置し振動計測と AE 計測を実施 した。また、応力再配分の現象とそれにともなう物性変化を調査する断面をスムース ブラスティング工法区間に設置し、岩盤のひずみや変位の計測および透水試験を実施 した。また、有限要素法を用いた弾塑性解析とクラックテンソル理論を用いた解析お よび個別要素法を用いた解析を実施した。調査・解析結果および考察を以下に示す。

- ①岩盤変位計測の結果,掘削による全変位は約 1mm であった。また,切羽通過後の 変位量として,天盤では0.7mm の沈下,床盤では0.4mm の隆起が計測された。岩 盤ひずみ計測の結果,坑壁近傍では,坑道半径方向に 860×10<sup>6</sup>の引っ張り,鉛直 方向に 670×10<sup>6</sup>の引っ張りが生じた。ひずみ分布は,不連続的であるため,掘削 に伴い岩盤がブロック単位で挙動している可能性がある。き裂変位計による計測結 果も,切羽の進行に対応してき裂開口幅が変化する状態が示されるとともに,上記 のブロック単位の挙動を示唆する結果が得られた。
- ②振動計測の結果では(木下ほか,1998),発破位置のごく近傍においても距離と振動速度の関係は両対数で直線近似できることが分かった。工法の違いにより周辺孔における振動速度に明瞭な差が認められ、スムースブラスティングの効果が確認された。AE計測の結果では(木梨ほか,1998),掘削面から2m以内にAEが集中した。とくにアーチ脚部にはAEが集中し,解析結果でせん断応力が集中する部分と対応している。AEの最大振幅値やエネルギーを比較するとスムースブラスティング工法の方がいずれも小さく、岩盤に与える影響が小さいことが示された。
- ③弾性波屈折法によると, 健岩部に比べて速度が低下した部分は, いずれの工法とも 0.3~0.5mの厚さであり, 工法の差は認められなかった。しかし, 速度の低下率は 通常発破工法の方が大きく, 工法依存性が認められた(図 3.5-52)。
- ④低圧ルジオン試験による透水試験の結果では、掘削前は10<sup>-8</sup>~10<sup>-10</sup>ms<sup>-1</sup>オーダーの 透水係数であったが、掘削後に10<sup>-8</sup>~10<sup>-11</sup>ms<sup>-1</sup>となり、最大で1オーダー程度低下 した。増加したのは、坑道壁面にもっとも近い区間であり、2倍以内の増加である。 カナダのAECLで開発された Pac-ex (Packer-extensometer)による計測では、切羽進 行にともなう間隙水圧と割れ目変位を捉えることができ、応力再配分と間隙水圧変



図 3.5-51 釜石鉱山250mレベル坑道における試験概要



図 3.5-52 弾性波屈折法の結果(釜石鉱山250mレベル坑道)

化を同時に計測できることが確認された(図 3.5-53)。

- ⑤水質モニタリングによる REDOX 調査によると、坑道壁面からの湧水には溶存酸素が 6.5~9.5ppm 認められるが、坑壁から 2m の位置では 0.3ppm までに低下し、20m および 300m のボーリング孔においては溶存酸素濃度はいずれも 0ppm であった(笹本ほか、1999)。
- ⑥個別剛体要素法およびクラックテンソルを導入した三次元有限要素法解析を行った。入力データとなるき裂の幾何学的な情報については,坑壁におけるき裂調査(スキャンライン調査),ボーリング孔やコアのき裂観察結果に基づき設定した。き裂の物性については、き裂面を対象とした垂直載荷試験やせん断試験の結果を用いた。解析の結果、き裂の分布や初期応力の情報など、事後解析の方が事前解析と比較してモデルに反映できる情報が増えたことにより、解析値が実測値に近づいた。しかし、局所的な変位やひずみの変化を正確に表現されていないため、今後のモデル化手法の改良の必要性が認められた(図 3.5-54)。

550m レベルと 250m レベル坑道で行った掘削影響試験の結果を比較すると(主要な 割れ目の卓越方向と平行にスムースブラスティング工法で掘削するという同一の条 件下においては),数値解析では塑性領域は発生せず,原位置の調査では坑壁から 1m の範囲において一部割れ目の開口に伴って透水係数が増加する部分があるものの,最 大で 1 オーダーの増加に収まっていることは同じである。ただし,250m レベル坑道 では,応力集中による岩盤の損傷が観察された。これは 550m レベル坑道では観察さ れなかった現象であり,深度の増加とともにより大きい地圧が作用し,掘削影響の要 因の中で影響度が増していることを示す。

3.5.4 まとめ

岩盤の熱特性については,文献調査により得られたデータを整理した結果,熱伝導率の岩種ごとの度数分布が把握された。比熱と線膨張係数については,結晶質岩の度数分布が把握された。

地温勾配については、日本全国の坑井データを収集し、度数分布を把握した。これ によると、高地温勾配の地域は、火山や地熱地帯などに対応するため特定でき、これ らを除く地域における地温勾配は 2~5℃/100m 程度であることが示された。これは、 日本列島の平均的な地温勾配が 3℃/100m 程度という従来からの知見を支持する結果 となった。

岩盤の力学特性については,文献調査および東濃地域と釜石鉱山のデータをもと に,統計学的な検討および物性間の相関について検討した。これにより,岩種ごとの





95/9/3

95/9/8

95/9/13

95/9/18

95/9/23

95/9/28

95/10/3

95/10/8

95/10/13

95/10/18

物性値の範囲,平均値や中央値などの統計量を把握することができたものの,その範 囲は広く,岩種ごとの物性のばらつきを把握することの重要性が示唆された。また, 従来より示唆されてきた物性間の相関関係について,本取りまとめのデータについて も同様の関係を示すことが確認された。いずれの岩種・物性もデータの分布範囲が広 く,深度依存性を見い出すことは困難であるが,新第三紀堆積岩では深度の増加とと もに一軸圧縮強度などが増加する傾向が認められた。

初期応力については、文献調査の結果を取りまとめ、日本全国における初期応力の 状態すなわち、鉛直応力、水平面内平均応力および側圧係数の深度分布を検討した。 さらに、東濃地域と釜石鉱山の実測結果もあわせて示し、鉛直応力は単位体積重量の 勾配で線形近似できること、水平面内平均応力と深度の関係も線形近似できること、 および、側圧係数は浅部では大きな値を示し、深度の増加に伴い、深度 500m 程度よ り深くなると1より小さい値に近づくことが認められた。

東濃鉱山および釜石鉱山において掘削影響試験を実施し,掘削中の岩盤挙動や掘削 前後の岩盤物性を計測した。その結果,掘削影響領域の発生の主たる要因として,掘 削損傷(割れ目の発生・進展),応力再配分の現象および不飽和領域の発生を抽出す るとともに,これに伴い,変形係数,透水係数ならびに弾性波速度などの岩盤物性が 変化する程度とその範囲を把握した(図3.5-55)。また,岩盤に与える衝撃がより少 ない工法を選択することにより,掘削影響領域の範囲が狭くなること,および健岩部 からの変化の程度が小さくなることを確認した。さらに,一連の計測・評価を通じて 既存の計測機器・手法の掘削影響領域を捉えるための適用性を明らかにした。



(核燃料サイクル開発機構, 1999より)

図 3.5-55 坑道周辺の地質環境の概念図(割れ目系岩盤の例)

地下の岩盤中に坑道などの空洞を掘削すると、割れ目の発生・進展,応力状態の変 化あるいは間隙水圧の変化が生じる。この変化により、周辺岩盤の破壊特性や変形 特性などの力学特性,透水係数などの水理特性あるいは地下水の酸化還元電位など の地球化学特性が変化することが想定される。このような変化が生じる領域を「掘 削影響領域」と呼ぶ。掘削影響領域は,掘削損傷領域,不飽和領域および応力再配 分領域の3つの領域の重ね合せと考えられる。

- 地質調査所(1991):日本の地熱調査における坑井データ,その1,コア測定データ -物性,地質層序,年代,化学組成-,地質調査所報告,第271号.
- Cristescu, N. and Hunsche, U. (1998) : Time Effects in Rock Mechanics, John Wiley & Sons, Chichester, UK.
- Excavation Disturbed Zone Workshop (1996) : Designing the Excavation Disturbed Zone for a Nuclear Repository in Hard Rock, International Conference on Deep Geological Disposal of Radioactive Waste, Winnipeg, Manitoba Canada.
- Hirahara, N., Ishihara, T., Maeda, N., Sugihara, K. and Sato, T. (1999) : In situ Experiment of Effect of Excavation Method on Excavation Disturbed Zone at the Tono Mine in Japan, The 7<sup>th</sup> International Conference Proceedings on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation (ICEM'99), 26-30 Aug. 1999, Nagoya, Japan, CD-ROM.
- 福田和寛(1990):花崗岩中のトンネル掘削に伴う岩盤挙動と物性変化,第8回岩の 力学国内シンポジウム,講演論文集, pp.231-236.
- 石田 毅,金川 忠,矢田 篤,田仲正弘(1991):空洞掘削時の応力再配置に着目 した岩盤ゆるみ域測定法の提案,第 23 回岩盤シンポジウム講演論文集, pp.227-231.
- 核燃料サイクル開発機構(1999):釜石原位置試験総括報告書,核燃料サイクル開発 機構技術資料, JNC TN7410 99-001.
- Kanagawa, T., Hibino, S., Ishida, T., Hayashi, M. and Kitahara, Y. (1986) : In situ Stress Measurements in the Japanese Islands : Over-coring Results from a Multi-element Gauge Used at 23 Sites, Int. Jour. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abst., 23, pp.29-39.
- 喜多治之,木山 保,佐藤稔紀,石島洋二(1998):稲田花崗岩と白浜砂岩の力学物 性に及ぼす温度の影響,地盤工学会,岩の一軸および三軸圧縮試験方法検討委員 会,岩の一軸および三軸圧縮試験の方法と結果の適用に関するシンポジウム発表 論文集,pp.143-150.
- 北野晃一,新 孝一,木下直人,奥野哲夫(1988):高温下岩石の力学特性,熱特性 および透水特性に関する文献調査,応用地質, 29, pp.36-47.
- 菊地宏吉,藤枝 誠,岡 信彦,小林隆志(1984):ダム基礎岩盤の耐圧性に関する 地質工学的評価,岩盤分類,応用地質特別号,応用地質学会,pp.103-118.
- 菊地 正,佐藤稔紀,杉原弘造,西垣 誠(1997):坑道掘削に伴う間隙水圧の変化 について,資源・素材学会 1997 年秋季大会,(D)資料,資源開発, p.250.
- 木梨秀雄,畑 浩二,松井裕哉,杉原弘造(1998):AE 計測を利用した坑道掘削に よる影響領域について,第10回岩の力学国内シンポジウム講演論文集,pp.611-61.
- 木下直人,松井裕哉,菊地 正,堀田政國(1998):坑道近傍における発破振動特性 の計測,第10回岩の力学国内シンポジウム講演論文集,pp.755-760.

工業火薬協会(1976):発破ハンドブック,山海堂.

- 桑原啓三(1984):岩石の圧縮強度とせん断強度による分類の試み,岩盤分類,応用 地質特別号,応用地質学会,pp.25-33.
- Maeda, N., Sato, T., Sugihara, K. and Nakamura, N. (1999) : Estimation of applicability of stress measurement methods and three-dimensional stress state in soft sedimentary rocks, Proc. of the '99 Japan-Korea Joint Symposium on Rock Engineering, August 2-4, 1999, Fukuoka, Japan, pp.277-284.

Matsui,H., Sato,T., Sugihara,K. and Nakamura,N.(1997) : Comparizon of the results of stress measurements determined by various methods at the Kamaishi mine, Proc. of the International Symposium on Rock Stress, 8-10 Oct. 1997, Kumamoto, Japan, pp.95-100.

松井裕哉,杉原弘造,佐藤稔紀,吉岡尚也(1992):堆積岩地山における坑道周りの 力学的・水理学的な特性変化,動燃事業団技術報告書, PNC TN7410 92-046.

日本トンネル技術協会(1982):トンネル掘削によるゆるみ領域の調査報告書.

日本材料学会(1993):岩の力学 基礎から応用まで,丸善, pp.357-361.

OECD/NEA Workshop (1989) : Excavation Response in Deep Radioactive Waste Repositories ;

Implications for Engineering Design and Safety Performance, Winnipeg, OECD, Paris. 大久保泰邦(1993):日本列島の温度勾配図,日本地熱学会誌,15-1, pp.1-21. 大久保誠介(1991):岩石のクリープ,資源と素材,107, pp.245-252.

- Read, R. S. (1996) Characterizing Excavation Damage in Highly-Stressed Granite at AECL's Underground Research Laboratory, Proc. of the Excavation Disturbed ZoneWorkshop, Int. Conference on Deep Geological Disposal of Radioactive Waste, Winnipeg, Canada, pp. 35-46.
- 斎藤敏明,石田 殻,寺田 孚,田中 豊(1988):実測結果に基づくわが国の地下 岩盤内の初期地圧状態の検討,土木学会論文集,394, pp.71-78.
- 桜井春輔(1983):トンネル掘削に伴うゆるみ領域の研究,トンネルと地下,14, pp.35-41.
- 笹本 広,油井三和,浜 克宏(1999):釜石鉱山における坑道周辺岩盤中の地下水の酸化還元状態に関する調査・研究,核燃料サイクル開発機構技術資料,JNC TN8400 99-013.
- 佐藤稔紀,石丸恒存,杉原弘造,清水和彦(1992a):文献調査による我が国の岩石の物理的特性に関するデータの収集,動燃事業団技術報告書, PNC TN7410 92-018.
- 佐藤稔紀,松井裕哉,杉原弘造,吉岡尚也(1992b):立坑掘削影響試験-地中変位 計測に基づく掘削影響評価-,動燃事業団技術報告書, PNC TN7410 92-051.
- 佐藤稔紀,松井裕哉,杉原弘造(1998):深地層を対象とした力学的調査の現状-複数の手法を用いた初期応力測定について-,原子力バックエンド研究,4, pp.83-89.
- 佐藤稔紀,谷口 航,藤田朝雄,長谷川 宏(1999):文献調査によるわが国の岩石

の物理的特性に関するデータの収集(その2),核燃料サイクル開発機構技術資料, JNC TN7400 99-011.

- Sato, T., Kikuchi, T. and Sugihara, K. (1999) : *In-situ* experiment on excavation disturbed zone induced by mechanical excavation in Neogene sedimentary rocks at Tono mine, central Japan, Engineering Geology. (in press)
- Sato, T., Matsui, H., Kikuchi, T., Sugihara, K. and Okubo, S. (1998) : Seismic Velocity Structure of EDZ around the Drifts at the Kamaishi and Tono Mines in Japan, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XXI, pp.813-820.
- Sato, T., Sugihara, K. and Matsui, H. (1995) : Geoscientific Study at the Tono Mine and the Kamaishi Mine in Japan, Proc. of 8th ISRM Congress, 25-30 Sep. 1995, pp.47-51.
- 杉原弘造, 亀村勝美, 二宮康郎(1998): 堆積軟岩での発破による掘削影響の現場計 測に基づく検討, 土木学会論文集 No.589/Ⅲ-42, pp.239-251.
- Sugihara,K., Matsui,H., Ishijima,F. and Sato,T. (1996) : Study on excavation disturbance in the Kamaishi Mine, Japan, Proc. of the Excavation Disturbed Zone Workshop, Int. Conference on Deep Geological Disposal of Radioactive Waste, 16-19 Sep. 1996, Winnipeg, Canada, pp.15-24.
- Sugihara,K., Matsui,H. and Sato,T. (1999) : In situ Experiments on Rock Stress condition and Excavation Disturbance in JNC's Geoscientific Research Program in Japan, Proceedings of the International Workshop on the Rock Mechanics of Nuclear Waste Repositories, Edited by Saeid Saeb and Christopher Francke, Colorado, USA, pp.159-183.
- Sugihara,K., Yoshioka,H., Matsui,H. and Sato,T. (1993) : Preliminary results of a study on the responses of sedimentary rocks to shaft excavation, Engineering Geology, 35, pp.223-228.
- 渡辺浩平,星野一男,宮本武司,釜井俊孝(1992):房総半島地下深部における地盤 物性,第27回土質工学研究発表会,pp.1223-1224.
- 山本卓也, 菊地 正, 佐藤稔紀, 杉原弘造(1998):工法の違いによる掘削影響の現場測定, 第10回岩の力学国内シンポジウム講演論文集, pp.791-796.
- 山下 秀, 杉本文男, 山内 優, 森 聡, デンベレル ナムスライ(1997): 軟岩の 圧縮クリープ過程と微視的構造の変化-岩石のクリープ破壊機構に関する研究 (その1)-, 資源と素材, 113, pp.817-824.
- 山内 優,山崎貴博,山下 秀,杉本文男(1998):軟岩の圧縮クリープ過程と一軸 圧縮破壊過程の関連性-岩石のクリープ破壊機構に関する研究(その2)-,資 源と素材,114, pp.163-168.
- 矢野雄策,大久保泰邦,渋谷明貫(1994):坑井データに基づく日本列島温度勾配分 布図,物理探査学会第91回(平成6年度)学術講演会講演論文集,pp.153-156.
- 矢野雄策,田中明子,高橋正明,大久保泰邦,笹田政克,梅田浩司,中司 昇(1999): 日本列島地温勾配図,地質調査所特殊地質図および同解説書.
- 吉岡尚也,杉原弘造(1992):立坑掘削に伴う応力再配分とその数値解析. 第24回

岩盤力学シンポジウム講演論文集, pp.356-360.

### 3.6 岩盤中での物質移動特性

岩盤中の物質移動・遅延特性は、天然バリアとしての地質環境の機能に直結する。 たとえば、人工バリアから放射性核種が漏出した場合、地下水によって岩盤中を運ば れる過程で、放射性核種は岩石や鉱物などとの相互作用により、遅延あるいは分散・ 希釈されることが期待される(たとえば、McKinley and Hadermann, 1985; Chapman and McKinley, 1987)。

本節では,岩盤中における物質移動特性について,東濃鉱山および釜石鉱山において,これまでに進めてきた岩盤中での物質移動・遅延特性に関する調査・研究の成果 を示す。

#### 3.6.1 岩盤中での物質移動に関する調査・解析事例

1) 東濃地域における物質移動調査・解析

東濃ウラン鉱床は,基盤をなす花崗岩体から溶脱した天然ウランが酸化性の地下水 によってキャップロックとなる難透水層と基盤に挟まれた堆積岩中を移動し,還元環 境下において鉱物表面へ収着,沈殿あるいは鉱物化することによって形成され

(Katayama et al., 1974),現在まで保持されてきたと考えられている(たとえば, Ochiai et al., 1989; Yamakawa, 1991; Seo and Yoshida, 1994)。すなわち,東濃ウラン鉱床の形成は岩盤中における物質の移動・遅延の実例とみなすことができる。また,東濃地域に分布する新第三紀堆積岩類は日本に広く分布する地層であり,東濃地域における物質移動の実例は地層中で一般的に生じ得る現象として考えることができる。

これまでに,東濃ウラン鉱床を対象とした物質移動に関するナチュラルアナログ研 究として,東濃鉱山(図 3.6-1)およびその周辺地域におけるボーリング孔を利用し た地質学的,水理地質学的および地下水の地球化学的調査,および採取した岩石試料 を用いた室内調査・試験を実施し,新第三紀堆積岩中における物質の微視的移行経路 と,その場における物質の移動・遅延現象,および基盤花崗岩の割れ目近傍における 物質の移動・遅延現象について把握した。以下にそれらの研究成果について述べる。

(1) 岩盤中の微視的移行経路

堆積岩中の天然ウランの移行経路とその構造を把握するために, 東濃鉱山から採取 した天然ウランの濃集した岩石試料(図 3.6-2)を用いて, SEM(走査型電子顕微鏡) による岩石の表面構造の観察, 低粘性レジンを用いた間隙構造の染色を行い, α-オ ートラジオグラフおよび EPMA(電子線プローブマイクロアナライザー)による間隙 の分布と天然ウランの分布との相関について調査を行った。さらに, 確認された間隙 が天然ウランの移行に寄与していたか否かを確認するために, 間隙周辺において放射 線(α線)損傷によって生じるカソードルミネッセンスの調査も実施した。


図 3.6-1 東濃鉱山および周辺地域の地質概要と研究実施地点

東濃鉱山坑道内および地表から掘削した試錐孔(図中 | 印)ならびに坑道内(図 中●印)において,岩石および地下水試料などを採取し,岩盤中の物質移動現象 を把握するための調査・研究を実施した。



図 3.6-2 堆積岩中における天然ウランの濃集 写真上)堆積岩試料の断面写真,写真下)ラジオラクソグラフ像

ラジオラクソグラフ像の白い部分が天然ウラン濃集部に対応しており, 堆積岩中 に天然ウランは不均質に分布していることが分かる。東濃鉱山からこのような堆 積岩試料を採取し,各種の調査・研究に使用した。 SEM 観察の結果,堆積岩中において 0.1~10µm サイズの①鉱物粒子中の微小割れ 目(図 3.6-3a),②雲母鉱物のへき開(図 3.6-3b),③粘土鉱物が充填した基質中の 間隙(図 3.6-3c)が,三次元的に連結する間隙ネットワークが主要な間隙構造である ことが確認された(Yoshida, 1994;Yoshida et al., 1994a)。石英や長石中の微小割れ 目および基質中の間隙には自形の方解石が晶出しており、いずれの間隙もレジンによ り染色されたことから、①~③の間隙は明らかに現在の地下水によって運ばれる物質 の移行経路としての役割を果たすものと考えられる。一方、 $\alpha$ -オートラジオグラフ および EPMA を用いた天然ウラン分布調査からは、前述の微視的移行経路に沿った天 然ウランの分布が確認され(図 3.6-3a~c),さらに、石英粒子などの周縁部および粒 子中の微小割れ目に沿って、 $\alpha$ 線損傷によって生じるカソードルミネッセンスが認め られたことから、前述の3種類の間隙は過去においても天然ウランの移行経路として 機能していたと考えられる。(Yoshida, 1994;Yoshida et al., 1994b)。

堆積岩中の地下水流動と天然ウラン濃集との関係について把握するために, 東濃鉱 山におけるボーリング孔を利用した水理学的調査, および堆積岩試料の岩石学的調査 を実施した結果, 天然ウラン濃集部の堆積岩の透水係数は非濃集部の堆積岩に比べて 2~3オーダーも高いことが明らかになり, 天然ウランは堆積岩中において, 前述の ような微視的移行経路の発達した透水性の高い部分に選択的に濃集したと推定され る (Yoshida et al., 1994a)。

以上の内容をまとめると,地層中では主要構成鉱物にともなう微視的移行経路から なる間隙ネットワークが存在し,物質はその微視的移行経路に沿って移行あるいは濃 集したりする。地層中における微視的移行経路の存在,あるいはその発達程度は,後 述する物質と岩石との化学的相互作用による物質の化学的遅延とあわせて,地層中の 物質移動を規制する一要因となっていると言える。

(2) 化学的遅延(収着/鉱物化)

東濃ウラン鉱床を胚胎する堆積岩中では地下水流動はきわめて遅く,物質はおも に拡散によって移動する(Yoshida et al., 1994b; Ota and Yoshida, 1995)。このよう な地層中,さらに微視的にみれば,それぞれの移行経路に沿った物質移動の規制要因 として,後述する物質と鉱物との化学的な相互作用が考えられる。とくに,収着や鉱 物化などの地球化学的プロセスは物質の化学的遅延メカニズムとして重要である(た とえば,McKinley and Hadermann, 1985)。この化学的遅延特性について把握するこ とを目的に,東濃鉱山から採取した岩石試料およびその試料から分離した鉱物試料を 対象に,地質環境中で一般的に認められる化学的条件下でのウラン溶液を用いたバッ チ式収着試験,ならびに SEM,α-オートラジオグラフおよび EPMA などを用いた 岩石学的調査・分析を実施した。さらに,堆積岩中における天然ウランの長期的な移 行挙動を明らかにするための,天然ウラン系列核種(<sup>238</sup>U, <sup>234</sup>U, <sup>230</sup>Th)の放射平衡・



c:粘土鉱物が充填した基質中の間隙

図 3.6-3 堆積岩中における物質の微視的移行経路 写真左)SEM像,写真中) 偏光顕微鏡写真, 写真右) α-オートラジオグラフ像(a, c) /U-Mα特性X線像(b)

鉱物(写真は石英)粒子中の微小割れ目,雲母鉱物(写真は黒雲母)のへき開, 基質中の間隙(いずれもSEM像の赤色矢印)は,その周囲に天然ウランの分布 (α-オートラジオグラフ像の黒い点,U-Mα特性X線像の白い点)が認められる ことから,天然ウランの移行経路として機能していたと考えられる。 非平衡状態についての調査もあわせて実施した。

天然ウランの濃集した堆積岩試料と濃集していない堆積岩試料を用いた,<sup>233</sup>Uをト レーサーとしたバッチ式収着試験の結果,天然ウラン非濃集部の堆積岩は,濃集部の 堆積岩に比べて天然ウラン収着率が2オーダーも高いことが明らかとなった(Yoshida et al., 1994a)。この結果は,天然ウランが濃集していない堆積岩は,さらに天然ウ ランを収着し得ることを示し,一方,天然ウランが濃集した堆積岩は,天然ウランに 対してほぼ飽和状態に達しており,天然ウランの収着(遅延)サイトが少なくなって いるために,それ以上天然ウランを収着させることができないことを示唆している。

堆積岩中において天然ウランは前述の微視的移行経路に沿って,黒雲母のへき開部 (図 3.6-4a),球顆状黄鉄鉱の周囲(図 3.6-4b),変質チタン鉄鉱の内部(図 3.6-4c), 斜長石の変質部や炭質物の表面などに濃集している(山名・野原,1990;Yamakawa, 1991;Yoshida et al., 1994a, c)。図 3.6-5 に示すように,これらの鉄含有鉱物や粘土 鉱物,炭質物などは,還元環境下においてウランを非常に収着しやすいことが実験的 にも確かめられている(太田ほか,1994)。また,凝灰質砂岩よりも,より粘土質の 凝灰質シルト岩の方が天然ウラン収着率が高く(図 3.6-5),雲母類や粘土鉱物など のウラン収着能力の高い鉱物の存在量が岩石のウラン収着能力を支配していると考 えられる。参考として既往の研究では,粘土鉱物類(スメクタイト,イライト,カオ リナイト),白雲母,緑泥石,沸石類,赤鉄鉱,針鉄鉱(鉄アモルファス)のウラン 収着能力が高く,反対に,石英,長石,方解石,緑簾石,石膏のウラン収着能力が低 いことが明らかにされており(Ames et al., 1983a, b;Berry et al., 1991, 1994;Ticknor, 1993, 1994),鉱物の比表面積がその大小の一因として考えられている。

ここまでの内容をまとめると、一般的に認められる地球化学的条件下において、岩 盤中における物質の化学的遅延はその収着能力に支配されており、さらに、収着能力 の大きな鉱物の存在量に影響を受けていると言える。収着サイトが特定の物質に占有 されていなければ、岩盤の有する当該物質を遅延させる能力は一般的に高いと考える ことができる。

一方,堆積岩中に濃集した天然ウランの長期的な移行挙動についてみると,天然ウ ラン系列核種の放射平衡・非平衡調査の結果から,堆積岩の構成鉱物中の天然ウラン 系列核種は放射非平衡状態にある一方で,堆積岩全岩(約数 10cm サイズ)の天然ウ ラン系列核種は放射平衡状態を示す(図 3.6-6)。とくに,粘土鉱物や炭質物などに おいて選択的な<sup>234</sup>Uの溶脱および濃集が顕著であるものの,堆積岩全岩としては放射 平衡状態を保っていることから,ウラン鉱床を胚胎する地層は過去約数十万年間,還 元状態が保たれるなど化学的に安定であったことが推測される(Yoshida et al., 1994a, b)。



a:黒雲母のへき開



b:球顆状黄鉄鉱の周囲



c: 変質チタン鉄鉱の内部

図 3.6-4 堆積岩中の鉄含有鉱物にともなう天然ウランの濃集

写真左)SEM像,写真右)U-Mα特性X線像

東濃ウラン鉱床の堆積岩中の天然ウランは、黒雲母、黄鉄鉱、変質チタン鉄鉱などの鉄を含む鉱物に伴って濃集している(U-Mα特性X線像の白い部分)。



図 3.6-5 堆積岩類およびその構成鉱物のウラン収着能力

■:酸化条件下,■:還元条件下(同一の条件下におけるバッチ式収着試験による収着係数)東濃ウラン鉱床の堆積岩類を構成する黒雲母,黄鉄鉱,亜炭のウラン収着能力が高く,堆積岩類は粘土質になるほど天然ウランを収着させやすくなる。

さらに、堆積岩中における天然ウランの遅延に関する他の事例として、ウラン鉱物 (一次鉱物)の生成が確認されている。ウラン濃集部の堆積岩中には、極微量ではあ るものの 0.1~1µm のコフィン石およびピッチブレンドが初生的なウラン鉱物とし て、黒雲母、黄鉄鉱および炭質物に伴って現在まで安定に保持されてきていることが 確認されている(Katayama et al., 1974;小室ほか, 1990;Yoshida, 1994)。

以上の内容をまとめると、東濃ウラン鉱床では化学的に遅延(収着および鉱物化) された天然ウランは、地下水の動きが緩慢で還元性であるという水理学的・地球化学 的環境が維持されたために、現在までの約1千万年間、堆積岩中に保持され続けてき たと考えられる(Yusa et al., 1993; Seo and Yoshida, 1994; Yoshida, 1994)。さらに、 東濃ウラン鉱床を胚胎する堆積岩層は断層活動や隆起などの天然現象を被ってきた にもかかわらず、ウラン鉱床は長期的に安定な状態を保っている。言い換えれば、そ のような地層は水理学的・地球化学的な環境が維持される限り、物質を長期にわたり 保持する能力を有するということである(Yamakawa, 1991; Yusa et al., 1993)。

#### (3) 化学的遅延(共沈)

東濃地域に基盤岩として分布する花崗岩体の中の高透水性割れ目近傍には,鉄酸化 鉱物,あるいは水酸化鉄の沈着(赤鉄鉱)が幅数 cm にわたって認められることがあ る。このような領域では岩盤が有する化学的緩衝能力によって,移行する物質の溶解 度および移行速度が減じられるばかりではなく,酸化・還元フロントにおけるコロイ ドの形成などによってもマトリクス拡散などの物質移動現象は規制される(Alexander et al., 1990a)。したがって,その物質の移動・遅延現象を明らかにすることは,酸 化・還元フロントが形成されるような,環境下における核種移行現象のナチュラルア ナログととらえることができる。このため,岩石コア試料を用いて,化学分析,間隙 構造調査,天然ウラン系列核種の放射平衡・非平衡調査などを実施し,割れ目表面か ら花崗岩内部に向けての化学組成の変化,移行経路の形態や天然ウランの地球化学プ ロセスなどについて調査を行った。

調査の結果,高透水性割れ目近傍の茶褐色の変質帯では,Fe<sup>3+</sup>からなる鉄酸化鉱物 および水酸化鉄が沈殿・濃集しており,天然ウランは鉄酸化鉱物に伴って濃集(共沈) し放射平衡状態にあることが明らかになった(図 3.6-7)。また,変質帯の間隙率は 変質していない母岩のそれよりも低く,地下水-岩石反応にともなって,移行経路沿 いに鉄酸化鉱物が生成,あるいは水酸化鉄が沈着することによって間隙率が低くなっ たと考えられる。したがって,高透水性割れ目近傍の変質帯は,鉄酸化鉱物の生成に よる移行経路の狭窄により透水性がきわめて低くなったと考えられ,これにより過去 約百数十万年間,化学的に安定な状態を保ってきたと推測される(Hanamuro and Yoshida, 1997)。 以上の事例は, 高透水性割れ目の近傍における変質帯などは, 共沈などによる物質 の化学的遅延サイトとして機能しているばかりでなく, 二次鉱物の生成に伴い物理的 に物質移動を規制し, 長期的に物質を保持する役割をも果たしていることを示してい る。

(4) コロイドによる核種の移行

岩盤中において地下水中のコロイドは,3.4.3 項で述べたような地球化学的特性お よび大きな物質収着能力を有することから,物質移動を促進させる効果をもつ(たと えば,Ryan and Gschwend, 1990)。実際に地下水中のコロイドが天然ウラン系列核種 の移動・遅延に与える影響の程度について把握するために,東濃鉱山の坑道内におい て掘削したボーリング孔を利用して採取した地下水試料を対象に,コロイドの特性調 査を実施した。採取した地下水は不活性ガス雰囲気下で濃縮および限外濾過を行い, コロイドを採取するとともに,天然ウランおよびトリウム,希土類元素などの濃度に ついて分析を行った。

調査の結果,東濃ウラン鉱床における地下水中のコロイド濃度は 20nm カットオフ で1~1.5mg/l ときわめて低く,コロイド粒子はおもに硫黄に富んだ粒子やケイ酸塩お よび炭酸塩鉱物粒子などであることが明らかになった(図 3.4-14)。また,コロイド 粒子は天然ウランおよびトリウム,希土類元素を伴っていないという調査結果も得ら れた。したがって,東濃ウラン鉱床中の希薄な地下水においては,Miller et al. (1994) や Degueldre (1994) などに示されているように,コロイド表面への物質の収着とコロ イドの凝集プロセスが起こりにくく,コロイドの存在が物質移動に与える影響は無視 できると考えられる (Seo and Moulin, 1995)。

2) 釜石鉱山における物質移動調査・解析

割れ目が卓越する結晶質岩中における物質の移動・遅延の場とその場で起きる現象 について把握し、モデル化することを目的に、釜石鉱山に分布する白亜紀花崗閃緑岩 体を対象に、ナチュラルアナログ研究および原位置試験を中心に、室内調査・試験な ども合わせた総合的な研究を実施した(核燃料サイクル開発機構、1999)。釜石鉱山 に分布する花崗閃緑岩体は、第I章に述べたように、日本に広く分布する白亜紀花崗 岩類の一つであり、釜石鉱山における物質移動の実例は岩盤中で一般的に生じ得る現 象として考えることができる。以下に割れ目が卓越する結晶質岩中における物質の移 動・遅延現象の実例について述べる。

(1) 岩盤中の微視的移行経路

割れ目が卓越するような結晶質岩などの岩盤中では,物質は割れ目表面から岩盤内部に滞留している,すなわち当該物質の濃度が相対的に低い間隙水中へと分子拡散



図 3.6-6 堆積岩における天然ウランの地球化学プロセス 東濃ウラン鉱床においては過去百数十万年間に,主要構成鉱物の間で天然ウラン の濃集(ピンク色の領域)および溶脱(水色の領域)が生じているものの,堆積 岩全体としては天然ウランは化学的に安定に保持されてきたことが推定される。





高透水性割れ目近傍の変質帯(図中電領域)には鉄酸化鉱物あるいは水酸化鉄が濃集しており、天然ウラン系列核種は過去170万年間にわたり安定に保持されてきている。

(マトリクス拡散)することにより著しく遅延される(たとえば, Neretnieks, 1980; Nagra, 1994)。マトリクス拡散が生じる場について微視的移行経路の分布およびそ の構造を把握するために,釜石鉱山に分布する花崗閃緑岩体中の高透水性割れ目を対 象にした試験・調査を実施した。原位置試験は,高透水性割れ目およびその近傍岩盤 のマトリクス中に存在する間隙構造を物理的かつ化学的に擾乱させない手法とし て,高透水性割れ目への低粘性レジンの注入(Alexander et al., 1996; Frieg et al., 1998) および大孔径(Ø150~200mm)のオーバーコアリングによる試験サイトの開削により 実施した。また,取得した岩石コア試料を用い,蛍光顕微鏡下における間隙構造調査 を実施した。

原位置試験の結果から、高透水性割れ目を充填する鉱物層のうち、熱水変質を被った母岩との境界部付近に形成されている幅1~2mmの東沸石および緑泥石の層が、フローチャンネルとして機能していることが明らかになった(図 3.6-8)。この層と連結して、母岩マトリクス中には、①微小割れ目(図 3.6-9a)、②鉱物粒界(図 3.6-9a)、③へき開(図 3.6-9b)、④粘土鉱物の濃集した多孔質部(図 3.6-9c)の4種類の間隙構造(10nm~0.1mm サイズ)から成る間隙ネットワークが広がっており、物質の移行経路として機能している(Ota et al., 1997)。また、東沸石および緑泥石の層は、割れ目が再動した際のすべり面(鏡肌)となっており、一般に多孔質で、長さ 5~10mm、幅 0.1~1mm 程度の開口部を含んでおり、物質移動に寄与していると考えられる多孔質部と開口部の割合は、割れ目面全体の 40~50%程度であると推定される。

各間隙の頻度およびサイズは割れ目から離れるにしたがって減少し,とくに熱水変 質母岩と未変質母岩との境界部(割れ目表面から 10~100mm 程度)で大きく変化す る(図 3.6-10)。また,未変質母岩中では鉱物粒界と 10µm 以下の微小割れ目が卓越 するのに対して,変質母岩中では,高透水性割れ目とほぼ平行に配列する微小割れ目 の頻度とともにそのサイズも増加し,緑泥石や変質した角閃石のへき開や粘土鉱物濃 集部などにも多くの間隙が認められる。さらに,高透水性割れ目近傍に分布する連結 した間隙ネットワークを三次元的に可視化した結果,高透水性割れ目から母岩内部に 向かって間隙の連結性も次第に失われていくことが明らかになった(Ota et al., 1999)。このような間隙構造の変化は,熱水変質とその後の再動にともなう母岩の構 造的変質の程度と調和的であり,透水性割れ目および変質母岩から未変質母岩内部に 向けて物質移動・遅延に寄与する間隙の体積が大きく減少する,つまり物理的に物質 移動が起こり難くなることを示している。結晶質岩を対象とした他の研究事例(たと えば,Alexander et al., 1990b;Heath et al., 1992)においても,高透水性割れ目近傍に おける構造的変質が認められており,この広がりによって物質移動・遅延が規制され ていることが報告されている。

以上の調査結果を総合すると、数10cmスケールで岩盤中の高透水性割れ目をみた



図 3.6-8 結晶質岩中の高透水性割れ目近傍における連結間隙ネットワーク 写真左)原位置レジン注入試験試料の断面写真,写真右)試料断面の蛍光発光写真 栗橋花崗閃緑岩中の高透水性割れ目近傍において,割れ目中のフローチャンネルとして機能 している束沸石+緑泥石層(図中の青色点線/写真左の赤色矢印)から母岩内部に向けて, 連結した間隙のネットワークが広がっている(写真右の白~黄色の部分)。



c:粘土鉱物の濃集した多孔質部

図 3.6-9 結晶質岩中における物質の微視的移行経路 写真左)透過光顕微鏡写真,写真右)蛍光顕微鏡写真

栗橋花崗閃緑岩中の高透水性割れ目近傍において,微小割れ目および鉱物粒界(写真は石英 と斜長石),へき開(写真は黒雲母),粘土鉱物濃集部の4種類の間隙構造(蛍光顕微鏡写 真の黄色い部分)が物質の微視的移行経路として機能している。 場合,物質移動・遅延を規制する構造的要素は,一般的にフローチャンネルを含む割 れ目充填鉱物層とその両側の変質母岩であると考えられる。この構造的要素につい て,フローチャンネルの幅,割れ目方向の長さおよびその間隔,連結間隙ネットワー クの広がり,卓越する間隙構造を考慮すると,図 3.6-11 に示されるように,割れ目充 填鉱物層は断面が長方形のフローチャンネルのメッシュを含む平板として,その両側 の変質母岩は一定の厚さを有する平板として単純化でき,2層構造の物質移動場とし て概念モデル化することができる(Ota et al., 1999)。

(2) 物理的遅延(マトリクス拡散)

移流が卓越する高透水性割れ目の近傍の岩盤中における,物質のマトリクス拡散現象を直接的に確認するために,割れ目表面から母岩内部に向けて,天然ウラン系列核種(<sup>238</sup>U, <sup>234</sup>U, <sup>230</sup>Th)の分布および放射平衡・非平衡プロファイルを取得した。

放射平衡・非平衡調査の結果,割れ目表面から母岩内部に向けて,天然トリウムは ほぼ一定濃度のプロファイルを示すのに対し,割れ目充填鉱物の<sup>234</sup>U/<sup>238</sup>U 比は1より も大きく,かつ地下水のそれと一致しており,反対に<sup>230</sup>Th/<sup>234</sup>U 比は1よりも小さい ことから(図 3.6-12),割れ目充填鉱物中の天然ウラン(<sup>234</sup>U/<sup>238</sup>U>1)は地下水から 供給されていると考えられる。また,調査プロファイルに沿った鉱物分布および鉄成 分の含有量変化から,母岩マトリクスにおいて酸化・還元フロントの形成といった地 球化学的な変化が生じたとは考え難く,割れ目充填鉱物中に保持された天然ウラン系 列核種は,平衡状態に達する程の長い時間をかけて母岩内部に向けて拡散していると 推測される(Ota et al., 1997, 1999)。さらに,割れ目近傍の変質した母岩中には緑泥 石や変質斜長石中の絹雲母などの比較的ウラン収着能力の大きい鉱物(Ticknor, 1993, 1994)が多く分布しており,天然ウランはこれらの鉱物に一部吸着されながら,拡散 しているものと考えられる。

すべての天然ウラン系列核種の分布についての調査結果をまとめると, 釜石鉱山に 分布する白亜紀花崗閃緑岩体における天然ウランのマトリクス拡散の深さは, 少なく とも 10~100mm となる。この深さは, 前述のように連結した間隙ネットワークの分 布, 連結性, 間隙率などの構造的特性および移行経路周辺の鉱物の収着特性によって 規制されるものと考えられる。国外においても結晶質岩を対象に同様の研究が数多く なされ, 結晶質岩中の高透水性割れ目近傍におけるマトリクス拡散の深さについて報 告されている。それによると, マトリクス拡散の深さは透水性割れ目から少なくとも 数 cm であり (たとえば, Alexander et al., 1990b; Smellie et al., 1986; Mènager et al., 1994; Suksi et al., 1992), 釜石原位置試験研究において得られた前述の値もそれに 調和的である。

(3) 化学的遅延(収着)



割れ目表面からの距離[mm]

図 3.6-10 結晶質岩中の高透水性割れ目近傍における連結間隙の頻度とサイズ : 微小割れ目, ■●: 鉱物粒界, ■●: へき開, ■●: 多孔質(粘土鉱物濃集)部

図 3.6-8 の原位置試験試料において,割れ目充填鉱物層(図中醫領域)および変質母岩(図 中、領域)中では微小割れ目および多孔質部,未変質母岩(図中口領域)中では鉱物粒界が卓 越し,その頻度およびサイズは割れ目表面(図中…印)から離れるにしたがって減少する。



図 3.6-11 結晶質岩中の物質移行経路の概念モデル

栗橋花崗閃緑岩中の高透水性割れ目とその近傍の岩盤は、物質移動の観点から一定の厚 さを持った割れ目充填鉱物層と変質母岩の2層の平板で単純化され、割れ目充填鉱物層 中にはフローチャンネルがメッシュ状に広がる。フローチャンネルでは移流、割れ目充 填鉱物層と変質母岩ではマトリクス拡散が生じる。



図 3.6-12 栗橋花崗閃緑岩体中の高透水性割れ目近傍における 天然ウラン系列核種の分布プロファイル

写真)坑道壁面における高透水性割れ目の写真(黄色い線は調査プロファイル)

地下水(図中一は<sup>234</sup>U/<sup>238</sup>U比の範囲を示す)から割れ目充填鉱物層(図中璽領 域)に供給された天然ウランは、母岩内部に向けて移動(マトリクス拡散)して いると考えられる。天然ウランのマトリクス拡散は概ね変質母岩(図中)領域) と未変質母岩(図中口領域)の境界付近まで達している。 移流が卓越するような高透水性割れ目中のフローチャンネルにおける物質移動・遅 延特性を把握するために、非収着性のウラニンおよび塩化物イオン、弱〜中収着性の ストロンチウムおよびセシウムイオンを用い、2 孔間の距離 0.25m のフローフィール ドにおいて原位置コールドトレーサー試験を実施した。

原位置コールドトレーサー試験の結果,21間の距離が短かいにもかかわらず,非 収着性のウラニンおよび塩化物イオンに比べ,弱〜中収着性のストロンチウムおよび セシウムイオンはわずかではあるが遅延されたことが明らかになった(図 3.6-13a)。 さらに,ストロンチウムおよびセシウムイオンのピーク濃度は,ウラニンおよび塩化 物イオンに比べ3~4オーダーも低く,注入したストロンチウムおよびセシウムイオ ンとほぼ同量濃度のカルシウムおよびナトリウムイオンが破過した結果が得られた (図 3.6-13b)。これはストロンチウムイオンとカルシウムイオン,およびセシウム イオンとナトリウムイオンとの速やかなイオン交換反応により,注入したストロンチ ウムおよびセシウムイオンが,フローチャンネルの周囲に保持されたためと考えられ る (Ota et al., 1999)。

また,割れ目充填鉱物は,高透水性割れ目周辺の変質部および未変質の母岩に比べ,ウラン,セシウム,ストロンチウム,セレンなどの物質を収着させる能力が高い ことが室内試験により確かめられており(Sato et al., 1997),一般に雲母類や粘土鉱 物などから成る割れ目充填鉱物は高い物質収着能力を有すると考えられる。

以上の結果をまとめると,移流が卓越するような高透水性割れ目においても,割れ 目充填鉱物の有する収着能力や陽イオン交換能力によって,物質の移動は遅延される 可能性があると言える。

#### 3.6.2 まとめ

東濃ウラン鉱床および釜石鉱山におけるナチュラルアナログ研究や原位置試験研 究の実施により、岩盤中において地下水によって運ばれる物質は、連結した間隙ネッ トワーク中を拡散し分散・希釈されていくばかりでなく、割れ目表面から岩盤中への マトリクス拡散や岩石や鉱物などとの化学的相互作用によって、物理的および化学的 に遅延されることが具体的に示された。とくに、物質が移行経路周辺の岩石・鉱物と の化学反応を起こさずに割れ目中を移動するような場合においても、岩盤中の物質移 動は著しく遅延されることとなる。

また,岩盤中において,鉱物粒界,鉱物粒子中の微小割れ目およびへき開,粘土鉱 物の濃集した多孔質部などの微視的間隙からなるネットワークが存在し,それが物質 移動の場となっていることが明らかになった。さらに,移行経路沿いに分布するそれ ぞれの鉱物は,移動する物質ごとに異なった化学的遅延特性を有し,物質の移動を遅



時間 [分]

図 3.6-13 結晶質岩中の高透水性割れ目におけるコールド トレーサーの遅延

a:取得した破過曲線、b:破過にともなうCa<sup>2+</sup>およびNa+の回収曲線

栗橋花崗閃緑岩中の高透水性割れ目における原位置コールドトレーサー試験(孔間距離0.25m)の結果, Sr<sup>2+</sup>およびCs<sup>+</sup>はSr<sup>2+</sup>⇔Ca<sup>2+</sup>, Cs<sup>+</sup>⇔Na<sup>+</sup>のイオン交換反応により割れ目充填鉱物層中に保持され, 非収着性のウラニンとCI-に比べてわずかに移行が遅延されている。このような移流が卓越する場においても物質の遅延が期待される。

延させるばかりでなく,東濃ウラン鉱床に代表されるように,水理学的かつ化学的な 環境条件が変化しない限り,長期にわたり物質を保持する能力を有することも明らか になった。

一方,コロイドによる物質移動については,東濃ウラン鉱床におけるナチュラルア ナログ研究により,コロイドが物質移動に与える影響は小さい実例が示されている (3.4節参照)。

岩盤中における希釈および遅延といった物質移動現象は,移行経路の構造的および 化学的特性による影響を強く受ける。しかしながら,第1章に述べたように,東濃ウ ラン鉱床および釜石鉱山に分布する岩盤は広く日本に分布するものであり,また,東 濃ウラン鉱床および釜石鉱山における研究事例と併せて紹介した諸外国における研 究事例でも明らかなように,その物質移動現象は,基本的にはどのような岩盤中にお いても一般的に起き得るものと考えられる。したがって,3.3 および 3.4 節で述べた ような,地下水流動特性および地下水の地球化学的特性を有するような一般的な深部 地質環境中においては,移動する物質を希釈および遅延させるさまざまなプロセスが 期待できると考えられる。

- Alexander, W.R., Frieg, B., Ota, K. and Bossart, P. (1996) : The RRP Project : Investigating radionuclide retardation in the host rock, Nagra Bulletin No.27, pp.43-55, Nagra, Wettingen, Switzerland.
- Alexander, W.R., MacKenzie, A.B., Scott, R.D. and McKinley, I.G. (1990a) : Natural analogue studies in crystalline rock: The influence of water-bearing fractures on radionuclide immobilisation in a granitic repository, Nagra Tech. Rep., NTB 87-08, Nagra, Baden, Switzerland.
- Alexander, W.R., McKinley, I.G., MacKenzie, A.B. and Scott, R.D. (1990b) : Verfication of matrix diffusion by means of natural decay series disequilibria in a profile across a water conducting fracture in granitic rock, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XIII, pp.567-576.
- Ames,L.L., McGarrah,J.E. and Walker,B.A. (1983a) :Sorption of trace constituents from the aqueous solutions onto secondary minerals, I, Uranium, Clays Clay Miner., 31, pp.321-334.
- Ames, L.L., McGarrah, J.E. and Walker, B.A. (1983b) : Sorption of uranium and radium by biotite, muscovite, and phlogopite, Clays Clay Miner., 31, pp.343-351.
- Berry, J.A., Bishop, H.E., Cowper, M.M., Fozard, P.R., McMillan, J.W. and Mountfort, S.A. (1994) : The use of microanalytical techniques to measure the distribution of uranium and plutonium sorbed on rocks and minerals, Radiochim. Acta, 66/67, pp.243-250.
- Berry, J.A., Cowper, M.M., Green, A., Jefferies, N.L. and Linklater, C.M. (1991) : Sorption of radionuclides on mineral surfaces, In: Proceedings of the 3rd International Conference on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management, 2, pp.988-993.
- Chapman, N.A. and McKinley, I.G. (1987) : The Geological Disposal of Nuclear Waste, John Wiley & Sons, Chichester, UK, 280p.
- Degueldre, C. (1994) : Colloid properties in groundwaters from crystalline formations, Nagra Tech. Rep. NTB 92-05, Nagra, Wettingen, Switzerland.
- Frieg,B., Alexander,W.R., Dollinger,H., Bühler,C., Haag,P., Möri,A. and Ota,K. (1998) : In situ resin impregnation for investigating radionuclide retardation in fractured repository host rocks, Jour. Contam. Hydrol., 35, pp.115-130.
- Hanamuro, T. and Yoshida, H. (1997) : An analogue of the oxidation process along a fracture in Toki granite, central Japan, In: 6th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere Abst. Migration'97, Sendai, Japan, 26-31 Oct. 1997, p.96.
- Heath, M.J., Montoto, M., Rodriguez Rey, A., Ruiz de Argandoña, V.G. and Menendez, B. (1992) : Rock matrix diffusion as a mechanism of radionuclide retardation : A natural analogue study of El Berrocal granite, Spain, Radiochim. Acta, 58/59, pp.379-384.

核燃料サイクル開発機構(1999):釜石原位置試験総括報告書,核燃料サイクル開発

機構技術資料, JNC TN7410 99-001.

- Katayama, N., Kubo, K. and Hirono, S. (1974) :Genesis of uranium deposits of the Tono mine, Japan, In: Proc. IAEA-SH-183/11, pp.437-452.
- 小室光世,山本正博,鈴木 滋,野原 壯,武田精悦(1990):東濃地域月吉鉱床に おけるウランの産状,日本鉱山地質学会,第40回年会学術講演要旨集, p.44.
- McKinley, I.G. and Hadermann, J. (1985) : Radionuclide sorption database for Swiss safety assessment, Nagra Tech. Rep. NTB84-40, Nagra, Baden, Switzerland.
- Mènager, M.T., Heath, M.J., Ivanovich, M., Montjotin, C., Barillon, R., Camp, J. and Hasler, S.E. (1994) : Uranium migration/retention processes in core profiles from El Berrocal (Spain) : Implications for matrix diffusion in fractured granite, Radiochim. Acta, 66/67, pp.475-483.
- Miller, W., Alexander, W.R., Chapman, N.A., McKinley, I.G. and Smellie, J.A.T. (1994) : Natural analogue studies in the geological disposal of radioactive wastes, Studies in Environmental Science 57, Elsevier, Amsterdam.
- Nagra (1994) : Kristallin-1 Safety Assessment Report, Nagra Tech. Rep. NTB 93-22, Nagra, Wettingen, Switzerland.
- Neretnieks, I. (1980) : Diffusion in the rock matrix : An important factor in radionuclide retardation?, Jour. Geophys. Res., 85, pp.4379-4397.
- Ochiai, Y., Yamakawa, M., Takeda, S. and Harashima, F. (1989) : A natural analogue study on Tono uranium deposit in Japan, In: côme, B and Chapman, N.A. (editors), CEC natural analogue working group; Third meeting, Snowbird, near Salt Lake City, USA, 15-17 June 1988, CEC Nuclear Science and Technology Series, EUR 11725, pp.126-138, CEC, Luxembourg.
- Ota, K., Amano, K., Sato, H., Shibutani, T. and Tachi, Y. (1997) : In situ matrix diffusion in fractured crystalline rock, Kamaishi In Situ Test Site, north-east Japan. In : 6th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere, Abst. Migration '97, Sendai, Japan, 26-31 Oct. 1997, pp.98-99.
- Ota,K., Amano,K. and Ando,T. (1999) : Brief overview of *in situ* contaminant retardation in fractured crystalline rock at the Kamaishi *In Situ* Test Site, In: Proceedings of an International Workshop for the Kamaishi *In Situ* Experiments, Kamaishi, Japan, 24-25 August 1998, pp.67-76, JNC Tech. Rep., JNC TN7400 99-007, JNC, Japan.
- 太田久仁雄,児玉京子,吉田英一(1994):堆積岩中の物質移行に関する研究(IV) -岩石の収着能力とウランの収着メカニズムについて,日本原子力学会,1994年 春の年会予稿集, p.92.
- Ota,K. and Yoshida,H. (1995) : Influence of microscopic heterogeneity on diffusion for sedimentary rocks, In: Geoval'94, Validation Through Model Testing, Proc. NEA/SKI Symposium, Paris, 11-14 Oct. 1994, pp.237-243, OECD, Paris.
- Ryan, J.N. and Gschwend, P.M. (1990) : Colloid mobilization in two Atlantic Coastal Plain

aquifers : Field studies, Water Resour. Res., 26, pp.307-322.

- Sato,H., Shibutani,T., Tachi,Y., Ota,K., Amano,K. and Yui,M. (1997) : Diffusion behaviour of nuclides considering pathways in fractured crystalline rocks, PNC Tech. Rep. PNC TN8410 97-127, PNC, Tokai, Japan.
- Seo,T. and Moulin,V. (1995) : Study of colloids in groundwater at the Tono uranium deposit, Japan, In : 5th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere, Abst. Migration'95, Saint-Malo, France, 10-15 Oct. 1995, p.45.
- Seo,T. and Yoshida,H. (1994) Natural analogue studies of the Tono uranium deposit in Japan, In: von Maravic,H. and Smellie,J. (editors) Fifth CEC natural analogue working group meeting and Alligator Rivers analogue project (ARAP) final workshop - Proceedings of an international workshop held in Toledo, Spain, 5-9 October 1992, CEC Nuclear Science and Technology Series, EUR 15176, pp.179-184, CEC, Luxembourg.
- Smellie, J.A.T., MacKenzie, A.B. and Scott, R.D. (1986) : An analogue validation study of natural radionuclide migration in crystalline rocks using uranium-series disequilibrium studies, Chem. Geol., 55, pp.233-254.
- Suksi, J., Ruskeeniemi, T. and Rasilainen, K. (1992) : Matrix diffusion Evidences from natural analogue studies at Palmottu in SW Finland, Radiochim. Acta, 58/59, pp.385-393.
- Ticknor, K.V. (1993) : Actinide sorption by fracture-infilling minerals, Radiochim. Acta, 60, pp.33-42.
- Ticknor, K.V. (1994) : Uranium sorption on geological materials, Radiochim. Acta, 64, pp.229-236.
- Yamakawa, M. (1991) : Geochemical behaviour of natural uranium-series nuclides in the geological formation, In: Global Environment and Nuclear Energy, Proc. The 3rd International Symposium on Advanced Nuclear Energy Research, Mito, Japan, 13-15 March 1991, pp.150-158.
- 山名智,野原壯(1990):月吉ウラン鉱床の固定環境の鉱物学的研究,日本原子力学 会,1990年秋の大会要旨集, p.719.
- Yoshida, H. (1994) :Relation between U-series nuclide migration and microstructural properties of sedimentary rocks, Appl. Geochem., 9, pp.479-490.
- Yoshida, H., Yui, M. and Shibutani, T. (1994a) : Flow-path structure in relation to nuclide migration in sedimentary rocks : An approach with field investigations and experiments for uranium migration at Tono uranium deposit, central Japan, Jour. Nucl. Sci. Technol., 31, pp.803-812.
- Yoshida, H., Kodama, K. and Ota, K. (1994b) : Role of microscopic flow-paths on nuclide migration in sedimentary rocks - A case study from the Tono uranium deposit, central Japan, Radiochim. Acta, 66/67, pp.505-511.
- Yoshida, H., Seo, T., Nohara, T., Ota, K., Hama, K., Kodama, K. and Iwatsuki, T. (1994c) :

Data compilation of geoscientific studies of Tono uranium deposits, central Japan, PNC Tech. Rep. PNC TN7410 94-015, PNC, Toki, Japan.

Yusa,Y., Ishimaru,K., Ota,K. and Umeda,K. (1993) : Geological and geochemical indicators of paleohydrogeology in Tono uranium deposits, Japan, In: Paleohydrogeological Methods and their Applications, Proc. NEA Workshop, Paris, 9-10 Nov. 1992, pp.117-146, OECD, Paris.

第Ⅳ章

# 地質環境調査技術

## 第 IV 章 地質環境調查技術

前章までに述べてきたとおり,わが国における地層処分による安全確保の仕組み は,安定な地質環境を選定したうえで,そこに多重バリアからなる適切な地層処分シ ステムを構築することである。この安全確保の仕組みにおいて,地質環境の調査は, 第 II 章で述べたような地質環境の長期安定性に関する予測的な評価ならびに第 III 章 で述べた多重バリアシステムの設計や性能評価に必要な地質環境情報を取得するこ とが目的となる。また,調査には,既存情報の収集・解析のための文献調査と新たな 情報を取得するための現地調査があり,現地調査は大きく地上から行う調査と地下で の調査に分けられる(図 4.1-1)。

第1次取りまとめにおいては,岩盤や地下水に関するデータを取得するための調査 技術・機器に関する開発の現況を整理した。国はその内容を評価したうえで,今後の 課題として,地層処分にとって重要な地質環境条件にさらに焦点を当てて,調査・計 測技術や機器の開発・改良を進め,信頼性の高いデータの充実を図る必要があること を指摘した。これを踏まえ,第1次取りまとめ以降は,東濃地域および釜石鉱山での 地層科学研究を拡充することにより,地下深部の地質構造,地下水の流動特性と地球 化学特性,岩盤の力学特性などに関するデータを取得するために必要な調査技術の開 発・改良および適用性の確認を行ってきた。

本章では、まず、4.1 節で、処分地選定のプロセスおよび選定において考慮すべき 地質環境上の要件を整理する。また、これに基づき、実施すべき地質環境調査の内容 について検討する。そのうえで、4.2 節以下で、サイクル機構において開発・改良お よび適用試験を行ってきた技術・機器を中心に、地層処分にとって重要な地質環境条 件(地質・地質構造、地下水の流動特性、地下水の地球化学特性、岩盤の熱特性・力 学特性、岩盤中での物質移動特性)を理解する目的で一般に適用可能と考えられる調 査技術・機器の概要をまとめる。

#### 4.1 処分地の選定と地質環境調査

地層処分のための場所の選定は,2000年を目処に設立される処分事業の実施主体が 行うこととされている(原子力委員会,1994)。また,その選定プロセスについては, ①処分候補地の選定,②処分予定地の選定および③処分地の選定の3つの段階が想定 されており,処分予定地の選定段階には予備的調査が,また,処分地の選定段階には 地下施設を利用したサイト特性調査が行われることとされている(原子力委員会高レ ベル放射性廃棄物処分懇談会,1998)。ここでは、上記の各段階における処分候補地, 処分予定地および処分地を包括する意味で,「サイト」を用いる。





図 4.1-1 ボーリング孔や地下坑道を利用した地質環境の調査

#### 4.1.1 サイト選定のプロセス

サイトの選定を段階的に、かつ透明性をもって進めていくための具体的な方策については、国や電気事業者などにおいて検討がなされているところである(たとえば、 駒田ほか、1999;北山・駒田、1999)。現時点において、各段階の技術的な位置づけ については、以下のように考えられる。

1) 処分候補地の選定

処分候補地の選定は、地層処分の場として不適切な地域を、処分予定地の選定に先 だって除外しておくことが主眼となる。この観点からは、天然現象によって地層処分 システムの性能に著しい影響が及ばないことや、人間侵入の動機となるような地下資 源が存在しないことなどが、処分候補地としての条件となる。なお、この段階におけ る地質環境の調査は、関連する分野における既存の情報を対象とした文献調査が主体 となると考えられる。

2) 処分予定地の選定

処分予定地の選定段階には、処分候補地における現地調査が実施される。これにより、処分候補地の選定段階において主に文献調査により判断した内容が、実測データによって確認される。また、人工バリアの設置環境や天然バリアの観点から、サイトの岩盤および地下水の適性を検討することも可能になってくる。すなわち、第2次取りまとめ(総論第 IV 章、第 V 章および分冊2、3)に示したような手法を適用することにより、処分候補地における実測データに基づいて、処分システムの概略的な設計や予備的な安全評価を行うことができる。これらの結果を踏まえて、処分候補地の中から処分予定地が選定される。

3) 処分地の選定

処分地の選定段階には、処分予定地において、地下施設の建設をともなう総合的な 調査(サイト特性調査)が実施される。この段階においては、サイトの地質環境特性 が詳細に把握され、地層処分システムの設計や安全評価に必要な地質環境データが包 括的に取得、整備されることになる。

4.1.2 サイト選定の要件

1) 要件の抽出

ここでは、4.1.1 で示したサイト選定の各段階を通じて、技術的な判断の拠り所と すべき地質環境上の要件を検討する。まず、以下の考え方に基づき、サイト選定の要 件とすべき項目を抽出した。

・専門部会報告書に示された以下の技術的な事項について検討し,その内容を詳細 化する。

ー地質環境の長期安定性

一人工バリアの設置環境として重要な地質環境条件

ー天然バリアとして重要な地質環境条件

- ・とくに、変動帯に位置するわが国の地質環境の特徴を十分に考慮する。
- ・国際機関(IAEA, 1981, 1989, 1994)や諸外国(USDOE, 1982; Nagra, 1994;
   SKB, 1992a, 1995; AECL, 1994 など)によって整理された項目を参照し,わが
   国の地質環境の特徴と対比することにより,漏れがないことを確認する(原子力
   安全研究協会, 1997)。

抽出された項目は、単独で地層処分の場としてのサイトの適性が判断される項目 と、サイトの適性に関与するが、単独での判断が困難(総合的な評価が必要)な項目 とに大別できる。ここでは、前者を「サイト選定の可否にかかわる地質環境の要件」、 後者を「サイト選定において考慮すべき地質環境条件」として整理する(表 4.1-1)。

| - | サイト選定のプロセス | 候補地の選定  | 予定地の選定                                                                                                          | 処分地の選定                | 着眼点          |
|---|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 可 |            |         |                                                                                                                 |                       | ○断層活動        |
| 否 | 地質環境の長期安定性 |         |                                                                                                                 | • • • • • • • • • • • | 〇火山活動        |
| の |            |         |                                                                                                                 |                       | ○隆起・侵食       |
| 要 | 処分場の建設可能性  |         | a Marina Managaraka kata kata kata da k | • • • • • • • • • • • | ○岩盤の規模,深度    |
| 件 | 人間侵入       |         |                                                                                                                 |                       | 〇地下資源        |
| 考 |            |         |                                                                                                                 |                       | 〇地質構造        |
| 慮 | 人工バリアの設置環境 | ******* |                                                                                                                 |                       | 〇地下水の流動特性    |
| Ø |            |         |                                                                                                                 |                       | 〇地下水の地球化学特性  |
| 条 | 天然バリア機能    | ••••    |                                                                                                                 |                       | ○岩盤の熱特性・力学特性 |
| 件 |            |         |                                                                                                                 |                       | ○岩盤中の物質移動特性  |
|   | 主要な調査手段    | 文献調査    | 、 地上調査                                                                                                          | <b>\</b> 地下調査         |              |

表 4.1-1 サイト選定における地質環境上の要件

2) サイト選定の可否にかかわる地質環境の要件

この要件は、地層処分の場として不適切な地域を、選定の対象から除外するうえで の判断基準となる。現時点で想定される要件としては、地質環境の長期安定性、処分 場の建設可能性および人間侵入に関連する項目が挙げられる。これらの要件を満たさ ない地域は、可能な限り処分候補地の選定段階における文献調査によって除外してお くことが重要である。そのうえで、これらの要件に関しては、処分予定地の選定段階 において、現地調査による確認を行う必要がある。

(1) 地質環境の長期安定性に関する要件

地質環境の長期安定性の観点からは,第Ⅱ章で述べたように,断層活動,火山活動 あるいは隆起・侵食といった天然現象による影響が,地層処分システムの性能に支障 を及ぼすような地質環境ではないことが重要な要件となる。各天然現象についての要 件は,以下のように考えられる。

①断層活動の影響(岩盤の破断・破砕,変位)によって,処分システムの所期の性能 が損われるような場所ではないこと

この要件を満たす場所は,主要な活断層(過去数十万年以内に繰り返し活動してい る断層)から十分に離すことにより確保できる。2.3 で述べたように,わが国におけ る活断層の分布はおおむね把握されており,候補地を選定する段階に,主要な活断層 の影響範囲(および活動の場の移動範囲)を見込んで距離を離すことが可能である。 また,予定地選定の段階には,トレンチ調査や年代測定などの手法を用いて,活動の 履歴や周辺岩盤の状態を調べることにより,断層の活動性や影響の規模などを実際に 確認できる。これらの結果に基づき,地下水の移行経路としての特徴や周辺岩盤の破 砕や変形の程度などを考慮して,人工バリアの性能および天然バリアとしての機能が 十分に確保できるように,処分施設を配置できるかどうかが判断される。

# ②火山活動の影響(マグマの貫入,地熱,熱水の侵入)によって,処分システムの所 期の性能が損われるような場所ではないこと

この要件を満たす場所は、火山が分布する地域から十分に離すことにより確保でき る。2.4 で述べたように、わが国における火山の分布は良く把握されており、候補地 を選定する段階に、それらの影響範囲(および活動の場の移動範囲)を見込んで距離 を離すことが可能である。また、予定地選定の段階には、火山噴出物や熱水変質帯の 分布と年代あるいは地下水の水質や地温の空間的な変化などを追跡することによ り、周辺に存在する火山(地域)の活動の特徴や影響を調べることができる。これに より、火山の活動地域およびそれに起因する地熱・熱水の影響範囲などを考慮して、 人工バリアの性能および天然バリアとしての機能が十分に確保できるように、処分施 設を配置できるかどうかが判断される。

# ③隆起・侵食によって、地下深部に埋設した廃棄体が地表付近に接近するような場所ではないこと

この要件は、廃棄体を隔離すべき期間に予想される隆起・侵食の規模を見込んで、 十分な深度に廃棄体を埋設すること、と言い換えることができる。すなわち、廃棄体 を埋設する深度に応じて、許容できる隆起・侵食の規模は違ってくる。2.5 で述べた ように、わが国における隆起・侵食の地域的な傾向はおおむね把握されているため、 候補地を選定する段階に、著しい隆起・侵食が起こるような地域を除外することがで きる。また、予定地選定の段階には、個々の地域における地形・地質情報に基づいて、 より詳細な分析が可能となる。その際には、2.6 で述べたような気候・海水準変動の 影響を加味することも必要である。これらの検討に基づき、将来に想定される隆起・ 侵食を考慮しても、人工バリアの性能および天然バリアとしての機能が維持できる深 度に、廃棄体を埋設できるかどうかが判断される。

なお、これらの長期安定性に関する要件は、国際機関のガイドラインなど(たとえ ば、IAEA、1985、1994)でも、地層処分システムが成立するための要件として提示さ れている。諸外国では、上記以外の天然現象として、岩塩層のダイアピリズム(岩塩 が周囲の岩石よりも比重が小さく、塑性流動しやすいため、割れ目などに沿って上昇 する現象)や巨大隕石の落下が検討されている例があるが、前者はわが国には存在し ないこと、後者は地球的規模で環境を破壊する、きわめて稀な現象であることなどか らサイト選定の要件の検討から除外した。

(2) 処分場の建設可能性に関する要件

処分施設を建設するためには、一定の広がりを有する空間が地下の岩盤内に確保されることが必要である(IAEA, 1994; Nagra, 1994)。この観点からは、処分場を建設するうえで十分な規模の岩盤が、適切な深度に分布していることが要件となる。とくに、明らかに適性の劣ると考えられる第四紀の未固結岩(砂礫層など)が地下深部ま

で分布しているような地域は除外される(原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会, 1984)。そのような地域は,候補地を選定する段階において,地質図などの既存の資料を参考にして,あらかじめ除外することができる。また,予定地選定の段階には, 対象とする岩盤の分布や強度などを測定することにより,合理的な仕様に基づいて処 分場を建設できるかどうかが判断される(総論第Ⅳ章,分冊2参照)。

(3) 人間侵入に関する要件

地下に資源が存在する場合,将来の世代が採掘や探査の目的で地下深部の地質環境 に接近することが想定される。処分場への人間侵入の可能性をできるだけ低減する観 点からは,地下資源が存在する地域でないことが重要な要件となる。このような考え 方は,諸外国においても示されている(たとえば,Nagra,1994;SKB,1995)。この 要件については,候補地を選定する段階に,鉱床の分布や過去の鉱業活動などに関す る既存の資料に基づいて検討することが可能であり,予定地選定の段階には,現地調 査により直接確認できる。

3) サイト選定において考慮すべき地質環境条件

地層処分システムが長期にわたる安全性を維持するためには,上記 2)の要件に加え て,サイトの岩盤や地下水の性質が,人工バリア(および処分施設)の設置環境なら びに天然バリアとして適切であることが重要となる。また,このような多重バリアの 性能に関与する地質環境条件は,著しく適性が劣る場合を除けば,個々の条件を独立 的に評価するよりも,むしろ,処分システムの設計や安全評価の観点からの検討を通 じて,総合的に評価すべきである。

サイトの地質環境条件に関する具体的な情報は,処分予定地の選定段階における地 表調査やボーリング調査によって取得され始め,最終的には,処分地の選定段階にお ける地下施設を利用したサイト特性調査によって包括的に整備される。すなわち,調 査が進展するにしたがって,得られる地質環境情報の量や詳細さが増し,これにとも ない,処分システムの設計および安全評価の精度や確実性が向上していく。なお,処 分候補地の選定段階においても,その地域の地質・地形的な特徴に基づき,岩盤や地 下水の性質をある程度予測しておくことは可能である。

(1) 人工バリアの設置環境として考慮すべき地質環境条件

人工バリアおよび処分施設の設置環境としては,建設・施工性と性能維持の観点から,サイトの地質構造,地下水の流動特性と地球化学特性および岩盤の熱特性・力学 特性が重要となる。これらの地質環境条件について,以下のような点に留意しつつ, 人工バリアの仕様や処分施設の設計との適合性を検討する必要がある。

#### ①地質構造

主要な地質構造要素(断層や不整合面など)の分布や性状との関係で,処分施設を 適切に配置できることが重要な条件となる。とくに,大規模な断層破砕帯など,地下 坑道建設の障害となるような要素については,これを避けて配置する必要がある(総 論第 IV 章,分冊2参照)。なお,ここで検討の対象としている断層は,上記の「2)サ イト選定の可否にかかわる地質環境の要件」の対象とした活断層ではなく,すでに活 動を終了した断層(地質断層や死断層あるいは非活断層と呼ばれる)である。

#### ②地下水の流動特性

地下水の動きは、オーバーパックの腐食や核種の溶解および移行を支配する重要な 要素である。一般的には、動水勾配や透水性が低く、人工バリア中に浸透する地下水 の量や速度が小さいことが好ましい条件となる。逆に、地下水の動きが速く、緩衝材 の著しい流失などが想定されるような場所は、人工バリアの設置環境として適切では ない(総論第V章,分冊3参照)。

東濃地域や釜石鉱山での実測結果などによれば、断層破砕帯や割れ目集中帯を除く 地下深部の岩盤としての平均的な透水係数は、おおむね 10<sup>-10</sup>~10<sup>-7</sup> m s<sup>-1</sup>の範囲に分布 しており、また、地下深部における動水勾配は、地表付近に比べて小さくなることが 確認されている(3.3 参照)。このような知見に基づけば、地下深部において、緩衝 材を流失させるような地下水流動が生じているとは、一般的には考え難い。

#### ③地下水の地球化学特性

地下水の化学的な性質(pH や酸化還元状態など)は、人工バリア材の腐食速度や 溶解速度を左右する重要な要素である。現在検討されている人工バリアの仕様では、 地下水の pH が強酸性や強アルカリ性でなく,かつ還元性であることなどが,オーバー パックの腐食や核種の溶解を抑制する観点から好ましい条件となる。とくに、緩衝材 などによる還元能力を越えるような酸化性の地下水が,広域に浸透しているような場 所は、人工バリアの設置環境として適切ではない(総論第 V章,分冊3参照)。

わが国では,降水起源の地下水と海水起源の地下水を考慮する必要があるが,いず れも,岩石中に一般的に含まれる造岩鉱物や粘土鉱物,あるいは微生物や有機物との 反応によって,地下深部の地下水は一般に還元状態にあると考えられる。とくに,新 第三紀の堆積岩のように有機物を多く含む岩盤中では,花崗岩などに比べて,比較的 浅い深度で還元状態に達するものと思われる(3.4 参照)。

#### ④岩盤の熱特性・力学特性

地下深部の応力,地温および岩盤の諸物性は,処分施設や人工バリアの設計および 建設・施工性にとって重要である。一般的には,応力状態が均質に近く,地温が低い ことが好ましい条件となる。これらの条件は、処分施設や人工バリアの仕様を最適化 する要件となるため、経済性の観点からも重要である。とくに、緩衝材の温度を制限 値(たとえば、100℃)以下に維持できるように設計することが困難な地温状態、あ るいは建設・操業時における地下空洞の安定性や埋め戻し後の人工バリアの力学的な 安定性を、合理的な設計により確保できないような応力状態は、人工バリアの設置環 境として適切ではない(総論第 Ⅳ章,分冊2参照)。

全国的な文献データや東濃地域および釜石鉱山での計測によれば,一般に深度が増 すにしたがって,鉛直応力と水平応力の比は1前後に近づく傾向がある。このように, 応力状態が均質に近い方が,処分施設や人工バリアの設計は容易である(総論第 IV 章,分冊2参照)。また,深層ボーリングに基づく全国規模の地温勾配図によれば, 火山の周辺を除く地域における平均的な地温勾配は,おおむね 3℃/100m 前後にある (3.5 参照)。地温勾配が 3℃/100m 程度であれば,深度 1,000m においても合理的な 処分施設の設計が十分に可能である(総論第 IV 章,分冊2 参照)。

(2) 天然バリアとして重要な地質環境条件

天然バリアとしては、サイトの地質環境が、処分場から人間環境へ向かう核種の動 きを遅延する機能を有することが重要となる。この観点から、サイトの地質構造、地 下水の流動特性と地球化学特性および岩盤中の物質移動特性を検討する必要があ る。

#### ①地質構造

物質の移行経路として重要な地質構造要素に着目し,大規模な断層破砕帯など選択 的な移行経路となり得る構造から,十分な距離が確保できることを確認する(総論第 V章,分冊3参照)。なお,処分場の母岩のみならず,被覆層における希釈効果や還 元能力などにも着目して,地質構造をとらえる必要がある。

②地下水の流動特性

動水勾配や岩盤の透水性に着目し、地下水を媒体とする核種の移行が十分に低く制限できる水理学的状態であることを確認する。一般的には、上記(1)の②と同様、動水勾配や透水性が低く、処分場から人間環境へ向かう地下水の動きが小さいことが好ましい条件となる(総論第V章,分冊3参照)。

#### ③地下水の地球化学特性

地下水と核種との化学的な反応に着目して,核種の移行が十分に低く制限できる化 学的状態であることを確認する。一般的には,上記(1)の③と同様,還元性で核種を溶 解し難いことが好ましい条件となる(総論第V章,分冊3参照)。

#### ④岩盤中での物質移動特性

移行経路の構造や化学的な性質に着目し、核種の移行に対して十分な遅延効果(マ トリクス拡散や吸着など)が期待できることを確認する。一般的には、マトリクス拡 散の効果が大きく、移行経路沿いに存在する鉱物の核種に対する吸着能力が高いこと が好ましい条件となる(総論第V章,分冊3参照)。

東濃鉱山や釜石鉱山での調査結果によれば,割れ目や断層中に存在する粘土鉱物, あるいは岩石中に一般的に存在する雲母鉱物,鉄酸化鉱物は,ウランなどの元素を吸 着する能力が高いことがわかっている。また,花崗岩中において,割れ目からのマト リクス拡散が実際に起こっていることも観察されている(3.2 参照)。このような知 見に基づけば,処分場から人間環境へ向かう核種の移行は,概して(岩盤によって多 少の差はあるとしても),地下水の動きよりも遅くなることが期待できる。

#### 4.1.3 地質環境の調査

#### 1) 調査の進め方

地質環境を対象とした調査は、処分候補地の選定から、処分予定地の選定、そして 処分地の選定へと、段階的に進められていく。各段階での調査の内容や前後の段階と の関係などについては、今後、安全規制の枠組みが整備されるにしたがって、具体的 な検討がなされていくことになる。一般的には、概略的な調査から詳細な調査(すな わち、文献調査から始まって、地表踏査や地上での物理探査、ボーリングによる調査、 地下坑道などを利用した調査)へと進展していくのが合理的である。ただし、実際に 現地での調査を進める際には、文献調査で得られた情報に基づき、具体的な調査計画 が策定され、また、調査計画の各段階ごとに、事前解析などを通じて手法の最適化が 図られる。その際には、たとえば、一部のボーリングを地表踏査や物理探査に先行さ せるなど、既存情報の充実度やサイトの特徴、あるいは社会的な制約などに応じた柔 軟な対応が必要となる。

本節では、地質環境の調査を、文献調査、地上からの調査および地下施設を利用し た調査に分けて、その内容について検討する(図 4.1-2、表 4.1-2)。文献調査は主に 処分候補地の選定段階において、地上からの調査は処分予定地の選定段階から処分地 の選定段階(サイト特性調査)にわたって、また、地下施設を利用した調査は、サイ ト特性調査の一環として実施されるものと考えられる。なお、最近における人工衛星 を利用した測地技術の飛躍的な普及と高度化にみられるように、地質環境の調査に応 用できる技術は日々進歩を遂げている。実際のサイトでの調査は、今後、実用化や高 度化が図られてくる技術を取り込みながら、最適化されていく必要がある。

(1) 文献調査

文献調査では, 4.1.2 の 2)で述べたサイト選定の可否にかかわる要件について検討



## 図 4.1-2 地質環境調査フローの例

表 4.1-2 サイト選定にともなう地質環境調査のプロセスの例(その1)

| 鉛の一般の地理定の段階 | ング調査 地下施設を利用した調査 | りにとって適切<br>・サイトにおける詳細な地質環境条件を把握し、設計および安全評価<br>に必要なデータを整備する。 |  |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 処分予定地選定の局   | 地上からの調査/ボーリ      | ・主要な地質環境条件が地層処分<br>であることを確認する。                              |  |
| 処分候補地選定の段階  | 文献調査             | ・地層処分の場として不適格な地質<br>環境を除外する。                                |  |
| サイト選定のプロセス  | 地質環境の調査          | 主な目的                                                        |  |

| 田<br>史        | サイト選定の判断のための要件                                                                  | 必要な情報                                  |                                                              | 情報を取得するための主な手段                                            |                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)地質環境の長期安定性 |                                                                                 |                                        | <u>文献による確認</u><br>・各天然現象による影響を被るような場所では<br>ないことを文献調査により確認する。 | 現地調査による程置<br>・各天然現象による影響を被らない場所であることを, 現地調<br>査により飛路する。   |                                                                                                       |
|               | < 断層活動> ◆防滑活動> ●処分ンステムの所調の性能を満<br>なっよっな岩盤の破断・破砕、<br>致位などを被しなてにと                 | ・活断層の分布と活動履歴<br>・影響の程度/範囲              | ・活断層の分布図<br>・地体構造分布図<br>・論文/報告書など                            | ・兇中人地上物理探賞<br>・地表地質調査<br>・トレンチ調査<br>・ポーレソク調査なび            | ・物質問題など                                                                                               |
|               | <火山活動><br>●処分システムの所期の性能を損<br>●処分システムの所期の性能を損<br>なうような火山活動や地鉄・数<br>水などの影響を狭ちないいと | ・火山の分布と活動履歴<br>・影響の程度/範囲               | ・火山分布図<br>・珍温勾配図<br>・論文/報告書など                                | ・空中/地上物理探査<br>・地費地質協変査<br>・ポーリソグ調査など                      |                                                                                                       |
|               | < 隆起・長食> ●処分システムの所期の住能を損<br>ゆうような程度の隆むおよび保<br>食が生じないこと                          | ・隆起・沈降の規模/速度<br>・優良の速度<br>・気候・海水準変動の影響 | ・隆起沈降重図<br>・伊良速度分布図<br>・偽文/報告書など                             | ・空中人地上物理探査<br>・地形判読詞査<br>・地設地所解析<br>・地設地質調査<br>・ポーリソイ調査など | 同時の日本では、「「「」」の「「」」では、「」」の「「」」では、「」」の「「」」では、「」」の「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、 |
| (2)処分44の速設可能性 | <お銘の広がり><br>●対象となる地層/岩林の広がり<br>と深さが適切であること                                      | ・砂幌層の分布/深度<br>・構造線の分布                  | ・地質/地質構造図<br>・砂礫層の分布および深度にかかわる文献                             | ・ボーリング調査など                                                |                                                                                                       |
| (3)人間侵入の低減    | <地下資源><br>●有用な地下資源が存在しないこ<br>と                                                  | ・地下資源の分布                               | ・地下資源の分布および過去の鉱山活動にかかわ<br>る文献                                | ・ボーリング調査など                                                |                                                                                                       |

表 4.1-2 サイト選定にともなう地質環境調査のプロセスの例(その2)

| 処分地選定の段階   | 地下施設を利用した調査     |                | 認<br>地質環境条件であることを確認する。              | ・抗道における地質構造調査(割れ目/筋層など)<br>・抗内ボーリング孔を用いた地質構造調査<br>・岩芯を用いた地質構造調整<br>・高精度物理探査(トモグラフィー調査など)など | ・抗道からの海米量調査<br>・抗内ボーリング孔を用いた水理試験/孔間道水<br>試験<br>・原位置トレーサー試験など                       | ・抗内ボーリング孔を用いた原位置測定(pH, Eh)/<br>採米<br>・地下水の化学分析/年代巡定<br>・長期観測など                                 | ・抗内ボーリング孔を用いた初期応力測定/物理<br>後層<br>・岩芯を用いた物性試験<br>・岩鉱変化ご本の計測<br>・原位置荷可該<br>・高精度の物理探査(トモグラフィー調査など)<br>・A E計測など            | ((4)に含まれる)                                 | •                                | *                                               | ・原位置トレーサー試験<br>・マトリクス拡散調査(ナチュラルアナログの活<br>用)など             |
|------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 処分予定地選定の段階 | 地上からの調査/ボーリング調査 | 情報を取得するための主な手段 | 現地調査による確<br>・人エバリアの設置環境や天然バリアとして適切な | ・空中ノ地奨物理探査<br>・リニアメント解析<br>・地表地質調査<br>・ボーリング孔や岩芯を用いた地質構造調査など                               | ・表層水理観測<br>・ポーリングれを用いた水理試験/長期観測<br>・室内透水試験など                                       | ・ボーリング孔を用いた原位置測定(pH, Eh)/採水<br>・地下水の化学分析/年代測定<br>・岩芯を用いた岩石/鉱物学的調査など                            | ・ボーリング孔を用いた初期応力測定<br>・ボーリング孔を用いた物理検 <b>層</b><br>・結芯を用いた物性試験など                                                         | ((4)に含まれる)                                 | *                                | *                                               | ・岩芯を用いた収着試験/拡散試験など                                        |
| 処分候補地選定の段階 | 文献調查            |                | 文献による予祭調査<br>・文献調査により予察的な情報の収集を行う。  | ・地質/地質講道図<br>・活断層の分布図<br>・空中存算、商星存真<br>・諸文/報告書など                                           | · 地防/大茶菜团<br>· 资廉期保資料<br>· 植生分布図<br>· 施文/報告書など                                     | ・土壌分布図<br>・坑井賀科<br>・路文/報告書など                                                                   | ・蓬み分布図<br>・終温勾配図<br>・論文人報告書など                                                                                         | ((4)に含まれる)                                 |                                  |                                                 |                                                           |
|            |                 | 必要な情報          |                                     | ・地質/岩相分布<br>・断層磁砕帯の分布/性状<br>・割れ目帯の分布/性状                                                    | ・表層部での水収支(涵葉量)<br>・岩盤の透水性と空間分击<br>・動水勾配の空間分布<br>・関隊水圧の空間分布                         | ・地表水の水質<br>・土壌人土壌水の化学組成<br>・地下水の水質と空間分布<br>・地下水の物理化学バラメータ<br>・水ー岩石反応                           | ・初期応力の深度分布<br>- 岩盤物性(熱物性/力学物性)<br>- 地温<br>- 抗道癌剤による影響                                                                 | (4)に含まれる)                                  | *                                | *                                               | ・収着/拡散係数<br>・マトリクス拡散幅                                     |
| サイト選定のプロセス | 地質環境の調査         | 重要な地質環境条件      |                                     | へ総質構造><br>(合理的な処分場のレイアウトが<br>可能であること                                                       | く地下木の漁動料性><br>〇人エバリアの設備に適した木理<br>マドの状態であること(偶価市の<br>漁失を引き起こすような地下木<br>の漁動状態ではないこと) | く地下木の地球化学特性><br>〇人工バリア材の腐食や溶解の抑<br>師に適した化学的状態であるこ<br>と(人工バリアの鍵面能力を越<br>えるような酸化性の地下木では<br>ないこと) | く営業の数特性・力学特性><br>〇地下空洞や人工パリアの安定性<br>に適した力学的状態であること<br>人工パリアの性能に通した内涵<br>次酸にあること(観測坊の温度<br>を100℃以内に維持できない地<br>温ではないこと) | <は賃賃通告><br>(特徴路として重要な構造から<br>十分な配慮が確保できること | <地下木の流動特性><br>〇地下木の動きが十分に線慢やあること | く地下木の地球化学特性><br>〇枝種の移行を十分に低く制服で<br>きる化学的状態であること | く岩盤中の物質移動特性>、<br>() () () () () () () () () () () () () ( |
|            |                 | 通              | (4)人エバリアの設置環境                       |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                       | (5)天然バリアの機能                                |                                  |                                                 |                                                           |

がなされる。そのため、以下のような項目について、本報告書に取りまとめた内容に 加え、関連する地球科学の分野における最新の知見やサイトおよびその周辺に関する 情報を最大限に活用する必要がある。

-断層活動:活断層の分布・活動履歴・影響の程度と範囲,地震活動など

- 一火山活動:火山活動域の分布・活動履歴・影響の程度と範囲,地熱・温泉の分布 など
- ー隆起・侵食:地域の隆起・沈降様式・速度,侵食速度,気温・降水量・海水準の 変化,氷期の影響など
- ー岩盤の広がり:対象とする地層や岩体の規模・深度,大規模な構造線の分布など ー地下資源:鉱物資源・エネルギー資源の分布など

わが国においては、全国規模で詳細な地質図や各種の分布図が整備されており、主要な地層・岩体、活断層や構造線、火山・地熱・温泉、地下資源の分布などは、文献調査の段階で把握することが可能である。とくに、第 II 章に示したように、活断層、火山、地温勾配、隆起・沈降などの分布に関しては、最新の情報が包括的に整理された資料が出版されている。サイトによっては、既存の情報だけでは十分な検討を行うことが困難な場合も予想されるが、文献調査の段階では、その時点で得られる情報の限りにおいて、明らかに適性が劣ると判断されるサイトを除外することが重要である。

なお,サイトの岩盤や地下水の特性についても,可能な限り既存の情報を収集・整 理し,その適性についての見通しを得ておくことが望まれる。

#### (2) 地上からの調査

地下施設の建設をともなわない段階では、空中および地表または海上からの物理探 査,地表踏査,ボーリング調査およびトレンチ調査などが実施される。これらの調査 によって得られるサイトでの実際のデータに基づき、文献調査によって検討した項目 について再度、吟味がなされる。とくに、地層処分システムの機能を損なう可能性の ある天然現象について、最近の地質時代に発生または影響の痕跡がないこと、および 将来、発生するような徴候のないことなどを確認しておくことが重要となる。

断層については、地震予知や原子力施設の耐震設計の目的で実施されているような トレンチ調査や変位地形の調査などの手法を活用することにより、断層活動の履歴や 周辺岩盤への影響を追跡することができる。また、ボーリング調査と物理探査を併用 することにより、断層の地下構造を推定することも可能である。なお、断層の活動性 については、全国的に広く分布している下末吉期(約 12.5 万年前)の地形や地層に 変位を与えているかどうかが有効な指標となる。 火山については,周辺での地下水の水質や地温の空間的な変化,火山岩などの分布 と年代を調べることにより,活動域や影響の範囲が確認できる。なお,年代について は,最近の技術進歩により,精度の高い測定が可能となっている。

隆起・侵食についても、サイトやその周辺における段丘(海岸段丘,河岸段丘), 侵食平坦面,第四紀堆積物などの分布(形成年代と現在の高度)に基づいて,より詳 細な分析が可能となる。また,侵食速度については,その地域の隆起速度や地形情報 に基づいて評価することも可能である。

また、この段階において、地下深部の岩盤や地下水についての実測データが取得さ れ、多重バリアシステムの性能の観点から、サイトの適性が具体的に検討され始める ことになる。すなわち、主にボーリング調査によって取得される実測データに基づ き、サイトの地質構造、地下水の流動特性、地球化学特性、岩盤の熱特性・力学特性 および物質移動特性が、人工バリアの設置環境および天然バリアとして適切な状態に あるかどうかが検討される。調査の具体的な内容や進め方については、サイトの地 質・地形的な特徴および社会的な条件を考慮して最適化を図る必要があるが、一般的 には以下のように考えられる。

①空中および地表からの調査

空中からの調査には、人工衛星を利用したリモートセンシングや航空機を用いた空 中物理探査がある。これらは、資源探査などの分野で従来より用いられているもので あり、主に数十~数百 km<sup>2</sup> あるいはそれ以上の領域を対象に、大規模な断層破砕帯や 地質の分布などを大局的に把握する手法として有効である。また、地表部における水 の分布状況などの推定にも活用できる。

地表からの調査では,数km~数+km四方程度の領域について,地表部の詳細な情報と地下深部までの概括的な情報を得ることが目的となる。地表踏査や地上物理探査などにより,空中からの調査では把握が難しい比較的小規模な断層や割れ目帯および 地層や岩体の分布・性状などが把握される。また,地表水の分析や表層での水収支の 観測などが実施される。

空中および地表からの調査では、比較的広域を対象とした概査から、対象領域をよ り限定した精査へと移行しつつ、得られる情報の分解能が高められていく。また、こ れらの調査によって得られた情報をもとに、地下深部の情報を直接的に取得するため のボーリング調査が実施され、地表から地下深部までの地質構造などが総合的に解析 されていく。

空中および地表からの調査や観測などによって、以下のような項目についての情報

が取得される。

-サイトおよび周辺の概括的な地質構造(地層・岩体,断層の分布など) -表層部の水収支(涵養量など)

-表層部の地球化学特性(地表水の水質,土壌・土壌水の化学組成など)

-表層部の岩盤の熱特性・力学特性(強度.熱伝導度などの物性値)

なお,水収支や地球化学特性のように,経時変化があるものについては,長期的な 観測が必要である。

(2)ボーリング調査

ボーリング調査では、地下深部の岩石や地下水が採取、分析されるとともに、ボー リング孔を利用した地下水調査や物理探査、力学試験などが実施され、地下施設の設 計や安全評価などにも活用可能な定量的な情報が取得される。ボーリング孔は、空中 および地表からの調査によって推定される大局的な地質構造や広域地下水流動系な どを踏まえて、適切な場所に配置し、体系的に実施することが重要である。その際、 地質環境にできるだけ擾乱を与えないという観点からの配慮も必要である。

ボーリング調査では,以下のような項目についての情報が取得され,広域地下水流動,地球化学,岩盤力学などに関するモデルの作成に反映される。

- -地質構造(断層・割れ目帯の分布, 岩質など)
- -地下水の流動特性(透水性,間隙水圧・動水勾配など)
- ー地下水の地球化学特性(水質・pH・酸化還元電位,主要な水ー岩石反応など)
- -岩盤の熱特性・力学特性(初期応力,地温,岩盤の諸物性)
- -物質の移行経路として重要な地質構造要素の物理的・化学的性質

地下水の調査では,水圧や水質の時間的な変化や地下施設の建設による影響を評価 するための長期観測が必要である。なお,断層や割れ目の分布を把握するための,ボー リング孔を利用した物理探査手法としては,複数孔間や地表との間でのトモグラフ ィー調査(弾性波や電磁波などを利用)などがある。

(3) 地下施設を利用した調査

地下施設の建設をともなう調査段階においては,地層処分システムの設計および安 全評価に必要なデータが包括的に整備される。地下坑道を利用することにより,坑道 の壁面観察(割れ目の分布など)や坑道内での高精度の物理探査,トレーサーを用い た物質移行試験,岩盤の変位・変形や地下水の水質・水圧の長期観測などを実施する ことが可能となる。これにより,人工バリアの設置環境および天然バリアとしての機 能の評価に直接的に反映されるような,坑道周辺の岩盤および地下水の性質について の詳細な情報が取得される(たとえば,SKB,1989;Nirex,1992)。なお,地表から のボーリング孔を利用した地下水観測などを継続して行うことにより,坑道掘削にと
もなう変化を把握することも重要となる(たとえば, SKB, 1992b)。

地下施設を利用した調査では,主に坑道周辺の岩盤における人工バリアの設置環境 および天然バリアとしての条件に着目して,以下のような項目についての情報が取得 される。

- -物質の移行経路となる地質構造要素の詳細な分布・性状
- -岩盤中での物質の移行・遅延特性(間隙率,収着・拡散係数,マトリクス拡散幅 など)
- ー地下水の流動特性(坑道周辺の地下水の流動状態)
- -地下水の地球化学特性(坑道周辺の地下水の酸化還元状態など)
- -岩盤の熱特性・力学特性,坑道掘削による影響

2) 調査技術の開発

地層処分の観点から行う地質環境の調査は、従来の土木関連分野における調査など に比べて、①地下 1,000m 程度までの深部の岩盤とそこに含まれる地下水を対象とし ている、②長期の評価に用いるため、原位置における精度の高い情報や長期変化に関 する情報が必要となる、③限られた情報から、一定の範囲の状況を適切に推測するこ とが求められる、などの要求に応えなければならない。

地下深部までの広域的な地下水の動きやこれを媒体とする核種の移行を,長期にわ たって評価するためには,岩盤の透水性や主要な移行経路となり得る断層や割れ目帯 などの分布を精度良く把握する必要があり,また,オーバーパックの腐食速度や核種 の溶解速度などを評価するうえでは,原位置での地下水の地球化学特性を把握するこ とが重要となる。したがって,地質環境の調査技術としては,地下深部の難透水性岩 盤を対象とした透水試験技術や精密な地質構造調査技術,ならびに地下深部の雰囲気 を維持できる採水・分析技術,原位置での酸化還元電位の測定技術などが重要であ る。

一方で、地表あるいはボーリング孔や地下施設を利用して、地下の岩盤や地下水を 調査する技術については、従来、土木工学や資源探査の分野などで実用化されたもの が多数あり、また、地球科学の進歩や地下空間利用の進展とともに技術の改良・高度 化が図られてきている。地層処分の観点から地質環境を調査するにあたって取得すべ きデータ項目自体は、必ずしも地層処分に特有のものではなく、従来の産業や学術研 究においても調査対象とされてきたものが多い。したがって、地下の岩盤や地下水を 調べるために一般に用いられているような技術を応用し、あるいは、それを基盤技術 として必要な改良・高度化を行うことにより、地層処分のための地質環境調査に活用 していくことが可能である。 以上の観点から、サイクル機構においては、広域にわたる深部地下水の流動特性と 地球化学特性に関するデータを取得するための地下水調査機器の製作と、地下坑道周 辺の詳細な地質構造や掘削影響領域の性状などを計測するための物理探査技術の高 度化に重点を置いて、技術開発を進めてきた。また、これらの技術を既存の技術と組 み合わせて、東濃地域(新第三紀堆積岩と花崗岩)や釜石鉱山(花崗岩)での調査研 究に活用することを通じて、適用性の確認や複数の手法の比較検討などを行ってきた (小出ほか、1998;岩月ほか、1998;佐藤ほか、1998;核燃料サイクル開発機構、1999 など)。その結果、地下深部の地下水や物質の移行評価に必要な地質環境データを取 得するための機器や手法など、サイトでの地質環境調査の基盤となる要素技術につい てはおおむね整備することができた。 AECL (1994) : Environmental Impact Statement on the Concept for Disposal of Canada's Nuclear Fuel Waste, AECL Report, AECL-10711, COG-93-1, AECL, Canada.

原子力安全研究協会(1997):地層処分の安全性確保の基本的考え方に関する調査研 究,平成8年度科学技術庁放射性廃棄物処理処分対策委託調査研究,財団法人原

子力安全研究協会.

原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会(1984):放射性廃棄物処理処分方策について(中間報告),昭和 59 年 8 月 7 日.

原子力委員会(1994):原子力の研究,開発及び利用に関する長期計画,平成6年6 月24日.

原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会(1998):高レベル放射性廃棄物処分 に向けての基本的考え方について,平成10年5月26日.

IAEA (1981) : Underground Disposal of Radioactive Wastes - Basic Guidance, Safety Series Report, No.54, IAEA, Vienna, Austria.

IAEA (1985) : Techniques for Site Investigation for Underground Disposal of RadioactiveWastes, Technical Report Series, No.256, IAEA, Vienna, Austria.

IAEA (1989) : Guidance for Regulation of Underground Repositories for Disposal of Radioactive Wastes, Safety Series Report, No.96, IAEA, Vienna, Austria.

IAEA (1994) : Siting of Geologic Disposal Facilities, Safety Series Report 111-G-4.1, IAEA, Vienna, Austria.

岩月輝希,豊嶋賢治,吉田英一(1998):深地層を対象とした地下水の地球化学調査の現状,原子力バックエンド研究, Vol.4, No.2, pp.73-82.

核燃料サイクル開発機構(1999): 釜石原位置試験総括報告書,核燃料サイクル開発 機構技術資料, JNC TN7410 99-001.

北山一美,駒田広也(1999):高レベル放射性廃棄物処分の事業化技術,日本原子力 学会誌, Vol.41, No.8, pp.858-874.

小出 馨,中野勝志,尾方伸久(1998):地層科学研究における地下水調査・解析技 術開発の現状,原子力バックエンド研究, Vol.4, No.2, pp.59-72.

駒田広也,北山一美,森田正紀,片山 薫(1999):高レベル放射性廃棄物地層処分の事業化技術-その1-総論,原子力バックエンド研究, Vol.5, No.2, pp.67-70.

Nagra (1994) :Kristallin-1; Conclusions from the Regional Investigation Programme for Siting a HLW Repository in the Crystalline Basement of northern Switzerland, Nagra Technical Report, NTB 93-09E, Nagra, Wettingen, Switzerland.

- Nirex (1992) : The Geology and Hydrogeology of Shellafield, Nirex Report, No.263, U.K. Nirex Limited, Harwell, UK.
- 佐藤稔紀,松井裕哉,杉原弘造(1998):深地層を対象とした力学的調査の現状-複数の手法を用いた初期応力測定について-,原子力バックエンド研究,Vol.4,

No.2, pp.83-90.

- SKB (1989) : Handling and Final Disposal of Nuclear Waste; Hard Rock Laboratory, Background Report to the R&D Programme 89, SKB, Stockholm, Sweden.
- SKB (1992a) :SKB-91; Final Disposal of Spent Nuclear Fuel. Importance of the Bedrock for Safety, SKB Technical Report, TR92-20, SKB, Stockholm, Sweden.
- SKB (1992b) : The Stripa Project, Site Characterization and Validation Final Report, Stripa Project Report 92-22, SKB, Stockholm, Sweden.
- SKB (1995) : General siting study 95, Siting of a deep repository for spent nuclear fuel, SKBTechnical Report, TR95-34, SKB, Stockholm, Sweden.
- USDOE (1982) :10CFR Part960, Nuclear Waste Policy Act of 1982, General Guidelines for the Recommendation of Sites for the Nuclear Waste Repositories, U.S. Department of Energy, US.

### 4.2 重要な地質環境特性に関する調査手法

前節で述べたように,処分場のサイト選定のための地質環境の調査においては, 地質環境の長期安定性を評価する観点から,断層活動,火山活動,隆起・侵食など の天然現象の活動履歴や影響,ならびに人工バリアの設置環境および天然バリアと しての機能を評価する観点から,地質・地質構造,地下水の流動特性と地球化学特 性,岩盤の熱特性・力学特性および岩盤中での物質移動特性に関する情報を取得す ることが要求される。また,これらの情報を取得するための調査は,サイト選定の プロセスに応じて,一般的に文献調査から始まり,地上での調査,地下施設を利用 した調査へと進むものと考えられる。

本節では、サイトの地質環境特性として重要な①地質・地質構造、②地下水の流 動特性、③地下水の地球化学特性、④岩盤の熱特性・力学特性、⑤岩盤中での物質 移動特性の各々について、地上での調査から地下施設を利用した調査に至るまでの 一般的な現地調査の流れを、主な調査項目や調査手法との関係で示す。また、これ らの地質環境特性にかかわる調査例として、東濃や釜石で実施してきた経験をもと に、ボーリング孔を用いた調査や地下坑道を利用した調査における現有の調査手法 の適用性について検討する。本節の最後には、各地質環境特性の調査の流れに応じ た代表的な調査手法と適用範囲などを一括して整理した(表 4.2-8)。

なお,天然現象の変動規模や影響範囲などを追跡するための手法については本分 冊第 II 章に,また,広域地下水流動や水質形成機構に関する解析評価手法,坑道掘 削影響評価手法などについては本分冊第 III 章に,研究事例として記述した。

### 4.2.1 地質・地質構造に関する調査

地質・地質構造に関する調査では,対象領域における岩相の分布や断層,褶曲な どに着目し,地下水の流動特性および地球化学特性,岩盤の熱特性・力学特性,な らびに岩盤中での物質移動特性を把握するうえでの基本となる情報を取得する。ま た,必要に応じて活断層や火山の活動履歴,隆起・沈降の規模など,地質環境の長 期安定性を確認するための情報を取得する。

そのための一般的な調査手順としては,数百 km<sup>2</sup>程度の広域を迅速に調査する空中からの概査に始まり,地表からの概査,数 km 四方程度に地域を限定した地表からの精査,ボーリング孔を利用した調査,そして,地下施設を利用した調査へと展開される。このような段階的な調査によって,各スケールに応じた精度・分解能のデータが効率的に整備され,より現実的な地質構造モデルの構築が可能になる。図 4.2-1 に主な調査項目と調査手法を示す。

これら一連の調査を構成する各種調査手法の仕様は一般に可変であって、仕様次第

で、あるいは仕様が同じであっても対象地域の地形・地質条件の違いによって、得 られるデータの精度・分解能、調査能率などが異なる。したがって、実際の調査で は、調査対象地域に合わせて、調査仕様の最適化を行う必要がある。これには、コ ンピュータシミュレーションによる評価が有効であるが、既知情報の質・量の差が シミュレーションの質の違いとなって現れる点に留意する必要がある。そのため、 たとえば空中や地上からの概査を計画する際に、シミュレーションに十分な情報を 文献調査によって得ることができない場合には、ボーリング調査を一部先行させる といった方策が必要になることも考えられる。つまり、対象とする地域の環境条件 や既知情報に応じて調査の流れを組み替えていくことも必要となる。



図 4.2-1 地質・地質構造に関する主な調査項目と調査手法 〇はサイクル機構で開発・改良。そのほかは、適用試験を実施(重力探査は、資料 調査のみ)。

空中からの概査の段階では,主に広域の地下水流動を把握するうえで必要な断層, 地層の境界などの概略的な地質構造と地形に関する情報を取得する。地質構造につ いてはリモートセンシング,空中電磁探査,空中磁気探査,空中放射能探査が,地 形についてはリモートセンシングが有効である。

地上からの調査は概査と精査の段階に区分される。概査と精査では,調査精度が 異なるものの,いずれも断層,岩相分布,地層境界,および地層の層厚などの地質 構造に関する情報を取得する。概査では,主に地質構造モデルを構築するために必 要な岩相分布や地層境界面の広がりに関する情報を,精査では,より詳細なスケー ルの水理地質構造モデルを構築するために必要な,水みちとなり得る割れ目や堆積 構造に関する情報を取得する。

断層や岩相の分布については地質調査,地上電磁探査,比抵抗法電気探査,重力 探査が,堆積構造や異なる地層の境界については反射法地震探査,海上音波探査が, 地層の層厚については屈折法地震探査が代表的な調査手法である。このような調査 をもとに地質構造モデルを構築し,また,情報が充実するにしたがって,地質構造 モデルの精度を向上させていく。

ボーリング孔を利用した調査では、地下水や物質の移行経路となり得る断層・割 れ目および岩相や岩石・鉱物組成などに関する情報を、地表から地下深部まで詳細 かつ連続的に取得する。岩相や岩石・鉱物組成については岩芯調査、物理検層、ボ アホールテレビ調査が、断層・割れ目についてはボアホールテレビ調査、ボアホー ルレーダー調査、ハイドロフォンVSP調査が代表的な調査手法である。なお、ボー リング孔は、地上からの調査により構築された地質構造モデルの妥当性を確認する うえで、地下の直接的な情報が必要と判断される地点に設置する。

地下施設を利用した調査では、地上からの調査に基づいて構築した地質構造モデ ルの妥当性を確認する。そのため、坑道周辺岩盤の岩相や透水性割れ目などの位置 やその広がりを詳細に把握する割れ目調査、ジオトモグラフィー調査などを実施す る。なお、ジオトモグラフィー調査は、地表からのボーリング孔を利用した調査と しても有効である。

4.2.2 地下水の流動特性に関する調査

地表から地下深部までの地下水の流れを把握するため、地質構造モデルをもとに 透水係数などの水理学的な情報を組み入れた水理地質構造モデルを構築し、新たに 得られるデータを用いて水理地質構造モデルの妥当性の確認と改良を進めつつ、地 下水流動解析を実施する。図 4.2-2 に主な調査項目と調査機器を示す。

長期間にわたる地下水の動きを評価するためには,従来の土木分野などでは不透 水層として取り扱われていたような,難透水性岩盤の透水係数を精度よく計測する ことや,地下施設の建設による水理場の変動を把握するための,高差圧条件下での 間隙水圧モニタリングなどが必要である。

地上からの調査では,表層水理観測システムを利用して表層部での水収支を求める。このような観測システムは,地質・地質構造に関する調査から得られる地形や 水系などの情報に基づいて設置される。 ボーリング孔を利用した調査では,水理地質構造モデルの構築および地下水流動 解析に必要な透水係数や間隙水圧,流向・流速といった水理学的パラメータの取得 し、また、地下施設の建設による影響を観測するための間隙水圧のモニタリングを 実施する。サイクル機構においては,難透水性岩盤の透水係数を精度よく計測でき る水理試験装置や,立坑掘削にともなう高差圧条件下での間隙水圧のモニタリング が可能な地下水の長期モニタリング装置などを開発した。



図 4.2-2 地下水の流動特性に関する主な調査項目と調査機器 〇はサイクル機構で開発・改良。そのほかは、適用試験を実施。

地下施設を利用した調査では、坑道周辺岩盤の水理学的パラメータの取得や不飽 和領域の計測を行う。サイクル機構では、ボーリング孔間で水理的に連続した割れ 目を対象とした孔間水理試験装置、難透水性岩盤を対象とした動燃式JFT試験装 置や低圧ルジオン水理試験装置、および間隙水圧を連続測定できるモニタリング装 置を開発した。また、掘削影響範囲を岩盤の不飽和領域から推定する水理学的ゆる み領域計測装置を開発した。

### 4.2.3 地下水の地球化学特性に関する調査

地表から地下深部までの地下水の地球化学特性(水質や pH ・酸化還元電位など) および水質形成機構を把握し,地質構造モデルや水理地質構造モデルをもとに地球 化学モデルを構築する。現地調査の進展にともない,データが整備されるにしたがっ て,より精度の高い地球化学モデルの構築が可能になる。図 4.2-3 に主な調査項目と 調査機器を示す。 地層処分システムの長期間にわたる挙動を評価するためには,原位置における地 球化学特性を把握することが重要である。そのため,ある特定深度の地下水を対象 に,ボーリング時の掘削水やほかの深度の地下水が混入することなく,また,大気 と接触することなく被圧下で,物理化学パラメータを測定し,採水することが求め られる。

地上からの調査では,表層水の pH,電気伝導度,酸化還元電位などの物理化学パ ラメータの測定と,化学分析のための採水を行う。

ボーリング孔を利用した調査では、地表から地下深部までの地下水の採取、物理化 学パラメータの原位置での測定、および水質のモニタリングを実施する。サイクル 機構では、特定深度の地下水を被圧下で採水する装置や、物理化学パラメータを原 位置で測定する装置を開発した。モニタリングについては、MP(Multiple Piezometer) システムや地下水の長期モニタリング装置を利用して、特定区間の地下水を長期間 にわたって採水することが可能である。

地下施設を利用した調査では、坑道周辺岩盤中の地下水の地球化学特性、とくに酸 化還元状態やその変化の観測を行う。サイクル機構では、坑道周辺の地下水のモニ タリングのため、坑内から掘削したボーリング孔を利用して地下水の連続採水や間 隙水圧の測定ができる装置、地下水の酸化還元電位や溶存酸素濃度などを大気と接 触させずに観測できる水質連続モニタリング装置を開発した。





### 4.2.4 岩盤の熱特性・力学特性に関する調査

岩盤の熱特性・力学特性に関する調査では,処分施設や人工バリアの設計および 建設・施工性にとって重要な地下深部の応力,地温および岩盤の諸物性ならびに地 下施設の掘削が岩盤に与える影響を把握する。図 4.2-4 に主な調査項目と調査手法を 示す。

ボーリング孔を利用した調査では,岩盤の初期応力測定,岩芯応力測定,孔内載 荷試験,および温度検層などを行う。



### 図 4.2-4 岩盤の熱特性・力学特性に関する主な調査項目と調査手法 サイクル機構で適用試験を実施。

地下施設を利用した調査では、坑道周辺岩盤を対象とした掘削影響領域の評価を 行う。そのための代表的な手法として、AE(Acoustic Emission: 微小破壊音)計測, 振動計測,岩盤内変位測定,ひずみ計測,内空変位測定,ジョイント変位計測など が挙げられる。また,岩盤の長期挙動を評価するためのクリープ試験などを実施す る。

### 4.2.5 岩盤中での物質移動特性に関する調査

岩盤中での物質移動特性に関する調査では,岩盤中の水みちとなり得る地質構造 要素を抽出するとともに,物質の移動や遅延プロセスを評価するため,各地質構造 要素の物理的な構造や化学的な性質を把握する。図 4.2-5 に主な調査項目と調査手法 を示す。

移流・分散といった地下水流動にともなう物質の移動現象については,各地質構 造要素の分布(たとえば透水性割れ目の規模,分布など)や水理特性(透水性や有 効間隙率など)を把握したうえで,調査対象とする領域の地下水流動モデルとあわ せて解析する必要がある。物質の拡散現象については,物質の移行経路およびその 周辺岩盤に着目して,拡散に寄与すると考えられる間隙の特性(構造や有効間隙率 など)を調査することが重要となる。 一方,収着などの化学的遅延現象については,物質と反応する場の岩石の組織・ 鉱物組成および地下水の地球化学特性を把握するとともに,収着係数や拡散係数な どのデータを取得する必要がある。



### 図 4.2-5 岩盤中での物質移動特性に関する主な調査項目と調査手法 〇はサイクル機構で開発・改良。そのほかは、適用試験を実施。

なお,ウラン系列核種やある特定の微量元素などを指標として,過去に地質環境 中で実際に起こった物質移動現象(ナチュラルアナログ)を追跡することにより, 評価の信頼性を向上させることができると考えられる。

ボーリング孔を利用した調査や地下施設における原位置での試験などにより情報 の質・量を充実させながら、物質移動モデルを構築し、また、その妥当性の確認と 改良を進める。

### 4.2.6 研究サイトにおける地質環境調査の事例

1) ボーリング孔を利用した地質環境調査

サイクル機構が東濃地域で行っている 1,000m 級のボーリング調査などの経験に基づき,ボーリング孔を利用した地下水調査における留意点などを整理する。

(1) 調査のアプローチ

地下水の流動特性を把握するためには、これを支配する主要な要素である地形, 地質構造および岩石の透水性などを調査することが必要である。地下水流動解析に おいては、表層水理調査,深層水理調査から得られる情報に基づいて,対象とする 領域の水理地質構造や水理学的境界条件を設定した水理地質構造モデルを構築し, 地下水流動解析コードを利用して地表から地下深部までの地下水の流れを予測す る。予測結果を,新たに得られる情報と比較することにより,モデルの妥当性の確 認および改良を進めていく。

一方,地下深部の地下水の地球化学特性を把握するためには,地下水の水質だけ でなく,その地下水の起源や年代,あるいは地下水の流動経路における岩盤中の鉱 物との相互反応を調べる必要がある。これらに関して得られた情報に基づき,化学 平衡論的モデルや速度論的モデルなどを用いて水-岩石反応を解析し,場の地球化 学モデルを構築する。また,新たに得られるデータと比較することにより,モデル の妥当性の確認と改良を進めていく。

(2) ボーリング地点の選定

地下水を調査するためのボーリング地点は,空中および地表からの調査ならびに それまでのボーリング調査の結果から推定される地質構造モデルや水理地質構造モ デルに基づいて定められる。

水理地質構造モデルは、空中および地表からの調査から推定される断層や不整合 面などの水理的な不連続面を境界として設定された領域と、空間的に要素分割され た地層や岩体の透水性、および表層部の涵養量などにより構築される。この水理地 質構造モデルは、ボーリング調査によって得られる空間的なデータ(対象領域内に 配置される複数のボーリング孔による水平的な広がりと各ボーリング孔における深 度方向のデータ)が蓄積されるにしたがって、精度と信頼性が改善されていく。

ボーリング調査では、水理的な不連続面を境界として設定される領域ごとに、ボー リングを実施することが望ましい。ただし、自然状態での地下水の動きに与える擾 乱を低減する観点から、ボーリング孔数はできるだけ少ない方が良い。

たとえば、領域の地質構造が水平的な堆積構造であれば、構成する各地層を貫通 するボーリング孔により一連の情報を取得することが可能である。一方、岩盤を構 成する地層が傾斜している場合には、傾斜に沿って地下水が流動することが想定さ れるため、上流部と下流部に計2孔のボーリング孔が必要となる場合もある。また、 大規模な割れ目帯や断層破砕帯に対してはその両側に1孔ずつ配置し、その内の1 孔を、破砕帯などと交差するように掘削するのが有効な方法のひとつと考えられる。 破砕帯が多数予測される場合は、できるだけ多く交差するようにボーリング地点を 選び、必要に応じて傾斜孔にする方法も考えられる(図 4.2-6)。





a) 傾斜した堆積構造の例

b) 断層が存在するエリアの例





c) 破砕帯が複数存在する例

d) 褶曲構造の例

図 4.2-6 ボーリング地点の選定例

(3) ボーリング孔を利用した調査の手順

地表からのボーリング孔を利用した試験・調査(水理試験や各種検層)の一般的な 手順は以下の通りである。

①ボーリング孔の掘削(岩芯の採取)

Ļ

②岩芯観察(柱状図作成)

岩芯を用いた岩石試験、鉱物・化学分析

③検層(ボアホールカメラ観察,流向・流速測定,各種物理検層)

Ļ

Ţ

④水理試験(間隙水圧・透水係数測定,採水区間の決定)

Ļ

⑤地下水の採水,地下水の物理化学パラメータ連続測定 地下水の分析・年代測定

地質環境調査では、地下環境への擾乱を最小限にとどめ、できるだけ自然に近い データを取得することが重要である。そのため、ボーリング孔の掘削とボーリング 孔での試験・調査に対して、以下のような配慮が求められる。

・ボーリング孔の掘削と調査

ボーリング孔を利用した試験・調査,とくに地下水の採水においては,ボーリン

グ孔の掘削(掘削による開孔,掘削水の注入,装置の昇降)に起因する擾乱をでき るだけ低く抑えることが重要である。そのためには,掘削深度が予定の試験区間に 達した時点で掘削を一時中断し,直ちに採水を実施する方法が有効である。これに よって,当該試験区間以深の掘削にともなう擾乱を防ぐことができる。

掘削中に断層破砕帯などの崩壊部や逸水帯に遭遇し,さらに深部への掘削を継続 する場合は,ケーシングあるいはセメンティングなどによる保孔処置を講じる必要 がある。このように,保孔処置が必要な時には,その時点で掘削を中断し,その深 度までの試験・調査を実施することが,データの品質管理上,重要である(Ota et al., 1999)。

なお,ボーリング孔掘削後は,複数のパッカーを用いて水みちを区分し,間隙水 圧などをモニタリングすることが望ましい。これにより,地下水流動への擾乱を低 減できるとともに,新たなボーリング孔を掘削した際に,間隙水圧の変化を観測す ることにより,両孔間の水理学的な連続性を把握することができる。

・試験・調査の順序

上述の方法は,採水前の各種水理試験や検層などを実施する場合にもあてはまる。 水理試験や検層を行うに際しては,孔内へ注水するタイプは避け,揚水タイプの試 験・検層を実施することにより,原位置の地下水と異なる外部水の混入を最小限に とどめることができる。

実施する試験・調査の順序は,基本的に上述の通りであるが,本来は岩盤の状況 により決定すべきものである。すなわち,ボーリング孔掘削前に固定せず,ボーリ ング孔の状況などに応じて,試験の位置や点数などを柔軟に検討することが重要で ある。

(4) ボーリング孔の掘削に求められる条件

地質環境の調査のためのボーリング孔の掘削には,可能な限り地質環境を擾乱し ないことが求められている。たとえば東濃地域での調査では,以下のようなことを 考慮して掘削を行っている。

・掘削水の管理

一般のボーリング孔の掘削では,孔内崩壊や膨潤,地下流体の噴出を防止するため掘削水として泥水が用いられる。しかし,泥水は岩盤の透水性や地下水の化学的 性質に影響を与えることが想定される。ボーリング孔内には掘削水などの外部水が 混入しないことが理想であるが,掘削水にはロッドの回転抵抗の低減,カッティン グスの排除といった効果を期待しているため,掘削水を使用せずに掘削を行うこと は不可能である。掘削流体として水以外に空気を用いる工法もあるが、地下水が存 在する岩盤においては気液混合流体が形成され、現状の技術ではその制御が非常に 困難である。

これら状況を踏まえ、地質環境の調査においては、掘削水として清水が用いられている。使用する清水は調査対象とする地下水の水質にできるだけ近いものが好ましい。掘削水は専用の貯槽に貯留し、雨水などの混入を防止する。掘削水の送水量と回収量を常に監視し、逸水などが生じた場合には掘削を中断して対応を検討する必要がある。なお、掘削水は地上部で濾過し、一定粒径以上のカッティングスの除去を行う。東濃地域での調査では、メッシュ径 20µm を目安としている。

掘削水と地下水との混合状態を把握するために,掘削水にはトレーサーを添加す ることが望ましい。トレーサーは,①岩石に吸着されにくいこと,②地下水と反応 しにくいこと,③環境に影響を与えないこと,④本来の地下水や掘削水中での濃度 が小さいこと,⑤検出限界が低いこと,が必要であり,安定同位体や蛍光染料など が一般的に使用されている。

掘削水中のトレーサーは,掘削の進行にともなって地下水との混合によって希釈 されることから,掘削水と地下水との混合の割合を把握するためには,掘削水中の トレーサー濃度を連続的に計測し,一定以上の濃度を維持できるように掘削水の循 環を調整する必要がある。また,掘削の段階に応じて,掘削水と地下水との混合状 況を正確に把握するため,成分または吸収波長の異なる蛍光染料などをトレーサー として並行して使用することが有効である。

・崩壊・膨潤への対策

清水を用いた掘削では,破砕帯や泥岩層が膨潤したり,孔壁が侵食されたりする ことによる孔内崩壊の制御が困難になる場合がある。現在の掘削技術では,地層の 崩壊や押出しが発生した場合,セメンティングやケーシングによる保孔を行わざる を得ない。このような保孔を施すと,その区間では水理試験や地下水の採水を行う ことができなくなるため,調査計画全体を考慮してセメンティングやケーシングの 方法,設置時期を検討する必要がある。

セメンティングによる保孔を行う場合には,崩壊箇所を正確に把握し,保孔区間 を最小限にすることが求められる。掘削中の送水圧の上昇や,ロッドの回転トルク の上昇だけで崩壊箇所を特定することは一般に困難である。ボーリング孔内の崩壊 状況の確認には、ボアホールカメラやキャリパー検層が有効である。 (5) 岩芯の採取

岩石の構成,鉱物化学組成,割れ目の分布・産状や物理的性質などを把握するために岩芯が採取される。岩芯は孔口から孔底まで,できるだけ連続的に採取することが望ましい。

しかし,実際の掘削においては,地表部は岩芯採取が困難なことから,トリコン ビットやダウンザホールハンマーを使用して岩芯を採取せずに掘削し,岩芯採取が 可能になった段階でワイヤーライン工法に切り替えている。岩芯採取が可能となる 深度は一般に地質状況によって異なる。

断層破砕帯などでは、岩片が破砕・落下するなどして、岩芯の採取が困難な場合 がある。このような場所での岩芯の採取率を向上させるため、トリプルコアチュー ブが使用されている。トリプルコアチューブは、回収された岩芯に掘削水が触れな い構造となっているため、掘削水による侵食や押し出しといった影響を軽減でき、 岩芯採取率の向上を図ることができる。さらにトリプルコアチューブでは、岩芯は 内包されたコアケースに収納されるため、このコアケースに収納したまま観察・保 管ができ、ビニールシートで覆うなどの岩芯の劣化防止処置を省くことができる。



図 4.2-7 トリプルコアチューブ概念図

(6) 水理試験

・試験区間の選定

地表から孔底までに分布する各岩相を代表する区間および断層破砕帯や割れ目帯 などの地下水の主要な移行経路となり得る部分を試験区間として設定する。試験区 間は、岩芯観察、ボアホールカメラ観察やフローメーターなどによる検層の情報を もとに選定される。

・試験の方法

水理試験は間隙水圧の測定と透水試験からなる。水理試験項目の概要を表 4.2-1, 2 に示す。

東濃地域では、ボーリング孔において、岩盤の平均的な水理特性に関する情報を 取得することを目的とした定常透水試験と、地下水の主要な移行経路として選定さ れた区間などでの非定常透水試験を実施している。定常透水試験は 100m 程度の区間 を目安に、定圧あるいは定流量の揚水試験(注水試験も可能)を行い、その区間の 水理定数を算出する。非定常透水試験は、割れ目帯や断層破砕帯などを挟む区間な どにおいて、パルス法および通常法が実施される。パルス法と通常法は試験区間の 透水性により使い分けられるが、実際の透水性は試験前には判断できないため、で きるだけ水理場を乱さないように、パルス法から通常法へと測定時間の短い順に実 施される場合が多い(Ota et al., 1999)。表 4.2-3 に、サイクル機構が製作した 1,000m 対応水理試験装置および 1,000m 対応揚水試験装置を用いた場合の各試験法における 透水係数測定範囲を示す。また、以下に両装置を用いた各試験法の概要を記す。

- 定常透水試験

定常透水試験は間隙水圧測定後,パッカーによって遮水された試験区間から一定 流量または一定圧力条件で地下水を揚水する単孔式の揚水試験である。透水係数や 比貯留係数などの水理定数は,揚水流量や水位低下量などから算出される。この試 験は,広い範囲の平均的な水理特性を調査するために実施される。

-非定常透水試験(通常法)

非定常透水試験(通常法)は、従来から単孔式透水試験として土木分野などで行われているスラグ法と同様の試験法である(たとえば、Hvorslev, 1951)。試験区間をパッカーで閉鎖し、間隙水圧(平衡水位)測定後、ロッド(透水管)との流路をバルブで閉じる。ロッド内の水位を数 m~10m 程度上昇または低下させる。バルブを開くことにより、試験区間とロッド内が接続され、試験区間内に瞬時に水位差が生じる。この後、ロッド内の水位は試験前の平衡水位に徐々に回復する。この水位の経時変化から透水係数・比貯留係数などの水理定数を求める。

ー非定常透水試験(パルス法)

非定常透水試験(パルス法)は、上述した非定常透水試験(通常法)と同様の手順でロッド内の水位を上昇または低下させた後、バルブの開閉などにより瞬時に数m~10m 程度の水位に相当する圧力パルスを試験区間内に与える。この後、閉鎖された試験区間の圧力は試験前の間隙水圧に徐々に回復する。この圧力の経時変化か

ら透水係数・比貯留係数などの水理定数を求める。この方法は,試験区間に対する 地下水の流れがほとんど発生しないため,水理場に与える影響が小さい。そのため, 測定に必要な時間が短く,透水性の低い岩盤に有効な方法である。圧力パルスの与 え方として,試験区間よりも高い圧力パルスを与える方法(注水法)と,試験区間 より低い圧力パルスを与える方法(回復法)がある。

| 測 | 定 | 水位測定法       |
|---|---|-------------|
|   |   | 水圧測定法       |
| 推 | 定 | 定常法(段階揚水試験) |
|   |   | 非定常法        |

表 4.2-1 水理試験項目(間隙水圧の測定)

表 4.2-2 水理試験項目(透水試験)

| 定常透水試験        | 揚水試験   |
|---------------|--------|
|               | (注水試験) |
| 非定常透水試験(通常法)  | 回復法    |
|               | 注入法    |
| 非定常透水試験(パルス法) | 回復法    |
|               | 注水法    |

表 4.2-3 透水試験測定範囲

1,000m 対応水理試験装置・揚水試験装置における測定範囲(試験区間が 2.5m の場合)

| 測定方法          | 透水係数の測定範囲                                   |
|---------------|---------------------------------------------|
| 定常透水試験        | $10^{-8} \sim 10^{-10} \mathrm{m \ s^{-1}}$ |
| 非定常透水試験(通常法)  | $10^{-6} \sim 10^{-9} \mathrm{m \ s^{-1}}$  |
| 非定常透水試験(パルス法) | $10^{-8} \sim 10^{-12} \text{m s}^{-1}$     |

定常透水試験,非定常透水試験ともに,試験方法ごとに定められた条件で水理場 に変動を与え,平衡状態になるまでの変化を測定することにより,透水係数や比貯 留係数を求める。したがって,試験に際しては,基準となる試験開始前の間隙水圧 測定を十分に行い,間隙水圧の値が収束するまで測定を継続することが必要となる。

非定常透水試験では、水位の低下(または上昇)を瞬時に試験区間に与えること、 試験後の圧力が十分回復していること(間隙水圧と同値)などを満たしたデータを 採用している。また,取得した試験データから透水性が高いと判断された場合には, 水頭差を小さくして再度試験を行い,装置の測定範囲内であることを確認する。

·解析方法

試験結果を解析する際には,実際の試験がどのような条件下で行われたかを吟味 したうえで,それぞれの測定方法や試験環境に応じた最適な解析手法を選択するこ とが重要である。以下に,代表的な方法のうちのいくつかを挙げる。

定常透水試験では, Jacob-Cooper の方法(Cooper and Jacob, 1946), Jacob-Lohman の方法(Jacob and Lohman, 1952)などにより揚水時の圧力または流量が変化する過程, 定常過程, 揚水停止後の圧力回復過程における, 圧力の時間変化と揚水量から透水係数や比貯留係数を求める。

非定常透水試験(パルス法・通常法)では, Hvorslev の方法(Hvorslev, 1951)に より,時間と水位変化の関係から透水係数を求める。ただし,岩盤に貯留性がある 場合は Cooper らによって示された方法(Cooper et al., 1967)により,透水係数とと もに比貯留係数を求める。また,パルス法では閉鎖区間内の圧力変化を測定対象と しているため,パッカーの変形補正などが必要となる。

透水係数は単位試験区間長に対する値であり,水理的に均質とみなされる岩盤の 場合は透水係数だけで評価できるが,地下水の主要な移行経路となるような割れ目 帯などについては,透水係数に帯水層の厚さを考慮した透水量係数を用いて評価す るのが一般的である。

(7) 地下水の採水

・採水区間の選定

ボーリング孔を用いた調査での採水区間も,ほぼ水理試験と同様に一般的には岩 芯観察,水理試験,検層,ボアホールカメラ観察により決定される。断層破砕帯, 割れ目帯,風化帯,砂礫層,不整合面など,地質構造的に地下水が透過しやすいと 考えられるゾーンが採水区間の候補となる。サイクル機構で開発した採水装置の適 用性と透水係数との関係の目安を表 4.2-4 に示す。

なお,透水性が低くボーリング孔内での採水が困難な場合でも,岩芯中の間隙水 を搾取する方法で少量の地下水を得ることが可能である。

・採水の方法

パッカーを目的深度に設置し,拡張した後,装置の挿入で撹乱された孔内水を排 除するため,パッカーで閉鎖された区間の孔内水をポンプで地上に汲み上げ,予備 的な排水を行う。掘削水にはトレーサーを添加しておき,汲み上げた採水区間のトレーサー濃度を計測し、トレーサー濃度が一定の値(たとえば、初期値の1%)を下回った時点で採水区間が本来の地下水に置き換わったと判断することができる。

深層地下水は一般に還元環境にあることが多く,pH,Eh,硫化物イオン濃度,電 気伝導度および水温は,地上に汲み上げて測定した場合,指示値が変化するため, 原位置で大気に触れさせず,被圧された状態で測定する。これら物理化学パラメー タの指示値が安定することも,採水区間が本来の地下水に置き換わったという目安 のひとつになる。

予備排水が終了した後,採水容器にて水質分析用の採水を行う。鉄化合物や硫化物は酸化還元状態によって変化し,溶存ガス濃度は圧力を解放することによって変化することから,地下水が存在していた環境を保持した状態,すなわち被圧不活性で大気に触れない状態で採水しなければならない。そのため,サイクル機構では,専用の密封容器を用いて両端注射針で採水する方式を採用している。

| 透水係数                                   | 採水装置の適用範囲目安     |
|----------------------------------------|-----------------|
| >10 <sup>-6</sup> m s <sup>-1</sup>    | 採水が可能*          |
| $10^{-6} \sim 10^{-8} \text{m s}^{-1}$ | <br>採水が可能       |
| $10^{-6} \sim 10^{-9} \text{m s}^{-1}$ | 採水可能ではあるが時間を要する |
| <10 <sup>-9</sup> m s <sup>-1</sup>    | 時間の問題から採水に適さない  |

表 4.2-4 透水係数による採水装置の適用範囲の目安

\* 湧水域では問題ないが,逸水域でボーリング孔内の水位が大きく低下する場合 は、地下水が得られず採水できないことがある。

### 2) 地下坑道での地質環境調査

釜石鉱山で実施した原位置試験(核燃料サイクル開発機構,1999)に基づいて, 地下坑道を用いた地質環境調査の概要を示す。地下坑道では,坑道周辺の地質構造, 地下水の流動特性と地球化学特性,岩盤の力学特性および物質移動特性などに着目 した調査がなされる。

### (1) 地質構造調査

地質構造調査では,坑道周辺の岩相や割れ目の分布などを確認することが重要で ある。これらの情報は,水理特性や地下水の地球化学特性,さらには岩盤の力学特 性といった坑道周辺の地質環境の把握と評価に不可欠な基本情報となる。

釜石原位置試験では,坑道内での地質構造調査として,割れ目分布調査のほか, 割れ目の形成年代測定などを行った。これらの情報は,物質の移行経路を理解する ための構造解析,フラクタル理論に基づく割れ目の分布解析,水理解析に用いる割 れ目ネットワークモデルの作成,透水性割れ目の連続性を推定する物理探査手法の 検討,岩体の構造運動解析など,さまざまな調査・試験の基礎情報として活用され た。

### (2) 物理探查

地下坑道では、坑道壁面や坑道からのボーリング孔を利用した物理探査が実施で きる。釜石鉱山みおける原位置試験でも、坑道スケールにおける岩盤の性状や割れ 目分布を把握するため、各種の物理探査を実施した。とくに、掘削影響領域を評価 するうえで必要なバックグランド情報を取得するため、PS 検層、レーダー反射法、 弾性波屈折法、超音波パルス測定などを実施した。掘削損傷領域の範囲やその物性 の評価には、弾性波屈折法調査が有効であった。表 4.2-5 に主な試験方法の適用性を 示す。

| 手法          | 評価                              |
|-------------|---------------------------------|
| 弹性波屈折法      | ・坑道壁面近傍における低速度帯の二次元的把握が可能       |
|             | ・測線を増やすことにより、三次元的な低速度帯の把握が可     |
|             | 能                               |
| PS 検層       | ・岩盤内での P 波の伝播速度が速いため, P 波検層における |
|             | 初動を正確にとらえることが困難な場合があるものの、定      |
|             | 性的な岩盤の状態を把握するには有効               |
| 弹性波トモク ラフィー | ・坑道壁面部における低速度帯の補足に有効            |
|             | ・測定レイアウト(起振点・受振点配置)および解析セルの     |
|             | 設定の最適化が調査の実施において重要              |

表 4.2-5 物理探査の適用性評価結果

(3) 水理特性調查

地下坑道での水理試験として、単孔式試験(低圧ルジオン試験,動燃式 JFT 試験, 水理学的ゆるみ領域計測),孔間水理試験,坑道規模の透水試験(岩盤透水性試験, 床盤注水試験),圧力干渉試験を実施した。釜石原位置試験の結果によれば,透水 係数分布の把握や高透水性区間での測定には,一般に用いられている低圧ルジオン 試験が有効であり,限定された範囲の透水係数を精度良く求めるためには JFT 試験 や孔間水理試験が有効であった。坑道規模の岩盤の透水性は,岩盤透水性試験や床 盤注水試験により,通常のボーリング孔における透水試験とオーダーで一致する結 果が得られた。また,圧力干渉試験は,不連続性岩盤の水理学的なネットワーク構 造の把握に有効である。以下に各水理試験の概要を示す。

### ・単孔式透水試験

単孔式試験には,低圧ルジオン試験,動燃式 JFT 試験,水理学的ゆるみ領域計測 が含まれる。これらは地質構造調査の結果,地下水の移行経路として同定された構 造の状態に応じてそれぞれの手法を適応した。表 4.2-6 に適用試験の結果を示す。

| 手法         | 適用範囲                                         | 問題点             |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 低圧ルジオン試    | ・10 <sup>-10</sup> m s <sup>-1</sup> 程度まで計測可 | ・間隙水圧の安定時間および試験 |
| 験          | 能                                            | 時の昇圧・降圧に長時間要する  |
| 動燃式 JFT 試験 | ・10 <sup>-11</sup> m s <sup>-1</sup> 程度まで精度良 | ・低圧ルジオン試験と比べ試験費 |
|            | く計測可能                                        | 用が高い            |
| 水理学的ゆるみ    | ・10 <sup>-11</sup> m s <sup>-1</sup> 程度の測定値を | ・パッカーシステムの埋設後,再 |
| 領域計測       | 得ることが可能                                      | 取り出しができないため、ボー  |
|            |                                              | リング孔が再利用できない    |

表 4.2-6 単孔式透水試験の適用性評価結果

### ·孔間水理試験

単一割れ目の透水性評価を行うことを目的に,単孔式の定圧注水試験,孔間正弦 波注水試験を実施した。孔間正弦波注水試験では,非常に高精度の注入圧力制御(正 弦波)に対応する間隙水圧変化をとらえることができ,信頼性が高い透水係数を求 めることができた。

### 坑道規模透水試験

岩盤透水性試験と床盤注水試験を実施した。岩盤透水性試験は,岩盤の透水性の 評価を行うことを目的として実施した。坑道およびその周辺に間隙水圧観測用ボー リング孔と湧水量観測用の堰を設置し,測定された間隙水圧の分布より算定された 動水勾配と坑道内への湧水量から,坑道スケールでの岩盤の透水係数を求めた。

床盤注水試験は、坑道スケールの掘削損傷領域の透水性評価を目的として実施さ れている。試験方法は、カナダの URL (Underground Research Laboratory) での試験 とほぼ同様である (Chandler and Kozak, 1996)。床盤に試験ピットを掘削し、試験 ピット奥にプールを設置してその水位を一定にすることにより動水勾配を一定に保 ち、その状態でピット壁面からの湧水量を観測し、湧水量と動水勾配より透水係数 を求めた。

· 圧力干渉試験

岩盤の透水性割れ目の連結性を把握するために実施した。試験方法は、1本のボー リング孔内に設置された特定の水圧測定区間に人為的な水圧を与え、その結果とし て生じる間隙水圧の変化を、周辺に配置された複数のボーリング孔で観測し、ボー リング孔間の透水性割れ目の連結性を推定した。孔間での透水性割れ目の連結性の 推定は、単一割れ目のトレーサー試験における割れ目帯の選定や結晶質岩盤の水理 地質構造の特徴を把握するうえで有効である。

(4) 岩盤力学特性調查

坑道を用いた力学特性に関する調査としては,表 4.2-7 に示す各種測定を行い,そ れらの適用性を確認した。

| 手法          | 適用性          | 問題点           |
|-------------|--------------|---------------|
| 応力解放法(孔径    | ・水没孔でも実施可能   | ・二次元主応力を決定するた |
| 変化法)        |              | めには3孔以上が必要    |
|             |              | ・ボーリング孔の配置や地質 |
|             |              | の影響などを受けやすい   |
| 応力解放法(円錐    | ・1 点で三次元応力場の | ・モールドの接着が必要なた |
| 孔底ひずみ法)     | 決定が可能        | め, 湧水が多い孔での実施 |
|             | ・信頼性の高い主応力方  | が困難           |
|             | 向が取得可能       | ・主応力値については,岩芯 |
|             |              | の弾性係数を別途求めて算  |
|             |              | 定することが必要      |
| 水圧破砕法       | ・応力値の信頼性が高い  | ・三次元主応力方向の算定精 |
|             | ・大深度まで適用可能   | 度を上げるためには複数の  |
|             |              | ボーリング孔が必要     |
| 岩芯を用いた測定    | ・岩芯だけで測定可能   | ・岩芯採取後,試験までの時 |
| 法(AE,DRA 法) |              | 間を短くすることが必要   |

表 4.2-7 原位置力学試験の適用性評価結果

· 孔内載荷試験

強度・変形特性などに関して、深度依存性の把握、ならびに掘削影響試験結果を 評価するためのバックグランド情報を取得することを目的として、孔内載荷試験を 実施した。試験には等変位型載荷試験装置(KKT)と、等圧分布型のエラストメー タ(低圧、高圧タイプ)を用いた。

適用試験の結果, KKT では解析可能な荷重~変位曲線が得られたが, エラストメー タでは, 高応力レベル域の荷重~変位曲線の信頼性に乏しいと判断された。花崗岩 のような硬岩を対象とした場合は, 測定精度や経済性の観点で KKT が簡便かつ有効 な手段と考えられる。 ・初期応力測定

坑道からのボーリング孔を用いた原位置測定として、応力解放法(孔径変化法, 円錐孔底ひずみ法),水圧破砕法を,岩芯を用いた測定手法としては,AE法(Acoustic Emission), DRA法(Deformation Rate Analysis), DSCA法(Differential Strain Curve Analysis)を実施した。表 4.2-7 に適用試験の結果を示す。結晶質岩盤の初期応力測 定に有効な手法として,円錐孔底ひずみ法,水圧破砕法,AE法,DRA法が挙げら れる。実際の調査では経済性も考慮し,いくつかの手法を組み合わせて試験を行う ことが重要である。

・ AE 計測

坑道掘削によって生じた力学的な掘削損傷領域の範囲や,その発生メカニズムを 評価するため,掘削による岩盤の微小破壊発生領域の範囲やその破壊メカニズムに 関するデータを取得した。試験の結果,発破による岩盤の微小破壊の範囲を明確に とらえることができた。

### ・振動計測

坑道掘削によって生じた力学的な掘削損傷領域の範囲やその発生メカニズムを評価するため,岩盤中の発破掘削による衝撃波の大きさを計測した。結晶質岩の発破 振動は,高周波成分が卓越するため,速度計よりも加速度計の方が有効である。

### ・変位計測

坑道掘削によって生じた力学的な応力再配分領域の範囲やその発生メカニズムの 評価に必要な情報を取得するため,岩盤の変位計測,およびマトリクス部分と割れ 目部分の個々の変位計測を実施した。岩盤の変形に関しては岩盤内変位計測,マト リクス部分についてはひずみ計測,割れ目部分についてはジョイント変位計測を行っ た。釜石鉱山での適用性は以下のとおりであった。

- 一岩盤内変位計測では、鉱山の電源ノイズや絶縁抵抗の劣下によるドリフトが生じたものの、十分な精度で岩盤の変位を測定できた。
- -ひずみ計測では,絶縁抵抗の劣下によるドリフトが著しく,絶対値による評価 を行うことはできなかったが,発破時の変化などを十分な精度で計測できた。
- -ジョイント変位計測では、個々の割れ目の動きを把握するうえで十分な精度で 変位を測定できた。なお、AECLが開発した PAC-EX(Packer-Extensometer)は、 割れ目の挙動と間隙水圧変化の関係の把握に有効であった。
- (5) 物質移動特性調查

割れ目を有する岩盤中での坑道周辺における物質の移行・遅延を評価するためには、物質の移行経路となり得る透水性割れ目を対象に、物質の移行・遅延に関する

メカニズムやその物理的・化学的プロセス(吸着やマトリクス拡散など)を把握することが重要である。

物質の移行・遅延にかかわるパラメータ(収着係数や拡散係数など)の取得など は、主に室内において実施されてきている。しかしながら、多くの室内調査・試験 は、実際の地質環境とは異なる条件下で実施されており、また調査・試験用試料は、 サンプリング時に物理的(あるいは化学的)に擾乱を受けるため、取得されるパラ メータによっては、岩盤の遅延能力が過大に評価される可能性がある。したがって、 物質遅延メカニズムを把握するためには、ナチュラルアナログ研究や原位置試験な どの実際の地質環境中における調査・研究の実施が必要であるとともに、そこで取 得された情報をもとに、多くの室内調査・試験データの品質を評価することが重要 となる。

割れ目系岩盤中においては、物質の移行・遅延の場となる割れ目や断層の特性を 明らかにすることが坑道を利用した調査では求められる。そのための手法として、 原位置レジン注入試験や原位置でのトレーサー試験がある。それらの試験の概要を, 以下に示す。

・原位置レジン注入試験

原位置レジン注入試験は、①透水性割れ目とその近傍岩盤中での物質の移行経路 を物理的・化学的擾乱を極力与えることなく可視化させ、②その岩盤をできるだけ 物理的擾乱を与えることなく採取する手法である。

釜石鉱山での試験の結果,原位置におけるレジン注入により,脆弱な割れ目破砕 部も保存され,割れ目充填鉱物層中のフローチャンネルや岩盤中の連結した間隙を 可視化させることができた。さらに,大口径のオーバーコアリングにより物理的擾 乱を与えることなく試験対象割れ目が開削できたため,原位置における物質の移行 経路の広がりとその構造を,その後の室内調査などにより直接確認することができ た。また,坑道掘削により生じたと考えられる,坑道に平行で充填鉱物をともなわ ない二次割れ目の分布を明らかにできた。

この原位置レジン注入試験は、サイクル機構と Nagra との共同研究として、グリムゼル岩盤研究所(スイス)においても実施され(Alexander et al., 1996; Frieg et al., 1998),結晶質岩中の透水性割れ目に対する有効性が確認されている。

・原位置トレーサー試験

割れ目系岩盤中における坑道周辺の物質の移行を評価するためには、透水性割れ目における物質の移行・遅延メカニズムを定量的に把握し、解析モデルの妥当性を

確認することが必要である。トレーサー試験により、地質環境中における物質の遅 延メカニズムの把握および物質移行パラメータの取得が可能となる。

透水性割れ目を対象に,非吸着性のウラニン,吸着性の塩化セシウム,ストロン チウムを用いた原位置トレーサー試験を実施した結果,移流が卓越するような透水 性割れ目においても,割れ目充填鉱物によるトレーサーの遅延(イオン交換による 収着)が生じることが明らかになった。

3) 結晶質岩と堆積岩に対する地質環境調査技術

地質環境調査の基本的な考え方は上述した通りであるが,調査の具体的な進め方 は対象地域の広さ,地形,地質などにより決まる。とくに,地層処分の観点からみ た岩盤の大区分である結晶質岩と堆積岩(軟岩)では,着目すべき地質構造や調査 技術の適用性などが異なることに留意が必要である。

(1) 結晶質岩に対する調査

結晶質岩は一般に緻密で粒子間の間隙は少ないが,割れ目が発生しやすい。した がって,地下水の流動特性や地球化学特性は,岩盤中に発達する透水性の高い断層 や割れ目の分布およびその特性に大きく支配される。

地質構造調査では、まず断層や割れ目の分布を把握することが重要になる。その ため、リモートセンシングなどによりリニアメントを抽出したうえで、地表での地 質調査によって、断層・割れ目の走向、傾斜、幅、充填物質および岩石の風化・変 質の状況などを観察する。ボーリング調査では、岩芯の観察やボアホールカメラに よる観察を行うほか、ボアホールレーダー調査およびハイドロフォンVSPなどの 物理探査を実施し、割れ目の分布や特性を把握する。これらの調査によって得られ たデータに基づいて、断層の分布や割れ目の密度分布および方向性などを解析し、 地質構造モデルや、これに透水性などに関する水理学的な情報を組み入れた水理地 質構造モデルに反映する。ボーリング孔内での水理試験や地下水の採水においても、 断層や割れ目帯を主な対象とするが、割れ目の存在していない健岩部分の水理特性 を把握することも必要である。

ボーリング孔の掘削技術については,結晶質岩では孔壁の維持は比較的容易であ り,地質環境への擾乱が少ない清水掘削の見通しが得られている。

(2) 堆積岩に対する調査

堆積岩は,結晶質岩に比べて,軟らかく割れ目が発達し難い。一方,粒子間間隙 の割合は大きく,砂岩や礫岩のように比較的透水性の高い地層を含んでいることか ら,地下水の流動特性や地球化学特性は地層の性状に大きく支配される。 地質構造調査では、断層などの分布のほか、地層の分布や水理特性を把握するこ とが重要になる。地表での地質調査では、岩石の種類とその分布状況、地層の走向 と傾斜、地層間の境界関係および岩石の風化・変質の状況などの観察を重点的に行 う。また、地下深部での地層の走向と傾斜を推定するために物理探査およびボーリ ング調査を実施する。これらのデータに基づいて、透水性の高い地層の分布状況を 解析し、地質構造モデルや水理地質構造モデルに反映する。地下水の調査において も、各地層や不整合面などの性状に着目することが重要である。

ボーリング掘削技術については,堆積岩を対象とした清水掘削の実績が乏しく, 現状の技術では清水掘削での孔壁の維持に困難をともなうことが予想される。した がって,掘削装置や調査機器がボーリング孔内に抑留されることを防止するため, ボーリング孔の崩壊・膨潤への対策を十分に講じる必要がある。また,泥水を使用 する場合には,地下水の流動特性と地球化学特性に擾乱を与える恐れがあることか ら,掘削と同時にケーシングを挿入し,孔底近辺で段階的に水理試験と地下水の採 水を実施するなどの方法を検討する必要がある。

また,堆積岩では清水を用いて掘削した場合にも,掘削によって発生したカッテ ィングスによりボーリング孔内の水が濁り,結晶質岩で有効であったボアホールテ レビなど可視光線を利用した観測機器が使用できなくなる可能性がある。そのよう な場合には,泥水中でも透過可能な超音波などによる観察技術を考慮する必要があ る。 表 4.2-8 地質環境調査技術一覧(その1)

## 地質・地質構造に図する 調査技術

|                   | 100                                                   | 手法・装置                | 解析項目(地質環境情報)      |                       | 後田部団                  | INCGF空区分 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 空中からの調査           | 広域的(数十から数百価?)地長状況<br>岩粉分布,地質構造の概要把握                   | リモートセンシング            | 邮码,買入填架,帮曲        | リニアメント                | 地長、近長2~3m以上の構造        | 0        |
|                   |                                                       | 空中笔选探查               | 地質,地質構造           | 見かけ比低抗分布              | 放大深度数100m             | 0)       |
|                   |                                                       | 空中磁気探査               | 地質, 地質構造          | 磁気強度分布                |                       | 0        |
|                   |                                                       | 空中放射能( <b>y</b> 親)探查 | 断鬲,署相分布           | 放射能強度                 | 地衣                    | 0        |
| 地上からの調査           | 常辱分布,地質構造,地表状況のより詳細な把握                                | 地質調査                 | 地質,地質構造           | 地質図                   | 地炎                    | 0        |
|                   |                                                       | 重力探查                 | 地转境界, 岩相分布        | 重功分布                  |                       | 4        |
|                   |                                                       | 反射法地震探查              | 地俗说界              | 弹性波速度構造               | 最大深度数时程度              | 0        |
|                   |                                                       | 海上音波探查               | 地码境界              | 弹性波速度構造               | 极大海面下30m程度            | 0        |
|                   |                                                       | 地上電磁探発               | 地質,地質構造           | 比抵抗構造                 | 較大深度10km程度            | (0)      |
|                   |                                                       | 比抵抗法党氛探查             | 地質,地質構造           | 比抵抗構造                 | 版大深度数価程度              | 0        |
|                   |                                                       | 屈折法地震探查              | 地塔境界              | 弹性波速度構造               |                       | 0        |
| ポーリング孔を利用した<br>副会 | - 地下水や物質の移行経路となり得る<br>構造の把限に資する、ボーリング孔<br>近傍の評細データの取得 | 物理検姆                 | ポーリング孔近傍の詳細な構造    | ポーリング礼近傍の各種物性値分布      |                       | 0        |
|                   |                                                       | ポアホールテレビ認奈           | 孔蜂の岩根, 割れ目        | 孔链菌像                  | 载大深度1,000m,战小割3u目幅1mm | Ø        |
|                   |                                                       | ボアホールレーダー調査          | 透水性割れ目の分布         | 電磁波速度,减衰变化            |                       | (Q)      |
|                   |                                                       | いイドロフォンVSP調査         | 透水性剤れ目の分布         | 透水性割れ目の位置,傾斜,透水性      |                       | 0        |
|                   |                                                       | 岩芯を利用した地質・鉱物学的調査     | 地質構造,鉱物組成         | 岩芯柱状网, 鉱物組成           |                       | 4        |
| 地下施設を利用した調査       | を抗道周辺岩麓の地下水や物質移行経<br>路となり得る構造とその特性の詳細<br>把握           | 坑道における初れ日路査          | 城機の物れ目産状,分布       | スケッチ肉                 |                       | 0        |
|                   |                                                       | ジオトモグラフィー調査          | 2、3次元地码岩盘转性       | 各種物性値の2、3次元空間分布(構造)   |                       | 0)       |
|                   |                                                       | 坑内ボーリング調査            | ポーリング孔を利用した調査に逃ずる | ポーリング孔を利用した調査に進する<br> |                       | 0        |
|                   |                                                       |                      |                   |                       |                       |          |

<JNC研究区分 ◎:改良, 開発

( ) 付きはよ ʃ>

△:資料調查, 他分野運用

〇:適用試験または運用

表 4.2-8 地質環境調査技術一覧 (その2)

地下水の流動特性に関 する調査技術

|                          | ВŴ                                          | 出報・対生                  | 就把面包(地管语语的)         | 114 (14 + - + - / 14h + + 6 41 + + + ) | 1 (WH2000)                                                                  | TAP KE WEIT // |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                          |                                             |                        | MINISTRATION DALIN  | (A 100 1 100 1 1 100 1                 | 111774 11/ Pr                                                               | JIN WI 7614 JF |
| 地上からの調査                  | <b>表層部における水収支の把握</b>                        | 表掲 水理観測システム            | 降水量,蒸発発散量,河川流出量,浸透量 | 釋兩昰•風向•風速。気温•温度•日照量•日                  |                                                                             | 0              |
| <u>ポーリング孔を利用した</u><br>岡査 | . 地下深路の地下水流動把握                              | 1.000m对心水理试验装置         | ボーリング孔近伤の透水係数分布     | 透水係数,比貯宿係数,明隙水压                        | 透水係数10 "~ 10 "* 3 "<br>温度範囲0~70℃                                            | 0              |
|                          |                                             | 1.000m对応揭水武繁装置         | ポーリング孔近傍の透水係数分布     | 透水係数,比貯留係数,間隙水旺                        |                                                                             | 0              |
|                          |                                             | 地下水说向流速計               | 地下水の流向と流速           |                                        | 1×10+1×10+01×1 渕淵                                                           | 0              |
|                          |                                             | フローメーター検路              | 透水性割れ目分布, 透水係数      | 孔内の上昇流下降流速度                            |                                                                             | 0              |
|                          |                                             | MPシステム                 | 開際水圧の時間変化           | 即除水压 (多区間)                             |                                                                             | 0              |
|                          |                                             | 1,000m対応地下水の民期モニタリング装置 | 高差圧状況での明隙水圧の時間変化    | 間隙水圧(多区間)                              | 载大深度1,000m,载大差压34Pa温度                                                       | 0              |
|                          |                                             |                        |                     |                                        | 範囲0~8℃                                                                      |                |
|                          |                                             | 岩芯を用いた透水試験             | 岩芯の透水係数             | ł                                      | 透水係数10 fm s1~10 11m s1                                                      | C              |
|                          |                                             | (定水位法、トランジェントバルス法)     |                     |                                        |                                                                             | •              |
| 地下施設を利用した調査              | - 大道穂削に作うゆるみ領域の把握,<br>抗道周辺岩稔の地下水流動の詳細把<br>握 | 木理学的ゆるみ領域計測装置          | 坑道想前に伴うゆるみ領域        | <b>期除水压,透水係数</b>                       | 透水係数10 <sup>-i</sup> m s <sup>-1</sup> ~10 <sup>-11</sup> m s <sup>-1</sup> | 0              |
|                          | 2                                           | 孔肌水理试験装置               | 加済周辺の単一個れ日の水弛鉄体     | 计计算系统 滚水烧的 滚水泥土在 田额水门                  |                                                                             | ¢              |
|                          |                                             | (单孔式透水試験/定任注水試験,定流品    | 境道周辺岩線の平均的な水理特性     |                                        |                                                                             | ۵              |
|                          |                                             | 注水武骏)                  |                     |                                        |                                                                             |                |
|                          |                                             | (多孔式透水試験/正弦波注水試験)      |                     |                                        |                                                                             |                |
|                          |                                             | 動燃式」FT試験装配             | ポーリング孔近傍の透水係数       | 透水條数,閒隙水圧                              | 透水係数10-6m S-1~10-11m S-1                                                    | C              |
|                          |                                             | (水位回復法, バルス法)          |                     | -                                      |                                                                             | )              |
|                          |                                             | 低圧ルジオン水理試験装置           | ボーリング孔近傍の透水係数       | 透水係数,即隙水旺                              | 送水係数10-5m s <sup>-1</sup> ~10-8m s <sup>-1</sup>                            | 0              |
|                          |                                             | 間隙水圧測定装置               | ポーリング孔近傍の間隙水圧の時間変化  | 問除水圧                                   | 較大6区間                                                                       | 0              |
|                          |                                             | <b>蒸発展測定装置</b>         | 坑道における湧水鉄分布         | 2 点の相対視度と温度                            |                                                                             | c              |

<JNG研究区分 ②:改良,開発 〇:適用試験または運用</p>

() / 小きは水 / >

△:資料調査,他分野運用

表 4.2-8 地質環境調査技術一覧 (その3)

地下木の地球化学特性に関する調査技術

|                   | 11/03                  | 手法 按肌                | 解析项目(地質環境情報)        | 取得产                                    | 適用範囲       | JNC研究区分 |
|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------|------------|---------|
| 地上からの調査           | 河川水や土壌水の物理化学特性の把<br>橇  | 長州水の採水・分析            | 表現本の化学特性            | ł                                      |            | 0       |
| ポーリング孔を利用した<br>調査 | 地下深語の地下水の物理化学特性の<br>把握 | パッカー式地ド水サンプラー        | 孔内地下水の物理化学特性        | <b>桜氏・不沾性状態地下水サンブル</b>                 |            | 0       |
|                   |                        | MPシステム               | 化内地下水の物理化学特性        | 被任・不语性状態地下水サンブル                        |            | 0       |
|                   |                        | 1,000m対応地下水の地球化学調査機器 | 孔内地下水の物理化学特性        | <b>披圧・不活性状態地ド水サンブル</b>                 | 水任15MPa    | 0       |
|                   |                        | 地球化学検姆ユニット           | 孔内地下水の物理化学特性        | <b>出、電気伝導度、微化還元電位、硫化物イオン<br/>議度、水温</b> | 依大泽度1,000m | 0       |
| 地下施設を利用した調査       | 抗道周辺の地下水の物理化学特性の<br>把握 | 坑道内採水装置              | 抗道碍辺地下水の物理化学特性      | 連続採水サンブル,間隙水底                          | 於人深度100m   | 0       |
|                   |                        | 水質連続モニタリング装置         | 抗道周辺地下水の物理化学特性の時間変化 | 时,"笔気运尊度,酸化湿元電位,水温,溶存酸<br>素濃度          |            | 0       |

### \*\*\* 「「「「「「」」」の「「」」」。

| 岩盤の熟特性・力学体        | <b>特性に関する調査技術</b>          |                                           |                     |                          |                       |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|                   | BM                         | 手法·装配                                     | 解析項目(地質現境情報)        | 取得5'-5(物性值等)             | 適用範囲                  | JNC研究区分 |
| ボーリング孔を利用した<br>調査 | た地下深部の岩盤の熱特性および力学<br>特性の把握 | 原位置3次元初期応力測定装置                            | 岩稔の初期応力             | 3 头元主応力の値、方向             | 载大深度500n程度, 1,000m開発中 | (Q)     |
|                   |                            | 化内蔵所試験装置<br>(応力解放法、エラストメータ、S-200,<br>KKT) | 皆能の変形特性             | 变形乐数,孙性乐教                | 化蜂                    | 0       |
|                   |                            | 温度後層                                      | 地温勾配の把握             |                          |                       | 0       |
|                   |                            | 岩芯を用いた初期応力測定<br>(AE建、DRA注、DSCA決等)         | 岩稔の初期応力             | 主応力の他、方向                 |                       | 0       |
|                   |                            | 岩芯を用いた室内武験<br>(…種印絵武修 三栖印録は略作)            | 沿行の力学特性             | 变形特性,确实特性                |                       | 0       |
| 地下施設を利用した調査       | 忙坑道周辺岩線の熱特性および力学特<br>施売価量  | <b>把削影下以</b> 象                            | 規制影響領域の特性と範囲およびその発生 | 岩橇内変位,ひずみ猿,内空変位,ジョイント    |                       | 0       |
|                   | 11: のりむ 揺                  | クリーブ試験                                    | メカニスム<br>岩盤の時間依在挙動  | 変位、死.動的振動<br>ひずみ(変位)時間曲線 | -                     | 0       |
|                   |                            |                                           |                     |                          |                       |         |

〇:適用試験または運用 〇:收良,開発 <JNC研究区分

() 小きはより>

△:資料調查,他分野運用

表 4.2-8 地質環境調査技術一覧(その4)

# 岩盤中の物質移動に図 する調査技術

|             | 6018                  | 手法,装置         | 解析项目(地質環境情報)  | 取得于">(物性低等)                  | 適用範別                | JNC研究区分 |
|-------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 地下施設を利用した調査 | を物質移動のメカニズムおよび移行経路の把握 | 原位置トレーサー試験    | 物質移行モデル       | - 破過曲線・分散・収着・遅延に係わるパラメー<br>タ | トレーサー间収率が高いフローフィールド | 0       |
|             |                       | 原位置レジン注入試験    | 物質移行経路の構造     | 徽小な間隙構造                      | 開隙率1%未満まで可          | 0       |
| 笔内蹭花        | 物質の収着・拡散特性の把握         | 拡散試験, 取着武験    | 収着特性,拡散特性     | 拡散係数, 収着係数(分配係数), イオン交換      | 间网络1~2m以上           | 0       |
|             |                       | 後視的観察(電子顕微鏡等) | 徴視的な物質移行経路の構造 | 容量                           |                     |         |
|             |                       |               |               | 間隙構造の形状因子                    |                     |         |
|             |                       |               |               |                              |                     |         |

### ボーリング孔掘削技術

|      | 目的        | 手法・装置             | 後鉄                                       | JNC研究区分 |
|------|-----------|-------------------|------------------------------------------|---------|
| 槌削技術 | 清水での視測    | ワイヤーライン丘法         | 親削流体験によりカッティングスが回収できないか, 孔内崩壊を発生させる可能性あり | 0       |
|      |           | 先耀駆動式             | 速鉄で岩芯を採取できる小孔径のものは末開発                    | Q       |
|      |           | 逆循環工法             | 連統指導行可                                   | Φ       |
|      |           | 三重管据前工法           | 孔内崩壞が発生する可能性を低減                          | (©)     |
| 保孔技術 | ボーリング孔の維持 | チーシング             | ケーシング挿入路に対する孔段の調査、探水不可                   | 0       |
|      |           | セメンティング (グラウティング) | 地下水を汚染,地下水の流れ遮断                          | 0       |
|      |           | 部分保礼              | 院間のあるケーシングにより,崩壊筋の地下水の流れ進断なし             | (©)     |
|      |           |                   |                                          |         |

分析技術

地下水分析 年代测定

| 69 E1         | 温柔・発生                                    | 解析項目(地質環境情報)                 | 取得デーク(物性低等)        | 適用範囲 | JNC研究区分 |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------|---------|
| 地ド水の性質把握      | 化学分析,質量分析,顕微鏡觀察                          | 主要济存化学成分,微量元素,济存ガス,<br>  同位体 |                    |      | 0       |
| 岩石・地下水の形成年代把握 | K-Ar社, Rb-Sr社, <sup>4</sup> C法, フィッショントラ | 話行・題下水の年代                    | 各種同位体比、フィッショントラック数 |      | 0       |
|               | ック法など                                    |                              |                    |      |         |
|               |                                          |                              |                    |      |         |

( )付きは长了>

△:資料調查,他分野運用

〇:適用試験または運用

◎:改良,開発

<JNC研究区分

IV-46

- Alexander, W.R., Frieg, B., Ota, K. and Bossart, P. (1996) : The RRP Project: Investigating Radionuclide Retardation in the Host Rock, Nagra Bulletin, No.27, pp.43-55.
- Chandler, N. A. and Kozak, E. T. (1996) : Connected pathways in the EDZ and the potential for flow along tunnels, EDZ Workshop, International Conference on Deep Geological Disposal of Radioactive Waste, Winnipeg, Manitoba, Canada.
- Cooper,H.H.Jr., Bredhoeft,J.D. and Papadopulos,I.S. (1967) : Response of a finite-diameter well to an instantaneous charge of water.Water Resources Research Res.,Vol.3, pp.263-269.
- Cooper,H.H.Jr. and Jacob,C.E. (1946) : A Generalized graphical method for evaluating formation constants and summarizing well field history, Transactions, American Geophysical Union, Vol.27, pp.526-534.
- Frieg, B., Alexander, W. R., Dollinger, H., Bühler, C., Haag, P., Möri, A. and Ota, K. (1998) : *In situ* resin impregnation for investigationradionuclide retardation in fractured repository host rocks. J. Contam. Hydrol., Vol.35, pp.115-130.
- Hvorslev, M.J. (1951) : Time lag and soil permeability in ground-water observation, Corps of Engineers U.S.Army, Waterways Experiment Station, Vol.136.
- Jacob, C.E. and Lohman, S.W. (1952) : Nonsteady flow to a well of constant drawdown in an

extensive aquifer, Transactions, American Geophysical Union, Vol.33, No.4, pp.559-569.

- 核燃料サイクル開発機構(1999): 釜石原位置試験総括報告書,核燃料サイクル開発機構技術資料, JNC TN7410 99-001.
- Ota,K., Nakano,K., Metcalfe,R., Ikeda,K., Goto,J., Amano,K., Takeuchi,S., Hama,K. and Matsui,H. (1999) : Working programme for MIU-4 borehole investigations, JNC Technical Report, JNC TN7410 99-007.

### 4.3 主要な地質環境調査技術

本節では、サイクル機構において開発・改良および適用試験を行ってきた調査技術 を中心に、地質環境調査技術を地質構造、地下水の流動特性調査、地下水の地球化学 特性調査、岩盤の熱特性・力学特性調査および物質移動特性調査の各調査分野に区分 して、4.2節で述べた調査の流れに沿って整理した。

### 4.3.1 地質・地質構造に関する調査技術

地質構造調査では,地表,岩芯,坑道壁面を調査・観察するとともに,さまざまな 地球物理学的手法を用いて,地下の物性値分布を求めることにより,地質・地質構造 を把握する。

地上から地下の物性値分布を二次元あるいは三次元的に求める地上物理探査は以下に示す通りさまざまな手法がある。しかし、物理探査で得られる物性値と地質とは 一対一に対応しないのが普通であるため、地質構造を詳細に知るには、同一領域において複数の地上物理探査を行い、それらの結果を組み合わせて解釈する必要がある。

地質構造の解釈結果は,各種目的に応じたボーリング孔の最適な掘削位置を決定す る重要な資料となる。また逆に,ボーリング調査により得られる地質および物理検層 のデータに基づき,空中および地上物理探査のデータをより精度良く解析することが できる。このことは,深度方向のデータ密度および精度・分解能は高いが平面的にき わめてまばらなボーリングデータと,それと比べて精度・分解能は劣るが平面的にあ る程度のデータ密度を確保できる空中および地上物理探査を組み合わせることによ り調査領域の三次元的地質・地質構造を効率よく把握しようとするもので,資源探査 や土木調査などの分野において多くの実績がある。

空中からの概査

空中からの概査は、人工衛星、航空機(固定翼機およびヘリコプター)を利用した 物理探査により、地質・地質構造に関する情報を空中から取得する調査である。一般 に、数十から数百 km<sup>2</sup>の範囲を対象とし、広域的な岩相分布、地質構造、地表の状況 (水文学)の把握に活用される。

(1) リモートセンシング

-概要-

リモートセンシング技術の地質分野への応用は、リニアメント解析に代表される地 形構造解析として最も多く利用されている。リニアメントは地形の不連続点が直線上 に配列する場合に認識され、断層、貫入境界、褶曲などの地質構造を反映する場合が 多い。とくに、長さ1km 程度を超える断層を抽出する場合にはリニアメント解析が有 効である。 リニアメントの抽出に利用できる画像としては, a) ランドサット画像, b) スポット 画像, c) 航空写真などがある。

ランドサット画像は谷の屈曲などの微地形を捉えることは困難であるが,長さ数km 以上のリニアメントの抽出には有効である。一方,航空写真やスポット画像は,谷の 屈曲や鞍部などのより小規模な地形要素の抽出に適している。このように,上記の3 つの手法は抽出対象となる構造によって使い分けることが重要である。

航空写真やランドサット画像で判読したリニアメントのうち,実際に断層に一致する割合はその長さに比例する。つまり,明瞭で長いものほど断層に一致する割合が高い。現地調査からリニアメントの長さが約 2~3km を越えるとほぼ 100%断層に一致 するという報告もある (井上ほか, 1992)。

活断層を抽出する場合は、リニアメントの抽出に加えて、リニアメントに沿って変 位地形要素を確認することが必要となる。リニアメントが明瞭で、変位地形が多数認 められるものほど、活断層である可能性が高い。「新編日本の活断層 1991」(活断 層研究会編、1991)では、リニアメントから活断層を判読する上で、その存在の確か さ(確実度)を1から3に区分し、全国レベルで活断層の区分を行っている。

リニアメント解析は、広域の断層調査において、現地調査に先立ち、広域的かつ迅速に断層の分布状況を把握する際に有効な方法である。一方で、判読されたリニアメントのすべてが断層を表しているわけではない。したがって、リニアメント解析を断層調査に適用する場合は、リニアメントの特性を十分考慮する必要がある。

-適用例-

サイクル機構では、リモートセンシングデータの解析手法の開発を行うとともに東 濃地域を対象とした事例研究として、地下水流動評価の観点から重要な割れ目系の抽 出を実施している(図 4.3-1)。

(2) 空中電磁探查

-概要-

航空機に測定装置を搭載し,機体に懸架したバードあるいはブームに受信コイルを 収納する。送信は機体周辺に張り巡らせたコイル(ループ)による場合とブーム内に 収納したコイルによる場合がある(図 4.3-2)。送信コイルに電流を流すことにより 一次電磁場を発生させ,地下の見かけ比抵抗分布に起因する二次磁場(の時間微分) を受信コイルで測定することにより地質・地質構造を推定する。測定手法には,一次 磁場遮断後の二次磁場の時間変化を観測する時間領域探査と,複数の正弦波について



図 4.3-1 東濃地域を対象としたリニアメント解析結果





一次磁場に対する二次磁場の振幅・位相(あるいは同相成分と離相成分)を観測する 周波数領域探査がある。現存するシステムでは,周波数領域探査は地下数十m程度ま での比較的精度の高い調査,時間領域探査は地下数百mまでの比較的精度の低い調査 に向いていると考えられるが,調査の特性(空間分解能,可探深度,単位面積あたり の費用)は,調査仕様(周波数あるいはサンプル時間窓,飛行高度,測線間隔)を変 えることによりかなりの幅で変化させることができる。

-適用例-

活断層周辺の地質構造調査に適用した例として、サイクル機構(石丸ほか、1996; 酒井ほか、1997)や地質調査所(高倉ほか、1996)などの報告がある。

千屋断層を対象とした例では,千屋断層を境界にして東側には 10~50Ωmの低見かけ比抵抗域が,西側には 100~200Ωmのやや高い見かけ比抵抗域が認められる。断層の東側には第三紀後期の泥岩が,西側には第四紀の砂礫層が分布しており,大局的には岩相の違いが見かけ比抵抗値の違いとして現れていると考えられる(酒井ほか, 1997)。

淡路島北部を対象とした例では,200Ωm 以上の高見かけ比抵抗域は白亜紀の花崗 岩類分布域に対応し,10~100Ωm 前後の低見かけ比抵抗域は新第三紀以降の神戸層 群や大阪層群などの堆積岩分布域に対応する。また,海域は1Ωm 以下の低見かけ比 抵抗を示す(高倉ほか,1996)。

### (3) 空中磁気探查

-概要-

航空機に磁力計を搭載して地球磁場を測定し,測定された磁場から,地下の岩石の 磁気的性質(磁化率と残留磁化)の不均質性に起因する磁気異常の分布を抽出する。 一般的な傾向として,堆積岩の磁化率は小さく,塩基性の火成岩は大きな磁化率を示 すといった特徴がある(物理探査学会,1989b)ことから,磁気異常の分布は地質・ 地質構造と密接に関係することになる。したがって,空中磁気探査は広域の地質・地 質構造を推定するのに有効な手法である。空中電磁探査同様,広域を短時間で調査す ることが可能で,しばしば,両者は同時に実施される。

なお,調査仕様上の留意点としては,調査対象が深ければ深いほど,飛行高度を高 くとり地表の磁気的性質の不均質による影響を相対的に低減させるのが有利である ことが挙げられる。低空で取得したデータから高い高度のデータをデータ処理により 合成することは可能であるが,その場合,低空での調査は空間領域でエイリアジング を起こさないよう,十分狭い測線間隔を採用する必要があり,単位面積あたりの調査 費用の増加を招くことになる。

-適用例-
地質調査所や新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)ほかで,全国の空中磁気図が作成されている(図 4.3-3)。



東北南部・関東・中部地域



東北地域



信越·北陸地域



近畿・中国・四国地域



凡例の磁気値の単位はnT 大久保ほか(1985)より引用

<sup>九州地域</sup> 図 4.3-3 全国の空中磁気図(IGRF 残差磁気図)

(4) 空中放射能(γ線)探査

-概要-

岩石や鉱物中に微量に含まれているウラン,トリウム,カリウムなどの天然放射性 同位体から放出される γ線を航空機に搭載したシンチレーションカウンタを用いて 測定することにより,放射強度の高い箇所を放射能異常として抽出するほか,岩相分 布の推定に利用される。

本調査法は、ウラン資源の直接探査手法として有名であるが、地下の岩石に含まれている放射性元素から発生するラドンなどの放射性ガスの通路となる断層の捕捉(たとえば、羽竜・西川、1990)や、地下水の調査(たとえば、落合、1996、図 4.3-4)にも広く活用されている。

連続的な縦の空間が地表近くまで発達し,透水性あるいは透気性に富む開口亀裂帯 では,地下からの放射性元素の上昇が容易となるので,各種のγ線が検出される。一 方,断層粘土や角礫が密に充填して断層が不透水壁の役目を果たしているような閉塞 性の断層帯では,地下からのγ線は検出されないため調査は困難である(落合, 1992)。





図 4.3-4 放射線探査による開口亀裂帯の検出例

2) 地上からの調査

地表からの調査は概査と精査に区分される。地上からの概査では、空中からの調査

では検出できない断層の構造(規模やずれの大きさなど)や岩相の分布状況を把握す るための調査が実施される。地上からの精査では,地表および表層付近の詳細な調査 を実施し,地表に通ずる水みちとなり得る割れ目や断層といった地質構造に関する情 報を取得する。精査においては,概査と比較して調査対象となる構造のスケールが小 さいため,高分解能の調査手法が適用される。ただし,調査対象領域(地上における 表面積)は小さくなるのが普通である。

また,より詳しい地下深部の地質構造に関する情報を得るためには,地下深部に到 達するボーリング孔を掘削してボーリング調査を実施する。概査と精査は調査精度が 異なるものの,いずれも断層,岩相分布,地質境界,地層の層厚などのデータの取得 を目的としている。

(1) 地質調査

-概要-

割れ目や堆積層中の地質構造に関する情報を得る地質調査は地下の内部の状況を 知るために行われる基本的な調査手法である。地質調査とは地山が露出している箇所 (露頭)で①露頭を構成する岩石の種類とその分布状況,②地層の走向と傾斜,③地 層間の境界関係,④断層,割れ目の走向・傾斜,割れ目の幅,充填鉱物,⑤岩石の風 化・変質の状況などの観察を行い,その観察結果と既存のデータ(文献調査,空中物 理探査,リモートセンシングなど)を総合的に解析し,地質図を作成することを意味 する。地質図から地下の状況を解析することができ,また過去の変動の履歴を推定す ることができる。

したがって,断層の分布,水みちとなる割れ目の密度分布とそれらの方向性といっ た地質構造や,活断層や火山活動に関する情報を得ることができる。

一般的に概査段階においては広域的な地質構造を把握するために 2.5 万分の 1 程度の精度の地質図を作成する。

詳細な地質構造(詳細な断層・割れ目の構造,堆積構造など)構造を把握するため に1万分の1以下の精度の地質図を作成する。露出がよくない場合は精度を担保する ためにトレンチ調査(地山を露出するために溝を掘って観察する調査)を実施する。

地質調査結果は地表情報に基づくことから,地質構造が複雑な場合や,地表の露出 が少ない場合は地下の状況の推定が困難になる。このような場合,たとえば地下深部 の境界面(断層や地質境界など)深度を推定するために,さらにボーリング調査や物 理探査を行う。 (2) 重力探查

- 概要-

重力探査法は,地球の引力の鉛直成分(重力)を重力計により正確に計測し,太陽 や月の影響(潮汐力補正),全地球的な影響(緯度補正),地形の影響(地形補正) などを補正して,地下構造(岩石の密度の分布)だけに起因する重力異常(ブーゲー 異常)を求める手法である。

一適用例-

重力探査は密度の異なる基盤岩とその上部の堆積層の境界面の分布を概略的に把握する手法として有効である。本調査の適用例として,電力中央研究所(1997)や地 質調査所の報告がある。地質調査所の報告(村田ほか, 1996)では,重力探査から 得られるブーゲー異常の勾配図(図 4.3-5)から,既知の断層の位置とほぼ一致する ようにブーゲー異常の急変帯が分布しており,平地においてもブーゲー異常の勾配の 大きいところが認められ基盤の落差が分布すると考えられるとしている。



図 4.3-5 重力探査の実施例 (ブーゲー異常の勾配図)

(3) 反射法地震探查

-概要-

反射法地震探査は,地表震源から発生し,地層中を伝わり地質境界面で反射した弾 性波を記録したデータを処理/解析することにより,地下の弾性波速度構造を求め, 地質・地質構造(とくに地質境界)を把握する調査法である。上述の重力探査と比較 すれば,狭い対象領域の不整合面深度を精度よく把握するのに向いている。したがっ て,調査の手順としては,重力探査の後に反射法地震探査が実施されるのが一般的で ある。

石油などの地下資源探査を目的に開発され,多くの実績がある調査技術である。近年は,活断層などの地下の地質構造を把握するための有力な調査手法として利用されている(伊藤ほか,1996,図4.3-6)。一般的に,堆積層における地質境界がよく把握できる反面,不整合面で弾性波エネルギーがほとんど反射されるため基盤岩内部の情報を詳細に得るのは困難である。なお,地震動予測を行う上で重要な情報となるS波の速度分布を把握するために,S波バイブレーターを用いたS波地震探査法も実施されており,深度1500m以上の調査が可能であることを確認している(中川ほか1993,図4.3-7)。



深度毎の平面図

## 図 4.3-6 三次元反射法断面図の例

(4) 海上音波探查

-概要-

反射法地震探査を海域における調査に応用した技術であり,震源や受振器など水上 あるいは水中で使用できるものが開発されている。海域における活断層などの地質構 造調査に利用される。



図 4.3-7 S波反射法断面図の例

サイクル機構では、海上音波探査により沖積層(海底面下 30m 程度まで)における 断層の分布や撓曲構造を把握するなど、本手法の適用性を確認している(荒木ほか、 1995, 図 4.3-8)。また、反射法地震探査と組み合わせて、陸域と浅海域にまたがる 調査も大阪湾において実施されており(井川ほか、1996、図 4.3-9),海域にみられ る大阪層群が成層構造をなし、陸域に向かって急激に上昇している様子が捉えられて いる。



図 4.3-8 海上音波探査結果の例



図 4.3-9 陸域-浅海域を対象とした反射法断面図の例

(5) 地上電磁探查

-概要-

地上電磁探査は,地下の比抵抗から地質・地質構造を推定する手法である。本手法 には多種多様な種類があるため,調査の特性もさまざまであり,概査のみでなく精査 に使われる場合もある。

空中電磁探査と同様に時間領域と周波数領域の探査手法があり,一般に時間領域の 探査の方が地下深部の調査に適しているとされている。ただし,自然界に存在する さまざまな周波数の電場と磁場を計測することにより比抵抗の深度分布を求める MT 法(Magneto-Telluric method)は例外で,地下 10km 程度までの探査が可能である。ま た,MT 法の探査原理を人工信号源に応用し,MT 法に比べて高い周波数領域(10Hz ~10kHz 程度)の電磁波を利用する CSAMT 法(Controlled-Source Audio-Magneto Telluric method)は,探査深度は1km 程度であるが MT 法に比べて短時間で安定したデータが 得られる。

このような地上電磁探査を地質構造調査に適用した例としては,地質調査所,石油 公団,大学を始め数多くの報告がある(たとえば,宗包ほか,1997,小川,1990,光 畑ほか,1996,図 4.3-10,江波戸ほか,1993,図 4.3-11,原ほか,1995,図 4.3-12, 町田ほか,1994)。たとえば図 4.3-10 にみられる MT 法の例では,探査深度で 6km, 水平距離で 10km 以上の範囲を調査の対象としている。

一方,図4.3-11 にみられる CSAMT 法の例では,探査深度は 1km 程度であるが,分 解能はMT法に比べて高い。図 4.3-12 は時間領域の電磁探査法(Time-Domain Electro Magnetic method: TDEM 法)の例である。



# 図 4.3-10 MT 法による比抵抗断面図の例



図 4.3-11 CSAMT 法による調査の例



図 4.3-12 TDEM 法による調査の例

(6) 比抵抗法電気探查

-概要-

一般的に比抵抗法と呼ばれる電気探査は,地上に複数の電極を配置し,直流電流を 地下に流して電位を測定する。そして,取得される見かけ比抵抗データを解析するこ とにより地下の比抵抗分布を求め,地質・地質構造を推定する手法である。電極の配 置の仕方により目的に沿った探査が可能である。成層構造に近い地質構造を対象とし た一次元の垂直探査は数十年の歴史を持つ。また,最近は,膨大な測点をコンピュー タ制御で自動測定し,非線形最小二乗法を用いて測定結果に最も良く合う二次元ある いは三次元の比抵抗分布を求めることも可能になっている。

一適用例-

数十 m から数百 m を調査深度として,地質境界の分布や破砕帯の位置の把握を目的とした適用事例が島ほか(1995)に多数紹介されている(図 4.3-13)。



(島(1997)から引用)

### 図 4.3-13 比抵抗法電気探査の例

一般的に高分解能が要求される場合は電極間隔を小さくする(最小で 1m 程度)。

なお、二次元探査では、地表地形および地質構造を二次元と仮定しているため、これ を満たさない場合には解析結果に含まれる誤差が大きくなる可能性がある。

(7) 屈折法地震探查

一概要-

屈折法地震探査は、地表に配置した震源から岩盤中を伝わり地質境界面で屈折して 再び地表に戻ってくる弾性波を記録することにより、地質構造(地層の層厚と弾性波 速度)を把握する調査法である(図 4.3-14)。

一適用例-

土木分野(ダムやトンネル建設のための調査)では最も実績があり、多用されてい る調査法である(桑原ほか、1997)。また、土木分野においては、本調査により得ら れる弾性波速度や上述の電気探査で得られる比抵抗などの物性値を用いて、岩盤の特 性の定性的な評価がなされている(鍛冶ほか、1997)。本手法の適用例については、 たとえば電力中央研究所(1997)の報告などがある。





(b)解析結果の例

3) ボーリング孔を利用した調査

これまでに述べた空中および地上からの調査によって、地表から地下深部までの地 質構造に関する情報を得ることができる。しかし、地下水や物質の移行経路となり得 る構造を把握するためには、より詳細な調査が必要である。そこで、地上からボーリ ング孔を掘削し、以下に述べるボーリング孔を利用した調査を実施することにより、 地質環境に関するデータをより直接的に取得できる。

(1) 物理検層

-概要-

ボーリング孔を利用して,各種検層プローブを孔内に挿入してボーリング孔周辺の 岩盤の物性データをボーリング孔の深度方向に沿って連続的に取得する調査技術で ある(図 4.3-15)。



図 4.3-15 物理検層の概念図

主な検層と取得される物性値あるいはボーリング孔の情報は以下のとおりである。

・電気検層

ボーリング孔の近傍の比抵抗分布を求める。

·密度検層

人工放射能源(γ線)を用いて岩盤(ボーリング孔の近傍)の密度を求める。

·中性子検層

人工中性子源を用いて岩盤(ボーリング孔の近傍)の間隙率を求める。

・音波検層

ボーリング孔内から発信した音波の受信波形より,ボーリング孔の近傍の弾性波 (P波・S波)速度分布を求める。

・ PS 検層

地表(孔口)に設置した人工震源から発生させた P 波および S 波を, 孔壁に圧着 させた受振器で記録することにより, 弾性波速度分布を求める。

### ・温度検層

孔内の温度分布を求める。

・キャリパー検層

ボーリング孔の孔径を計測する。

・ 孔曲がり検層 ボーリング孔の深度方向の位置座標を計測する。

### (2) ボアホールテレビ(BTV)調査

-概要-

ボアホールテレビカメラやボアホールスキャナーなどを用いてボーリング孔の孔 壁の状態を観察する。開口割れ目や充填鉱物をともなう割れ目を高分解能で検出する ことが可能であり、データ解析によりこれらの割れ目の走向・傾斜を推定することも 可能である。深度1,000m 以深まで調査が可能な装置が開発されており、1mm 以下の 開口幅まで読み取り可能である。BTV 調査で得られた割れ目の情報は、ボーリング孔 を用いた地下水の流動特性調査・地球化学特性調査、岩盤の熱特性・力学特性調査お よび物質移動特性調査の基礎情報となる。

一適用例一

BTV 装置を用いた調査の例として,電力中央研究所を始めいくつかの報告がなされ ている(杉山,1993,図 4.3-16,榎戸ほか,1994 など)。田中・宮川(1992)は, BTV 調査で得られた割れ目の情報と透水性との関連について検討しており,白亜紀花 崗岩を対象とした事例では透水係数と透水試験区間の割れ目の本数,間隙量には正の 相関が,また,全体的に高い透水性を示す第三紀安山岩を対象とした事例では透水試 験区間に分布する割れ目の最大間隙幅とルジオン値との間によい相関が認められる としている。

(3) ボアホールレーダー調査

-概要-

ボーリング孔内にレーダープローブを挿入し,短波長の電磁パルスを岩盤内に発信 し,含水量などに影響される電磁波の速度や減衰の変化から,岩盤の水理地質特性に 深く関連している割れ目や割れ目帯の三次元的分布を非破壊で求める手法である。1 本のボーリング孔に送信プローブと受信プローブをつなげて挿入して岩盤内部で反 射する電磁波を計測するシングルホール調査と,複数のボーリング孔を利用して送信 プローブと受信プローブを異なるボーリング孔に挿入して岩盤内部を伝わる電磁波 を計測するクロスホール調査がある。



(a)調査・解析フロー

(c)展開画像の例

図 4.3-16 ボアホールテレビカメラを用いた調査

一適用例-

サイクル機構では、ボアホールレーダーを用いたシングルホール調査の適用試験を 実施し、割れ目や割れ目帯が検出できるとともにその広がり(孔壁からの延長部)が 把握できることを確認している。また、孔間距離が約36mの2本のボーリング孔を用 いてクロスホール調査(レーダートモグラフィー調査)を実施し、地質との対比から 電磁波の低速度部は透水性割れ目をともなう割れ目帯であるということを確認して いる。このことから、本調査法が結晶質岩中の、とくに地下水を多く含む変質帯や割 れ目帯を捉える有効な手法であることを示している(仙波ほか、1992a、1992b、図 4.3-17)。

そのほかのシングルホール調査の適用例として,深度 1,840m までの測定を実施した長田ほか(1992)や,登内ほか(1992)の報告がある。

# (4) ハイドロフォン VSP 調査

-概要-

地表付近の震源から発生した弾性波が透水性割れ目に入射すると,割れ目が圧縮され,割れ目内の地下水がボーリング孔内に押し出されることにより,孔内水の中を伝わる波が励起される。この波(チューブ波)をボーリング孔内に設置したハイドロフォンを用いて観測するハイドロフォン VSP 調査法は,岩盤中の透水性割れ目や割れ目帯の位置や走向・傾斜ならびに透水性に関する情報が取得できる手法である(図4.3-18)。



(b)トモグラフィ解析結果の例





| 番号 | 透水性割れ目の | ハイドロフォンVSP データ解析結果 |               |
|----|---------|--------------------|---------------|
|    | 抽出深度(m) | 走向・傾斜              | 透水係数 (msi)    |
| 1  | 52      | N33° W24° NE       | 2.0E-6~1.5E-5 |
| 2  | 61      | N52° E3° SE        | 5.0E-7~5.0E-6 |
| 3  | 79      | N39" W3" SW        | 2.0E-6~8.0E-6 |
| 4  | 103     | N50° W33° SW       | 1.0E-7~6.0E-7 |
| 5  | 121     | N71* W56* SW       | 5.0E-8~6.0E-7 |
| 6  | 123     | N54° W4° SW        | 2.0E-7~2.0E-6 |
| 7  | 164     | N27* W60* SW       | 2.0E-6~1.5E-5 |
| 8. | 219-224 |                    |               |
|    | 219     | N11° E89° SE       | 1.0E-7~2.0E-6 |
|    | 224     | N1° E82° NW        | 3.0E-6~1.5E-5 |
| 9  | 264-270 |                    |               |
|    | 264     | N16* E88* NW       | 1.0E-6~4.0E-6 |
|    | 270     | N13° W59° SW       | 5.0E-7~1.0E-5 |
| 10 | 297     | N17° W65° SW       | 1.0E-6~2.0E-5 |
| 11 | 305     | NS78° W            | 1.0E-6~1.5E-5 |
| 12 | 467-469 |                    |               |
|    | 467     | N12" E87" NW       | 5.0E-7~5.0E-6 |
| 13 | 478     | N37* W22* SW       | 3.0E-7~2.0E-6 |
| 14 | 492     | N2* E83* NW        | 2.0E-6~1.2E-5 |
| 15 | 549     | N83" E24" NW       | 1.0E-7~5.0E-7 |

(c)データ解析結果

図 4.3-18 ハイドロフォン VSP 調査

結晶質岩を対象とした本調査法の適用試験(伊藤ほか,1997)の結果,ボーリング 孔の孔壁から数 m 以上の広がりを有する透水性割れ目や割れ目帯を検出することが 可能であることを確認している。また,単一割れ目の場合,本調査から得られる走向・ 傾斜に関しては BTV データとの差が 5°程度であり,透水係数に関しては原位置水理 試験結果と同じオーダーの値が得られている。

(5) 岩芯を用いた地質・鉱物学的調査

-概要-

ボーリングによって得られた岩芯試料を用いて,地下の地質構造や構成鉱物の調査 を行うことにより,ボーリング孔が掘削された岩盤全体の性質や局所的な岩盤の状態 が把握できる。調査項目は大きく以下の3つに分類される。

・岩体の不均質性に関する調査(岩相/鉱物種/粒度/モードなど)

- ・割れ目や破砕帯などの地質構造とその組成に関する調査(割れ目帯の位置/規模 /広がりなど)
- ・割れ目や破砕帯における地下水と岩石/鉱物の地球化学的な反応(変質作用)に 関する調査(割れ目充填鉱物種/充填組織など)

これらは最終的に, 岩芯記載表に数値データとして記載され, データファイルとし て保存される。

4) 地下施設を利用した調査

ボーリング孔を利用した調査によって、地表から地下 1,000m 程度までの地質構造 に関する情報を直接得ることができる。しかし、いわゆるニアフィールド岩盤におけ る地下水や物質の移動経路となり得る構造やその特性を把握するためには、より詳細 な調査が必要である。これらのデータを取得するためには、地下施設を利用した調査 を実施する必要がある。

地下施設を利用した調査では、最終的にブロックスケール(~数+m)程度の地質 構造、すなわち地下水や物質の移行経路となり得る地質構造の位置やその広がりなど を推定することが重要である。

(1) 坑道における割れ目調査

ー概要ー

割れ目分布調査は,割れ目分布のスケッチ,割れ目特性の測定/観察から構成される。

一般に地下坑道では、三次元的に割れ目の観察が可能である。これらを調査する場合には、割れ目の位置と形状をできるだけ正確に把握することに留意する必要がある。そのための方法は、以下の通りである。

- ①調査エリアにおいて調査起点を設け、そこからスキャンラインを設ける(このス キャンラインがすべての基軸となる)。
- ②スキャンラインを起点に,確認できるすべての割れ目/割れ目帯の抽出を行い, それぞれに独立した番号を与える。
- ③これらの位置の確認、設定を踏まえて、調査坑道内の三次元マップを作成する。

これらのマッピングの後に抽出された割れ目に対して実施する調査内容は,地質調査での調査項目に準ずる。ただし,三次元的な割れ目ネットワークに関しての解析は,割れ目マッピングの成果に基づく。

- (2) ジオトモグラフィー調査
- -概要-

坑道から掘削した複数本のボーリング孔を利用して,調査対象領域を取り囲むよう にボーリング孔を掘削し,ボーリング孔内に送信装置および受信装置を配置してデー タを取得し,逆解析により調査対象領域の物性値の二次元あるいは三次元的な分布を 高精度に求め,岩盤の状態や不均質性などを把握する。地質構造調査に適用される手 法は以下の3つである。

- ・弾性波トモグラフィー調査(弾性波速度分布や減衰率分布)
- ・比抵抗トモグラフィー調査(比抵抗分布)
- ・レーダートモグラフィー調査(「3)ボーリング孔を利用した調査」を参照)(電 磁波速度分布や減衰率分布)

-適用例-

ダムサイトの調査や地下空間周辺の調査といった土木分野に数多くの実績がある (たとえば,稲葉ほか,1993,谷本ほか,1996,星野ほか,1998)。たとえば,花崗 岩中に掘削されたトンネルにおける割れ目調査(割れ目の頻度や位置・方向の調査) について,弾性波および電磁波トモグラフィーを組み合わせた調査の有効性が報告さ れている(下茂ほか,1991,図4.3-19)。また,神岡鉱山(飛騨片麻岩)で実施され た各種トモグラフィー調査結果と岩盤物性との対応が考察されており,弾性波および 電磁波トモグラフィーの結果において,低速度ゾーンならびに高減衰ゾーンが共通し て認められ,それが割れ目が多い箇所あるいは変形の大きな箇所に対応している(桑 原ほか,1994,図4.3-20)。そのほか,物理検層や単孔式透水試験,ボーリング孔間 水理試験との組み合わせた調査の実施例も報告されている(脇坂,1997,竹内ほか, 1998a, 図 4.3-21)。

(3) ボアホールレーダー調査

-概要-

「3) ボーリング孔を利用した調査」で述べたボアホールレーダー調査は, 坑道から 掘削されたボーリング孔を利用しても実施することが可能である。

一適用例一

サイクル機構では、坑道周辺に発達する割れ目を詳細に調査するため、周波数帯域 を10~400MHzとした広帯域レーダープローブを開発し、釜石鉱山において実施した シングルホール調査の適用試験の結果、中心周波数が 60MHz である従来のプローブ による調査と比較して、より詳細に割れ目を抽出できることを確認している(藪内・ 長谷川、1996、図 4.3-22)。

そのほか,坑道周辺岩盤などの比較的狭い領域を対象としたシングルホール調査ならびにクロスホール調査の例として,たとえば,戸井田・升元(1996)や,升元ほか(1997)がある(図 4.3-23)。これらの事例では,電磁波の減衰がきわめて大きい堆積岩(砂岩・泥岩互層)に適用した結果も報告されている。







(c)弾性波トモグラフィー調査結果の例





(b)トモグラフィー調査結果の例

図 4.3-20 坑道を利用したジオトモグラフィー調査の例



# 図 4.3-21 ボーリング孔間水理試験と比抵抗トモグラフィーを組み合

# わせた調査の例







図 4.3-23 シングルホールレーダー調査と柱状図の組み合わせの例

#### 4.3.2 地下水の流動特性に関する調査技術

地下水の水理データを取得するための調査技術・機器について,サイクル機構で開 発してきた難透水性岩盤の透水係数測定技術,およびモニタリング技術を中心に取り まとめた。

1) 地上からの調査

- (1) 表層水理観測システム
- -概要-

調査地域の表層部における水収支を把握するために、サイクル機構では、気象観測 装置、河川流量計、地下水位計、土壌水分計、およびデータ処理解析機器で構成され る表層水理定数測定システムを開発した(図 4.3-24)。観測装置の概要および観測項 目を以下に示す。

- ・基本構成:気象観測装置,河川流量計,地下水位計,土壌水分計,データ収録装置
  ・観測項目:気象観測(降雨量,風向,風速,気温,湿度,日照量,日射量,放射量, 気圧,蒸発量)
- ・河川流量(測定範囲:8~40,000 l min<sup>-1</sup>)
- ・地下水位(測定範囲:10m,精度:0.1%FS)
- ·土壤水分(測定範囲:0~10m H<sub>2</sub>O, 精度:0.5%FS, 深度:0.2m~5m)

-適用例-

サイクル機構が東濃地域で実施している広域地下水流動研究において使用している(3.3.2参照)。



## 図 4.3-24 表層水理観測システム

2) ボーリング孔を利用した調査

(1) 1,000m 対応水理試験装置

-概要-

地下深部の地下水流動を把握するためには,従来の土木分野などでは不透水層とし て取り扱われていた 10<sup>-8</sup>m s<sup>-1</sup>以下の難透水性岩盤の水理学的特性も明らかにすること が必要である。また,調査対象深度が数 100m以深であることから,調査機器には高 温高圧下で高精度なデータを取得できることが求められている。サイクル機構では, このような条件で調査が可能な,深度 1,000m までの難透水性岩盤を対象としたボー リング孔を利用した原位置透水試験装置を開発した。

本装置の基本構造には、ボーリング孔内の崩壊を考慮して、パイプシステム(測定 部をロッドに接続して昇降する方式)を採用している。本装置により実施可能な透水 試験方法は、非定常透水試験-通常法と難透水性岩盤を対象に考案された非定常透水 試験-パルス法、および定常透水試験の一つである定流量揚水試験である。これらの 透水試験法を併用することによって、10<sup>6</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-12</sup>m s<sup>-1</sup>オーダーまでの幅広い透水 係数の測定範囲を確保している。

本装置の最大の特長は、5連のマルチパッカーと装置の先端に装着した BTV (ボア ホールテレビ)である。5連のマルチパッカーによって、装置を孔内に設置したまま 試験区間を2mから14mまで変更することが可能である。また、BTV によってリアル タイムで装置の前方および側方の岩盤状況を把握することができるため、孔内抑留の 可能性のある箇所での試験の回避やパッカー設置部分の岩盤の状態の確認、さらに特 定の割れ目(帯)を対象とするような試験区間の設定に精度が求められる場合でも確 実に装置を設置することが可能である。

試験装置の概念を図 4.3-25 に示す。試験装置の概要は以下の通り。

- ・基本構造:パイプシステム
- ・最大測定深度:G.L.-1,000m
- ・適応ボーリング孔径: Φ75mm~130mm
- ・水理試験機能 : 非定常透水試験(通常法,パルス法),定流量揚水試験,間隙水 圧測定
- ・透水係数の測定範囲:10<sup>-6</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-12</sup>m s<sup>-1</sup>オーダー
- ・データ解析手法:非定常透水試験(通常法,パルス法)/Hvorslevの方法(Hvorslev,

1951), Cooperらの方法(Cooper et al., 1967)など

定流量揚水試験/Jacob-Cooperの方法(Cooper and Jacob, 1946)など

- ・特殊機能:前方と側方同時観察型ボアホールテレビ、マルチパッカー
- ·耐圧性能:最大 15MPa
- ·耐温度性能:0℃~70℃

原位置における適用試験で上に記した性能を確認しており, 広域地下水流動研究な どにおいて実用している(3.3.2 参照)。なお, 開発した試験装置は最大 15MPa の耐 圧性能を有することから, 調査深度が 1,500m 程度におよぶ場合でも, 開発した装置 の改良と一部の部品を作り直すことで対応することが可能である。また, 開発した試 験装置と比較すると精度面で劣るものの, 石油掘削などの分野では測定深度 1,000m 以深の試験装置が実用化されている。



図 4.3-25 1,000m 対応水理試験装置

(2) 1,000m 対応揚水試験装置

-概要-

1,000m 対応揚水試験装置は原位置で地下深部岩盤の水理特性に関する信頼性の高 いデータを取得するために開発した。本装置は深度 1,000m までの難透水性岩盤の水 理データ(透水係数,比貯留係数など)を取得でき,長期にわたる揚水試験が実施で きる機能を備えている。

試験装置の概念図を図 4.3-26 に示す。また、試験装置の概要を以下に示す。

- ・基本構造:パイプシステム
- ·最大測定深度:G.L.-1,000m
- ・適応ボーリング孔径: Φ75mm~130mm
- ・水理試験機能:非定常透水試験(通常法,パルス法),定流量揚水試験,定圧揚水
  試験,間隙水圧測定
- ・データ解析手法:非定常透水試験(通常法,パルス法)/Hvorslevの方法(Hvorslev, 1951), Cooper らの方法(Cooper et al., 1967)など
  定流量揚水試験/Jacob-Cooperの方法(Cooper and Jacob, 1946)など
  定圧揚水試験/Jacob-Lohmanの方法(Jacob and Lohman, 1952)など
- ・試験区間長:10m 以上
- ·耐圧性能:最大 15MPa
- ·耐温度性能:0℃~70℃

広域地下水流動研究などにおいて実用しており,その有効性が確認されている(3.3.2参照)。



図 4.3-26 1,000m 対応揚水試験装置の概念図

(3) 地下水流向流速計

-概要-

地下水流向流速計は単一孔で地下深部岩盤中の地下水の流向と流速を測定する装置である。装置の概念図を図 4.3-27 に示す。また,装置の特徴を以下に示す。

- ・単一のボーリング孔で地下水の流向と流速が測定可能
- ・10<sup>-4</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-8</sup>m s<sup>-1</sup>オーダーのダルシー流速が測定可能
- ・任意の深度で繰り返し測定可能

・測定原理は、電極間の抵抗値の変化を検出する電位差方式

-適用例-

透水係数が10°m s<sup>-1</sup>オーダーを示す割れ目集中帯において流向流速の測定を実施し たところ,流向に関しては各深度ごとに参考程度ではあるが流れの方向を確認するこ とができ,流速については,10<sup>-7</sup>m s<sup>-1</sup>~10°m s<sup>-1</sup>オーダーの値が得られ,単孔式地下水 流向流速計を用いて地下水の深部岩盤中における流向と流速のデータを取得できる ことが確認された。ただし,地下水の流速が遅い場合については,拡散を考慮した解 析を実施する必要がある。



図 4.3-27 地下水流向流速計の概念図

(4) フローメーター検層

-概要-

フローメータ検層は、ワイヤーライン装置でボーリング孔内を上下させ、ボーリン グ孔内の上昇流、下降流をプローブのインペラーに対する流体の相対速度として検出 する測定手法である(図 4.3-28)。地熱資源開発などの分野で用いられ、ボーリング 孔における水圧破砕前後の透水性割れ目の分布の把握,透水係数の算出などに利用されている(花野ほか,1994)。スウェーデンでの研究では,フローメータ検層はボーリング孔における透水性割れ目の分布の情報を提供し,その情報は水理モデル構築に 有効であることが報告されている(Almen and Zellman, 1991)。

-適用例-

フローメータ検層を東濃鉱山周辺の花崗岩中に掘削されたボーリング孔に適用 し、以下のことが明らかとなった(尾方ほか、1997)。

- ・フローメータ検層によって地下水の流入出が認められた部分の透水係数を算出した結果,10<sup>-5</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-6</sup>m s<sup>-1</sup>オーダーの透水性を示し,同深度区間の原位置透水試験の測定結果と一致した。
- ・ボーリング孔内において,主要な透水性割れ目帯の分布の把握と,その透水係数の 算出にはフローメータ検層を用いた調査が有効であることが確認できた。



図 4.3-28 フローメーター検層概念図

(5) MP (Multiple Piezometer) システム, 1,000m 対応地下水の長期モニタリング装置 - 概要-

カナダ West Bay 社が開発した MP システム(図 4.3-29)は、ボーリング孔内に複数 のパッカーを設置して多区間で間隙水圧の観測ができるシステムで、すでに多くの実 績がある(システムの詳細は 4.3.3 に後述)。しかしながら、立坑の周辺など大きな 差圧の発生が予想される場所での水圧測定が困難であるため、1,000m 対応地下水の 長期モニタリング装置を開発中である。なお、上述した2種類の装置とも地下水の採 水機能を備える。

•



図 4.3-29 MPシステム概念図

1,000m 対応地下水の長期モニタリング装置の概念を図 4.3-30 に示す。また,試験 装置の概要を以下に示す。

- ・基本構造:パイプシステム
- ・最大測定深度:G.L.-1,000m
- ・適応ボーリング孔径: Φ86mm~130mm
- · 圧力計:水晶発振式絶対圧力計
- ・圧力計の測定容量と測定精度:

測定容量 14MPa

測定精度 ±0.01%FS

- ・差圧条件:最大 3MPa
- ·耐圧性能:最大15MPa
- ・耐温度性能:0℃~70℃
- ・採水機能:バッチ式
- ・採水容量:300ml

一適用例一

.....

MP システムの適用性を確認するために,東濃鉱山周辺に設置し,8年にわたる連続計測の実績がある。また,近年,深度1,000m まで測定可能なシステムを導入し,現段階では間隙水圧の長期観測に最も適した装置である。ただし,大きな差圧が発生する場所では MP システムが適用できなくなるために,1,000m 対応地下水の長期モニタリング装置の開発を行っている。



図 4.3-30 1,000m 対応地下水の長期モニタリング装置の概念図

(6) 岩芯を用いた透水試験

トランジェントパルス法により難透水性岩石の水理定数が測定できる室内透水試 験装置を開発した(中野ほか,1991)。本装置は,岩石供試体が採取された応力状態 を再現するために岩石供試体を圧力容器の中に封入して高圧力条件の下で試験が行 える。また,難透水性岩盤の透水係数を測定するための試験法として,圧力伝播を利 用したトランジェントパルス法と微流量を測定できる定水位法を備えている。試験装 置の概念を図 4.3-31 に示す。

ъJI

試験装置の概要は以下の通り。

・透水試験法:定水位法、トランジェントパルス法

- ・透水係数の測定範囲:10<sup>-6</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-14</sup>m s<sup>-1</sup>オーダー
- ・データ解析手法: 定水位法/定常式

トランジェントパルス法/Brace らの方法(Brace et al., 1968)

- ・温度制御範囲:0℃~100℃
- · 圧力水頭差:最大 5MPa
- ·間隙圧力:1MPa~25MPa
- ·拘束圧力:1MPa~25MPa
- ・供試体寸法:直径 \$ 30mm~90mm, 長さ 50mm~150mm



図 4.3-31 室内透水試験装置の概念図

### 一適用例一

開発した装置を使用して安山岩と花崗岩を対象として試験を行った。安山岩の試験 では定水位法を1回,トランジェントパルス法を繰り返し4回実施した。試験の結 果,定水位法とトランジェントパルス法の各データより求められた透水係数は良く一 致した。花崗岩の試験ではトランジェントパルス法を繰り返し2回実施した(難透水 性岩石であるために定水位法では測定困難)。試験の結果,2つのデータより求めら れた透水係数は良く一致し再現性の高いことが明らかとなった。

3) 地下施設を利用した調査

(1) 水理学的ゆるみ領域計測装置

-概要-

+分な遮水性能を有する小型のパッカーで坑道壁面近傍に複数の測定区間を設定 し,坑道壁面近傍の不飽和領域での透水試験を可能とする水理学的ゆるみ領域計測装 置を開発した(後藤ほか,1992)。本装置は,測定される間隙水圧や透水係数といっ た水理定数を指標として,坑道掘削にともなって発生する岩盤周辺のゆるみ領域の範 囲と性状を把握するものである。

装置の概念を図 4.3-32 に示す。装置の機能および性能は以下の通り。

- ·最大測定深度:12m
- ・測定区間数:最大5区間(ボーリング孔1孔につき)
- ·測定区間長:最短0.1m
- ・測定区間の間隔:最短で 0.33m
- ・適応ボーリング孔径:Φ55~76mm
- ·水理試験機能:定圧注水試験,間隙水圧測定
- ・透水係数の測定範囲: 10<sup>-7</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-11</sup> m s<sup>-1</sup>オーダー
- ・間隙水圧の測定範囲: -0.1MPa~1MPa

・注水流量の測定範囲: 1ml h<sup>1</sup>~最大値 500ml h<sup>1</sup>



図 4.3-32 水理学的ゆるみ領域計測装置の概念図

-適用例-

開発した装置を用いて東濃鉱山や釜石鉱山の坑道壁面近傍において透水試験を実施した結果,坑道壁面近傍で間隙水圧と透水係数の分布に関する詳細な情報を得ることができ,開発した水理学的ゆるみ領域計測装置の有効性が確認できた。(佐藤稔紀ほか,1992,安達・杉原,1996)。

(2) 孔間水理試験装置

-概要-

孔間水理試験装置は物質の移動現象の解明に不可欠な坑道周辺の単一割れ目を対象に,透水係数,比貯留係数,透水異方性および間隙水圧の測定を目的として開発された。

本装置の最大の特長は正弦波圧力注水試験が実施できることである。正弦波パター ンの圧力注水の利点は、潮汐などによってバックグランドの水圧が変化した場合で も、試験の圧力応答が抽出できる点である。

試験装置の概念を図 4.3-33 に示す。また、試験装置の概要は以下の通り。

·水理試験機能:単孔式透水試験/定圧注水試験, 定流量注水試験

多孔式透水試験/正弦波注水試験

·正弦波周期:1cycle min<sup>-1</sup>~1cycle day<sup>-1</sup>

·注水流量:0.02 lh1~200 lh1

・データ解析手法:単孔式透水試験/Hvorslevの方法(Hvorslev, 1951)など 多孔式透水試験/Black らの方法(Black,J.H.et al., 1986)など



図 4.3-33 孔間水理試験装置の概念図

釜石原位置試験において適用試験を実施し,孔間水理試験装置が正常に機能することを確認している(竹内ほか,1998b)。現在,データの解析手法についての検討を進めている(竹内ほか,1998a)。

(3) 動燃式 JFT 試験装置

-概要-

坑道内より掘削されたボーリング孔を用いて,難透水性岩盤の透水係数や間隙水圧 などの水理データを取得する動燃式 JFT 試験装置(柳沢ほか,1989)を開発した。

動燃式 JFT 試験装置の概念を図 4.3-34 に示す。試験装置の基本的な性能を以下に示す。

最大挿入深度:500mまで

適応ボーリング孔径:Φ65mm~100mm

水理試験機能:非定常透水試験(通常法,パルス法),間隙水圧測定

透水係数の測定範囲: 10<sup>-6</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-11</sup>m s<sup>-1</sup>オーダー

データ解析手法: Hvorslev の方法 (Hvorslev, 1951), Cooper らの方法 (Cooper et al., 1967) など

耐圧性能:最大 5MPa

耐温度性能:0℃~約70℃

釜石原位置試験においてその有効性が確認されているのをはじめ,すでに多くの 測定実績があり,データの信頼性も十分に確保されている。



図 4.3-34 動燃式JFT試験装置の概念図

(4) 低圧ルジオン水理試験装置

-概要-

坑道内より掘削されたボーリング孔を用いて難透水性岩盤の透水係数や間隙水圧 を測定する低圧ルジオン水理試験装置(尾方ほか,1992)を開発した。本装置の概念 を図 4.3-35 に示す。基本的な性能を以下に示す。

最大挿入深度:200m

適応ボーリング孔径:Φ65mm~100mm
 水理試験機能:定圧注水試験,間隙水圧測定
 透水係数の測定範囲:10<sup>-5</sup>m s<sup>-1</sup>~10<sup>-9</sup>m s<sup>-1</sup>オーダー
 データ解析手法:Hvorslevの方法(Hvorslev, 1951)
 耐圧性能:最大 2MPa
 耐温度性能:0℃~約 70℃

-適用例-

釜石原位置試験においてその有効性が確認されてるとともに,すでに多くの測定実績 があり,データの信頼性も十分に確保されている。

(5) 間隙水圧測定装置

-概要-

ボーリング孔からの湧水を抑えて,複数の観測区間で間隙水圧を連続観測できる間 隙水圧測定装置を開発した。本装置は,アンカーボルトにより坑道壁面に固定され,



図 4.3-35 低圧ルジオン水理試験装置の概念図

パッカーおよびロッドを固定する孔口マニホールドを備えている。また、5個のパッ カーを連結し、最大で6区間の間隙水圧の連続観測できる機能を有する(和久田ほか、1996、図 4.3-36)。



図 4.3-36 間隙水圧測定装置

一適用例一

釜石原位置試験においてその有効性が確認されており,3年間その性能を保持して いる。

(6) 蒸発量測定装置

-概要-

渡辺ほか(1989, 1990)により考案された蒸発量測定装置は2つの点の相対湿度と 温度を同時に測定し、これらの値から絶対湿度と絶対湿度勾配を算定することができ る。さらに、絶対湿度勾配に測定した温度に対する空気中の水分の分子拡散係数を乗 じて蒸発量を求めることにより、坑道における湧水量分布も把握することができる。

試験装置の概念を図 4.3-37 に示す。また、試験装置の概要は以下の通り。

·装置の構成:センサー部,パーソナルコンピュータ,センサー部の台座

・センサー部の構成:1対の温度と湿度センサー×2組

・センサー部の配置数:最大5組

-適用例-

釜石原位置試験においてその有効性が確認されている。同装置はスウェーデンやス イスでも測定実績があり,割れ目帯では蒸発量が大きくなるなど有益な研究成果が示 されている(Watanabe, 1991a, 1991b)。



図 4.3-37 蒸発量測定装置の概念図

### 4.3.3 地下水の地球化学特性に関する調査技術

サイクル機構で開発してきた地下水の地球化学データを取得するための調査技術・機器について,目的とする深度の地下水を汚染せずに(掘削水や他の深度の地下水を混入させずに)採取する技術,および原位置で地下水の物理化学パラメータを測定する技術を中心に取りまとめた。

1) 地上からの調査

(1) 表層水の採水・分析

既存の物理化学パラメータ測定用機器により,表層水(河川水や土壌水)の物理化 学パラメータの測定を行う。各測定項目の測定方法,再現性は以下のとおり。

· pH

測定機器:pHメーター 繰り返し精度:±0.1pH

·酸化還元電位

測定機器:Ehメーター繰り返し精度:±10mV

・水温

測定機器: 水温計 繰り返し精度:±0.5℃

溶存酸素濃度

測定機器: 溶存酸素濃度計

繰り返し精度:±0.01mg<sup>1</sup>

・電気伝導度

測定機器:電気伝導度計 繰り返し精度:±0.1 µ S cm<sup>-1</sup>

2) ボーリング孔を利用した調査

(1) パッカー式地下水サンプラー

-概要-

従来のボーリング孔全体を利用したベーラー式の採水方法では,掘削水の混入や他 の深度の地下水の混合を避けることができない。パッカー式地下水サンプラーは, ボーリング孔内において採水区間の上下をパッカーで区切ることによって,任意の深 度から地下水を採取できるよう開発された装置である(図 4.3-38,柳沢ほか,1991)。 本装置は,スウェーデン BAT 社が開発した BAT 式地下水モニターシステム(両端針 を用いて採水・測定を行うシステム)に遮水用のラバーパッカーを組み合わせたもの である。地下水が存在していた環境を保持した状態(被圧・不活性状態)で地下水を 採取することが可能である。
本装置は、①ボーリング孔内の採水区間を区切る上下パッカー部分、②採水区間から地下水を採取し、地上へ回収する部分(地下水サンプラー)、③昇降装置、から構成されている。採水区間は、0.5mから3mの間で0.5mごとに任意に設定することができる。地下水サンプラーには容量500mlのステンレス製ボトルを用いており、深度500mまでの採水に適用可能である。



図 4.3-38 パッカー式地下水サンプラーの概念図

この装置を用いた採水においては、予備採水終了の判断基準が重要であり、区間深 度の地下水の化学組成が一定であるとの仮定に基づいて、採取した試料水の物理化学 パラメータ値および主要化学成分濃度が、採水量とともに一定の値に達した時点で、 採水区間の水が区間深度の地下水に完全に置き変わったと判断している。また、予備 採水の途中で取得したデータを基にして、ボーリング孔の崩壊などの理由により予備 採水の途中で採水が困難となった場合でも、2成分混合モデルにより区間深度の地下 水の化学組成を計算することによって、区間深度の地下水の化学組成を推定すること が可能である(濱ほか、1993; Hama et al. 1994)。

(2) MP システム

-概要-

MP (Multiple Piezometer)システムは、カナダにおいて開発された地下水モニタリン グシステムで、ボーリング孔内に複数のパッカーを設置することによって、多区間で の水圧計測および地下水の採取が可能なシステムである。本システムは、①1本の ボーリング孔内で同時に多数の測定・採水区間を設定できる、②各区間における間隙 水圧や透水係数の測定および採水が可能である,③被圧・不活性状態を保持したまま 地下水の採取が可能である,などの特長がある(Black,W.H. et al., 1986)。装置のケー シングは,硬質プラスチックあるいはステンレスで形成されており,水圧計測プロー ブを定点設置することにより,複数の任意区間の水圧を連続的にモニターすることが できる。また,採水プローブを用いて 500ml のボトル(250ml×2本)に,バッチ式の 採水が可能である。予備採水では,採水区間の排水ポートを開け,採水区間とケーシ ング内を連結し,ベーラーによる連続排水が可能である。

## -適用例-

国内では深度 200m 程度までの設置例が多数あり,岐阜県東濃地域において,深度 840m(約 8.4MPa)までの温度や水圧などの長期観測や地下水の採取を行った例がある。国外では,イギリスのセラフィールドにおいて深度 1,500m 程度までの適用例が ある。

(3) 1,000m 対応地下水の地球化学調査機器

一概要-

本装置は図4.3-39に示すように、深度1,000m対応の採水装置と地下水の物理化学 パラメータの測定を行う地球化学検層ユニット(次項を参照)を組み合わせたもので ある。本装置は、①ボーリング孔の採水区間内に残留する掘削水を迅速に除去して区 間深度の地下水に置換した上で、原位置における地下水の pH,酸化還元電位、電気 伝導度などの物理化学パラメータの測定が可能であること、②大気と全く接触させず に被圧状態での地下水の採取が可能であること、③深度1,000m までの温度条件およ び水圧約 10MPa の条件に耐え得る構造であること、④選定した調査深度に確実に装 置を設置するために材料の伸びなどに起因する深度誤差を低減すること、などを基本 概念として開発された(濱ほか、1995)。本装置は地上部、中継部、孔内部に分類す ることができる。地上部は電源部とデータ収録装置から構成される。中継部および孔 内部は、ケーシングパイプ、複合ケーブル、パッカーシステム、孔内システムなどか ら構成される。

-適用例-

原位置における本装置の適用試験の結果,以下のようなデータが得られており,深度 1,000m までの調査機能・性能が確認されている。

- 1) 間隙水圧 9.2MPa の条件下で, 平均採水速度 47ml min<sup>-1</sup> (ポンプ式採水) で採水が可能。
- 2) 前記の間隙水圧条件下でパッカーが十分な遮水性能を有している。
- 3) 水温 35℃, 間隙水圧 9.2MPa の環境条件下で孔内部が確実に制御でき, 正常にデータを表示・収録できる(中野ほか, 1997; 濱ほか, 1995)。

なお,開発した装置は最大 15MPa の耐圧性能を有することから,調査深度が 1,500m 程度に及ぶ場合でも,開発した装置の改良と一部の部品を作り直すことで対応するこ とが可能である。



図 4.3-39 1,000m 対応地下水の地球化学特性調査機器の概念図

(4) 地球化学検層ユニット

-概要-

地球化学検層ユニットは、上述の 1,000m 対応の採水装置と連結して使用する装置 である。採水装置を用いた予備採水の過程において、採水区間内の水が完全に区間深 度の地下水に置換されたか否かを判断するために、本装置を用いて採水区間内の水の 基本的な物理化学パラメータ(pH, 電気伝導度, 酸化還元電位, 硫化物イオン濃度, 水温)を測定する。また、予備採水終了後は、パッカー式地下水サンプラーや MP シ ステム、地下水水質連続モニタリング装置では測定することのできない深度 1,000m までの地下水の物理化学パラメータを原位置で測定することができる。物理化学パラ メータの測定において、採取された地下水を連続的に地球化学検層ユニットに供給す ることにより、物理化学パラメータのモニタリングが可能である。

-適用例-

岐阜県東濃地域の土岐花崗岩に掘削されたボーリング孔において,装置の機能を確認するために原位置試験を実施した。この試験では,深度966~973mにおいて連続採水を行い,物理化学パラメータの連続測定を行った。この例では,連続採水量が150lを越えた時点よりpH,電気伝導度とも安定する傾向を示した。この連続採水量の150lは採水区間の体積の約5.5倍に相当し,区間深度の地下水を採取するために採水区間体積の5倍程度の連続採水を必要としたほかの報告事例(濱ほか,1993; Hama et al.,

1994)とよく一致した。このことから,本装置が備える物理化学パラメータの測定機能により,採水区間中の水が区間深度の地下水に置換されたか否かが判断可能である。

3) 地下施設を利用した調査

- (1) 坑道内採水装置
- -概要-

坑道から掘削されたボーリング孔を利用して地下水の地球化学特性を把握するため,1本のボーリング孔において複数の区間を設定し,連続採水が可能でかつ,間隙水圧が測定できる装置を開発した。

坑道内採水装置の概念を図 4.3-40 に、機能を以下に示す。

- ・基本構造:パイプシステム
- ·最大測定深度:100m
- ・適応ボーリング孔径:Φ76~100mm
- ·使用温度範囲:0~30℃
- ·耐圧性能:2MPa
- · 採水方法: 連続採水

-適用例-

現在、東濃鉱山における地下水の調査において活用されている。



図 4.3-40 坑道内採水装置の概念図(東濃鉱山)

(2) 水質連続モニタリング装置

-概要-

地下水の酸化還元電位や溶存酸素濃度といったパラメータは測定雰囲気に対して 鋭敏に変化する特性を有する。そこで、これらのパラメータを外気に触れさせず測定 できる水質連続モニタリング装置を開発した。測定装置の概要を図 4.3-41 に示す。

地下水は,外気に触れることなく連続的に測定電極を納めたフローセルに導かれ, 各パラメータ値が測定される。測定されたパラメータ値は,記録ユニットで連続的に 記録される。測定値が安定した時点の値を,その地下水の物理化学パラメータ値とす る。

測定可能なパラメータと測定セルの仕様は以下の通りである。

- ・pH:ガラス電極,参照電極(Ag/AgCI内部電極)/繰り返し精度±0.1pH
- ・酸化還元電位:作用電極(白金電極,金電極),参照電極(Ag/AgCl内部電極) /繰り返し精度±10mV
- ・電気伝導度:3 電極方式,セル定数約 1cm/繰り返し精度±10µS cm<sup>-1</sup>
- ・水温:白金抵抗体/繰り返し精度±0.5℃
- ·溶存酸素濃度:ポーラロ電極/繰り返し精度±2µg l

-適用例-

連続モニタリング装置によって測定された地下水の酸化還元電位の値は,地下水の 溶存化学種の濃度から理論的に計算される酸化還元電位の値とほぼ等しく,連続モニ タリング装置の実用性が確認できた。



図 4.3-41 水質連続モニタリング装置の概念図

## 4.3.4 岩盤の熱特性・力学特性に関する調査技術

岩盤の熱および力学特性を把握するために主に土木分野で適用されている調査技術,サイクル機構において坑道の掘削影響を把握するための試験技術としてその適用 性を検討してきた技術および現在開発中の技術について取りまとめた。

1) ボーリング孔を利用した調査

(1) 原位置初期応力測定

#### -概要-

地下空洞の規模が大きい場合や、坑道が立体的に配置される場合、岩盤の三次元主 応力を求める必要が生じる。ボーリング孔を利用する調査において、主応力の大きさ と方向に関して、値の算出に仮定を設けずに三次元主応力を決定できる方法は次の4 つである。

- · 応力解放法(Hallbjorn, 1986; Hallbjorn et al., 1990; Leite et al., 1996)
- ・人工ノッチを入れた水圧破砕法(Hayashi et al., 1989)
- HTPFと地震の発振機構解析の組み合わせる方法(Zoback, 1993)
- ・掘削で誘起された引張き裂を用いる方法(Okabe, et al., 1996)

このうち応力解放法については, Swedish State Power Board 社が開発したプローブ (Hallbjorn, 1986)を用いた測定に数百回の実績がある。そのほかの方法の適用例は 1回のみである。また, 3つ目の方法は, 地質状況によっては三次元主応力を算出で きない可能性があり, 4つ目の方法は, 直線のボーリング孔には適用できないととも に, 引張き裂の発生を事前に予測できないという短所がある。したがって, 応力解放 法は三次元主応力を算出する際の仮定や測定上の制約条件が少なく, 測定の実績が多 い方法と言える。応力解放法の測定概念図を図 4.3-42 に示す。



図 4.3-42 応力解放法の測定概念図

一適用例-

応力解放法は深度 500m 程度までは適用実績が多いが,深度 1,000m まで測定可能 な既存の装置は存在しない。サイクル機構では深度 1,000m 対応の応力解放法の装置 を開発中である。

(2) 孔内載荷試験

-概要-

孔内載荷試験は,原位置岩盤の力学特性を計測する経済的な方法として,わが国で は土木構造物の設計において一般に用いられることが多い。孔内載荷試験は,ボーリ ング孔内において,ゴムパッカーやジャッキによる載荷を行い,得られた荷重-変位 曲線から原位置岩盤の変形係数,弾性係数を求めるものである。

以下に、一般に使用されている代表的な機器について述べる。

・エラストメータ

図 4.3-43 に示すようにゴムパッカーを利用して孔壁全体に等分布荷重を与え,ゴム パッカー部に内蔵された LVDT(Linear Variable-Differential Transformer)により孔壁変 位を測定する。孔壁変位と荷重との関係から変形係数,弾性係数を求める。

· S-200

基本的な測定方法はエラストメータと同じであるが,軟岩〜硬岩まで対応できるよう載荷上限値が大きくなっている点と,変位計測方向が2方向であり原位置岩盤の異 方性も評価できる構造になっている点が特長である。

 $\cdot$  KKT

図 4.3-44 に示すように小型ジャッキを用い, 孔壁の一部に等変位載荷を行って, 得られた荷重~変位曲線から岩盤の変形係数, 弾性係数を求める。載荷方向を変化させることにより, 岩盤の異方性を求めることができる。同装置の適用深度は最大 300m であるが, サイクル機構では深度 1000m まで測定可能な装置を開発中である。



(3) 温度検層

-概要-

温度計を小型ゾンデに挿入し、5~10m min<sup>-1</sup>程度の速度で降下させて、ボーリング 孔内の温度分布を測定する。温度計としては、小型で感熱応答が早く測定感度が良い サーミスター温度計が使われる。

(4) 岩芯を用いた応力測定

-概要-

岩芯を用いた三次元応力測定は,原位置試験に比べ経済的であること,測定深度に 制限がないといった利点を有する。現在使用されている代表的手法としては,①AE 法,②DRA法,③DSCA法のようなものがある。以下に,それぞれの手法について説 明する。

• AE(Acoustic Emission)法(Michihiro et al., 1992)

岩石供試体が受けていた先行応力以上の応力が作用した場合に AE が発生するというカイザー効果を利用した測定法である。三次元主応力を決定するためには,最低6つの異なる方向から採取した岩芯を用いて試験を行う必要がある。

• DRA (Deformation Rate Analysis) 法 (Yamamoto et al., 1990)

岩石供試体が受けていた先行応力以上の応力が作用した場合に,岩石の非弾性ひず み量が増加するという現象を応用した測定法である。三次元主応力を決定するために は,最低6つの異なる方向から採取した岩芯を用いて試験を行う必要がある。

• DSCA(Differential Strain Curve Analysis)法(Ren and Rogiers, 1983)

岩石供試体と溶融石英との差ひずみから,岩石供試体に含まれるマイクロクラック を方向別に推定し,マイクロクラック量の比を主応力比として捕える方法である。こ の方法では,応力値は直接求まらないため何らかの仮定に基づき応力値に変換する必 要がある。なお,この方法は,岩石供試体に含まれるマイクロクラック量が応力解放 によって生じるマイクロクラック量に比べ無視できる程度であることという前提条 件を満たす必要がある。

-適用例-

釜石鉱山において各種の測定を同一箇所で実施した事例(Matsui, et al., 1997)から 以下のようなことが言える。

DSCA 法は、ほかの室内試験法や原位置測定結果と異なる主応力方向となっている。この原因としては、釜石の岩石中のマイクロクラックの量が少ないため、封圧の載荷にともなって発生するひずみの量が小さく、主応力の方向の算出の際に誤差

が多く含まれたことによると考えられる。応力開放にともなって発生するマイクロ クラックの量が多い場合は十分適用できると考えられる。

 AE 法と DRA 法については、既往の研究結果(小島ほか、1994a、1994b)と同様、 コア採取から試験までの時間を短くすることにより、ほぼ原位置測定結果と同じ程度の精度で主応力およびその方向を決定できると考えられる。現状では、AE 法か DRA 法が室内試験による応力測定法として適用できると考えられる。ただし、コア 採取から試験までの時間を短くすることは、ボーリング孔の深度が深くなるにつれ困難となってくるため、その点を解決することが課題である。

(5) 岩芯を用いた力学特性測定

-概要-

岩芯を用いた室内試験により岩盤の力学特性を把握する。試験手法の概要を以下に 記す。

·一軸圧縮試験(土質工学会編, 1989)

拘束圧のない状態で円柱供試体軸方向載荷を行い,弾性係数や破壊強度,ポアソン 比といった力学定数を求める。軸変位は,供試体端面の影響があるため,供試体中央 部において測定するよう留意する。

·三軸圧縮試験(土質工学会編, 1989)

円柱供試体側面に水圧あるいは油圧による拘束圧をかけた状態で載荷試験を行う。この試験では,弾性係数,破壊強度,ポアソン比のほか,それらの力学定数の拘 束圧依存性や粘着力・内部摩擦角といった数値解析に必要な定数を求めることができ る。

· 圧裂試験(土質工学会編, 1989)

拘束圧のない状態で円柱供試体の側面に荷重を加え,引張破壊を生じさせ引張強度 を求める。

・割れ目の垂直載荷・せん断試験(土質工学会編, 1989)

割れ目を含む円柱供試体を切り出し,図4.3-45 に示すように割れ目の粗さ測定や垂 直載荷試験,一面せん断試験を行って,Barton-Bandis model や Mohr-coluomb の破壊 基準に必要な力学定数(不連続面ラフネス係数,垂直剛性,せん断剛性)を求める。

・クリープ試験

ー軸状態で載荷応力を一定に保ったまま,長期間ひずみ計測を行う。載荷応力レベルを変化させ,各応力レベルごとのひずみ-時間曲線を得る。長期挙動評価について

は、一次クリープ段階でのひずみと2次クリープ段階でのひずみと時間の関係を表わ すクリープ定数を求め近似する方法が、一般的に行われている。





図 4.3-45 割れ目のせん断試験装置の概念図

2) 地下施設を利用した調査(掘削影響試験)

坑道掘削によって生じる岩盤の損傷や応力配分を把握する方法について取りまと める。

(1) 岩盤変位測定

-概要-

・岩盤内変位測定(土質工学会編, 1989) 多点式地中変位計を用い基準点からの相対変位量と各アンカー間の区間変位量を 求める(測定精度は 0.01mm)。近年は掘削中の坑道変形の監視用に設置されることが 多い。アンカーの定着方式は機械式とモルタル固定式があるが,コストの面から後者 が使用されることが多い。モルタル固定式は,加圧式アンカーをセットした後グラウ トを注入し,岩盤とアンカーが完全に一体として挙動するようにする。

・ひずみ計測

岩盤のマトリクス部分に生じるひずみ量を計測する。ひずみゲージとしては岩盤対応に開発されたものはほとんどなく、コンクリート構造物の変形測定に使われるものを使用することが多い。地中変位計と同様、グラウトを注入し、岩盤に生じるひずみが完全にひずみゲージに伝達されるように設置する。

・内空変位測定(土質工学会 編, 1989)

通常,坑道壁面に測定ピンを設置し,コンバージェンスメジャーを用いて各測定ピン間の距離の変化をマニュアルで計測する。測定データは,土木の分野では現場の施工管理項目の一つとして利用される。

・ジョイント変位計測(小杉ほか, 1995)

近年開発された計測装置であり、坑道掘削にともなう既存の割れ目の変位を 0.005mmの精度で三次元的に把握することができる。カナダでは、ボーリング孔軸方 向の変位と水圧挙動を同時に測定可能な PAC-EX (Packer-Extensometer)と呼ばれる計 測装置を開発し、原位置での測定に適用している(図 4.3-46)。

一適用例一

釜石鉱山における掘削影響試験の一環として上記の測定を実施した事例から以下 のようなことが言える。

- ・岩盤内変位計は,坑道掘削中も安定的に動作し,応力再配分にともなう坑道周辺の 変位挙動を測定するためには有効であると判断される。
- ・ひずみ計については,防水性が考慮されていないため大きなドリフトが生じた。したがって,防水性の測定装置を使用する必要がある。
- ・内空変位測定については,発破掘削の場合測定ピンを切羽に近づけることができないため,掘削により生じる全変位量の2割程度しか測定できない。また,マニュアルで計測するため計測精度を保つことが難しい。
- ・ジョイント変位計については、防水性の問題が若干あるが、割れ目の変位を三次元 的に把握できることからその有用性は高い。また、PAC-EX については、割れ目の

変位と水圧変化を同時に測定できたため,連成現象の検討に有効なデータが得られ る。

これらの結果を考慮すると、岩盤内変位計およびジョイント変位計については、掘 削影響評価に対しその有効性が示されたと考える。内空変位については、光学測距機 を用いた方法などを今後検討する必要がある。



a) PAC-EX (Packer-Extensometer)



b) ジョイント変位計

図 4.3-46 ジョイント変位計測装置

(2) AE 計測

一概要-

原位置岩盤中に掘削した数本のボーリング孔に,AE センサーを立方体に近い形に 配置する。そして,岩盤の微小破壊音の測定を行い,その微小破壊音の発生位置や変 位モードを解析することにより,掘削損傷の範囲やその発生メカニズムを三次元的に 把握する。測定する周波数帯により異なるが,花崗岩のような硬岩では,10m×10m ×10m 程度の範囲において測定された実績がある。 -適用例-

スウェーデン(Olsson et.al., 1996)やカナダ(Read and Martin, 1996)では,掘削影響調査の一環としてすでに原位置調査に用いられており,応力解析と組み合わせることにより岩盤の損傷メカニズムについての考察がなされている。また,日本では,神岡鉱山における適用事例がある(畑ほか, 1995)。

釜石鉱山における測定では,AEの発生位置の分布や変位モードの解析により,掘 削による損傷範囲やその発生メカニズム,掘削工法の違いに関する基礎的なデータを 取得することができた(図 4.3-47)。



AEブースター

レイアウト



図 4.3-47 AE計測の概念図

(3) 振動計測

-概要-

振動測定は、掘削にともない発生する岩盤中の動的振動を計測し、掘削による損傷

範囲を推定する。発破による振動は周波数が高いため、その計測には加速度計を使用 することが多い。スウェーデンにおいては、掘削影響調査の一環として原位置調査に 適用され、発破掘削にともなう掘削損傷範囲の推定が試みられている。直接振動計測 を行う場合は、加速度計で計測された最大加速度をフーリエ変換により速度波形に変 換し、損傷範囲を推定する。

一適用例-

釜石鉱山における測定では、計測された加速度測定結果から、掘削工法による振動の大きさの違いを定量的に把握するとともに、損傷範囲をある程度推定することができた。

## 4.3.5 岩盤中での物質移動特性に関する調査技術

岩盤中での物質移動を評価するために必要な調査技術として、トレーサー試験、レ ジン注入試験、拡散試験、収着試験、間隙特性調査などが国内外の地下および地上の 研究施設において適用されている。本節では、サイクル機構において開発および適用 試験を行ってきた調査技術・機器を中心に述べる。

1) 原位置トレーサー試験

#### -概要-

原位置トレーサー試験は,図4.3-48に示すようなシステム/レイアウト,および以下のような手順で実施した。なお、同システムは、単孔式水理(定流量注水)試験にも適用可能な装置である。



透水性割れ目に掘削した2本のボーリング孔において,注入孔から一 定流量下でコールドトレーサーをパルスで注入し,排出孔から破過 してきたコールドトレーサーをフラクションコレクターにより一定 時間ごとに回収する。

## 図 4.3-48 原位置コールドトレーサー試験の概念図

・坑道壁面からのボーリング孔(掘削長:<1m,孔径:Ф40mm, 5~6本)の掘削 ・孔間透水試験による試験孔(注入孔/排出孔)の選定

・非収着性トレーサーの注入による破過曲線の取得(蛍光光度測定)

・収着性トレーサーの注入による破過曲線の取得(化学分析)

原位置試験の終了後,取得した破過曲線を用いた物質移行モデルの妥当性の確認お よび改良を実施する。

-適用例-

釜石鉱山 250m レベル坑道および 550m レベル坑道の透水性割れ目(各1地点)を 対象に, ウラニン, 塩化セシウム, 塩化ストロンチウムを用いた原位置コールドトレー サー試験を実施した結果,トレーサーの回収率は高くなかったものの,セシウムおよ びストロンチウムの収着や移行の遅延が認められるような破過曲線が得られた。とく に,割れ目充填鉱物の有するセシウムおよびストロンチウム収着能力がきわめて大き いことが示された。

2) 原位置レジン注入試験

-概要-

原位置レジン注入試験は、図 4.3-49 に示すようなシステム/レイアウト,および以下のような以下の手順で実施した。なお、同システムは、単孔式水理(定圧注水)試験にも適用可能な装置である。



透水性割れ目に直交するように掘削した数本のボーリング孔(孔径 40mm)を用いて, 圧力制御下で低粘性エポキシ系レジンを注入 し, 注入流量および圧力応答の変化を観測する。

図 4.3-49 原位置レジン注入試験の概念図

・坑道壁面からのボーリング孔の掘削

・単孔式水理試験の実施(試験区間の透水性の把握)

・アルコールの注入(間隙中に存在する地下水の置換)

・エポキシ系レジン(樹脂)の注入(間隙の染色)

・エポキシ系レジンの固化(間隙構造の保存)

・オーバーコアリング (岩石試料の採取)

この後,取得した岩石試料を用い,岩石学的調査や間隙構造調査などの室内調査を 実施する。

本試験で使用するエポキシ系レジンは取り扱いが易しく,粘性が非常に低い,化学 反応性が全くない,固化後に十分な強度を持つ,などの特性を有している。このレジ ンを注入することによって,岩盤中の脆弱部(断層粘土や破砕帯)および微小な間隙 構造も、物理・化学的に擾乱させずに保存させることが可能となる(Alexander et al., 1996; Frieg et al., 1998)。また、レジンには蛍光剤を添加しているため、紫外線ライト下で岩石試料中の間隙構造を明視化させることができる。

一適用例-

釜石鉱山 250m レベル坑道および 550m レベル坑道の透水性割れ目(6 地点)を対象 に実施したレジン注入試験の結果によると,原位置におけるレジン注入により,脆弱 な割れ目破砕部も保存され,割れ目充填鉱物層中のフローチャンネルや母岩(マトリ クス)中の連結間隙を可視化させることができた。さらに,大孔径のオーバーコアリ ングにより物理的擾乱を与えることなく試験対象割れ目が開削できたため,原位置に おける物質移行経路の広がりとその構造を直接確認することができた。また,坑道の ごく近傍においては,坑道掘削により生じたと考えられる,坑道に平行,かつ充填鉱 物をともなわない二次割れ目の分布が明らかになった。

この原位置レジン注入試験は、Nagra/JNC 共同研究として、グリムゼル岩盤研究 所(スイス)においても実施され(Frieg et al., 1998),異なった特性を有する結晶質 岩中の透水性割れ目に対する有効性が確認されている。したがって、原位置レジン注 入試験による物質移行経路の調査はきわめて有効な方法であることが示された。

3) 拡散/収着試験

-概要-

拡散試験は核種を岩石カラム/セル中を拡散させ,拡散係数や影響因子などを調査 する(佐藤治夫ほか,1992など)。拡散係数の抽出には,図に示したスルーディフュー ジョン法や直接核種を岩石中に拡散させるインディフュージョン法がある。これらの 調査手法は,岩種の性質に応じて使い分けることが望ましい。たとえば,硬岩にはス ルーディフュージョン法が,また粘土質な軟岩には,インディフュージョン法が一般 に適している。そのほか,岩石ごとの核種の収着能力を調査する室内試験は,カラム 式やバッチ式核種を岩石試料(粉砕/チップ)と反応させ,収着/脱着係数を求める 手法がある(澁谷ほか,1992など)。 4.3.6 ボーリング技術

1) ボーリング技術の現状

地質環境を正確に把握することを目的として, 地表や地下坑道からボーリング孔が 掘削され, 各種調査・計測用に利用される。状況に応じた最適なボーリング孔を掘削 するために従来広く利用されてきた地下資源の探査などにおけるボーリング技術が 有効的に活用されるとともに, 各種条件に合致するよう最適化が図られている。

岩盤本来の透水性や地下水の地球化学的性質を損なわないため,カッティングスの 排除やロッドの回転抵抗の減少を目的に用いる循環水に清水が利用されている。

陸上では,清水を用いたボーリングで垂直掘りで約1,000mの掘削実績があり,垂 直掘りでワイヤーライン工法にて連続でコアが採取されている。現在行われている海 上掘削については,石油・ガス分野や橋梁建設のための探査が主な目的となってい る。

海上掘削における工法については陸上で行っている方法と同様であるが、陸上にお ける掘削と異なる点は、水上用の特別な足場を設置する必要があるということであ る。足場の形式はさまざまあるが、船舶などを用いた波の影響を受ける形式の足場で はロッドへの波の影響を緩和する機構を組み込む必要がある。やぐら形式の足場など 海底に対して掘削機が完全に固定される形式は安定性があるが、水深が増すごとに規 模が大きくなりコストが増大する。また海上掘削では、海上から海底までロッドが固 定されない区間があるためロッドにねじれが生じやすい。よって、ロッド強度の低い ワイヤーライン工法はほとんど用いられていない。ワイヤーライン工法を用いる場合 でも水深が数十メートルの浅い部分で行われ、水中でロッドが露出する部分はケーシ ングで補強する。また同じ理由から掘削深度に関しても数百メートル程度が限界であ ろうと考えられる。

ボーリングにおいては, 掘削開始地点から地下の目的位置まで到達するために正確 な方位と傾斜をコントロールする必要がある。地下の目的位置が地表の掘削位置中心 から下ろした垂直線上にある垂直掘りの場合であってもコントロールしながら掘削 する必要がある。

石油・ガス, 地熱などの地下資源開発分野においては, 1 孔あたりの生産量の向上, 1つのフィールド内での掘削孔数の削減を目的とした場合, あるいは地下の目的位置 の真上にリグを設置できない場合, 地下の目的位置の真上から離れた場所から進路を コントロールしながら掘削する方法である傾斜掘り(あるいは水平掘り)が行われて いる。 傾斜掘りとは、地表の基地からあらかじめ定められた計画コースに沿って方位と傾 斜角をコントロールしながら、指定された偏距と範囲を持った地下の目的位置に向 かって掘削する技術である。傾斜掘りは垂直掘削と比較して特別な機材と方位制御へ の配慮が必要であるが通常のロータリー掘削法にてその実施が可能である。従来は傾 斜・方位を測定するために掘削を中断して測定器付きのワイヤーラインを孔内に降下 する必要があったが、掘削中にボーリング孔の方位・傾斜、掘削パラメータなどに関 する孔底データを計測し、リアルタイムで地上へデータを伝送するMWD(Measurement While Drilling) 技術の導入により作業の効率化が図られている。

水平掘りは、傾斜を 90° まで増角させて長い区間を水平に掘削する方法である。増 角率によってショートラディアス法 (Short Radius: 1.5~3°/ft), ミディアムラディ アス法 (Medium Radius: 8~20°/100ft), ロングラディアス法 (Long Radius: 2~6° /100ft) に分類されている。

ショートラディアス法は、急激に増角するので掘削には特別な掘削機器を必要とする。また水平区間も100~300m程度と短い。

ミディアムラディアス法は,通常のツールスを用いて掘削可能で,ステアラブルシ ステムや MWD が使用できるため傾斜・方位の制御が容易である。水平区間は 450~ 1,800m 程度である。

ロングラディアス法は,通常の傾斜掘りの掘削機器を用いてなだらかに増角する方 法であり,水平区間も 600~2000m 程度であるが,掘削初期から傾斜・方位の制御が 必要であり,対象となる地点(領域)を外す確率が相対的に大きい。

現在のところ傾斜掘り・水平掘りに関しては,垂直部,水平部およ沿角部のコアリ ングは比較的容易に可能であるが,増角部のコアリングは技術的にもコスト的にも非 常に困難である。

また傾斜掘り,水平掘りは垂直掘りに比較してロッドへの抵抗も大きくなることか ら掘削にもボーリング孔の仕上げにも十分な配慮が必要である。

2) 掘削工法

地質環境を正確に把握するには、先に述べた清水を用いた掘削であることのほかに 連続でコアを採取できること、ボーリング孔の崩壊が少ないこと、掘削孔径が小さい こと(約100mm)が要求されている。以下に掘削工法の概要を述べる、

(1) ワイヤーライン工法

## -概要-

一般的なコアリング掘削工法で,連続的にコアを採取することができる。(図 4.3-50)。しかし,この工法では、ロッドと孔壁の隙間が小さいため掘削水量は制限 され,泥水を用いない場合はカッティングスが回収できない危険性が高い。また、カ ッティングス回収のため掘削水量を増すと孔内崩壊を発生させる可能性がある。



図 4.3-50 ワイヤーライン工法

(2) 先端駆動式

-概要-

ロッドは回転せずに、先端に取り付けられたビットのみが回転するので、孔壁が叩かれて崩壊を起こすことはない。また、掘削方位のコントロールも容易である。しかし、連続でコアを採取できる形式のものは開発されていない。

(3) 逆循環工法

-概要-

コアは連続的に採取できないが,静水圧で孔壁を押さえ,掘削したカッティングス を循環水とともにロッド内を通して孔外へ排出するため,ボーリング孔の崩壊を防 ぎ,カッティングスの上昇速度を一定にすることができる。

(4) 三重管掘削工法(逆循環三重管ワイヤーライン工法)

# -概要-

三重管掘削工法はサイクル機構で開発している工法である。掘削水(清水)とカッ ティングスの両方を孔壁と接触することがなくロッド内に通して掘削を行うことに より,孔内崩壊が発生する可能性を最小限にとどめることを可能とする。概念図を図 4.3-51 に示す。



図 4.3-51 三重管掘削工法の概念図

- 3) 保孔技術
- (1) ケーシング
- -概要-

孔口から所要深度までケーシングを挿入し、孔壁を保護する工法であり、保孔効果に関して最良の工法である。しかし、孔壁を被覆するため、ケーシング挿入区間では水理試験や採水などの調査が不可能になる欠点がある。

(2) セメンティング

-概要-

孔内崩壊部の孔壁を安定させるためにセメントスラリーなどを注入する。セメント などにより地下水を汚染すると共に,地下水の流れを遮断する恐れがあるため,それ らの取り扱いには注意を要する。

- (3) 部分保孔
- -概要-

部分保孔技術はサイクル機構で開発中である。孔内崩壊部を部分的に拡孔し、その 拡張部分に地下水の流れを遮断しないメッシュ状のケーシングを装填する工法であ る(図 4.3-52)。





.

.

4.3.7 分析技術

1) 地下水試料の分析手法

地下水試料の各種分析に用いられる,一般的な分析手順を以下に示す。(図 4.3-53, 4.3-54)。



図 4.3-53 地下水の分析法(主要溶存化学成分,微量元素)



図 4.3-54 地下水の分析法(溶存ガス,同位体)

また,以下に地下水中の各成分の代表的な分析方法と一般的な検出限界を示す。 (1) 主要溶存化学成分(主に陽イオン)

·分析方法

高周波誘導結合プラズマ(ICP-AES)法,(日本規格協会,1995),比色法,原 子吸光光度法(日本規格協会,1993b)

・検出限界

Si, Ti, Al, Mn, Fe<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>: 0.01ppm, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>については: 0.10ppm

- (2) 主要溶存化学成分(主に陰イオン)
- ·分析方法

イオンクロマトグラフ法(日本規格協会,1992),滴定法,燃焼-非分散型赤 外線ガス分析法

・検出限界

F<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>, Br<sup>-</sup>, I<sup>-</sup>, NO<sub>2</sub><sup>-</sup>, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, PO<sub>4</sub><sup>-3-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>-2-</sup>, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>, CO<sub>3</sub><sup>-2-</sup>, TC, TOC : 0.01ppm

- (3) 微量元素
- ・分析方法

濃縮試料を ICP-MS,フレームレス分光光度計で測定。

·検出限界

Li:0.5 ppt, Cs:0.5 ppt, Be:1ppt, Sr:0.5 ppt, Ti:0.5 ppt, Zr:0.5 ppt, V:1 ppt, Cr:1 ppt, Mn:0.5 ppt, Co:1 ppt, Ag:0.5 ppt, Cd:0.5 ppt, Hg:0.5 ppt, B(OH)<sub>3</sub>:0.5 ppt, Sb:0.5 ppt, Se:0.2 ppb, I:10 ppt, 希土類元素:0.1ppb, Th:0.5 ppt, U:0.5 ppt

- (4) 溶存ガス
- ·分析方法

ガスクロマトグラフ法(日本規格協会,1993a),ウィンクラー法

·検出限界

H<sub>2</sub>: 0.2mg l<sup>-1</sup>, He: 0.4mg l<sup>-1</sup>, N<sub>2</sub>: 0.5mg l<sup>-1</sup>, O<sub>2</sub>: 0.4mg l<sup>-1</sup>, Ar: 0.5mg l<sup>-1</sup>, CO: 0.005mg l<sup>-1</sup>, CO<sub>2</sub>: 0.04 mg l<sup>-1</sup>, CH<sub>4</sub>: 0.4mg l<sup>-1</sup>

- (5) 同位体分析
- ・分析方法

質量分析計(水素・酸素・炭素同位体比)(日本規格協会,1989),液体シンチ レーションカウンター(トリチウム濃度),加速器質量分析計(<sup>14</sup>C濃度)で測定。 ・分析精度

質量分析計:±0.1‰

液体シンチレーションカウンター:±0.1TU

加速器質量分析計:測定された<sup>14</sup>C 濃度については,炭素同位体比により地層中 で地下水に加わったデッドカーボン(<sup>14</sup>C を含まない炭素)の付加量の補正を行う (水谷ほか, 1992)。

- (6) 地下水の酸化還元電位
- ・測定方法

連続モニタリング装置,地球化学検層ユニット(機器の詳細は,4.3.3 を参照) で測定。

- (7) コロイド
- ・分析方法

限外ろ過法により採取, SEM-EDS による観察,分析など

- (8) 有機物
- ·分析方法

人工樹脂(DEAE レジンなど)による濃縮採取、燃焼法などによる組成分析など

- (9) 微生物
- ·分析方法

蛍光顕微鏡による計数(Hobbie et al., 1977), MPN 法, 走査型電子顕微鏡(SEM) による観察(全菌数, 鉄酸化菌, 硫酸還元菌, メタン生成菌, アンモニア酸化菌, 亜硝酸酸化菌, 硝酸還元菌) など

2) 岩石・地下水試料の年代測定法

地質環境の調査の視点から,岩石・地下水試料の年代を測定する代表的な手法を示 す(表 4.3-1)。

(1) カリウム-アルゴン法とアルゴン-アルゴン法

カリウムーアルゴン法はカリウムを 0.1%以上含有し, 放射壊変起源の <sup>40</sup>Ar が保存 されている試料に対して適用される。カリウムは岩石や鉱物中に普遍的に存在するこ とから, カリウムーアルゴン法を適用できる試料の種類が多い。従来の同位体希釈分 析法による <sup>40</sup>Ar 測定では十万年より若い年代の測定は非常に困難であったが, 1980 年後半には感度法を用いて試料中の <sup>38</sup>Ar/<sup>36</sup>Ar を精密に測定する手法が開発され, 数万 年程度の年代の測定が可能になった(Takaoka et al., 1989; Matsumoto and Kobayashi, 1995)。

アルゴン-アルゴン法は試料に中性子を照射し,<sup>39</sup>Kから生成された<sup>39</sup>Arを測定する。これと放射壊変起源の<sup>40</sup>Ar,および安定同位体である<sup>36</sup>Arとの同位体比から年

代を算出する方法である。アルゴン-アルゴン法はカリウム-アルゴン法に比べて測 定精度は高く,試料中のカリウムとアルゴンが不均一な分布をしていた場合でもその 影響は少ない。さらに,段階加熱法によるパターンから,一つの試料によって過剰<sup>40</sup>Ar の存在やアルゴンの損失が判定でき,得られた年代の信頼性を検討することができ る。

(2) ルビジウム-ストロンチウム法

ルビジウムはカリウムを含む鉱物などにともなっており,対象となる試料の種類も 多い。試料の種類によって,火成岩形成年代,変成年代などを測定することが可能で ある。堆積岩に応用した例が少ないが,堆積時に生成した粘土鉱物(たとえば,海緑 石,イライト,スメクライト)を用いることにより,堆積年代の推定が行われている。

## (3) (ウラン+トリウム)-ヘリウム法

岩石中に含まれる<sup>238</sup>U, <sup>235</sup>U, <sup>232</sup>Th はそれぞれ<sup>206</sup>Pb, <sup>207</sup>Pb, <sup>208</sup>Pb に放射壊変する。 放射壊変の過程でα粒子, すなわちヘリウムを発生する。(ウラン+トリウム)ーヘリウ ム法は放射壊変で発生したヘリウム量を測定し, 試料の年代を推定する方法で, ウラ ン・トリウム鉱物, 地下水の対して試みられている。わが国でも Mahara (1995) が熊 本平野地下水に(ウラン+トリウム)ーヘリウム法を試みている。ウラン, トリウムとヘ リウム量は精密に分析できるものの, 地下水中のヘリウム含有量は岩石の間隙率と密 度, 岩石からヘリウムの脱ガス率に密接に依存することから, 異なる年代測定法によ る年代値と比較し, 信頼性を検討することが重要である (Andrews et al., 1984)。

(4) トリチウム法

トリチウムは宇宙線により生成される。トリチウムは酸化されて水となり,雨や雪 となって地表に到達した後,地下水となる。したがって,トリチウムを利用すること により,地下水がいつ頃の降水がもとになっているかを推定することが可能となる。 この方法はトリチウムの半減期が 12.3 年なので,数年から数十年前の地下水が対象 となる。しかしながら,1950年代からの大気中核実験により大量のトリチウムが大気 中に放出されており,この影響を考慮する必要がある。

(5)<sup>14</sup>C法

1950年頃にLibby (1955) によって開発された<sup>14</sup>C年代測定法は、炭素を含有する 有機物・無機物試料に適用できるため地球科学,環境科学,考古学などさまざまな分 野で応用範囲が非常に広い。従来の放射能測定法では<sup>14</sup>Cが壊変する際に放出する微 弱なβ線を測定するため多量の試料を必要としたが,現在では加速器質量分析計が開 発され、微量の試料で,短時間に精密な測定が可能になっている。

<sup>14</sup>C 法は現代から数万年前の年代を対象とする年代測定法で最も信頼できるものの

一つとされているが、地下水年代を推定するには幾つかの不確定さがある。とくに、 地下水中の無機炭素中の<sup>14</sup>C 濃度を用いる方法では、表層水が地下に浸透していく過 程で地下水中の無機炭素に加わった、地層中の炭酸塩、有機物などに由来するデッド カーボンの量を補正する必要がある。この不確定さを避けるために、地下水中に微量 的に存在する有機物の年代測定を行った例も報告されている(Wassenaar et al., 1991)。

# (6)<sup>36</sup>Cl法

<sup>36</sup>Cl の存在比の測定は地下水の年令を決めるのにきわめて有用であると考えられ る。塩素は水と共に移動しやすい,また<sup>36</sup>Cl 法により数万~約 150 万年程度の年代測 定が可能になる(Andrews and Fontes, 1992)。自然界における Cl の起源は限定されて いることから地下水の<sup>36</sup>Cl 年代の信頼性は高い。<sup>36</sup>Cl の測定方法は基本的に<sup>14</sup>C の場 合と同様であるが,質量分析時に,同じ質量である微量の<sup>36</sup>S から分離するために, より高分解能の加速器質量分析装置が必要である。

(7) 非放射平衡法

<sup>238</sup>U, <sup>235</sup>U, <sup>232</sup>Th はさまざまな半減期をもった放射性核種を経てそれぞれ <sup>206</sup>Pb, <sup>207</sup>Pb, <sup>208</sup>Pb に至る。それらが平衡状態にある場合は各核種の存在数は半減期に比例 する。しかしながら,堆積,侵食などの地質的な変動によって親核種と娘核種の量比 が乱される非平衡状態になる。非平衡状態から平衡状態に回復するまでの過程は時間 の関数であることを利用して変動年代を算定する。一般的にウランは海水などの水溶 液に溶解しやすいのに対し,トリウムや鉛などは溶けにくい。そのため,海水と堆積 物ではこれらの元素比が大きく変化する。この性質と核種を適切に組み合わせ,堆積 物や地下水,あるいはマグマに関する年代などを求めることが行われている (Andrews et al., 1982)。また,測定可能な年代範囲が数千年から数十万年程度であり,<sup>14</sup>C 年代 測定法では困難な石灰岩等の化石硬組織試料の年代測定が可能である。

(8) フィッション・トラック (FT) 法

試料中に含まれる<sup>238</sup>Uの自発核分裂,または試料に中性子照射すると<sup>235</sup>Uの誘発 核分裂によりフィッション・トラックを生じる。そのトラック密度は試料の年代とウ ラン濃度に比例する。フィッション・トラック数から年代を算出するため,鉱物単位 の年代測定が可能である。火山ガラス,ジルコン,燐灰石,雲母鉱物などの年代測定 に利用されている。

(9) 熱ルミネッセンス(TL)法

鉱物は放射線を受け、エネルギーレベルの高い遊離電子を生じ、それが熱によって エネルギーを解放される際に光を出す熱ルミネッセンスの現象を生じる。その量は受 けた放射線量に比例することを利用して年代を測定する。この方法は年間線量の評価 や二次的な影響に対する安定性など幾つかの問題点があるが、石英などのウランやカ リウムなどの放射性核種をほとんど含まない試料に適用できるため、土器などの考古 試料に有効である。また、火山噴出物や堆積物(深海性堆積物や鍾乳石など)の年代 測定に利用されている。年代測定精度は条件がよいときで10~20%程度の誤差を含む と考えられる(兼岡、1998)。

(10) 電子スピン共鳴(ESR)法

自然界に存在するウラン・トリウム系列, "K などが放射壊変の際や,宇宙線の照 射によって鉱物などに生じた放射性損傷を,静磁場でマイクロ波吸収により不対電子 の量として検出し,それを年代測定に用いる方法である。電子スピン共鳴法は,燐酸 塩・炭酸塩・火山噴出物・堆積物などの試料に適用されている。測定誤差は10%程度 であると考えられる(兼岡, 1998)。

|    | 測定法       | 測定原理                                                 |                       | 年代測定対象範囲(年前)                    | 試料         |
|----|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|
|    |           | 放射壞変形式                                               | 半減期(年)                | 108 107 106 105 104 103 102 101 | の<br>種類    |
| I  | K-Ar      | <sup>40</sup> K (EC) <sup>40</sup> Ar                | 1.25×10 <sup>9</sup>  |                                 | 岩石         |
|    | Ar-Ar     | 40K (EC) 40Ar                                        | 1.25×109              |                                 | 岩石         |
|    |           | <sup>39</sup> K (n, p) <sup>39</sup> Ar              |                       |                                 |            |
|    | Rb-Sr     | <sup>87</sup> Rb (β <sup>-</sup> ) <sup>87</sup> Sr  | 4.88×10 <sup>10</sup> |                                 | 岩石         |
|    | (U+Th)-He | <sup>238</sup> U (8α) <sup>206</sup> Pb              | 4.47×109              |                                 | 岩石/        |
|    |           | <sup>232</sup> Th (6α) <sup>208</sup> Pb             | 1.40×10 <sup>10</sup> |                                 | <i>地下水</i> |
| II | 3H        | <sup>3</sup> H (β <sup>-</sup> ) <sup>3</sup> He     | 12.3                  |                                 | 地下水        |
|    | 14C       | $^{14}C(\beta)^{14}N$                                | 5.73×10 <sup>3</sup>  |                                 | 岩石/<br>地下水 |
|    | 10Be      | $^{10}$ Be ( $\beta$ ) $^{10}$ B                     | 1.51×10 <sup>6</sup>  |                                 | 岩石         |
|    | 26A]      | $^{26}A1 (\beta^{+})  ^{26}Mg$                       | 7.20×10 <sup>5</sup>  |                                 | 岩石         |
|    | 36C1      | <sup>36</sup> Cl (β <sup>-</sup> ) <sup>36</sup> Ar  | 3.01×10 <sup>5</sup>  |                                 | 地下水        |
|    | 129I      | <sup>129</sup> Ι (β <sup>-</sup> ) <sup>129</sup> Xe | 1.57×10 <sup>7</sup>  |                                 | 岩石         |
|    | 非放射平衡     | 238U/234U<br>234 <sub>U/230Th</sub> など               |                       |                                 | 岩石/<br>地下水 |
| IV | FT        |                                                      |                       |                                 | 岩石         |
|    | TL        |                                                      |                       |                                 | 岩石         |
|    | ESR       |                                                      |                       |                                 | 岩石         |

表 4.3-1 岩石・地下水を対象とする主な年代測定法

注:(1)1、II、IIIとIVはそれぞれ親核種と娘核種の同位体比の時間変化、宇宙線起源放射性核種、

放射平衡からのずれと放射線損傷などを利用する年代測定法である。

(2) 破線で示した年代範囲は信頼性がやや低い。

## 参考文献

- 安達哲也,杉原弘造(1996):堆積軟岩での掘削影響領域の透水係数測定,土木学会 平成8年度年次学術講演会要旨集,pp.362-363.
- Alexander, W.R., Frieg, B., Ota, K. and Bossart, P. (1996) : The RRP Project : Investigating radionuclide retardation in the host rock, Nagra Bulletin No.27, 43-55, Nagra, Wettingen, Switzerland.
- Almen, K-E. and Zellman, O. (1991) : Äspo Hard Rock Laboratory. Filed investigation methodology and instruments used in the pre-investigation phase, 1986-1990, SKB TR 91-21, p.79.
- Andrews, J.N., Balderer, W., Bath, A., Clausen, H.B., Evans, G.V., Florkowski, T., Goldbrunner, J.E., Ivanovich, M., Loosli, H. and Zojer, H. (1984) : Environmental isotope studies in two aquifer systems, In: Isotope Hydrology 1983, IAEA Symposium 270, pp.535-576.
- Andrews, J.N. and Fontes, J.-Ch. (1992) : Importance of the in situ production of <sup>36</sup>Cl, <sup>36</sup>Ar and <sup>14</sup>C in hydrology and hydrogeochemistry, In: Isotope Techniques in Water Resources Development 1991, IAEA Symposium 319, pp.245-269.
- Andrews, J.N., Giles, I.S., Kay, R.L.F., Lee, D.J., Osmond, J.K., Cowart, J.B., Fritz, P., Barker, J.F. and Gale, J. (1982) : Radioelements, radiogenic helium and age relationships for groundwaters from the granites at Stripa, Sweden, Geochimica et Cosmochimica Acta 46, pp.1533-1543.
- 荒木龍介,石丸恒存,藤原 治(1995):音波探査による神戸沖海域の活断層調査-活断層の分布および累積変位量の調査手法の検討-,日本応用地質学会中部支部 平成7年度支部研究発表会講演予稿集,pp.25-28.
- Black, J.H., Barker, J.A. and Noy. D. J. (1986) :Crosshole Investigations The method, theory and analysis of crosshole sinusoidal pressure tests in fissured rock, SKB International Report, Stripa Project 86-03, SKB, Stockholm, Sweden.
- Black,W.H., Smith,H.R. and Patton,F.D. (1986) :Multiple level groundwater monitoring with the MP system, Proc. NWWA-AGU Conf. on Surface and Borehole Geophysical Methods and Groundwater Instrumentation, pp.41-61.
- Brace, W.F., Walsh, J.B., and Frangos, W.T. (1968) : Permeability of granite hight pressure, J. Geophys.Res., 73, pp.2225-2236.
- 物理探查学会(1989a):図解物理探查,物理探查学会,239p.
- 物理探査学会(1989b):第5回物理探査基礎講座講習会テキスト,物理探査学会, p.142.
- Cooper,H.H.Jr., Bredhoeft,J.D. and Papadopulos.I.S. (1967) : Response of a finite-diameter well to an instantaneous charge of water. Water Resources Research 3, 1, pp.263-269.
- Cooper, H.H.Jr. and Jacob, C. E. (1946) : A generalized graphical method for evaluating

formation constants and summarizing well field history, Transactions, American Geophysical Union, 27, pp.526-534.

- 電力中央研究所(1997):地下の探査・可視化技術,電中研レビュー No.35,電力中 央研究所,116p.
- 土質工学会編(1989):岩の調査と試験,土質工学会,540p.
- 江波戸昌徳, 畠山秀喜, 若佐秀雄(1993):比抵抗映像法およびCSAMT法による 基盤構造探査例, 日本応用地質学会平成5年度研究発表会講演論文集, pp.9-12.
- 榎戸源則,坂田文男,杉山了一,石井弘充(1994):ボアホールテレビ映像からの孔 壁不連続面の一抽出法,土質工学会論文報告集,34,4,pp.135-140.
- Frieg, B., Alexander, W.R., Dollinger, H., Bühler, C., Haag, P., Möri, A. and Ota, K. (1998) :

In situ resin impregnation for investigating radionuclide retardation in fractured repository host rocks, J. Contam. Hydrol., 35, pp.115-130.

後藤和幸,中野勝志,柳澤孝一(1992):坑道周辺のゆるみ領域を水理学的に評価する試験装置の開発,日本原子力学会,1992年秋の大会講演会論文集,p.338.

- Hallbjorn,L. (1986) : Rock stress measurements performed by Swedish State Power Board, Proc. International Symposium on Rock Stress Measurement, Stockholm, Sweden, pp.197-206.
- Hallbjorn, L., Ingevald, K., Martna, J. and Strindell, L. (1990) : A new automatic probe for measuring triaxial stresses in deep bore holes, Tunneling and Underground Space Technology, 5, pp.141-145.
- 濱 克宏, 瀬尾俊弘, 中野勝志, 西垣 誠(1995) :1,000m 対応採水装置の開発, 日本地下水学会 1995 年秋季講演会要旨, pp.20-25.
- 濱 克宏,湯佐泰久,太田久仁雄(1993):東濃地域における深部地下水の地球化学的研究,日本原子力学会1993年春の年会予稿集,p.416.
- Hama, K, Yusa, Y. and Seo, T. (1994) : A sampling procedure of formation water and its application to geochemical investigation of groundwater in the Tono area, Japan, Proc. the OECD/NEA SEDE CLAY CLUB Workshop, 6 June 1994, Nottingham, UK, pp.213-216.
- 花野峰行,梶原竜哉,舘野正之,加藤修(1994):地熱資源開発における地下亀裂の 意義とその事例,地下水学会誌, 36, 2, pp.133-146.
- 原 敏昭,西牧 均,関根一郎,斎藤 章,和田一成(1995):TDEM 法による地質 構造調査,日本応用地質学会平成7年度研究発表会講演予稿集,pp.159-165.
- 羽竜忠男,西川 貢(1990):岩盤の放射能特性-特に断裂帯と関連して-,物理探 査学会第83回学術講演会論文集,pp.242-247.
- 畑 浩二,吉岡尚也,木梨秀雄,藤原紀夫(1995):AE 計測に基づいた空洞掘削時 のき裂進展解析,第26回岩盤力学に関するシンポジウム講演論文集,pp.306-310.
- Hayashi,K., Ito,T. and Abe,H. (1989) : In situ stress determination by hydraulic fracturing -A method employing an artificial norch, Int. J. Rock Mech. Sci. & Geomech. Abstr. 26, pp.197-202.

Hobbie, J.E., Daley, R.J. and Jasper, S. (1977) : Use of nuclepore filters for counting bacteria by fluorescence Microscopy, Appl. Environ. Microbiol., 33, pp.1225-1232.

星野一男,菱川昭典,塩見晃也,松本徹哉(1998):液化石油ガス地下岩盤貯槽方式 における最近の地質調査手法,土と基礎,46,6,pp.25-27.

Hvorslev, M.J. (1951) : Time lag and soil permeability in ground-water observation, Corps of Engineers U.S.Army, Waterways Experiment Station, Bulletin, 36, Mississippi, US, 50p.

井川 猛,川中 卓,清水信之,阿部 進,横倉隆伸,加野直巳,山口和雄,宮崎光 旗(1996):1995年兵庫県南部地震震源域周辺の深部反射法調査について,物理 探査,49,6, pp.420-434.

稲葉武史,稲生道裕,升元一彦(1993):電磁波,比抵抗トモグラフィによる岩盤の 含水状態評価,鹿島技術研究所年報,41, pp.239-244.

井上大栄,水落幸広,桜田裕之(1992):リニアメントの断裂系としての特性とその 評価,応用地質,33,pp.25-34.

石丸恒存,中山英二,安藤 茂(1996):野島断層周辺(淡路島北西部)を対象とした空中電磁探査,地球惑星科学関連学会 1996 年合同大会予稿集, p.673.

伊藤谷生,中田友之,河村知徳,津村紀子,石丸恒存,井川猛,太田陽一(1996): 3次元反射法地震探査による淡路島北淡町小倉地域の野島断層の地下構造調査,

地球惑星合同連合会 1996 年合同大会予稿集, p.39.

伊藤久男,大湊隆雄,木口努,桑原保人,中尾信典,宮崎光旗,青木和弘,大澤英昭, 長谷川健,三戸嘉之,薮内 聡(1997):マルチオフセットハイドロフォン VSP 調査法の亀裂性岩盤への適用試験(その2),地質調査所・動燃事業団共同研究 報告書,動燃事業団技術資料, PNC TY7651 97-001.

Jacob, C.E. and Lohman, S.W. (1952) : Nonsteady flow to a well of constant drawdown in an extensive aquifer, Transactions, American Geophysical Union, 33, 4,pp.559-569.

鍛冶義和,三木 茂,羽竜忠男, 増本 清(1997):物理探査結果と地盤特性の相関, 土と基礎, 45, 9, pp.11-14.

兼岡一郎(1998):年代測定概論,東京大学出版会,315p.

活断層研究会編(1991):新編日本の活断層-分布図と資料,東京大学出版,437p.

小島 隆,西山琢雄,松木浩二(1994a):DRA 法による三次元地圧計測法に関する 基礎的研究,資源と素材,110,pp.143-148.

小島 隆,松木浩二(1994b):低応力レベルにおける岩石のカイザー効果に関する 基礎的研究,資源と素材,110,pp.435-440.

小杉昌幸,玉井昭雄,石原治幸(1995):岩盤内不連続面の三次元変位計測法の開発, 土木学会論文報告集,517, pp.181-188.

桑原 徹,上野孝之,仮谷幸吉,金田義行,奥田 暁,野村 祐(1994):地下実験 施設におけるジオトモグラフィー探査と岩盤評価(その1) - クロスホール測定 におけるサイスミック・レーダートモグラフィー,第9回岩の力学国内シンポジ ウム講演論文集, pp.343-348.

- 桑原 徹,北郷俊明, Madan B.Karkee,山崎 淳(1997):アンケートに見る物理探 査の現状・ニーズと有効利用,土と基礎,45,9,pp.3-6.
- Leite, M.H., Corthesy, R., Gill, D.E., St-Onge, M. and Don, N. (1996) : The IAM A downthe-hole conditioner/data logger for the modified doorstopper technique, Proc. 2nd North American Rock Mechanics Symposium, Aubertin, US, pp.929-936.
- Libby, W.F (1955) : Radiocarbon Dating, University of Chicago Press, Chicago, US, 175p.
- Litherand, A.E. (1984) : Accelerator mass spectrometry, Nuclear instrument and methods in physics research, B-5, pp.100-108.
- 町田幸弘,奥住宏一,大屋 峻(1994): TDEM 法電磁探査の石油探鉱への適用,物 理探査学会第 91 回学術講演会論文集, pp.162-164.
- Mahara, Y. (1995) : Development of the hydrogeological survey method using the natural dissolved noble gases for the site-characterization for radiowastes disposal, Proceedings of Materials Research Society Symposium 353, pp.1371-1378.
- 1997):ボアホールレーダー反射法による岩盤内 亀裂調査,第28回岩盤力学に関するシンポジウム講演論文集, pp.328-332.
- Matsui,H., Sato,T., Sugihara,K. and Nakamura,N.(1997): Comparizon of the results of stress measurements determined by various methods at the Kamaishi mine, Proceedings of the International Symposium on Rock Stress, pp.95-100.
- Matsumoto, A. and Kobayashi, T. (1995) : K-Ar age determination of late Quaternary volcanic rocks using the "mass fractionation correction procedure": Application to the Younger Ontake Volcano, central Japan, Chemical Geology, 125, pp.123-135.
- Michihiro, K., Hata, K., Yoshioka, H. and Fujiwara, T. (1992) : Determination of the initial stresses on rock mass using acoustic emission method, Journal of Acoustic Emission, pp.63-76.
- 光畑裕司,松尾公一,石川秀治,田中秀樹,中川康一(1996):MT法の国内石油探 鉱への適用-秋田県由利原地域における実験調査結果-,物理探査学会第 95 回 学術講演会論文集, pp.270-273.
- 水谷義彦,瀬尾俊弘,太田久仁雄,中井信之,村井康浩(1992):岐阜県東濃鉱山深 層地下水の<sup>14</sup>C年代,加速器質量分析と炭素同位体の学際的応用シンポジウム論 文集, pp.159-168.
- 宗包浩志,鍵山恒臣,歌田久司,神田 径,増谷文雄,小山 茂,網田和宏,大羽成 征,三品正明,山本哲也,山崎 明,加藤 亘,梅田浩司(1997):南九州横断 測線での電磁気構造探査(1)-宮崎-水俣測線,日南-阿久根測線-,地震研究所 彙報,72, pp.19-65.
- 村田泰章,牧野雅彦,遠藤秀典,渡辺和明,渡辺史郎,卜部厚志(1996):神戸市・ 芦屋市・西宮市における精密重力調査(1)-重力異常と伏在断層-,地質調査所月 報,47,2/3, pp.109-132.
- 長田和洋,牧野憲一郎,池田隆司,山水史生(1992):足尾観測井におけるボアホー

ルレーダー測定-深度 2,000m クラスへの適用-,物理探査学会第 87 回学術講演 会論文集, pp.120-124.

- 中川康一,三田村宗樹,原田俊之,白方邦博,横田 裕(1993):大阪平野における S波バイブロサイス地震探査,物理探査学会第88回学術講演会論文集,pp.418-423.
- 中野勝志,斎藤 章,西垣 誠(1991):難透水性岩石を対象とした室内透水試験, 土質工学会論文報告集,第31巻,3号,pp.164-174.

中野勝志, 濱克宏, 和久田孝雄(1997): 深度 1,000m 対応地下水調査機器の開発, 動燃技法 No. 102, 動力炉・核燃料開発事業団, PNC TN1340 97-002, pp.47-52.

- 日本規格協会(1989):質量分析方法通則,日本工業規格(JIS)K-0118,日本規格協会,12p.
- 日本規格協会(1992):イオンクロマトグラフ分析通則,日本工業規格(JIS)K-0127, 日本規格協会, 26p.
- 日本規格協会(1993a):ガスクロマトグラフ分析通則,日本工業規格(JIS) K-0114, 日本規格協会,22p.
- 日本規格協会(1993b):原子吸光分析通則,日本工業規格(JIS)K-0121,日本規格 協会,25p.
- 日本規格協会(1995):発光分光分析方法通則,日本工業規格(JIS) K-0116,日本 規格協会,28 p.
- 落合敏郎(1992):地下水・温泉調査のための放射能探査法,リーベル出版.
- 落合敏郎(1996):放射性元素比の遠隔探査による地下流体の挙動解明について,地 下水技術,38,10, pp.13-26.
- 尾方伸久,大澤英昭,中野勝志,柳澤孝一,西垣誠(1992):堆積岩の地質学的特性 および透水係数,見かけ比抵抗相互の関係とその水理地質構造モデル化への適

用, 応用地質, 32, 6, pp.51-62.

- 尾方伸久,小出馨,竹市篤史,松岡清幸(1997):フローメーター検層による花崗岩 中の透水性割れ目の把握,日本応用地質学会平成9年度研究発表会講演論文集, pp.249-252.
- 小川康雄(1990): MT法による地下構造探査,地質ニュース,428, pp.48-54.
- 大久保泰邦, 浦井 稔, 津 宏治, 高木慎一郎, 小川克郎(1985):全国の空中磁気 図, 地質ニュース, 374, pp.48-57.
- Okabe, T., Shinohara, N., Takasugi, S. and Hayashi, K. (1996) : Earth crust field estimation by using vertical fractures caused by borehole drilling, Proc. 8th international Symposium on the Observation of the Continental Crust Through Drilling, Tsukuba, Japan, pp.265-270.
- Olsson,O., Emsley,S., Bauer,C., Falls,S. and Stenberg,L. (1996) : ZEDEX -A Study of the zone of excavation disturbance for blasted and bored tunnels- volume 1-3, SKB

International cooperation report, 96-03, SKB, Stockholm, Sweden.

Read, R.S. and Martin, C.D. (1996): Technical Summary of AECL's Mine-by Experiment Phase

1 : Excavation Response, AECL Technical report 11311, COG-65-171, AECL, Winnipeg, Manitoba, Canada.

Ren, N.K and Rogiers, J.C. (1983) : Differential strain curve analysis -A new method for determining the pre-existing in-situ stress state from rock core measurements, Proceeding of 5th ISRM Congress, pp.117-127.

- 酒井隆太郎,石丸恒存,佐藤比呂志,今泉俊文,池田安隆,佐々木進,佐野 徹(1997): 千屋断層(秋田県千畑町)を対象とした空中物理探査,地球惑星科学関連学会 1997 年合同大会予稿集, p.54.
- 佐藤治夫,芦田 敬,小原幸利,油井三和,梅木博之,石黒勝彦(1992):ベントナ イトおよび岩石中での核種の実効拡散係数,動力炉・核燃料開発事業団技術報告 書, PNC TN8410 92-164.
- 佐藤稔紀,後藤和幸,柳澤孝一,杉原弘造(1992):坑道周辺のゆるみ領域の水理特 性調査,日本原子力学会,1992秋の大会講演会論文集,p.339.
- 仙波 毅,尾方伸久,長谷川 健(1992a):東濃地域の花崗岩を対象としたレーダ ー法クロスホール調査について,日本原子力学会1992秋の大会予稿集,p.340.
- 仙波 毅,尾方伸久,長谷川 健,岩崎 浩,渡辺邦夫(1992b):ボアホールレー ダーによる花崗岩岩盤特性調査-釜石原位置試験場における調査結果について

一, 応用地質, 32, 6, pp.34-42.

- 澁谷朝紀,吉川英樹,佐藤治夫,油井三和,梅木博之,石黒勝彦(1992):ベントナ イトおよび岩石中での核種の分配係数,動力炉・核燃料開発事業団技術報告書, PNC TN8410 92-163.
- 島 裕雅(1997):物理探査結果のモデル化による有効利用,土と基礎,45,9,pp.26-28.
- 島 裕雅,梶間和彦,神谷英樹(1995):建設・防災・環境のための新しい電気探査 法ー比抵抗映像法-,古今書院.
- 下茂道人,井尻祐二,飯星 茂,橋本憲和,長田和洋(1991):弾性波および電磁ト モグラフィによる花崗岩中の亀裂探査,物理探査学会第85回学術講演会論文集, pp.203-208.
- 杉山了一(1993):全周撮影型ボアホールテレビカメラの現場適用と今後の展望について,大ダム, No.146, pp.36-44.
- 高倉伸一,小西尚俊,中村直文,高橋直良,菊池晃(1996):ヘリコプター空中電磁 法とアレイ式CSAMT法による淡路島北部の活断層調査,物理探査,49,6, pp.474-486.
- Takaoka, N., Konno, K., Oba, Y. and Konda, T. (1989) : K-Ar dating of lavas from Zao volcano, Northeastern Japan, Jour. Geol. Soc. Japan, 99, pp.157-170.
- 竹内竜史,仙波毅,天野健治,薮内 聡,中野勝志,下茂道人,山本肇(1998a): 正弦波水理試験による岩盤の水理特性評価の一例,日本応用地質学会平成 10 年 度研究発表会講演論文集,pp.25-28.
- 竹内竜史, 仙波毅, 天野健治, 下茂道人, 青木智幸, 山本 肇(1998b): 孔間水理

試験装置の開発と現場適用例,第 10 回岩の力学国際シンポジウム論文集, pp.725-730.

田中和弘,宮川公雄(1992):地下深部調査におけるボアホールテレビジョン装置の 活用,応用地質,32,6, pp.289-303.

- 谷本親伯,岸田 潔,旗持和洋,國井仁彦,大友 譲(1996):比抵抗および弾性波 トモグラフィを用いた岩盤内不連続面の評価,第 27 回岩盤力学に関するシンポ ジウム講演論文集, pp.291-295.
- 戸井田 克, 升元一彦(1996):電磁波を利用した岩盤構造探査について, 日本応用 地質学会平成8年度研究発表会講演予稿集, pp.25-28.

登内正治,大沼 寛,鈴木敬一,松村茂樹(1992):反射式ボアホールレーダーによ る花崗岩の亀裂計測,物理探査学会第87回学術講演会論文集,pp.125-129.

脇坂安彦(1997):設計・施工への物理探査のシステム利用, 土と基礎, 45, 9, pp.23-25. 和久田孝雄,佐藤稔紀,中野勝志(1996):坑道周辺の岩盤を対象とした間隙水圧装 置の開発,原子力学会中部支部第28回研究発表会予稿集, p.32.

Wassenaar, L., Aravena, R., Hendry, J. and Fritz, P. (1991) : Radiocarbon in dissolved organic carbon, a possible groundwater dating method: Case studies from western Canada, Water Resources Research, 27, pp.1975-1986.

Watanabe.K. (1991a) : Evaporation Measurement in the Validation Drift-Part 1, SKB Technical Report, Stripa Project, 91-06, SKB, Stockholm, Sweden.

Watanabe.K. (1991b) : Evaporation Measurement in the Validation Drift-Part 3 Comparison Between the First and Second Set of Measurement Results, SKB TECHNICAL REPORT, STRIPA PROJECT, No.91-36.

渡辺邦夫, 藍沢稔幸, 小野 誠, 柳澤孝一, 佐久間秀樹, 山本 肇, 神田信之(1989): 蒸発量計測によるトンネル壁面からの湧水量の測定(その1) – 測定法と実験-, 応用地質, 30, 4, pp.11-18.

渡辺邦夫,柳澤孝一, Roland Pusch, 佐久間秀樹, 山本 肇, 神田信之(1990):蒸 発量計測によるトンネル壁面からの湧水量の測定(その2)-現場計測-, 応用 地質, 31, 1, pp.1-11.

藪内 聡,長谷川健(1996):レーダー法シングルホール調査用広帯域レーダープロ ーブの開発,第28回原子力学会中部支部研究発表会講演予稿集, p.31.

- Yamamoto,K., Kuwahara,Y., Kato,N. and Hiraswa,T. (1990) : Deformation rate analysis : A new method for in situ stress estimation from inelastic deformation of rock samples under uni-axial compressions, Tohoku Geophysical Journal (Sci. Rep. Tohoku Uni., Ser. 5), 33, 2, pp.127-147.
- 柳澤孝一,中野勝志,瀬尾俊弘,細堀建司,西垣 誠(1991):パッカー式地下水サンプラーの開発,日本地下水学会1991年度秋季講演会要旨集,pp.204-207.
- 柳澤孝一,斎藤章,西垣誠,平田洋一(1989):新しい現場透水試験法(動燃式JFT)の開発と測定例,土と基礎, 37, 7, pp.47-52.

Zoback, M.D. (1993) : In situ stress measurements and geologic processes, Proc. of a short corse in-Modern In Situ Stress Measurement Method, Univ. of Wisconsin Madison, US, pp. 1-23.
4.4 まとめ

本章では,まず4.1でサイト選定のプロセスおよび選定において考慮すべき地質環 境上の要件を整理し,これに基づき実施すべき地質環境調査の内容について検討し た。さらに,4.2 でサイトの地質環境条件として重要な項目(地質・地質構造,地下 水の流動特性,地下水の地球化学特性,岩盤の熱特性・力学特性,岩盤中の物質移動 特性)について現地調査の進め方の大筋を示した。そのうえで,4.3で各項目ごとに, 一般に適用可能と考えられる調査技術・機器の開発状況を整理した。

サイクル機構においては,既存技術の動向や地層処分の観点から必要となる地質環 境データの質や精度を吟味したうえで,①広域にわたる深部地下水の流動特性と地球 化学特性に関するデータを取得するための地下水調査機器の製作と,②地下坑道周辺 の詳細な地質構造や掘削影響領域の性状などを計測するための物理探査技術の高度 化に重点を置いて,技術開発を進めてきた。また,これらの技術を東濃地域や釜石鉱 山での地層科学研究に活用することを通じて,適用性の確認や複数の手法の比較検討 などを行ってきた。その結果,地下深部の地下水や物質の移行の評価に必要な地質環 境データを取得するための機器や手法など,サイトでの地質環境調査の基盤となる要 素技術についてはおおむね整備することができた。主な点を以下にまとめる。

(1) 地下水調査機器の開発

深度 1,000m までのボーリング孔を利用して,岩盤の透水係数などを原位置で精度 良く計測する水理試験装置,深部の雰囲気を維持したまま地下水を採取する装置,お よび地下水の pH や酸化還元電位を原位置で計測する装置などを開発した。また,坑 道内で利用できる地下水調査機器として,ボーリング孔間での水理試験装置,坑道の 近傍に適用できる水理試験装置,水質連続モニタリング装置などを開発した。これら により,広域かつ長期にわたる地下水の動きやこれを媒体とする核種の移行,あるい は,オーバーパックの腐食速度や核種の溶解速度などを評価するために必要な地質環 境データの取得が可能である。

(2) 物理探査技術の高度化

地層・岩体の境界や断層・割れ目帯の分布など,地層処分にとって重要な地質構造 を,調査の進展に応じた適切な精度で効率的に把握するための,物理探査技術の整備 を行った。とくに,地下水の移行経路として重要な断層・割れ目帯の分布や坑道周辺 の岩盤の物性などを効率良く把握するため,東濃鉱山や釜石鉱山の地下坑道内での試 験を通じて,高精度の物理探査手法(トモグラフィー技術など)の有効性の確認や解 析手法の高度化を行った。また,東濃地域での地質構造調査や断層活動に関する事例 研究などを通じて,広域を対象とした空中からの調査,より精密な地表での調査,ボー リング孔を利用した調査などに活用可能な各種物理探査手法の適用性の確認を行っ た。 そのほか,地下水調査に用いるためのボーリングの掘削やボーリングを利用した力 学試験に関する各種技術の適用性の検討を行った。また,坑道掘削による周辺岩盤へ の影響の程度や範囲を評価するための掘削影響評価手法や坑道周辺岩盤中での物質 の移行を評価するためのトレーサー試験技術などを整備した。

実際のサイトでの調査においては、これらの基盤となる技術や機器をもとに、その サイトの条件に応じて手法およびその組み合わせを最適化し、あるいは必要に応じて 機器などの改良を図っていくことが必要である。また、その際には、今後整備されて いく安全規制からの要求に適合でき得る技術的な信頼性を確保しつつ、あわせて、実 用性や経済性の観点からの改良(軽量化、簡素化など)を検討することも重要となる。 なお、サイクル機構においては、超深地層研究所(岐阜県瑞浪市)やその周辺地域に おける地層科学研究として、地質環境を地上および地下から体系的に調査解析するた めの技術の開発と検証を進めているところである。これらの計画は、サイクル機構が 東濃地域や釜石鉱山での調査試験などを通じて、これまでに蓄積してきた技術や経験 を集大成したものであり、実際のサイトでの調査を立案するうえで、参考とすること ができる(動燃事業団、1996、1997;大澤、1997;川瀬ほか、1998;核燃料サイクル 開発機構、1998a、1998bなど)。今後は、計画の進展にともないさらなる技術開発を 進めることにより、より実用性の高い技術や手法として整備していく予定である。

なお,個々の調査技術を組み合わせた具体的な地質環境調査の体系は,今後,国が 定める安全規制の内容やサイトの状況(地形・地質状況,地理的・社会的条件など) に応じて,策定されるべきものである。以下では,安全規制の枠組みが整備され,対 象となるサイトが具体化した際に,そのサイトでの地質環境調査を進めていくうえで 考慮すべき技術的な要素について考察する。

地質環境調査の体系を具体化するうえで考慮すべき要素は,以下の3点に集約できる。

①各調査項目(情報)に求められる精度・分解能

②各調査手法・機器が有する適性

③サイトにおける地質環境の空間的な不均質性

①はサイトの適性評価や安全評価の各段階で用いる地質環境モデル(水理地質構造 モデル,地球化学モデルなど)の精度・分解能から帰納的に決定される要素である。 一方,モデルの精度・分解能は、人工バリアや処分施設の工学的設計の余裕と相互補 完の関係にあるため、全体としての最適化を図る観点から、経済性にも留意した合理 的な程度とすることが重要である。逆に、個々の調査技術の高度化によって、より精 度・分解能の高い情報の取得が可能となれば、不確実性が低減される分、工学的対策 への負荷を軽減でき、全体としての経済性は向上し得る。 ②と③は、①を実現するうえでの規制要素となる。すなわち、同一の調査手法を同 一の仕様で実施しても、サイトの地形や地質条件などにより、得られるデータの精 度・分解能は異なり、また、調査の能率や費用も違ってくる。一方、地質環境の空間 的不均質性によって、同じ精度・分解能・空間密度のデータを使用しても、構築され るモデルの精度と分解能は異なってくる。結局、モデルの信頼性は、データの量だけ ではなく、得られたデータによって現実の地質環境の不均質性などをいかに適切に表 現できるかにかかってくる。実際のサイトでの調査を合理的に進めるためには、その サイトの地質環境が有する不均質性を予め想定しつつ、期待する情報の精度・分解能 と使用する技術の適性との最適化を図っていくことが重要である。

サイクル機構では、上述したように、深地層の研究施設などを利用して、個々の調 査技術の高度化および地質環境調査の体系化を目指した事例研究を継続していく予 定であり、これらを通じて、堆積岩および結晶質岩における地質環境(あるいは、地 質環境の調査で得られる情報)の不均質性についての知見を蓄積していく。

#### 参考文献

動燃事業団(1996):超深地層研究所地層科学研究基本計画,動力炉・核燃料開発事業団技術資料, PNC TN7070 96-002.

動燃事業団(1997):広域地下水流動研究基本計画書,動力炉・核燃料開発事業団技 術資料, PNC TN7020 98-001.

核燃料サイクル開発機構(1998a):超深地層研究所-地表からの調査予測研究段階 計画-平成10年度,11年度研究計画書,核燃料サイクル開発機構技術資料,JNC TN741099-004.

核燃料サイクル開発機構(1998b):広域地下水流動研究実施計画書 平成 10 年度, 11 年度研究計画書,核燃料サイクル開発機構技術資料, JNC TN7410 99-005.

川瀬啓一,戸高法文,杉原弘造(1998):超深地層研究所での地層科学研究計画ー地 表からの調査予測研究段階計画を中心にして一,原子力バックエンド研究,

Vol.4, No.2, 日本原子力学会バックエンド研究部会, pp.91-96. 大澤正秀(1997):超深地層研究所計画, 自治研ぎふ, 第 60 号, pp.2-14.

# 第 V 章

# 地質環境に関する ナチュラルアナログ研究

## 第 V 章 地質環境に関するナチュラルアナログ研究

#### 5.1 ナチュラルアナログ研究の概要

放射性廃棄物の地層処分におけるナチュラルアナログ研究の基本的な意義は,地層 中での物質の移動・遅延現象などのプロセスを研究することによって,地層処分シス テムに将来発生すると考えられる地球化学的プロセスを具体化することと,室内実験 や原位置試験結果の信頼性を補完することにある(たとえば, Côme and Chapman, 1986)。

これまで国内外のウラン鉱床において,放射性廃棄物中に含まれるウランや超ウラ ン元素との化学的類似性に着目したナチュラルアナログ研究が多数進められてきて いる。それらの主な目的は、ウラン鉱床の長期的な保存状態を研究することによっ て、地質環境、とくにその地球化学的な環境が長期にわたって安定してきたこと、す なわち、地質環境にはウランなどの元素を隔離する能力が本質的に備わっていること を示すことにある。その世界的な代表例は、アフリカのガボン共和国で発見された天 然の原子炉として有名なオクロウラン鉱床である(IAEA、1975、1978)。オクロウラ ン鉱床は、約 20 億年前に形成された高品位のウラン鉱床で、天然の状態のまま自然 発生的に核分裂連鎖反応を起こし、核分裂生成物や超ウラン元素を地質環境中に発生 させた(たとえば、Brookins、1990)。これまでのフランスをはじめとする世界各国 の研究の結果、発生した放射性元素の多くが 20 億年経過した現在まで、地質環境中 に安定に保存されてきたことが確認されており、地層処分の長期的な安全性を示す天 然の類似現象として注目されている(たとえば、Curtis et al., 1989)。

このほか, ウラン鉱床を利用したナチュラルアナログ研究としては, オーストラリ アのクンガラウラン鉱床(たとえば, Duerden et al., 1987), カナダのシガーレイクウ ラン鉱床(たとえば, Goodwin et al., 1989), ブラジルのオサムウツミトリウム鉱床 (たとえば, Chapman et al., 1990) などの例があり, いずれにおいても, ウランやト リウムなどの放射性元素が地質環境中に長期にわたって保存されてきたことが示さ れている。

わが国においても、岐阜県の東濃ウラン鉱床における研究例がある(たとえば、 Yamakawa, 1991; Yusa et al., 1993; Yoshida, 1994)。東濃ウラン鉱床は、約1千万年 前に形成されて以来、さまざまな天然現象の影響を被ってきたにもかかわらず、現在 まで保存されてきた。また、ウラン以外にも種々の金属や非金属の鉱床が、世界各国 およびわが国の地質環境中に存在している。このような実例は、地質環境には本来的 に物質を長期にわたって隔離する機能が備わっていることを意味するものである。

本章では、地質環境の天然バリア機能に関するナチュラルアナログ研究の事例とし

て、東濃ウラン鉱床、オクロウラン鉱床およびクンガラウラン鉱床における研究成果 の概略を整理した。また、天然バリアに期待される重要な核種遅延機能のひとつであ るマトリクス拡散現象について、釜石鉱山におけるナチュラルアナログ研究の事例を 示した。

#### 5.2 ナチュラルアナログ研究の事例

東濃ウラン鉱床におけるナチュラルアナログ研究の成果をもとに、地質環境に本来 的に備わっている物質保持能力について、ウラン鉱床の保存とその間の地質学的な履 歴に着目して整理する。また、より微視的な観点からとらえたウランの保持機構につ いても、これまでの調査から得られた知見を示す。さらに、国外の例として、オクロ ウラン鉱床およびクンガラウラン鉱床におけるナチュラルアナログ研究の概略を紹 介する。

#### 5.2.1 天然ウラン系列核種の移行・遅延に関する研究

1) 東濃ウラン鉱床

東濃ウラン鉱床は,岐阜県の東濃地域に分布するわが国最大の砂岩型ウラン鉱床で あり,約1千万年前に形成されたとされている(Ochiai et al., 1989)。東濃ウラン鉱床 地域の地質は,約7千万年前に貫入してできた花崗岩を基盤岩として(石原・鈴木, 1969),2,000~1,500万年前頃にこの地域が湖底~海底であった時代に堆積した砂や 泥が固結してできた新第三紀堆積岩層(瑞浪層群)がこれを不整合に覆う(糸魚川, 1974a)。なお,瑞浪層群と同じ時代に堆積した砂岩を主体とした地層は,東濃地域 から瀬戸内海地域にかけて広く分布することが知られている(糸魚川, 1980)。

瑞浪層群の最下部の炭質物や黄鉄鉱に富む砂岩・礫岩層に,ウラン鉱床が層状に分 布する。ウラン鉱床は,花崗岩中のウランが表層の酸化性の水に溶け込んで運搬さ れ,還元的な環境下で沈殿・濃集してできたものと考えられている(Katayama et al., 1974)。東濃ウラン鉱床においては,とくに基盤岩と瑞浪層群との不整合面上に形成 された古河川系の凹地の構造が,水理地質学的に物質を濃集する場として重要な役割 を果たした。また,地下水が還元的で動きが遅いという深部地質環境が有する特性が 長期にわたって維持されたことが,ウラン鉱床を長期にわたって保存させてきた (Shikazono and Utada, 1997)。

ウラン鉱床が形成された前後の 1,500 万~500 万年前頃にかけて,この地域は隆起 により陸化し,瑞浪層群は侵食を被った(糸魚川,1980)。また,ウラン鉱床の形成 後に発生した断層(月吉断層)が繰り返し活動することにより,ウラン鉱床を含む瑞 浪層群を上下方向に約 30m ずらした。この断層によって,ウランの鉱体は切られたも のの,その状態のまま現在まで保存されており,断層に沿ってウランが移動した形跡 はこれまでのところ認められていない(図 5.2-1)(Shinjo et al., 1997)。さらに,約 500 万年前頃まで侵食が続いた後,この地域は沈降して河床や湖底に水没し,その間 に堆積した土砂や粘土(瀬戸層群)が瑞浪層群を覆った(糸魚川,1974b)。瀬戸層 群の堆積が約 70 万年前頃まで続いた後,この地域は,気候変動や海水準変動にとも なって陸化し,侵食を被るようになり,その状態が現在も続いている。



(Shinjo et al., 1997より)

図 5.2-1 東濃ウラン鉱床と月吉断層中でのウラン濃度プロファイル 東濃ウラン鉱床は、月吉断層によって切られるものの、断層破砕帯を介しての堆積 岩から花崗岩へのウランの移動は確認されていない。

以上のように、東濃ウラン鉱床は、約1千万年前に形成されて以来、断層活動や隆 起・沈降、侵食・堆積、気候・海水準変動などを被ってきたにもかかわらず、現在ま で保存されてきた。このことは、さまざまな天然現象を被ったにもかかわらず、水理 地質学的に閉ざされた場が長期にわたって還元的な状態を維持し、その結果、ウラン が地下水中に溶け出してしまうような状態に至らなかったためと解釈される。

実際に, 東濃地域における地下水の地球化学特性に関する調査研究の結果によれ ば, 瀬戸層群中の地下水が現在の降水であるのに対し, ウラン鉱床を含む瑞浪層群最 下部(地下百数十m)の地下水は1万数千年前の降水が地下に浸透したものである(水 谷ほか, 1992)。また, 熱力学的に鉱物と平衡状態にあって強い還元状態が維持され

#### ている (Iwatsuki et al., 1995)。

より微視的な観点からとらえたウランの保持とそのメカニズムについては、ウラン とその娘核種の放射平衡・非平衡状態に着目した調査研究によって明らかにされてい る(3.6.1 参照)。これらの調査によれば、東濃ウラン鉱床のいくつかの場所から採 取した岩石試料(数 cm 大)中のウラン系列核種(<sup>238</sup>U, <sup>234</sup>U, <sup>230</sup>Th)は、ほぼ放射平 衡状態にあることが示されている(図 3.6-6 参照)(湯佐・吉田, 1993)。このこと は、これらの核種が地球化学的に安定な状態に置かれ、長期間にわたって選択的な移 行のなかったことを意味する。放射平衡が成立するまでの期間は娘核種の半減期に依 存していることを考慮すると、少なくとも過去数十万~百万年間にわたって、ウラン とトリウムが同じ場所(数 cm の範囲内)に固定されてきたと判断される(Yoshida et al., 1994a)。

電子顕微鏡などによる微視的な観察によれば、ウランは一般的な造岩鉱物である黒 雲母や石英粒子中の割れ目および鉱物粒子間の間隙に濃集している(Yoshida, 1994)。 また、同様の鉱物組成であっても、高濃集部の方が低濃集部よりも透水性が高く、一 方、低濃集部は高濃集部に比べて吸着能力により多くの余裕が残っている(Yoshida et al., 1994b)。すなわち、ウランの濃集度の違いは、岩石の吸着能力の差よりも、むし ろ、ウランを含む地下水が通過したかどうかに依存している。このことは、ウラン鉱 床の有無にかかわらず、一般的な造岩鉱物や粘土鉱物を有する地下深部の地質環境 は、本来的にウランなどの核種を固定する潜在的な能力を持ち合わせていることを示 唆している。なお、造岩鉱物の中では、黒雲母などの有色鉱物は、石英や長石などに 比べて、核種に対する吸着能力が高く、有色鉱物を多く有する岩石の方が、ウランな どの核種を固定する能力が相対的に高いと考えられる。

2) オクロウラン鉱床

アフリカのガボン共和国にあるオクロウラン鉱床では、約 20 億年前に天然の条件 下で核分裂連鎖反応が生じたことが確認されている。核分裂連鎖反応が生じたとき、 その周辺の岩盤は連鎖反応の熱で約 350℃まで加熱され、また、この連鎖反応によっ て生成された核分裂生成核種は、数 t を上回るものと推定されている(たとえば、 Gauthier-Lafeye and Weber、1989)。

これまでの調査によって、地質環境下における放射性核種の移行挙動については、 以下のような知見が得られている(たとえば、Hidaka and Holliger, 1998; Isobe et al., 1995)。

・ウランおよびプルトニウムは、核分裂を生じた場所からほとんど移動していない。

・希土類元素については、核分裂を生じた場所からの移動は認められない。

- ・核分裂の発生箇所のうち、地表付近の酸化的な環境下に置かれてきたと考えられる部分からも、ストロンチウムやセシウムなどの一部の元素が移動しているのみである。
- ・移動した一部のプルトニウムやストロンチウム,セシウムなどは,ウラン鉱床周 辺の粘土層中に保持されている。

これらの知見は、地質環境が超長期にわたって、放射性核種を閉じ込めておく機能 を有していることを示唆するとともに、地層処分システムにおいて緩衝材として用い られるような粘土層の存在が、放射性核種の吸着、保持に有効であることを示してい る。

3) クンガラウラン鉱床

オーストラリアのクンガラウラン鉱床は,約17億年前に形成された。この鉱床は, 一次鉱床の部分と二次鉱床の部分からなる。一次鉱床の部分では,ウランはウラン鉱 物として安定に存在している。二次鉱床は,酸素を多く含んだ表層の地下水によって 一次鉱床のウランが溶解し,数百万年の時間をかけて再濃集したものと考えられてい る。また,この再濃集においては,岩石中に含まれる鉄鉱物がウランを保持する重要 な役割を果たしたことが,詳細な岩石学的・地球化学的調査によって明らかにされて いる(たとえば,Ohnuki et al.,1995;Yanase et al.,1991)。

このような自然界における鉄鉱物によるウランの固定は,地層処分システムにおい て考えられている鉄を主成分とするオーバーパックの腐食生成物に,核種を保持する 機能が期待できることを示唆している。

#### 5.2.2 マトリクス拡散に関する研究

マトリクス拡散は,3.6.1 で述べたように割れ目を選択的な移行経路とする岩盤中 での核種の遅延効果として重要な現象である。この現象が実際の地下深部の地質環境 中で生じていることを確認するため,釜石鉱山の地下坑道を利用して調査を実施し た。

釜石鉱山では,高透水性割れ目とその近傍岩盤中における,物質のマトリクス拡散 現象の実例を確認するために,天然ウラン系列核種(<sup>238</sup>U, <sup>234</sup>U, <sup>230</sup>Th)の濃度分布お よび放射平衡・非平衡状態の調査を行った。この調査では,坑道壁面からのボーリン グによって採取した岩石コア試料を用いて,割れ目表面から岩盤内部に向けての天然 ウラン系列核種の濃度プロファイルを調べた。

放射平衡・非平衡調査の結果によれば、割れ目表面から岩盤内部に向けて、天然ト リウムはほぼ一定濃度のプロファイルを示すのに対し、割れ目充填鉱物の<sup>234</sup>U/<sup>238</sup>U比 (>1) は地下水のそれと一致しており,<sup>230</sup>Th/<sup>234</sup>U 比は1よりも小さかった。このこと から,地下水中の天然ウラン(<sup>234</sup>U/<sup>238</sup>U>1)が割れ目充填鉱物中に供給されていると 考えられる。また,岩盤内部のマトリクスでは,変質などといった地球化学的な変化 がほとんど認められないことから,割れ目充填鉱物中に保持された天然ウラン系列核 種は,長い時間をかけて岩盤内部に向けて拡散していると推測される(図 3.6-12 参 照)(Ota et al., 1999)。さらに,割れ目近傍の変質した岩盤中には緑泥石や(変質斜 長石中の)絹雲母などのウラン吸着能力の大きい鉱物(Ticknor, 1993, 1994)が多く分 布しており,天然ウランはこれらの鉱物に一部吸着されながら拡散しているものと考 えられる。

これまでの調査の結果では、釜石鉱山に分布する白亜紀花崗閃緑岩体における天然 ウランのマトリクス拡散の深さは、少なくとも 1~10cm の幅を有することが示され た。このマトリクス拡散の広がり(深さ)は、空隙ネットワークの構造的特性(分布、 連結性、空隙率)および移行経路周辺の鉱物の吸着特性によって支配されるものと考 えられる。諸外国においても結晶質岩を対象に同様の研究が数多くなされており、結 晶質岩中におけるマトリクス拡散の深さは、透水性割れ目から数 cm 程度であること が報告されている(たとえば、Alexander et al., 1990; Smellie et al., 1986; Mènager et al., 1994; Suksi et al., 1992)。

このマトリクス拡散にかかわるナチュラルアナログ研究は,ウラン鉱床のように特定の元素が濃集している状態を活用しなければ実施できないものではなく,一般の地 質環境に広く適用できる手法といえる。

5.3 まとめ

ナチュラルアナログ研究は、地質環境の長期的な安定性や処分システムの長期安全 性を示す有効な手段とされており(たとえば、Chapman et al., 1984), 地質環境中で 実際に起こった天然の類似現象(ナチュラルアナログ)に着目することにより、天然 バリアとしての岩盤の機能や人工バリアの設置環境としての適性の評価に活用でき ると考えられている(たとえば、Miller et al., 1994)。

ナチュラルアナログ研究は、一般にウラン鉱床を利用して実施されており、わが国 でも東濃ウラン鉱床において進められている。これらの研究は、主に地質環境中にお ける天然核種の移行・遅延現象に注目して、天然バリアとしての長期的な隔離性能を 評価するものである。

東濃ウラン鉱床においては、ウランが濃集している鉱体部分の地質環境が強い還元 状態にあり、ウラン系列核種が長期にわたって保持されてきたことが確認されてい る。また、このウラン鉱床は、約1千万年前に形成されて以降、断層活動によって鉱 体がずれるなどの変動を被ってきたにもかかわらず,現在まで保存されている。これ は、さまざまな天然現象の影響を被りながらも、地球化学的には大きく擾乱されるこ となく還元的状態を維持し,その結果、ウラン系列核種が地下水中に溶け出してしま うような状態に至らなかったためと考えられる。

ナチュラルアナログ研究の手法は、ウラン鉱床のみならず、現在の地球化学の技術 を活用すれば、一般の地質環境にも広く適用可能と考えられる。たとえば、過去の地 質時代に生じた割れ目周辺での変質に着目した、マトリクス拡散現象に関する研究な どは、多くの地質環境に応用することが可能であり、実際に、花崗岩に対しての適用 例が国内外において報告されている。

また、過去から現在までの地形・地質条件や水理条件などの変遷に着目した古水理 地質学的なアプローチを適用することによって、現在から将来への地質環境の変化の 傾向を類推できる可能性も考えられる。古水理地質学は、石油やウランの探査に利用 する目的で、以前から用いられている用語であり、近年でも、たとえば Sanford (1982, 1990)は、コロラド盆地についての過去数億年にわたる長期的な水理学的変遷の研究 を行っている。Chapman and McEwen (1993)は、この研究手法を地質学・地球化学・ 水理地質学のシステム研究としてとらえ、さらに、Yusa et al. (1993)は、東濃ウラン 鉱床を例に、物質の移行・固定研究まで統合した古水理地質学的研究を行う有利さを 強調した。いずれも、総合的な性能評価手法の確証をめざす研究として、古水理地質 学手法の有効性を主張している。

#### 参考文献

- Alexander, W.R., McKinley, I.G., MacKenzie, A.B. and Scott, R.D. (1990) : Verfication of Matrix Diffusion by Means of Natural Decay Series Disequilibria in a Profile across a Water Conducting Fracture in Granitic Rock, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XIII, pp.567-576.
- Brookins, D.G. (1990) : Radionuclide Behaviour at the Oklo Nuclear Reactor, Gabon, Waste Management, Vol.10, pp.285-296.
- Chapman, N.A. and McEwen, T.J. (1993) : The Application of Palaeohydrogeological Information to Repository Performance Assessment, Paleohydrogeological Methods and their Applications, Proc. NEA Workshop, Paris, 9-10 Nov. 1992, OECD/NEA, pp.23-38.
- Chapman, N.A., McKinley, I.G. Shea, M.E. and Smellie, J.A. (1990) : The Poços de Caldas Project : Summary and Implications for Radioactive Waste Management, SKB Technical Report, TR 84-16, SKB, Stockholm.
- Chapman, N.A., McKinley, I.G. and Smellie, J.A. (1984) : The Potential of Natural Analogues in Assessing Systems for Deep Disposal of High-Level Radioactive Waste, Nagra Tech. Rep.NTB84-41, Nagra, Baden, Switzerland.
- Côme, B. and Chapman, N.A. (ed.) (1986) : CEC Nuclear Science Technical Report, EUR 13024, CEC, Luxembourg.
- Curtis, D.B., Benjamin, T.M., Gancarz, A.J., Loss, R., Rosman, J.K.R., De Laeter, J.R., Delmore, J.E. and Maeck, W.J. (1989) : Fission Product Retention in the Oklo Natural Fission Reactors, Jour. Appl. Geochem., Vol.4, pp.49-62.
- Duerden, P., Golian, C., Hardy, C.J., Nightingale, T. and Payne, T. (1987) : Alligator Rivers Analogue Project: Review of Research and its Implications for Model Valodation, CEC Radioactive Waste Management Series, EUR 11037, CEC, Luxembourg, pp.82-91.
- Gauthier-Lafeye, F. and Weber. F. (1989): The Francevillian (Lower Proterozoic) Uranium Ore Deposit of Gabon, Ecol. Geol., Vol.84, pp.2267-2285.
- Goodwin,B.W., Cramer,J.J. and McConnell,D.B. (1989) : The Cigar Lake Uranium Deposit : An Analogue for Nuclear Fuel Waste Disposal, In : Natural Analogues in Performance Assessments for the Disposal of Radioactive Waste, IAEA Technical Report 304.
- Hidaka,H. and Holliger,P. (1998) : Geochemical and Neutronic Characteristics of the Natural Fossil Fission Reactors at Oklo and Bangombe, Gabon, Geochim. Cosmochim. Acta, Vol.62, pp.89-108.
- IAEA (1975) : Proceedings of a Symposium on the Oklo Phenomena, IAEA Technical Report, STI/PUB/405.
- IAEA (1978) : Proceedings of the Technical Committee Meeting on Natural Fission Reactors, IAEA Technical Report, STI/PUB/475.
- 石原舜三,鈴木淑夫(1969): 束濃地方ウラン鉱床の基盤花崗岩類, 地調報告, Vol.232, pp.113-127.

Isobe,H., Ohnuki,T., Murakami,T. and Gauthier-Lafeye,F. (1995) : Migration Behaviour of Uranium under Oxidizing Condition in the Oklo Natural Reactor Zone 2, Gabon, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XVIII, pp.1211-1218.

糸魚川淳二(1974a):瑞浪層群の地質,瑞浪市化石博物館研究報告, No.1, pp.9-42.

- 糸魚川淳二(1974b): 瀬戸層群, 瑞浪市化石博物館研究報告, No.1, pp.373-384.
- 糸魚川淳二(1980):瑞浪地域の地質,瑞浪市化石博物館研究報告, No.1, pp.1-50.
- Iwatsuki, T. Sato, K. Hama, K. and Seo, T. (1995) : Hydrogeochemical Investigation of Groundwater in the Tono Area, Japan, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XVIII, pp.1251-1257.
- Katayama, N., Kubo, K. and Hirono, S. (1974): Genesis of Uranium deposits of the Tono Mine, Japan, Proc. IAEA-SH-183/11, pp.437-452.
- Mènager, M.T., Heath, M.J., Ivanovich, M., Montjotin, C., Barillon, R., Camp, J. and Hasler, S.E. (1994) : Uranium Migration/Retention Processes in Core Profiles from El Berrocal (Spain) : Implications for Matrix Diffusion in Fractured Granite, Radiochim. Acta, Vol.66/67, pp.475-483.
- Miller, W., Alexander, R., McKinley, I. and Chapman, N. (1994) : Natural Analogue Studies in the Geological Disposal of Radioactive Wastes, Studies in Environmental Science 57, 395p, Elsevier.
- 水谷義彦,瀬尾俊弘,太田久仁雄,中井信之,村井康浩(1992):岐阜県東濃鉱山深 層地下水の<sup>14</sup>C年代,加速器質量分析と炭素同位体の学際的応用シンポジウム論 文集, pp.159-168.
- Ochiai, Y., Yamakawa, M., Takeda, S. and Harashima, F. (1989) : A Natural Analogue Study on Tono Uranium Deposit in Japan, CEC Natural Analogue Working Group 3rd Meeting, Snowbird near Salt Lake City, pp.126-138.
- Ohnuki, T., Murakami, T., Isobe, H., Sato, T. and Yanase, N. (1995) : Modelling Study on Uranium Migration in the Rock under Weathering Condition, Sci. Basis Nucl. Waste Manag., XVIII, pp.1227-1234.
- Ota,K., Amano,K. and Ando,T., (1999) : Brief Overview of In Situ Contaminant Retardation in Fractured Crystalline Rock at Kamaishi In Situ Test Site, Proc. of an International Workshop for the Kamaishi In Situ Experiments, Kamaishi, Japan, 24-25 Aug. 1998, JNC Tech. Rep., JNC TN7400 99-007, pp.67-76.
- Sanford, A, F. (1982) : Preliminary Model of Regional Mesozoic Groundwater Flow and Uranium Deposition in the Colorado Plateau, Geology, pp.348-352.
- Sanford, A, F. (1990) :Fluid-Mineral Interactions (Spencer et al. ed.), Special Publication No.2, Geochem. Soc., pp.285-311.
- Shinjo, N., Yoshida, H. and Ota, K. (1997) : An Analogue Study on Nuclide Migration in Tsukiyoshi Fault, Tono Uranium Deposit, Proc. 6th International Conference on the Chemistry and Migration Behavior of Actinides and Fission Products in the Geosphere

(Migration '97), pp.94-95.

- Smellie, J. A. T., MacKenzie, A.B. and Scott, R.D. (1986) : An Analogue Validation Study of Natural Radionuclide Migration in Crystalline Rocks using Uranium-series Disequilibrium Studies, Chem. Geol., Vol.55, pp.233-254.
- Suksi, J., Ruskeeniemi, T. and Rasilainen, K. (1992) : Matrix Diffusion Evidences from Natural Analogue Studies at Palmottu in SW Finland, Radiochim. Acta, Vol. 58/59, pp.385-393.
- Ticknor, K. V. (1993) : Actinide Sorption by Fracture-infilling Minerals, Radiochim. Acta, Vol.60, pp.33-42.
- Ticknor, K.V. (1994) : Uranium Sorption on Geological Materials, Radiochim. Acta, Vol.64, pp.229-236.
- Yamakawa, M. (1991) : Geochemical Behaviour of Natural Radionuclides in the Geological Formation, Global Environment and Nuclear Energy, Proc. 3rd International Symposium on Advanced nuclear Energy Research, pp.150-158.
- Yanase, N., Nightingale, T., Payne, T. and Duerden, P. (1991) Uranium Distribution in Mineral Phases of Rock by Sequential Extraction Procedure, Radiochim. Acta, Vol. 52/53, pp. 373-380.
- Yoshida, H. (1994) : Relation between U-series Nuclide Migration and Microstructural properties of Sedimentary Rocks, Appl. Geochem., Vol.9, pp.479-490.
- Yoshida, H., Yui, M. and Shibutani, T. (1994a) : Flow-path Stucture in Relation to Nuclide Migration in Sedimentary Rocks, An Approach with Field Investigations and Experiments for Uranium Deposit, Central Japan, Jour. Nucl. Sci. Tech., Vol.31, pp.803-812.
- Yoshida, H., Kodama, K. and Ota, K. (1994b) : Role of Microscopic Flow-paths on Nuclide Migration in Sedimentary rocks, A Case Study form the Tono Uranium Deposit, Central Japan, Radiochimica Acta, Vol.66/67, pp.505-511.
- 湯佐泰久,吉田英一(1993):天然放射性核種の地層中の挙動-東濃ウラン鉱床にお ける事例研究-,放射線, Vol.20, pp.29-39.
- Yusa,Y., Ishimaru,K., Ota,K. and Umeda,K. (1993) :Geological and Geochemical Indicators of Paleohydrogeology in Tono Uranium deposits, Japan, Paleohydrogeological Methods and thier Applications, Proc. NEA Workshop, Paris, 9-10 Nov. 1992, OECD/NEA, pp.117-146.

### あとがき

本分冊では,地層処分研究開発を構成する3分野のひとつである「地質環境条件の 調査研究」における現在までの成果を取りまとめた。第2次取りまとめの目標は,「わ が国における地層処分の技術的信頼性を示す」ことであり,それが,「処分事業を進 めるうえでの処分予定地の選定と安全基準の策定に資する技術的拠り所」となること が期待されている。これらの目標に対する達成度は,第2次取りまとめ「総論レポー ト」において,各分野の成果を統合することにより示した。本分冊では,総論レポー トにおけるわが国の地質環境に関する記述内容を科学的・技術的に支援する観点か ら,地質環境条件の調査研究およびその基盤となる地層科学研究として,具体的に実 施してきた内容と得られた結果などの事実関係を示すことに重点を置いた。

第2次取りまとめまでの地層処分研究開発は,岩種や地域を特定することなく対象 とする地質環境を幅広く想定して進めることが国の方針である。「地質環境条件の調 査研究」においても,全国を公平な視点でとらえることを原則としてきたが,得られ た個々の地質環境情報そのものは,特定の場所の岩盤や地下水についての計測結果で あり,あるいは天然現象の活動に関する個別の事例である。これらの地質環境情報 は,処分場を建設することを前提とした実際のサイトに関する情報とは本質的に異な る。サイトで取得される地質環境情報は,そのサイトの適性を判断し,あるいは実際 に構築しようとする地層処分システムの設計や安全評価を行うために,直接的に使用 されるものである。一方,本分冊に示したような地質環境情報は,それらが得られた 地点の情報としてではなく,わが国の地質環境の一般的な条件を理解することに活用 してこそ意味があるものである。以下,わが国の地質環境を幅広く理解するという視 点で,本分冊の内容を振り返ってみる。

第I章では、第2次取りまとめにおける地質環境条件の調査研究の課題を明確化す ることに主眼を置いて、わが国における地質環境の役割や国の指針など、関連する背 景情報を整理した。本章で示した課題については、項目ごとに達成度は異なるもの の、わが国の地質環境を幅広く理解するジェネリックな研究開発段階としての目標は おおむね達成できたと考える。

第Ⅱ章では,多重バリアシステムを構築する場としての地質環境の長期安定性に影響をもたらす可能性のある天然現象について,過去から現在までの活動履歴や地質環境への影響に関する情報を整理した。現象の種類や地域によって得られる情報の量や精度に違いはあるものの,おおむね過去数十万年程度まで遡って,活動の場所や変動の規模などを追跡することができた。また,天然現象によっては,過去数十万年程度よりも古い時代における活動の特徴や傾向を推定することができた。これらの結果に基づき,天然現象による重大な影響が及ばないような地域を選定し,あるいは想定さ

れる変化を考慮して必要な対策を講じることができると考えられる。すなわち,火山 活動や断層活動のように偏在性が強い現象や局所的な現象については,活動が起こり そうな場所を限定できるため,そこから十分に離すことにより影響を回避することが 可能であり,一方,隆起・沈降・侵食および気候・海水準変動については,変動の速 度や幅が推定できるため,その影響を考慮して十分な深度を確保するなどの対策をと ることが可能である。

ただし、わが国における天然現象の活動やこれを支配しているメカニズムには地域 性があるため、個々の地域について天然現象の活動や影響を具体的に検討する際に は、その地域の特徴を十分に踏まえる必要があり、また、地域によって考慮すべき事 象やその重要性が違ってくる。全国を視野に入れたジェネリックな研究開発として は、第 II 章に示したような情報や知見の整備がおおむね必要十分な程度と考える。今 後も地球科学の進展に留意しつつ最新情報の活用を図っていく必要はあるが、地層処 分研究開発として独自に、かつ、全国を一律にとらえたままで、情報の取得を継続し ていくことは効率的ではない。今後は、地域的な特徴に焦点を当てて、天然現象の活 動や影響をより高い分解能で評価していく必要があると考える。

第 III 章では、人工バリアの設置環境および天然バリアの機能にとって重要な性質 に着目して、わが国の岩盤や地下水に関する情報を整理した。整理した情報は、主に 地球科学や土木工学などの分野に蓄積されている文献データと東濃地域および釜石 鉱山での調査試験で得られた実測データからなる。文献データは数が多くさまざまな 岩種や地域を網羅しているが、信頼性や精度の点で必ずしも十分でない場合がある。 一方、実測データは、一定の信頼性や精度が保証されているが、岩種や地域が限られ ている。岩盤の熱特性・力学特性については、地熱開発や土木工学の分野での研究が 進んでいるため、主に文献データを活用することにより、岩種ごとの物性値の分布や 地温勾配の地域分布、初期地圧の深度分布を把握することができた。地下水の流動特 性や地球化学特性については、精度に限界はあるものの、多数の文献データを分析す ることにより、動水勾配や水質の大まかな分布などを検討することができた。さら に、東濃地域や釜石鉱山での実測データと対比することにより、地下深部における岩 盤の透水性や地下水の酸化還元状態などの一般的な傾向を理解することができた。

これらの情報によって、わが国の岩盤や地下水の性質を網羅的に把握できたわけで はなく、また、代表値や平均値が求められるわけでもない。ただし、わが国の深部の 地下水は、一般に動きが遅く還元的な状態にあると考え得ることや、地温が異常に高 くなく地圧も均質に近いような深部岩盤が、わが国にも広く存在し得ることは、本分 冊に整理した情報によって理解できると考える。また、処分システムの設計解析や性 能評価研究においては、本分冊に整理した情報をもとに地質環境に関するパラメータ が設定されている。設定に際しては、統計処理やモデル計算などに基づき、現実的な 値や平均的な値の設定を試みているが,パラメータによっては,限られた情報や間接 的な情報に頼らざるを得ないものも少なくない。いずれにおいても,設定された値は 参考値であり,絶対的な意味はない。重要なことは,設定した参考値よりも好ましい 条件の地質環境が広く存在し得ること,換言すれば,そのように参考値を設定するこ と,である。今後は,対象となる地質環境が具体化されていくことに備え,より現実 に即した解析評価に反映できるような地質環境情報の整備を進めていく必要があ る。

第 IV 章には,地質環境を調査するために活用可能な技術・機器を整理した。ここ に示した調査技術・機器が,あらゆるサイトにそのまま適用できるわけではなく,中 には調査研究用に開発され実用性については改善の余地があるもの,特定の地質環境 条件に適用するためには改良が必要なもの,なども含まれている。ただし,これらは, 実際に東濃地域や釜石鉱山において,空中からの調査や地下坑道内での調査を含む一 連の調査の中で適用し,地質環境の重要な特性に関するデータを取得してきたもので ある。このような調査試験を通じて,地質環境を調査するための基盤的な手法や要素 技術はおおむね整備されたと考える。今後は,深地層の研究施設などを活用して体系 的な調査解析手法としての実用化を図るとともに,対象とすべき地質環境の条件に応 じて重点的な技術開発を進めていくことが必要となる。

第V章には、地質環境に関するナチュラルアナログ研究の事例を整理した。ここで は、ナチュラルアナログ研究を広くとらえて、ウラン鉱床における天然の放射性核種 の長期挙動に関する情報のほか、サイトでの調査にも応用可能な手法としてマトリク ス拡散に関する研究事例などを紹介した。ウラン鉱床をはじめ、多数の金属・非金属 鉱床が長期にわたって地質環境中に保存されてきた事実は、モデルとデータを用いて 将来の変化をシミュレーションする性能評価の手法とは別の視点から、地層処分の有 効性を示すものである。ただし、過去に形成されたすべての鉱床が保存されてきたと いう保証はない。むしろ、保存されてきたものだけが現在も残っていると考えるべき である。重要なことは、保存されているという単なる事実ではなく、保存されてきた 必然性、あるいはそのメカニズムである。東濃ウラン鉱床の例では、地下水が還元的 で物質を溶解する能力が低いことや、地質環境中での地下水や物質の移動速度が非常 に遅いことが、ウラン鉱床を保存してきた環境条件と考えられ、実際に、断層が鉱体 を切る部分でもウランが移動した形跡は認められていない。

なお、このウラン鉱床は、還元的で物質の動きが遅いという深部地質環境の条件が 維持される限り、将来的にも保存されていくと考えられる。実際に、地球上には 20 億年以上にわたって保存されてきたウラン鉱床がいくつも存在している。ただし、東 濃ウラン鉱床が今後何億年にもわたって保存されていくとは考え難い。何故なら、現 在、地下 100 数十 m に存在するウラン鉱床は、やがては侵食作用によって削り取られ てしまい,あるいは,それ以前に地下深部としての還元的な環境が失われてウランが 溶脱してしまうからである(侵食速度を年間 0.1mm~1.0mm とすれば,鉱床部分に侵 食が及ぶまでの期間は 10 数万年~100 数十万年である)。将来にわたってウラン鉱床 を保存するような条件が維持されるかどうかは,まず,想定される侵食量を考慮して も十分に地下深部として存続し得るかどうかに依存する。そのほか,マグマの貫入な どによっても深部地質環境の条件は破綻し,断層活動が起こった場合には,少なくと も一時的に,擾乱を受ける可能性がある。換言すれば,侵食による被覆層の削剥,マ グマによる破壊・放出,断層活動による大規模な破断・破砕などの劇的な変動を被ら ない限り,深部地質環境の条件は維持され,ウラン鉱床は保存されていくと考えられ る。

第2次取りまとめまでの地層処分研究開発の枠組みの中で,地質環境条件の調査研 究には、「わが国の地質環境を幅広くとらえる」という制約があった。これは、地域 や岩種を特定していく行為に入る前に、まず、わが国において地層処分が技術的に実 現可能であることを示すのが先決との考えからである。このようなジェネリックな研 究開発において重要なことは、個々の地質環境情報やそれが取得された地点を吟味す ることではなく、得られた地質環境情報の分布や相関に基づいて、わが国の地質環境 に共通する性質や傾向、メカニズムなどを、おおまかに(ただし、的確に)理解する ことである。現状における理解の程度は、本分冊に取りまとめたとおりであるが、こ れにより、地層処分システムを構築する場所や深度を適切に選定することによって、 長期にわたって安定で、かつ、人工バリアの設置環境および天然バリアの機能にとっ ても適切な地質環境を確保し得る見通しが示されたと考える。地質環境の適性を判断 する具体的な尺度については、今後定めらていく安全評価の期間や線量基準に基づい て、また、具体的なサイトの地質環境条件およびこれに適合した人工バリアの仕様と の関係を踏まえて、検討していく必要がある。

今後の研究開発の具体的な課題は,第2次取りまとめに対する国の評価の中で検討 されるべきものである。専門部会報告書は,第2次取りまとめ以降の研究開発の方向 として,地質環境条件の調査研究については,体系的な調査手法の整備,地下深部の 科学的理解の増進,具体的な地域における天然現象の評価などを挙げている。これら のうち,体系的な調査手法の整備と地下深部の科学的理解の増進については,主に深 地層の研究施設(結晶質岩を対象とした超深地層研究所(岐阜県瑞浪市)や,現在北 海道および幌延町に申し入れている堆積岩を対象とした深地層研究所(仮称,北海道 幌延町)計画)における主要な研究課題として取り組んでいく予定である。一方,具 体的な地域における天然現象の評価に関しては,これまで日本列島全域を視野に入れ て進めてきた事例研究の手法を活用しつつ,地域の特徴を踏まえた重点的な研究へと 移行し,具体的なサイトの評価に反映できるような手法および情報の整備に努めてい きたい。